

ROYAUME DU MAROC

__*_*_*_*_*_*_*_*

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 137/2020

Le **27 Octobre 2020 à 10 Heures**, Il sera procédé, dans les bureaux de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix, ayant pour objet l'**Acquisition des équipements du secteur Transport et Logistique destinés à la Cité des Métiers et des Compétences LAAYOUNE de l'OFPPPT répartie en lots suivants** :

- Lot n°1 : Véhicule Autocar & véhicule porteur ridelle
- Lot n°2 : Véhicule porteur frigorifique
- Lot n°3 : Véhicule Tracteur routier
- Lot n°4 : Engins de manutention et accessoires
- Lot n°5 : Équipements et outillage divers
- Lot n°6 : Équipement de contrôle technique
- Lot n°7 : Logiciel et Équipements informatiques de Gestion des stocks.

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au service des marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) Casablanca, il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et à partir du site de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Les cautionnements provisoires sont fixés à la somme de :

- Lot n° 1 : Quarante-quatre mille Dirhams (44 000,00 DH)
- Lot n° 2 : Douze mille Dirhams (12 000,00 DH)
- Lot n° 3 : Quarante-six mille Dirhams (46 000,00 DH)
- Lot n° 4 : Vingt-cinq mille Dirhams (25 000,00 DH)
- Lot n° 5 : Neuf mille cinq cents Dirhams (9 500,00 DH)
- Lot n° 6 : Treize mille Dirhams (13 000,00 DH)
- Lot n° 7 : Six mille Dirhams (6 000,00 DH)

Les estimations des coûts des prestations établies par le Maître d'ouvrage sont fixées à la somme de :

- Lot n°1 : Deux millions neuf cent quatre mille Dirhams (2 904 000,00 DH) en TTC.
- Lot n°2: Sept cent soixante-huit mille Dirhams (768 000,00 DH) en TTC.
- Lot n°3 : Trois millions soixante mille Dirhams (3 060 000,00 DH) en TTC.
- Lot n°4 : Un million six cent quarante-six mille huit cent quatre-vingts Dirhams (1 646 880,00 DH) en TTC.
- Lot n°5 : Six cent vingt-cinq mille trois cent vingt Dirhams (625 320,00 DH) en TTC.
- Lot n°6 : Huit cent soixante-dix mille Dirhams (870 000,00 DH) en TTC.
- Lot n°7 : Trois cent soixante-clix-neuf mille huit cents Dirhams (379 800,00 DH) en TTC.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Règlement des Marchés de l'OFPPPT

Les concurrents peuvent :

- ❖ soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- ❖ soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca ;
- ❖ soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.
- ❖ Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n°20-14 du 8 kxada 1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article n°5 du règlement de consultation

المملكة المغربية
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
إعلان عن طلب عروض الأثمان مفتوح
رقم 2020/137

في يوم 27 أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة صباحاً، سيتم في مكتب الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الكائن بملئقي طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض الأثمان المفتوح، لأجل اقتناء معدات قطاع النقل و اللوجستيك لفائدة مدينة المهن و الكفاءات البيون لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، موزعة على الدروس كالتالي:

- الحصص 1: مركبة الدافعة، مركبة النقل ذات الجدار الجانبي
- الحصص 2: مركبة النقل مبردة
- الحصص 3: مركبة الجرار الطرقي
- الحصص 4: اليات الرفع و اكسيسوارات
- الحصص 5: معدات و أدوات مختلفة
- الحصص 6: معدات المراقبة التقنية
- الحصص 7: برمجيات و معدات معلوماتية لتسيير المخزون

يمكن سحب ملف طلب العروض بمصلحة الصفقات بمديرية التكوين و اللوجستيك الكائنة بملئقي طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء، كما يمكن كذلك سحبه إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة: www.marchéspublics.gov.ma وكذا من بوابة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على العنوان التالي: www.ofppt.ma.

وتبلغ الضمانة المؤقتة :

- الحصص 1: أربعة وأربعون ألف (44 000,00) درهم
- الحصص 2: اثنا عشر ألف (12 000,00) درهم
- الحصص 3: ستة وأربعون ألف (46 000,00) درهم
- الحصص 4: خمسة وعشرون ألف (25 000,00) درهم
- الحصص 5: تسعة آلاف وخمسمائة (9 500,00) درهم
- الحصص 6: ثلاثة عشر ألف (13 000,00) درهم
- الحصص 7: ستة آلاف (6 000,00) درهم

والتكلفة التقديرية للأعمال المحددة من طرف صاحب المشروع تبلغ :

- الحصص 1: مليونان وتسعمائة وأربعة آلاف درهم (2 904 000,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصص 2: سبعمائة وثمانية وستون ألف درهم (768 000,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصص 3: ثلاث ملايين وستون ألف درهم (3 060 000,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصص 4: مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانون درهم (1 646 880,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصص 5: ستمائة وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرون درهم (625 320,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصص 6: ثمانمائة وسبعون ألف درهم (870 000,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصص 7: ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة درهم (379 800,00) مع احتساب جميع الرسوم

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد 27، 29 و 31 من نظام الصفقات الخاص بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

ويمكن للمتنافسين :

- » إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المذكور؛
- » إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل، بمكتب مصلحة الصفقات بمديرية التمويل واللوجستيك الكائنة بملنقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء؛
- » إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.
- » إما إيداع أظرفتهم إلكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية وفقا لمقتضيات مرسوم وزارة الاقتصاد و المالية رقم 14-20 (4 شتنبر 2014) ل 8 دوالقعدة 1435 المتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية من الصفة المادية.

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقررة في المادة 5 من نظام الإستشارة.



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Dossier d'Appel D'offres

Ouvert sur offres de prix


N° 137/ 2020

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération


Objet de l'Appel d'offres :

Acquisition des équipements du Secteur Transport et Logistique destinés à la Cité des Métiers et des Compétences LAAYOUNE de l'OFPPT répartie en lots suivants :

- Lot N° 01 : Véhicule Autocar & Véhicule Porteur ridelle
- Lot N° 02 : Véhicule Porteur Frigorifique
- Lot N° 03 : Véhicule Tracteur Routier
- Lot N° 04 : Engins de maintenance et accessoires
- Lot N° 05 : Equipements et outillage divers
- Lot N° 06 : Equipement de contrôle technique
- Lot N° 07 : Logiciel et Equipements informatiques de gestion des stocks



**REGLEMENT DE LA CONSULTATION
(R. C.)**



HT ✓

4

SOMMAIRE

ARTICLE 1	: OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.	4
ARTICLE 2	: MAITRE D'OUVRAGE	4
ARTICLE 3	: DEFINITIONS	4
ARTICLE 4	: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.	5
ARTICLE 5	: JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.	5
ARTICLE 6	: DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ORGANISMES PUBLICS.	7
ARTICLE 7	: CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.	7
ARTICLE 8	: OFFRE VARIANTE.	9
ARTICLE 9	: COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.	9
ARTICLE 10	: INFORMATION DES CONCURRENTS.	9
ARTICLE 11	: MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.	10
ARTICLE 12	: REPARTITION EN LOT.	11
ARTICLE 13	: PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.	11
ARTICLE 14	: RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.	12
ARTICLE 15	: DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.	12
ARTICLE 16	: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.	12
ARTICLE 17	: LANGUE DE L'OFFRE.	13
ARTICLE 18	: PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.	13
ARTICLE 19	: MONNAIE DE L'OFFRE.	13
ARTICLE 20	: DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.	13
ARTICLE 21	: EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS.	13



REGLEMENT DE LA CONSULTATION

ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet l'Acquisition des équipements du Secteur Transport et Logistique destinés à la Cité des Métiers et des Compétences LAAYOUNE de l'OFPPT répartie en lots suivants : ✓

- ✓ Lot N° 01 : Véhicule Autocar & Véhicule Porteur ridelle ✓
- ✓ Lot N° 02 : Véhicule Porteur Frigorifique ✓
- ✓ Lot N° 03 : Véhicule Tracteur Routier ✓
- ✓ Lot N° 04 : Engins de manutention et accessoires ✓
- ✓ Lot N° 05 : Equipements et outillage divers ✓
- ✓ Lot N° 06 : Equipement de contrôle technique ✓
- ✓ Lot N° 07 : Logiciel et Equipements informatiques de gestion des stocks ✓

Il est établi en vertu des dispositions de l'article n°18, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le règlement des marchés de l'OFPPT. Toute disposition contraire au règlement des marchés de l'OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article n°18 et des autres articles du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°2 : MAITRE D'OUVRAGE.

Le maître d'ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : **l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).**

ARTICLE N°3 : DEFINITIONS.

Au sens du règlement des marchés de l'OFPPT on entend par :

- 1- **Attributaire** : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;
- 2- **Autorité compétente** : l'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour approuver le marché ;
- 3- **Concurrent** : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;
- 4- **Groupement** : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues à l'article 140 du règlement des marchés publics de l'OFPPT ;
- 5- **Titulaire** : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.



ARTICLE N°4 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article n°24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :
Peuvent valablement participer et être attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d'offres, les personnes physiques ou morales, qui :

- a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- b) Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;
- c) Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

- Les personnes en liquidation judiciaire ;
- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article n°142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une même procédure de passation de marchés.

ARTICLE N°5 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

- a) Une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modèle joint en annexe.
- b) L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit être constitué conformément aux dispositions du § C de l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

N.B : 1- Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent être avalisé par une banque marocaine).

2- Les pièces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d'être rejetées par la commission d'appel d'offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :



+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 40 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent et ce conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article n°25 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourmada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme ;

* La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.


d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur ;

Pour, les concurrents non installés au Maroc : l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur l'honneur dûment certifiée par les autorités compétentes du pays d'origine attestant l'impossibilité de produire l'ensemble ou une partie des documents précités.

B - Le dossier technique comprend :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.
2. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'originale délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mêmes familles. Chaque attestation précise



notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

ARTICLE N°6 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et en plus des pièces prévues à l'alinéa 1) du I-A de l'article 5 ci-dessus, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché ;

2. S'il est retenu pour être attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourmada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.

La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

ARTICLE N°7 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

7.1 - **Les dossiers administratifs et techniques**, prévus à l'article 5 ci-dessus.

7.2 - **Une offre technique** :

L'offre technique du concurrent doit comprendre les éléments suivants :

1. Les « spécifications techniques des fournitures » renseignés conformément au canevas prévu à l'annexe : Lot N°..... du cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant ressortir l'annexe caractéristiques des fournitures proposées par le concurrent, leur marques et leurs références.

Cette annexe est signée par le concurrent et étayée par **les catalogues et/ou** documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures » afférents aux équipements et /ou fournitures proposées.

Ces catalogues et/ou documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures » doivent être cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de l'appel d'offres et l'item correspondant.

2. Une proposition d'agencement et d'installation des équipements pour les lots 1,2,3,4,6 et 7 dans le ou les ateliers objet de l'appel d'offres conformément aux plans des ateliers fournis en annexe.



Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire des changements à ladite proposition au moment de l'exécution.

3. Une proposition d'au moins 3 techniciens ayant une expérience de 5 ans au minimum dans le secteur d'activité objet du présent Appel d'offres pour effectuer les opérations d'installation et mise en marche pour les lots : 1,2,3,4,6 et 7.

Cette proposition doit contenir les CV, les diplômes et l'état de déclaration des salaires à la CNSS des 3 derniers mois.

Il est à noter que :

- Pour le cas d'un groupement, les documents relatifs à l'offre technique sont à signer par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
- Pour les pièces de l'offre technique de la solution variante, les mêmes pièces sont exigés et ce, pour les fournitures proposés au titre de la solution variante.

7.3 - **Une offre financière** qui comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au modèle joint au présent règlement.

Cet acte d'engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif prix établis par le maître d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.

Le bordereau des prix - détail estimatif doivent tenir compte de :

- La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).
- Les prix unitaires doivent être libellés en chiffres.
- Les montants totaux doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.



7.4 - **Le cahier des prescriptions spéciales** paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.

ARTICLE N°8 : OFFRE VARIANTE.

Des offres variantes pourront être proposées par les concurrents. La présentation des offres variantes n'implique pas l'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

Les modalités d'examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications techniques des fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.

Les modalités d'examen des offres variantes seront effectuées de la même manière que l'offre technique de base.

Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement proposée. Dans ce cas, les pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 1) du paragraphe I-A de l'article 5 et de l'article 6 ci-dessus, le dossier technique est valable aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes.

Dans le cas où le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit être présentée conformément à l'article 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers prévus à l'article 7 ci-dessus, ainsi que le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet et doit porter en outre la mention " offre variante".

ARTICLE N°9 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement des marchés de l'OFPPT, le dossier d'appel d'offres comprend :

- a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;
- b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c) Le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 7 précité ;
- d) Le modèle du bordereau des prix - détail estimatif ;
- e) Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 5 précité ;
- f) Le présent règlement de la consultation.

ARTICLE N°10 : INFORMATION DES CONCURRENTS.

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel



ARTICLE N°12 : REPARTITION EN LOTS.

- Le jugement des offres, prévu pour le présent appel d'offres, est un jugement **par lot**.
- Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lots de l'appel d'offres.
- Chaque lot fait l'objet d'un seul marché séparé et les quantités indiquées aux différents lots sont indivisibles.
- Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir l'ensemble de la quantité indiquée à chaque lot.
- Les offres partielles, techniques et financières, ne sont en aucun cas prises en considération.

Pour l'attribution, le maître d'ouvrage procède à l'ouverture, à l'examen des offres de chaque lot, et à l'attribution par lot.

ARTICLE N°13 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article n°29 du règlement des marchés de l'OFPPT :

- A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant :
- Le nom et l'adresse du concurrent ;
 - L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot ;
 - La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
 - L'avertissement que " le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis ".
- B- Ce pli contient trois enveloppes distinctes :
- a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, et le cahier des prescriptions spéciales dûment signé et paraphé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.
Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « **dossiers administratif et technique** ».
 - b) La deuxième enveloppe comprend l'offre financière du soumissionnaire « Une enveloppe pour chaque lot ». Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « **offre financière** ».
 - c) La troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être cachetée et porte de façon apparente la mention « **offre technique** »,

Cette offre technique comprend entre autres la proposition d'agencement et d'installations des équipements pour les lots 1,2,3,4,6 et 7, une proposition d'au moins 3 techniciens ayant une expérience de 5 ans au minimum dans le secteur d'activité objet du présent Appel d'offres pour effectuer les opérations d'installation et mise en marche.

C- Les enveloppes visées aux paragraphes a, b, et c du B ci-dessus indiquent de manière apparente :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;



ARTICLE N°14 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des concurrents dans le bureau du Service des Marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) à Casablanca, dès la première parution de l'avis d'appel d'offres dans l'un des supports de publication prévus à l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT et jusqu'à la date limite de remise des offres. Le dossier d'appel d'offres est remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma et à partir du site de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

ARTICLE N°15 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement des marchés de l'OFPPT, les plis sont, au choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction des Approvisionnements et Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 Sidi Maârouf – Casablanca - MAROC ;
- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.
- Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4 Septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Le délai pour la réception des plis expire à la date et l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE N°16 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article n°33 du règlement des marchés de l'OFPPT, les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.



ARTICLE N°17 : LANGUE DE L'OFFRE.

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l'offre échangée entre le candidat et l'OFPPT seront rédigés en Langue Française.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu'il est accompagné d'une traduction en langue française par une personne/autorité compétente, des passages intéressants l'offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de l'offre, la traduction française fait foi.

ARTICLE N°18 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels pour l'éducation.

ARTICLE N°19 : MONNAIE DE L'OFFRE.

Pour le concurrent national, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé en Dirhams.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé est l'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du Dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE N°20 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la présentation de son offre à l'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en être tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

ARTICLE N°21 : EVALUATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles **36, 38, 39, 40** et **41** du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

Les capacités techniques et financières des concurrents seront appréciées comme suit :

- Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins une attestation de références, conformes aux prescriptions de l'article 5-alinéa B-2 du présent règlement de consultation, se rapportant à des prestations de la même famille de celles objet du présent appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal à 25 % de l'estimation des lots concernés, réalisées au cours des années (2015 à 2020).

Aussi, il est précisé qu'en cas d'attestation délivrée à un groupement, celle-ci sera appréciée pour la cote part réalisé par le (s) concurrent(s) ou à défaut de renseignement, pour part égale du montant globale de l'attestation.

Les offres techniques seront évaluées comme suit :



Les offres techniques seront évaluées comme suit :

- La conformité technique des offres (de base et / ou des variantes) sera appréciée, sur la base des documents présentés dans l'offre technique du soumissionnaire et par rapport aux spécifications techniques des fournitures demandées au niveau du CPS.
- En cas de discordance des spécifications techniques entre les pièces de l'offre technique d'un ou plusieurs concurrents, la commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des précisions, éclaircissements et/ou des compléments d'informations, des données sur leurs offres techniques. Ces éléments qui doivent concerner les documents contenus dans lesdites offres.
- La présence de tous les équipements afférents à l'espace objet du lot sur les schémas d'agencement et d'installation pour les lots 1,2,3,4,6 et 7.
- La présence des CV, Diplômes et Attestations CNSS pour les Techniciens proposés pour l'installation et la mise en marche des équipements objet du présent AO pour les lots : 1,2,3,4,6 et 7.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications techniques demandées sera déclaré non conforme.
- Les concurrents n'ayant pas présenté les schémas d'agencement et d'installation ainsi que les moyens humains nécessaires pour les lots 1,2,3,4,6 et 7 seront automatiquement écartés.
- La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique pour analyser les offres techniques proposées.


Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Règlement des Marchés de l'OFPPT précité, l'examen des offres financières concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen de leurs dossiers administratifs et techniques et leur offre technique y compris catalogues, catalogues, et/ou documents relatives aux « spécifications techniques des fournitures » présentés.


Le marché sera attribué au concurrent, retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques, de l'offre technique et de l'offre financière la moins disant par lot.

NB : En application des dispositions de l'article 27 du règlement des marchés l'OFPPT précité, les corrections des erreurs arithmétiques s'effectueront de la manière suivante :

- En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent ;
- En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.



<p>Etabli par :</p>  	<p>Vérifié par le Service des Marchés :</p> 
<p>Le maître d'ouvrage Directeur de l'Approvisionnement et la Logistique</p> 	



4
8

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°.....du.....

Objet du marché : Acquisition des équipements du Secteur Transport et Logistique destinés à la Cité des Métiers et des Compétences LAAYOUNE de l'OFPPT répartie en lots suivants :

➤ Lot n° ...:

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu affilié à la CNSS sous le
 (2) inscrit au registre du commerce de..... (Localité) sous le n° (2) n° de patente..... (2) :

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
 Agissant au nom et pour le compte de..... (Raison sociale et forme juridique de la société)
 Au capital de:.....
 Adresse du siège social de la société.....
 Adresse du domicile élu.....
 Affiliée à la CNSS sous le n°.....(2) et (3)
 Inscrite au registre du commerce..... (Localité) sous le n°.....
 (2) et (3)
 N° de patente.....(2) et (3)
 N° d'identification fiscale.....
 N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :



Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- **Montant total hors T.V.A. :.....(en lettres et en chiffres)**
- **Taux de la TVA.....(en pourcentage)**
- **Montant de la T.V.A. :.....(en lettres et en chiffres)**
- **Montant total T.V.A. comprise :.....(en lettres et en chiffres)**

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..... (Localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....


Fait à.....le.....

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés..... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
- ajouter l'alinéa suivant : « désignons..... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.



MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition des équipements du Secteur Transport et Logistique destinés à la Cité des Métiers et des Compétences LAAYOUNE de l'OFPT répartie en lots suivants : ✓

➤ Lot n° ...:

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : (Prénom, nom et qualité)
 Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
 Adresse du domicile élu :
 Affilié à la CNSS sous le n° : (1)
 Inscrit au registre du commerce de..... (Localité) sous le n°
 (1) n° de patente..... (1)
 N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB), ouvert auprès de

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
 Agissant au nom et pour le compte de..... (Raison sociale et forme
 juridique de la société) au capital
 de:.....
 Adresse du siège social de la société..... adresse du
 domicile élu.....
 Affiliée à la CNSS sous le n°.....(1)
 Inscrite au registre du commerce..... (Localité) sous le
 n°.....(1)
 N° de patente.....(1)
 N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB), ouvert auprès de

 N° d'identification fiscale.....
 N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :(1)

- Déclare sur l'honneur :

- 1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
- 2- que je remplit les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'office de la formation et de la promotion du travail (OFPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;



HI


Handwritten marks: a checkmark and a signature-like mark.

- 3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
- 4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;
 - que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;
 - à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)
- 5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;
- 6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
- 7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).
- 8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- 9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.
- 10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.


Fait à.....le.....

Signature et cachet du concurrent

- (1)** Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
- (2)** à supprimer le cas échéant.
- (3)** Lorsque le CPS le prévoit.
- (4)** à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- (*)** En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.



**CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C. P. S.)**



H2 T 4

SOMMAIRE

ARTICLE 1	: OBJET DU MARCHE.	23
ARTICLE 2	: DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.	23
ARTICLE 3	: AUTRES TEXTES APPLICABLES.	23
ARTICLE 4	: CARACTERE DES PRIX.	24
ARTICLE 5	: NATURE DES PRIX.	24
ARTICLE 6	: DROITS DE TIMBRES.	24
ARTICLE 7	: DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.	24
ARTICLE 8	: CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF.	25
ARTICLE 9	: LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICIAIRE	26
ARTICLE 10	: MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE	26
ARTICLE 11	: MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS	28
ARTICLE 12	: FORMATION	28
ARTICLE 13	: RECEPTIONS PROVISoire ET DEFINITIVE.	28
ARTICLE 14	: MODE DE REGLEMENT.	29
ARTICLE 15	: MODALITES DE PAIEMENT.	29
ARTICLE 16	: UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.	30
ARTICLE 17	: BREVETS.	31
ARTICLE 18	: SOUS-TRAITANCE.	31
ARTICLE 19	: DOMICILE DU TITULAIRE	31
ARTICLE 20	: VALIDITE DU MARCHE.	31
ARTICLE 21	: DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.	31
ARTICLE 22	: GARANTIE.	32
ARTICLE 23	: RETENUE DE GARANTIE.	32
ARTICLE 24	: DELAI DE GARANTIE.	32
ARTICLE 25	: RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE	33
ARTICLE 26	: ASSURANCE ET RESPONSABILITES.	33
ARTICLE 27	: REGLEMENT DES CONTESTATIONS.	33
ARTICLE 28	: NANTISSEMENT.	33
ARTICLE 29	: RESILIATION DU MARCHE.	34
ARTICLE 30	: MESURES COERCITIVES	34



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché n° / 2020.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Entre les soussignés :

d'une part :

L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL (O.F.P.P.T.), représenté par son Directeur Général,

Et,

D'autre part :

La société :

- Titulaire du compte (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.....(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

- Adresse du siège social de la société :

- Adresse du domicile élu :

- Affiliée à la CNSS sous le n° :

- Inscrite au registre de commerce de (localité) sous le n°.....

- Patente n° :

- N° d'identification fiscale

- n° de l'Identifiant de l'Entreprise :

- Représentée par :

Monsieur



Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ.

Le présent marché a pour objet l'Acquisition des équipements du Secteur Transport et Logistique destinés à la Cité des Métiers et des Compétences LAAYOUNE de l'OFPPT répartie en lots suivants : /

- ✓ Lot N° 01 : Véhicule Autocar & Véhicule Porteur ridelle ✓
- ✓ Lot N° 02 : Véhicule Porteur Frigorifique ✓
- ✓ Lot N° 03 : Véhicule Tracteur Routier ✓
- ✓ Lot N° 04 : Engins de manutention et accessoires ✓
- ✓ Lot N° 05 : Equipements et outillage divers ✓
- ✓ Lot N° 06 : Equipement de contrôle technique ✓
- ✓ Lot N° 07 : Logiciel et Equipements informatiques de gestion des stocks ✓

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ.

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- 4- L'offre technique du titulaire,
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit dans règlement relatif aux marchés publics de l'office de l'OFPPT, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES.

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).
- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.



- Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété.
- L'arrêté 2-3663 du 13/07/2005 portant Organisation financière et comptable de l'OFPPT.
- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX.

Les prix des prestations objet du présent marché sont fermes et non révisables. Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX.

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix - détail estimatif, aux quantités pour les prestations réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

ARTICLE N°6 : DROITS DE TIMBRES.

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°7 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.

Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de

- ✓ 180 jours (Cent quatre-vingt jours) pour les lots : 1,2 et 3. ✓
- ✓ 90 jours (Quatre-vingt-dix jours) pour les lots : 4,5,6 et 7. ✓



Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire

Le délai que se réserve l'OFPPT pour la vérification de la conformité technique, n'est pas inclus dans le délai contractuel susmentionné.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

L'O.F.P.T. s'engage à fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité de Un pour mille (1/1000) du montant initial du marché, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAGT.

ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF.

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCAGT est :

- ✓ LOT N°01 : Quarante-quatre mille Dirhams (44.000,00 DH) ✓
- ✓ LOT N°02. : Douze mille Dirhams (12.000,00 DH) ✓
- ✓ LOT N°03 : Quarante-six mille Dirhams (46.000,00 DH) ✓
- ✓ LOT N°04 : Vingt-cinq mille Dirhams (25.000,00 DH) ✓
- ✓ LOT N°05 : Neuf mille cinq cents Dirhams (9.500,00 DH) ✓
- ✓ LOT N°06 : Treize mille Dirhams (13.000,00 DH) ✓
- ✓ LOT N°07 : Six mille Dirhams (6.000,00 DH) ✓

Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d'ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrés à cet effet conformément à la législation en vigueur.



ARTICLE N°9 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE.

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, l'OFPPT se réserve le droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépôt dans un Entrepôt dédié sur le périmètre urbain de Casablanca.

Toutefois, l'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est à la charge du Titulaire.

Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à l'OFPPT :

- o Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de l'entrepôt signe les bons de dépôt des articles livrés en précisant les dates de livraison.

Le titulaire doit communiquer à l'OFPPT le bon de dépôt contre accusé de réception, pour permettre aux services de l'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technique.

ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE.

Sur la base du programme des livraisons, l'OFPPT organise les opérations de vérification de conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire.

En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité technique seront effectuées dans l'Entrepôt dédié avant l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison à l'entrepôt dédié, la vérification portera sur la conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que l'installation et la mise en marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit être signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation nécessaire après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.



Le retard enregistré dans l'opération de vérification de conformité technique et de réception, après livraison du matériel, sera à la charge de l'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la saisie du titulaire par l'OFPPT l'informant du dépôt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matière d'œuvre et toutes sujétions nécessaires à l'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux présentant des observations doivent faire l'objet de levée de réserves dans un délai maximum de **15 Jours** qui commencera à courir à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai l'OFPPT n'est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra à la disposition du(es) représentant(s) de l'OFPPT la documentation technique, en langue française, nécessaire à la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L'OFPPT procédera à la vérification de la conformité technique de l'équipement avec les spécifications du marché) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié, à la date prévue, en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission désignée par l'OFPPT.


La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par le(s) représentant(s) de l'OFPPT et du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit être consignée dans le procès-verbal de vérification de conformité technique.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

Le titulaire remettra aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originaux des bons de livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire dans le site bénéficiaire et /ou l'entrepôt dédié.



ARTICLE N°11 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS.

L'OFPPT procédera à la réception dans le site bénéficiaire ou l'Entrepôt dédié :

- Du matériel sur la base du procès-verbal de vérification de conformité technique ;
- Des quantités livrées par rapport à celles du marché ;
- De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois l'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N° 12 : FORMATION.

Il est prévue une formation pour **les lots N°04,06 et 07** /

Le titulaire doit communiquer à l'OFPPT un planning de formation 15 jours à l'avance.

La formation doit être sanctionnée par un PV mentionnant la date, le lieu, l'objet, le n° du marché, les bénéficiaires et l'animateur de la formation, accompagné d'une liste de présence.

La formation ne peut être effectuée par le titulaire qu'après installation définitive des équipements dans le site bénéficiaire.

Il est bien entendu que la formation ne rentre pas dans le délai d'exécution stipulé dans le CPS.

ARTICLE N°13 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE.**1- Réception provisoire**

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de l'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra à la dernière date de réception.

2- Réception définitive :

Le titulaire demandera à l'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par l'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter à ces opérations qui seront sanctionnées par un procès-verbal de réception définitive locale.



Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'à ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, l'OFPPT peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

ARTICLE N°14 : MODE DE REGLEMENT.

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

ARTICLE N°15 : MODALITES DE PAIEMENT.

L'OFPPT procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

1) Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le titulaire adressera à l'Office les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations d'exonération en TVA.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

2) Modalités de paiement pour livraison sur l'Entrepôt dédié :

a) Livraison sur l'Entrepôt dédié :

- En cas de livraison dans l'entrepôt dédié, L'OFPPT procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes sur la base des PVs de vérification de conformité technique et essai de marche à hauteur de 65% du montant global de la facture.

Le titulaire adressera à l'Office les documents constituant le dossier de paiement suivants :



- Les Factures en cinq exemplaires originaux portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par le Magasinier de l'entrepôt dédié.
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique et essai de marche
- Les attestations d'exonération en TVA.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Une lettre d'engagement signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation et de formation nécessaires après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

b) Livraison et acheminement vers le Site Bénéficiaire :

Le reliquat de 35% sera réglé après l'acheminement et l'installation du matériel dans le Site bénéficiaire.

Le titulaire adressera à l'Office les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations d'exonération en TVA.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE N°16 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés, échantillons ou information fournis par l'OFPPT ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché.

Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la propriété de l'OFPPT et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'OFPPT sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°17 : BREVETS.

Le titulaire garantira l'OFPPT, contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°18 : SOUS-TRAITANCE.

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de l'article n°141 du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°19 : DOMICILE DU TITULAIRE.

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°20 : VALIDITE DU MARCHE.

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de l'Office ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°21 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 136 du règlement des marchés de l'OFPPT.



ARTICLE N°22 : GARANTIE.

Le titulaire garantit que tout l'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclue toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout l'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune défectuosité due à sa conception, aux matériaux utilisés ou à sa mise en œuvre (sauf dans le cas où la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant l'utilisation normale de l'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de formation Professionnelles de l'OFPPT.

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont à la charge exclusive de ce dernier.

ARTICLE N°23 : RETENUE DE GARANTIE.

Conformément à l'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue d'un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


N.B : Pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit être avalisé par une banque marocaine.

ARTICLE N°24 : DELAI DE GARANTIE.

Le délai de garantie est fixé à Une année (01) pour les prestations objet du marché, sauf pour les lots 1, 2, 3 et l'item n°52 du lot 5 le délai de garantie est fixé à 18mois. ✓

Il court à partir de la date de la dernière réception provisoire de ces équipements sur le Site bénéficiaire.

Le délai de garantie suscit e concerne tous les items mentionn es dans le bordereau des prix – d etail estimatif, et est exig e du titulaire apr es la date du proc es-verbal de r eception provisoire.



ARTICLE N°25 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE.

En application des dispositions de l'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée après que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCAGT, et le paiement de la retenue de garantie est effectué ou bien les cautions qui les remplacent à la suite d'une mainlevée donnée par l'OFPPT dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.

ARTICLE N°26 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES.

En application des dispositions de l'article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du présent marché.

ARTICLE N° 27 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS.

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours à la procédure prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis à la juridiction marocaine compétente statuant en matière administrative, conformément à l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT).

ARTICLE N° 28 : NANTISSEMENT.

En cas de nantissement du marché, le Maître d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du précité que :

+ La liquidation des sommes dues par l'Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l'OFPPT ou son délégué.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'à bénéficier des nantissemments ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus à l'article 8 du dahir susvisé, est le Directeur Général de l'OFPPT ou son délégué.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de l'OFPPT seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de l'exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.



ARTICLE N°29 : RESILIATION DU MARCHE.

Le marché peut être résilié par l'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) - CCAGT et règlement des marchés de l'OFPPT approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

ARTICLE 30 : MESURES COERCITIVES.


Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son chapitre VIII.



CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

LOT N°1 : Véhicule Autocar & Véhicule Porteur ridelle.

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p>Véhicule AUTOCAR Le véhicule sera homologué comme véhicule d'auto-école de 5 places minimum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacité : 44 passagers au minimum. - Puissance minimale du moteur : 300 CV. - Norme d'émissions : Euro 6 minimum. - Muni de réservoir AdBlue - Boite de vitesses à 6 rapports avant minimum. - Ralentisseur de vitesses hydraulique. - Moteur en arrière <p>Siège :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siège du conducteur réglable avec ceinture de sécurité. - Siège du formateur réglable, centralisé et avec ceinture de sécurité. - Sièges des passagers : 44 au minimum avec ceintures de sécurité. <p>Equipements de l'autocar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour le conducteur stagiaire et le formateur : double rétroviseurs fixés à droite et à gauche. - Double commande (sans 2ème volant) avec une prépondérance pour le conducteur formateur : pédales d'accélérateur, d'embrayage et de frein. - Chronotachygraphe double équipage. <p>Equipements divers :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipements obligatoires pour les véhicules de transport en commun de personnes. - 2 Extincteurs polyvalents conforme à la législation et la réglementation en vigueur, d'une capacité globale minimale de 6 kilogrammes, placés l'un à proximité du conducteur et l'autre à l'arrière du véhicule, à un endroit facilement accessible. - Marteau bris de glace. - Boite à pharmacie avec le nécessaire pour les premiers secours. - Rideaux sur baies et lunette arrière. - Dispositif d'attelage pour remorque à bagages. <p>Carrosserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panneaux latéraux en tôle galvanisée. - Face avant et face arrière en polyester renforcé. - Soute à bagages. <p>Outillage de bord :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot de bord standard : cric, outillage, cales, lampe de signalisation. - Triangle de pré-signalisation. - Gilet de sécurité. - Roue de secours. <p>Couleur du véhicule, logo et inscriptions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couleur blanche.



Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>- Logo de l'OFPPT. - Mention « Véhicule Auto-Ecole »</p> <p>Documents techniques en langue française : - Manuel d'entretien et de réparation. - Manuel des pièces de rechange.</p> <p>Garantie : - 18 mois minimum</p>
<p>2</p>	<p>Remorque à bagages pour autocar L'ensemble de l'autocar et la remorque sera homologué comme véhicule d'auto-école de 5 places minimum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carrosserie type fourgon - PTAC : 3 tonnes minimum - Longueur : 3 mètres minimum - Largeur hors tout : 2.55mètres maximum - Porte arrière robuste à deux battants - Deux essieux minimum - Suspension pneumatique, ou hydraulique, ou à lames - Timon réglable en hauteur adaptable à l'autocar - Habillage en contreplaqué à l'intérieur - Dispositif d'attelage, de freinage et d'alimentation conforme au code de la route - Dispositif d'éclairage et de signalisation conformes au code de la route - Roue de secours <p>Garantie : - 1 an minimum</p>
<p>3</p>	<p>Véhicule Porteur ridelle Le véhicule sera homologué comme véhicule d'auto-école de 5 places minimum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poids total en charge autorisé : 15 tonnes minimum. - Puissance minimale du moteur : 200 CV. - Norme d'émissions : Euro 6 minimum. - Muni de réservoir AdBlue - Ralentisseur de vitesse hydraulique - Boite de vitesses à 8 rapports minimum. <p><u>Cabine :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacité : 5 personnes. - Pour le conducteur stagiaire et le formateur : 2 sièges avant réglables et équipés de ceinture de sécurité. - Pour les trois autres stagiaires : Une banquette arrière pouvant contenir 3 personnes avec 3 ceintures de sécurité en prenant en considération l'équipement de la cabine d'une barre de protection pour protéger les stagiaires assis en arrière ou 3 sièges arrières équipés de 3 ceintures de sécurité. - Pour permettre aux stagiaires l'accès aux places arrières : cabine munie d'une 3ème porte côté droit. - Garantie anticorrosion. <p><u>Equipement de la cabine :</u></p>




Handwritten initials and marks: 'HI', '4', and '7'.

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>- Pour le conducteur stagiaire et le formateur : 2 Rétroviseurs fixés à droite et 2 à gauche.</p> <p>- Chronotachygraphe double équipage.</p> <p>- Double commande (sans 2ème volant) avec une prépondérance pour le conducteur formateur : pédales d'accélérateur, d'embrayage et de frein.</p> <p>- Boîte à pharmacie avec le nécessaire pour les premiers secours.</p> <p><u>Configuration de la carrosserie :</u></p> <p>- Type plateau avec ridelles en tôle ondulée renforcée de traverses.</p> <p>- Hauteur minimale des ridelles : 800 mm.</p> <p>- Plancher antidérapant.</p> <p>- Traitement antirouille.</p> <p>- Dimensions et signalisation conformes à la réglementation en vigueur.</p> <p><u>Outillage de bord :</u></p> <p>- Lot de bord standard : cric, outillage, cales, lampe de signalisation.</p> <p>- Triangle de pré-signalisation.</p> <p>- Gilet de sécurité.</p> <p>- Roue de secours.</p> <p><u>Extincteurs :</u></p> <p>- 2 extincteurs polyvalents conforme à la législation et la réglementation en vigueur :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 extincteur d'une capacité minimum de 2 kg dans la cabine ▪ 1 extincteur d'une capacité minimum de 4 kg, à l'extérieur du véhicule, placé à un endroit facilement accessible. <p>Couleur du véhicule, logo et inscriptions :</p> <p>- Couleur blanche.</p> <p>- Logo de l'OFPPT.</p> <p>- Mention « Véhicule Auto-Ecole »</p> <p><u>Documents techniques en langue française :</u></p> <p>- Manuel d'entretien et de réparation</p> <p>- Manuel des pièces de rechange</p> <p><u>Garantie :</u></p> <p>18 mois minimum</p>

Tableau de répartition :

Items	Désignations et caractéristiques techniques	CMC LAAYOUNE
1	Véhicule AUTOCAR /	01
2	Remorques à bagages pour autocar /	01
3	Véhicule Porteur ridelle /	01



A/E


45

LOT N°2 : Véhicule Porteur Frigorifique.

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p>Véhicule Porteur Frigorifique Renforcé Classe C (FRC Normes ATP) Le véhicule sera homologué comme véhicule d'auto-école de 3 places minimum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poids total en charge autorisé : 7 tonnes minimum. - Puissance minimale du moteur : 150CV. - Norme d'émissions : Euro 6 minimum. - Muni de réservoir AdBlue - Ralentisseur de vitesse hydraulique. - Boite de vitesses à 8 rapports minimum. <p><u>A-Cabine :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacité : 3 personnes. - Pour le conducteur stagiaire, le formateur et le 2eme stagiaire : 3 sièges avant réglables et équipés de 3 ceintures de sécurité. - Garantie anticorrosion. <p>Equipement de la cabine :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour le conducteur stagiaire et le formateur : 2 Rétroviseurs fixés à droite et 2 à gauche. - Chronotachygraphe double équipage. - Double commande (sans 2ème volant) avec une prépondérance pour le conducteur formateur : pédales d'accélérateur, d'embrayage et de frein. - Boîte à pharmacie avec le nécessaire pour les premiers secours. <p><u>B-Configuration de la carrosserie (cellule frigorifique) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Parois isolantes, y compris les portes, le plancher et la toiture en panneaux isolants en mousse polyuréthane de densité minimum 40kg/m3 injectée avec revêtement en polyester blanc lisse entièrement lavable, assurant une parfaite condition d'hygiène et d'entretien ; - Les panneaux isolants doivent épouser parfaitement la forme du véhicule afin d'assurer un volume utile optimal ; - Portes arrière battantes isolées individuellement avec panneaux séparés ; - Porte latérale coulissante isolée individuellement afin de garantir l'accès par le coté ; - Joints tubulaires à toutes les portes afin d'assurer une parfaite isolation thermique ; - Vanne d'évacuation au niveau du plancher ; - L'isolation du véhicule ne doit en rien modifier les organes de sécurité de ce dernier. <p>Plancher :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Epaisseur minimale 100mm - Traverses en IPN - Revêtement sol antidérapant <p>Faux châssis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longérons en tôle épaisseur min 5mm - Traverses en UTP <p>Face latérales, face avant, portes et pavillon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Epaisseur minimum 45mm - Habillage intérieur et extérieure en polyester lisse et lavable <p>Peinture :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traitement antirouille <p>Électricité éclairage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installation suivant les normes en vigueur - Installation électrique intérieure protégée par une boite à fusibles indépendante



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>Accessoires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cache batterie - Pare cycliste en aluminium avec support rétractable sur les 2 cotés - Garde boue en PVC - Plafonnier LED encastrée avec commande intérieure cabine - Arrêt de porte - Signalisation conforme à la réglementation ATP en vigueur <p><u>C-Dispositif de production du Froid du CAMION PORTEUR Frigorifique Renforcé Classe C (FRC Normes ATP) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Groupe frigorifique Autonome diesel - Température : comprise entre [-20°C à 12°C] - Type Monobloc (Condenseur et évaporateur en une seule unité) - Avec Option : Route/Secteur - Dégivrage Automatique - Batterie minimum 80 AH avec son coffre - Homologation ATP du groupe frigorifique - Commande de contrôle pour conducteur qui permet de déterminer la température cible, la temporisation de démarrage du compresseur ainsi que la durée et périodicité du dégivrage - Système de Rideau d'air pour véhicule frigorifique <p>Le dispositif de production du froid doit comporter un système de mesure et de contrôle de la performance frigorifique en temps réel, composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Thermomètres avec système de fixation pour contrôle et mesure de température de sortie et de retour : <ul style="list-style-type: none"> a. Type de sonde : NTC b. Intervalle de mesure : -40 à 100°C c. Précision : Plus ou moins 1°C d. Résolution : 0.1°C e. Compatible avec IOS et Android f. Type de batterie : Micro batterie AAA - 2 Manomètres pour contrôle et mesure de la haute et basse pression du compresseur : <ul style="list-style-type: none"> g. Type de sonde : Pression h. Intervalle de mesure : -1 à 60 bar i. Précision : 0.5% de la valeur mesurée j. Résolution : 0.01 Bar k. Prise de raccord : 7/16 " – UNF l. Compatible avec IOS et Android m. Type de batterie : Micro batterie AAA n. Matière mesurable : CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2 <p>Les données du système de mesure et de contrôle de la performance frigorifique en temps réel, sont affichées sur tablette ou smartphone.</p> <p>Le système doit établir des rapports de mesure en format PDF avec possibilité de rajouter des photos au rapport et transmission par email.</p> <p>Le soumissionnaire doit assurer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la mise en service du dispositif de production du froid - La formation sur l'utilisation du dispositif de production du froid et des différents équipements utilisés. <p><u>D- Divers :</u></p>



HI
T
4

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>Outillage de bord :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot de bord standard : cric, outillage, cales, lampe de signalisation. - Triangle de pré-signalisation. - Gilet de sécurité. - Roue de secours. <p>Extincteurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 extincteurs polyvalents conforme à la législation et la réglementation en vigueur : a) 1 extincteur d'une capacité minimum de 2 kg dans la cabine b) 1 extincteur d'une capacité minimum de 4 kg, à l'extérieur du véhicule, placé à un endroit facilement accessible. <p>Couleur du véhicule, logo et inscriptions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couleur blanche. - Logo de l'OFPPT. - Mention « Véhicule Auto-Ecole » <p>Documents techniques en langue française :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel d'entretien et de réparation (véhicule et Dispositif de production du Froid) - Manuel des pièces de rechange (véhicule et Dispositif de production du Froid) <p>Garantie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 mois minimum (véhicule et dispositif de production du Froid)
2	<p>Hayon élévateur</p> <p>Capacité de levage minimum de 1000 Kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau aluminium de dimensions : largeur minimum 2100 et profondeur minimum 1450 mm - 4 Vérins (2 vérins de levage, 2 vérins d'inclinaison) - Commande manuelle de secours sur tous les vérins - Traitement antirouille <p>Le soumissionnaire doit assurer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'installation et la mise en service du hayon élévateur sur le camion porteur frigorifique FRC objet de l'ITEM N°1 de ce LOT. - La formation sur l'utilisation du hayon élévateur <p>Documents techniques en langue française :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel d'entretien et de réparation - Manuel des pièces de rechange <p>Garantie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 mois minimum


Tableau de répartition :

Items	Désignations et caractéristiques techniques	CMC LAAYOUNE
1	Véhicule Porteur Frigorifique Renforcé Classe C (FRC Normes ATP)	01
2	Hayon élévateur	01




LOT N°3 : Véhicule Tracteur Routier.

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p>TRACTEUR ROUTIER Le véhicule sera homologué comme véhicule d'auto-école de 5 places minimum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poids total roulant : 38 tonnes minimum. - Puissance minimale du moteur : 300 CV. - Norme d'émissions : Euro 6 minimum. - Muni de réservoir AdBlue - Ralentisseur de vitesse hydraulique - Boîte de vitesses à 12 rapports avant minimum. <p><u>Cabine :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacité : 5 personnes. - Pour le conducteur stagiaire et le formateur : 2 sièges avant, réglables et équipés de ceinture de sécurité. - Pour les trois autres stagiaires : Une banquette arrière pouvant contenir 3 personnes avec ceinture de sécurité en prenant en considération l'équipement de la cabine d'une barre de protection pour protéger les stagiaires assis en arrière ou 3 sièges arrières équipés de ceinture de sécurité. - Pour permettre aux stagiaires l'accès aux places arrières : cabine munie d'une 3ème porte côté droit. - Garantie anticorrosion. <p><u>Equipement de la cabine :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour le conducteur stagiaire et le conducteur formateur : 2 Rétroviseurs fixés à droite et 2 à gauche. - Rétroviseur avant coté pare-brise (Antévisneur) - Chronotachygraphe double équipement. - Double commande (sans 2ème volant) avec une prépondérance pour le conducteur formateur : pédales d'accélérateur, d'embrayage et de frein. - Boîte à pharmacie avec le nécessaire pour les premiers secours. <p><u>Outillage de bord :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot de bord standard : cric, outillage, cales, lampe de signalisation. - Triangle de pré-signalisation. - Gilet de sécurité. - Roue de secours. <p><u>Extincteurs :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 extincteurs polyvalents conforme à la législation et la réglementation en vigueur : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 extincteur d'une capacité minimum de 2 kg dans la cabine ▪ 1 extincteur d'une capacité minimum de 4 kg, à l'extérieur du véhicule, placé à un endroit facilement accessible. <p><u>Couleur du véhicule, logo et inscriptions :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Couleur blanche. - Logo de l'OFPPT. - Mention « Véhicule Auto-Ecole » <p><u>Documents techniques en langue française :</u></p>




HI 8 4

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>- Manuel d'entretien et de réparation. - Manuel des pièces de rechange.</p> <p><u>Garantie :</u> - 18 mois minimum</p>
<p>2</p>	<p>SEMI-REMORQUE PTAC : 32 tonnes minimum. - Type plateau avec ridelles en tôle ondulée renforcée de traverses. - Hauteur minimale des ridelles : 800 mm. - Plancher en tôle striée. - Traitement antirouille. - Roue de secours. - Dispositifs de freinage, d'attelage et d'alimentation électrique conformes au code de la route. Couleur de la semi-remorque, logo et inscriptions : - Couleur blanche. - Logo de l'OFPPT. - Mention « Véhicule Auto-Ecole »</p> <p><u>Garantie :</u> - 1 an minimum</p>
<p>3</p>	<p>TRACTEUR ROUTIER ADR Le véhicule sera homologué comme véhicule d'auto-école de 5 places minimum. - Poids total roulant : 38 tonnes minimum. - Puissance minimale du moteur : 300 CV. - Norme d'émissions : Euro 6 minimum. - Muni de réservoir AdBlue - Ralentisseur de vitesse hydraulique - Boite de vitesses robotisée</p> <p>Le tracteur routier doit avoir des spécifications techniques conformes à l'ADR 2019 par rapport aux:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipement électrique - Equipement de freinage - Equipement de prévention des risques d'incendie - Dispositif de limitation de vitesse - Dispositif d'attelage des véhicules à moteur et remorques - Préventions des autres risques dus aux carburants <p><u>Cabine :</u> - Capacité : 5 personnes. - Pour le conducteur stagiaire et le formateur : 2 sièges avant, réglables et équipés de ceinture de sécurité. - Pour les trois autres stagiaires : Une banquette arrière pouvant contenir 3 personnes avec ceinture de sécurité en prenant en considération l'équipement de la cabine d'une barre de protection pour protéger les stagiaires assis en arrière ou 3 sièges arrières équipés de ceinture de sécurité. - Pour permettre aux stagiaires l'accès aux places arrières : cabine munie d'une 3ème porte, côté droit. - Garantie anticorrosion.</p> <p><u>Equipement de la cabine :</u> - Pour le conducteur stagiaire et le conducteur formateur : 2 Rétroviseurs fixés à droite et 2 à gauche.</p>




Handwritten initials and marks at the bottom right of the page, including 'HT' and a signature-like mark.


Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<ul style="list-style-type: none"> - Rétroviseur avant coté pare-brise (Antéviseur) - Chronotachygraphe double équipage. - Double commande (sans 2ème volant) avec une prépondérance pour le conducteur formateur : pédales d'accélérateur et de frein. - Boîte à pharmacie avec le nécessaire pour les premiers secours. <p><u>Outillage de bord :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot de bord standard : cric, outillage, cales, lampe de signalisation. - Triangle de pré-signalisation. - Gilet de sécurité. - Roue de secours. <p><u>Extincteurs :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 extincteurs polyvalents conforme à la législation et la réglementation en vigueur : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 extincteur d'une capacité minimum de 2 kg dans la cabine ▪ 2 extincteurs d'une capacité minimum de 6 kg, à l'extérieur du véhicule, placé à un endroit facilement accessible. <p>Couleur du véhicule, logo et inscriptions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couleur blanche. - Logo de l'OFPPT. - Mention « Véhicule Auto-Ecole » <p><u>Documents techniques en langue française :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel d'entretien et de réparation. - Manuel des pièces de rechange. <p><u>Garantie :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 mois minimum
4	<p>CITERNE CARBURANT</p> <p>"Caractéristiques Générales :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Citerne Tridem en Aluminium de 33 M3 - 6 Compartiments avec une commande pneumatique - Normes ADR classe 3 - Corps de citerne de forme ovale - Chargement par sources - Pression de service : atmosphérique - Pression d'épreuve : 0.5kg/cm2 <p><u>Matériaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corps citerne en aluminium d'épaisseur minimale 4mm - 2 fonds d'extrémité en aluminium d'épaisseur minimum 4 mm - 5 cloisons minimum intérieures étanches en aluminium d'épaisseur minimum 4 mm - Châssis en acier composé de deux longerons centraux entretoisés par des traverses rigide d'épaisseur minimum 6mm <p>Kits complets des équipements compartiments et circuit de chargement en source conforme aux normes ADR :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 Trous d'homme diamètre nominal minimum 500mm boulonné avec soupape de sécurité pression - 6 vannes de vidanges (type sphérique 3" pneumatique) - 6 Clapets de fonds 3"



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<ul style="list-style-type: none"> - 6 Boutons pneumatique pour ouvrir le clapet de fond pour compartiment - 1 Bouton pneumatique pour fermer toutes les clapets de fond (bouton d'urgence) - Dispositif anti débordement (compatible à celui du poste de chargement) - 1 Coffret en aluminium 1 Récupération des gaz près de la nappe de vanne (Air valve, pipe, coupling, etc....) - 2 Accouplements de déchargement diamètre 3" avec accouplement - Couvercle cache-poussière avec deux menottes - Indicateur de produit <p><u>Equipements routiers</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Suspension pneumatique - 3 Essieux simple 9 tonnes - Freinage ABS avec capteurs de chaque roue - Frein de parc à commande pneumatique (frein à disque) - Relevage d'essieux avec baisse automatique - 6 pneumatiques, montés sur jantes acier + pneu de secours - Equipement électrique réglementaire suivant ADR - Pivot d'attelage bien renforcé - 2 Béquilles à commande mécanique centrale à deux vitesses en acier avec une position bien renforcée pour supporter la charge en cas de dételage - Châssis bien fixé avec l'ensemble à balanciers et bras de traction - 1 Set Anti-cycliste en aluminium - Bande rétro-réfléchissantes latérales et à l'arrière du véhicule - 1 Pare-choque homologué - Fontaine d'eau avec porte savon <p><u>Autres équipements routier</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 portes flexibles de 6 m chacun l'un sur l'autre - Clé symétrique en bronze ou aluminium - 1 Coffre à outils - Clé de roue - 2 Cales de roue en plastique avec support - 2 Feux orange - 1 Prise de terre type enrouleur - 3 Bornes de mise à la terre pour le déchargement - 1 Echelle sur fond arrière - Rambarde de sécurité sur les deux côtés avec fil de vie fournit avec un harnais - 1 Passerelle antidérapante - 1 Interlock (système de blocage) - 1 Filtre Lubrifiant Régulateur - 1 Signe de déchargement - Pare cycliste des deux cotés - Feux antibrouillards - Feux de marche arrière - Feux de stop surélevé - Avertisseur sonore de marche arrière - 2 Supports pour les extincteurs - Supports avec plaques ADR métalliques & signalétiques de produit en arrière et 2 supports de chaque côté de la citerne avec leurs plaques ADR



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>3 cônes de balisage - 1Seau en aluminium - 1pelle en aluminium</p> <p><u>Le soumissionnaire doit présenter les contrôles et documents suivants :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Radiographie des soudures de résistance à 100% - Epreuve hydraulique par Organisme de Contrôle - Jaugeage global de la citerne - Contrôle d'étanchéité - Attestation de conformité au code la route par le constructeur - Certificat ADR - Dossier constructeur - Manuel de maintenance - Certificat de garantie de corrosion - Carte grise - Certificat de jaugeage <p><u>Le soumissionnaire doit assurer la formation sur l'utilisation de l'ensemble des équipements de la citerne</u></p> <p><u>Couleur de la citerne, logo et inscriptions :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Couleur blanche. - Logo de l'OFPPT. - Mention « Véhicule Auto-Ecole » <p><u>Documents techniques en langue française :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel d'entretien et de réparation. - Manuel des pièces de rechange. <p><u>Garantie :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 mois minimum <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin: 10px 0;">    </div> <ul style="list-style-type: none"> - Triangle de signalisation (camion en cours de déchargement) avec support <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div>




Handwritten initials or marks.

Handwritten mark.

Tableau de répartition :

Items	Désignations et caractéristiques techniques	CMC LAAYOUNE
1	TRACTEUR ROUTIER	01 /
2	SEMI-REMORQUE	01 /
3	TRACTEUR ROUTIER ADR	01 /
4	CITERNE CARBURANT	01 /




LOT N°4 : Engins de manutention et accessoires.

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p>Transpalette manuelle Capacité : 2000 kg minimum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur minimum de levée ≤ 90 mm • Hauteur maximum de levée ≥ 190 mm • Longueur des fourches : 1 150 mm <p>Clapet de protection contre les surcharges Garantie : • 1 an minimum</p>
2	<p>Chariot transpalette électrique commandé par conducteur porté (catégorie 1) Capacité : 2 000 Kg minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charges manipulées : palettes de 800x1200 mm • Hauteur des fourches abaissées ≤ 85 mm • Hauteur de levage ≥ 120 mm • Longueur fourches : 1 150 à 1 200 mm • Rayon de braquage ≤ 2 150 mm • Puissance du moteur de traction S2 60 min : 2 Kw minimum • Puissance du moteur de levage : 1 Kw minimum • Tension - Capacité de la batterie avec décharge de 5 heures : 24 V - 250 Ah minimum • Alimentation électrique monophasée 220 V - 50 Hz • Tableau de bord avec : <ul style="list-style-type: none"> - Compteur horaire - Indicateur de décharge de batterie avec coupure de levage - Avertisseur sonore - Indicateur du sens de déplacement • Livré avec : <ul style="list-style-type: none"> - Poste de charge - Système de remplissage automatique des batteries • Formation sur l'utilisation de l'équipement et sa maintenance préventive <p>Documents techniques en langue française : • Manuel d'entretien et de réparation • Manuel des pièces de rechange</p> <p>Garantie : • 1 an minimum</p>
3	<p>Préparateur de commande au sol (catégorie 1) • Capacité : 1 800 Kg minimum • Charges manipulées : palettes de 800x1200 mm • Hauteur de levage ≥ 120 mm Longueur fourches : 1 150 à 1 200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rayon de braquage ≤ 2 500 mm • Puissance du moteur de traction S2 60 min : 1,5 Kw minimum • Puissance du moteur de levage : 1,5 Kw minimum • Tension - Capacité de la batterie avec décharge de 5 heures : 24 V - 300 Ah minimum • Alimentation électrique monophasée 220 V - 50 Hz • Compteur horaire • Indicateur de décharge de batterie <p>• Livré avec :</p>




Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<ul style="list-style-type: none"> - Poste de charge - Système de remplissage automatique des batteries • Formation sur l'utilisation de l'équipement et sa maintenance préventive <p>Documents techniques en langue française :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuel d'entretien et de réparation • Manuel des pièces de rechange <p>Garantie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 an minimum
<p style="text-align: center;">4</p>	<p>Chariot élévateur électrique à mât rétractable (catégorie 5)</p> <p>Capacité : 1 200 Kg minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charges manipulées : palettes de 800x1200 mm • Mât triplex • Hauteur de levage : 6 000 mm minimum • Longueur fourches : 1 145 à 1 200 mm • Rayon de braquage ≤ 1 800 mm • Puissance du moteur de traction S2 60 min : 4 Kw minimum • Puissance du moteur de levage : 7 Kw minimum • Tension - Capacité de la batterie avec décharge de 5 heures : 48 V - 400 Ah minimum • Alimentation électrique monophasée 220 V ou triphasée 380 V • Poste de conduite comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - Siège réglable - Compteur horaire - Indicateur de décharge de batterie avec coupure de levage - Avertisseur sonore de recul - Gyrophare - Indicateur du sens de déplacement - Coupe-circuit d'urgence • Livré avec : - Poste de charge - Système de remplissage automatique des batteries • Formation sur l'utilisation de l'équipement et sa maintenance préventive <p>Documents techniques en langue française :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuel d'entretien et de réparation • Manuel des pièces de rechange <p>Garantie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 an minimum
<p style="text-align: center;">5</p>	<p>Chariot élévateur électrique frontal (catégorie 3)</p> <p>Capacité : 1200 Kg minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charges manipulées : palettes de 800x1200 mm • Hauteur de levage : 4100 mm minimum • Longueur fourches : 1 145 à 1 200 mm • Rayon de braquage ≤ 1 700 mm • Puissance du moteur de traction S2 60 min : 6 Kw minimum • Puissance du moteur de levage : 9 Kw minimum • Tension - Capacité de la batterie avec décharge de 5 heures : 24 ou 48 V - 400 Ah minimum • Alimentation électrique monophasée 220 V ou triphasée 380 V • Poste de conduite comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - Siège réglable - Rétroviseur




T
4

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<ul style="list-style-type: none"> - Compteur horaire - Indicateur de décharge de batterie - Avertisseur sonore de recul - Gyrophare • 3 roues avec pneus pleins souples • Livré avec : <ul style="list-style-type: none"> - Poste de charge - Système de remplissage automatique des batteries • Formation sur l'utilisation de l'équipement et sa maintenance préventive Documents techniques en langue française : <ul style="list-style-type: none"> • Manuel d'entretien et de réparation • Manuel des pièces de rechange Garantie : <ul style="list-style-type: none"> • 1 an minimum
6	<p>Chariot élévateur frontal thermique diesel (catégorie 3)</p> Capacité : 2 500 Kg minimum <ul style="list-style-type: none"> • Charges manipulées : palettes de 800x1200 mm • Hauteur de levage : 4 100 mm minimum • Rayon de braquage ≤ 2 450 mm • Puissance du moteur : 40 Kw minimum Poste de conduite comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - Siège réglable - Rétroviseur - Compteur horaire - Jauge du niveau de carburant - Indicateur température moteur - Avertisseur sonore de recul - Gyrophare • Chariot équipé d'un épurateur catalytique • 4 roues avec pneus pleins souples • Livré avec clés de service • Formation sur l'utilisation de l'équipement et sa maintenance préventive Documents techniques en langue française : <ul style="list-style-type: none"> • Manuel d'entretien et de réparation • Manuel des pièces de rechange Garantie : <ul style="list-style-type: none"> • 1 an minimum
7	<p>Eperon sur tablier</p> Pour la manutention des Rouleaux et des bobines <ul style="list-style-type: none"> • Eperon fixé sur le tablier du chariot élévateur (catégorie 3) • Fixation rapide sur tablier • Verrou à dépose rapide • Longueur utile minimum 2000 mm • Charge utile minimum 500 kg • Diamètre de l'éperon entre 80 mm et 120 mm • Formation sur le montage et le fonctionnement de l'éperon
8	<p>Pince à fût</p> Pour la manutention verticale des fûts métalliques et en plastique. <ul style="list-style-type: none"> • Capacité fut entre 60 litres à 220 litres et diamètre fut entre 530mm et 610 mm et poids



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>fut minimum 300 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixation rapide sur les fourches • Ouverture des pinces et systèmes de blocage réglable selon diamètre des futs • Formation sur le montage et le fonctionnement de la pince à fût
<p>9</p>	<p>Plateforme élévatrice de personne pour chariot élévateur standard (cage de sécurité) Adaptée pour minimum 1 personne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soutenue par les fourches du chariot • Assure une charge de travail de minimum 250kg <p>La plateforme élévatrice doit être livrée avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maille arrière perforée pour assurer une barrière entre l'utilisateur de la plateforme élévatrice et les zones dangereuses du chariot élévateur <p>Bande de roulement antidérapante avec trous de drainage pour éviter l'accumulation d'eau et le risque de glisser</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harnais complet - Porte latérale gauche pour l'entrée - Des plinthes - Système de verrouillage de sécurité aux talons de fourche pour garantir que la plateforme élévatrice ne glisse pas des fourches du chariot élévateur - Points d'ancrage du harnais et points de prise en main intégrés pour la sécurité de l'opérateur - Poche fourche pleine longueur pour une stabilité totale - Ensemble des dispositifs de sûreté <p>La plateforme élévatrice doit être réalisée avec matériaux inoxydables et résister aux intempéries. La plateforme élévatrice doit être conçue de manière à protéger l'utilisateur de toute partie mobile.</p> <p>Dimensions (l x L x H) = 1200mm x 800mm x 1200mm ± 10 % Dimensions de la maille arrière (L x H) = 800mm x 2000mm ± 10 %</p> <p>La plateforme élévatrice de personnel et les dispositifs de retenue doivent être conformes à la législation et les normes en vigueur.</p> <p>Garantie : 1 an minimum</p> <div data-bbox="279 1361 734 1809" style="text-align: center;"> <p>The drawing shows a perspective view of a scissor lift platform. It is a rectangular metal cage with a perforated back panel. Dimension lines indicate: 'L' for the length of the platform, 'H' for the height, and 'H Maille arrière' for the height of the perforated back panel. The back panel is hinged at the top.</p> </div>



Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large '4' and some illegible scribbles.

Tableau de répartition :

Items	Désignations et caractéristiques techniques	CMC LAAYOUNE
1	Transpalette manuelle	04
2	Chariot transpalette électrique commandé par conducteur porté (catégorie 1)	02
3	Préparateur de commande au sol (catégorie 1)	01
4	Chariot élévateur électrique à mât rétractable (catégorie 5)	01
5	Chariot élévateur électrique frontal (catégorie 3)	02
6	Chariot élévateur frontal thermique diesel (catégorie 3)	02
7	Eperon sur tablier	01
8	Pince à fût	01
9	Plateforme élévatrice de personne pour chariot élévateur standard (cage de sécurité)	01




LOT N°05 : Equipements et outillage divers.

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p>Roll standard à 3 panneaux Structure en acier</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charge : 400 kg minimum - Dimensions utiles minimales : 650 x 750 x 1 500 mm - Muni de 4 roulettes dont 2 pivotantes
2	<p>Chariot à 2 plateaux en bois Structure en acier</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions utiles minimales (L x l) : 850 x 500 mm - Charge totale : 200 kg minimum - Avec poignée de poussée - Muni de 4 roulettes dont 2 pivotantes
3	<p>Diable de manutention Construction en tube acier</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charge utile : 200 kg minimum - Bavette fixe. - Roues increvables à bandage caoutchouc ou similaire.
4	<p>Palletier 1 Bloc de 2x3 travées accolées dos à dos et reliées par des barres de jumelage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur de la dernière lisse : 5,5 à 6 m. - Profondeur des échelles : 1,1 à 1,2 m. - 4 niveaux de gerbage (y compris au sol). <p>Le premier niveau de chaque travée sera équipé d'un caillebotis permettant le stockage de demi-palettes.</p> <p>Lisses : possibilité de placer 3 palettes de 1200x800 mm de 600 Kg minimum chacune (800 mm en façade).</p> <p>-1 Bloc de 2x3 travées accolées dos à dos et reliées par des barres de jumelage Hauteur de la dernière lisse = 4 à 4,5 m. Profondeur des échelles = 1,1 à 1,2 m. 3 niveaux de gerbage (y compris au sol).</p> <p>Le premier niveau de chaque travée sera équipé d'un caillebotis permettant le stockage de demi-palettes.</p> <p>Lisses : possibilité de placer 3 palettes de 1200x800 mm de 600 Kg minimum chacune (800 mm en façade).</p> <ul style="list-style-type: none"> - -Les échelles d'extrémité devront dépasser de 1 m la hauteur de la dernière lisse. - -Chaque bloc est à protéger par des protections latérales constituées d'un madrier en bois et de 2 sabots. - -Les échelles devront être munies de protections montant échelle. - -Les lisses devront être munies de leurs goupilles de sécurité. <p>Livrer avec une plaque de charge pour chaque Bloc, indiquant les charges admissibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - -L'installation est prise en charge par le fournisseur. -Le revêtement des éléments du palletier en galvanisé ou peint. -Pièces de rechange à livrer avec le palletier : <ul style="list-style-type: none"> • 3 paires de lisses • 4 sabots • 4 échelles (2 pour chaque bloc)



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
5	<p>Cantilever Un rayonnage cantilever simple face pour le stockage des charges longues à poser contre un mur. -3 montants charge minimum 1500 kg par montant. Hauteur montant minimum 2000 mm Profondeur montant minimum 800 mm Les montants sont reliés par des croisillons pour augmenter la stabilité La distance entre deux montants montées minimum 1400 mm -4 bras par montant charge minimum 300 kg par bras Longueur bras minimum 500 mm Les bras sont équipés par des butées d'arrêt et des goupilles de sécurité Bras réglables au pas ente 50 mm et 100 mm -Livrer avec une plaque de charge indiquant les charges admissibles. -L'installation est prise en charge par le fournisseur. -Revêtement du cantilever en galvanisé ou peint. -Pièces de rechange à livrer avec le cantilever :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bras • 4 butées d'arrêt • 1 montant
6	<p>Élément de rayonnage simple face pour magasin Dimensions (L x P x H) : 1000 mm x 450 mm x 2000 mm \pm 10 % - 5 Tablettes horizontales supportant chacune au minimum 150 kg. - Tablettes réglables en hauteur. - Pieds avec embouts en plastique.</p>
7	<p>Gondole centrale double face pour magasin Dimensions (L x P x H) : 1000mm x 400mmx 2000mm \pm 10 % - 5 Tablettes horizontales supportant chacune au minimum 120 kg. - Tablettes réglables en hauteur - Matériaux : Acier traité avec peinture Epoxy (spécial agro-alimentaire) - Pieds avec embouts en plastique.</p>
8	<p>Tête de gondole simple face ovale pour magasin Dimensions (L x P x H) : 800mm x 400mm x 2000mm \pm 10 % - 5 Tablettes horizontales supportant chacune au minimum 120 kg. - Tablettes réglables en hauteur - Matériaux : Acier traité avec peinture époxy (spécial agro-alimentaire) - Pieds avec embouts en plastique.</p>
9	<p>Élément de rayonnage dynamique pour magasin Dimensions (L x P x H) : 1000mm x 1000mm x 2000 mm \pm 10 % - 4 Niveaux horizontales minimum supportant chacun au minimum 150kg - Niveaux réglables en hauteur pouvant assurer une pente minimum de 5% - Mouvement dynamique assuré par gravité à l'aide des rails à galet ou rouleaux - Les lisses devront être munies de leurs goupilles de sécurité</p>
10	<p>Escabeau Montants et marches en aluminium - Marches antidérapantes. - Hauteur de travail \geq 2,5 m - Charge maximale \geq 150 kg</p>



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
11	Bacs à bec en plastique Assortiment de bacs de différentes capacités : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 bacs de capacité \geq à 0,4 L et \leq à 0,6 L ▪ 200 bacs de capacité \geq à 4 L et \leq à 6 L ▪ 50 bacs de capacité \geq à 10 L et \leq à 12 L - Bacs équipés d'un porte-étiquette à l'avant.
12	Cutter à lame protégée Coupe films, bandes adhésives et sangles d'emballages <ul style="list-style-type: none"> - lame en acier - Livré avec 5 lames de rechange
13	Ciseaux professionnels Coupe papier et carton. <ul style="list-style-type: none"> - Lames en acier inoxydable. - Longueur totale : 17 cm minimum
14	Pack de cerclage pour feillard polypropylène 1 chariot dévidoir <ul style="list-style-type: none"> - 2 bobines de feillard <ul style="list-style-type: none"> ▪ largeur = 12 ou 16 mm ▪ longueur = 1000 m minimum - 1 tendeur-sertisseur - 1000 chapes semi-ouvertes minimum
15	Dérouleuse horizontale de papier kraft Pour rouleaux de papier de \varnothing 30 cm et largeur 1 m.
16	Dérouleuse manuel pour film de palettisation Pour bobines de largeur jusqu' à 500 mm
17	Particulaire de calage type Flo-pak Particules de mousse de polystyrène. <ul style="list-style-type: none"> - Sac de : 0,50 m³
18	Rouleau de film à bulles Film en polyéthylène <ul style="list-style-type: none"> - Largeur : 500 mm - Qualité : 50 microns minimum - Longueur : 100 mètres minimum
19	Papier kraft pour calage et protection Grammage : minimum 70 grammes/m ² <ul style="list-style-type: none"> - Longueur des rouleaux 200 m minimum - 1 Rouleau de largeur 500 mm - 1 Rouleau de largeur 600 à 800 mm - 1 Rouleau de largeur 1 000 mm
20	Film étirable transparent manuel <ul style="list-style-type: none"> - Largeur = 450 à 500 mm - Longueur = 250 m minimum - Epaisseur = 20 microns minimum
21	Étiquettes de manutention « Flèche sens de chargement » Dimensions minimales : 70 x 100 mm <ul style="list-style-type: none"> - En papier brillant ou fluo avec impression rouge ou noire




Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	- Rouleau de 250 étiquettes minimum
22	Etiquettes de manutention « Parapluie » Dimensions minimales : 70 x 100 mm - En papier brillant ou fluo avec impression rouge ou noire - Rouleau de 250 étiquettes minimum
23	Etiquettes de manutention avec mention « Fragile » et verre à pied Dimensions minimales : 70 x 100 mm - En papier brillant ou fluo avec impression rouge ou noire - Rouleau de 250 étiquettes minimum
24	Dévidoir de rubans adhésifs Corps en acier et poignée plastique. - Pour rouleaux de largeur 50 mm
25	Rubans adhésifs d'emballage - Largeur : 50 mm - Longueur : 100 m minimum
26	Balance compteuse Balance électronique - Plateau en acier inoxydable - Portée 150 kg minimum - Précision de lecture : ≤ 20 g - Fonctions minimales : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pesage simple, ▪ Comptage, ▪ Tarage, ▪ Totalisation - Colonne avec écran affichage LCD. - Alimentation : 220 V – 50 Hz
27	Bande d'amortissement du quai Butoir rectangulaire de surface zébré en caoutchouc traité anti-âge, coloris traités anti-UV. Sans renforts métal. Pour usage extérieur. - Fixation sur quai par vis - Largeur minimum 200 mm - Epaisseur minimum 40 mm - Longueur 10000 mm (en une seule partie, ou plusieurs parties d'une longueur minimum 500 mm juxtaposées) - L'installation sur le quai est prise en charge par le fournisseur
28	Caisse palette grillagée Avec patins pour la manutention par chariot élévateur - Structure en acier - Charge maximale : 1000 kg minimum. - Gerbable (oreilles de gerbage et d'élingage) - Avec au moins une demi-porte rabattable - Dimensions : 800 x 1200 mm
29	Palette en bois de 800 x 1 200 mm Palette standard à 4 entrées - Charge statique supportée 1 200 kg minimum




HJ 5 4

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
30	Palette en bois de 1 000 x 1 200 mm Palette standard à 4 entrées - Charge statique supportée 1 200 kg minimum
31	Palette en bois de 800 x 600 mm Palette standard à 4 entrées - Charge statique supportée 500 kg minimum
32	Palette en plastique de 800 x 1 200 mm Palette standard à 4 entrées - Charge statique supportée 1 000 kg minimum
33	Banderoleuse semi-automatique La banderoleuse semi-automatique est destinée pour emballage des charges palettisées avec un film étirable. La banderoleuse semi-automatique doit avoir les caractéristiques suivantes : - Hauteur de banderolage utile : 2000 mm minimum - Diamètre de la table tournante : 1500 mm de minimum - Détection électronique de la hauteur de la palette - Dimensions et poids de palettes minimum (l x L x H) : 500 x 500 x 300 mm et 50 kg - Dimensions et poids de palettes maximum (l x L x H) : 1000 x 1200 x 2200 mm et 1200 kg ± 10% - Vitesse de rotation réglable de la table tournante : De 0 à 12 mètre/minute ± 10% - Vitesse de montée de descente du chariot porte-bobines : De 1,4 à 4 mètre/minute ± 10% - Cadence : minimum 10 palettes par heure La banderoleuse doit être livrée avec une rampe pour permettre de poser les palettes à l'aide du transpalette manuel. La banderoleuse doit permettre de faire des programmes pour la gestion électronique du nombre de tours haut et bas, des tours de renforts, la pose de coiffe, le débordement du film. (Minimum 10 programmes) La banderoleuse doit être livrée avec minimum 05 rouleaux films étirable avec les caractéristiques suivantes : - Largeur = 450 à 500 mm - Longueur = 250 m minimum - Epaisseur = 20 microns minimum Alimentation électrique : 220V Le soumissionnaire doit assurer : - Que La banderoleuse est conforme à la réglementation et norme en sécurité en vigueur - La formation sur l'utilisation de la banderoleuse - L'installation et la mise en service de la banderoleuse Documents techniques en langue française : • Manuel d'entretien et de réparation • Manuel des pièces de rechange Garantie : • 1 an minimum
34	Lunettes-masque de protection Protection des projections légères - Lunettes ajustables - Oculaire en polycarbonate incolore - Monture en PVC
35	Gants de manutention En cuir ou croûte de cuir




Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	- Avec renfort sur la paume des gant
36	Chaussures de sécurité Coquille Acier 200 joule - Semelle Acier - Chaussures Antistatiques - Talon avec absorption d'énergie - Semelle antidérapante (SRC) - Matière du dessus : Cuir croute Matière semelle : PU/PU - Pointures : 02 Pointure 39, 04 Pointure 40, 08 Pointure 41 10 Pointure 42 et 06 Pointure 43
37	Casque de protection de couleur jaune Tour de tête ajustable - Logo OFPPPT imprimé sur l'avant du casque - Coiffe textile
38	Casque de protection de couleur bleu Tour de tête ajustable - Logo OFPPPT imprimé sur l'avant du casque - Coiffe textile
39	Gilet de signalisation de couleur jaune Bandes rétro réfléchissantes - Logo OFPPPT imprimé sur le dos du Gilet - Fermeture par bande scratchée - 07 Tailles M - 09 Tailles L - 08 Tailles XL - 06 Tailles XLL
40	Gilet de signalisation de couleur bleu Bandes rétro réfléchissantes - Logo OFPPPT imprimé sur le dos du Gilet - Fermeture par bande scratchée - 07 Tailles M 09 Tailles L - 08 Tailles XL - 06 Tailles XLL
41	Chaîne de signalisation en plastique Couleur : rouge et blanc - Diamètre : 8 mm minimum - Longueur : 15 mètres minimum
42	Potelet de fixation de chaîne de signalisation En acier - Couleur : rouge et blanc - Hauteur : 0,70 à 1 m - Sur socle
43	Panneau de signalisation « sens interdit » Panneau réfléchissant en acier galvanisé de diamètre minimal de 300 mm - Avec support en acier galvanisé et socle pour poser sur sol.





Handwritten initials and marks: 'HJ A W'.

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	- Hauteur totale : 900 à 1 200mm.
44	Panneau de signalisation « stop » Panneau réfléchissant en acier galvanisé de dimensions minimales 300 x 300mm. - Avec support en acier galvanisé et socle pour poser sur sol. - Hauteur totale : 900 à 1 200mm.
45	Panneau de signalisation « attention danger » Panneau réfléchissant en acier galvanisé de dimensions minimales 300 x 300mm. - Avec support en acier galvanisé et socle pour poser sur sol. Hauteur totale : 900 à 1 200mm.
46	Panneau de signalisation « direction obligatoire » Panneau réfléchissant en acier galvanisé de dimensions minimales 300 x 300mm. - Avec support en acier galvanisé et socle pour poser sur sol. Hauteur totale : 900 à 1 200mm.
47	Cône de signalisation En matière plastique - Couleur rouge ou orange - Avec bandes de peinture blanche réfléchissante - 20 Hauteur de 450 à 550 mm - 20 Hauteur de 600 à 750 mm - 20 Hauteur de 800 à 1050 mm
48	KIT ADR COMPLET (valise ADR) Le Kit ADR doit être composé au minimum de 10 accessoires obligatoires pour le transport de matière dangereuse conditionnés dans une valise en plastique souple de haute résistance. Descriptif des accessoires : - 1 plaque d'obturation égout en néoprène - 1 lampe torche caoutchouc, livrée avec 2 piles - 1 paire de gants nitrile compatible produits chimiques - 1 flacon de liquide rince oeil, stérile minimum 200ml - 1 réservoir collecteur en plastique de capacité minimum 1.2 litres - 1 pelle écope en aluminium - 1 masque double cartouches, caoutchouc, brides réglables, soupape d'expiration, norme CE EN 140 - 2 cartouches filtrantes à visser A1B1E1K1, CE EN 141 - 1 paire de lunettes masque en PVC, anti buée, réglable
49	Plaque orange ADR à chiffres interchangeable pour le transport de matières dangereuses La plaque support permet de modifier la signalétique en fonction des matières dangereuses transportées, à l'aide de système de glissement et fixation de rectangle contenant des chiffres et lettres qui composent le N° d'identification du danger au haut de la plaque et le N° ONU en bas de la plaque. - La plaque orange doit être conforme aux spécifications de l'ADR 2019 - La plaque orange doit être de forme rectangle de 40cm de base et 30cm de hauteur, rétro réfléchissante et bordée d'un liséré noir et d'un trait noir au milieu. - Le matériau utilisé doit être résistant aux intempéries et garantir une signalisation durable. - Les chiffres à placer dans la glissière de la plaque support doivent être : <ul style="list-style-type: none"> • Conforme aux spécifications de l'ADR 2019 • Rétro-réfléchissant de couleur orange • Avec dimensions H 135mm et l 80mm




Handwritten initials and a checkmark.

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<ul style="list-style-type: none"> • Fabriqué avec matériau résistant aux intempéries et garantissant une signalisation durable. • La quantité de chiffre à livrer avec la plaque orange doit se composer de 2 séries de chiffre de 0 à 9, de la lettre X et de 4 rectangle vide 
<p>50</p>	<p>Jeu de 16 Plaques étiquettes ADR Conforme aux spécifications de l'ADR 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le matériau utilisé doit être résistant aux intempéries et garantir une signalisation durable. - Forme carrée d'au moins 25 cm de côté posé sur un sommet (en losange) et reproduisant les symboles de dangers correspondant aux classes suivantes : <p>Classe 1 : Matières et objets explosibles Division 1.1 : Matières et objet comportant un objet d'explosion en masse</p> <p>Classe 2 : GAZ Division 2.1 : Gaz inflammables Division 2.2 : Gaz ininflammables, non toxique Division 2.3 : Gaz toxique</p> <p>Classe 3 : Liquide inflammable</p> <p>Classe 4.1 : Matières solides inflammables, matière auto-réactive, matières qui polymérisent et matières solides explosibles désensibilisé</p> <p>Classe 4.2 : Matières sujettes à l'inflammation spontanée</p> <p>Classe 4.3 : Matières qui au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables</p> <p>Classe 5.1 : Matières comburantes</p> <p>Classe 5.2 : Peroxydes organiques</p> <p>Classe 6.1 : Matières toxiques</p> <p>Classe 6.2 : Matières infectieuses</p> <p>Classe 7 : Matières radioactives</p> <p>Classe 8 : Matières Corrosives</p> <p>Classe 9 : Matières et objets dangereux divers</p> <p>Batteries en lithium</p>
<p>51</p>	<p>Manuel ADR 2019 en Langue Française (volume I et II)</p>



Handwritten marks and initials at the bottom right of the page, including a large '8' and 'HI'.


Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
52	<p>Simulateur numérique de manipulation d'extincteur incendie Le simulateur permet de simuler des actions d'extinctions d'incendie de feu numérique. Le simulateur doit permettre la simulation d'incendie de classe A, B, C minimum</p> <p>Le simulateur numérique doit comporter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un extincteur d'entraînement à laser infrarouge 6 Kg • Un écran de simulation de flammes numérique à LED • Un dispositif de commande du formateur (tablette) <p>Extincteur d'entraînement à laser infrarouge L'extincteur à laser infrarouge 2.5kg doit avoir des caractéristiques identiques à la réalité en terme de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poids, • Taille, • Code couleur, • Sérigraphie, • Mise en fonctionnement, • Capacité et autonomie, • Distance de sécurité à respecter lors de l'attaque du feu, <p>Comportement réel de différents types de feu, de différentes intensités,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de reprise du feu si le feu est mal éteint ou si l'angle d'attaque du feu n'est pas le bon <p>L'extincteur à laser doit être équipé de batteries rechargeables avec son dispositif de recharge.</p> <p>Ecran de simulation de flammes numérique à LED Permet de détecter les mouvements effectués par le stagiaire avec l'extincteur et ajuste les flammes numériques.</p> <p>Dispositif de commande du formateur (tablette) Le dispositif de commande du formateur doit permettre de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Démarrer et arrêter les entraînements • Sélectionner la classe d'incendie • Choisir le niveau de difficulté du feu et le modifier au cours de l'entraînement • Personnaliser des scénarios et les sauvegarder en vue d'une réutilisation ultérieure • Enregistrer l'historique des résultats des stagiaires afin d'analyser leur progrès <p>La connexion des unités du simulateur doit être sans fil. Le simulateur doit avoir un effet sonore de l'action de simulation de l'incendie. Le simulateur doit être livré avec une malle de transport robuste. Alimentation électrique 220</p> <p>Le soumissionnaire doit assurer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'installation, la configuration, et la mise en service du système et des différents équipements utilisés. - La formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. <p>Documents techniques en langue française :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel d'entretien et de réparation - Manuel des pièces de rechange <p>Garantie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 mois minimum




Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

Tableau de répartition :

Items	Désignations et caractéristiques techniques	CMC LAAYOUNE
1	Roll standard à 3 panneaux	01
2	Chariot à 2 plateaux en bois	01
3	Diable de manutention	01
4	Palletier	01
5	Cantilever	01
6	Élément de rayonnage simple face pour magasin	10
7	Gondole centrale double face pour magasin	02
8	Tête de gondole simple face ovale pour magasin	02
9	Élément de rayonnage dynamique pour magasin	02
10	Escabeau	01
11	Bacs à bec en plastique	01
12	Cutter à lame protégée	10
13	Ciseaux professionnels	10
14	Pack de cerclage pour feuillard polypropylène	01
15	Dérouleur horizontal de papier kraft	01
16	Dérouleur manuel pour film de palettisation	01
17	Particulaire de calage type Flo-pak	01
18	Rouleau de film à bulles	02
19	Papier kraft pour calage et protection	01
20	Film étirable transparent manuel	02
21	Étiquettes de manutention «Flèche sens de chargement»	01
22	Étiquettes de manutention « Parapluie »	01
23	Étiquettes de manutention avec mention « Fragile » et verre à pied	01
24	Dévidoir de rubans adhésifs	08
25	Rubans adhésifs d'emballage	16
26	Balance compteuse	01
27	Bande d'amortissement du quai	01
28	Caisse palette grillagée	01
29	Palette en bois de 800 x 1 200 mm	04
30	Palette en bois de 1 000 x 1 200 mm	40
31	Palette en bois de 800 x 600 mm	20
32	Palette en plastique de 800 x 1 200 mm	20
33	Banderoleuse semi-automatique	01
34	Lunettes-masque de protection	30
35	Gants de manutention	40
36	Chaussures de sécurité	30
37	Casque de protection de couleur jaune	15
38	Casque de protection de couleur bleu	15
39	Gilet de signalisation de couleur jaune	30
40	Gilet de signalisation de couleur bleu	30
41	Chaîne de signalisation en plastique	4
42	Potelet de fixation de chaîne de signalisation	10




Items	Désignations et caractéristiques techniques	CMC LAAYOUNE
43	Panneau de signalisation « sens interdit »	4
44	Panneau de signalisation « stop »	4
45	Panneau de signalisation « attention danger »	3
46	Panneau de signalisation « direction obligatoire »	3
47	Cône de signalisation	60
48	KIT ADR COMPLET (valise ADR)	2
49	Plaque orange ADR à chiffres interchangeables pour le transport de matières dangereuses	2
50	Jeu de 16 Plaques étiquettes ADR	1
51	Manuel ADR 2019 en Langue Française (volume I et II)	2
52	Simulateur numérique de manipulation d'extincteur incendie	1




HI
T
W

LOT N°06 : Equipement de contrôle technique.


Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p>Ligne de contrôle des freins et du ripage des véhicules lourds Banc de freinage à rouleaux : Il doit permettre de mesurer :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le déséquilibre entre les roues d'un même essieu ▪ La répartition de freinage entre les essieux antérieur et postérieur. ▪ L'efficacité globale du frein de service ▪ L'efficacité globale du frein de stationnement ▪ Le poids de l'essieu <p>- Puissance des moteurs : 2 x 8 Kw minimum - Charge maxi par essieu : 15 T minimum - Diamètre rouleaux \geq 200 mm - Coefficient d'adhérence minimal : Sec \geq 0,7 - Humide \geq 0,5 - Plage de température de travail minimale : 5° à 40°C - Démarrage automatique à la mise en place du véhicule. - Autobloquant après le contrôle. - Système de pesée intégrée - Alimentation : 380 V – 50 Hz - Manuel d'utilisation de la ligne de contrôle en langue française</p> <p>Système fonctionnant sous environnement Windows permettant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La création d'une base de données clients. - L'affichage, la mémorisation et l'impression des résultats des mesures du banc de freinage et des plaques de ripage. <p>Le système doit être composé des éléments ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PC avec la configuration minimale suivante : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Processeur Intel Core I3 3 Ghz ▪ Mémoire RAM 4 Go ▪ Carte graphique RAM 512 Mo ▪ Interface Réseau Ethernet 1 Gigabits/s ▪ Disque dur de 160 Go et 7 200 tr/min ▪ Ecran plat de 21" ▪ 2 ports USB ▪ Clavier USB AZERTY ▪ Souris à 2 boutons avec défilement ▪ Système d'exploitation Windows 7 Professional Français ou système plus récent avec Licence ▪ Ecran, clavier et souris de même couleur et de même marque que l'unité centrale. <p>- Logiciel en français fonctionnant sous Windows</p> <p>Imprimante Laser</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chariot mobile avec casier pour imprimante et compartiment fermé pour PC - Installation, configuration, et mise en service du système et des différents équipements utilisés. - Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. - Alimentation : 220 V - 50 Hz <p>Garantie : - 1 an minimum</p>
2	<p>Plaque de ripage des véhicules lourds Charge maxi par essieu : 15 T minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plage de mesure minimale : -20 à +20 mm/m - Précision de la mesure : 0,1 m/km minimum




Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	Garantie : - 1 an minimum
3	Jeu de 2 plaques à jeux des véhicules lourds Mouvements dans 6 directions minimum - Poids admissible par essieu : 15 T minimum - Débattement : 100 mm Garantie : - 1 an minimum
4	Ligne de contrôle des freins, de la suspension et du ripage des véhicules légers Banc de freinage à rouleaux : Il doit permettre de mesurer : <ul style="list-style-type: none"> - Le déséquilibre entre les roues d'un même essieu - Le déséquilibre entre AV et AR du véhicule - L'efficacité globale du frein de service - L'efficacité globale du frein de stationnement - Puissance des moteurs : 2 x3,5 Kw minimum - Plage de mesure minimale : 0 à 6 kN - Charge maxi par essieu : 2500 Kg minimum - Vitesse d'essai : 5 à 5,5 Km/h - Diamètre rouleaux \geq 200 mm - Coefficient d'adhérence minimal : Sec > 0,7 - Humide > 0,5 - Plage de température de travail minimale : 5° à 40°C - Démarrage automatique à la mise en place du véhicule. - Autobloquant après le contrôle. - Caches-rouleaux amovibles. - Alimentation : 380 V – 50 Hz - Manuel d'utilisation de la ligne de contrôle en langue français Système fonctionnant sous environnement Windows permettant : <ul style="list-style-type: none"> - La création d'une base de données clients. - L'affichage, la mémorisation et l'impression des résultats des mesures du banc de freinage, du banc de suspension et des plaques de ripage. Le système doit être composé des éléments ci-après : <ul style="list-style-type: none"> - PC avec la configuration minimale suivante : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Processeur Intel Core I3 3 Ghz ▪ Mémoire RAM 4 Go ▪ Carte graphique RAM 512 Mo ▪ Interface Réseau Ethernet 1 Gigabits/s ▪ Disque dur de 160 Go et 7 200 tr/min ▪ Ecran plat de 21" ▪ 2 ports USB ▪ Clavier USB AZERTY ▪ Souris à 2 boutons avec défilement ▪ Système d'exploitation Windows 7 Professionnel Français ou système plus récent avec Licence ▪ Ecran, clavier et souris de même couleur et de même marque que l'unité centrale. ▪ Logiciel en français fonctionnant sous Windows ▪ Imprimante Laser ▪ Chariot mobile avec casier pour imprimante et compartiment fermé pour PC Installation, configuration, et mise en service du système et des différents équipements utilisés.



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<ul style="list-style-type: none"> - Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. - Alimentation : 220 V - 50 Hz Garantie : - 1 an minimum
5	<p>Banc de suspension</p> <p>Il doit permettre d'effectuer les mesures suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dissymétries droite/gauche. ▪ Efficacités droite/gauche. - Puissance minimale des moteurs : 2 x 2,2 kW - Capacité d'essai par essieu : 2 t minimum - Amplitude d'excitation : 6 mm - Plage de température de travail minimale : 5 à 40°C - Démarrage automatique à la mise en place du véhicule. - Alimentation : 380 V – 50 Hz - Installation, configuration, et mise en service du système et des différents équipements utilisés. - Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. Garantie : - 1 an minimum
6	<p>Plaque de ripage des véhicules légers</p> <p>Charge d'essai maximale : 2 t minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charge de franchissement : 4 t minimum - Plage de mesure compris entre : +20 à -20 mm/m - Précision de la mesure : 0,1 m/km minimum - Installation, configuration, et mise en service du système et des différents équipements utilisés - Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. Garantie : - 1 an minimum
7	<p>Jeu de 2 plaques à jeux des véhicules légers</p> <p>Mouvements longitudinal et transversal 6 directions minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poids admissible par essieu : 2,5 t minimum - Installation, configuration, et mise en service du système et des différents équipements utilisés - Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. Garantie : - 1 an minimum
8	<p>Analyseur des gaz d'échappement des moteurs essence</p> <p>Mesure du Coefficient Lambda et des teneurs des gaz d'échappement en HC, CO, CO2, Nox et O2 en régime stabilisé et en accélération.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plages de mesures minimales : ▪ CO : 0 – 10% Vol résolution 0,1 ▪ CO2 : 0 – 20% Vol résolution 0,01 ▪ HC : 0 à 2 000 ppm Vol résolution 1 ▪ O2 : 0 – 20% Vol résolution 0,1 ▪ NOX : 0 – 5000 ppm ▪ Coefficient Lambda : 0,8 à 1,2 résolution 0,01 - Ajustage du zéro automatique. - Extraction automatique de la condensation. - Plage de température de travail minimale : 5° à 40°C



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>L'analyseur doit être muni des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des éléments de mesure des gaz d'échappement CO, CO2, Nox, HC, O2 des moteurs essences en régime stabilisé et en accélération. - Une sonde de mesure du coefficient Lambda. - Une sonde pour la mesure de la température d'huile moteur. - La mesure du régime moteur. - Une sonde pour le prélèvement de la fumée des gaz d'échappement avec système de fixation. - Un écran d'affichage. - Un clavier. - Une imprimante intégrée. - Tension d'alimentation : 220 V – 50 Hz. - Chariot sur roues. - Configuration, et mise en service du système et des différents équipements utilisés - Livré avec certificat d'étalonnage - Carnet métrologique - Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. <p>Garantie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 an minimum
9	<p>Opacimètre Mesure de l'opacité des émissions des moteurs Diesel en régime stabilisé et en accélération.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expression des résultats en pourcentage (%) et en Coefficient d'absorption K (m-1). - Caractéristiques minimales : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Degré d'opacité : 0 - 99 % avec une résolution de 0,1. ▪ K : 0 - 9,99 m-1 avec une résolution de 0,01. ▪ Mesure de la température des fumées d'échappement Compte Tours : 400 à 9 990 min-1 avec une résolution de 10%. ▪ Mesure de la température d'huile : 0 à 130 °C. - Mise à zéro automatique. - Plage de température de travail minimale : 5° à 40°C <p>L'Opacimètre doit être du type portable et muni des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une sonde de température pour la mesure de la température d'huile moteur. - Une sonde pour le prélèvement de la fumée des gaz d'échappement avec système de fixation. - Une sonde pour régime moteur (tr/min) - Un écran d'affichage. - Un clavier compact. - Une imprimante intégrée. - Tension d'alimentation : 220 V - 50 Hz. - Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. <p>Garantie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 an minimum
10	<p>Réglophare à double visée laser Réglage de phares y compris les halogènes, xénon et LED</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luxmètre digital pour le contrôle de l'intensité lumineuse - Mesure de l'intensité lumineuse : 0 à 200 Lux minimum - Mesure de rabattement de feu de croisement - Colonne en aluminium graduée - Boîtier optique en acier réglable en hauteur - Hauteur de travail minimale de 250 à 1 400 mm - Plage de température de travail minimale : 5 à 40°C



Handwritten initials and marks at the bottom right of the page, including 'M', 'H', and 'J'.

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<ul style="list-style-type: none"> - Alimentation par batterie - Sur roues - Manuel d'utilisation en langue française - Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. Garantie : <ul style="list-style-type: none"> - 1 an minimum


Tableau de répartition :

Items	Désignations et caractéristiques techniques	CMC LAAYOUNE
1	Ligne de contrôle des freins et du ripage des véhicules lourds	01
2	Plaque de ripage des véhicules lourds	01
3	Jeu de 2 plaques à jeux des véhicules lourds	01
4	Ligne de contrôle des freins, de la suspension et du ripage des véhicules légers	01
5	Banc de suspension	01
6	Plaque de ripage des véhicules légers	01
7	Jeu de 2 plaques à jeux des véhicules légers	01
8	Analyseur des gaz d'échappement des moteurs essence	01
9	Opacimètre	01
10	Réglophare à double visée laser	01



LOT N°07 : Logiciel et Equipements informatiques de gestion des stocks.

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p>Logiciel de gestion du stock WMS ou équivalent Le logiciel recherché est du type WMS (Warehouse Management System) destiné aux Instituts de Formation dans Métiers de Transport e logistique de l'OFPPT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il doit couvrir l'ensemble des fonctionnalités utilisées dans la gestion quotidienne des différentes activités logistiques (de la réception à l'expédition) pour un entrepôt de 8 allées minimum et de 700 emplacements minimum. - Il doit fonctionner dans un environnement Windows 10 (Licence Windows et logiciel de base de données inclus dans l'offre), et son utilisation contenir : <ul style="list-style-type: none"> • 01 accès serveur : licence perpétuelle ou open source. • 02 accès administrateur : licence perpétuelle ou open source. • 08 accès utilisateurs postes fixes minimum : licence perpétuelle ou open source. • 04 accès utilisateurs terminal mobile minimum : licence perpétuelle ou open source. <p>Le système sera installé dans une salle « informatique : pour les poste fixe » et dans un entrepôt « magasin école : Minimum 30 mètre x 40 mètre : pour les terminaux mobiles de type scan codebarres, douchette... » schéma ci-dessus</p> <p>Le câblage, la connexion, la configuration, et le paramétrage des différents équipements de la solution WMS, sont inclus dans l'offre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installation et support technique : <ul style="list-style-type: none"> a) Installation et paramétrage du système : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indiquer les étapes de mise en place ainsi qu'un planning prévisionnel en détaillant les conditions (travail sur place, à distance...) d'installation. ▪ L'installation, le paramétrage, tests et recettes sont inclus dans l'offre. b) Support technique et maintenance : <ul style="list-style-type: none"> - Le soumissionnaire doit présenter dans son offre : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une attestation justifiant sa capacité technique à intervenir pour la maintenance du système délivrée par l'intégrateur du WMS ▪ Assuré la maintenance du système dans un délai de 48 h Maximum - Le soumissionnaire doit proposer un package pédagogique comprenant les mises en situations professionnelles pédagogiques et études de cas permettant l'utilisation du système.




Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>Ce package doit traiter les éléments suivants :</p> <p>a) Présentation générale :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Les mises en situation professionnelles proposées (pour chacune d'elles, présenter le(s) type(s) d'opération(s) devant être réalisé(s) et le contexte de travail.▪ Le nombre d'utilisateurs simultanés. <p>b) Mise en œuvre des mises en situation professionnelles :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Gestion des mises en situation par le formateur,▪ Suivi en temps réel et archivage des réalisations,▪ Remise à zéro des mises en situation <p>c) Partie documentaire :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Guides et contenus remis détaillés. <p>d) Accompagnement : Formation de 10 jours à site s'installation :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Formation des formateurs minimum à l'utilisation du système,▪ Formation des formateurs minimum à l'utilisation des mises en situations professionnelles.




Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	
	- Fonctionnalités du logiciel :	
	RÉCEPTION	
	Réception	- Le système permet de recevoir les ordres de Réception à travers l'interface de communication (fichier .xls, MS Excel). Ces ordres sont l'équivalent des ordres d'achat ou d'entrée de matériel. - Possibilité d'effectuer des réceptions sans ordre d'entrée préalable, c'est-à-dire entrée manuelle de réception de marchandises. - Possibilité de rectifier les quantités attendues par excès ou par défaut (erreurs d'envoi). - Possibilité d'effectuer la réception opérationnelle à partir du terminal RF ou d'effectuer une gestion opérationnelle sur papier.
	Saisie des données Logistiques	- Le système permet d'importer le maître d'articles à travers l'interface de communication (fichier .xls, MS Excel). - Création manuelle de nouveaux articles à partir du WMS s'ils ne sont pas référencés dans le système. - Contrôle par lot et/ou date de péremption lors de la réception des articles répondant aux caractéristiques logistiques requises.
	Documentation de réceptions	- Impression de rapports de réception standard. - Impression d'ordres de réception sur papier.
	Étiquetage avec code-barres	- Impression d'étiquettes d'unités de stockage(conteneur), d'étiquettes d'emplacement et d'étiquettes de produit au format standard.
	Clôture des réceptions	- Clôture des ordres de réception ainsi que des réceptions associées manuellement et / ou automatiquement.
	ENTREPOSAGE	
	Gestionnaire des règles d'emplacement	Les règles d'emplacement, c'est-à-dire le fonctionnement du processus de localisation, peuvent répondre à diverses stratégies applicables ou non selon les besoins : - recherche par caractéristiques dimensionnelles




Handwritten marks: 'H2', '8', and '4'.

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<ul style="list-style-type: none"> - par rotation du produit - par type de conteneur
Consolidation	<ul style="list-style-type: none"> - Permet de consolider du matériel par unité d'emmagasinage ou par référence. - Déplace le stock d'un emplacement à un autre afin d'optimiser l'espace du magasin.
Réapprovisionnements	<ul style="list-style-type: none"> - Réapprovisionnement manuel et automatique ;
INVENTAIRE	
Gestion des emplacements	<ul style="list-style-type: none"> - Gestion de l'itinéraire d'emplacement afin d'optimiser le mouvement jusqu'à l'emplacement de destination. - L'opérateur peut modifier manuellement l'emplacement suggéré par le système.
Visualisation du magasin et des stocks	<ul style="list-style-type: none"> - Le système comporte un outil graphique dynamique qui affiche un schéma des rayons et des stocks qui s'y trouvent. - Il est possible de réaliser sur l'outil graphique des blocages et des déblocages d'emplacements et de conteneurs, ainsi que d'autres tâches
Recomptages	<ul style="list-style-type: none"> - L'utilisateur peut générer et lancer des inventaires informatisés (inventaires du magasin) en fonction des critères suivants : Produit, Lot, allée.
EXPÉDITION	
Ordres d'expédition	<ul style="list-style-type: none"> - Le système permet de recevoir les ordres d'expédition à travers l'interface de communications (fichier .xls, MS Excel). Ces ordres sont l'équivalent des ordres de vente ou de sortie de matériel ou de réalisation de sortie manuelle de matériel.
Préparation de commandes	<ul style="list-style-type: none"> - Préparation avec différentes méthodes de préparation. - Gestion des sorties de conteneurs complets / gestion des sorties par picking.
Picking	<ul style="list-style-type: none"> - Réalisation de picking avec des terminaux radiofréquence mobile, ou sur poste fixe à l'aide d'un PC ou sur papier.
Étiquetage de la marchandise	<ul style="list-style-type: none"> - Étiquetage des conteneurs et des produits au format standard.
OUTILS	
Assistant de configuration	<ul style="list-style-type: none"> - Fournir un assistant de configuration avec lequel l'utilisateur peut configurer



HT 4

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="284 322 730 600"></td> <td data-bbox="730 322 1246 600"> le magasin et / ou modifier sa configuration : Allées et emplacements, types de produits, types de conteneurs, matériels RF et postes de travail, déplacements de l'opérateur dans le magasin. Moyen de manutention et quais. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 600 730 703">Sécurité</td> <td data-bbox="730 600 1246 703"> Le système permet la gestion d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 703 730 1234">Consultations et rapport</td> <td data-bbox="730 703 1246 1234"> Le système fournit des consultations et des rapports type table de bord de l'entrepôt avec différents indicateurs : -Taux d'occupation -Taux de rotation -Etat de stock, état de commande, état de réception, état d'expédition, état des commandes clients. - Expédition clients par rapport aux commandes clients. -Nombre de commande clients bloqué lié au défaut de stock par rapport aux commandes clients sur une période données... </td> </tr> </table>		le magasin et / ou modifier sa configuration : Allées et emplacements, types de produits, types de conteneurs, matériels RF et postes de travail, déplacements de l'opérateur dans le magasin. Moyen de manutention et quais.	Sécurité	Le système permet la gestion d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs.	Consultations et rapport	Le système fournit des consultations et des rapports type table de bord de l'entrepôt avec différents indicateurs : -Taux d'occupation -Taux de rotation -Etat de stock, état de commande, état de réception, état d'expédition, état des commandes clients. - Expédition clients par rapport aux commandes clients. -Nombre de commande clients bloqué lié au défaut de stock par rapport aux commandes clients sur une période données...
	le magasin et / ou modifier sa configuration : Allées et emplacements, types de produits, types de conteneurs, matériels RF et postes de travail, déplacements de l'opérateur dans le magasin. Moyen de manutention et quais.						
Sécurité	Le système permet la gestion d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs.						
Consultations et rapport	Le système fournit des consultations et des rapports type table de bord de l'entrepôt avec différents indicateurs : -Taux d'occupation -Taux de rotation -Etat de stock, état de commande, état de réception, état d'expédition, état des commandes clients. - Expédition clients par rapport aux commandes clients. -Nombre de commande clients bloqué lié au défaut de stock par rapport aux commandes clients sur une période données...						
2	Server (Configuration minimale) -3.0GHz, 8M cache, RAM 8GB, -Disque dur 2*300GB -Lecteur DVD+/-RW intégré						
3	Point accès WIFI Pour couvrir un entrepôt minimum de 30 mètres x40 mètre plus un quai (Configuration minimale) -IEEE 802.11a/b -2 antennes externes ou internes						
4	Terminal mobile avec puit de charge (Configuration minimale) -Collecte et traitement des données linéaires 1D et 2D -Communication Wifi, Bluetooth, USB, -Scan laser par tête rotative, 3 gâchettes de scan (gauche, droite, devant) -Poignée arrière, Vitre protégée, Clavier 27 touches -Ecran tactile 320x320 pixels, Bluetooth -Wifi 802,11a/b/g -256Mo RAM, Mémoire flash 1Go						
5	Imprimante étiquette (Configuration minimale) Volume d'impression /jour : 500 Largeur d'impression (mm) :104						




HI 8 4

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	Résolution (DPI) :203 Résolution (DOT) :08 Type d'impression : Transfert Thermique Interface de communication : RS232, USB, Parallèle Garantie 12 mois, y compris tête d'impression
6	Rouleaux étiquette Rouleau de 50 000 étiquètes 65mm / 40 mm
7	Switch (Configuration minimale) 24 Ports 1Gigabit Ethernet POE

Tableau de répartition :

Items	Désignations et caractéristiques techniques	CMC LAAYOUNE
1	Logiciel de gestion du stock WMS ou équivalent	01
2	Server	01
3	Point accès WIFI	01
4	Terminal mobile avec puit de charge	04
5	Imprimante étiquette	01
6	Rouleaux étiquette	10
7	Switch	01



LE SOUMISSIONNAIRE	LE MAITRE D'OUVRAGE
Lu et accepté	<p>Abdelatif AOURAGH</p> <p>Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique</p>

Annexe :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour les lots :


- Lot N° 01 : Véhicule Autocar & Véhicule Porteur ridelle
- Lot N° 02 : Véhicule Porteur Frigorifique
- Lot N° 03 : Véhicule Tracteur Routier
- Lot N° 04 : Engins de manutention et accessoires
- Lot N° 05 : Equipements et outillage divers
- Lot N° 06 : Equipement de contrôle technique
- Lot N° 07 : Logiciel et Equipements informatiques de gestion des stocks



LOT N°1 : Véhicule Autocar & Véhicule Porteur ridelle


- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
- Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration » ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.
- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités, Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p>Véhicule AUTOCAR /</p> <p>Le véhicule sera homologué comme véhicule d'auto-école de 5 places minimum. /</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacité : 44 passagers au minimum. / - Puissance minimale du moteur : 300 CV. / - Norme d'émissions : Euro 6 minimum. / - Muni de réservoir AdBlue / - Boite de vitesses à 6 rapports avant minimum. / - Ralentisseur de vitesses hydraulique. / - Moteur en arrière / <p>Siège : /</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siège du conducteur réglable avec ceinture de sécurité. / - Siège du formateur réglable, centralisé et avec ceinture de sécurité. / - Sièges des passagers : 44 au minimum avec ceintures de sécurité. / <p>Equipements de l'autocar : /</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour le conducteur stagiaire et le formateur : double rétroviseurs fixés à droite et à gauche. / - Double commande (sans 2ème volant) avec une prépondérance pour le conducteur formateur : pédales d'accélérateur, d'embrayage et de frein. / - Chronotachygraphe double équipage. / <p>Equipements divers : /</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipements obligatoires pour les véhicules de transport en commun de personnes. / - 2 Extincteurs polyvalents conforme à la législation et la réglementation en vigueur, d'une capacité globale minimale de 6 kilogrammes, placés l'un à proximité du conducteur et l'autre à l'arrière du véhicule, à un endroit facilement accessible. / - Marteau bris de glace. / 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées</p>	




HI 4

	<ul style="list-style-type: none"> - Boîte à pharmacie avec le nécessaire pour les premiers secours. ✓ - Rideaux sur baies et lunette arrière. ✓ - Dispositif d'attelage pour remorque à bagages. ✓ Carrosserie : ✓ - Panneaux latéraux en tôle galvanisée. ✓ - Face avant et face arrière en polyester renforcé. ✓ - Soute à bagages. ✓ Outillage de bord : ✓ - Lot de bord standard : cric, outillage, cales, lampe de signalisation. ✓ - Triangle de pré-signalisation. ✓ - Gilet de sécurité. ✓ - Roue de secours. ✓ Couleur du véhicule, logo et inscriptions : ✓ - Couleur blanche. ✓ - Logo de l'OFPPT. ✓ - Mention « Véhicule Auto-Ecole » ✓ Documents techniques en langue française : ✓ - Manuel d'entretien et de réparation. ✓ - Manuel des pièces de rechange. ✓ Garantie : ✓ - 18 mois minimum ✓ 		
<p>2</p>	<p>Remorque à bagages pour autocar ✓</p> <p>L'ensemble de l'autocar et la remorque sera homologué comme véhicule d'auto-école de 5 places minimum. ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carrosserie type fourgon ✓ - PTAC : 3 tonnes minimum ✓ - Longueur : 3 mètres minimum ✓ - Largeur hors tout : 2.55mètres maximum ✓ - Porte arrière robuste à deux battants ✓ - Deux essieux minimum ✓ - Suspension pneumatique, ou hydraulique, ou à lames ✓ - Timon réglable en hauteur adaptable à l'autocar ✓ - Habillage en contreplaqué à l'intérieur ✓ - Dispositif d'attelage, de freinage et d'alimentation conforme au code de la route ✓ - Dispositif d'éclairage et de signalisation conformes au code de la route ✓ - Roue de secours ✓ Garantie : ✓ - 1 an minimum ✓ 		
<p>3</p>	<p>Véhicule Porteur ridelle ✓</p> <p>Le véhicule sera homologué comme véhicule d'auto-école de 5 places minimum. ✓</p>		



HI 4


<ul style="list-style-type: none"> - Poids total en charge autorisé : 15 tonnes minimum. ✓ - Puissance minimale du moteur : 200 CV. ✓ - Norme d'émissions : Euro 6 minimum. ✓ - Muni de réservoir AdBlue ✓ - Ralentisseur de vitesse hydraulique ✓ - Boîte de vitesses à 8 rapports minimum. ✓ <p><u>Cabine :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacité : 5 personnes. ✓ - Pour le conducteur stagiaire et le formateur : 2 sièges avant réglables et équipés de ceinture de sécurité. ✓ - Pour les trois autres stagiaires : Une banquette arrière pouvant contenir 3 personnes avec 3 ceintures de sécurité en prenant en considération l'équipement de la cabine d'une barre de protection pour protéger les stagiaires assis en arrière ou 3 sièges arrières équipés de 3 ceintures de sécurité. ✓ - Pour permettre aux stagiaires l'accès aux places arrières : cabine munie d'une 3ème porte côté droit. ✓ - Garantie anticorrosion. ✓ <p><u>Equipement de la cabine :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour le conducteur stagiaire et le formateur : 2 Rétroviseurs fixés à droite et 2 à gauche. ✓ - Chronotachygraphe double équipage. ✓ - Double commande (sans 2ème volant) avec une prépondérance pour le conducteur formateur : pédales d'accélérateur, d'embrayage et de frein. ✓ - Boîte à pharmacie avec le nécessaire pour les premiers secours. ✓ <p><u>Configuration de la carrosserie :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Type plateau avec ridelles en tôle ondulée renforcée de traverses. ✓ - Hauteur minimale des ridelles : 800 mm. ✓ - Plancher antidérapant. ✓ - Traitement antirouille. ✓ - Dimensions et signalisation conformes à la réglementation en vigueur. ✓ <p><u>Outils de bord :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot de bord standard : cric, outillage, cales, lampe de signalisation. ✓ - Triangle de pré-signalisation. ✓ - Gilet de sécurité. ✓ - Roue de secours. ✓ <p><u>Extincteurs :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 extincteurs polyvalents conforme à la législation et la réglementation en vigueur : ✓ <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 extincteur d'une capacité minimum de 2 kg dans la cabine ✓ 		
--	--	---

<p>▪ 1 extincteur d'une capacité minimum de 4 kg, à l'extérieur du véhicule, placé à un endroit facilement accessible. ✓</p> <p>Couleur du véhicule, logo et inscriptions : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couleur blanche. ✓ - Logo de l'OFPPT. ✓ - Mention « Véhicule Auto-Ecole » ✓ <p><u>Documents techniques en langue française :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel d'entretien et de réparation ✓ - Manuel des pièces de rechange ✓ <p><u>Garantie :</u></p> <p>18 mois minimum ✓</p>		
---	--	--



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°1 : Véhicule Autocar & Véhicule Porteur ridelle ✓



Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	Véhicule AUTOCAR ✓	U	01 ✓		
2	Remorque à bagages pour autocar ✓	U	01 ✓		
3	Véhicule Porteur ridelle ✓	U	01 ✓		
MONTANT TOTAL EN HTVA					
TOTAL DE LA TVA (TAUX %)					
MONTANT TOTAL EN TTC					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent

A

Lot N°2 : Véhicule Porteur Frigorifique ✓

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.


Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.


Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».


Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p>Véhicule Porteur Frigorifique Renforcé Classe C (FRC Normes ATP) ✓ Le véhicule sera homologué comme véhicule d'auto-école de 3 places minimum. ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poids total en charge autorisé : 7 tonnes minimum. ✓ - Puissance minimale du moteur : 150CV. ✓ - Norme d'émissions : Euro 6 minimum. ✓ - Muni de réservoir AdBlue ✓ - Ralentisseur de vitesse hydraulique. ✓ - Boîte de vitesses à 8 rapports minimum. ✓ <p><u>A-Cabine :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacité : 3 personnes. ✓ - Pour le conducteur stagiaire, le formateur et le 2eme stagiaire : 3 sièges avant réglables et équipés de 3 ceintures de sécurité. ✓ - Garantie anticorrosion. ✓ <p>Equipement de la cabine : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour le conducteur stagiaire et le formateur : 2 Rétroviseurs fixés à droite et 2 à gauche. ✓ - Chronotachygraphe double équipage. ✓ - Double commande (sans 2ème volant) avec une prépondérance pour le conducteur formateur : pédales d'accélérateur, d'embrayage et de frein. ✓ - Boîte à pharmacie avec le nécessaire pour les premiers secours. ✓ <p><u>B-Configuration de la carrosserie (cellule frigorifique) :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parois isolantes, y compris les portes, le plancher et la toiture en panneaux isolants en mousse polyuréthane de densité minimum 40kg/m3 injectée avec revêtement en polyester blanc lisse entièrement lavable, assurant une parfaite condition d'hygiène et d'entretien ; ✓ - Les panneaux isolants doivent épouser parfaitement la forme du véhicule afin d'assurer un volume utile optimal ; ✓ - Portes arrière battantes isolées individuellement avec panneaux séparés ; ✓ 		



Handwritten initials and marks: 'HI' and a signature-like mark.


<ul style="list-style-type: none"> - Porte latérale coulissante isolée individuellement afin de garantir l'accès par le coté ; ✓ - Joints tubulaires à toutes les portes afin d'assurer une parfaite isolation thermique ; ✓ - Vanne d'évacuation au niveau du plancher ; ✓ - L'isolation du véhicule ne doit en rien modifier les organes de sécurité de ce dernier. ✓ Plancher : <ul style="list-style-type: none"> - Epaisseur minimale 100mm ✓ - Traverses en IPN ✓ - Revêtement sol antidérapant ✓ Faux châssis : ✓ <ul style="list-style-type: none"> - Longérons en tôle épaisseur min 5mm ✓ - Traverses en UTP ✓ Face latérales, face avant, portes et pavillon ✓ <ul style="list-style-type: none"> - Epaisseur minimum 45mm ✓ - Habillage intérieur et extérieure en polyester lisse et lavable ✓ Peinture : ✓ <ul style="list-style-type: none"> - Traitement antirouille ✓ Électricité éclairage <ul style="list-style-type: none"> - Installation suivant les normes en vigueur - Installation électrique intérieure protégée par une boîte à fusibles indépendante ✓ Accessoires : <ul style="list-style-type: none"> - Cache batterie ✓ - Pare cycliste en aluminium avec support rétractable sur les 2 cotés ✓ - Garde boue en PVC ✓ - Plafonnier LED encastrée avec commande intérieure cabine ✓ - Arrêt de porte ✓ - Signalisation conforme à la réglementation ATP en vigueur ✓ <p><u>C-Dispositif de production du Froid du CAMION PORTEUR Frigorifique Renforcé Classe C (FRC Normes ATP) :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Groupe frigorifique Autonome diesel ✓ - Température : comprise entre [-20°C à 12°C] ✓ - Type Monobloc (Condenseur et évaporateur en une seule unité) ✓ - Avec Option : Route/Secteur ✓ - Dégivrage Automatique - Batterie minimum 80 AH avec son coffre ✓ - Homologation ATP du groupe frigorifique ✓ - Commande de contrôle pour conducteur qui permet de déterminer la température cible, la temporisation de démarrage du compresseur ainsi que la durée et périodicité du dégivrage ✓ - Système de Rideau d'air pour véhicule frigorifique ✓ 		
--	--	---

Handwritten marks: a checkmark, 'H2', and a signature.

<p>Le dispositif de production du froid doit comporter un système de mesure et de contrôle de la performance frigorifique en temps réel, composé de : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Thermomètres avec système de fixation pour contrôle et mesure de température de sortie et de retour : ✓ <ul style="list-style-type: none"> a. Type de sonde : NTC ✓ b. Intervalle de mesure : -40 à 100°C ✓ c. Précision : Plus ou moins 1°C ✓ d. Résolution : 0.1°C ✓ e. Compatible avec IOS et Android ✓ f. Type de batterie : Micro batterie AAA ✓ - 2 Manomètres pour contrôle et mesure de la haute et basse pression du compresseur : ✓ <ul style="list-style-type: none"> g. Type de sonde : Pression ✓ h. Intervalle de mesure : -1 à 60 bar ✓ i. Précision : 0.5% de la valeur mesurée ✓ j. Résolution : 0.01 Bar ✓ k. Prise de raccord : 7/16 " – UNF ✓ l. Compatible avec IOS et Android ✓ m. Type de batterie : Micro batterie AAA ✓ n. Matière mesurable : CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2 ✓ <p>Les données du système de mesure et de contrôle de la performance frigorifique en temps réel, sont affichées sur tablette ou smartphone. ✓</p> <p>Le système doit établir des rapports de mesure en format PDF avec possibilité de rajouter des photos au rapport et transmission par email. ✓</p> <p>Le soumissionnaire doit assurer : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - la mise en service du dispositif de production du froid ✓ - La formation sur l'utilisation du dispositif de production du froid et des différents équipements utilisés. ✓ <p><u>D- Divers :</u> ✓</p> <p>Outillage de bord : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot de bord standard : cric, outillage, cales, lampe de signalisation. ✓ - Triangle de pré-signalisation. ✓ - Gilet de sécurité. ✓ - Roue de secours. ✓ <p>Extincteurs : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 extincteurs polyvalents conforme à la législation et la réglementation en vigueur : ✓ <ul style="list-style-type: none"> a) 1 extincteur d'une capacité minimum de 2 kg dans la cabine ✓ b) 1 extincteur d'une capacité minimum de 4 kg, à l'extérieur du véhicule, placé à un endroit facilement accessible. ✓ <p>Couleur du véhicule, logo et inscriptions : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couleur blanche. ✓ - Logo de l'OFPPT. ✓ - Mention « Véhicule Auto-Ecole » ✓ 		
---	--	---

Handwritten marks: 'H2', '4', and a checkmark.

	<p>Documents techniques en langue française : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel d'entretien et de réparation (véhicule et Dispositif de production du Froid) ✓ - Manuel des pièces de rechange (véhicule et Dispositif de production du Froid) ✓ <p><u>Garantie :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 mois minimum (véhicule et dispositif de production du Froid) ✓ 		
<p>2</p>	<p>Hayon élévateur ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> Capacité de levage minimum de 1000 Kg ✓ - Plateau aluminium de dimensions : largeur minimum 2100 et profondeur minimum 1450 mm ✓ - 4 Vérins (2 vérins de levage, 2 vérins d'inclinaison) ✓ - Commande manuelle de secours sur tous les vérins ✓ - Traitement antirouille ✓ <p>Le soumissionnaire doit assurer : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'installation et la mise en service du hayon élévateur sur le camion porteur frigorifique FRC objet de l'ITEM N°1 de ce LOT. ✓ - La formation sur l'utilisation du hayon élévateur ✓ <p>Documents techniques en langue française : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel d'entretien et de réparation ✓ - Manuel des pièces de rechange ✓ <p><u>Garantie :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 mois minimum ✓ 		



H3 4

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°2 : Véhicule Porteur Frigorifique

Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1 ✓	Véhicule Porteur Frigorifique Renforcé Classe C (FRC Normes ATP) ✓	U	01 ✓		
2 ✓	Hayon élévateur ✓	U	01 ✓		
MONTANT TOTAL EN HTVA					
TOTAL DE LA TVA (TAUX %)					
MONTANT TOTAL EN TTC					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent



LOT N°3 : Véhicule Tracteur Routier /

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.


Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».


Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p>TRACTEUR ROUTIER / Le véhicule sera homologué comme véhicule d'auto-école de 5 places minimum. /</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poids total roulant : 38 tonnes minimum. / - Puissance minimale du moteur : 300 CV. / - Norme d'émissions : Euro 6 minimum. / - Muni de réservoir AdBlue / - Ralentisseur de vitesse hydraulique / - Boîte de vitesses à 12 rapports avant minimum. / <p><u>Cabine :</u> /</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacité : 5 personnes. / - Pour le conducteur stagiaire et le formateur : 2 sièges avant, réglables et équipés de ceinture de sécurité. / - Pour les trois autres stagiaires : Une banquette arrière pouvant contenir 3 personnes avec ceinture de sécurité en prenant en considération l'équipement de la cabine d'une barre de protection pour protéger les stagiaires assis en arrière ou 3 sièges arrières équipés de ceinture de sécurité. / - Pour permettre aux stagiaires l'accès aux places arrières : cabine munie d'une 3ème porte côté droit. / - Garantie anticorrosion. / <p><u>Equipement de la cabine :</u> /</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour le conducteur stagiaire et le conducteur formateur : 2 Rétroviseurs fixés à droite et 2 à gauche. / - Rétroviseur avant coté pare-brise (Antévisneur) / - Chronotachygraphe double équipement. / - Double commande (sans 2ème volant) avec une prépondérance pour le conducteur formateur : pédales d'accélérateur, d'embrayage et de frein. / - Boîte à pharmacie avec le nécessaire pour les premiers secours. / <p><u>Outillage de bord :</u> /</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot de bord standard : cric, outillage, cales, lampe de signalisation. / - Triangle de pré-signalisation. / 	<p>Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées</p>	



Handwritten marks: '1/2', '8', and '4'.


Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<ul style="list-style-type: none"> - Gilet de sécurité. ✓ - Roue de secours. ✓ <p><u>Extincteurs :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 extincteurs polyvalents conforme à la législation et la réglementation en vigueur : ✓ ▪ 1 extincteur d'une capacité minimum de 2 kg dans la cabine ✓ ▪ 1 extincteur d'une capacité minimum de 4 kg, à l'extérieur du véhicule, placé à un endroit facilement accessible. ✓ <p><u>Couleur du véhicule, logo et inscriptions :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couleur blanche. ✓ - Logo de l'OFPPT. ✓ - Mention « Véhicule Auto-Ecole » ✓ <p><u>Documents techniques en langue française :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel d'entretien et de réparation. ✓ - Manuel des pièces de rechange. ✓ <p><u>Garantie :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 mois minimum ✓ 		
2	<p>SEMI-REMORQUE ✓</p> <p>PTAC : 32 tonnes minimum. ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Type plateau avec ridelles en tôle ondulée renforcée de traverses. ✓ - Hauteur minimale des ridelles : 800 mm. ✓ - Plancher en tôle striée. ✓ - Traitement antirouille. ✓ - Roue de secours. ✓ - Dispositifs de freinage, d'attelage et d'alimentation électrique conformes au code de la route. ✓ <p>Couleur de la semi-remorque, logo et inscriptions : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couleur blanche. ✓ - Logo de l'OFPPT. ✓ - Mention « Véhicule Auto-Ecole » ✓ <p><u>Garantie :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 an minimum ✓ 		
3	<p>TRACTEUR ROUTIER ADR ✓</p> <p>Le véhicule sera homologué comme véhicule d'auto-école de 5 places minimum. ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poids total roulant : 38 tonnes minimum. ✓ - Puissance minimale du moteur : 300 CV. ✓ - Norme d'émissions : Euro 6 minimum. ✓ - Muni de réservoir AdBlue ✓ - Ralentisseur de vitesse hydraulique ✓ - Boîte de vitesses robotisée ✓ <p>Le tracteur routier doit avoir des spécifications techniques conformes à l'ADR 2019 par rapport aux: ✓</p>		

H2 T af

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<ul style="list-style-type: none"> - Equipement électrique ✓ - Equipement de freinage ✓ - Equipement de prévention des risques d'incendie ✓ - Dispositif de limitation de vitesse ✓ - Dispositif d'attelage des véhicules à moteur et remorques ✓ - Préventions des autres risques dus aux carburants ✓ <p><u>Cabine :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacité : 5 personnes. ✓ - Pour le conducteur stagiaire et le formateur : 2 sièges avant, réglables et équipés de ceinture de sécurité. ✓ - Pour les trois autres stagiaires : Une banquette arrière pouvant contenir 3 personnes avec ceinture de sécurité en prenant en considération l'équipement de la cabine d'une barre de protection pour protéger les stagiaires assis en arrière ou 3 sièges arrières équipés de ceinture de sécurité. ✓ - Pour permettre aux stagiaires l'accès aux places arrières : cabine munie d'une 3ème porte, côté droit. ✓ - Garantie anticorrosion. ✓ <p><u>Equipement de la cabine :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour le conducteur stagiaire et le conducteur formateur : ✓ 2 Rétroviseurs fixés à droite et 2 à gauche. ✓ - Rétroviseur avant coté pare-brise (Antéviseur) ✓ - Chronotachygraphe double équipage. ✓ - Double commande (sans 2ème volant) avec une prépondérance pour le conducteur formateur : pédales d'accélérateur et de frein. ✓ - Boîte à pharmacie avec le nécessaire pour les premiers secours. ✓ <p><u>Outillage de bord :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot de bord standard : cric, outillage, cales, lampe de signalisation. ✓ - Triangle de pré-signalisation. ✓ - Gilet de sécurité. ✓ - Roue de secours. ✓ <p><u>Extincteurs :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 extincteurs polyvalents conforme à la législation et la réglementation en vigueur : ✓ ▪ 1 extincteur d'une capacité minimum de 2 kg dans la cabine ✓ ▪ 2 extincteurs d'une capacité minimum de 6 kg, à l'extérieur du véhicule, placé à un endroit facilement accessible. ✓ <p><u>Couleur du véhicule, logo et inscriptions :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couleur blanche. ✓ - Logo de l'OFPPT. ✓ - Mention « Véhicule Auto-Ecole » ✓ <p><u>Documents techniques en langue française :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel d'entretien et de réparation. ✓ 		


HT yf


Ite m n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administrati on
	- Manuel des pièces de rechange. ✓ <u>Garantie :</u> ✓ - 18 mois minimum ✓		
4	<p>CITERNE CARBURANT ✓</p> <p>"Caractéristiques Générales : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Citerne Tridem en Aluminium de 33 M3 ✓ - 6 Compartiments avec une commande pneumatique ✓ - Normes ADR classe 3 ✓ - Corps de citerne de forme ovale ✓ - Chargement par sources ✓ - Pression de service : atmosphérique ✓ - Pression d'épreuve : 0.5kg/cm2 ✓ <p><u>Matériaux :</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corps citerne en aluminium d'épaisseur minimale 4mm ✓ - 2 fonds d'extrémité en aluminium d'épaisseur minimum 4 mm ✓ - 5 cloisons minimum intérieures étanches en aluminium d'épaisseur minimum 4 mm ✓ - Châssis en acier composé de deux longerons centraux entretoisés par des traverses rigide d'épaisseur minimum 6mm ✓ <p>Kits complets des équipements compartiments et circuit de chargement en source conforme aux normes ADR : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 Trous d'homme diamètre nominal minimum 500mm boulonné avec soupape de sécurité pression ✓ - 6 vannes de vidanges (type sphérique 3" pneumatique) ✓ - 6 Clapets de fonds 3" ✓ - 6 Boutons pneumatique pour ouvrir le clapet de fond pour compartiment ✓ - 1 Bouton pneumatique pour fermer toutes les clapets de fond (bouton d'urgence) ✓ - Dispositif anti débordement (compatible à celui du poste de chargement) ✓ - 1 Coffret en aluminium ✓ <p>1 Récupération des gaz près de la nappe de vanne (Air valve, pipe, couplage, etc...) ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Accouplements de déchargement diamètre 3" avec accouplement ✓ - Couvercle cache-poussière avec deux menottes ✓ - Indicateur de produit ✓ <p><u>Equipements routiers</u> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suspension pneumatique ✓ - 3 Essieux simple 9 tonnes ✓ - Freinage ABS avec capteurs de chaque roue ✓ - Frein de parc à commande pneumatique (frein à disque) ✓ - Relevage d'essieux avec baisse automatique ✓ - 6 pneumatiques, montés sur jantes acier + pneu de secours ✓ - Equipement électrique réglementaire suivant ADR ✓ - Pivot d'attelage bien renforcé ✓ 		




HI
T
W

Ite m n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administrati on
	<p>- 2 Béquilles à commande mécanique centrale à deux vitesses en acier avec une position bien renforcée pour supporter la charge en cas de dételage ✓</p> <p>- Châssis bien fixé avec l'ensemble à balanciers et bras de traction ✓</p> <p>- 1 Set Anti-cycliste en aluminium ✓</p> <p>- Bande rétro-réfléchissantes latérales et à l'arrière du véhicule ✓</p> <p>- 1 Pare-choque homologué ✓</p> <p>- Fontaine d'eau avec porte savon ✓</p> <p><u>Autres équipements routier</u> ✓</p> <p>- 2 portes flexibles de 6 m chacun l'un sur l'autre ✓</p> <p>- Clé symétrique en bronze ou aluminium ✓</p> <p>- 1 Coffre à outils ✓</p> <p>- Clé de roue ✓</p> <p>- 2 Cales de roue en plastique avec support ✓</p> <p>- 2 Feux orange ✓</p> <p>- 1 Prise de terre type enrouleur ✓</p> <p>- 3 Bornes de mise à la terre pour le déchargement ✓</p> <p>- 1 Echelle sur fond arrière ✓</p> <p>- Rambarde de sécurité sur les deux côtés avec fil de vie fournit avec un harnais ✓</p> <p>- 1 Passerelle antidérapante ✓</p> <p>- 1 Interlock (système de blocage) ✓</p> <p>- 1 Filtre Lubrifiant Régulateur ✓</p> <p>- 1 Signe de déchargement ✓</p> <p>- Pare cycliste des deux cotés ✓</p> <p>- Feux antibrouillards ✓</p> <p>- Feux de marche arrière ✓</p> <p>- Feux de stop surélevé ✓</p> <p>- Avertisseur sonore de marche arrière ✓</p> <p>- 2 Supports pour les extincteurs ✓</p> <p>- Supports avec plaques ADR métalliques & signalétiques de produit en arrière et 2 supports de chaque côté de la citerne avec leurs plaques ADR ✓</p> <p>3 cônes de balisage ✓</p> <p>- 1Seau en aluminium ✓</p> <p>- 1pelle en aluminium ✓</p> <p><u>Le soumissionnaire doit présenter les contrôles et documents suivants :</u></p> <p>- Radiographie des soudures de résistance à 100% ✓</p> <p>- Epreuve hydraulique par Organisme de Contrôle ✓</p> <p>- Jaugeage global de la citerne ✓</p> <p>- Contrôle d'étanchéité ✓</p> <p>- Attestation de conformité au code la route par le constructeur ✓</p> <p>- Certificat ADR ✓</p> <p>- Dossier constructeur ✓</p> <p>- Manuel de maintenance ✓</p>		



Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>- Certificat de garantie de corrosion ✓ - Carte grise ✓ - Certificat de jaugeage ✓</p> <p><u>Le soumissionnaire doit assurer la formation sur l'utilisation de l'ensemble des équipements de la citerne</u> ✓ <u>Couleur de la citerne, logo et inscriptions :</u> ✓</p> <p>- Couleur blanche. ✓ - Logo de l'OFFPPT. ✓ - Mention « Véhicule Auto-Ecole » ✓</p> <p><u>Documents techniques en langue française :</u> ✓</p> <p>- Manuel d'entretien et de réparation. ✓ - Manuel des pièces de rechange. ✓</p> <p>Garantie : ✓ - 18 mois minimum ✓</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p>- Triangle de signalisation (camion en cours de déchargement) avec st</p> 		



Handwritten marks: 'uf', 'HT', and a checkmark.

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

LOT N°3 : Véhicule Tracteur Routier

Items N°	Designations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	TRACTEUR ROUTIER	U	01		
2	SEMI-REMORQUE	U	01		
3	TRACTEUR ROUTIER ADR	U	01		
4	CITERNE CARBURANT	U	01		
MONTANT TOTAL EN HTVA					
TOTAL DE LA TVA (TAUX %)					
MONTANT TOTAL EN TTC					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent



LOT N°4 : Engins de manutention et accessoires


N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.


Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.


Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p>Transpalette manuelle</p> <p>Capacité : 2000 kg minimum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur minimum de levée ≤ 90 mm • Hauteur maximum de levée ≥ 190 mm • Longueur des fourches : 1 150 mm <p>Clapet de protection contre les surcharges</p> <p>Garantie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 an minimum 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées</p>	
2	<p>Chariot transpalette électrique commandé par conducteur porté (catégorie 1)</p> <p>Capacité : 2 000 Kg minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charges manipulées : palettes de 800x1200 mm • Hauteur des fourches abaissées ≤ 85 mm • Hauteur de levage ≥ 120 mm • Longueur fourches : 1 150 à 1 200 mm • Rayon de braquage ≤ 2 150 mm • Puissance du moteur de traction S2 60 min : 2 Kw minimum • Puissance du moteur de levage : 1 Kw minimum • Tension - Capacité de la batterie avec décharge de 5 heures : 24 V - 250 Ah minimum • Alimentation électrique monophasée 220 V - 50 Hz <p>Tableau de bord avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compteur horaire - Indicateur de décharge de batterie avec coupure de levage - Avertisseur sonore - Indicateur du sens de déplacement <p>Livré avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poste de charge - Système de remplissage automatique des batteries • Formation sur l'utilisation de l'équipement et sa maintenance préventive <p>Documents techniques en langue française :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuel d'entretien et de réparation • Manuel des pièces de rechange <p>Garantie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 an minimum 		


HI 4

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
3	<p>Préparateur de commande au sol (catégorie 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 1 800 Kg minimum ✓ • Charges manipulées : palettes de 800x1200 mm ✓ • Hauteur de levage ≥ 120 mm ✓ Longueur fourches : 1 150 à 1 200 mm ✓ • Rayon de braquage ≤ 2 500 mm ✓ • Puissance du moteur de traction S2 60 min : 1,5 Kw minimum ✓ • Puissance du moteur de levage : 1,5 Kw minimum ✓ • Tension - Capacité de la batterie avec décharge de 5 heures : 24 V - 300 Ah minimum ✓ • Alimentation électrique monophasée 220 V - 50 Hz ✓ • Compteur horaire ✓ • Indicateur de décharge de batterie ✓ • Livré avec : ✓ - Poste de charge ✓ - Système de remplissage automatique des batteries ✓ • Formation sur l'utilisation de l'équipement et sa maintenance préventive ✓ Documents techniques en langue française : ✓ • Manuel d'entretien et de réparation ✓ • Manuel des pièces de rechange ✓ Garantie : ✓ • 1 an minimum ✓ 		
4	<p>Chariot élévateur électrique à mât rétractable (catégorie 5)</p> <p>Capacité : 1 200 Kg minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charges manipulées : palettes de 800x1200 mm ✓ • Mât triplex ✓ • Hauteur de levage : 6 000 mm minimum ✓ • Longueur fourches : 1 145 à 1 200 mm ✓ • Rayon de braquage ≤ 1 800 mm ✓ • Puissance du moteur de traction S2 60 min : 4 Kw minimum ✓ • Puissance du moteur de levage : 7 Kw minimum ✓ • Tension - Capacité de la batterie avec décharge de 5 heures : 48 V - 400 Ah minimum ✓ • Alimentation électrique monophasée 220 V ou triphasée 380 V ✓ • Poste de conduite comprenant : ✓ - Siège réglable ✓ - Compteur horaire ✓ - Indicateur de décharge de batterie avec coupure de levage ✓ - Avertisseur sonore de recul ✓ - Gyrophare ✓ - Indicateur du sens de déplacement ✓ - Coupe-circuit d'urgence ✓ • Livré avec : ✓ - Poste de charge ✓ - Système de remplissage automatique des batteries ✓ • Formation sur l'utilisation de l'équipement et sa maintenance préventive ✓ Documents techniques en langue française : ✓ • Manuel d'entretien et de réparation ✓ 		


HJ 4

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<ul style="list-style-type: none"> • Manuel des pièces de rechange ✓ Garantie : ✓ • 1 an minimum ✓ 		
5	<p>Chariot élévateur électrique frontal (catégorie 3) ✓</p> <p>Capacité : 1200 Kg minimum ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charges manipulées : palettes de 800x1200 mm ✓ • Hauteur de levage : 4100 mm minimum ✓ • Longueur fourches : 1 145 à 1 200 mm ✓ • Rayon de braquage ≤ 1 700 mm ✓ • Puissance du moteur de traction S2 60 min : 6 Kw minimum ✓ • Puissance du moteur de levage : 9 Kw minimum ✓ • Tension - Capacité de la batterie avec décharge de 5 heures : 24 ou 48 V - 400 Ah minimum ✓ • Alimentation électrique monophasée 220 V ou triphasée 380 V ✓ • Poste de conduite comprenant : ✓ <ul style="list-style-type: none"> - Siège réglable ✓ - Rétroviseur ✓ - Compteur horaire ✓ - Indicateur de décharge de batterie ✓ - Avertisseur sonore de recul ✓ - Gyrophare ✓ • 3 roues avec pneus pleins souples ✓ • Livré avec : ✓ <ul style="list-style-type: none"> - Poste de charge ✓ - Système de remplissage automatique des batteries ✓ • Formation sur l'utilisation de l'équipement et sa maintenance préventive ✓ <p>Documents techniques en langue française : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuel d'entretien et de réparation ✓ • Manuel des pièces de rechange ✓ <p>Garantie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 an minimum ✓ 		
6	<p>Chariot élévateur frontal thermique diesel (catégorie 3) ✓</p> <p>Capacité : 2 500 Kg minimum ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charges manipulées : palettes de 800x1200 mm ✓ • Hauteur de levage : 4 100 mm minimum ✓ • Rayon de braquage ≤ 2 450 mm ✓ • Puissance du moteur : 40 Kw minimum ✓ <p>Poste de conduite comprenant : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siège réglable ✓ - Rétroviseur ✓ - Compteur horaire ✓ - Jauge du niveau de carburant ✓ - Indicateur température moteur ✓ - Avertisseur sonore de recul ✓ - Gyrophare ✓ • Chariot équipé d'un épurateur catalytique ✓ • 4 roues avec pneus pleins souples ✓ • Livré avec clés de service ✓ 		

HJ
 ✓
 4

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<ul style="list-style-type: none"> • Formation sur l'utilisation de l'équipement et sa maintenance préventive ✓ Documents techniques en langue française : ✓ • Manuel d'entretien et de réparation ✓ • Manuel des pièces de rechange ✓ Garantie : ✓ • 1 an minimum 		
7	<p>Eperon sur tablier ✓</p> <p>Pour la manutention des Rouleaux et des bobines ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eperon fixé sur le tablier du chariot élévateur (catégorie 3) ✓ • Fixation rapide sur tablier ✓ • Verrou à dépose rapide ✓ • Longueur utile minimum 2000 mm ✓ • Charge utile minimum 500 kg ✓ • Diamètre de l'éperon entre 80 mm et 120 mm ✓ • Formation sur le montage et le fonctionnement de l'éperon ✓ 		
8	<p>Pince à fût ✓</p> <p>Pour la manutention verticale des fûts métalliques et en plastique. ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacité fut entre 60 litres à 220 litres et diamètre fut entre 530mm et 610 mm et poids fut minimum 300 kg. ✓ • Fixation rapide sur les fourches ✓ • Ouverture des pinces et systèmes de blocage réglable selon diamètre des fûts ✓ • Formation sur le montage et le fonctionnement de la pince à fût ✓ 		
9	<p>Plateforme élévatrice de personne pour chariot élévateur standard (cage de sécurité) ✓</p> <p>Adaptée pour minimum 1 personne ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soutenue par les fourches du chariot ✓ • Assure une charge de travail de minimum 250kg ✓ <p>La plateforme élévatrice doit être livrée avec : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maille arrière perforée pour assurer une barrière entre l'utilisateur de la plateforme élévatrice et les zones dangereuses du chariot élévateur ✓ Bande de roulement antidérapante avec trous de drainage pour éviter l'accumulation d'eau et le risque de glisser ✓ - Harnais complet ✓ - Porte latérale gauche pour l'entrée ✓ - Des plinthes ✓ - Système de verrouillage de sécurité aux talons de fourche pour garantir que la plateforme élévatrice ne glisse pas des fourches du chariot élévateur ✓ - Points d'ancrage du harnais et points de prise en main intégrés pour la sécurité de l'opérateur ✓ - Poche fourche pleine longueur pour une stabilité totale ✓ - Ensemble des dispositifs de sûreté ✓ <p>La plateforme élévatrice doit être réalisée avec matériaux inoxydables et résister aux intempéries. ✓</p> <p>La plateforme élévatrice doit être conçue de manière à protéger l'utilisateur de toute partie mobile. ✓</p>		

HI ✓ 4

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>Dimensions (l x L x H) = 1200mm x 800mm x 1200mm ± 10 % / Dimensions de la maille arrière (L x H) = 800mm x 2000mm ± 10 % La plateforme élévatrice de personnel et les dispositifs de retenue doivent être conformes à la législation et les normes en vigueur. / Garantie : 1 an minimum</p> 		



Handwritten marks: a checkmark, the number '4', and the letters 'RT'.

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°4 : Engins de maintenance et accessoires

Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	Transpalette manuelle ✓	U	04 /		
2	Chariot transpalette électrique commandé par conducteur porté (catégorie 1) ✓	U	02 /		
3	Préparateur de commande au sol (catégorie 1) ✓	U	01 /		
4	Chariot élévateur électrique à mât rétractable (catégorie 5) ✓	U	01 /		
5	Chariot élévateur électrique frontal (catégorie 3) ✓	U	02 /		
6	Chariot élévateur frontal thermique diesel (catégorie 3) ✓	U	02 /		
7	Eperon sur tablier ✓	U	01 /		
8	Pince à fût ✓	U	01 /		
9	Plateforme élévatrice de personne pour chariot élévateur standard (cage de sécurité) ✓	U	01 /		
MONTANT TOTAL EN HTVA					
TOTAL DE LA TVA (TAUX %)					
MONTANT TOTAL EN TTC					




Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent

A



HI

1/

LOT N°5 : Equipements et outillage divers. ✓

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».


Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	Roll standard à 3 panneaux ✓ Structure en acier ✓ - Charge : 400 kg minimum ✓ - Dimensions utiles minimales : 650 x 750 x 1 500 mm ✓ - Muni de 4 roulettes dont 2 pivotantes ✓	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
2	Chariot à 2 plateaux en bois ✓ Structure en acier ✓ - Dimensions utiles minimales (L x l) : 850 x 500 mm ✓ - Charge totale : 200 kg minimum ✓ - Avec poignée de poussée ✓ - Muni de 4 roulettes dont 2 pivotantes ✓		
3	Diable de manutention ✓ Construction en tube acier ✓ - Charge utile : 200 kg minimum ✓ - Bavette fixe. ✓ - Roues increvables à bandage caoutchouc ou similaire. ✓		
4	Palletier ✓ 1 Bloc de 2x3 travées accolées dos à dos et reliées par des barres de jumelage ✓ - Hauteur de la dernière lisse : 5,5 à 6 m. ✓ - Profondeur des échelles : 1,1 à 1,2 m. ✓ - 4 niveaux de gerbage (y compris au sol). ✓ Le premier niveau de chaque travée sera équipé d'un caillebotis permettant le stockage de demi-palettes. ✓ Lisses : possibilité de placer 3 palettes de 1200x800 mm de 600 Kg minimum chacune (800 mm en façade). -1 Bloc de 2x3 travées accolées dos à dos et reliées par des barres de jumelage ✓ Hauteur de la dernière lisse = 4 à 4,5 m. ✓ Profondeur des échelles = 1,1 à 1,2 m. ✓ 3 niveaux de gerbage (y compris au sol). ✓ Le premier niveau de chaque travée sera équipé d'un caillebotis permettant le stockage de demi-palettes. ✓ Lisses : possibilité de placer 3 palettes de 1200x800 mm de 600 Kg minimum chacune (800 mm en façade). ✓ - -Les échelles d'extrémité devront dépasser de 1 m la hauteur de la dernière lisse. ✓		




✓

4/

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>- Chaque bloc est à protéger par des protections latérales constituées d'un madrier en bois et de 2 sabots. ✓</p> <p>- Les échelles devront être munies de protections montant échelle. ✓</p> <p>- Les lisses devront être munies de leurs goupilles de sécurité. ✓</p> <p>Livrer avec une plaque de charge pour chaque Bloc, indiquant les charges admissibles. ✓</p> <p>- L'installation est prise en charge par le fournisseur. ✓</p> <p>- Le revêtement des éléments du palletier en galvanisé ou peint. ✓</p> <p>- Pièces de rechange à livrer avec le palletier : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 paires de lisses ✓ • 4 sabots ✓ • 4 échelles (2 pour chaque bloc) ✓ 		
5	<p>Cantilever ✓</p> <p>Un rayonnage cantilever simple face pour le stockage des charges longues à poser contre un mur. ✓</p> <p>- 3 montants charge minimum 1500 kg par montant. ✓</p> <p>Hauteur montant minimum 2000 mm ✓</p> <p>Profondeur montant minimum 800 mm ✓</p> <p>Les montants sont reliés par des croisillons pour augmenter la stabilité ✓</p> <p>La distance entre deux montants montées minimum 1400 mm ✓</p> <p>- 4 bras par montant charge minimum 300 kg par bras ✓</p> <p>Longueur bras minimum 500 mm ✓</p> <p>Les bras sont équipés par des butées d'arrêt et des goupilles de sécurité ✓</p> <p>Bras réglables au pas ente 50 mm et 100 mm ✓</p> <p>- Livrer avec une plaque de charge indiquant les charges admissibles. ✓</p> <p>- L'installation est prise en charge par le fournisseur. ✓</p> <p>- Revêtement du cantilever en galvanisé ou peint. ✓</p> <p>- Pièces de rechange à livrer avec le cantilever : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bras ✓ • 4 butées d'arrêt ✓ • 1 montant ✓ 		
6	<p>Elément de rayonnage simple face pour magasin ✓</p> <p>Dimensions (L x P x H) : 1000 mm x 450 mm x 2000 mm ± 10 % ✓</p> <p>- 5 Tablettes horizontales supportant chacune au minimum 150 kg. ✓</p> <p>- Tablettes réglables en hauteur. ✓</p> <p>- Pieds avec embouts en plastique. ✓</p>		
7	<p>Gondole centrale double face pour magasin ✓</p> <p>Dimensions (L x P x H) : 1000mm x 400mm x 2000mm ± 10 % ✓</p> <p>- 5 Tablettes horizontales supportant chacune au minimum 120 kg. ✓</p> <p>- Tablettes réglables en hauteur ✓</p> <p>- Matériaux : Acier traité avec peinture Epoxy (spécial agro-alimentaire) ✓</p> <p>- Pieds avec embouts en plastique. ✓</p>		
8	<p>Tête de gondole simple face ovale pour magasin ✓</p> <p>Dimensions (L x P x H) : 800mm x 400mm x 2000mm ± 10 % ✓</p> <p>- 5 Tablettes horizontales supportant chacune au minimum 120 kg. ✓</p>		

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<ul style="list-style-type: none"> - Tablettes réglables en hauteur ✓ - Matériaux : Acier traité avec peinture époxy (spécial agro-alimentaire) ✓ - Pieds avec embouts en plastique. ✓ 		
9	<p>Elément de rayonnage dynamique pour magasin ✓</p> <p>Dimensions (L x P x H) :1000mm x 1000mm x 2000 mm ± 10 % ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Niveaux horizontales minimum supportant chacun au minimum 150kg ✓ - Niveaux réglables en hauteur pouvant assurer une pente minimum de 5% ✓ - Mouvement dynamique assuré par gravité à l'aide des rails à galet ou rouleaux ✓ - Les lisses devront être munies de leurs goupilles de sécurité ✓ 		
10	<p>Escabeau ✓</p> <p>Montants et marches en aluminium ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marches antidérapantes. ✓ - Hauteur de travail ≥ 2,5 m ✓ - Charge maximale ≥ 150 kg ✓ 		
11	<p>Bacs à bec en plastique ✓</p> <p>Assortiment de bacs de différentes capacités : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 bacs de capacité ≥ à 0,4 L et ≤ à 0,6 L ✓ ▪ 200 bacs de capacité ≥ à 4 L et ≤ à 6 L ✓ ▪ 50 bacs de capacité ≥ à 10 L et ≤ à 12 L ✓ - Bacs équipés d'un porte-étiquette à l'avant. ✓ 		
12	<p>Cutter à lame protégée ✓</p> <p>Coupe films, bandes adhésives et sangles d'emballages ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lame en acier ✓ - Livré avec 5 lames de rechange ✓ 		
13	<p>Ciseaux professionnels ✓</p> <p>Coupe papier et carton. ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lames en acier inoxydable. ✓ - Longueur totale : 17 cm minimum ✓ 		
14	<p>Pack de cerclage pour feuillard polypropylène ✓</p> <p>1 chariot dévidoir ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 bobines de feuillard ✓ ▪ largeur = 12 ou 16 mm ✓ ▪ longueur = 1000 m minimum ✓ - 1 tendeur-sertisseur ✓ - 1000 chapes semi-ouvertes minimum ✓ 		
15	<p>Dérouleur horizontal de papier kraft ✓</p> <p>Pour rouleaux de papier de Ø 30 cm et largeur 1 m. ✓</p>		
16	<p>Dérouleur manuel pour film de palettisation ✓</p> <p>Pour bobines de largeur jusqu' à 500 mm ✓</p>		
17	<p>Particulaire de calage type Flo-pak ✓</p> <p>Particules de mousse de polystyrène. ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sac de : 0,50 m3 ✓ 		
18	<p>Rouleau de film à bulles ✓</p> <p>Film en polyéthylène ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largeur : 500 mm ✓ - Qualité : 50 microns minimum ✓ 		


Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	- Longueur : 100 mètres minimum ✓		
19	Papier kraft pour calage et protection Grammage : minimum 70 grammes/m ² ✓ - Longueur des rouleaux 200 m minimum ✓ - 1 Rouleau de largeur 500 mm ✓ - 1 Rouleau de largeur 600 à 800 mm ✓ - 1 Rouleau de largeur 1 000 mm ✓		
20	Film étirable transparent manuel ✓ - Largeur = 450 à 500 mm ✓ - Longueur = 250 m minimum ✓ - Epaisseur = 20 microns minimum ✓		
21	Étiquettes de manutention « Flèche sens de chargement » ✓ Dimensions minimales : 70 x 100 mm ✓ - En papier brillant ou fluo avec impression rouge ou noire ✓ - Rouleau de 250 étiquettes minimum ✓		
22	Étiquettes de manutention « Parapluie » ✓ Dimensions minimales : 70 x 100 mm ✓ - En papier brillant ou fluo avec impression rouge ou noire ✓ - Rouleau de 250 étiquettes minimum ✓		
23	Étiquettes de manutention avec mention « Fragile » et verre à pied ✓ Dimensions minimales : 70 x 100 mm ✓ - En papier brillant ou fluo avec impression rouge ou noire ✓ - Rouleau de 250 étiquettes minimum ✓		
24	Dévidoir de rubans adhésifs ✓ Corps en acier et poignée plastique. ✓ - Pour rouleaux de largeur 50 mm ✓		
25	Rubans adhésifs d'emballage ✓ - Largeur : 50 mm ✓ - Longueur : 100 m minimum ✓		
26	Balance compteuse ✓ Balance électronique ✓ - Plateau en acier inoxydable ✓ - Portée 150 kg minimum ✓ - Précision de lecture : ≤ 20 g ✓ - Fonctions minimales : ✓ ▪ Pesage simple, ✓ ▪ Comptage, ✓ ▪ Tarage, ✓ ▪ Totalisation ✓ - Colonne avec écran affichage LCD. ✓ - Alimentation : 220 V – 50 Hz ✓		
27	Bande d'amortissement du quai ✓ Butoir rectangulaire de surface zébré en caoutchouc traité antivieillessement, coloris traités anti-UV. Sans renforts métal. Pour usage extérieur. ✓ - Fixation sur quai par vis ✓ - Largeur minimum 200 mm ✓ - Epaisseur minimum 40 mm ✓		




HT

4/

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	- Longueur 10000 mm (en une seule partie, ou plusieurs parties d'une longueur minimum 500 mm juxtaposées) ✓ - L'installation sur le quai est prise en charge par le fournisseur ✓		
28	Caisse palette grillagée ✓ Avec patins pour la manutention par chariot élévateur ✓ - Structure en acier ✓ - Charge maximale : 1000 kg minimum. ✓ - Gerbable (oreilles de gerbage et d'élingage) ✓ - Avec au moins une demi-porte rabattable ✓ - Dimensions : 800 x 1200 mm ✓		
29	Palette en bois de 800 x 1 200 mm ✓ Palette standard à 4 entrées ✓ - Charge statique supportée 1 200 kg minimum ✓		
30	Palette en bois de 1 000 x 1 200 mm ✓ Palette standard à 4 entrées ✓ - Charge statique supportée 1 200 kg minimum ✓		
31	Palette en bois de 800 x 600 mm ✓ Palette standard à 4 entrées ✓ - Charge statique supportée 500 kg minimum ✓		
32	Palette en plastique de 800 x 1 200 mm ✓ Palette standard à 4 entrées ✓ - Charge statique supportée 1 000 kg minimum ✓		
33	Banderoleuse semi-automatique ✓ La banderoleuse semi-automatique est destinée pour emballage des charges palettisées avec un film étirable. ✓ La banderoleuse semi-automatique doit avoir les caractéristiques suivantes : ✓ - Hauteur de banderolage utile : 2000 mm minimum ✓ - Diamètre de la table tournante : 1500 mm de minimum ✓ - Détection électronique de la hauteur de la palette ✓ - Dimensions et poids de palettes minimum (l x L x H) : 500 x 500 x 300 mm et 50 kg ✓ - Dimensions et poids de palettes maximum (l x L x H) : 1000 x 1200 x 2200 mm et 1200 kg ± 10% ✓ - Vitesse de rotation réglable de la table tournante : De 0 à 12 mètre/minute ± 10% ✓ - Vitesse de montée de descente du chariot porte-bobines : De 1,4 à 4 mètre/minute ± 10% ✓ - Cadence : minimum 10 palettes par heure ✓ La banderoleuse doit être livrée avec une rampe pour permettre de poser les palettes à l'aide du transpalette manuel. ✓ La banderoleuse doit permettre de faire des programmes pour la gestion électronique du nombre de tours haut et bas, des tours de renforts, la pose de coiffe, le débordement du film. (Minimum 10 programmes) ✓ La banderoleuse doit être livrée avec minimum 05 rouleaux films étirable avec les caractéristiques suivantes : ✓ - Largeur = 450 à 500 mm ✓ - Longueur = 250 m minimum ✓ - Epaisseur = 20 microns minimum ✓		





Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	Alimentation électrique : 220V ✓ Le soumissionnaire doit assurer : ✓ - Que La banderoleuse est conforme à la réglementation et norme en sécurité en vigueur ✓ - La formation sur l'utilisation de la banderoleuse ✓ - L'installation et la mise en service de la banderoleuse ✓ Documents techniques en langue française : ✓ • Manuel d'entretien et de réparation ✓ • Manuel des pièces de rechange ✓ Garantie : ✓ • 1 an minimum ✓		
34	Lunettes-masque de protection ✓ Protection des projections légères ✓ - Lunettes ajustables ✓ - Oculaire en polycarbonate incolore ✓ - Monture en PVC ✓	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	
35	Gants de manutention ✓ En cuir ou croûte de cuir ✓ - Avec renfort sur la paume des gant ✓		
36	Chaussures de sécurité ✓ Coquille Acier 200 joule ✓ - Semelle Acier ✓ - Chaussures Antistatiques ✓ - Talon avec absorption d'énergie ✓ - Semelle antidérapante (SRC) ✓ - Matière du dessus : Cuir croute Matière semelle : PU/PU ✓ - Pointures : 02 Pointure 39, 04 Pointure 40, 08 Pointure 41 ✓ 10 Pointure 42 et 06 Pointure 43 ✓		
37	Casque de protection de couleur jaune ✓ Tour de tête ajustable ✓ - Logo OFPPT imprimé sur l'avant du casque ✓ - Coiffe textile ✓		
38	Casque de protection de couleur bleu ✓ Tour de tête ajustable ✓ - Logo OFPPT imprimé sur l'avant du casque ✓ - Coiffe textile ✓		
39	Gilet de signalisation de couleur jaune ✓ Bandes rétro réfléchissantes ✓ - Logo OFPPT imprimé sur le dos du Gilet ✓ - Fermeture par bande scratchée ✓ - 07 Tailles M ✓ - 09 Tailles L ✓ - 08 Tailles XL ✓ - 06 Tailles XXL ✓		
40	Gilet de signalisation de couleur bleu ✓ Bandes rétro réfléchissantes ✓ - Logo OFPPT imprimé sur le dos du Gilet ✓ - Fermeture par bande scratchée ✓ - 07 Tailles M ✓ 09 Tailles L ✓		


HT

W

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	- 08 Tailles XL ✓ - 06 Tailles XLL ✓		
41	Chaîne de signalisation en plastique Couleur : rouge et blanc ✓ - Diamètre : 8 mm minimum ✓ - Longueur : 15 mètres minimum ✓		
42	Potelet de fixation de chaîne de signalisation En acier ✓ - Couleur : rouge et blanc ✓ - Hauteur : 0,70 à 1 m ✓ - Sur socle ✓		
43	Panneau de signalisation « sens interdit » Panneau réfléchissant en acier galvanisé de diamètre minimal de 300 mm ✓ - Avec support en acier galvanisé et socle pour poser sur sol. ✓ - Hauteur totale : 900 à 1 200mm. ✓		
44	Panneau de signalisation « stop » Panneau réfléchissant en acier galvanisé de dimensions minimales 300 x 300mm. ✓ - Avec support en acier galvanisé et socle pour poser sur sol. ✓ - Hauteur totale : 900 à 1 200mm. ✓		
45	Panneau de signalisation « attention danger » Panneau réfléchissant en acier galvanisé de dimensions minimales 300 x 300mm. ✓ - Avec support en acier galvanisé et socle pour poser sur sol. ✓ Hauteur totale : 900 à 1 200mm. ✓		
46	Panneau de signalisation « direction obligatoire » Panneau réfléchissant en acier galvanisé de dimensions minimales 300 x 300mm. ✓ - Avec support en acier galvanisé et socle pour poser sur sol. ✓ Hauteur totale : 900 à 1 200mm. ✓		
47	Cône de signalisation En matière plastique ✓ - Couleur rouge ou orange ✓ - Avec bandes de peinture blanche réfléchissante ✓ - 20 Hauteur de 450 à 550 mm ✓ - 20 Hauteur de 600 à 750 mm ✓ - 20 Hauteur de 800 à 1050 mm ✓		
48	KIT ADR COMPLET (valise ADR) Le Kit ADR doit être composé au minimum de 10 accessoires obligatoires pour le transport de matière dangereuse conditionnés dans une valise en plastique souple de haute résistance. ✓ Descriptif des accessoires : ✓ - 1 plaque d'obturation égout en néoprène ✓ - 1 lampe torche caoutchouc, livrée avec 2 piles ✓ - 1 paire de gants nitrile compatible produits chimiques ✓ - 1 flacon de liquide rince oeil, stérile minimum 200ml ✓ - 1 réservoir collecteur en plastique de capacité minimum 1.2 litres ✓ - 1 pelle écope en aluminium ✓	Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées	



Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	- 1 masque double cartouches, caoutchouc, brides réglables, soupape d'expiration, norme CE EN 140 ✓ - 2 cartouches filtrantes à visser A1B1E1K1, CE EN 141 ✓ - 1 paire de lunettes masque en PVC, anti buée, réglable ✓		
49	<p>Plaque orange ADR à chiffres interchangeables pour le transport de matières dangereuses ✓</p> <p>La plaque support permet de modifier la signalétique en fonction des matières dangereuses transportées, à l'aide de système de glissement et fixation de rectangle contenant des chiffres et lettres qui composent le N° d'identification du danger au haut de la plaque et le N° ONU en bas de la plaque. ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - La plaque orange doit être conforme aux spécifications de l'ADR 2019 ✓ - La plaque orange doit être de forme rectangle de 40cm de base et 30cm de hauteur, rétro réfléchissante et bordée d'un liséré noir et d'un trait noir au milieu. ✓ - Le matériau utilisé doit être résistant aux intempéries et garantir une signalisation durable. ✓ - Les chiffres à placer dans la glissière de la plaque support doivent être : ✓ <ul style="list-style-type: none"> • Conforme aux spécifications de l'ADR 2019 ✓ • Rétro-réfléchissant de couleur orange ✓ • Avec dimensions H 135mm et l 80mm ✓ • Fabriqué avec matériau résistant aux intempéries et garantissant une signalisation durable. ✓ • La quantité de chiffre à livrer avec la plaque orange doit se composer de 2 séries de chiffre de 0 à 9, de la lettre X et de 4 rectangle vide ✓ 		
50	<p>Jeu de 16 Plaques étiquettes ADR ✓</p> <p>Conforme aux spécifications de l'ADR 2019 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le matériau utilisé doit être résistant aux intempéries et garantir une signalisation durable. ✓ 		



Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>- Forme carrée d'au moins 25 cm de côté posé sur un sommet (en losange) et reproduisant les symboles de dangers correspondant aux classes suivantes : ✓</p> <p>Classe 1 : Matières et objets explosibles ✓ Division 1.1 : Matières et objet comportant un objet d'explosion en masse ✓ Classe 2 : GAZ ✓ Division 2.1 : Gaz inflammables ✓ Division 2.2 : Gaz ininflammables, non toxique ✓ Division 2.3 : Gaz toxique ✓ Classe 3 : Liquide inflammable ✓ Classe 4.1 : Matières solides inflammables, matière auto-réactive, matières qui polymérisent et matières solides explosibles désensibilisé ✓ Classe 4.2 : Matières sujettes à l'inflammation spontanée ✓ Classe 4.3 : Matières qui au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ✓ Classe 5.1 : Matières comburantes ✓ Classe 5.2 : Peroxydes organiques ✓ Classe 6.1 : Matières toxiques ✓ Classe 6.2 : Matières infectieuses ✓ Classe 7 : Matières radioactives ✓ Classe 8 : Matières Corrosives ✓ Classe 9 : Matières et objets dangereux divers ✓ Batteries en lithium ✓</p>		
51	<p>Manuel ADR 2019 en Langue Française (volume I et II) ✓</p>		
52	<p>Simulateur numérique de manipulation d'extincteur incendie ✓ Le simulateur permet de simuler des actions d'extinctions d'incendie de feu numérique. ✓ Le simulateur doit permettre la simulation d'incendie de classe A, B, C minimum ✓</p> <p>Le simulateur numérique doit comporter : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un extincteur d'entraînement à laser infrarouge 6 Kg ✓ • Un écran de simulation de flammes numérique à LED ✓ • Un dispositif de commande du formateur (tablette) ✓ <p>Extincteur d'entraînement à laser infrarouge ✓ L'extincteur à laser infrarouge 2.5kg doit avoir des caractéristiques identiques à la réalité en terme de : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poids, ✓ • Taille, ✓ • Code couleur, ✓ • Sérigraphie, ✓ • Mise en fonctionnement, ✓ • Capacité et autonomie, ✓ • Distance de sécurité à respecter lors de l'attaque du feu, ✓ 		

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>Comportement réel de différents types de feu, de différentes intensités, ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de reprise du feu si le feu est mal éteint ou si l'angle d'attaque du feu n'est pas le bon ✓ <p>L'extincteur à laser doit être équipé de batteries rechargeables avec son dispositif de recharge. ✓</p> <p>Ecran de simulation de flammes numérique à LED ✓</p> <p>Permet de détecter les mouvements effectués par le stagiaire avec l'extincteur et ajuste les flammes numériques. ✓</p> <p>Dispositif de commande du formateur (tablette) ✓</p> <p>Le dispositif de commande du formateur doit permettre de : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Démarrer et arrêter les entraînements ✓ • Sélectionner la classe d'incendie ✓ • Choisir le niveau de difficulté du feu et le modifier au cours de l'entraînement ✓ • Personnaliser des scénarios et les sauvegarder en vue d'une réutilisation ultérieure ✓ • Enregistrer l'historique des résultats des stagiaires afin d'analyser leur progrès ✓ <p>La connexion des unités du simulateur doit être sans fil. ✓</p> <p>Le simulateur doit avoir un effet sonore de l'action de simulation de l'incendie. ✓</p> <p>Le simulateur doit être livré avec une malle de transport robuste. Alimentation électrique 220 ✓</p> <p>Le soumissionnaire doit assurer : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'installation, la configuration, et la mise en service du système et des différents équipements utilisés. ✓ - La formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. ✓ <p>Documents techniques en langue française : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel d'entretien et de réparation ✓ - Manuel des pièces de rechange ✓ <p>Garantie : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 mois minimum ✓ 		



T


HJ

W


BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°05 : Equipements de stockage et outillage divers.

Items N°	Designations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	Roll standard à 3 panneaux ✓	U	01 ✓		
2	Chariot à 2 plateaux en bois ✓	U	01 ✓		
3	Diabie de manutention ✓	U	01 ✓		
4	Palletier ✓	U	01 ✓		
5	Cantilever ✓	U	01 ✓		
6	Élément de rayonnage simple face pour magasin ✓	U	10 ✓		
7	Gondole centrale double face pour magasin ✓	U	02 ✓		
8	Tête de gondole simple face ovale pour magasin ✓	U	02 ✓		
9	Élément de rayonnage dynamique pour magasin ✓	U	02 ✓		
10	Escabeau ✓	U	01 ✓		
11	Bacs à bec en plastique ✓	U	01 ✓		
12	Cutter à lame protégée ✓	U	10 ✓		
13	Ciseaux professionnels ✓	U	10 ✓		
14	Paq de cerçage pour feuillard polypropylène ✓	U	01 ✓		
15	Dérouleur horizontal de papier kraft ✓	U	01 ✓		
16	Dérouleur manuel pour film de palettisation ✓	U	01 ✓		



Items N°	Designations	Unité	QITE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
17	Particulaire de calage type Flo-pak ✓	U	01 ✓		
18	Rouleau de film à bulles ✓	U	02 ✓		
19	Papier kraft pour calage et protection ✓	U	01 ✓		
20	Film étirable transparent manuel ✓	U	02 ✓		
21	Etiquettes de maintenance «Flèche sens de chargement» ✓	U	01 ✓		
22	Etiquettes de maintenance « Parapluie » ✓	U	01 ✓		
23	Etiquettes de maintenance avec mention « Fragile » et verre à pied ✓	U	01 ✓		
24	Dévidoir de rubans adhésifs ✓	U	08 ✓		
25	Rubans adhésifs d'emballage ✓	U	16 ✓		
26	Balance compteuse ✓	U	01 ✓		
27	Bande d'amortissement du quai ✓	U	01 ✓		
28	Caisse palette grillagée ✓	U	01 ✓		
29	Palette en bois de 800 x 1 200 mm ✓	U	04 ✓		
30	Palette en bois de 1 000 x 1 200 mm ✓	U	40 ✓		
31	Palette en bois de 800 x 600 mm ✓	U	20 ✓		
32	Palette en plastique de 800 x 1 200 mm ✓	U	20 ✓		
33	Banderoleuse semi-automatique ✓	U	01 ✓		
34	Lunettes-masque de protection ✓	U	30 ✓		
35	Gants de manutention ✓	U	40 ✓		



19
1

Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
36	Chaussures de sécurité ✓	U	30 ✓		
37	Casque de protection de couleur jaune ✓	U	15 ✓		
38	Casque de protection de couleur bleu ✓	U	15 ✓		
39	Gilet de signalisation de couleur jaune ✓	U	30 ✓		
40	Gilet de signalisation de couleur bleu ✓	U	30 ✓		
41	Chaîne de signalisation en plastique ✓	U	4 ✓		
42	Potelet de fixation de chaîne de signalisation ✓	U	10 ✓		
43	Panneau de signalisation « sens interdit » ✓	U	4 ✓		
44	Panneau de signalisation « stop » ✓	U	4 ✓		
45	Panneau de signalisation « attention danger » ✓	U	3 ✓		
46	Panneau de signalisation « direction obligatoire » ✓	U	3 ✓		
47	Cône de signalisation ✓	U	60 ✓		
48	KIT ADR COMPLET (valise ADR) ✓	U	2 ✓		
49	Plaque orange ADR à chiffres interchangeables pour le transport de matières dangereuses ✓	U	2 ✓		
50	Jeu de 16 Plaques étiquettes ADR ✓	U	1 ✓		
51	Manuel ADR 2019 en Langue Française (volume I et II) ✓	U	2 ✓		
52	Simulateur numérique de manipulation d'extincteur incendie	U	1 ✓		



HJ

47

Items N°	Designations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
MONTANT TOTAL EN HTVA					
TOTAL DE LA TVA (TAUX %)					
MONTANT TOTAL EN TTC					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent



#1
#2

LOT N°6 : Equipement de contrôle technique


N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.


Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.


Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p>Ligne de contrôle des freins et du ripage des véhicules lourds</p> <p>Banc de freinage à rouleaux :</p> <p>Il doit permettre de mesurer :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le déséquilibre entre les roues d'un même essieu ▪ La répartition de freinage entre les essieux antérieur et postérieur. ▪ L'efficacité globale du frein de service ▪ L'efficacité globale du frein de stationnement ▪ Le poids de l'essieu <p>- Puissance des moteurs : 2 x 8 Kw minimum</p> <p>- Charge maxi par essieu : 15 T minimum</p> <p>- Diamètre rouleaux ≥ 200 mm</p> <p>- Coefficient d'adhérence minimal : Sec ≥ 0,7 - Humide ≥ 0,5</p> <p>- Plage de température de travail minimale : 5° à 40°C</p> <p>- Démarrage automatique à la mise en place du véhicule.</p> <p>- Autobloquant après le contrôle.</p> <p>- Système de pesée intégrée</p> <p>- Alimentation : 380 V – 50 Hz</p> <p>- Manuel d'utilisation de la ligne de contrôle en langue française</p> <p>Système fonctionnant sous environnement Windows permettant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La création d'une base de données clients. - L'affichage, la mémorisation et l'impression des résultats des mesures du banc de freinage et des plaques de ripage. <p>Le système doit être composé des éléments ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PC avec la configuration minimale suivante : ▪ Processeur Intel Core I3 3 Ghz ▪ Mémoire RAM 4 Go ▪ Carte graphique RAM 512 Mo ▪ Interface Réseau Ethernet 1 Gigabits/s ▪ Disque dur de 160 Go et 7 200 tr/min ▪ Ecran plat de 21" ▪ 2 ports USB ▪ Clavier USB AZERTY ▪ Souris à 2 boutons avec défilement ▪ Système d'exploitation Windows 7 Professional Français ou système plus récent avec Licence 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées</p>	

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.


Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecran, clavier et souris de même couleur et de même marque que l'unité centrale. ✓ - Logiciel en français fonctionnant sous Windows ✓ Imprimante Laser ✓ - Chariot mobile avec casier pour imprimante et compartiment fermé pour PC ✓ - Installation, configuration, et mise en service du système et des différents équipements utilisés. ✓ - Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. ✓ - Alimentation : 220 V - 50 Hz ✓ Garantie : <ul style="list-style-type: none"> - 1 an minimum ✓ 		
2	<p>Plaque de ripage des véhicules lourds ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> Charge maxi par essieu : 15 T minimum ✓ - Plage de mesure minimale : -20 à +20 mm/m ✓ - Précision de la mesure : 0,1 m/km minimum ✓ Garantie : <ul style="list-style-type: none"> - 1 an minimum ✓ 		
3	<p>Jeu de 2 plaques à jeux des véhicules lourds ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> Mouvements dans 6 directions minimum ✓ - Poids admissible par essieu : 15 T minimum ✓ - Débattement : 100 mm ✓ Garantie : <ul style="list-style-type: none"> - 1 an minimum ✓ 		
4	<p>Ligne de contrôle des freins, de la suspension et du ripage des véhicules légers</p> <ul style="list-style-type: none"> Banc de freinage à rouleaux : ✓ Il doit permettre de mesurer : <ul style="list-style-type: none"> - Le déséquilibre entre les roues d'un même essieu ✓ - Le déséquilibre entre AV et AR du véhicule ✓ - L'efficacité globale du frein de service ✓ - L'efficacité globale du frein de stationnement ✓ - Puissance des moteurs : 2 x3,5 Kw minimum ✓ - Plage de mesure minimale : 0 à 6 kN ✓ - Charge maxi par essieu : 2500 Kg minimum ✓ - Vitesse d'essai : 5 à 5,5 Km/h ✓ - Diamètre rouleaux ≥ 200 mm ✓ - Coefficient d'adhérence minimal : Sec > 0,7 - Humide > 0,5 ✓ - Plage de température de travail minimale : 5° à 40°C ✓ - Démarrage automatique à la mise en place du véhicule. ✓ - Autobloquant après le contrôle. ✓ - Caches-rouleaux amovibles. ✓ - Alimentation : 380 V – 50 Hz ✓ - Manuel d'utilisation de la ligne de contrôle en langue français ✓ Système fonctionnant sous environnement Windows permettant : <ul style="list-style-type: none"> - La création d'une base de données clients. ✓ - L'affichage, la mémorisation et l'impression des résultats des mesures du banc de freinage, du banc de suspension et des plaques de ripage. ✓ 		

Handwritten marks: a checkmark, the number '42', and a signature.


Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>Le système doit être composé des éléments ci-après : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - PC avec la configuration minimale suivante : ✓ ▪ Processeur Intel Core I3 3 Ghz ✓ ▪ Mémoire RAM 4 Go ✓ ▪ Carte graphique RAM 512 Mo ✓ ▪ Interface Réseau Ethernet 1 Gigabits/s ✓ ▪ Disque dur de 160 Go et 7 200 tr/min ✓ ▪ Ecran plat de 21" ✓ ▪ 2 ports USB ✓ ▪ Clavier USB AZERTY ✓ ▪ Souris à 2 boutons avec défilement ✓ ▪ Système d'exploitation Windows 7 Professionnel Français ou système plus récent avec Licence ✓ ▪ Ecran, clavier et souris de même couleur et de même marque que l'unité centrale. ✓ ▪ Logiciel en français fonctionnant sous Windows ✓ ▪ Imprimante Laser ✓ ▪ Chariot mobile avec casier pour imprimante et compartiment fermé pour PC ✓ <p>Installation, configuration, et mise en service du système et des différents équipements utilisés. ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. ✓ - Alimentation : 220 V - 50 Hz ✓ <p>Garantie : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 an minimum ✓ 		
5	<p>Banc de suspension ✓</p> <p>Il doit permettre d'effectuer les mesures suivantes : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dissymétries droite/gauche. ✓ ▪ Efficacités droite/gauche. ✓ - Puissance minimale des moteurs : 2 x 2,2 kW ✓ - Capacité d'essai par essieu : 2 t minimum ✓ - Amplitude d'excitation : 6 mm ✓ - Plage de température de travail minimale : 5 à 40°C ✓ - Démarrage automatique à la mise en place du véhicule. ✓ - Alimentation : 380 V – 50 Hz ✓ - Installation, configuration, et mise en service du système et des différents équipements utilisés. ✓ - Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. ✓ <p>Garantie : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 an minimum ✓ 		
6	<p>Plaque de ripage des véhicules légers ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> Charge d'essai maximale : 2 t minimum ✓ - Charge de franchissement : 4 t minimum ✓ - Plage de mesure compris entre : +20 à -20 mm/m ✓ - Précision de la mesure : 0,1 m/km minimum ✓ - Installation, configuration, et mise en service du système et des différents équipements utilisés ✓ 		

HI
T
M

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	- Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. ✓ Garantie : ✓ - 1 an minimum ✓		
7	Jeu de 2 plaques à jeux des véhicules légers ✓ Mouvements longitudinal et transversal 6 directions minimum ✓ - Poids admissible par essieu : 2,5 t minimum ✓ - Installation, configuration, et mise en service du système et des différents équipements utilisés ✓ - Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. ✓ Garantie : - 1 an minimum ✓		
8	Analyseur des gaz d'échappement des moteurs essence ✓ Mesure du Coefficient Lambda et des teneurs des gaz d'échappement en HC, CO, ✓ CO ₂ , Nox et O ₂ en régime stabilisé et en accélération. ✓ - Plages de mesures minimales : ✓ ▪ CO : 0 – 10% Vol résolution 0,1 ✓ ▪ CO ₂ : 0 – 20% Vol résolution 0,01 ✓ ▪ HC : 0 à 2 000 ppm Vol résolution 1 ✓ ▪ O ₂ : 0 – 20% Vol résolution 0,1 ✓ ▪ NOX : 0 – 5000 ppm ✓ ▪ Coefficient Lambda : 0,8 à 1,2 résolution 0,01 ✓ - Ajustage du zéro automatique. ✓ - Extraction automatique de la condensation. ✓ - Plage de température de travail minimale : 5° à 40°C ✓ L'analyseur doit être muni des éléments suivants : ✓ - Des éléments de mesure des gaz d'échappement CO, CO ₂ , Nox, HC, O ₂ des moteurs essences en régime stabilisé et en accélération. ✓ - Une sonde de mesure du coefficient Lambda. ✓ - Une sonde pour la mesure de la température d'huile moteur. ✓ - La mesure du régime moteur. ✓ - Une sonde pour le prélèvement de la fumée des gaz d'échappement avec système de fixation. ✓ - Un écran d'affichage. ✓ - Un clavier. ✓ - Une imprimante intégrée. ✓ - Tension d'alimentation : 220 V – 50 Hz. ✓ - Chariot sur roues. ✓ - Configuration, et mise en service du système et des différents équipements utilisés ✓ - Livré avec certificat d'étalonnage ✓ - Carnet métrologique ✓ - Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. ✓ Garantie : - 1 an minimum ✓		



HI ✓


Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
9	<p>Opacimètre ✓</p> <p>Mesure de l'opacité des émissions des moteurs Diesel en régime stabilisé et en accélération. ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expression des résultats en pourcentage (%) et en Coefficient d'absorption K (m-1). ✓ - Caractéristiques minimales : ✓ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Degré d'opacité : 0 - 99 % avec une résolution de 0,1. ✓ ▪ K : 0 - 9,99 m-1 avec une résolution de 0,01. ✓ ▪ Mesure de la température des fumées d'échappement ✓ Compte Tours : 400 à 9 990 min-1 avec une résolution de 10%. ✓ ▪ Mesure de la température d'huile : 0 à 130 °C. ✓ - Mise à zéro automatique. ✓ - Plage de température de travail minimale : 5° à 40°C ✓ <p>L'Opacimètre doit être du type portable et muni des éléments suivants : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une sonde de température pour la mesure de la température d'huile moteur. ✓ - Une sonde pour le prélèvement de la fumée des gaz d'échappement avec système de fixation. ✓ - Une sonde pour régime moteur (tr/min) ✓ - Un écran d'affichage. ✓ - Un clavier compact. ✓ - Une imprimante intégrée. ✓ - Tension d'alimentation : 220 V - 50 Hz. ✓ - Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. ✓ <p>Garantie : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 an minimum ✓ 		
10	<p>Réglophare à double visée laser ✓</p> <p>Réglage de phares y compris les halogènes, xénon et LED ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luxmètre digital pour le contrôle de l'intensité lumineuse ✓ - Mesure de l'intensité lumineuse : 0 à 200 Lux minimum ✓ - Mesure de rabattement de feu de croisement ✓ - Colonne en aluminium graduée ✓ - Boîtier optique en acier réglable en hauteur ✓ - Hauteur de travail minimale de 250 à 1 400 mm ✓ - Plage de température de travail minimale : 5 à 40°C ✓ - Alimentation par batterie ✓ - Sur roues ✓ - Manuel d'utilisation en langue française ✓ - Une formation sur l'utilisation du système et des différents équipements utilisés. ✓ <p>Garantie : ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 an minimum ✓ 		

HJ 4

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°6 : Equipement de contrôle technique

Items N°	Designations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	Ligne de contrôle des freins et du ripage des véhicules lourds ✓	U	01 ✓		
2	Plaque de ripage des véhicules lourds ✓	U	01 ✓		
3	Jeu de 2 plaques à jeux des véhicules lourds ✓	U	01 ✓		
4	Ligne de contrôle des freins, de la suspension et du ripage des véhicules légers ✓	U	01 ✓		
5	Banc de suspension ✓	U	01 ✓		
6	Plaque de ripage des véhicules légers ✓	U	01 ✓		
7	Jeu de 2 plaques à jeux des véhicules légers ✓	U	01 ✓		
8	Analyseur des gaz d'échappement des moteurs essence ✓	U	01 ✓		
9	Opacimètre ✓	U	01 ✓		
10	Réglophare à double visée laser ✓	U	01 ✓		
MONTANT TOTAL EN HTVA					
TOTAL DE LA TVA (TAUX %)					



HT
A

Items N°	Designations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
MONTANT TOTAL EN TTC					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent



HA
r
#

LOT N°7 : Logiciel et Equipements informatiques de gestion des stocks

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p>Logiciel de gestion du stock WMS ou équivalent ✓</p> <p>Le logiciel recherché est du type WMS (Warehouse Management System) destiné aux Instituts de Formation dans Métiers de Transport e llogistique de l'OFPPT. ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il doit couvrir l'ensemble des fonctionnalités utilisées dans la gestion quotidienne des différentes activités logistiques (de la réception à l'expédition) pour un entrepôt de 8 allées minimum et de 700 emplacements minimum. ✓ - Il doit fonctionner dans un environnement Windows 10 (Licence Windows et logiciel de base de données inclus dans l'offre), et son utilisation contenir : ✓ • 01 accès serveur : licence perpétuelle ou open source. ✓ • 02 accès administrateur : licence perpétuelle ou open source. ✓ • 08 accès utilisateurs postes fixes minimum : licence perpétuelle ou open source. ✓ • 04 accès utilisateurs terminal mobile minimum : licence perpétuelle ou open source. ✓ <p>Le système sera installé dans une salle « informatique : pour les poste fixe » et dans un entrepôt « magasin école : Minimum 30 mètre x 40 mètre : pour les terminaux mobiles de type scan code-barres, douchette... » schéma ci-dessus ✓</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristiques des fournitures proposées</p>	


Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>Le câblage, la connexion, la configuration, et le paramétrage des différents équipements de la solution WMS, sont inclus dans l'offre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installation et support technique : a) Installation et paramétrage du système : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indiquer les étapes de mise en place ainsi qu'un planning prévisionnel en détaillant les conditions (travail sur place, à distance...) d'installation. ▪ L'installation, le paramétrage, tests et recettes sont inclus dans l'offre. b) Support technique et maintenance : <ul style="list-style-type: none"> - Le soumissionnaire doit présenter dans son offre : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une attestation justifiant sa capacité technique à intervenir pour la maintenance du système délivrée par l'intégrateur du WMS ▪ Assuré la maintenance du système dans un délai de 48 h Maximum - Le soumissionnaire doit proposer un package pédagogique comprenant les mises en situations professionnelles pédagogiques et études de cas permettant l'utilisation du système. <p>Ce package doit traiter les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Présentation générale : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les mises en situation professionnelles proposées (pour chacune d'elles, présenter le(s) type(s) d'opération(s) devant être réalisé(s) et le contexte de travail. ▪ Le nombre d'utilisateurs simultanés. b) Mise en œuvre des mises en situation professionnelles : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestion des mises en situation par le formateur, ▪ Suivi en temps réel et archivage des réalisations, ▪ Remise à zéro des mises en situation c) Partie documentaire : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Guides et contenus remis détaillés. d) Accompagnement : Formation de 10 jours à site s'installation : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formation des formateurs minimum à l'utilisation du système, ▪ Formation des formateurs minimum à l'utilisation des mises en situations professionnelles. 		




Handwritten marks: a checkmark, the number '112', and a signature.

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration																
	<p>- Fonctionnalités du logiciel : ✓</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="199 324 590 369">RÉCEPTION</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 369 590 929">Réception</td> <td data-bbox="590 369 1053 929"> <ul style="list-style-type: none"> - Le système permet de recevoir les ordres de Réception à travers l'interface de communication (fichier .xls, MS Excel). Ces ordres sont l'équivalent des ordres d'achat ou d'entrée de matériel. - Possibilité d'effectuer des réceptions sans ordre d'entrée préalable, c'est-à-dire entrée manuelle de réception de marchandises. - Possibilité de rectifier les quantités attendues par excès ou par défaut (erreurs d'envoi). - Possibilité d'effectuer la réception opérationnelle à partir du terminal RF ou d'effectuer une gestion opérationnelle sur papier. ✓ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 929 590 1276">Saisie des données Logistiques ✓</td> <td data-bbox="590 929 1053 1276"> <ul style="list-style-type: none"> - Le système permet d'importer le maître d'articles à travers l'interface de communication (fichier .xls, MS Excel). - Création manuelle de nouveaux articles à partir du WMS s'ils ne sont pas référencés dans le système. - Contrôle par lot et/ou date de péremption lors de la réception des articles répondant aux caractéristiques logistiques requises. ✓ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1276 590 1411">Documentation de réceptions</td> <td data-bbox="590 1276 1053 1411"> <ul style="list-style-type: none"> - Impression de rapports de réception standard. ✓ - Impression d'ordres de réception sur papier. ✓ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1411 590 1534">Étiquetage avec code-barres</td> <td data-bbox="590 1411 1053 1534"> <ul style="list-style-type: none"> - Impression d'étiquettes d'unités de stockage (conteneur), d'étiquettes d'emplacement et d'étiquettes de produit au format standard. ✓ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1534 590 1668">Clôture des réceptions ✓</td> <td data-bbox="590 1534 1053 1668"> <ul style="list-style-type: none"> - Clôture des ordres de réception ainsi que des réceptions associées manuellement et / ou automatiquement. ✓ </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="199 1668 590 1713">ENTREPOSAGE</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1713 590 1937">Gestionnaire des règles d'emplacement</td> <td data-bbox="590 1713 1053 1937"> <ul style="list-style-type: none"> Les règles d'emplacement, c'est-à-dire le fonctionnement du processus de localisation, peuvent répondre à diverses stratégies applicables ou non selon les besoins : ✓ - recherche par caractéristiques dimensionnelles ✓ </td> </tr> </table>	RÉCEPTION		Réception	<ul style="list-style-type: none"> - Le système permet de recevoir les ordres de Réception à travers l'interface de communication (fichier .xls, MS Excel). Ces ordres sont l'équivalent des ordres d'achat ou d'entrée de matériel. - Possibilité d'effectuer des réceptions sans ordre d'entrée préalable, c'est-à-dire entrée manuelle de réception de marchandises. - Possibilité de rectifier les quantités attendues par excès ou par défaut (erreurs d'envoi). - Possibilité d'effectuer la réception opérationnelle à partir du terminal RF ou d'effectuer une gestion opérationnelle sur papier. ✓ 	Saisie des données Logistiques ✓	<ul style="list-style-type: none"> - Le système permet d'importer le maître d'articles à travers l'interface de communication (fichier .xls, MS Excel). - Création manuelle de nouveaux articles à partir du WMS s'ils ne sont pas référencés dans le système. - Contrôle par lot et/ou date de péremption lors de la réception des articles répondant aux caractéristiques logistiques requises. ✓ 	Documentation de réceptions	<ul style="list-style-type: none"> - Impression de rapports de réception standard. ✓ - Impression d'ordres de réception sur papier. ✓ 	Étiquetage avec code-barres	<ul style="list-style-type: none"> - Impression d'étiquettes d'unités de stockage (conteneur), d'étiquettes d'emplacement et d'étiquettes de produit au format standard. ✓ 	Clôture des réceptions ✓	<ul style="list-style-type: none"> - Clôture des ordres de réception ainsi que des réceptions associées manuellement et / ou automatiquement. ✓ 	ENTREPOSAGE		Gestionnaire des règles d'emplacement	<ul style="list-style-type: none"> Les règles d'emplacement, c'est-à-dire le fonctionnement du processus de localisation, peuvent répondre à diverses stratégies applicables ou non selon les besoins : ✓ - recherche par caractéristiques dimensionnelles ✓ 		
RÉCEPTION																			
Réception	<ul style="list-style-type: none"> - Le système permet de recevoir les ordres de Réception à travers l'interface de communication (fichier .xls, MS Excel). Ces ordres sont l'équivalent des ordres d'achat ou d'entrée de matériel. - Possibilité d'effectuer des réceptions sans ordre d'entrée préalable, c'est-à-dire entrée manuelle de réception de marchandises. - Possibilité de rectifier les quantités attendues par excès ou par défaut (erreurs d'envoi). - Possibilité d'effectuer la réception opérationnelle à partir du terminal RF ou d'effectuer une gestion opérationnelle sur papier. ✓ 																		
Saisie des données Logistiques ✓	<ul style="list-style-type: none"> - Le système permet d'importer le maître d'articles à travers l'interface de communication (fichier .xls, MS Excel). - Création manuelle de nouveaux articles à partir du WMS s'ils ne sont pas référencés dans le système. - Contrôle par lot et/ou date de péremption lors de la réception des articles répondant aux caractéristiques logistiques requises. ✓ 																		
Documentation de réceptions	<ul style="list-style-type: none"> - Impression de rapports de réception standard. ✓ - Impression d'ordres de réception sur papier. ✓ 																		
Étiquetage avec code-barres	<ul style="list-style-type: none"> - Impression d'étiquettes d'unités de stockage (conteneur), d'étiquettes d'emplacement et d'étiquettes de produit au format standard. ✓ 																		
Clôture des réceptions ✓	<ul style="list-style-type: none"> - Clôture des ordres de réception ainsi que des réceptions associées manuellement et / ou automatiquement. ✓ 																		
ENTREPOSAGE																			
Gestionnaire des règles d'emplacement	<ul style="list-style-type: none"> Les règles d'emplacement, c'est-à-dire le fonctionnement du processus de localisation, peuvent répondre à diverses stratégies applicables ou non selon les besoins : ✓ - recherche par caractéristiques dimensionnelles ✓ 																		




HI 4

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	- par rotation du produit ✓ - par type de conteneur ✓		
Consolidation	- Permet de consolider du matériel par unité d'emmagasinage ou par référence. ✓ - Déplace le stock d'un emplacement à un autre afin d'optimiser l'espace du magasin.		
Réapprovisionnements	- Réapprovisionnement manuel et automatique ; ✓		
INVENTAIRE			
Gestion des emplacements	- Gestion de l'itinéraire d'emplacement afin d'optimiser le mouvement jusqu'à l'emplacement de destination. L'opérateur peut modifier manuellement l'emplacement suggéré par le système. ✓		
Visualisation du magasin et des stocks	Le système comporte un outil graphique dynamique qui affiche un schéma des rayons et des stocks qui s'y trouvent. Il est possible de réaliser sur l'outil graphique des blocages et des déblocages d'emplacements et de conteneurs, ainsi que d'autres tâches ✓		
Recomptages	- L'utilisateur peut générer et lancer des inventaires informatisés (inventaires du magasin) en fonction des critères suivants : Produit, Lot, allée. ✓		
EXPÉDITION			
Ordres d'expédition ✓	- Le système permet de recevoir les ordres d'expédition à travers l'interface de communications (fichier .xls, MS Excel). Ces ordres sont l'équivalent des ordres de vente ou de sortie de matériel ou de réalisation de sortie manuelle de matériel. ✓		
Préparation de commandes ✓	- Préparation avec différentes méthodes de préparation. - Gestion des sorties de conteneurs complets / gestion des sorties par picking. ✓		
Picking ✓	- Réalisation de picking avec des terminaux radiofréquence mobile, ou sur poste fixe à l'aide d'un PC ou sur papier. ✓		
Étiquetage de la marchandise ✓	- Étiquetage des conteneurs et des produits au format standard. ✓		
OUTILS			
Assistant de configuration	- Fournir un assistant de configuration avec lequel l'utilisateur peut configurer ✓		



HI ✓ 4

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="193 293 571 577"></td> <td data-bbox="576 293 1054 577">le magasin et / ou modifier sa configuration : Allées et emplacements, types de produits, types de conteneurs, matériels RF et postes de travail, déplacements de l'opérateur dans le magasin. Moyen de manutention et quais. ✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 584 571 674">Sécurité</td> <td data-bbox="576 584 1054 674">Le système permet la gestion d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs. ✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 680 571 1196">Consultations et rapport</td> <td data-bbox="576 680 1054 1196">Le système fournit des consultations et des rapports type table de bord de l'entrepôt avec différents indicateurs : -Taux d'occupation ✓ -Taux de rotation ✓ -Etat de stock, état de commande, état de réception, état d'expédition, état des commandes clients. ✓ - Expédition clients par rapport aux commandes clients. ✓ -Nombre de commande clients bloqué lié au défaut de stock par rapport aux commandes clients sur une période donnée... ✓</td> </tr> </table>		le magasin et / ou modifier sa configuration : Allées et emplacements, types de produits, types de conteneurs, matériels RF et postes de travail, déplacements de l'opérateur dans le magasin. Moyen de manutention et quais. ✓	Sécurité	Le système permet la gestion d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs. ✓	Consultations et rapport	Le système fournit des consultations et des rapports type table de bord de l'entrepôt avec différents indicateurs : -Taux d'occupation ✓ -Taux de rotation ✓ -Etat de stock, état de commande, état de réception, état d'expédition, état des commandes clients. ✓ - Expédition clients par rapport aux commandes clients. ✓ -Nombre de commande clients bloqué lié au défaut de stock par rapport aux commandes clients sur une période donnée... ✓		
	le magasin et / ou modifier sa configuration : Allées et emplacements, types de produits, types de conteneurs, matériels RF et postes de travail, déplacements de l'opérateur dans le magasin. Moyen de manutention et quais. ✓								
Sécurité	Le système permet la gestion d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs. ✓								
Consultations et rapport	Le système fournit des consultations et des rapports type table de bord de l'entrepôt avec différents indicateurs : -Taux d'occupation ✓ -Taux de rotation ✓ -Etat de stock, état de commande, état de réception, état d'expédition, état des commandes clients. ✓ - Expédition clients par rapport aux commandes clients. ✓ -Nombre de commande clients bloqué lié au défaut de stock par rapport aux commandes clients sur une période donnée... ✓								
2	Server ✓ (Configuration minimale) ✓ -3.0GHz, 8M cache, RAM 8GB, ✓ -Disque dur 2*300GB ✓ -Lecteur DVD+/-RW intégré ✓								
3	Point accès WIFI ✓ Pour couvrir un entrepôt minimum de 30 mètres x40 mètre plus un quai (Configuration minimale) ✓ -IEEE 802.11a/b ✓ -2 antennes externes ou internes ✓								
4	Terminal mobile avec puit de charge ✓ (Configuration minimale) -Collecte et traitement des données linéaires 1D et 2D ✓ -Communication Wifi, Bluetooth, USB, -Scan laser par tête rotative, 3 gâchettes de scan (gauche, droite, devant) ✓ -Poignée arrière, Vitre protégée, Clavier 27 touches ✓ -Ecran tactile 320x320 pixels, Bluetooth ✓ -Wifi 802,11a/b/g ✓ -256Mo RAM, Mémoire flash 1Go ✓								
5	Imprimante étiquette ✓ (Configuration minimale) Volume d'impression /jour : 500 ✓ Largeur d'impression (mm) :104 ✓								



HJ

Item n°	Désignations et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	Résolution (DPI) :203 ✓ Résolution (DOT) :08 ✓ Type d'impression : Transfert Thermique ✓ Interface de communication : RS232, USB, Parallèle ✓ Garantie 12 mois, y compris tête d'impression ✓		
6	Rouleaux étiquette ✓ Rouleau de 50 000 étiquètes 65mm / 40 mm ✓		
7	Switch ✓ (Configuration minimale) ✓ 24 Ports 1Gigabit Ethernet POE ✓		



Handwritten initials: HI, A, 47

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°7 : Logiciel et Equipements informatiques de gestion des stocks

Items N°	Désignations	Unité	QTE	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	Logiciel de gestion du stock WMS ou équivalent /	U	01		
2	Server /	U	01		
3	Point accès WIFI /	U	01		
4	Terminal mobile avec puit de charge /	U	04		
5	Imprimante étiquette /	U	01		
6	Rouleaux étiquette /	U	10		
7	Switch /	U	01		
MONTANT TOTAL EN HTVA					
TOTAL DE LA TVA (TAUX %)					
MONTANT TOTAL EN TTC					



Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à

Signature et cachet du concurrent

A2
A