

**CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C. P. S.)**



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES


Marché n° / 2025.

Passé en application de l'alinéa 1 du paragraphe I-1 et l'alinéa b) du paragraphe I-3 de l'article 19 et de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 20, du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 juillet 2025, relatif aux marchés publics de la Société Foncière CMC SA

Entre les soussignés :

LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A. ou son délégué, représentée par son Directeur Général
Mme Loubna TRICHA,

D'une part



Et,

La Société :

- Titulaire du compte bancaire (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

- Adresse du siège social de la société :
- Adresse du domicile élu :
- Affiliée à la CNSS sous le n° :
- Inscrite au registre de commerce de (localité) sous le n° :
- Patente n° :
- N° d'identification fiscale :
- n° de l'Identifiant commun de l'Entreprise :
- Représentée par :
Monsieur

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

D'autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché passé par appel d'offres international a pour objet : **Acquisition des équipements Informatiques destinés à la Cité des Métiers et des Compétences DAKHLA répartie en lots suivants :**

- Lot N° 01 : Microordinateurs
- Lot N° 02 : Ordinateurs portables
- Lot N° 03 : Ordinateurs de bureau tout en un
- Lot N° 04 : Imprimantes et scanners
- Lot N° 05 : Serveurs et switch



Il est passé en application de l'alinéa 1 du paragraphe I-1 et l'alinéa b) du paragraphe I-3 de l'article 19 et de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 20, du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 juillet 2025.

ARTICLE 2 : MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A. a confié à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de Formation professionnel (OFPPT) la mission globale de maitrise d'ouvrage déléguée du programme des Cités des Métiers et des Compétences.

A cet effet, le Maître d'Ouvrage Délégué (OFPPT) agira pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée au nom et pour le compte du Maître d'Ouvrage (SOCIETE FONCIERE CMC S.A.).

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- 4- L'offre technique du titulaire,
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit dans dans le règlement de la Foncière CMC SA, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le règlement propre de la foncière CMC SA approuvé le 15 juillet 2025.
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).
- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
- Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété.
- L'arrêté 2-3663 du 13 /07/2005 portant Organisation financière et comptable de l'OFPPT.
- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.
- L'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 Juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces, relatifs aux marchés publics ;

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics, rendus applicables à la date limite de réception des offres.

ARTICLE N°5 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des prestations objet du présent marché sont fermes.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le Maître d'Ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

ARTICLE N°6 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix - détail estimatif, aux quantités pour les prestations réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.



ARTICLE N°7 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°8 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de **90 jours (Quatre-vingt-dix jours)**.

Ce délai est incompressible, et comprend aussi bien les délais nécessaires à la procédure de franchise, de transbordement et de passage en Douane.

Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service dont le modèle est en annexe prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Le délai contractuel reprend 7 jours à partir du lendemain du dépôt des équipements en question dans les locaux de l'OFPPT ;

Ce délai est celui que se réserve l'OFPPT pour la mise en œuvre des modalités de vérification de conformité technique objet de l'article 12 du présent CPS.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

L'O.F.P.T. s'engage à fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité d'un pour mille (1/1000) du montant du marché, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8%) du montant du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAGT.



ARTICLE N°9 : CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCAGT est :

- Lot N°1 : quatre-vingt mille Dirhams (80.000,00 DH)
- Lot N°2 : douze mille Dirhams (12.000,00 DH)
- Lot N°3 : Cinq mille cinq cents Dirhams (5.500,00 DH)
- Lot N°4 : Cinq mille cinq cents Dirhams (5.500,00 DH)
- Lot N°5 : treize mille Dirhams (13.000,00 DH)



Le cautionnement provisoire reste acquis au Maître d'Ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrés à cet effet conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°10 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, l'OFPPT se réserve le droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépôt dans un Entrepôt dédié sur le périmètre urbain de Casablanca.

Toutefois, l'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est à la charge du Titulaire.

Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à l'OFPPT :

- Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de l'entrepôt signe les bons de dépôt des articles livrés en précisant les dates de livraison.

Le titulaire doit communiquer à l'OFPPT le bon de dépôt contre accusé de réception, pour permettre aux services de l'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technique.

ARTICLE N°11 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, l'OFPPT organise les opérations de vérification de conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire.

En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité technique seront effectuées dans l'Entrepôt dédié avant l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison à l'entrepôt dédié, la vérification portera sur la conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que l'installation et la mise en marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit être signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation nécessaire après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Le retard enregistré dans l'opération de vérification de conformité technique et de réception, après livraison du matériel, sera à la charge de l'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la saisie du titulaire par l'OFPPT l'informant du dépôt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matière d'œuvre et toutes sujétions nécessaire à l'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux présentant des observations doivent faire l'objet de levée de réserves dans un délai maximum de **15 jours** qui commencera à courir à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai l'OFPPT n'est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra à la disposition du(es) représentant(s) de l'OFPPT la documentation technique, en langue française, nécessaire à la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L'OFPPT procédera à la vérification de la conformité technique de l'équipement avec les spécifications du marché) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié, à la date prévue, en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission désignée par l'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par le(s) représentant(s) de l'OFPPT et du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit être consignée dans le procès-verbal de vérification de conformité technique.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

Le titulaire remettra aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originaux des bons de livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire dans le site bénéficiaire et /ou l'entrepôt dédié.

ARTICLE N°12 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS

L'OFPPT procédera à la réception dans le site bénéficiaire ou l'Entrepôt dédié :

- Du matériel sur la base du procès-verbal de vérification de conformité technique ;
- Des quantités livrées par rapport à celles du marché ;
- De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois l'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N° 13 : FORMATION

Il n'est pas prévu de formation.



ARTICLE N°14 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de l'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra à la dernière date de réception.

2- Réception définitive :

Le titulaire demandera à l'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par l'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter à ces opérations qui seront sanctionnées par un procès-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le remplacement de l'équipement défectueux ayant fait l'objet d'une notification, le titulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer l'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'à ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, l'OFPPT peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

ARTICLE N°15 : MODE DE REGLEMENT

a) Mode de règlement :

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

b) Délai de règlement :

En application de l'article 78-2 de loi n°69-21 relative aux délais de paiement, le délai de règlement des paiements est fixé à 120 jours à compter de la date de facturation

ARTICLE N°16 : MODALITES DE PAIEMENT

La Société Foncière CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.



1) Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.



2) Modalités de paiement pour livraison sur l'Entrepôt dédié :

a) Livraison sur l'Entrepôt dédié :

- En cas de livraison dans l'entrepôt dédié, La Société Foncière CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes sur la base des PVs de vérification de conformité technique et essai de marche à hauteur de 65% du montant global de la facture.

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originaux portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par le Magasinier de l'entrepôt dédié.
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique et essai de marche
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Une lettre d'engagement signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation et de formation nécessaires après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

b) Livraison et acheminement vers le Site Bénéficiaire :

Le reliquat de 35% sera réglé après l'acheminement et l'installation du matériel dans le Site bénéficiaire.

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner crédit au compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur l'acte d'engagement. Les paiements se feront sur la base du montant Hors Taxes, conformément aux dispositions prévues par la Code Générale des Impôts.

Dans le cas où ladite exonération n'est plus applicable, le Maître d'ouvrage paiera la TVA conformément aux règles de droit commun.

Aussi, les prestations de service réalisées pour le compte du maître d'ouvrage par une entreprise non-résidente sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet impôt est prélevé du montant desdites prestations sous forme de retenue à la source. Une copie de l'attestation du versement de cet impôt sera remise au prestataire, à sa demande. Pour les entreprises originaires de pays ayant signé avec le Maroc une convention destinée à éviter les doubles impositions, la retenue à la source est déductible des impôts dus dans leur pays d'origine.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE N°17 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés, échantillons ou information fournis par l'OFPPT ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché. Les

informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la propriété de la Société Foncière CMC S.A. et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'OFPPT sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°18 : BREVETS

Le titulaire garantira la Société Foncière CMC S.A., contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°19 : SOUS-TRAITANCE

Si le titulaire envisage de recourir à la sous-traitance, il sera appliqué des dispositions de l'article 151 du règlement de la foncière CMC SA

Il doit communiquer au Maître d'Ouvrage :

- l'identité, la raison ou la dénomination sociale, et l'adresse des sous- traitants ;
- le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;
- la nature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ;
- le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;
- et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l'article 27 du règlement de la foncière CMC SA

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

N° de lot	Items qui représentent le corps d'état principal
Lot 1	3
Lot 2	2
Lot 3	1
Lot 4	3
Lot 5	1 et 15



Le titulaire du marché est tenu, lorsqu'il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment les très petites, petites et moyennes entreprises y compris les jeunes entreprises innovantes, les coopératives, les unions coopératives et les auto-entrepreneurs, conformément à l'article 151 du règlement de la foncière CMC SA.

Le titulaire du marché est tenu de présenter au maître d'ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur à mesure de l'exécution des prestations sous-traitées.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

ARTICLE N°20 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au Maître d'Ouvrage Délégué dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le Maître d'Ouvrage Délégué, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°21 : VALIDITE DU MARCHÉ

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de la Société Foncière CMC S.A. ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°22 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 143 du règlement précité.

ARTICLE N°23 : GARANTIE

Le titulaire garantit que tout l'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclut toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout l'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune défectuosité due à sa conception, aux matériaux utilisés ou à sa mise en œuvre (sauf dans le cas où la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant l'utilisation normale de l'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de la Société Foncière CMC S.A.

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont à la charge exclusive de ce dernier.

ARTICLE N°24 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément à l'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue d'un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B : Pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit être avalisé par une banque marocaine.

ARTICLE N°25 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à :

Une (01) année : lot n°4, tous les items du lot n°5 sauf 1, 3 et 4.

Trois (03) ans : lot n°1, lot n°2, lot n°3, les items n°1, 3 et 4 du lot n°5 ;

pour les prestations objet du marché. Il court à partir de la date de la dernière réception provisoire de ces équipements sur le Site bénéficiaire.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix – détail estimatif, et est exigé du titulaire après la date du procès-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°26 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE.

En application des dispositions de l'article 19 du CCA GT, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée après que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCA GT, et le paiement de la retenue de garantie est effectué ou bien les cautions qui les remplacent à la suite



d'une mainlevée donnée par l'OFPPT au nom et pour le compte du Maître d'Ouvrage dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.

ARTICLE N°27 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES

En application des dispositions de l'article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du présent marché.

ARTICLE N° 28 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours à la procédure prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis à la juridiction marocaine compétente statuant en matière administrative, conformément à l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT).

ARTICLE N° 29 : NANTISSEMENT

Le nantissement du présent marché se fera selon les mêmes modalités prévues par la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics. Ainsi, pour le nantissement du marché, le Maître d'ouvrage délégué remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destinée à former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par la Foncière CMC en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l'O.F.P.P. T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de l'OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'à bénéficiaire des nantissemments ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus à l'article 8 du dahir susvisé.

+ les paiements prévus au présent marché seront effectués par le PDG de la Foncière ou son délégué le cas échéant.

Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de l'exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.

ARTICLE N°30 : RESILIATION DU MARCHE.

Le marché peut être résilié par la Société Foncière CMC S.A. en concertation avec l'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (CCAG-T).



Article 31 : Avance

Conformément au décret n° 2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en matière des marchés publics. Aucune avance n'est consentie au titre du présent marché

ARTICLE N°32: MESURES COERCITIVES.

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son chapitre VIII.



CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES



CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'à défaut d'autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.

Lot N° 01 : Microordinateurs

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p>MICRO ORDINATEURS Type 1</p> <p>Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Format : SFF</p> <p>OS : WINDOWS 11 Pro ou équivalent</p> <p>Chipset : Intel Q670 ou équivalent</p> <p>Processeur : Processeur Intel (ou équivalent) Intel Core i5-13500, 2.50G 24 MB cores 65W</p> <p>CPU-24 Mo cache,</p> <p>Mémoire vive 8Go extensible à 64 Go de mémoire SDRAM DDR5-4800 (2 DIMM)</p> <p>Disque dur : 512 GB 2280 PCIe NVMe Value Solid state Drive</p> <p>Lecteur optique : Lecteur de DVD+/-ROM</p> <p>Graphique : Carte graphique intégrée Intel UHD Graphics ou équivalent</p> <p>Ports et connecteurs :</p> <p>Avant : 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 3 ports USB 3.2 Gen 2, 1 Combo audio jack, Lecteur de Carte SD 4.0</p> <p>Arrière : 2 ports USB 2.0, 3 ports USB 3.2 Gen 1, 1 ports Display Port 1.4a, 1 port HDMI, 13^{ème} port vidéo flexible (DP, HDMI, VGA ou USB-C), 1 RJ45, 1 port audio Line-in/out.</p> <p>Écran : 21,5 pouces de même marque que l'unité centrale</p> <p>Périphériques : Clavier (AZERTY Français/Arabe) et souris optique</p> <p>Audio : Haut-parleurs internes</p> <p>Connexion réseau : minimum 1 GbE intégrée</p> <p>Alimentation : 240 W (efficacité 92%)</p> <p>Slots :</p> <p>1 M.2 2230 (pour WLAN)</p> <p>1 M.2 2280 (pour stockage)</p> <p>1 PCIe x1</p> <p>1 PCIe x 16</p> <p>1 slots de stockage HDD 3.5"</p> <p>Ecolabels : TCO8, Energy Star, Epeat GOLD.</p> <p>Sécurité : Puce dédiée TPM 2.0 certifiée Common Criteria EAL4+ et FIPS 140-2., mises à jour et contrôles de sécurité automatique du BIOS, solution de sécurité en mode navigation, solution de reconnaissance et neutralisation de logiciels malveillants</p> <p>BIOS conçue par le fabricant du PC</p> <p>Protection du BIOS avec auto-réparation.</p> <p>Verrouillage de sécurité par câble antivol ou cadenas.</p> <p>EPEAT Gold, Energy Star, TCO 9.0</p> <p>Le PC doit passer les tests MIL-STD-810H.</p> <p>Dimension : 27 x 9,5 x 30,3 cm environ</p>



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>L'écran, Unité centrale, Clavier et Souris, doivent être de même marque reconnue mondialement.</p> <p>Garantie 3 ans sur site pièces et main d'œuvre</p>
2	<p><u>MICRO ORDINATEURS Type 2</u> Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Format : Micro-Tour OS : WINDOWS 11 Pro ou équivalent Chipset : Intel Q670 ou équivalent Processeur : Processeur i7-13700 ou équivalent (2,1 Ghz au minimum, 25 Mo cache, 12 coeurs) Mémoire : Mémoire vive 16Go extensible à 64Go de mémoire SDRAM DDR5-4800 Disque dur : 512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD Lecteur optique : Lecteur de DVD+/-ROM Graphique : Carte graphique intégrée Intel UHD ou équivalent et carte graphique dédiée NVIDIA T400 ou équivalent 4 GB DDR6. Ports et connecteurs : Avant : 1 port USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) , 3 ports USB 3.2 Gen2 (10Gbps), 1 Combo audio jack Arrière : 2 ports USB 2.0, 3 ports USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), 1 port DisplayPort, 1 port HDMI, 1 3^{ème} port vidéo flexible (DP, HDMI, VGA ou USB-C), 1 RJ45, 1 port audio Line-in/out Alimentation : 260W (efficacité 92%) Slots : 1 M.2 2230 (pour WLAN) 1 M.2 2280 (pour stockage) 1 PCIe x1 1 PCIe x16 1 PCI x1 2 Slots de stockage HDD 3.5" Périphériques : Clavier (AZERTY Français/arabe) et souris optique Audio : Haut-parleurs internes Ecolabels : TCO8, Energy Star, EPEAT GOLD. Sécurité : Puce dédiée TPM 2.0 certifiée Common Criteria EAL4+ et FIPS 140-2., mises à jour et contrôles de sécurité automatique du BIOS, solution de sécurité en mode navigation, solution de reconnaissance et neutralisation de logiciels malveillants BIOS conçue par le fabricant du PC Protection du BIOS avec auto-réparation. Verrouillage de sécurité par câble antivol ou cadenas. Une solution qui fournit une défense renforcée par le matériel, toujours active et résiliente. Il protège l'ordinateur des menaces modernes depuis le BIOS jusqu'au navigateur, au-dessus, à l'intérieur et en dessous du système d'exploitation. EPEAT Gold, Energy Star, TCO 9.0 Le PC doit passer les tests MIL-STD-810H.</p> <p>Écran : 23,5 pouces de même marque que l'unité centrale. L'écran, Unité centrale, Clavier et Souris, doivent être de même marque reconnue mondialement. Dimension : 15.5 x 30.3 x 33.7 cm environ Garantie 3 ans sur site pièces et main d'œuvre</p>



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
3	<p>Stations de travail</p> <p>Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Format : Micro-tour OS : : WINDOWS 11 Pro ou equivalent Chipset : Intel W880 ou équivalent</p> <p>Processeur : Intel® Ultra 7 265 (ou équivalent) avec carte graphique intel (1.8 GHz de fréquence de base des E-core, 2,4 GHz de fréquence de base des P-cores, jusqu'à 4,6 Ghz de fréquence Turbo maximale des E-cores, jusqu'à 5,2 Ghz de fréquence Turbo maximale des P-cores, 30Mo de mémoire cache L3, 8 P-cores et 12 E-cores, 20 threads) ou équivalent</p> <p>Mémoire : 16GB (1x16GB) DDR5-4400 ECC UDIMM max mémoire 128GB DDR5 Disque dur : 512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD max 36TB Logement pour la mémoire : Minimum 4 DIMM Lecteur optique : Lecteur de DVD+/-ROM Graphique : Carte graphique intégrée Intel (ou équivalent) UHD Graphics 770 et carte graphique dédiée NVIDIA (ou équivalent) RTX A400 4 GB DDR6 Ports et connecteurs minimum en avant : <ul style="list-style-type: none"> · 2 USB Type C 20Gbps · 4 USB Type A 10Gbps · prise combinée casque/microphone Ports et connecteurs minimum en arrière : <ul style="list-style-type: none"> · prise de sortie audio · prise d'entrée audio · 2 Display Port 1.4 · 3 ports USB type A 2.0 480mbps · 2 USB Type A 10Gbps · 1 USB Type 15 Gbps · 1 port HDMI · 1 Port RJ-45 <p>Périphériques : Clavier (AZERTY Français/Arabe) et souris optique</p> <p>Slots :</p> <p>2 ports M.2 2280 PCIe 4x4 ; 1 port M.2 2230 WLAN ; 1 port M.2 2280 PCIe 5x4 ; 1 port PCIe, 4x1 mécaniques (x4 électriques) 1 port PCIe, 4x4 mécaniques (x16électriques) port PCIe 4x4</p> <p>Audio : Haut-parleur intégré</p> <p>Gestion de la sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum TPM 2.0 intégrée • Restauration rapide des dernières image OS en cas de panne. • Solution intelligente de détection des logiciels et fichiers malveillants. • Protection des processus de sécurité (antivirus et pare-feu) contre les attaques des programmes malveillants. • Validation de l'intégrité du code BIOS • Sécurité en mode navigation. </p>



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>Une solution qui fournit une défense renforcée par le matériel, toujours active et résiliente. Il protège l'ordinateur des menaces modernes depuis le BIOS jusqu'au navigateur, au-dessus, à l'intérieur et en dessous du système d'exploitation.</p> <p>Durabilité : avoir passé avec succès au moins 13 tests MIL-STD 810H Environnement: Epeat Gold, Energy Star 8, TCO 8</p> <p>Écran : 27 pouces de même marque que l'unité centrale. L'écran, Unité centrale, Clavier et Souris, doivent être de même marque reconnue mondialement. Garantie 3 ans sur site pièces et main d'œuvre</p>

Tableau de répartition

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	CMC DAKHLA
1	Micro-Ordinateur type 1	73
2	Micro-Ordinateur type 2	168
3	STATION DE TRAVAIL	66



Lot N° 02 : Ordinateurs portables

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p><u>Ordinateurs Portable</u></p> <p>Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Processeur : minimum Intel Core i7 (ou équivalent) de 13ème génération minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chipset : de type Intel ou équivalent - Taille de l'écran : 15" - Mémoire : minimum 1 x 16 Go SDRAM DDR4 3200Mhz extensible à 64 Go - Logements pour la mémoire : 2 SODIMM dont 1 libre - Stockage: minimum 512 Go SSD PCIe NVMe - Carte graphique de type Intel HD ou équivalent - Ports et connecteurs : minimum : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 ports USB dont 2 USB 3.2 (minimum 1 USB avec fonction de charge) ▪ 2 ports USB-C (dont 1 Thunderbolt 4) avec DisplayPort ▪ 1 Port RJ-45 ▪ 1 port HDMI ▪ 1 prise combinée casque/micro ▪ Alimentation secteur ▪ Lecteur de Smart Cards - Réseau sans fil : Wifi 6 Dual Band 802.11ax et Bluetooth 5.1 - Batterie 51Whr minimum - Multimédia : Caméra HD, Microphone, haut-parleurs de haute qualité - Ecran : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Type d'écran : anti-éblouissement ▪ Dalle : IPS ▪ Résolution : FHD 1920x1080 ▪ Eclairage : minimum 250 nits ▪ Taille : Minimum 15" - Clavier AZERTY Arabe/Français rétroéclairé, résistant aux liquides - Poids inférieur à 1,8Kg <p>Gestion de la sécurité : Puce dédiée TPM 2.0 certifiée Common Criteria EAL4+ et FIPS 140-2</p> <p>BIOS conçue par le fabricant du PC</p> <p>Protection du BIOS avec auto-réparation.</p> <p>Verrouillage de sécurité par câble antivol ou cadenas.</p> <p>EPEAT Gold, Energy Star, TCO 9.0</p> <p>Le PC doit passer les tests MIL-STD-810H.</p> <p>Mécanisme de détection d'ouverture du châssis anti-intrusions.</p> <p>Sacoche de transport d'origine de même marque</p> <p>Garantie 3 ans sur site pièces et main d'œuvre</p>
2	<p><u>Ordinateurs Hybride</u></p> <p>Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Type de produit : Ultra portable</p> <p>Taille de l'écran : 12,3 " minimum</p>



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>Caractéristiques de l'écran ;Écran Pixel Sense, 3:2, Tactile: Multipoint en 10 points Processeur : Intel Core i5 (ou équivalent) 1035G4 de 8e génération min Avec Système d'exploitation :Microsoft Windows 10 Edition Famille (ou équivalent) RAM installée :8 Go Type de disque dur :SSD Capacité de stockage :128 Go minimum Lecteur de cartes mémoire :Micro SDXC Carte graphique : Carte graphique Intel (ou équivalent) Iris Plus Webcam intégrée Résolution de la webcam : Caméra avant de 5 Mpx min avec qualité vidéo Full HD de 1080p min , Caméra arrière 8,0 Mpx min à mise au point automatique avec vidéo Full HD 1080p min Carte son : Deux micros de studio à champ lointain, Haut-parleurs stéréo 1,6W avec Dolby Audio Premium ou équivalent, Prise casque 3,5 mm min Communication sans fil Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.ax Connectique : 1 USB C min 1 Mini DisplayPort min Type de batterie : Jusqu'à 10,5 heures en utilisation normale Caractéristiques complémentaires 1 port Surface Connect, 1 port pour clavier Type Cover Surface, Design Signature magnésium uni avec aération invisible sur les côtés Ecran tactile Microphone intégré Garantie 3 ans sur site pièces et main d'œuvre</p>



Tableau de répartition

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	CMC DAKHLA
1	Ordinateurs portable	25
2	Ordinateurs Hybride	15

Lot N° 03 : Ordinateurs de bureau tout en un

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p>Ordinateurs de bureau tout en un Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Ordinateur type IMAC ou équivalent.</p> <p>Ecran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Écran Retina 4,5K de 24 pouces • Résolution de 4480 x 25200 pixels avec prise en charge de plus d'un milliard de couleurs • Luminance de 500 nits • Large gamme de couleurs (P3) • Technologie True Tone <p>Processeur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puce apple M3 ou équivalent, CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique <p>GPU 7 cœurs ou équivalent Neural Engine 16 cœurs ou équivalent</p> <p>Mémoire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum 16 Go de mémoire unifiée <p>Stockage</p> <ul style="list-style-type: none"> • SSD 1 To Minimum <p>Caméra</p> <ul style="list-style-type: none"> • camera FaceTime HD 1080p avec le processeur de signal d'image de la puce M1 ou équivalent • Prise en charge simultanée de la résolution native sur l'écran intégré de 1 milliard de couleurs et de : Un écran externe d'une résolution atteignant 6K à 60Hz <p>Sortie vidéo numérique Thunderbolt 3 ou équivalent Sortie Displayport native par USB-C</p> <p>Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> • système à six hautparleurs haute-fidélité avec woofers à annulation de force <p>Ensemble de trois micros de qualité studio avec rapport signal sur bruit élevé et beamforming directionnel Micro-Casque</p> <p>Connexions et extensions</p> <p>Deux ports thunderbolt/USB4 avec en charge de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display port • Thunderbolt 3 (jusqu'à 40 Gbit/s) • USB 4 (jusqu'à 40 Gbit/s) • USB 3.1 Gen 2 (jusqu'à 10 Gbit/s) • prise casque 3,5mm <p>Configurable avec Gigabit Ethernet</p> <p>Entrées</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique ou équivalent • Magic Mouse ou équivalent • Magic Trackpad ou équivalent <p>Sans-fil</p>



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi • Connectivité sans fil Wi-Fi 6 802.11ax • Compatible IEEE 802.11a/b/g/n/ac • Bluetooth • Technologie sans fil Bluetooth <u>5.0</u> <p>Système d'exploitation</p> <ul style="list-style-type: none"> • MacOS dernière version ou équivalent avec documentation en français <p>Garantie et service</p> <p>Une assistance technique téléphonique minimal de 3 mois et d'une garantie minimum d'un an.</p>

Tableau de répartition

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	CMC DAKHLA
1	Ordinateurs de bureau tout en un	12



Lot N°04 : Imprimantes et scanners

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p><u>Imprimante Type 1</u> Imprimante laser monochrome format A4 moyen tirage <u>Caractéristiques exigées minimum :</u></p> <p>Format d'impression max : A4 Technologie : laser N&B Vitesse d'impression N&B (mn) : 40 ppm minimum Résolution d'impression : 1200x1200 dpi Capacité bac d'alimentation papier : 500 feuilles minimum Impression recto verso automatique Mémoire : 512 Mo minimum extensible Processeur : 1200 Mhz minimum Connectivité : Ethernet 10/100 Base TX / USB2.0 Haut débit Système d'exploitation : Windows XP (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / 2003 Server (32/64 bits) / Windows 7, 8 et 10 (32/64 bits) / 2008 Server R2/linux / Unix / Mac OS 10.5~10.8 Consommable : un toner de démarrage de 5000 pages + 1 toner de rechange original de 11 000 pages minimum Impression à partir d'une clé USB Accessoires : Fournie avec une documentation en langue française, un câble d'alimentation, un câble USB et un CD-ROM d'installation compatible avec Windows XP / 7, 8 et 10 Garantie 1 an sur site pièces et main d'œuvre</p>
2	<p><u>Imprimante Type (2 grand tirage)</u> Imprimante laser monochrome format A4 grand tirage <u>Caractéristiques exigées minimum :</u></p> <p>Format d'impression max : A4 Technologie : laser N&B Vitesse d'impression N&B (mn) : 42 ppm minimum Résolution d'impression (dpi) : 1200 x 1200 dpi Capacité bac d'alimentation papier : 500 feuilles minimum Impression recto verso automatique Mémoire : 512 Mo minimum extensible Processeur : 1200 Mhz minimum Connectivité : Ethernet 10/100/1000 Base TX / USB2.0 / Direct USB Système d'exploitation : Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Server 2008R2 / 2008 / 2003 / Mac OS X 10.5 – 10.9 LINUX / UNIX Consommable : un toner de démarrage de 8 000 pages + 1 toner de rechange original de 12 000 pages minimum Impression à partir d'une clé USB</p>



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	Accessoires : Fournie avec une documentation en langue française, un câble d'alimentation, un câble USB et un CD-ROM d'installation compatible avec Windows XP / 7, 8 et 10 Garantie 1 an sur site pièces et main d'œuvre
3	<p>IMPRIMANTE COULEUR <u>Caractéristiques exigées minimum :</u></p> <p>Type Laser Couleur Format A4, A5 et B5 Vitesse d'impression : 30 PPM minimum (A4) (Noir et Couleur) Vitesse d'impression Recto Verso 15 PPM minimum (A4) (Noir et Couleur) Résolution d'impression (dpi) : 1200 x 1200 dpi 4800 DPI Temps de sortie de la première page : inférieur à 8 secondes (noir) et inférieur à 8 secondes (couleur) Capacité d'alimentation papier : 250 feuilles minimum Capacité papier en sortie : jusqu'à 100 feuilles Gamme de poids papier supporté : 60 - 220 g/m2 Mémoire : 1000 Mo Langages imprimantes : Emulation PCL 5, Emulation PCL 6, Flux de données d'imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Émulation PDF 1.7, Image directe, Interfaces : Gigabit Ethernet, 2 Port USB 2.0 Haut débit, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Cartouches de démarrage (noir et couleur) : 2 000 pages A4 minimum Cartouches de rechange (noir et couleur) : 6 000 pages A4 minimum Câble alimentation Câble de connexion USB Impression à partir d'une clé USB Garantie 1 an sur site pièces et main d'œuvre</p>
4	<p>Scanner de bureau à défilement <u>Caractéristiques exigées minimum :</u></p> <p>Capacité du ADF : 100 Feuille Taille maximale du document : 215.9 mm X 6096 mm Taille minimale du document : 51mm x 51 mm Dimensions : 296 x 169 x 167 mm (largeur x profondeur x hauteur) Capacité Quotidienne : 6500 pages/jour Interface : USB 2.0. Ethernet . Source lumineuse : technologie LED Résolution Optique : 600 ppp X 600 ppp Résolution de Sortie : 24 bits couleur, 8 bits échelle de gris, Méthode de Numérisation : recto-verso en un seul passage Format papier maximum : 210 x 297 mm Capteur d'image : CIS Gamme d'épaisseur de papier ADF : 60 105g/m2 Vitesse de numérisation @ 300 dpi, n/b ou couleur : 40 ppm/ 80ipm Vitesse de numérisation @ 200 dpi, n/b ou couleur : 40ppm/ 80 ipm</p>



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	Garantie 1 an sur site pièces et main d'œuvre
5	<p><u>Scanner à plat</u> <u>Caractéristiques exigées minimum :</u></p> <p>Résolution de la numérisation : minimum 4.800 DPI (ppp) x 4.800 DPI (ppp) (horizontal x vertical) Profondeur de couleur : minimum en Entrée : 48 Bits Couleur, Sortie : 24 Bits Couleur Plage de numérisation (maximale) : 216 mm x 297 mm (horizontal x vertical) CONNECTIVITÉ Connexions Micro-AB USB 2.0 Hi-Speed Garantie 1 an sur site pièces et main d'œuvre</p>

Tableau de répartition

Item	Désignation	CMC Dakhla
1	Imprimante type 1	39
2	Imprimante type 2 (grand tirage)	9
3	Imprimante couleur	5
4	Scanner de bureau à défilement	8
5	Scanner à plat	2



Lot n°5 : Serveurs et Switch

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p>Serveur de stockage : Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>CPU : Type Bi Xeon ou équivalent Vitesse maximale en mode Turbo : 3.2 GHz Nombre de cœurs 12 cœurs Cache par processeur 11 Mo RAM : 128 Go extensible Technologie DDR4 SDRAM - ECC avancé ou équivalent DISQUE DUR: 2 x 512 Go SSD + 4 x HDD 2 To Nombre de baies pour unités échangeables à chaud 8 CONTROLEUR RAID : Oui Lecteur : Graveur DVD CONTRÔLEUR GRAPHIQUE Mémoire vidéo 16 Mo Interfaces vidéo VGA NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB 4DP+USBc GFX RÉSEAUX : 4 x Ports 10/100/1000 Mbits EXTENSION/CONNECTIVITÉ Baies 8 (total) / 8 (libre) x remplacement à chaud Interfaces : 5 x USB 3.0 (3 à l'avant, 2 à l'arrière) 1 x VGA ALIMENTATION : Double Alimentation</p> <p>• Garantie minimale 3 ans sur site pièces et main d'œuvre,</p>
2	<p>SWITCH Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Pour Armoire de brassage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 48 ports • 1 Port console • Debit de transfert de données : 10/100/1000 Mbps • Capacité de commutation : 48 Gbit/s • Taux de transfert de données maximal : 1 Gbits/s • Mémoire flash : 2 Mo minimum • Prise en charge des réseaux VLAN • Fonction AutoSurveillance VLAN • Management Web + SSH • Montable sur rack • Garantie minimale 1 an sur site pièces et main d'œuvre ; <p>+ Câble console</p>




Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
3	<p><u>Armoire de Brassage</u> Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Armoire de brassage murale demi-hauteur 19": Hauteur : 6, 9, 12, 15, 18 U / Largeur : 600 mm $\pm 5\%$ / Profondeur : 502 ou 602 mm $\pm 5\%$ matériau en acier porte frontale en verre et avec serrure guidage de câble vertical classe de protection (IP) IP20 Livrée avec réglette multi prises (4 prises) électriques avec terre et un interrupteur. Livrée avec kit de visserie écrou + rondelles + vis M60 au nombre de 30 pièces minimum. Livrée avec Étagère</p> <p>Garantie 3 ans sur site pièces et main d'œuvre</p>
4	<p><u>Panneau de brassage</u> Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>48 PORTS RJ45 CAT6 19" UTP Garantie 3 ans sur site pièces et main d'œuvre</p>
5	<p><u>Routeur pour TP</u> Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Mémoire interne 512 Mo min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mémoire flash 256 Mo min • 2 ports WAN Gigabit • 4 ports LAN Gigabit fournissent une connectivité haut-débit filaire. • 1 port console • 2 ports USB 2.0 génération 3.0 minimum • les protocoles pris en charge : IPSec, IPv4, IPv6, GRE, BVD, IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, L2TPv3, 802.1ag, 802.3ah, L2/L3 VPN.... • Standard réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u • Type de connections WAN : IP Dynamique/Statique, PPPoE, L2TP, PPTP... <p>Cryptage DES, 3DES, AES....</p> <ul style="list-style-type: none"> • Authentification MD5, SHA1 • Gestion des clés Manuel : IKE, VPN IPsec LAN-to-LAN • Supporte le service DoS • Utilisé comme Client DHCP • Utilisé comme Serveur DHCP • Utilisé comme Pare-feu • Montable sur rack • Garantie minimale 1 an sur site pièces et main d'œuvre ; <p>+ Câble console</p>



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
6	<p>Point d'accès WIFI Caractéristiques exigées minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normes wifi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (bibande) - Antennes : 2x2,4 GHz, gain 4 dBi, antenne interne 2x5 GHz, gain 5 dBi, antenne interne - Débits de données wifi : IEEE 802.11ac : De 6,5 Mb/s à 867 Mb/s IEEE 802.11a : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s IEEE 802.11n : 6,5 Mb/s à 300 Mb/s ; 400 Mb/s avec 256-QAM sur 2,4 GHz IEEE 802.11b : 1, 2, 5,5, 11 Mb/s IEEE 802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s - Bandes de fréquence : 2.4GHz radio : 2.400 - 2.4835 GHz - Bande passante du canal : 2,4 G : 20 et 40 MHz - Wifi et sécurité du système : WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Entreprise (TKIP/AES), antipiratage de démarrage sécurisé et verrouillage de données/contrôle critiques via des signatures numériques, certificat de sécurité unique et mot de passe aléatoire par périphérique. - Portée : Jusqu'à 200 mètres - SSID : 16 SSID par radio - Clients simultanés : Plus de 200 - Interfaces réseau : 2 ports Ethernet 10/100/1000 Base-T de détection automatique - Ports auxiliaires : 1 micro trou de réinitialisation - Protocoles réseau : IPv4, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM - QoS : 802.11e/WMM, VLAN, TOS - Gestion du réseau : Le contrôleur incorporé a la capacité de détection automatique et de mise en service automatique et de gestion jusqu'à 20 points d'accès WiFi de GWN dans un même réseau. - Garantie minimale 1 an sur site pièces et main d'œuvre ;
7	<p>UTM matériel (Avec Licence) Caractéristiques exigées minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Débit du VPN (3DES/AES): au minimum 150Mbps/s - Débit du firewall/debit de protection simultanée contre les menaces (firewall+services IPS) :au minimum 300 Mbps/s - Utilisateurs/nœuds : au minimum 200 - Connexions Nouvelles sessions/seconde : au minimum 50000 - Interfaces 10/100/1000 : au minimum 5 (au minimum 1 POE) - Ports USB 2.0/Ports série : au minimum 2 ports USB et 1 RJ-45 Console - Mémoire : au minimum 256 Mo - Mémoire flash système minimum : au minimum 64 Mo <p>FONCTIONS DE SÉCURITÉ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pare-feu - Protection contre les menaces - Options de filtrage (Web, IPS, DNS, DLP, SSL Inspection,...) - vpn et authentification



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<ul style="list-style-type: none"> - Journalisation et notifications - Interfaces utilisateur - Génération de rapports - Routage - Nat <p>Autres options (optionnelles)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attribution d'adresses IP - Proxies applicatifs - Agrégation de liens - Équilibrage de charge côté serveur - Qos VoIP - Montable sur rack - Garantie minimale 1 an sur site pièces et main d'œuvre ; 
8	<p>Multiprise Rackable 8 Prises : Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>2 m câble H05VVF.ou équivalent</p> <ul style="list-style-type: none"> -8 prises 2P + 8 16 A/230 V. - Fixations invisibles. - Crochets de suspension amovibles. - Interrupteur "marche/arrêt" à voyant lumineux. - Boîtier aux formes rondes esthétiques en matière isolante moulée. - Écartement large entre les prises permettant le branchement simultané de chargeurs et fiches. - Nb de prises : 8.
9	<p>PASSE Câble A Balai Noir : Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>PASSE CABLE A BALAI 19" 1U Couleur : noir</p>
10	<p>Console rackable double rail 1U pour serveur : Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Console Double Rail KVM rackable 19"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marque et modèle à préciser • 2 tiroirs indépendants : <ul style="list-style-type: none"> - le premier est équipé d'un clavier Azerty avec un dispositif de pointage de type touchpad - le second intègre un écran plan TFT-LCD de haute résolution (jusqu'à 1280*1024), 17" Minimum, • Nombre d'ordinateurs : 4 • Nombre de kit de câbles fournis : 4 • Rackable : Oui • Sortie(s) vidéo : VGA

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée(s) périphérique : PS/2 et USB • Garantie minimale 1 an sur site pièces et main d'œuvre ;
11	<p>Armoire 42U 19" : Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Classe : Armoire de réseau / serveur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avec perforations avant et arrière pour une évacuation optimale de l'air • Largeur : 800 mm (min) Hauteur : 2.114 mm Profondeur : 800,00 mm (min) Dimension : 482,6 mm (19 pouces) • Nombre d'unités en hauteur : 42 • Avec tôle de toit : Oui • Avec mise à la terre : Oui • Avec porte frontale en verre et perforations latérales sur l'encadrement de la porte : Oui • Avec porte arrière perforé : Oui • Avec parois latérales : Oui • Avec socle : Oui • Finition de la surface : laqué • Couleur : noir • Modèle : avec cadre pivotant • Démontable : Oui • Classe de protection (IP) : IP20 • 4 Emplacements ventilateurs sur la partie supérieure • 4 ventilateurs • Avec roulettes : Oui
12	<p>Onduleur rackable : Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Type : Protection intelligente Topology : Line interactive Puissance W / VA : 1980 W / 2200 VA Tension de sortie : 220 V / 240 V Tension d'entrée : 230 V Phase (Sortie/Entrée) : 1 / 1 Connexions de sortie : (8) IEC-320-C13, (1) IEC-320-C19 Connexions d'entrée : (1) IEC-320-C20 Port d'interface : 1 USB 2.0, 1 RS-232</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantie minimale 1 an sur site pièces et main d'œuvre ;
13	<p>Package : Routeur Montable sur rack avec licence de sécurité + 2-Port Serial WAN Interface Card + Câbles de connexion : Caractéristiques exigées minimum :</p>



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>1* Routeur montable sur rack avec licence de sécurité</p> <p>Caractéristiques : Prise en charge VPN, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge de Syslog, prise en charge d'IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), montage mural possible, assistance Access Control List (ACL), qualité de service (QoS), support RADIUS, NetFlow, IPFIX</p> <p>Prise en charge VPN, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge de Syslog, prise en charge d'IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), montage mural possible, assistance Access Control List (ACL), qualité de service (QoS), support RADIUS, NetFlow, IPFIX</p> <p>Technologie de connectivité : Filaire Filaire</p> <p>Performances Débit cumulé : 35 Mbps</p> <p>Protocole de gestion à distance SNMP, RMON</p> <p>Protocole de Routage OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routage statique IPv4, routage statique IPv6, routage à base de règles (PBR), IPv4-to-IPv6 Multicast</p> <p>RAM 4 Go (installé) / 4 Go (maximum) DDR3 SDRAM</p> <p>Mémoire flash 8 Go (installé) / 8 Go (maximum)</p> <p>Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet</p> <p>Protocole réseau / transport IPSec, PPPoE, DHCP</p> <p>Normes de conformité IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN55024, EN 55022 classe A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, CS-03, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 3548 classe A, GB 4943, VCCI V-3, EN 61000, KN22, KN24, CNS 13438, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1</p> <p>Type de boîtier Montable sur rack - modulaire - 1U</p> <p>Extension/connectivité</p> <p>Interfaces</p> <p>WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45</p> <p>Série: 1 x console - RJ-45</p> <p>USB 2.0: 1 x USB de type A 4 broches</p> <p>1 x SFP (mini-GBIC)</p> <p>Gestion: 1 x 1000Base-T - RJ-45</p> <p>Logements d'extension 2 (total) / 2 (libre) x NIM+</p> <p>2* 2-Port Serial WAN Interface Card :</p> <p>Cartes d'interface WAN série haute vitesse et asynchrones (HWIC) (2 ports)</p> <p>Device Type Expansion module</p> <p>Form factor Plug-in module</p> <p>Specifications :</p> <p>Synchronous Support Yes</p> <p>Synchronous Maximum Speed (Per Port) 8 Mbps</p> <p>Asynchronous Support Yes</p> <p>Asynchronous Maximum Speed (Per Port) 115.2 kbps</p> <p>Bisync Support Yes</p> <p>Serial Protocols EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A, V.35, and X.21</p>



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>Network Clock Synchronization Yes NEBS Type 2/4 TelecommPTT TBR1 and 2 JATE Digital NEBS Safety Approvals UL 60950, CAN/CSA 22.2, CSA60950, GB 4943, AS/NZS 60950, EN60950, IEC 60950 Immunity EN300386, CISPR24, EN55024, EN50082-1, 61000-4- Emissions FCC Part 15 Class A, ICES-003 Class A, EN55022 Class A, CISPR22 Class A, AS/NZSCISPR22 Class A, VCCI Class A, EN 300386, EN61000-3-2/3, CNS13438 Physical Specifications Singlewide HWIC, no slot restrictions</p>
14	<p>Switch manageable 24 ports 10/100/1000 Mbps + 4 ports SFP : Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>GÉNÉRAL Type de périphérique Commutateur - 24 ports - Géré Type de boîtier Montable sur rack Sous-type Gigabit Ethernet Ports 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (liaison montante) Performances Transfert de bande passante : 28 Gbits/s Commutation de bande passante : 56 Gbps Taux de transmission (paquets L3 de 64 octets): 41,67 Mpps</p> <p>Capacité Adresses MAC unicast: 15360 Routes directes unicast IPv4: 542 Routes indirectes unicast IPv4: 256 Routes directes unicast IPv6: 414 Routes indirectes unicast IPv6: 128 Routes IPv4 (statiques): 16 Routes IPv6 (statiques): 16 Routes IPv4 (multidiffusion): 1024 Groupes IPv6 (Multidiffusion): 1024 ACEs de sécurité IPv4/MAC: 600 ACEs de sécurité IPv6: 600 VLAN actifs: 256 ID de VLAN: 4094 Instances STP: 64 Sessions SPAN: 4 Paquet MTU-L3: 9198 octets Support de cadre Jumbo 10 240 octets Protocole de Routage IGMP, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP Protocole de gestion à distance SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS Méthode d'authentification Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)</p>



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>Caractéristiques Prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), système de détection d'intrusion (IDS), contrôle de la tempête de Broadcast, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Prise en charge Dying Gasp, sFlow, DHCP snooping, assistance Dynamic Trunking Protocol (DTP), assistance Port Aggregation Protocol (PAgP), assistance Access Control List (ACL), qualité de service (QoS), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), sans ventilateur, Shaped Round Robin (SRR), prise en charge LACP, prise en charge LLDP, notification de l'adresse MAC, Energy Efficient Ethernet, base d'information de gestion (MIB), Class of Service (CoS), authentification 802.1x, prise en charge DiffServ Code Point (DSCP), filtrage IGMP, Protection de la source IP, Weighted Tail Drop (WTD), technologie SmartPort, VLAN Trunking Protocol (VTP), Spanning-tree Root Guard (STRG), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), User Datagram Protocol (UDP), proxy ARP, Switched Port Analyzer (SPAN), détection de bouclage, MAC Access Bypass (MAB), BPDU Guard, Network Edge Access Topology (NEAT)</p> <p>Normes de conformité IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, Bluetooth 4.0, IEEE 802.1AX</p> <p>Processeur X ARM: 800 MHz RAM 512 Mo Mémoire flash 256 Mo Indicateurs d'état État EXTENSION/CONNECTIVITÉ</p> <p>Interfaces 24 x 1000Base-T RJ-45 4 x 1000Base-X SFP liaison montante 1 x gestion RJ-45 1 x mini-USB Type B 1 x USB Type A</p> <p>Normes de conformité CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2011/65/EU, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, AS/NZS CISPR22 Class A</p> <p>GARANTIE DU FABRICANT Service et maintenance Garantie de 3 ans 2* Câbles SFP 1* Câble console</p>
15	<p>Pare-feu matériel : Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Type de périphérique : Firewall Hauteur (unités de rack) : 1U Disque dur : SSD 100 Go x 1 (au minimum) Format : Rack-montable</p>




Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>Technologie de connectivité : Filaire</p> <p>Performances : Rendement du firewall: 1,9 Gbps</p> <p>Caractéristiques : Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, filtrage de l'URL, prévention contre les attaques DDos (attaques par saturation), technologie de mise en cluster, 4 ventilateurs, Application Visibility and Control (AVC)</p>
16	<p>Switch rackable (Pour Travaux Pratiques) :</p> <p>Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 24 ports minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Port console • Débit de transfert de données : 10/100/1000 Mbps • Capacité de commutation : 48 Gbit/s • Taux de transfert de données maximal : 1 Gbits/s • Mémoire flash : 2 Mo minimum • Prise en charge des réseaux VLAN • Fonction AutoSurveillance VLAN • Management Web + SSH • Montable sur rack • Garantie minimale 1 an sur site pièces et main d'œuvre ; + Câble console



Tableau de répartition

Item	Désignation	CMC Dakhla
1	Serveur de stockage	3
2	Switch	5
3	Armoire de brassage	5
4	Panneau de brassage	9
5	Routeur pour TP	3
6	Point d'accès WIFI	14
7	UTM matériel (Avec licence)	4
8	Multiprise Rackable 8 Prises	7
9	PASSE Cable A Balai Noir	14
10	console rackable double rail 1U pour serveur	2
11	Armoire 42U 19"	2
12	Onduleur rackable	2
13	Package : Routeur Montable sur rack avec licence de sécurité + 2-Port Serial WAN Interface Card + Câbles de connexion	3

Item	Désignation	CMC Dakhla
14	Switch manageable 24 ports 10/100/1000 Mbps + 4 ports SFP	3
15	Pare-feu matériel	2
16	Switch rackable (Pour Travaux Pratiques)	3

LE SOUMISSIONNAIRE	LE MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE
<u>Lu et accepté</u>	 Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique Abdeltif AOURAGH



Annexe :
**Spécifications techniques des fournitures proposées
par les concurrents**



Lot N° 01 : Microordinateurs

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.


Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'à défaut d'autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.


Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p>MICRO ORDINATEURS Type 1 Caractéristiques exigées minimum : Format : SFF OS : WINDOWS 11 Pro ou équivalent Chipset : Intel Q670 ou équivalent Processeur : Processeur Intel (ou équivalent) Intel Core i5-13500, 2.50G 24 MB cores 65W CPU-24 Mo cache, Mémoire vive 8Go extensible à 64 Go de mémoire SDRAM DDR5-4800 (2 DIMM) Disque dur : 512 GB 2280 PCIe NVMe Value Solid state Drive Lecteur optique : Lecteur de DVD+/-ROM Graphique : Carte graphique intégrée Intel UHD Graphics ou équivalent Ports et connecteurs : Avant : 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 3 ports USB 3.2 Gen 2, 1 Combo audio jack, Lecteur de Carte SD 4.0 Arrière : 2 ports USB 2.0, 3 ports USB 3.2 Gen 1, 1 ports Display Port 1.4a, 1 port HDMI, 13^{ème} port vidéo flexible (DP, HDMI, VGA ou USB-C), 1 RJ45, 1 port audio Line-in/out.</p> <p>Écran : 21,5 pouces de même marque que l'unité centrale Périphériques : Clavier (AZERTY Français/Arabe) et souris optique Audio : Haut-parleurs internes Connexion réseau : minimum 1 GbE intégrée Alimentation : 240 W (efficacité 92%) Slots : 1 M.2 2230 (pour WLAN) 1 M.2 2280 (pour stockage) 1 PCIe x1 1 PCIe x 16 1 slots de stockage HDD 3.5" Ecolabels : TCO8, Energy Star, Epeat GOLD.</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>Sécurité : Puce dédiée TPM 2.0 certifiée Common Criteria EAL4+ et FIPS 140-2., mises à jour et contrôles de sécurité automatique du BIOS, solution de sécurité en mode navigation, solution de reconnaissance et neutralisation de logiciels malveillants BIOS conçue par le fabricant du PC</p> <p>Protection du BIOS avec auto-réparation.</p> <p>Verrouillage de sécurité par câble antivol ou cadenas.</p> <p>EPEAT Gold, Energy Star, TCO 9.0</p> <p>Le PC doit passer les tests MIL-STD-810H.</p> <p>Dimension : 27 x 9,5 x 30,3 cm environ</p> <p>L'écran, Unité centrale, Clavier et Souris, doivent être de même marque reconnue mondialement.</p> <p>Garantie 3 ans sur site pièces et main d'œuvre</p>		
2	<p>MICRO ORDINATEURS Type 2</p> <p>Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Format : Micro-Tour</p> <p>OS : WINDOWS 11 Pro ou équivalent</p> <p>Chipset : Intel Q670 ou équivalent</p> <p>Processeur : Processeur i7-13700 ou équivalent (2,1 Ghz au minimum, 25 Mo cache, 12 coeurs)</p> <p>Mémoire : Mémoire vive 16Go extensible à 64Go de mémoire SDRAM DDR5-4800</p> <p>Disque dur : 512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD</p> <p>Lecteur optique : Lecteur de DVD+/-ROM</p> <p>Graphique : Carte graphique intégrée Intel UHD ou équivalent et carte graphique dédiée NVIDIA T400 ou équivalent 4 GB DDR6.</p> <p>Ports et connecteurs :</p> <p>Avant : 1 port USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) , 3 ports USB 3.2 Gen2 (10Gbps), 1 Combo audio jack</p> <p>Arrière : 2 ports USB 2.0, 3 ports USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), 1 port DisplayPort, 1 port HDMI, 1 3^{ème} port vidéo flexible (DP, HDMI, VGA ou USB-C), 1 RJ45, 1 port audio Line-in/out</p> <p>Alimentation : 260W (efficacité 92%)</p> <p>Slots :</p> <p>1 M.2 2230 (pour WLAN)</p> <p>1 M.2 2280 (pour stockage)</p> <p>1 PCIe x1</p> <p>1 PCIe x16</p> <p>1 PCI x1</p> <p>2 Slots de stockage HDD 3.5"</p> <p>Périphériques : Clavier (AZERTY Français/arabe) et souris optique</p> <p>Audio : Haut-parleurs internes</p> <p>Ecolabels : TCO8, Energy Star, Epeat GOLD.</p> <p>Sécurité : Puce dédiée TPM 2.0 certifiée Common Criteria EAL4+ et FIPS 140-2., mises à jour et contrôles de sécurité automatique du BIOS, solution de sécurité en mode navigation, solution de reconnaissance et neutralisation de logiciels malveillants BIOS conçue par le fabricant du PC</p> <p>Protection du BIOS avec auto-réparation.</p> <p>Verrouillage de sécurité par câble antivol ou cadenas.</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristique proposée :</p>	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>Une solution qui fournit une défense renforcée par le matériel, toujours active et résiliente. Il protège l'ordinateur des menaces modernes depuis le BIOS jusqu'au navigateur, au-dessus, à l'intérieur et en dessous du système d'exploitation. EPEAT Gold, Energy Star, TCO 9.0 Le PC doit passer les tests MIL-STD-810H.</p> <p>Écran : 23,5 pouces de même marque que l'unité centrale. L'écran, Unité centrale, Clavier et Souris, doivent être de même marque reconnue mondialement. Dimension : 15.5 x 30.3 x 33.7 cm environ Garantie 3 ans sur site pièces et main d'œuvre</p>		
3	<p>Stations de travail Caractéristiques exigées minimum : Format : Micro-tour OS : : WINDOWS 11 Pro ou équivalent Chipset : Intel W880 ou équivalent Processeur : Intel® Ultra 7 265 (ou équivalent) avec carte graphique intel (1.8 GHz de fréquence de base des E-core, 2,4 GHz de fréquence de base des P-cores, jusqu'à 4,6 Ghz de fréquence Turbo maximale des E-cores, jusqu'à 5,2 Ghz de fréquence Turbo maximale des P-cores, 30Mo de mémoire cache L3, 8 P-cores et 12 E-cores, 20 threads) ou équivalent Mémoire : 16GB (1x16GB) DDR5-4400 ECC UDIMM max mémoire 128GB DDR5 Disque dur : 512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD max 36TB Logement pour la mémoire : Minimum 4 DIMM Lecteur optique : Lecteur de DVD+/-ROM Graphique : Carte graphique intégrée Intel (ou équivalent) UHD Graphics 770 et carte graphique dédiée NVIDIA (ou équivalent) RTX A400 4 GB DDR6 Ports et connecteurs minimum en avant : <ul style="list-style-type: none"> • 2 USB Type C 20Gbps • 4 USB Type A 10Gbps • prise combinée casque/microphone Ports et connecteurs minimum en arrière : <ul style="list-style-type: none"> • prise de sortie audio • prise d'entrée audio • 2 Display Port 1.4 • 3 ports USB type A 2.0 480mbps • 2 USB Type A 10Gbps • 1 USB Type 15 Gbps • 1 port HDMI • 1 Port RJ-45 Périphériques : Clavier (AZERTY Français/Arabe) et souris optique Slots : 2 ports M.2 2280 PCIe 4x4 ; 1 port M.2 2230 WLAN ; 1 port M.2 2280 PCIe 5x4 ; 1 port PCIe, 4x1 mécaniques (x4 électriques)</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>1 port PCIe, 4x4 mécaniques (x16électriques) port PCIe 4x4</p> <p>Audio : Haut-parleur intégré Gestion de la sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum TPM 2.0 intégrée • Restauration rapide des dernières image OS en cas de panne. • Solution intelligente de détection des logiciels et fichiers malveillants. • Protection des processus de sécurité (antivirus et pare-feu) contre les attaques des programmes malveillants. • Validation de l'intégrité du code BIOS • Sécurité en mode navigation. <p>Une solution qui fournit une défense renforcée par le matériel, toujours active et résiliente. Il protège l'ordinateur des menaces modernes depuis le BIOS jusqu'au navigateur, au-dessus, à l'intérieur et en dessous du système d'exploitation.</p> <p>Durabilité : avoir passé avec succès au moins 13 tests MIL-STD 810H Environnement: Epeat Gold, Energy Star 8, TCO 8 Écran : 27 pouces de même marque que l'unité centrale. L'écran, Unité centrale, Clavier et Souris, doivent être de même marque reconnue mondialement. Garantie 3 ans sur site pièces et main d'œuvre</p>		



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 01 : Microordinateurs

Item	Désignation	-1 Quantité	-2 Prix unitaire HTVA	-3 Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	-4 TVA Appliquée sur (3)	-5 Montant TTC (5) = (3)+(4)
1	Micro-Ordinateur type 1	73				
2	Micro-Ordinateur type 2	168				
3	STATION DE TRAVAIL	66				

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent

Lot N° 2 : Ordinateurs portables

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.


Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'à défaut d'autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p><u>Ordinateurs Portable</u></p> <p>Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Processeur : minimum Intel Core i7 (ou équivalent) de 13ème génération minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chipset : de type Intel ou équivalent - Taille de l'écran : 15" - Mémoire : minimum 1 x 16 Go SDRAM DDR4 3200Mhz extensible à 64 Go - Logements pour la mémoire : 2 SODIMM dont 1 libre - Stockage: minimum 512 Go SSD PCIe NVMe - Carte graphique de type Intel HD ou équivalent - Ports et connecteurs : minimum : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 ports USB dont 2 USB 3.2 (minimum 1 USB avec fonction de charge) ▪ 2 ports USB-C (dont 1 Thunderbolt 4) avec DisplayPort ▪ 1 Port RJ-45 ▪ 1 port HDMI ▪ 1 prise combinée casque/micro ▪ Alimentation secteur ▪ Lecteur de Smart Cards - Réseau sans fil : Wifi 6 Dual Band 802.11ax et Bluetooth 5.1 - Batterie 51Whr minimum - Multimédia : Caméra HD, Microphone, haut-parleurs de haute qualité - Ecran : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Type d'écran : anti-éblouissement ▪ Dalle : IPS 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristique proposée :</p>	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Résolution : FHD 1920x1080 ▪ Eclairage : minimum 250 nits ▪ Taille : Minimum 15" <p>- Clavier AZERTY Arabe/Français rétroéclairé, résistant aux liquides</p> <p>- Poids inférieur à 1,8Kg</p> <p>Gestion de la sécurité : Puce dédiée TPM 2.0 certifiée Common Criteria EAL4+ et FIPS 140-2</p> <p>BIOS conçue par le fabricant du PC</p> <p>Protection du BIOS avec auto-réparation.</p> <p>Verrouillage de sécurité par câble antivol ou cadenas.</p> <p>EPEAT Gold, Energy Star, TCO 9.0</p> <p>Le PC doit passer les tests MIL-STD-810H.</p> <p>Mécanisme de détection d'ouverture du châssis anti-intrusions.</p> <p>Sacoche de transport d'origine de même marque</p> <p>Garantie 3 ans sur site pièces et main d'œuvre</p>		
2	<p><u>Ordinateurs Hybride</u></p> <p>Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Type de produit : Ultra portable</p> <p>Taille de l'écran : 12,3 " minimum</p> <p>Caractéristiques de l'écran ; Écran Pixel Sense, 3:2, Tactile:</p> <p>Multipoint en 10 points</p> <p>Processeur : Intel Core i5 (ou équivalent) 1035G4 de 8e génération min</p> <p>Avec Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 Edition Famille (ou équivalent)</p> <p>RAM installée : 8 Go</p> <p>Type de disque dur : SSD</p> <p>Capacité de stockage : 128 Go minimum</p> <p>Lecteur de cartes mémoire : Micro SDXC</p> <p>Carte graphique : Carte graphique Intel (ou équivalent) Iris Plus</p> <p>Webcam intégrée</p> <p>Résolution de la webcam : Caméra avant de 5 Mpx min avec qualité vidéo Full HD de 1080p min , Caméra arrière 8,0 Mpx min à mise au point automatique avec vidéo Full HD 1080p min</p> <p>Carte son : Deux micros de studio à champ lointain, Haut-parleurs stéréo 1,6W avec Dolby Audio Premium ou équivalent,</p> <p>Prise casque 3,5 mm min</p> <p>Communication sans fil</p> <p>Bluetooth 5.0</p> <p>Wi-Fi 802.11ax</p> <p>Connectique :</p> <p>1 USB C min</p> <p>1 Mini DisplayPort min</p> <p>Type de batterie : Jusqu'à 10,5 heures en utilisation normale</p> <p>Caractéristiques complémentaires</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristique proposée :</p>	

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	1 port Surface Connect, 1 port pour clavier Type Cover Surface, Design Signature magnésium uni avec aération invisible sur les côtés Ecran tactile Microphone intégré Garantie 3 ans sur site pièces et main d'œuvre		



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 2 : Ordinateurs portables

Item	Désignation	-1 Quantité	-2 Prix unitaire HTVA	-3 Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	-4 TVA Appliquée sur (3)	-5 Montant TTC (5) = (3)+(4)
1	PC Portable	25				
2	PC hybride	15				

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent

Lot N° 3 : Ordinateurs de bureau tout en un

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'à défaut d'autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p>Ordinateurs de bureau tout en un Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Ordinateur type IMAC ou équivalent.</p> <p>Ecran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Écran Retina 4,5K de 24 pouces • Résolution de 4480 x 25200 pixels avec prise en charge de plus d'un milliard de couleurs • Luminance de 500 nits • Large gamme de couleurs (P3) • Technologie True Tone <p>Processeur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puce apple M3 ou équivalent, CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique <p>GPU 7 cœurs ou équivalent</p> <p>Neural Engine 16 cœurs ou équivalent</p> <p>Mémoire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum 16 Go de mémoire unifiée <p>Stockage</p> <ul style="list-style-type: none"> • SSD 1 To Minimum <p>Caméra</p> <ul style="list-style-type: none"> • camera FaceTime HD 1080p avec le processeur de signal d'image de la puce M1 ou équivalent • Prise en charge simultanée de la résolution native sur l'écran intégré de 1 milliard de couleurs et de : <p>Un écran externe d'une résolution atteignant 6K à 60Hz</p> <p>Sortie vidéo numérique Thunderbolt 3 ou équivalent</p> <p>Sortie Displayport native par USB-C</p> <p>Audio</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristique proposée :</p>	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<ul style="list-style-type: none"> • système à six hautparleurs haute-fidélité avec woofers à annulation de force Ensemble de trois micros de qualité studio avec rapport signal sur bruit élevé et beamforming directionnel Micro-Casque Connexions et extensions Deux ports thunderbolt/USB4 avec en charge de : <ul style="list-style-type: none"> • Display port • Thunderbolt 3 (jusqu'à 40 Gbit/s) • USB 4 (jusqu'à 40 Gbit/s) • USB 3.1 Gen 2 (jusqu'à 10 Gbit/s) • prise casque 3,5mm Configurable avec Gigabit Ethernet Entrées <ul style="list-style-type: none"> • Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique ou équivalent • Magic Mouse ou équivalent • Magic Trackpad ou équivalent Sans-fil <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi • Connectivité sans fil Wi-Fi 6 802.11ax • Compatible IEEE 802.11a/b/g/n/ac • Bluetooth • Technologie sans fil Bluetooth 5.0 Système d'exploitation <ul style="list-style-type: none"> • MacOS dernière version ou équivalent avec documentation en français Garantie et service Une assistance technique téléphonique minimal de 3 mois et d'une garantie minimum d'un an. 		



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 3 : Ordinateurs de bureau tout en un

Item	Désignation	-1 Quantité	-2 Prix unitaire HTVA	-3 Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	-4 TVA Appliquée sur (3)	-5 Montant TTC (5) = (3)+(4)
1	Ordinateurs de bureau tout en un	12				

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent

Lot N° 4 : Imprimantes et scanners

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'à défaut d'autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.


Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p><u>Imprimante Type 1</u> Imprimante laser monochrome format A4 moyen tirage <u>Caractéristiques exigées minimum :</u></p> <p>Format d'impression max : A4 Technologie : laser N&B Vitesse d'impression N&B (mn) : 40 ppm minimum Résolution d'impression : 1200x1200 dpi Capacité bac d'alimentation papier : 500 feuilles minimum Impression recto verso automatique Mémoire : 512 Mo minimum extensible Processeur : 1200 Mhz minimum Connectivité : Ethernet 10/100 Base TX / USB2.0 Haut débit Système d'exploitation : Windows XP (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / 2003 Server (32/64 bits) Windows 7 , 8 et 10 (32/64 bits) / 2008 Server R2/linux /Unix /Mac OS 10.5~10.8 Consommable : un toner de démarrage de 5000 pages + 1 toner de rechange original de 11 000 pages minimum Impression à partir d'une clé USB Accessoires : Fournie avec une documentation en langue française, un câble d'alimentation, un câble USB et un CD-ROM d'installation compatible avec Windows XP / 7, 8 et 10 Garantie 1 an sur site pièces et main d'œuvre</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
2	<p><u>Imprimante Type (2 grand tirage)</u> Imprimante laser monochrome format A4 grand tirage <u>Caractéristiques exigées minimum :</u></p> <p>Format d'impression max : A4 Technologie : laser N&B Vitesse d'impression N&B (mn) : 42 ppm minimum Résolution d'impression (dpi) : 1200 x 1200 dpi Capacité bac d'alimentation papier : 500 feuilles minimum Impression recto verso automatique Mémoire : 512 Mo minimum extensible Processeur : 1200 Mhz minimum Connectivité : Ethernet 10/100/1000 Base TX / USB2.0 / Direct USB Système d'exploitation : Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Server 2008R2 / 2008 / 2003 Mac OS X 10.5 – 10.9 LINUX / UNIX Consommable : un toner de démarrage de 8 000 pages + 1 toner de rechange original de 12 000 pages minimum Impression à partir d'une clé USB</p> <p>Accessoires : Fournie avec une documentation en langue française, un câble d'alimentation, un câble USB et un CD-ROM d'installation compatible avec Windows XP / 7, 8 et 10 Garantie 1 an sur site pièces et main d'œuvre</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	
3	<p><u>IMPRIMANTE COULEUR</u> <u>Caractéristiques exigées minimum :</u></p> <p>Type Laser Couleur Format A4, A5 et B5 Vitesse d'impression : 30 PPM minimum (A4) (Noir et Couleur) Vitesse d'impression Recto Verso 15 PPM minimum (A4) (Noir et Couleur) Résolution d'impression (dpi) : 1200 x 1200 dpi 4800 DPI Temps de sortie de la première page : inférieur à 8 secondes (noir) et inférieur à 8 secondes (couleur) Capacité d'alimentation papier : 250 feuilles minimum Capacité papier en sortie : jusqu'à 100 feuilles Gamme de poids papier supporté : 60 - 220 g/m2 Mémoire : 1000 Mo Langages imprimantes : Emulation PCL 5, Emulation PCL 6, Flux de données d'imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Émulation PDF 1.7, Image directe,</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>Interfaces : Gigabit Ethernet, 2 Port USB 2.0 Haut débit, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Cartouches de démarrage (noir et couleur) : 2 000 pages A4 minimum Cartouches de rechange (noir et couleur) : 6 000 pages A4 minimum Câble alimentation Câble de connexion USB Impression à partir d'une clé USB Garantie 1 an sur site pièces et main d'œuvre</p>		
4	<p><u>Scanner de bureau à défilement</u> <u>Caractéristiques exigées minimum :</u></p> <p>Capacité du ADF : 100 Feuille Taille maximale du document : 215.9 mm X 6096 mm Taille minimale du document : 51mm x 51 mm Dimensions : 296 x 169 x 167 mm (largeur x profondeur x hauteur) Capacité Quotidienne : 6500 pages/jour Interface : USB 2.0. Ethernet . Source lumineuse : technologie LED Résolution Optique : 600 ppp X 600 ppp Résolution de Sortie : 24 bits couleur, 8 bits échelle de gris, Méthode de Numérisation : recto-verso en un seul passage Format papier maximum : 210 x 297 mm Capteur d'image : CIS Gamme d'épaisseur de papier ADF : 60 105g/m2 Vitesse de numérisation @ 300 dpi, n/b ou couleur : 40 ppm/ 80ipm Vitesse de numérisation @ 200 dpi, n/b ou couleur : 40ppm/ 80 ipm Garantie 1 an sur site pièces et main d'œuvre</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> 	
5	<p><u>Scanner à plat</u> <u>Caractéristiques exigées minimum :</u></p> <p>Résolution de la numérisation : minimum 4.800 DPI (ppp) x 4.800 DPI (ppp) (horizontal x vertical) Profondeur de couleur : minimum en Entrée : 48 Bits Couleur, Sortie : 24 Bits Couleur Plage de numérisation (maximale) : 216 mm x 297 mm (horizontal x vertical) CONNECTIVITÉ Connexions Micro-AB USB 2.0 Hi-Speed Garantie 1 an sur site pièces et main d'œuvre</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 4 : Imprimantes et scanners

Item	Désignation	-1	-2	-3	-4	-5
		Quantité	Prix unitaire	Prix total HT/HDD/HTVA	TVA Appliquée	Montant TTC
			HTVA	(3) = (1) x (2)	sur (3)	(5) = (3)+(4)
1	Imprimante type 1	39				
2	Imprimante type 2 (grand tirage)	9				
3	Imprimante couleur	5				
4	Scanner de bureau à défilement	8				
5	scanner à plat	2				

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent



Lot N°5 : Serveurs et switch

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.


Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'à défaut d'autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».


Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p>Serveur de stockage : Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>CPU : Type Bi Xeon ou équivalent Vitesse maximale en mode Turbo : 3.2 GHz Nombre de cœurs 12 cœurs Cache par processeur 11 Mo RAM : 128 Go extensible Technologie DDR4 SDRAM - ECC avancé ou équivalent DISQUE DUR: 2 x 512 Go SSD + 4 x HDD 2 To Nombre de baies pour unités échangeables à chaud 8 CONTROLEUR RAID : Oui Lecteur : Graveur DVD CONTRÔLEUR GRAPHIQUE Mémoire vidéo 16 Mo Interfaces vidéo VGA NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB 4DP+USBc GFX RÉSEAUX : 4 x Ports 10/100/1000 Mbits EXTENSION/CONNECTIVITÉ Baies 8 (total) / 8 (libre) x remplacement à chaud Interfaces : 5 x USB 3.0 (3 à l'avant, 2 à l'arrière) 1 x VGA ALIMENTATION : Double Alimentation</p> <p>• Garantie minimale 3 ans sur site pièces et main d'œuvre,</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	
2	<p>SWITCH Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Pour Armoire de brassage :</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	




Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<ul style="list-style-type: none"> Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 48 ports 1 Port console Debit de transfert de données : 10/100/1000 Mbps Capacité de commutation : 48 Gbit/s Taux de transfert de données maximal : 1 Gbits/s Mémoire flash : 2 Mo minimum Prise en charge des réseaux VLAN Fonction AutoSurveillance VLAN Management Web + SSH Montable sur rack Garantie minimale 1 an sur site pièces et main d'œuvre ; + Câble console 		
3	<p>Armoire de Brassage Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Armoire de brassage murale demi-hauteur 19": Hauteur : 6, 9, 12, 15, 18 U / Largeur : 600 mm ±5% / Profondeur : 502 ou 602 mm ±5% matériau en acier porte frontale en verre et avec serrure guidage de câble vertical classe de protection (IP) IP20 Livree avec réglette multi prises (4 prises) électriques avec terre et un interrupteur. Livree avec kit de visserie écrou + rondelles + vis M60 au nombre de 30 pièces minimum. Livree avec Étagère</p> <p>Garantie 3 ans sur site pièces et main d'œuvre</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p> 	
4	<p>Panneau de brassage Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>48 PORTS RJ45 CAT6 19" UTP Garantie 3 ans sur site pièces et main d'œuvre</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	
5	<p>Routeur pour TP Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Mémoire interne 512 Mo min</p> <ul style="list-style-type: none"> Mémoire flash 256 Mo min 2 ports WAN Gigabit 4 ports LAN Gigabit fournissent une connectivité haut-débit 	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>filaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 port console • 2 ports USB 2.0 génération 3.0 minimum • les protocoles pris en charge : IPSec, IPv4, IPv6, GRE, BVD, IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, L2TPv3, 802.1ag, 802.3ah, L2/L3 VPN.... • Standard réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u • Type de connections WAN : IP Dynamique/Statique, PPPoE, L2TP, PPTP... • Cryptage DES, 3DES, AES.... • Authentification MD5, SHA1 • Gestion des clés Manuel : IKE, VPN IPsec LAN-to-LAN • Supporte le service DoS • Utilisé comme Client DHCP • Utilisé comme Serveur DHCP • Utilisé comme Pare-feu • Montable sur rack • Garantie minimale 1 an sur site pièces et main d'œuvre ; + Câble console 		
6	<p>Point d'accès WIFI</p> <p>Caractéristiques exigées minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normes wifi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (bibande) - Antennes : 2x2,4 GHz, gain 4 dBi, antenne interne 2x5 GHz, gain 5 dBi, antenne interne - Débits de données wifi : IEEE 802.11ac : De 6,5 Mb/s à 867 Mb/s IEEE 802.11a : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s IEEE 802.11n : 6,5 Mb/s à 300 Mb/s ; 400 Mb/s avec 256-QAM sur 2,4 GHz IEEE 802.11b : 1, 2, 5,5, 11 Mb/s IEEE 802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s - Bandes de fréquence : 2.4GHz radio : 2.400 - 2.4835 GHz - Bande passante du canal : 2,4 G : 20 et 40 MHz - Wifi et sécurité du système : WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Entreprise (TKIP/AES), antipiratage de démarrage sécurisé et verrouillage de données/contrôle critiques via des signatures numériques, certificat de sécurité unique et mot de passe aléatoire par périphérique. - Portée : Jusqu'à 200 mètres - SSID : 16 SSID par radio - Clients simultanés : Plus de 200 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristique proposée :</p>	



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<ul style="list-style-type: none"> - Interfaces réseau : 2 ports Ethernet 10/100/1000 Base-T de détection automatique - Ports auxiliaires : 1 micro trou de réinitialisation - Protocoles réseau : IPv4, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM - QoS : 802.11e/WMM, VLAN, TOS - Gestion du réseau : Le contrôleur incorporé a la capacité de détection automatique et de mise en service automatique et de gestion jusqu'à 20 points d'accès WiFi de GWN dans un même réseau. - Garantie minimale 1 an sur site pièces et main d'œuvre ; 		
7	<p>UTM matériel (Avec Licence) Caractéristiques exigées minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Débit du VPN (3DES/AES): au minimum 150Mbps/s - Débit du firewall/debit de protection simultanée contre les menaces (firewall+services IPS) : au minimum 300 Mbps/s - Utilisateurs/nœuds : au minimum 200 - Connexions Nouvelles sessions/seconde : au minimum 50000 - Interfaces 10/100/1000 : au minimum 5 (au minimum 1 POE) - Ports USB 2.0/Ports série : au minimum 2 ports USB et 1 RJ-45 <p>Console</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mémoire : au minimum 256 Mo - Mémoire flash système minimum : au minimum 64 Mo <p>FONCTIONS DE SÉCURITÉ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pare-feu - Protection contre les menaces - Options de filtrage (Web, IPS, DNS, DLP, SSL Inspection,....) - vpn et authentification - Journalisation et notifications - Interfaces utilisateur - Génération de rapports - Routage - Nat <p>Autres options (optionnelles)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attribution d'adresses IP - Proxies applicatifs - Agrégation de liens - Équilibrage de charge côté serveur - Qos VoIP - Montable sur rack - Garantie minimale 1 an sur site pièces et main d'œuvre ; 	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	
8	<p>Multiprise Rackable 8 Prises :</p>	<p>Marque : Référence :</p>	


Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>2 m câble H05VVF.ou équivalent</p> <p>-8 prises 2P + 8 16 A/230 V.</p> <p>- Fixations invisibles.</p> <p>- Crochets de suspension amovibles.</p> <p>- Interrupteur "marche/arrêt" à voyant lumineux.</p> <p>- Boîtier aux formes rondes esthétiques en matière isolante moulée.</p> <p>- Écartement large entre les prises permettant le branchement simultané de chargeurs et fiches.</p> <p>- Nb de prises : 8.</p>	<p>Caractéristique proposée :</p>	
9	<p>PASSE Câble A Balai Noir :</p> <p>Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>PASSE CABLE A BALAI 19" 1U</p> <p>Couleur : noir</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristique proposée :</p>	
10	<p>Console rackable double rail 1U pour serveur :</p> <p>Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Console Double Rail KVM rackable 19"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marque et modèle à préciser • 2 tiroirs indépendants : <ul style="list-style-type: none"> - le premier est équipé d'un clavier Azerty avec un dispositif de pointage de type touchpad - le second intègre un écran plan TFT-LCD de haute résolution (jusqu'à 1280*1024), 17" Minimum, • Nombre d'ordinateurs : 4 • Nombre de kit de câbles fournis : 4 • Rackable : Oui • Sortie(s) vidéo : VGA • Entrée(s) périphérique : PS/2 et USB • Garantie minimale 1 an sur site pièces et main d'œuvre ; 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristique proposée :</p>	
11	<p>Armoire 42U 19' :</p> <p>Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Classe : Armoire de réseau / serveur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avec perforations avant et arrière pour une évacuation optimale de l'air • Largeur : 800 mm (min) Hauteur : 2.114 mm 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristique proposée :</p>	

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>Profondeur : 800,00 mm (min) Dimension : 482,6 mm (19 pouces)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'unités en hauteur : 42 • Avec tôle de toit : Oui • Avec mise à la terre : Oui • Avec porte frontale en verre et perforations latérales sur l'encadrement de la porte : Oui • Avec porte arrière perforé : Oui • Avec parois latérales : Oui • Avec socle : Oui • Finition de la surface : laqué • Couleur : noir • Modèle : avec cadre pivotant • Démontable : Oui • Classe de protection (IP) : IP20 • 4 Emplacements ventilateurs sur la partie supérieure • 4 ventilateurs • Avec roulettes : Oui 		
12	<p>Onduleur rackable : Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Type : Protection intelligente Topology : Line interactive Puissance W / VA : 1980 W / 2200 VA Tension de sortie : 220 V / 240 V Tension d'entrée : 230 V Phase (Sortie/Entrée) : 1 / 1 Connexions de sortie : (8) IEC-320-C13, (1) IEC-320-C19 Connexions d'entrée : (1) IEC-320-C20 Port d'interface : 1 USB 2.0, 1 RS-232</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantie minimale 1 an sur site pièces et main d'œuvre ; 	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	
13	<p>Package : Routeur Montable sur rack avec licence de sécurité + 2-Port Serial WAN Interface Card + Câbles de connexion : Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>1* Routeur montable sur rack avec licence de sécurité Caractéristiques : Prise en charge VPN, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge de Syslog, prise en charge d'IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), montage mural possible, assistance Access Control List (ACL), qualité de service (QDS), support RADIUS, NetFlow, IPFIX Prise en charge VPN, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge de</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	




Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>Syslog, prise en charge d'IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), montage mural possible, assistance Access Control List (ACL), qualité de service (QoS), support RADIUS, NetFlow, IPFIX</p> <p>Technologie de connectivité : Filaire Filaire</p> <p>Performances Débit cumulé : 35 Mbps</p> <p>Protocole de gestion à distance SNMP, RMON</p> <p>Protocole de Routage OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routage statique IPv4, routage statique IPv6, routage à base de règles (PBR), IPv4-to-IPv6 Multicast</p> <p>RAM 4 Go (installé) / 4 Go (maximum) DDR3 SDRAM</p> <p>Mémoire flash 8 Go (installé) / 8 Go (maximum)</p> <p>Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet</p> <p>Protocole réseau / transport IPSec, PPPoE, DHCP</p> <p>Normes de conformité IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN55024, EN 55022 classe A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, CS-03, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 3548 classe A, GB 4943, VCCI V-3, EN 61000, KN22, KN24, CNS 13438, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1</p> <p>Type de boîtier Montable sur rack - modulaire - 1U</p> <p>Extension/connectivité</p> <p>Interfaces</p> <p>WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45</p> <p>Série: 1 x console - RJ-45</p> <p>USB 2.0: 1 x USB de type A 4 broches</p> <p>1 x SFP (mini-GBIC)</p> <p>Gestion: 1 x 1000Base-T - RJ-45</p> <p>Logements d'extension 2 (total) / 2 (libre) x NIM+</p> <p>2* 2-Port Serial WAN Interface Card :</p> <p>Cartes d'interface WAN série haute vitesse et asynchrones (HWIC) (2 ports)</p> <p>Device Type Expansion module</p> <p>Form factor Plug-in module</p> <p>Specifications :</p> <p>Synchronous Support Yes</p> <p>Synchronous Maximum Speed (Per Port) 8 Mbps</p> <p>Asynchronous Support Yes</p> <p>Asynchronous Maximum Speed (Per Port) 115.2 kbps</p> <p>Bisync Support Yes</p>		



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>Serial Protocols EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A, V.35, and X.21</p> <p>Network Clock Synchronization Yes</p> <p>NEBS Type 2/4</p> <p>TelecommPTT TBR1 and 2</p> <p>JATE Digital NEBS</p> <p>Safety Approvals UL 60950, CAN/CSA 22.2, CSA60950, GB 4943, AS/NZS 60950, EN60950, IEC 60950</p> <p>Immunity EN300386, CISPR24, EN55024, EN50082-1, 61000-4-Emissions FCC Part 15 Class A, ICES-003 Class A, EN55022 Class A, CISPR22 Class A, AS/NZSCISPR22 Class A, VCCI Class A, EN 300386, EN61000-3-2/3, CNS13438</p> <p>Physical Specifications</p> <p>Singlewide HWIC, no slot restrictions</p>		
14	<p>Switch manageable 24 ports 10/100/1000 Mbps + 4 ports SFP :</p> <p>Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>GÉNÉRAL</p> <p>Type de périphérique Commutateur - 24 ports - Géré</p> <p>Type de boîtier Montable sur rack</p> <p>Sous-type Gigabit Ethernet</p> <p>Ports 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (liaison montante)</p> <p>Performances Transfert de bande passante : 28 Gbits/s</p> <p>Commutation de bande passante : 56 Gbps</p> <p>Taux de transmission (paquets L3 de 64 octets): 41,67 Mpps</p> <p>Capacité Adresses MAC unicast: 15360</p> <p>Routes directes unicast IPv4: 542</p> <p>Routes indirectes unicast IPv4: 256</p> <p>Routes directes unicast IPv6: 414</p> <p>Routes indirectes unicast IPv6: 128</p> <p>Routes IPv4 (statiques): 16</p> <p>Routes IPv6 (statiques): 16</p> <p>Routes IPv4 (multidiffusion): 1024</p> <p>Groupes IPv6 (Multidiffusion): 1024</p> <p>ACEs de sécurité IPv4/MAC: 600</p> <p>ACEs de sécurité IPv6: 600</p> <p>VLAN actifs: 256</p> <p>ID de VLAN: 4094</p> <p>Instances STP: 64</p> <p>Sessions SPAN: 4</p> <p>Paquet MTU-L3: 9198 octets</p> <p>Support de cadre Jumbo 10 240 octets</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristique proposée :</p>	

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>Protocole de Routage IGMP, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP Protocole de gestion à distance SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS Méthode d'authentification Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)</p> <p>Caractéristiques Prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), système de détection d'intrusion (IDS), contrôle de la tempête de Broadcast, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Prise en charge Dying Gasp, sFlow, DHCP snooping, assistance Dynamic Trunking Protocol (DTP), assistance Port Aggregation Protocol (PAgP), assistance Access Control List (ACL), qualité de service (QoS), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), sans ventilateur, Shaped Round Robin (SRR), prise en charge LACP, prise en charge LLDP, notification de l'adresse MAC, Energy Efficient Ethernet, base d'information de gestion (MIB), Class of Service (CoS), authentification 802.1x, prise en charge DiffServ Code Point (DSCP), filtrage IGMP, Protection de la source IP, Weighted Tail Drop (WTD), technologie SmartPort, VLAN Trunking Protocol (VTP), Spanning-tree Root Guard (STRG), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), User Datagram Protocol (UDP), proxy ARP, Switched Port Analyzer (SPAN), détection de bouclage, MAC Access Bypass (MAB), BPDU Guard, Network Edge Access Topology (NEAT) Normes de conformité IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, Bluetooth 4.0, IEEE 802.1AX Processeur X ARM: 800 MHz RAM 512 Mo Mémoire flash 256 Mo Indicateurs d'état État EXTENSION/CONNECTIVITÉ</p> <p>Interfaces 24 x 1000Base-T RJ-45 4 x 1000Base-X SFP liaison montante 1 x gestion RJ-45 1 x mini-USB Type B 1 x USB Type A</p>		



Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>Normes de conformité CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2011/65/EU, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, AS/NZS CISPR22 Class A</p> <p>GARANTIE DU FABRICANT Service et maintenance Garantie de 3 ans 2* Câbles SFP 1* Câble console</p>		
15	<p>Pare-feu matériel : Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Type de périphérique : Firewall Hauteur (unités de rack) : 1U Disque dur : SSD 100 Go x 1 (au minimum) Format : Rack-montable Technologie de connectivité : Filaire Performances : Rendement du firewall: 1,9 Gbps Caractéristiques : Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, filtrage de l'URL, prévention contre les attaques DDos (attaques par saturation), technologie de mise en cluster, 4 ventilateurs, Application Visibility and Control (AVC)</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	
16	<p>Switch rackable (Pour Travaux Pratiques) : Caractéristiques exigées minimum :</p> <p>Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 24 ports minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Port console • Débit de transfert de données : 10/100/1000 Mbps • Capacité de commutation : 48 Gbit/s • Taux de transfert de données maximal : 1 Gbits/s • Mémoire flash : 2 Mo minimum • Prise en charge des réseaux VLAN • Fonction AutoSurveillance VLAN • Management Web + SSH • Montable sur rack • Garantie minimale 1 an sur site pièces et main d'œuvre ; <p>+ Câble console</p>	<p>Marque : Référence : Caractéristique proposée :</p>	

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°5 : Serveurs et switch

Item	Désignation	-1 Quantité	-2 Prix unitaire HTVA	-3 Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	-4 TVA Appliquée sur (3)	-5 Montant TTC (5) = (3)+(4)
1	Serveur de stockage	3				
2	Switch	5				
3	Armoire de brassage	5				
4	Panneau de brassage	9				
5	Routeur pour TP	3				
6	Point d'accès WIFI	14				
7	UTM matériel (Avec licence)	4				
8	Multiprise Rackable 8 Prises	7				
9	PASSE Cable A Balai Noir	14				
10	console rackable double rail 1U pour serveur	2				
11	Armoire 42U 19"	2				
12	Onduleur rackable	2				
13	Package : Routeur Montable sur rack avec licence de sécurité + 2-Port Serial WAN Interface Card + Câbles de connexion	3				
14	Switch manageable 24 ports 10/100/1000 Mbps + 4 ports SFP	3				
15	Pare-feu matériel	2				
16	Switch rackable (Pour Travaux Pratiques)	3				
Montant Total en DH						



Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent