

**CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES  
(C. P. S.)**



Handwritten signatures and initials in blue ink.

## SOMMAIRE

ARTICLE 1	:	OBJET DU MARCHÉ ET MODE DE PASSATION.
ARTICLE 2	:	DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ.
ARTICLE 3	:	AUTRES TEXTES APPLICABLES.
ARTICLE 4	:	CARACTÈRE DES PRIX.
ARTICLE 5	:	NATURE DES PRIX.
ARTICLE 6	:	DROITS DE TIMBRES.
ARTICLE 7	:	DÉLAI D'EXÉCUTION ET PÉNALITÉS DE RETARD.
ARTICLE 8	:	CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DÉFINITIF.
ARTICLE 9	:	LIVRAISON DES ÉQUIPEMENTS AU SITE BÉNÉFICIAIRE
ARTICLE 10	:	MODALITÉS DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ TECHNIQUE
ARTICLE 11	:	MODALITÉS DE RÉCEPTION DES ÉQUIPEMENTS
ARTICLE 12	:	FORMATION
ARTICLE 13	:	RÉCEPTIONS PROVISOIRE ET DÉFINITIVE.
ARTICLE 14	:	MODE DE RÈGLEMENT.
ARTICLE 15	:	MODALITÉS DE PAIEMENT.
ARTICLE 16	:	UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.
ARTICLE 17	:	BREVETS.
ARTICLE 18	:	SOUS-TRAITANCE.
ARTICLE 19	:	DOMICILE DU TITULAIRE
ARTICLE 20	:	VALIDITÉ DU MARCHÉ.
ARTICLE 21	:	DÉLAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ.
ARTICLE 22	:	GARANTIE.
ARTICLE 23	:	RETENUE DE GARANTIE.
ARTICLE 24	:	DÉLAI DE GARANTIE.
ARTICLE 25	:	RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DÉFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE
ARTICLE 26	:	ASSURANCE ET RESPONSABILITÉS.
ARTICLE 27	:	RÈGLEMENT DES CONTESTATIONS.
ARTICLE 28	:	NANTISSEMENT.
ARTICLE 29	:	RÉSILIATION DU MARCHÉ.
ARTICLE 30	:	MESURES COERCITIVES
ARTICLE 31	:	LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET LE CONFLIT D'INTÉRÊTS.
ARTICLE 32	:	VERSEMENT À TITRE D'AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHÉ



## CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

**Marché n°** ..... / **2025.**

Passé en application de l'article 19 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

Entre les soussignés :

d'une part : .....

L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL (O.F.P.P.T.), représenté par son Directeur Général,

Et,

D'autre part : .....

La société : .....

- Titulaire du compte ..... (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.....(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

- Adresse du siège social de la société : .....

- Adresse du domicile élu : .....

- Affiliée à la CNSS sous le n° : .....

- Inscrite au registre de commerce de ..... (localité) sous le n° : .....

- Patente n° : .....

- N° d'identification fiscale

- n° de l'identifiant Commun de l'Entreprise : .....

- Représentée par :

Monsieur .....

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,



## **CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :**

### **ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ ET MODE DE PASSATION**

**Le présent marché a pour objet :** ACQUISITION DE MOBILIER DESTINE AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'OFPPT :

LOT N° 1 : Mobilier d'atelier destiné à l'ISMI NOUACER  
LOT N° 2 : Mobilier d'atelier destiné à CFP BNI NSAR  
LOT N° 3 : Mobilier d'atelier destiné à IFMS RABAT  
LOT N°4 : Mobilier d'atelier destiné à IFMS CASABLANCA

Le marché issu du présent appel d'offres est passé en application des articles 19 (al. 1 du paragraphe I-1 et al.a à paragraphe I-3) et 20 (al. b à paragraphe 3) du décret n°2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics.

### **ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ**

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- 4- Les prospectus, notices ou autres documents techniques,
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016).



En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit dans règlement relatif aux marchés publics de l'office de l'OFPPT, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

### **ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES**

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le Décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).
- L'arrêté 2-3663 du 13 /07/2005 portant organisation financière et comptable de l'OFPPT.
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.
- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- La décision du ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.

- L'arrêté du ministre délégué au profit de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hijra 1444 (23 Juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

#### **ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX**

Les prix des équipements objet du présent marché sont fermes.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

#### **ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX**

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au titulaire une marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

#### **ARTICLE N°6 : DROITS DE TIMBRES**

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

#### **ARTICLE N°7 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD**

##### **Délai d'exécution :**

Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de **60 jours (soixante jours)**.

Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Le délai que se réserve l'OFPPT pour la vérification de la conformité technique, n'est pas inclus dans le délai contractuel susmentionné.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

L'OFPPT s'engage à fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités ci-dessus.

##### **Pénalités de retard :**

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité de un pour mille (1/1000) du

A blue circular stamp is visible in the middle of the page, partially overlapping the text. It contains the text "Service Action des Equipements" and "Ministère de l'Économie et des Finances". Below the stamp, there are handwritten blue ink marks, including what appears to be a signature and some initials.

montant initial, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8)% du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAGT.

#### **ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF**

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCAGT est :

- **Lot N° 1 : 11 695,00 DH TTC (Onze mille six cent quatre-vingt-quinze dirhams TTC)**
- **Lot N° 2 : 4800,00 DH TTC (Quatre mille huit cents dirhams TTC)**
- **Lot N° 3 : 4750,00 DH TTC (Quatre mille sept cent cinquante dirhams TTC)**
- **Lot N°4 : 4750,00 DH TTC (Quatre mille sept cent cinquante dirhams TTC)**

Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d'ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

**N.B :** Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrés à cet effet conformément à la législation en vigueur.

#### **ARTICLE N°9 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE**

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, l'OFPPT se réserve le droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépôt dans un Entrepôt dédié sur le périmètre urbain de Casablanca.

Toutefois, l'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est à la charge du Titulaire. Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à l'OFPPT :

- Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.



Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de l'entrepôt signe les bons de dépôt des articles livrés en précisant les dates de livraison.

Le titulaire doit communiquer à l'OFPPT le bon de dépôt contre accusé de réception, pour permettre aux services de l'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technique.

## **ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE**

Sur la base du programme des livraisons, l'OFPPT organise les opérations de vérification de conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire.

En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité technique seront effectuées dans l'Entrepôt dédié avant l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison à l'entrepôt dédié, la vérification portera sur la conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que l'installation et la mise en marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit être signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation nécessaire après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Le retard enregistré dans l'opération de vérification de conformité technique et de réception, après livraison du matériel, sera à la charge de l'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la saisie du titulaire par l'OFPPT l'informant du dépôt des équipements en question dans les locaux de ce dernier.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié. Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matière d'œuvre et toutes sujétions nécessaire à l'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux présentant des observations doivent faire l'objet de levée de réserves dans un délai maximum de **15 jours** qui commencera à courir à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai l'OFPPT n'est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra à la disposition du(es) représentant(s) de l'OFPPT la documentation technique, en langue française, nécessaire à la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L'OFPPT procédera à la vérification de la conformité technique de l'équipement avec les spécifications du marché) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié, à la date prévue,

Handwritten signature and initials in blue ink.

en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission désignée par l'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par le(s) représentant(s) de l'OFPPT et du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit être consignée dans le procès-verbal de vérification de conformité technique.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

Le titulaire remettra aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire dans le site bénéficiaire et /ou l'entrepôt dédié.

## **ARTICLE N°11 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS**

L'OFPPT procédera à la réception dans le site bénéficiaire :

- Du matériel sur la base du procès-verbal de vérification de conformité technique
- Des quantités livrées par rapport à celles du marché ou avenant
- De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois l'équipement, vérifié, conforme, satisfait aux essais exigés

**Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le P.V. de réception.**

## **ARTICLE N°12 : Formation**

Il n'est pas prévu de formation pour tous les lots

## **ARTICLE N°13 : Réceptions provisoire et définitive**

### **1- Réception provisoire**

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de l'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra à la dernière date de réception.

### **2- Réception définitive**

Le titulaire demandera à l'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par l'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.





Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter à ces opérations qui seront sanctionnées par un procès-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le remplacement de l'équipement défectueux ayant fait l'objet d'une notification, le titulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer l'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'à ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, l'O.F.P.P.T. peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

#### **ARTICLE N°14 : MODE ET DELAI DE REGLEMENT**

##### **a-mode de règlement**

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

##### **b-délai de règlement**

En application de l'article 78-2 de loi n°69-21 relative aux délais de paiement, le délai de règlement des paiements est fixé à 120 jours à compter de la date de facturation

#### **ARTICLE N°15 : MODALITES DE PAIEMENT**

L'OFPPT procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

1) Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le titulaire adressera à l'Office les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signés et détachés par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.



Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

#### **ARTICLE N°16 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.**

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'O.F.P.P.T., ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés,

échantillons ou information fournis par l'O.F.P.P.T. ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'O.F.P.P.T, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la propriété de l'O.F.P.P.T. et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'O.F.P.P.T. sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

#### **ARTICLE N°17 : BREVETS**

Le titulaire garantira l'O.F.P.P.T, contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

#### **ARTICLE N°18 : SOUS-TRAITANCE**

Si le titulaire envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d'ouvrage :

- l'identité, la raison ou la dénomination sociale, et l'adresse des sous-traitants ;
- le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;
- la nature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ;
- le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;
- et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l'article 27 du décret n °2-22-431.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché, à savoir :

Lot N°	Items qui représentent le corps d'état principal
Lot N° 1 :	Lot entier
Lot N° 2 :	Lot entier
Lot N° 3 :	Lot entier
Lot N° 4 :	Lot entier

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu'il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises conformément à l'article 143 du décret n °2-22-431 précité.

Le titulaire du marché est tenu de présenter au maître d'ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur à mesure de l'exécution des prestations sous-traitées.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

## **ARTICLE N°19 : DOMICILE DU TITULAIRE**

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

## **ARTICLE N°20 : VALIDITE DU MARCHÉ**

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de l'Office ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

## **ARTICLE N°21 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ.**

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 143 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

## **ARTICLE N°22 : GARANTIE**

Le titulaire garantit que tout l'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclut toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout l'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune défectuosité due à sa conception, aux matériaux utilisés ou à sa mise en œuvre (sauf dans le cas où la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant l'utilisation normale de l'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de formation Professionnelles de l'OFPT.

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont à la charge exclusive de ce dernier

## **ARTICLE N°23 : RETENUE DE GARANTIE**

Conformément à l'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue de un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

#### **ARTICLE N°24 : DELAI DE GARANTIE**

Le délai de garantie est fixé à Une année (01) pour les prestations objet du marché,

Pour les prestations objet du marché. Il court à partir de la date de réception provisoire de ces équipements.

Le délai de garantie suscitée concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix – détail estimatif, et est exigé du titulaire après la date du procès-verbal de réception provisoire.

#### **ARTICLE N°25 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE**

En application des dispositions de l'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée après que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 19 du CCAGT, et le paiement de la retenue de garantie est effectuée ou bien les cautions qui les remplacent à la suite d'une mainlevée donnée par l'OFPPT dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.



#### **ARTICLE N°26 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES**

En application des dispositions de l'article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du présent marché.

#### **ARTICLE N°27 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS**

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours à la procédure prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis à la juridiction marocaine compétente statuant en matière administrative, conformément à l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT).

#### **ARTICLE N°28 : NANTISSEMENT**

En cas de nantissement du marché, le Maître d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :



+ La liquidation des sommes dues par l'Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l'O.F.P.T ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'à bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus à l'article 8 du dahir susvisé, est le Directeur Général de l'OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de l'OFPPT seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché. Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de l'exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.

#### **ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHÉ**

Le marché peut être résilié par l'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) - CCAGT et du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

#### **ARTICLE 30 : MESURES COERCITIVES**

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAGT, notamment celle prévues par son chapitre VIII et l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

#### **ARTICLE 31 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET LE CONFLIT D'INTERETS.**

Tout intervenant dans les procédures de passation des marchés, à quelque titre que ce soit, doit préserver son indépendance vis-à-vis des concurrents et s'abstenir d'accepter de leur part tout avantage ou gratification ou d'entretenir avec eux toute relation de nature à compromettre son objectivité et son impartialité, comme prévues par l'article 162 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

#### **ARTICLE 32 : VERSEMENT A TITRE D'AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHÉ.**

Conformément au décret n° 2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 Mai 2014) ) aucune avance n'est consentie au titre du présent marché.



## **CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :**

### **Lot N°1 : Mobilier d'atelier destiné à l'ISMI NOUACER**

La tolérance de toutes les dimensions sauf omission est de +/-5%

ITEM N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1	<p><b>TABLE AUTOMATISME</b></p> <p>Table à deux places pour atelier Automatismes</p> <p>Table de dimensions 750x1500 mm (P x L) +/- 5%</p> <p>Structure stable et robuste.</p> <p>Une conception ergonomique moderne. Couleur gris clair</p> <p>Plateau stratifié à haute température, Charge min 200kg répartis sur la surface, Hauteur de l'établi plateau de 900 à 1000mm. +/- 5%</p> <p>6 Prises de courant 220V avec voyants de signalisation + 2 RJ45 CAT6 + disjoncteur sur le pupitre + 1 ARU à clé à sécurité</p> <p>Boîtiers passe-câbles intégrés dans la conduite de câbles.</p> <p>Chemin de câbles aux dimensions généreuses.</p> <p>Support d'unité centrale en profilé aluminium mat à fixer sous table.</p>
2	<p><b>TABLE ELECTRONIQUE</b></p> <p>Table d'Electronicien à deux étagères avec les caractéristiques suivantes :</p> <p>Dimensions 750x1500 mm (P x L) +/- 5%</p> <p>Structure stable et robuste.</p> <p>Une conception ergonomique moderne. Couleur gris clair</p> <p>Plateau stratifié à haute température, Charge min 200kg répartis sur la surface, Hauteur de l'établi plateau de 900 à 1000mm.</p> <p>6 Prises de courant avec voyants de signalisation + 2 RJ45 CAT6 + disjoncteur sur le pupitre + 1 ARU à clé à sécurité</p> <p>Etagères : tablette réglable en hauteur, profondeur min 300mm, charge sur chaque étagère 10Kg répartis sur la surface</p> <p>Boîtiers passe-câbles intégrés dans la conduite de câbles.</p> <p>Chemin de câbles aux dimensions généreuses.</p> <p>Support d'unité centrale en profilé aluminium mat à fixer sous table.</p> <p>Support d'écran de PC (à fixer à hauteur réglable)</p>
3	<p><b>ÉTABLI D'ATELIER AVEC ETAU POUR TRAVAUX DE MONTAGE</b></p> <p>ÉTABLI D'ATELIER AVEC PLATEAU EN BOIS type FACOM ou équivalent</p> <p>Couleur : gris.</p> <p>Longueur du plan de travail : 2m +/-5</p> <p>Profondeur du plan de travail : 750 mm +/-5%</p> <p>Hauteur : 900 à 1000mm. +/- 5% .</p> <p>Extension en tôle d'acier à 2 tiroirs, doté de 4 piétements télescopique en tube carré réglable en hauteur et patins antidérapant</p> <p>Dimension : 500x525x750 mm +/-5%</p> <p>- Livré avec Etau mécanique fixé sur le plan de travail</p>
4	<p><b>Tabourets pour atelier</b></p> <p>Tabouret atelier sur roulettes pour stagiaire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assise et dossier mousse</li> <li>- Revêtement tissu couleur noir</li> <li>- Structure tube métallique</li> <li>- Réglable en hauteur</li> <li>- Structure robuste</li> </ul>





ITEM N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
5	<b>Armoire outillage</b> Armoire outillage étagères réglables en hauteur - Charge par étagère : 40 kg au minimum - 2 portes à charnières intérieures - Fermeture à serrure à clés - Epaisseur : 0,6 mm au minimum - Matière Métal - Longueur 100 cm +/-5% - Largeur 45 cm +/-5% Hauteur 180 cm +/-5%
6	<b>Tables servantes :</b> - Tables servantes - Servante d'atelier Type Facom ou équivalent - Composé de 4 tiroirs Verrouillable - Charge par tiroirs 40 kg minimum - 4 roulettes Ø80mm (2 avec frein) - Tablette 19mm minimum mélaminé. - Dimensions : H 800mm x 610 x 650mm. ±5%
7	<b>Etablis porte outillage à panneau vertical</b> Etablis porte outillage panneau vertical, Type Facom ou équivalent Un plateau de travail composé : - d'un établi avec plateau stratifié 1500x750mm±5% muni de deux Panneau perforé porte-outils , - de 24 Crochets porte-outils 2Panneau jalousie porte-bacs - 6 Bacs 115 x 105mm ±5% - 6Bacs 105 x 170mm ±5% 1Étagère à position réglable
8	<b>Corbeilles tri selectif</b> corbeilles tri selectif 3x60 L min. couleurs vert, jaune et bleu



**Tableau de répartition**  
**Lot N°1 : Mobilier d'atelier destiné à l'ISMI NOUACER**

Item N°	Désignation	Unité	ISMI NOUACER
1	TABLE AUTOMATISME	U	12
2	TABLE ELECTRONIQUE	U	12
3	ÉTABLI D'ATELIER AVEC ETAU POUR TRAVAUX DE MONTAGE	U	10
4	Tabourets pour atelier	U	70
5	Armoire outillage	U	6
6	Tables servantes	U	12
7	Etablis porte outillage à panneau vertical	U	2
8	Corbeilles tri selectif	U	2

**Lot N°2 : Mobilier d'atelier destiné à CFP BNI NSAR**

La tolérance de toutes les dimensions sauf omission est de +/-5%

ITEM N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1	<b>TABLE ELECTRONIQUE</b> Table d'Electronicien à deux étagères avec les caractéristiques suivantes : Dimensions 750x1500 mm (P x L) +/- 5% Structure stable et robuste. Une conception ergonomique moderne. Couleur gris clair Plateau stratifié à haute température, Charge min 200kg répartis sur la surface, Hauteur de l'établi plateau de 900 à 1000mm. 6 Prises de courant avec voyants de signalisation + 2 RJ45 CAT6 + disjoncteur sur le pupitre + 1 ARU à clé à sécurité Étagères : tablette réglable en hauteur, profondeur min 300mm, charge sur chaque étagère 10Kg répartis sur la surface Boîtiers passe-câbles intégrés dans la conduite de câbles. Chemin de câbles aux dimensions généreuses. Support d'unité centrale en profilé aluminium mat à fixer sous table. Support d'écran de PC (à fixer à hauteur réglable)
2	<b>ÉTABLI D'ATELIER AVEC ETAU POUR TRAVAUX DE MONTAGE</b> ÉTABLI D'ATELIER AVEC PLATEAU EN BOIS type FACOM ou équivalent Couleur : gris. Longueur du plan de travail : 2m +/-5 Profondeur du plan de travail : 750 mm +/-5% Hauteur : 900 à 1000mm. +/- 5% . Extension en tôle d'acier a 2 tiroirs, doté de 4 piétements télescopique en tube carré réglable en hauteur et patins antidérapant Dimension : 500x525x750 mm +/-5% Livré avec Etau mécanique fixé sur le plan de travail
3	<b>Tabourets pour atelier</b> Tabouret atelier sur roulettes pour stagiaire - Assise et dossier mousse - Revêtement tissu couleur noir - Structure tube métallique - Réglable en hauteur - Structure robuste
4	<b>Armoire outillage</b> Armoire outillage étagères réglables en hauteur - Charge par étagère : 40 kg au minimum - 2 portes à charnières intérieures - Fermeture à serrure à clés - Epaisseur : 0,6 mm au minimum - Matière Métal - Longueur 100 cm +/-5% - Largeur 45 cm +/-5% Hauteur 180 cm +/-5%

ITEM N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
5	<b>Tables servantes :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tables servantes</li> <li>- Servante d'atelier Type Facom ou équivalent</li> <li>- Composé de 4 tiroirs Verrouillable</li> <li>- Charge par tiroirs 40 kg minimum</li> <li>- 4 roulettes Ø80mm (2 avec frein)</li> <li>- Tablette 19mm minimum mélaminé.</li> </ul> Dimensions : H 800mm x 610 x 650mm. ±5%
6	<b>Etablis porte outillage à panneau vertical</b> Etablis porte outillage panneau vertical, Type Facom ou équivalent Un plateau de travail composé : <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'un établi avec plateau stratifié 1500x750mm±5% muni de deux Panneau perforé porte-outils ,</li> <li>- de 24 Crochets porte-outils</li> <li>- 2Panneau jalousie porte-bacs</li> <li>- 6 Bacs 115 x 105mm ±5%</li> <li>- 6Bacs 105 x 170mm ±5%</li> <li>- 1Étagère à position réglable</li> </ul>
7	<b>Corbeilles tri sélectif</b> Corbeilles tri sélectif 3x60 L min. couleurs vert, jaune et bleu

### Tableau de répartition

#### Lot N°2 : Mobilier d'atelier destiné à CFP BNI NSAR

Item N°	Désignation	Unité	CFIP BENI DRAR
1	TABLE ELECTRONIQUE	U	4
2	ÉTABLI D'ATELIER AVEC ETAU POUR TRAVAUX DE MONTAGE	U	8
3	Tabourets pour atelier	U	30
4	Armoire outillage	U	5
5	Tables servantes	U	4
6	Etablis porte outillage à panneau vertical	U	1
7	Corbeilles tri sélectif	U	2

### Lot N°3 : Mobilier d'atelier destiné IFMS RABAT

La tolérance de toutes les dimensions sauf omission est de +/-5%

Item	Désignation
1	<p><b>Armoire pour pharmacie</b>  Armoire médicale de rangement.  Construction monobloc soudée en tôle d'acier 8/10e  Équipée de 2 Portes vitrées en verre Securit norme EN12-150,  Cadre métallique.  Ouverture des portes à 225°.  La partie haute de l'armoire comporte 2 étagères en verre .  Poignée encastrée avec fermeture par serrure à clés 2 points (jeu de 2 clés).  La partie basse est équipée de 2 portes métalliques, 1 étagère en verre, 1 serrure à clés différente.  Fermeture 2 points avec poignée encastrée et serrure à clés 4 roulettes pivotantes dont 2 équipées de frein,  Peinture poudre époxy résistante aux chocs  Couleur blanche  Dimensions : 800 x 435 x 1800 mm +/- 5%</p>
2	<p><b>Armoire médicale</b>  Armoire médicale haute de rangement idéale  Équipée d'étagères en verre .  Portes vitrées en verre Securit conforme norme EN 12150,  Construction monobloc soudée en tôle d'acier 8/10e  Poignée encastrée avec fermeture serrure à clés 2 points (jeu de 2 clés)  Charge maxi 25 kg par étagère  Ouverture des portes à 225°  Peinture résistante aux chocs  Blanc  Dimensions : 1000 x 435 x 1800 mm +/-5%</p>
3	<p><b>Armoire de rangement pour salle de maintenance</b>  Armoires de rangement fermant à clé  Structure métallique monobloc soudée.  Tôle d'acier laminée à froid.  Épaisseur 10/10ème.  Portes sur charnières invisibles, ouverture à 180°  Large renfort de porte pour garantir la rigidité de l'ensemble.  4 Tablettes amovibles réglables en hauteur au pas de 25 mm minimum  Charge utile 150 kg par tablette minimum  Serrure de sécurité à 3 points haute et basse dans la poignée tournante (clés fournies).  Base encastrée entièrement réglable jusqu'à 80 mm avec patins anti-glissement  Dim. ext. LxPxh (mm) 900 x 450 x 1800 +/-5%  Nbre de tablettes 4</p>
4	<p><b>Etablis pour salle de maintenance</b>  Table à deux places équipée de 4 prises de courant 230V monophasés et 2 RJ45 CAT 6, et support de PC</p>

Item	Désignation
	<p><b>Plan de travail et conduite de câbles :</b>  Plan de travail coulissant pourvu à l'arrière d'un joint à lèvres  Plan de travail de 30 mm constitué d'un panneau en aggloméré dense stratifié Couleur gris clair  Panneau stratifié double face à structure fine de 0,8 mm  La couche stratifiée est résistante contre une multitude de substances et agents chimiques, tels que les acides dilués et les solutions alcalines.  Elle est insensible à la chaleur résultant par exemple de l'étain à braser liquide ainsi que de réchauffements ponctuels du fer à souder ou de brûlures de cigarettes  Encadrement du plan de travail avec chant plastique massif et antichoc de 3 mm, coloration dans la masse  Couche stratifiée et bande de lisière sont exemptes de PVC  boîtiers passe-câbles intégrés dans la conduite de câbles  Conduite de câbles verrouillable à l'aide d'une serrure.</p> <p><b>Cadre :</b>  Pieds en profilé en alu à rainures multiples  Cadre tube rectangulaire 40/20/2 mm  Obturbateur tube oval 100/20/1,5 mm  Construction vissée en profilé en alu, déplacée vers l'avant pour une liberté de mouvement des jambes  Peinture époxy résistante aux acides, couleur gris clair  Avec protection de sol et antichoc  Dimensions minimales 1600 x 900 x 760 mm (lpxh) +/-5%</p>
5	<p><b>Table de travail pour salle de maintenance</b>  Un plan de travail entre 1500-1800 comportant 2 bloc de prises comportant chacun 2prises électriques 16 A+ prise électrique 20 A +2prises électriques 16 A ondulée+ prise informatique RJ45. Extension en tôle d'acier a 2 tiroirs, doté de 4 piétements télescopique en tube carré réglable en hauteur et patins antidérapant Dimension : 500x525x750 mm+/-5%</p>
6	<p><b>Vestiaire double case</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestiaire métallique monobloc, équipé de deux portes étiquette</li> <li>• Portes encastrées avec fermeture et aération.</li> <li>• Corps est un assemblage soudé de deux côtés, un dessus et un socle et des séparations fabriquées en tôle acier St 12-03 ép. 0,8 mm, munies d'un socle à quatre pieds en tôles St 12-03 ép. 2mm, plié 80x80/53x53mm hauteur de 60 mm et support en tube carré de 30x30 pour embout en PVC noir.</li> <li>• 2 portes (un angle d'ouverture de 210°), portes étiquettes embouties 70x35mm, avec serrures.</li> <li>• La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four</li> </ul> <p>Dimensions (± 5%)  Larg. 400mm ; Prof. 500mm ; Haut. 2030 mm</p>
7	<p><b>Banc 3 places</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banc Vestiaire pour 3 Places, largeur 1.5 m</li> <li>• Structure métallique tube carré 30x30mm sur 6 pieds avec embouts de protection</li> <li>• Lames en bois massif hêtre étuvé.</li> </ul>



Item	Désignation
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four</li> </ul> Dimensions (+/-5%) : H 450 x L 1500 x P 400 mm

**Tableau de répartition**  
**Lot N°3 : Mobilier d'atelier destiné IFMS RABAT**

Item	Désignation	Unité	IFMS Rabat	Qte
1	Armoire pour pharmacie	U	6	6
2	Armoire médicale	U	12	12
3	Armoire de rangement pour salle de maintenance	U	2	2
4	Etablis pour salle de maintenance	U	8	8
5	Table de travail pour salle de maintenance	U	1	1
6	vestiaire double case	U	2	2
7	Banc 3 places	U	1	1

### LOT N°4 : Mobilier d'atelier destiné IFMS CASABLANCA

La tolérance de toutes les dimensions sauf omission est de +/-5%

Item	Désignation
1	<p><b>Armoire pour pharmacie</b>  Armoire médicale de rangement.  Construction monobloc soudée en tôle d'acier 8/10e  Équipée de 2 Portes vitrées en verre Securit norme EN12-150,  Cadre métallique.  Ouverture des portes à 225°.  La partie haute de l'armoire comporte 2 étagères en verre .  Poignée encastrée avec fermeture par serrure à clés 2 points (jeu de 2 clés).  La partie basse est équipée de 2 portes métalliques, 1 étagère en verre, 1 serrure à clés différente.  Fermeture 2 points avec poignée encastrée et serrure à clés 4 roulettes pivotantes dont 2 équipées de frein,  Peinture poudre époxy résistante aux chocs  Couleur blanche  Dimensions : 800 x 435 x 1800 mm +/- 5%</p>
2	<p><b>Armoire médicale</b>  Armoire médicale haute de rangement idéale  Équipée d'étagères en verre .  Portes vitrées en verre Securit conforme norme EN 12150,  Construction monobloc soudée en tôle d'acier 8/10e  Poignée encastrée avec fermeture serrure à clés 2 points (jeu de 2 clés)  Charge maxi 25 kg par étagère  Ouverture des portes à 225°  Peinture résistante aux chocs  Blanc  Dimensions : 1000 x 435 x 1800 mm +/-5%</p>
3	<p><b>Armoire de rangement pour salle de maintenance</b>  Armoires de rangement fermant à clé  Structure métallique monobloc soudée.  Tôle d'acier laminée à froid.  Épaisseur 10/10ème.  Portes sur charnières invisibles, ouverture à 180°  Large renfort de porte pour garantir la rigidité de l'ensemble.  4 Tablettes amovibles réglables en hauteur au pas de 25 mm minimum  Charge utile 150 kg par tablette minimum  Serrure de sécurité à 3 points haute et basse dans la poignée tournante (clés fournies).  Base encastrée entièrement réglable jusqu'à 80 mm avec patins anti-glissement  Dim. ext. LxPxh (mm) 900 x 450 x 1800 +/-5%  Nbre de tablettes 4</p>

4	<p><b>Etablis pour salle de maintenance</b></p> <p>Table à deux places équipée de 4 prises de courant 230V monophasés et 2 RJ45 CAT 6, et support de PC</p> <p><b>Plan de travail et conduite de câbles :</b></p> <p>Plan de travail coulissant pourvu à l'arrière d'un joint à lèvres</p> <p>Plan de travail de 30 mm constitué d'un panneau en aggloméré dense stratifié Couleur gris clair</p> <p>Panneau stratifié double face à structure fine de 0,8 mm</p> <p>La couche stratifiée est résistante contre une multitude de substances et agents chimiques, tels que les acides dilués et les solutions alcalines.</p> <p>Elle est insensible à la chaleur résultant par exemple de l'étain à braser liquide ainsi que de réchauffements ponctuels du fer à souder ou de brûlures de cigarettes</p> <p>Encadrement du plan de travail avec chant plastique massif et antichoc de 3 mm, coloration dans la masse</p> <p>Couche stratifiée et bande de lisière sont exemptes de PVC</p> <p>boîtiers passe-câbles intégrés dans la conduite de câbles</p> <p>Conduite de câbles verrouillable à l'aide d'une serrure.</p> <p><b>Cadre :</b></p> <p>Pieds en profilé en alu à rainures multiples</p> <p>Cadre tube rectangulaire 40/20/2 mm</p> <p>Obturbateur tube oval 100/20/1,5 mm</p> <p>Construction vissée en profilé en alu, déplacée vers l'avant pour une liberté de mouvement des jambes</p> <p>Peinture époxy résistante aux acides, couleur gris clair</p> <p>Avec protection de sol et antichoc</p> <p>Dimensions minimales 1600 x 900 x 760 mm (lxpxh) +/-5%</p>
5	<p><b>Table de travail pour salle de maintenance</b></p> <p>Un plan de travail entre 1500-1800 comportant 2 bloc de prises comportant chacun 2prises électriques 16 A+ prise électrique 20 A +2prises électriques 16 A ondulée+ prise informatique RJ45. Extension en tôle d'acier a 2 tiroirs, doté de 4 piétements télescopique en tube carré réglable en hauteur et patins antidérapant Dimension : 500x525x750 mm+/-5%</p>
6	<p><b>Vestiaire double case</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestiaire métallique monobloc, équipé de deux portes étiquette</li> <li>• Portes encastrées avec fermeture et aération.</li> <li>• Corps est un assemblage soudé de deux côtés, un dessus et un socle et des séparations fabriquées en tôle acier St 12-03 ép. 0,8 mm, munies d'un socle à quatre pieds en tôles St 12-03 ép. 2mm, plié 80x80/53x53mm hauteur de 60 mm et support en tube carré de 30x30 pour embout en PVC noir.</li> <li>• 2 portes (un angle d'ouverture de 210°), portes étiquettes embouties 70x35mm, avec serrures.</li> <li>• La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four</li> </ul> <p>Dimensions (± 5%)</p> <p>Larg. 400mm ; Prof. 500mm ; Haut. 2030 mm</p>
7	<p><b>Banc 3 places</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banc Vestiaire pour 3 Places, largeur 1.5 m</li> <li>• Structure métallique tube carré 30x30mm sur 6 pieds avec embouts de protection</li> </ul>

- Lames en bois massif hêtre étuvé.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four

Dimensions (+/-5%) : H 450 x L 1500 x P 400 mm

**Tableau de répartition**  
**Lot N°4 : Mobilier d'atelier destiné IFMS CASABLANCA**

Item	Désignation	Unité	IFMS CASABLANCA	Qte
1	Armoire pour pharmacie	U	6	6
2	Armoire médicale	U	12	12
3	Armoire de rangement pour salle de maintenance	U	2	2
4	Etablis pour salle de maintenance	U	8	8
5	Table de travail pour salle de maintenance	U	1	1
6	vestiaire double case	U	2	2
7	Banc 3 places	U	1	1

LE SOUMISSIONNAIRE	LE MAITRE D'OUVRAGE
<u>Lu et accepté</u>	<p align="center"> <b>Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique</b>  <i>Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique</i>  <i>Par Interim</i>  <b>EL FERDOUSSI WIDAD</b> </p>

**Annexe :**  
**Spécifications techniques des fournitures proposées**  
**Par le concurrent pour les lots n°1 – 2 - 3- 4**


## LOT N°1 : Mobilier d'atelier destiné à l'ISMI NOUACER

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
- Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.
- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,..... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

**La tolérance de toutes les dimensions sauf omission est de +/-5%**

Item	Désignation	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<b>TABLE AUTOMATISME</b> Table à deux places pour atelier Automatismes Table de dimensions 750x1500 mm (P x L) +/- 5% Structure stable et robuste. Une conception ergonomique moderne. Couleur gris clair Plateau stratifié à haute température, Charge min 200kg répartis sur la surface, Hauteur de l'établi plateau de 900 à 1000mm. +/- 5% 6 Prises de courant 220V avec voyants de signalisation + 2 RJ45 CAT6 + disjoncteur sur le pupitre + 1 ARU à clé à sécurité Boîtiers passe-câbles intégrés dans la conduite de câbles. Chemin de câbles aux dimensions généreuses. Support d'unité centrale en profilé aluminium mat à fixer sous table.		
2	<b>TABLE ELECTRONIQUE</b> Table d'Electronicien à deux étagères avec les caractéristiques suivantes : Dimensions 750x1500 mm (P x L) +/- 5% Structure stable et robuste. Une conception ergonomique moderne. Couleur gris clair Plateau stratifié à haute température, Charge min 200kg répartis sur la surface, Hauteur de l'établi plateau de 900 à 1000mm. 6 Prises de courant avec voyants de signalisation + 2 RJ45 CAT6 + disjoncteur sur le pupitre + 1 ARU à clé à sécurité Etagères : tablette réglable en hauteur, profondeur min 300mm, charge sur chaque étagère 10Kg répartis sur la surface Boîtiers passe-câbles intégrés dans la conduite de câbles. Chemin de câbles aux dimensions généreuses. Support d'unité centrale en profilé aluminium mat à fixer sous table. Support d'écran de PC (à fixer à hauteur réglable)		
3	<b>ÉTABLI D'ATELIER AVEC ETAU POUR TRAVAUX DE MONTAGE</b> ÉTABLI D'ATELIER AVEC PLATEAU EN BOIS type FACOM ou équivalent Couleur : gris. Longueur du plan de travail : 2m +/-5		



	<p>Profondeur du plan de travail : 750 mm +/-5%</p> <p>Hauteur : 900 à 1000mm. +/- 5% .</p> <p>Extension en tôle d'acier a 2 tiroirs, doté de 4 piétements télescopique en tube carré réglable en hauteur et patins antidérapant</p> <p>Dimension : 500x525x750 mm +/-5%</p> <p>Livré avec Etau mécanique fixé sur le plan de travail</p>		
4	<p><b>Tabourets pour atelier</b></p> <p>Tabouret atelier sur roulettes pour stagiaire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assise et dossier mousse</li> <li>- Revêtement tissu couleur noir</li> <li>- Structure tube métallique</li> <li>- Réglable en hauteur</li> <li>- Structure robuste</li> </ul>		
5	<p><b>Armoire outillage</b></p> <p>Armoire outillage</p> <p>étagères réglables en hauteur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Charge par étagère : 40 kg au minimum</li> <li>- 2 portes à charnières intérieures</li> <li>- Fermeture à serrure à clés</li> <li>- Epaisseur : 0,6 mm au minimum</li> <li>- Matière Métal</li> <li>- Longueur 100 cm +/-5%</li> <li>- Largeur 45 cm +/-5%</li> <li>- Hauteur 180 cm +/-5%</li> </ul>		
6	<p><b>Tables servantes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tables servantes</li> <li>- Servante d'atelier Type Facom ou équivalent</li> <li>- Composé de 4 tiroirs Verrouillable</li> <li>- Charge par tiroirs 40 kg minimum</li> <li>- 4 roulettes Ø80mm (2 avec frein)</li> <li>- Tablette 19mm minimum mélaminé.</li> <li>- Dimensions : H 800mm x 610 x 650mm. ±5%</li> </ul>		
7	<p><b>Etablis porte outillage à panneau vertical</b></p> <p>Etablis porte outillage panneau vertical, Type Facom ou équivalent</p> <p>Un plateau de travail composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'un établi avec plateau stratifié 1500x750mm±5% muni de deux Panneau perforé porte-outils ,</li> <li>- de 24 Crochets porte-outils</li> <li>- 2Panneau jalousie porte-bacs</li> <li>- 6 Bacs 115 x 105mm ±5%</li> <li>- 6Bacs 105 x 170mm ±5%</li> </ul> <p>1Étagère à position réglable</p>		
8	<p><b>Corbeilles tri selectif</b></p> <p>corbeilles tri selectif 3x60 L min. couleurs vert, jaune et bleu</p>		

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**  
**LOT N°1 : Mobilier d'atelier destiné à l'ISMI NOUACER**

Item	Désignation	Unité	ISMI Nouacer	Qte	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	TABLE AUTOMATISME	U	12	12		
2	TABLE ELECTRONIQUE	U	12	12		
3	ÉTABLI D'ATELIER AVEC ETAU POUR TRAVAUX DE MONTAGE	U	10	10		
4	Tabourets pour atelier	U	70	70		
5	Armoire outillage	U	6	6		
6	Tables servantes	U	12	12		
7	Etablis porte outillage à panneau vertical	U	2	2		
8	Corbeilles tri selectif	U	2	2		
<b>Montant Total en HTVA</b>						
<b>Total de la TVA (Taux 20%)=</b>						
<b>Montant Total en TTC =</b>						



Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à ..... le .....

Signature et cachet du concurrent

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

## LOT N° 2: Mobilier d'atelier destiné à CFP Bni NSAR

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
- Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration » ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.
- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,..... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

La tolérance de toutes les dimensions sauf omission est de +/-5%

Item N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<b>TABLE ELECTRONIQUE</b> Table d'Electronicien à deux étagères avec les caractéristiques suivantes : Dimensions 750x1500 mm (P x L) +/- 5% Structure stable et robuste. Une conception ergonomique moderne. Couleur gris clair Plateau stratifié à haute température, Charge min 200kg répartis sur la surface, Hauteur de l'établi plateau de 900 à 1000mm. 6 Prises de courant avec voyants de signalisation + 2 RJ45 CAT6 + disjoncteur sur le pupitre + 1 ARU à clé à sécurité Etagères : tablette réglable en hauteur, profondeur min 300mm, charge sur chaque étagère 10Kg répartis sur la surface Boîtiers passe-câbles intégrés dans la conduite de câbles. Chemin de câbles aux dimensions généreuses. Support d'unité centrale en profilé aluminium mat à fixer sous table. Support d'écran de PC (à fixer à hauteur réglable)		
2	<b>ÉTABLI D'ATELIER AVEC ETAU POUR TRAVAUX DE MONTAGE</b> ÉTABLI D'ATELIER AVEC PLATEAU EN BOIS type FACOM ou équivalent Couleur : gris. Longueur du plan de travail : 2m +/-5 Profondeur du plan de travail : 750 mm +/-5% Hauteur : 900 à 1000mm. +/- 5% . Extension en tôle d'acier a 2 tiroirs, doté de 4 piétements télescopique en tube carré réglable en hauteur et patins antidérapant Dimension : 500x525x750 mm +/-5% Livré avec Etau mécanique fixé sur le plan de travail		
3	<b>Tabourets pour atelier</b> Tabouret atelier sur roulettes pour stagiaire - Assise et dossier mousse - Revêtement tissu couleur noir - Structure tube métallique - Réglable en hauteur - Structure robuste		



Item N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
4	<b>Armoire outillage</b> Armoire outillage étagères réglables en hauteur - Charge par étagère : 40 kg au minimum - 2 portes à charnières intérieures - Fermeture à serrure à clés - Epaisseur : 0,6 mm au minimum - Matière Métal - Longueur 100 cm +/-5% - Largeur 45 cm +/-5% Hauteur 180 cm +/-5%		
5	<b>Tables servantes :</b> - Tables servantes - Servante d'atelier Type Facom ou équivalent - Composé de 4 tiroirs Verrouillable - Charge par tiroirs 40 kg minimum - 4 roulettes Ø80mm (2 avec frein) - Tablette 19mm minimum mélaminé. Dimensions : H 800mm x 610 x 650mm. ±5%		
6	<b>Etablis porte outillage à panneau vertical</b> Etablis porte outillage panneau vertical, Type Facom ou équivalent Un plateau de travail composé : - d'un établi avec plateau stratifié 1500x750mm±5% muni de deux Panneau perforé porte-outils , - de 24 Crochets porte-outils 2Panneau jalousie porte-bacs - 6 Bacs 115 x 105mm ±5% - 6Bacs 105 x 170mm ±5% 1Étagère à position réglable		
7	<b>Corbeilles tri sélectif</b> Corbeilles tri sélectif 3x60 L min. couleurs vert, jaune et bleu		

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF****LOT N° 2: Mobilier d'atelier destiné à CFP Bni NSAR**

Item	Désignation	Unité	Qte	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	TABLE ELECTRONIQUE	U	4		
2	ÉTABLI D'ATELIER AVEC ETAU POUR TRAVAUX DE MONTAGE	U	8		
3	Tabourets pour atelier	U	30		
4	Armoire outillage	U	5		
5	Tables servantes	U	4		
6	Etablis porte outillage à panneau vertical	U	1		
7	Corbeilles tri sélectif	U	2		
<b>Montant Total en HTVA</b>					
<b>Total de la TVA (Taux 20%)=</b>					
<b>Montant Total en TTC =</b>					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à ..... le .....

Signature et cachet du concurrent



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

### LOT N° 3: Mobilier d'atelier destiné IFMS RABAT

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
- Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration » ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.
- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,..... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

La tolérance de toutes les dimensions sauf omission est de +/-5%

Item N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<b>Armoire pour pharmacie</b> Armoire médicale de rangement. Construction monobloc soudée en tôle d'acier 8/10e Équipée de 2 Portes vitrées en verre Securit norme EN12-150, Cadre métallique. Ouverture des portes à 225°. La partie haute de l'armoire comporte 2 étagères en verre . Poignée encastrée avec fermeture par serrure à clés 2 points (jeu de 2 clés). La partie basse est équipée de 2 portes métalliques, 1 étagère en verre, 1 serrure à clés différente. Fermeture 2 points avec poignée encastrée et serrure à clés 4 roulettes pivotantes dont 2 équipées de frein, Peinture poudre époxy résistante aux chocs Couleur blanche Dimensions : 800 x 435 x 1800 mm +/- 5%		
2	<b>Armoire médicale</b> Armoire médicale haute de rangement idéale Équipée d'étagères en verre . Portes vitrées en verre Securit conforme norme EN 12150, Construction monobloc soudée en tôle d'acier 8/10e Poignée encastrée avec fermeture serrure à clés 2 points (jeu de 2 clés) Charge maxi 25 kg par étagère Ouverture des portes à 225° Peinture résistante aux chocs Blanc Dimensions : 1000 x 435 x 1800 mm +/-5%		
3	<b>Armoire de rangement pour salle de maintenance</b> Armoires de rangement fermant à clé Structure métallique monobloc soudée. Tôle d'acier laminée à froid. Épaisseur 10/10ème. Portes sur charnières invisibles, ouverture à 180°		



Handwritten signature and initials in blue ink.



Item N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>Large renfort de porte pour garantir la rigidité de l'ensemble.</p> <p>4 Tablettes amovibles réglables en hauteur au pas de 25 mm minimum</p> <p>Charge utile 150 kg par tablette minimum</p> <p>Serrure de sécurité à 3 points haute et basse dans la poignée tournante (clés fournies).</p> <p>Base encastrée entièrement réglable jusqu'à 80 mm avec patins anti-glissement</p> <p>Dim. ext. LxPxh (mm) 900 x 450 x 1800 +/-5%</p> <p>Nbre de tablettes 4</p>		
4	<p><b>Etablis pour salle de maintenance</b></p> <p>Table à deux places équipée de 4 prises de courant 230V monophasés et 2 RJ45 CAT 6, et support de PC</p> <p><b>Plan de travail et conduite de câbles :</b></p> <p>Plan de travail coulissant pourvu à l'arrière d'un joint à lèvres</p> <p>Plan de travail de 30 mm constitué d'un panneau en aggloméré dense stratifié Couleur gris clair</p> <p>Panneau stratifié double face à structure fine de 0,8 mm</p> <p>La couche stratifiée est résistante contre une multitude de substances et agents chimiques, tels que les acides dilués et les solutions alcalines.</p> <p>Elle est insensible à la chaleur résultant par exemple de l'étain à braser liquide ainsi que de réchauffements ponctuels du fer à souder ou de brûlures de cigarettes</p> <p>Encadrement du plan de travail avec chant plastique massif et antichoc de 3 mm, coloration dans la masse</p> <p>Couche stratifiée et bande de lisière sont exemptes de PVC</p> <p>boîtiers passe-câbles intégrés dans la conduite de câbles</p> <p>Conduite de câbles verrouillable à l'aide d'une serrure.</p> <p><b>Cadre :</b></p> <p>Pieds en profilé en alu à rainures multiples</p> <p>Cadre tube rectangulaire 40/20/2 mm</p> <p>Obturateur tube oval 100/20/1,5 mm</p> <p>Construction vissée en profilé en alu, déplacée vers l'avant pour une liberté de mouvement des jambes</p> <p>Peinture époxy résistante aux acides, couleur gris clair</p> <p>Avec protection de sol et antichoc</p> <p>Dimensions minimales 1600 x 900 x 760 mm (lxpxh) +/-5%</p>		
5	<p><b>Table de travail pour salle de maintenance</b></p> <p>Un plan de travail entre 1500-1800 comportant 2 bloc de prises comportant chacun 2prises électriques 16 A+ prise électrique 20 A +2prises électriques 16 A ondulée+ prise informatique RJ45. Extension en tôle d'acier a 2 tiroirs, doté de 4 piétements télescopique en tube carré réglable en</p>		



Item N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	hauteur et patins antidérapant Dimension : 500x525x750 mm+/-5%		
6	<b>Vestiaire double case</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vestiaire métallique monobloc, équipé de deux portes étiquette</li> <li>Portes encastrées avec fermeture et aération.</li> <li>Corps est un assemblage soudé de deux côtés, un dessus et un socle et des séparations fabriquées en tôle acier St 12-03 ép. 0,8 mm, munies d'un socle à quatre pieds en tôles St 12-03 ép. 2mm, plié 80x80/53x53mm hauteur de 60 mm et support en tube carré de 30x30 pour embout en PVC noir.</li> <li>2 portes (un angle d'ouverture de 210°), portes étiquettes embouties 70x35mm, avec serrures.</li> <li>La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four</li> </ul> Dimensions (± 5%) Larg. 400mm ; Prof. 500mm ; Haut. 2030 mm		
7	<b>Banc 3 places</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banc Vestiaire pour 3 Places, largeur 1.5 m</li> <li>Structure métallique tube carré 30x30mm sur 6 pieds avec embouts de protection</li> <li>Lames en bois massif hêtre étuvé.</li> <li>La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four</li> </ul> Dimensions (+/-5%) : H 450 x L 1500 x P 400 mm		



**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**  
**LOT N° 3: Mobilier d'atelier destiné IFMS RABAT**

Item	Désignation	Unité	Qte	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	Armoire pour pharmacie	U	6		
2	Armoire médicale	U	12		
3	Armoire de rangement pour salle de maintenance	U	2		
4	Etablis pour salle de maintenance	U	8		
5	Table de travail pour salle de maintenance	U	1		
6	vestiaire double case	U	2		
7	Banc 3 places	U	1		
<b>Montant Total en HTVA</b>					
<b>Total de la TVA (Taux 20%)=</b>					
<b>Montant Total en TTC =</b>					



Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à ..... le .....

Signature et cachet du concurrent

### Lot N°4 : Mobilier d'atelier destiné IFMS CASABLANCA

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
- Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.
- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,..... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

**La tolérance de toutes les dimensions sauf omission est de +/-5%**

Item N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<b>Armoire pour pharmacie</b> Armoire médicale de rangement. Construction monobloc soudée en tôle d'acier 8/10e Équipée de 2 Portes vitrées en verre Securit norme EN12-150, Cadre métallique. Ouverture des portes à 225°. La partie haute de l'armoire comporte 2 étagères en verre . Poignée encastrée avec fermeture par serrure à clés 2 points (jeu de 2 clés). La partie basse est équipée de 2 portes métalliques, 1 étagère en verre, 1 serrure à clés différente. Fermeture 2 points avec poignée encastrée et serrure à clés 4 roulettes pivotantes dont 2 équipées de frein, Peinture poudre époxy résistante aux chocs Couleur blanche Dimensions : 800 x 435 x 1800 mm +/- 5%		
2	<b>Armoire médicale</b> Armoire médicale haute de rangement idéale Équipée d'étagères en verre . Portes vitrées en verre Securit conforme norme EN 12150, Construction monobloc soudée en tôle d'acier 8/10e Poignée encastrée avec fermeture serrure à clés 2 points (jeu de 2 clés) Charge maxi 25 kg par étagère Ouverture des portes à 225° Peinture résistante aux chocs Blanc Dimensions : 1000 x 435 x 1800 mm +/-5%		
3	<b>Armoire de rangement pour salle de maintenance</b> Armoires de rangement fermant à clé Structure métallique monobloc soudée. Tôle d'acier laminée à froid. Épaisseur 10/10ème. Portes sur charnières invisibles, ouverture à 180° Large renfort de porte pour garantir la rigidité de l'ensemble.		



Item N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>4 Tablettes amovibles réglables en hauteur au pas de 25 mm minimum</p> <p>Charge utile 150 kg par tablette minimum</p> <p>Serrure de sécurité à 3 points haute et basse dans la poignée tournante (clés fournies).</p> <p>Base encastrée entièrement réglable jusqu'à 80 mm avec patins anti-glissement</p> <p>Dim. ext. LxPxh (mm) 900 x 450 x 1800 +/-5%</p> <p>Nbre de tablettes 4</p>		
4	<p><b>Etablis pour salle de maintenance</b></p> <p>Table à deux places équipée de 4 prises de courant 230V monophasés et 2 RJ45 CAT 6, et support de PC</p> <p><b>Plan de travail et conduite de câbles :</b></p> <p>Plan de travail coulissant pourvu à l'arrière d'un joint à lèvres</p> <p>Plan de travail de 30 mm constitué d'un panneau en aggloméré dense stratifié Couleur gris clair</p> <p>Panneau stratifié double face à structure fine de 0,8 mm</p> <p>La couche stratifiée est résistante contre une multitude de substances et agents chimiques, tels que les acides dilués et les solutions alcalines.</p> <p>Elle est insensible à la chaleur résultant par exemple de l'étain à braser liquide ainsi que de réchauffements ponctuels du fer à souder ou de brûlures de cigarettes</p> <p>Encadrement du plan de travail avec chant plastique massif et antichoc de 3 mm, coloration dans la masse</p> <p>Couche stratifiée et bande de lisière sont exemptes de PVC</p> <p>boîtiers passe-câbles intégrés dans la conduite de câbles</p> <p>Conduite de câbles verrouillable à l'aide d'une serrure.</p> <p><b>Cadre :</b></p> <p>Pieds en profilé en alu à rainures multiples</p> <p>Cadre tube rectangulaire 40/20/2 mm</p> <p>Obturbateur tube oval 100/20/1,5 mm</p> <p>Construction vissée en profilé en alu, déplacée vers l'avant pour une liberté de mouvement des jambes</p> <p>Peinture époxy résistante aux acides, couleur gris clair</p> <p>Avec protection de sol et antichoc</p> <p>Dimensions minimales 1600 x 900 x 760 mm (lpxh) +/-5%</p>		
5	<p><b>Table de travail pour salle de maintenance</b></p> <p>Un plan de travail entre 1500-1800 comportant 2 bloc de prises comportant chacun 2prises électriques 16 A+ prise électrique 20 A +2prises électriques 16 A ondulée+ prise informatique RJ45. Extension en tôle d'acier a 2 tiroirs, doté de 4 piétements télescopique en tube carré réglable en hauteur et patins antidérapant Dimension : 500x525x750 mm+/-5%</p>		



Item N°	DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
6	<b>Vestiaire double case</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vestiaire métallique monobloc, équipé de deux portes étiquette</li> <li>Portes encastrées avec fermeture et aération.</li> <li>Corps est un assemblage soudé de deux côtés, un dessus et un socle et des séparations fabriquées en tôle acier St 12-03 ép. 0,8 mm, munies d'un socle à quatre pieds en tôles St 12-03 ép. 2mm, plié 80x80/53x53mm hauteur de 60 mm et support en tube carré de 30x30 pour embout en PVC noir.</li> <li>2 portes (un angle d'ouverture de 210°), portes étiquettes embouties 70x35mm, avec serrures.</li> <li>La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four</li> </ul> Dimensions (± 5%) Larg. 400mm ; Prof. 500mm ; Haut. 2030 mm		
7	<b>Banc 3 places</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banc Vestiaire pour 3 Places, largeur 1.5 m</li> <li>Structure métallique tube carré 30x30mm sur 6 pieds avec embouts de protection</li> <li>Lames en bois massif hêtre étuvé.</li> <li>La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four</li> </ul> Dimensions (+/-5%) : H 450 x L 1500 x P 400 mm		



**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**  
**Lot N°4 : Mobilier d'atelier destiné IFMS CASABLANCA**

Handwritten signature and initials in blue ink.



Item	Désignation	Unité	Qte	Prix Unitaire En HTVA En chiffre	Prix Total En HTVA En chiffre
1	Armoire pour pharmacie	U	6		
2	Armoire médicale	U	12		
3	Armoire de rangement pour salle de maintenance	U	2		
4	Etablis pour salle de maintenance	U	8		
5	Table de travail pour salle de maintenance	U	1		
6	vestiaire double case	U	2		
7	Banc 3 places	U	1		
<b>Montant Total en HTVA</b>					
<b>Total de la TVA (Taux 20%)=</b>					
<b>Montant Total en TTC =</b>					



Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à ..... le .....

Signature et cachet du concurrent