

ROYAUME DU MAROC

MAITRE D'OUVRAGE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A.

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

**Dossier d'Appel d'offres**  
**Ouvert International sur offres de prix**  
**N°199/2025**

Objet de l'Appel d'offres :

**La réalisation des travaux d'habillage et traitement de surface destinés  
à la Cité des Métiers et des Compétences MARRAKECH en lot unique.**



**REGLEMENT DE CONSULTATION  
(R. C.)**



## REGLEMENT DE CONSULTATION

\*\*\*\*\*

### ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION.

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert international sur offres de prix ayant pour objet :

La réalisation des travaux d'habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences Marrakech en lot unique.

Il est établi en vertu des dispositions de l'article 21, du règlement propre de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 juillet 2025.

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le règlement de la Foncière CMC SA. Toute disposition contraire au règlement de la Foncière CMC SA est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article n°21 et des autres articles du Règlement précité.

### ARTICLE N°2 : MAITRE D'OUVRAGE

Le maître d'ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est la **Société Foncière CMC S.A.**



### ARTICLE N°3 : MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Le maître d'ouvrage délégué est l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Outre le lancement et le jugement de la procédure des Appels d'offres, la mission de la maîtrise d'ouvrage déléguée est portée sur :

- Le suivi d'exécution du marché ;
- Les démarches, éventuelles, nécessaires à l'obtention de l'exonération des droits de douanes ;
- La coordination nécessaire pour La préparation des conditions de livraison, d'installation et de réception des équipements ;
- La signature des bons de dépôt et des livraisons conformément aux dispositions prévues par ce marché ;
- La réception provisoire du marché ;
- La réception définitive du marché ;
- La liquidation et le paiement des dossiers de facturation.

L'OFPPT représente la Société Foncière CMC S.A. à l'égard du titulaire de ce marché dans l'exercice des attributions qui lui sont confiés jusqu'à ce que la Société Foncière des CMC ait constaté l'achèvement de sa mission.

#### **ARTICLE N°4 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.**

Conformément aux dispositions de l'article 27 du Règlement précité, peuvent, valablement, participer et être attributaire des marchés publics, dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, les personnes physiques ou morales qui :

- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques ;
- sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à un autre régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes ;
- exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marché.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

- les personnes en liquidation judiciaire ;
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prise conformément aux dispositions de l'article 152 du Règlement précité ;
- les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans un même marché ;
- les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier de l'appel d'offres concerné ;
- les titulaires dont les marchés ont fait l'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre des marchés d'achèvement y afférents.

#### **ARTICLE N°5 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.**

Se conformer à l'article 28 du règlement de la foncière CMC SA comme suit :

I) Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique.

A. Le dossier administratif comprend :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :

- s'il s'agit d'un auto-entrepreneur ou d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;
- s'il s'agit d'un représentant du concurrent, celui-ci doit présenter, selon le cas :



- \* une copie certifiée conforme de la procuration légalisée, lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ;
  - \* un extrait des statuts de la société et/ou copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de l'organe compétent lui conférant le pouvoir d'agir au nom de ladite société ;
  - \* l'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.
- s'il s'agit d'une coopérative ou d'une union de coopératives, la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom de la coopérative ou d'une union de coopératives.
- b) la déclaration sur l'honneur ;.
- c) l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;
- d) la convention constitutive du groupement prévue à l'article 150 du présent règlement ou sa copie certifiée conforme, lorsque le concurrent est un groupement.

**2-** Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché dans les conditions fixées à l'article 43 du présent règlement :

- a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que à l'article 27 ci-dessus.

Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

- b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné ;
- c) une copie du certificat d'immatriculation au registre de commerce (modèle 9) pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation en vertu de la législation en vigueur ;
- d) des copies certifiées conformes à l'original des attestations ou autorisations requises pour l'exécution des prestations objet du marché conformément à la législation et la réglementation en vigueur, le cas échéant ;
- e) l'équivalent des attestations visées aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance, pour les concurrents non installés au Maroc.



A défaut de délivrance de ces documents par les administrations ou les organismes compétents, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que les documents précités ne sont pas produits.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

**N.B : 1-** Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent être avalisé par une banque marocaine).

**Pour les groupements**, il y a lieu de produire :

- + Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article n°150 du Règlement précité.
- + Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.



**B - Le dossier technique comprend :**

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.
2. Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mêmes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation, selon le modèle joint au présent règlement.

**NB : Les capacités techniques des concurrents seront appréciées comme suit :**

Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins une attestation de références, conformes se rapportant à des prestations de la même famille de

celles objet du présent appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal à 25 % de l'estimation du lot concerné, réalisées au cours des années (2019 et postérieur).

NB :

- 1- Pour le groupement conjoint, chaque membre du groupement conjoint doit justifier uniquement les parties de la prestation pour lesquelles il s'engage.
- 2- Pour le groupement solidaire, les membres du groupement doivent justifier individuellement l'ensemble des parties de la prestation.

**ARTICLE N°6 : OFFRE TECHNIQUE**

Les concurrents doivent présenter une offre technique conformément à l'article 31 du Règlement contenant :

- 1- **La proposition et l'engagement du concurrent sur les caractéristiques techniques des fournitures proposées à l'occasion de son offre** renseignée conformément au canevas joint au cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant ressortir les caractéristiques des fournitures proposées par le concurrent, leurs marques et leurs références, le cas échéant. Cette annexe est signée et cachetée par le concurrent ;
- 2- Le **catalogue des matériaux** relatifs aux spécifications techniques des équipements des articles proposés pour étayer la proposition sur l'annexe précitée (1).

Le catalogue des matériaux doit être cacheté sur toutes les pages et portant le numéro de l'appel d'offres et l'item correspondant.

**Il est à noter que :**

- Pour le cas d'un groupement, les documents relatifs à l'offre technique sont à signer par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie





des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

- Pour les pièces de l'offre technique de la solution variante, les mêmes pièces sont exigées et ce, pour les fournitures proposées au titre de la solution variante.

#### **ARTICLE N°7 : OFFRE FINANCIERE**

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au modèle joint.

Cet acte d'engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 150 du Règlement précité, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

L'acte d'engagement du groupement concerné doit également préciser le montant correspondant à la part revenant à chacun des membres dudit groupement.

b) le bordereau des prix - détail estimatif et figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.

Le bordereau des prix - détail estimatif doivent tenir compte de :

- ✚ Les prix unitaires doivent être libellés en chiffres.
- ✚ Les montants totaux doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

#### **ARTICLE N°08 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.**

Conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement précité, le dossier d'appel d'offres comprend :

- Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert international ;
- Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- Le modèle de l'acte d'engagement ;
- Le modèle du bordereau des prix - détail estimatif ;
- Le modèle de la déclaration sur l'honneur ;
- Le présent règlement de consultation.





#### **ARTICLE N°9 : INFORMATION DES CONCURRENTS.**

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par lettre transmise par tout moyen pouvant donner date certaine, de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre, dans les mêmes formes, à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue, au plus tard trois jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier doit être communiqué, le même jour et dans les mêmes formes, aux autres concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d'appel d'offres et aux membres de la commission d'appel d'offres.

Cet éclaircissement ou renseignement est, également, mis à la disposition de tout concurrent potentiel dans le portail des marchés publics.

L'identité ou la dénomination du ou des concurrents ayant formulé la demande prévue au premier alinéa du présent article ne doit, en aucun cas, être divulguée.



#### **ARTICLE N°10 : Modification du dossier d'appel d'offres**

Le maître d'ouvrage peut introduire, à titre exceptionnel, des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Dans ce cas, ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité et au plus tard sept jours avant la date de la séance d'ouverture des plis.

Passé ce délai, le maître d'ouvrage doit, par avis rectificatif, reporter la date de la séance d'ouverture des plis.

Lorsque les modifications introduites dans le dossier d'appel d'offres nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions du premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article 23 du règlement précité.

Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix jours. Ce délai court à partir du lendemain de la date de parution de l'avis rectificatif dans le dernier support de publication, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Dans tous les cas, le délai de publicité prévu au troisième alinéa du deuxième paragraphe du I) de l'article 23 du règlement précité doit être respecté.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d'appel d'offres doivent être informés des modifications qui y ont été apportées et de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

L'avis rectificatif intervient dans l'un des cas suivants :

- a) lorsque le maître d'ouvrage introduit des modifications dans le dossier d'appel d'offres, sans se conformer au délai de sept jours prévu ci-dessus ;
- b) lorsque les modifications à introduire dans le dossier d'appel d'offres nécessitent un délai supplémentaire pour la préparation des offres ;
- c) lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l'avis publié ;
- d) lorsque le maître d'ouvrage constate, après publication de l'avis, que le délai qui court entre la date de publication de l'avis et la date de la séance d'ouverture des plis n'est pas conforme au délai de publicité prévu à l'article 23 ci-dessous.

1 - Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour la préparation des offres n'est pas suffisant au regard de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d'ouvrage, par lettre transmise par tout moyen pouvant donner date certaine, le report de la date de la séance d'ouverture des plis. Cette lettre doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier la demande de report.

Si le maître d'ouvrage reconnaît le bien-fondé de la demande du concurrent dont il est saisi, il procède au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage, fait l'objet d'un avis rectificatif qui est publié dans les mêmes formes que l'avis d'appel d'offres.

Il ne peut être procédé au report de la date de la séance d'ouverture des plis qu'une seule fois, quel que soit le concurrent qui le demande.

#### **ARTICLE N°11 : REPARTITION EN LOTS.**

Le marché issu de présent appel d'offres n'est pas alloti.

#### **ARTICLE N°12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.**

Le dossier du concurrent doit contenir trois enveloppes électroniques distinctes :

- a) La première enveloppe électronique contient, outre les pièces des dossiers administratif et technique, le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation paraphés et signés électroniquement et portant la mention « lu et accepté » par le concurrent ou son représentant dûment habilité ;



- b) La deuxième enveloppe électronique contient l'offre technique ;
- c) La troisième enveloppe électronique contient l'offre financière.

Ces dossiers doivent être présentés exclusivement de façon électronique via le portail des marchés publics conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargé du budget n° 1692-23 du 23 juin 2023 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatives aux marchés Publics.

#### **ARTICLE N°13 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.**

Sous réserve des dispositions de l'article 135 du présent règlement relatif au dépôt et au retrait des plis par voie électronique, tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité et adressée au maître d'ouvrage. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage sur le registre spécial visé à l'article 4 du présent règlement.

Les concurrents ayant procédé au retrait de leurs plis peuvent, dans les conditions visées à l'article 34 ci-dessus, présenter de nouveaux plis.

#### **ARTICLE N°14 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.**

Conformément aux dispositions des articles 34 et 135 du règlement précité et aux dispositions de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargé du budget n° 1692-23 du 23 juin 2023, relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des garanties pécuniaires, les plis doivent être transmis exclusivement par voie électronique via le portail des marchés publics [www.marchespublics.gov.ma](http://www.marchespublics.gov.ma)

Chacune des pièces constituant la réponse du concurrent à la consultation, est insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique la concernant.

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chaque pièce est signée, électroniquement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées.

Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ces pièces sont signées, soit par l'ensemble des membres du groupement, soit uniquement par le mandataire conformément aux dispositions du paragraphe C) de l'article 150 du règlement précité.

Tout pli électronique déposé postérieurement à la date limite de remise des plis est automatiquement rejeté par le portail des marchés publics.



**ARTICLE N°15 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.**

Conformément aux dispositions de l'article n°36 du présent règlement, les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le Maître d'Ouvrage Délégué saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine adressée au Maître d'Ouvrage Délégué, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

**ARTICLE N°16 : LANGUE DE L'OFFRE.**

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l'offre échangée entre le candidat et l'OFPPT seront rédigés en Langue Française. Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu'il est accompagné d'une traduction en langue française par une personne/autorité compétente, des passages intéressants l'offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de l'offre, la traduction française fait foi.

**ARTICLE N°17 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.**

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il est plus indiqué de proposer des prix préférentiels pour l'éducation.

**ARTICLE N°18 : MONNAIE DE L'OFFRE.**

Pour le concurrent national, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé en Dirhams.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé est l'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du

Dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.



**ARTICLE N°19 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.**

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la présentation de son offre à l'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en être tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

**ARTICLE N°20 : EVALUATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.**

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles **39, 41, 42, 43, 44** et **147** du Règlement précité.

**ARTICLE N°21 : SIGNATURE ELECTRONIQUE.**

Selon l'article 6 de l'Arrêté, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1692-23 du 4 hijr 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics, la signature électronique des pièces et documents s'effectue, à travers le portail des marchés publics, au moyen d'un certificat de signature électronique conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur et aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics.


Lorsque le portail des marchés publics affiche que la signature électronique d'une pièce n'est pas valide, l'acteur du portail concerné est tenu de vérifier la validité de ladite signature via les points de contrôle accessibles au niveau dudit portail.

**ARTICLE N°22 : RESULTATS.**

Le maître d'ouvrage informe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen donnant date certaine, l'attributaire de l'acceptation de son offre dans un délai n'excédant pas le troisième jour suivant la date d'achèvement des travaux de la commission d'appel d'offres.

Dans le même délai, il informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, les concurrents éliminés, en leur indiquant les motifs de rejet de leurs offres. Cette lettre est accompagnée des pièces contenues dans leurs dossiers.

Un extrait du procès-verbal est publié sur le portail des marchés publics et affiché dans les locaux de l'organisme dont relève le maître d'ouvrage, dans les vingt-quatre heures suivant la date d'achèvement des travaux de la commission. La durée d'affichage de cet extrait est de quinze jours au moins.

|  |  |
|--|--|
| <b>Etabli par :</b><br> | <b>Vérifié par le Service des Marchés :</b><br>Achraf HAJJAJI<br>Chef de Service des Marchés |
| <b>Le Maître d'Ouvrage Délégué</b>   |  |
| Directeur de l'approvisionnement<br>et de la logistique<br><b>Abdeltif AOURAGH</b>                       |  |





## MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

\*\*\*\*\*

### ACTE D'ENGAGEMENT

#### **A - Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert international sur offres des prix n°.....du.....

**Objet du marché : La réalisation des travaux d'habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences MARRAKECH en lot unique**

du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 Juillet 2025, relatif aux marchés publics de la Société Foncière CMC SA

#### **B - Partie réservée au concurrent**

##### **a) Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ..... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..... affilié à la CNSS sous le ..... (2) inscrit au registre du commerce de..... (Localité) sous le n° ..... (2) n° de patente..... (2) :

##### **b) Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné ..... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)  
Agissant au nom et pour le compte de..... (Raison sociale et forme juridique de la société)  
Au capital de : .....  
Adresse du siège social de la société.....  
Adresse du domicile élu.....  
Affiliée à la CNSS sous le n°.....(2) et (3)  
Inscrite au registre du commerce..... (Localité) sous le n°..... (2) et (3)  
N° de patente.....(2) et (3)  
N° d'identification fiscale.....  
N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise : .....(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :



- 1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;
- 2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant hors T.V.A : .....(en lettres et en chiffres)
- Taux de la TVA.....(en pourcentage)
- Montant de la T.V.A. : .....(en lettres et en chiffres)
- Montant TTC : .....(en lettres et en chiffres)

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ..... (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..... (Localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

Fait à.....le.....

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés..... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
- ajouter l'alinéa suivant : « désignons..... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ;  
(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.



**MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR**

\*\*\*\*\*

**DECLARATION SUR L'HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert international, sur offres des prix

Objet du marché : **La réalisation des travaux d'habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences MARRAKECH en lot unique**

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ..... (Prénom, nom et qualité)  
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,  
Adresse du domicile élu : .....  
Affilié à la CNSS sous le n° : ..... (1)  
Inscrit au registre du commerce de ..... (Localité) sous le n°  
..... (1) n° de patente ..... (1)  
N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR ..... (RIB), ouvert auprès de  
.....



**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné ..... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)  
Agissant au nom et pour le compte de ..... (Raison sociale et forme juridique  
de la société) au capital de : .....  
Adresse du siège social de la société ..... adresse du domicile  
élu .....  
Affiliée à la CNSS sous le n° ..... (1)  
Inscrite au registre du commerce ..... (Localité) sous le n° ..... (1)  
N° de patente ..... (1)  
N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR ..... (RIB), ouvert auprès de  
.....  
N° d'identification fiscale .....  
N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise : ..... (1)

**- Déclare sur l'honneur :**

- 1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
- 2- que je remplit les conditions prévues à l'article 27 du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 Juillet 2025, relatif aux marchés publics de la Société Foncière CMC SA ;
- 3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
- 4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
  - à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;
- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées au Maroc ; (3)
- 5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;
- 6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
- 7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).
- 8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 160 du règlement de la Foncière CMC SA.
- 9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.
- 10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 152 du règlement de la Foncière CMC SA, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....le.....



Signature et cachet du concurrent

- (1)** Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
- (2)** à supprimer le cas échéant.
- (3)** Lorsque le CPS le prévoit.
- (4)** à prévoir en cas d'application de l'article 148 du règlement de la Foncière CMC SA.
- (\*)** En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

## CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C. P. S.)

### SOMMAIRE

|            |   |  |
|------------|---|--|
| ARTICLE 1  | : | OBJET DU MARCHE.   |
| ARTICLE 2  | : | MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE                             |
| ARTICLE 3  | : | DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.  |
| ARTICLE 4  | : | AUTRES TEXTES APPLICABLES.   |
| ARTICLE 5  | : | CARACTERE DES PRIX.  |
| ARTICLE 6  | : | PRIX.  |
| ARTICLE 7  | : | Variation des Prix   |
| ARTICLE 8  | : | DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.  |
| ARTICLE 9  | : | CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF.  |
| ARTICLE 10 | : | MEMOIRE TECHNIQUE D'EXECUTION DES TRAVAUX  |
| ARTICLE 11 | : | RECEPTION PROVISoire DES TRAVAUX   |
| ARTICLE 12 | : | RECEPTION DEFINITIVE   |
| ARTICLE 13 | : | MODE ET DELAI DE REGLEMENT.  |
| ARTICLE 14 | : | MODALITES DE PAIEMENT.   |
| ARTICLE 15 | : | UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.                       |
| ARTICLE 16 | : | BREVETS.   |
| ARTICLE 17 | : | SOUS-TRAITANCE.  |
| ARTICLE 18 | : | DOMICILE DU TITULAIRE  |
| ARTICLE 19 | : | VALIDITE DU MARCHE.  |
| ARTICLE 20 | : | DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.  |
| ARTICLE 21 | : | GARANTIE.  |
| ARTICLE 22 | : | RETENUE DE GARANTIE.   |
| ARTICLE 23 | : | DELAI DE GARANTIE.   |
| ARTICLE 24 | : | RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE |
| ARTICLE 25 | : | ASSURANCE ET RESPONSABILITES.  |
| ARTICLE 26 | : | REGLEMENT DES CONTESTATIONS.   |
| ARTICLE 27 | : | NANTISSEMENT.  |
| ARTICLE 28 | : | RESILIATION DU MARCHE.   |

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| ARTICLE 29 | : | AVANCE              |
| ARTICLE 30 | : | MESURES COERCITIVES |

## CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché n° ..... / 2025.

Passé en application de l'alinéa 1 du paragraphe I-1 et l'alinéa b) du paragraphe I-3 de l'article 19 et de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 20, du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 Juillet 2025, relatif aux marchés publics de la Société Foncière CMC SA

Entre les soussignés :

**LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A.** ou son délégué, représentée par son Directeur Général  
**Mme Loubna TRICHA,**

**D'une part**

Et,

La Société : .....

- Titulaire du compte bancaire ..... (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à ..... (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

- Adresse du siège social de la société : .....

- Adresse du domicile élu : .....

- Affiliée à la CNSS sous le n° : .....

- Inscrite au registre de commerce de ..... (localité) sous le n° : .....

- Patente n° : .....

- N° d'identification fiscale : .....

- n° de l'Identifiant de l'Entreprise : .....

- Représentée par :

Monsieur .....

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

**D'autre part**

**IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUI**



## **CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :**

### **ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ**

Le présent marché passé par appel d'offres international a pour objet : **La réalisation des travaux d'habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences MARRAKECH en lot unique**

Il est Passé en application de l'alinéa 1 du paragraphe I-1 et l'alinéa b) du paragraphe I-3 de l'article 19 et de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 20, du règlement de la Société Foncière CMC SA, approuvé le 15 juillet 2025,

### **ARTICLE 2 : MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE**

SOCIETE FONCIERE CMC S.A. a confié à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) la mission globale de maîtrise d'ouvrage déléguée du programme des Cités des Métiers et des Compétences.

A cet effet, le Maître d'Ouvrage Délégué (OFPPT) agira pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée au nom et pour le compte du Maître d'Ouvrage (SOCIETE FONCIERE CMC S.A.).

### **ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ**

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- 4- L'offre technique du titulaire,
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016).



En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit dans dans le règlement de la Foncière CMC SA, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

### **ARTICLE 4 : AUTRES TEXTES APPLICABLES**

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le règlement propre de la foncière CMC SA approuvé le 15 Juillet 2025
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).



- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
- Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété.
- L'arrêté 2-3663 du 13 /07/2005 portant Organisation financière et comptable de l'OFPPT.
- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.
- L'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hijra 1444 (23 Juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces, relatifs aux marchés publics ;

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

#### ARTICLE 5 : PRIX

Il est formellement stipulé que l'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions et difficultés d'exécution du projet établi par le Maître d'ouvrage, avoir visité l'emplacement de la future construction, s'être rendu sur place et s'être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions du marché.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d'achèvement et de fonctionnement, il comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état et en général toute sujétion nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser les ouvrages (main d'œuvre, matériaux, matériel, etc.), sont compris, notamment, dans les prix, les charges suivantes :

- L'élaboration des plans de pose afférents au projet ainsi que des plans de principe des diverses installations, leur validation par le BET chargé du projet et leur visa par le Bureau de Contrôle chargé du projet ;
- L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;
- L'implantation des ouvrages ;
- Les contrôles des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en vigueur et les spécifications particulières du marché ;
- La totalité de la main d'œuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires, frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc.
- Les moyens à mettre en œuvre et les dépenses à engager pour assurer le fonctionnement sur place ;
- Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire à la réalisation des travaux pendant toute la durée du chantier ;

- Les frais d'amenée, de mise en œuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire conforme à celui indiqué dans l'offre de l'Entrepreneur ;
- La fourniture et l'installation, le chauffage et l'éclairage de tous les baraquements à usage de logements, ateliers, magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maître d'ouvrage ;
- Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l'entreprise, y compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou privées empruntées par les engins de l'Entrepreneur durant les travaux ;
- L'enlèvement de toutes les installations de l'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les dépôts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris l'enlèvement des terres, déchets et autres matières provenant de l'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.

Conformément à l'article 5 du règlement propre de la Société Foncière CMC SA approuvé le 15 Juillet 2025, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu'à titre indicatif. L'entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mêmes marques soit des marques similaires.

#### ARTICLE 6 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T et conformément aux dispositions de l'article 15 de règlement propre de la foncière CMC SA approuvé le 15 Juillet 2025 et de l'article 7 de l'arrêté du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas où postérieurement à l'époque de base définie ci-dessous des variations sont constatées dans le cours de la main d'œuvre des matériaux des fournitures et des prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes :

$$\frac{P}{P_0} = [0,15 + 0,85 \frac{Bat6}{Bat60}]$$

P : est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;

P<sub>0</sub> : le prix initial hors taxes de cette même prestation.

Bat<sub>6</sub> : est la valeur de l'Index du mois de la date de l'exigibilité de la révision. Relatif aux travaux tous corps d'état

Bat<sub>60</sub> : est la valeur de l'index global relatif aux travaux tous corps d'état à l'époque de base

P / P<sub>0</sub> : étant le coefficient de révision des prix.

L'époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

#### ARTICLE N°7 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.



## ARTICLE N°8 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

### Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de **soixante (60) jours**.

Ce délai est incompressible, et comprend aussi bien les délais nécessaires à la procédure de franchise, de transbordement et de passage en Douane.

Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service dont le modèle est en annexe prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Le délai contractuel reprend 7 jours à partir du lendemain du dépôt des équipements en question dans les locaux de l'OFPPT ;

Ce délai est celui que se réserve l'OFPPT pour la mise en œuvre des modalités de vérification de conformité technique objet de l'article 12 du présent CPS.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

L'O.F.P.T. s'engage à fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités ci-dessus.

### Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité d'un pour mille (1/1000) du montant initial du marché, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAGT.

## ARTICLE N°9 : CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCAGT est :

- **Lot unique : 92.400,00 DH TTC (quatre-vingt-douze mille quatre cents. DIRHAM TTC)**

Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d'ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.



Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

**N.B :** Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrés à cet effet conformément à la législation en vigueur

## ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze (15) jours) à partir de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, l'Entrepreneur remettra au Maître d'ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exemplaires décrivant l'installation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire les chantiers, comportant tous renseignements et justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maître d'ouvrage pourra demander des notes d'information particulières complétant ce mémoire technique. L'Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit dossier, l'administration fera application des mesures prévues à l'article 79 du C.C.A.G-T, même pour les délais partiels portés au planning.

Le Maître d'Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité, de faire exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d'exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, à un examen commun avec le Maître d'ouvrage de la situation des travaux et des prévisions de l'Entrepreneur qui, à cette occasion, remettra au Maître d'ouvrage un programme de travaux.

## ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

### 11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant l'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera procédé à une vérification permettant de prononcer une réception provisoire partielle.

Le Maître d'Ouvrage, après la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut être prononcée. Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément aux règles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu à aucune observation importante de la part du Maître d'ouvrage. Dans le cas contraire, l'Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai à convenir les défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire partielle ne sera prononcée ultérieurement que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées à la première visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne

commencera à courir, qu'à la date de réception provisoire de l'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-après au



paragraphe 11.2.

### 11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra être prononcée qu'à l'achèvement de l'ensemble des travaux et de la remise en état des lieux, et après la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de l'article 25 ci-dessous. La réception provisoire sera prononcée conformément à l'article 73 du CCAG-T

### ARTICLE 12: RECEPTION DEFINITIVE

Le titulaire demandera à l'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par l'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter à ces opérations qui seront sanctionnées par un procès-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le remplacement de l'équipement défectueux ayant fait l'objet d'une notification, le titulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer l'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'à ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, l'O.F.P.P.T. peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

### ARTICLE N°13 : MODE ET DELAI DE REGLEMENT

#### A-Mode de règlement

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

#### B-Délai de règlement


En application de l'article 78-2 de loi n°69-21 relative aux délais de paiement, le délai de règlement des paiements est fixé à 120 jours.

### ARTICLE N°14 : MODALITES DE PAIEMENT

Société Foncière CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

#### 1) Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :





- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations d'exonération en TVA.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.



Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

En application de l'article 78-2 de loi n°69-21 relative aux délais de paiement, le délai de règlement des paiements est fixé à 120 jours au maximum.

Le prestataire doit impérativement établir une facture conformément aux dispositions de l'article 146 du Code Général des Impôts et des dispositions de l'article 78-2 de la Loi 69-21.

Tout dépôt non conforme à la réglementation sera considéré comme nul et non avenue.

Le règlement des prestations réalisées ne devient exigible qu'à la suite de la constatation du service fait et le dépôt des factures auprès du bureau d'ordre de l'Office, au plus tard à la fin du mois de constatation du service fait ou du PV de réception.

Tout retard ou défaut de dépôt de la facture est passible d'une amende équivalente à l'amende applicable au MO dans le cadre la loi n° 69-21 précitée.

#### **ARTICLE N°15 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.**

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés, échantillons ou information fournis par l'OFPPT ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la propriété de la Société Foncière CMC S.A. et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'OFPPT sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

#### **ARTICLE N°16 :BREVETS**

Le titulaire garantira la Société Foncière CMC S.A., contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou

des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

#### ARTICLE N°17: SOUS-TRAITANCE

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de l'article n°151 du règlement de la foncière CMC SA.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

| N° de lot  | Items qui représentent le corps d'état principal |
|------------|--|
| Lot Unique | 2,3,4,5,7,12,20,22,25                            |

Le titulaire du marché est tenu de présenter au maître d'ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur à mesure de l'exécution des prestations sous-traitées, dans le cas où le titulaire du marché recourt à la sous-traitance

#### ARTICLE N°18 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au Maître d'Ouvrage Délégué dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le Maître d'Ouvrage Délégué, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

#### ARTICLE N°19 : VALIDITE DU MARCHÉ

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de la Société Foncière CMC S.A. ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

#### ARTICLE N°20 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ.

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 143 du règlement précité.

#### ARTICLE N°21 : GARANTIE

Le titulaire garantit que tout l'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclue toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.





Le titulaire garantit en outre que tout l'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune défectuosité due à sa conception, aux matériaux utilisés ou à sa mise en œuvre (sauf dans le cas où la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant l'utilisation normale de l'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de la Société Foncière CMC S.A.

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont à la charge exclusive de ce dernier.

#### **ARTICLE N°22 : RETENUE DE GARANTIE**

Conformément à l'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue d'un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

**N.B :** pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit être avalisé par une banque marocaine.

#### **ARTICLE N°23 : DELAI DE GARANTIE**

Le délai de garantie est fixé à Une année (01) pour les prestations objet du marché. Il court à partir de la date de réception provisoire de ces équipements.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix – détail estimatif, et est exigé du titulaire après la date du procès-verbal de réception provisoire.

#### **ARTICLE N°24 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE.**

En application des dispositions de l'article 19 du CCA GT, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée après que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCA GT, et le paiement de la retenue de garantie est effectué ou bien les cautions qui les remplacent à la suite d'une mainlevée donnée par l'OFPPT au nom et pour le compte du Maître d'Ouvrage dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.



#### **ARTICLE N°25 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES**

En application des dispositions de l'article 25 du CCACT, le titulaire doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du présent marché

#### **ARTICLE N° 26 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS**

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours à la procédure prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCACT). Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis à la juridiction marocaine compétente statuant en matière administrative, conformément à l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCACT).

#### **ARTICLE N° 27 : NANTISSEMENT**

Le nantissement du présent marché se fera selon les mêmes modalités prévues par la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics. Ainsi, pour le nantissement du marché, le Maître d'ouvrage délégué remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destinée à former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par la Foncière CMC en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l'O.F.P.P. T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de l'OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'à bénéficiaire des nantissemments ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus à l'article 8 du dahir susvisé.

+ les paiements prévus au présent marché seront effectués par le PDG de la Foncière ou son délégué le cas échéant.

Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de l'exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.

#### **ARTICLE N°28 : RESILIATION DU MARCHE.**

Le marché peut être résilié par la Société Foncière CMC S.A. en concertation avec l'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (CCAG-T

#### **Article 29 : Avance**

Conformément au décret n° 2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en matière des marchés publics Le titulaire du marché n'a droit à aucune avance.

**ARTICLE N°30 : MESURES COERCITIVES.**

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son chapitre VIII.

## CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La réalisation des travaux d'habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences MARRAKECH en lot unique.

**NB : Les tolérances de toutes les dimensions sont :  $\pm 5 \%$**

| Item N° | Désignation et Caractéristiques techniques  |
|---------|---|
| 1       | <p><b>Ragréage</b></p> <p>Fourniture et pose d'une chape de reprise de niveau auto nivelant pour rattrapage des joints et des niveaux y compris rebouchage des trous et des parois périphériques. Préparation de du sol, grattage, ponçage.</p>   |
| 2       | <p><b>Revêtement de sol en PVC</b></p> <p>Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC acoustique respectant une des normes acoustiques et conforme aux normes de performance sur le marché, doté d'une couche d'usure compacte transparente, avec armature en voile de verre sur dossier de mousse renforcée.</p> <p>Le produit doit bénéficier d'une protection de surface polyuréthane réduisant l'utilisation de détergent, permettant d'éviter toute métallisation ou entretien par méthode spray, lui conférant ainsi une excellente résistance aux taches. Le prix comprend la découpe, les chutes et la réalisation suivant le motif conçu, il comprend également la remise en état du sol, et forme.</p>  |
| 3       | <p><b>Revêtement de sol en moquette dalle</b></p> <p>Fourniture et pose d'un revêtement de sol en moquette, d'aspect velours tufté bouclé structuré à motifs format 50*50 cl, composition polyamide, Le prix comprend la découpe, les chutes et la réalisation suivant le motif conçu, il comprend également la remise en état du sol, et forme</p>   |
| 4       | <p><b>Revêtement sol en rouleaux</b></p> <p>Fourniture et pose d'un revêtement de sol textile floqué imprimé classique d'aspect velours ras rouleaux Colour ou linear. D'une efficacité acoustique de <math>\Delta L_w = 19</math> dB. Composé d'environ 80 millions en fibres de polyamide 6.6/m<sup>2</sup> implantées par flocage électrostatique, ou équivalent, dans une sous-couche PVC, il aura un traitement antimicrobien incorporé dans la masse ce qui renforcera les performances fongistatiques et bactériostatiques inhérentes à la structure du produit. De par sa composition et sa structure, le produit devra être 100 % imperméable, 100 % imputrescible, lavable à l'eau et résistant aux agents tâchant et détergents (C*). Le prix comprend la découpe, les chutes et la réalisation suivant le motif conçu, il comprend également la remise en état du sol, et forme</p> |



| Item N° | Désignation et Caractéristiques techniques   |
|---------|--|
| 5       | <p><b>Revêtement en parquet</b></p> <p>Fourniture et pose d'un revêtement en parquet contre collé, en moyenne, l'épaisseur totale d'un parquet contrecollé est comprise entre 14 mm et 30 mm. Les parquets contrecollés comportent un parement en bois massif de plus de 2,5 mm. Les lames de parquet contrecollé sont généralement conçues pour être assemblées par rainure et languette ou autre système d'emboîtement sur les 4 côtés. Deux techniques de pose peuvent convenir à un parquet contrecollé : flottante ou collée.</p>   |
| 6       | <p><b>Plinthe en bois</b></p> <p>Fourniture et pose de plinthes périphériques en MDF haute qualité de 10mm d'épaisseur et de 7cm de hauteur, finition laqué suivant choix de l'architecte.</p> <p>Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu'à la réception provisoire et toutes sujétions.</p>   |
| 7       | <p><b>Plinthe en PVC</b></p> <p>Fourniture et pose de Plinthe en PVC moussé semi-rigide de hauteur varie entre 7mm et 10mm Epaisseur 15 mm lèvre de finition comprise,</p> <p>Mode de pose :</p> <p>Mise en œuvre et type de colle suivant préconisations du fabricant.</p> <p>Ces plinthes sont à poser après la mise en œuvre du revêtement de sol. Elles peuvent être grugée afin d'effectuer un angle sortant ou rentrant. Une coupe à 45° avec une boîte à onglet est également possible avec ce type de plinthe.</p> <p>Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu'à la réception provisoire et toutes sujétions.</p> |
| 8       | <p><b>Plinthe en moquette</b></p> <p>Fourniture et pose de plinthes périphériques en moquette de 7cm de hauteur, finition suivant choix de l'architecte.</p> <p>Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu'à la réception provisoire et toutes sujétions.</p>   |
| 9       | <p><b>Habillage en moulure PVC</b></p> <p>Fourniture et pose de moulures PVC d'une épaisseur et de 18mm, et d'une largeur qui varient entre 4cm et 12cm , finition suivant choix de l'architecte.</p> <p>Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu'à la réception provisoire et toutes sujétions.</p>  |
| 10      | <p><b>Habillage en moulure plâtre</b></p> <p>Fourniture et pose de moulures en plâtre d'une épaisseur et de 20mm, et d'une largeur qui varient entre 4cm et 15cm, finition suivant choix de l'architecte.</p> <p>Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu'à la réception provisoire et toutes sujétions.</p>  |

| Item N° | Désignation et Caractéristiques techniques  |
|---------|---|
| 11      | <p><b>Cloison en BA13</b></p> <p>Fourniture et pose d'une cloison en BA13-D72 composé d'une ossature métallique en montant M48, chaque parement est composé de double peaux BA13 de chaque côté y compris visserie, accessoires, bande à joint, enduit de reprise des joints et des finitions, bande de renfort d'angle et toutes sujétions.</p>  |
| 12      | <p><b>Revêtement en gazon synthétique</b></p> <p>Fourniture et pose d'un gazon synthétique tufté ou similaire, en Fibre monofilament PE droite &amp; Fibre monofilament PP frisée, résistant aux UV, et d'un type de fil 4.200 / 8 dTex monofilament PE droit &amp; 2.000 / 6 Dtex monofilament PP frisé.</p> <p><b>Qualité de fil :</b> respecte l'environnement, sans plomb ni cadmium.</p> <p><b>Support primaire :</b> Tissé noir, 100% PP, résistant aux UV, Velours 135 gr/m2.</p> <p><b>Finition :</b> Latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec perforations de drainage, Velours 760 gr/m2.</p> <p><b>Perméabilité à l'eau :</b> 60 litres/minute/m²</p> <p><b>Hauteur de poil :</b> 40 mm.</p> <p><b>Couleur :</b> Mélange vert clair et foncé + thatch jute des champs.</p> <p><b>Largeur du rouleau :</b> Largeur 200 cm.</p> <p>Ouvrage payé au mètre carré y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu'à la réception provisoire et toutes sujétions.</p> |
| 13      | <p><b>Barre de seuils</b></p> <p>Fourniture et pose Seuil de porte demi bombé adhésif aluminium incolore largeur 40 mm longueur.</p> <p>Une colle adhésive supplémentaire sera à prévoir suivant la recommandation l'architecte afin de solidifier l'adhérence au sol.</p> <p>Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, préparations, coupes, chutes, pose, fixation, nettoyage et toutes sujétions de mise en œuvre.</p>  |
| 14      | <p><b>Cloison amovible simple vitrage</b></p> <p>Fourniture et pose d'une cloison amovible en verre toute hauteur composée d'un profilé en aluminium enterré au niveau du sol et visible au niveau du plafond le remplissage est composé de simple vitrage sans store incorporé, la pose du vitrage est en pose droite bord à bord. La couleur des profils suivant choix de l'architecte.</p>   |
| 15      | <p><b>Estrade en bois</b></p> <p>Fourniture et pose d'une estrade en bois latté démontable, destinée à un usage intérieur permettant la mise en valeur d'un espace de présentation, de conférence ou d'exposition</p> <p>Dimensions (à adapter selon l'espace)</p> <p>Hauteur : 0,40 m à 0,60 m (2 à 3 marches)</p> <p>Hauteur libre sous structure : 0,25 m minimum</p> <p>Structure porteuse :</p>  |





| Item N° | Désignation et Caractéristiques techniques  |
|---------|---|
|         | <p>Ossature réalisée en bois massif résineux (pin ou sapin traité classe 2 ou 3 selon usage).</p> <p>Section minimale des lambourdes : 60 × 80 mm, disposées à entraxe de 40 à 50 cm.</p> <p>Assemblage par vissage et équerres métalliques galvanisées.</p> <p>Renforts transversaux assurant la stabilité et la rigidité de l'ensemble.</p> <p>Piètement réglable en hauteur (si nécessaire) ou repose sur plots isolants antivibratoires.</p> <p>Platelage (surface de marche) :</p> <p>Réalisé en panneaux de bois latté (type contreplaqué latté ou multiplis) de 18 à 22 mm d'épaisseur, qualité ébénisterie ou équivalente.</p> <p>Pose vissée sur structure porteuse avec vis à bois tête fraisée.</p> <p>Assemblage des panneaux par rainure-languette ou par couvre-joint garantissant une surface plane et sans jeu.</p> <p>Finition :</p> <p>Ponçage fin de la surface visible.</p> <p>Application d'un vernis polyuréthane incolore ou d'une peinture antidérapante (selon usage).</p> <p>Accessoires</p> <p>Plinthes amovibles en bois assorti, hauteur varient entre 6cm et 10 cm</p> <p>Rampe d'accès (si PMR ou logistique nécessaire) conforme à la réglementation en vigueur.</p> <p>Option : trappes d'accès techniques ou passages de câbles intégrés</p> <p>Mise en œuvre :</p> <p>Pose sur sol plan, propre et stable.</p> <p>Mise à niveau par calage ou vérins réglables.</p> <p>Fixation ou ancrage selon prescriptions du maître d'ouvrage.</p> <p>Tolérance de planéité : ±3 mm/m</p> |
| 16      | <p><b>Habillage en bois strié</b></p> <p>Fourniture et pose d'un revêtement en lame de bois d'essence suivant détail technique contrecollé sur support en MDF de 20 mm, y compris encadrement en bois et/ou fixation au sol et au plafond. Coloris et finition au choix de l'architecte.</p>  |
| 17      | <p><b>Découpe lettrage su HDF</b></p> <p>Fourniture et pose d'un support en panneau de fibre en haute et moyenne densité de différentes format et d'épaisseur variante, le prix comprend la découpe en machine CNC pour des arrêtes net, système de fixation, quincaillerie et accessoires et toutes sujétions de pose. Les jonctions entre</p>   |





| Item N° | Désignation et Caractéristiques techniques   |
|---------|--|
|         | panneaux doivent être d'une planéité parfaite et rebouchage en mastic colle, Le prix comprend la manutention, la découpe, les chutes. Echantillon à valider par le client.   |
| 18      | <b>Habillage en bois découpé laser</b><br>Fourniture et pose d'un revêtement en bois d'essence suivant détail technique contrecollé sur support en MDF de 20 mm découpé en laser suivant motif, y compris encadrement en bois et fixation au sol et au plafond. Coloris et finition au choix de l'architecte.  |
| 19      | <b>Habillage en panneau composite aluminium découpé laser</b><br>Fourniture et pose d'un habillage en toile panneau composite aluminium suivant détails technique, Le prix comprend la fourniture, la découpe au laser ou à la machine CNC, les chutes, la quincaillerie et accessoires de pose ainsi que tout sujétions   |
| 20      | <b>Habillage en HPL :</b><br>Fourniture et pose d'un revêtement mural en panneaux composites posés en bord à bord sans joints apparent par collage directe sur support existant ou en contre collage sur support MDF de minimum 10mm, les planétés accentuées seront reprises en tasseaux de bois, le prix comprend la colle, la découpe, les baguettes d'angle et toutes accessoires. |
| 21      | <b>Habillage en découpe vinyle imprimé</b><br>Fourniture et pose d'un habillage en impression numérique HD découpé sur vinyle, le prix comprend la préparation du support la pose et la fixation par point d'accrochage ou par collage.  |
| 22      | <b>Habillage intégral en vinyle</b><br>Fourniture et pose d'un habillage en impression numérique HD sur vinyle, le prix comprend la préparation du support la pose et la fixation par point d'accrochage ou par collage.   |
| 23      | <b>Habillage en bois OSB :</b><br>Fourniture et pose d'un revêtement en bois reconstitué OSB réalisé en panneau de récupération y compris structure de pose métallique ou en tasseau de bois, le prix comprend également la finition en vernis polyester.  |
| 24      | <b>Habillage en panneau 3D zeta / Norm model :</b><br>Fourniture et pose d'un habillage en panneau 3D composé de Copolymère renforcé, léger et résistant et d'une surface peinte à l'acrylique.<br>Dimensions :<br>Zeta : longueur = 14cm ; largeur = 8cm<br>Norm : longueur = 14cm ; largeur = 16cm   |
| 25      | <b>Habillage en panneau 3D spline model:</b><br>Fourniture et pose d'un habillage en panneau 3D composé de Copolymère renforcé, léger et résistant et d'une surface peinte à l'acrylique.<br>Dimensions : longueur = 22 cm ; Largeur = 17 cm   |

| Item N° | Désignation et Caractéristiques techniques   |
|---------|--|
| 26      | <p><b>Habillage en végétation stabilisée :</b></p> <p>Fourniture et pose d'un mur végétal composé de mousse et/ou plante et de feuillage stabilisé en différents forme et coloris, y compris support de fixation en pvc expansé et/ou cadre périphérique ou équivalent. Composition au choix de l'architecte.</p>  |
| 27      | <p><b>Habillage en panneau feuille de pierre opaque</b></p> <p>Fourniture et pose d'un habillage en feuille de pierre Opaque. Le prix comprend la fourniture, la découpe, les chutes, la quincaillerie et accessoires de pose ainsi que tout sujétions, l'échantillon a validé par l'architecte</p>  |
| 28      | <p><b>Habillage plâtre 3D</b></p> <p>Fourniture et pose d'un habillage en plâtre à motif en relief. Le prix comprend la fourniture, la découpe, les chutes ainsi que tout sujétions, l'échantillon a validé par l'architecte</p>   |
| 29      | <p><b>Habillage en miroir teinté</b></p> <p>Fourniture et pose d'une glace miroir teinté à bords droit, en pose collé sur polyester haute densité y compris film de protection anti éclat, y compris toute sujétion de pose ainsi que les trous de réservation.</p>  |
| 30      | <p><b>Habillage en liège</b></p> <p>Fourniture et pose d'un revêtement mural en panneaux de liège d'une épaisseur de 3mm en pose collé sur mur y compris préparation du support, finition des joints et baguette supérieur en aluminium dans les coins.</p>  |
| 31      | <p><b>Habillage en surface écritoire blanc cristal, noir, jaune...</b></p> <p>Fourniture et pose d'une surface d'écriture blanc cristal en revêtement panneaux laminé de haute pression composé de couche compact pour une épaisseur totale de 12mm avec option magnétique avec couche de finition Glossy pour une surface antitache avec une réflexion de lumière d'une valeur de 88,8 résistant aux chocs et nettoyage facile. Le prix comprend la fourniture, la découpe au laser ou à la machine CNC, les chutes, la quincaillerie et accessoires de pose ainsi que tout sujétions, le prix comprend l'impression numérique de motif. Ainsi que toute finition des bordures en toutes natures. Le prix comprend également la manutention, la découpe, les chutes, les habillages des retours et jambages et arrêtes d'angle. Echantillon à valider par l'architecte.</p> |
| 32      | <p><b>Habillage en toile tendue imprimé rétro éclairé</b></p> <p>Habillage en toile tendu avec impression numérique suivant motif décoratif, le prix comprend tout accessoires de pose y compris réservations et découpes et lumières indirectes en bande à LED 4000K.</p>   |
| 33      | <p><b>Habillage en tissu acoustique</b></p> <p>Fourniture et pose d'un habillage en tissu acoustique, pour absorber les ondes sonores, réduisant ainsi la réverbération et améliorant la qualité acoustique d'une pièce. Ces tissus sont souvent utilisés dans des environnements où une bonne acoustique est essentielle, il est composé d'une structure en bois, un absorbant acoustique en fibre végétale écologique, un revêtement en tissu naturel sur la face visible, et un tissu en coton gratté sur la face invisible, le prix comprend la colle et système de fixation mural et/ou plafond.</p>  |

| Item N° | Désignation et Caractéristiques techniques  |
|---------|---|
| 34      | <b>Habillage en papier peint</b><br>Fourniture et pose d'un habillage en papier peint imprimé HD sur mesure, suivant choix de l'architecte, le prix comprend la colle et système de fixation mural et/ou plafond.   |
| 35      | <b>Lame en bois</b><br>Fourniture et pose d'un ensemble de lame en bois carré fixe de 4cm, la finition suivant choix de l'architecte  |
| 36      | <b>Habillage mur ou plafond en plaques de plâtre</b><br>Faux plafond/ ou habillage lisse composé d'une série de plaques de plâtre C10N8 vissées sur une série de fourrures S47 espacés de 50cm et suspendues à la dalle à travers des suspentes pivot, tiges filetées M6 et chevilles pour le plafond, ou collé pour l'habillage mural.<br>La jonction des plaques est assurée à l'aide d'une bande a joint papier ou en fibre de verre et un enduit pour joint. Le prix comprend les joints creux et les retombés, le double voile, la double épaisseur les gorges lumineuses et toutes sujétions de pose de découpe et motif décoratif. |
| 37      | <b>Suspension en panneau composite aluminium perforé circulaire – carré – Rectangulaire</b><br>Fourniture et pose de suspension en panneau composite aluminium perforé suivant motif du détail technique, le socle en forme carré, ou cercle ou rectangle, acoustique y compris câble de suspension et fixation au plafond  |
| 38      | <b>Pavé acoustique 0.60*0.60 cm</b><br>Fourniture et pose de pavé acoustique de 60*60 sur mesure en forme carré, fabriqué en mousse mélamine et d'un revêtement en tissu, le prix comprend également la colle et système de fixation sur dalle modulaires.  |
| 39      | <b>Lettre en végétal</b><br>Fourniture et pose d'un support en panneau de fibre en haute et moyenne densité de différentes format et d'épaisseur variante revêtu d'une mousse végétal, le prix comprend la découpe en machine CNC pour des arrêtes net, système de fixation, quincaillerie et accessoires et toutes sujétions de pose. Les jonctions entre panneaux doivent être d'une planéité parfaite et rebouchage en mastic colle, Le prix comprend la manutention, la découpe, les chutes. Echantillon à valider par l'architecte   |
| 40      | <b>Citation en néon</b><br>Fourniture et pose d'élément décoratif réalisé en tube fluo en différent coloris, taille rectangulaire variable entre 1000x500mm et 1500x700mm y compris raccordement.   |
| 41      | <b>Fourniture et pose d'un Tag sur toile Petit Format</b><br>Réalisation d'un tag décoratif type STREETART sur toile <b>Petit Format</b> réalisé par un artiste confirmé (Référence à fournir) suivant motif approuvé par l'architecte.   |
| 42      | <b>Fourniture et pose d'un Tag sur toile Moyen Format</b><br>Réalisation d'un tag décoratif type STREETART sur toile <b>Moyen Format</b> réalisé par un artiste confirmé (Référence à fournir) suivant motif approuvé par l'architecte.   |

| Item N° | Désignation et Caractéristiques techniques   |
|---------|--|
| 43      | <p><b>Fourniture et pose d'un tag grand format</b></p> <p>Réalisation d'un tag décoratif type STREETART <b>grand format</b> réalisé par un artiste confirmé (Référence à fournir) suivant motif approuvé par l'architecte..</p>  |
| 44      | <p><b>Store a enrouleur manuel</b></p> <p>Fourniture et pose d'un store pour intérieur à enroulement manuel sur mesure composé d'un tube d'enroulement en acier galvanisé diamètre à étudier en fonction des longueurs (assurer un diamètre minimal généralisé à tous les stores) fixé sur pattes en acier galvanisé avec projection ( à définir en fonction des longueurs et de manière à assurer un enroulement libre) avec cache de finition en thermoplastique antichoc. Le mécanisme à enroulement manuel par chaînette à bille en nylon à billes plastiques l'ensemble de couleur unis au choix de l'architecte d'intérieur, arrêt de chaîne et fermoir fourni monté sur tube d'axe avec points de fixations et enroulement d'une toile de premier choix posé avec barre de charge en aluminium thermo laqué. Y compris la fixation mural ou au plafond. La fixation doit répondre à une charge et une forte cadence d'utilisation. L'adjudicateur doit s'assurer des mesures sur sites et prendre en considération les dépassements réglementaires des 4 côtés des ouvertures.</p>  |
| 45      | <p><b>Peinture vinylique sur mur</b></p> <p>Fourniture et pose d'une peinture Les murs et plafonds intérieurs recevront une peinture acrylique blanche, mate et très lisse, sur peinture décapée, enduit lisse au mortier, mouluré ou crépis, sans plus-value, exécutée comme suit :</p> <p>Décapage total et systématique de la peinture ;</p> <p>Egrenage.</p> <p>Brossage.</p> <p>→ Impression constituée par une couche d'imperméabilisation.</p> <p>→ Appliquer une couche de une peinture à base de copolymères acryliques diluée à 10% d'eau, passée au rouleau.</p> <p>→ Enduisage et ratissage avec 2 couches croisées d'enduit pâte à base d'émulsion de copolymères vinyliques.</p> <p>→ Application d'une couche supplémentaire d'enduit en pâte vinylique de haute qualité.</p> <p>→ Ponçage.</p> <p>→ Application d'une 1ère couche de peinture acrylique blanche, mate et très lisse diluée à 10%, passées au rouleau, en respectant un temps de séchage de douze heures minimum.</p> <p>→ Application d'une 2ème couche de peinture acrylique blanche, mate et très lisse pure, non diluée, croisées, passées au rouleau, teinte choix des architectes.</p> <p>Cette peinture sera réelle, tous vides déduits, y compris fournitures, façon, échafaudages, main d'œuvre et toutes sujétions.</p> |
| 46      | <p><b>Peinture vinylique sur plafond</b></p> <p>Fourniture et pose d'une peinture Les murs et plafonds intérieurs recevront une peinture acrylique blanche, mate et très lisse, sur peinture décapée, enduit lisse au mortier, mouluré ou crépis, sans plus-value, exécutée comme suit :</p> <p>Décapage total et systématique de la peinture ;</p> <p>Egrenage.</p> <p>Brossage.</p> <p>→ Impression constituée par une couche d'imperméabilisation.</p>  |

| Item N° | Désignation et Caractéristiques techniques   |
|---------|--|
|         | <p>→ Appliquer une couche de une peinture à base de copolymères acryliques diluée à 10% d'eau, passée au rouleau.</p> <p>→ Enduisage et ratissage avec 2 couches croisées d'enduit pâte à base d'émulsion de copolymères vinyliques</p> <p>→ Application d'une couche supplémentaire d'enduit en pâte vinylique de haute qualité.</p> <p>→ Ponçage.</p> <p>→ Application d'une 1ère couche de peinture acrylique blanche, mate et très lisse, ou équivalent diluée à 10%, passées au rouleau, en respectant un temps de séchage de douze heures minimum.</p> <p>→ Application d'une 2ème couche de peinture acrylique blanche, mate et très lisse pure, non diluée, croisées, passées au rouleau, teinte choix des architectes.</p> <p>Cette peinture sera réelle, tous vides déduits, y compris fournitures, façon, échafaudages, main d'œuvre et toutes sujétions.</p> |
| 47      | <p><b>Peinture décorative</b></p> <p>Peinture décoratif en effet Béton ciré y compris préparation de surface, application de finition et cirage.</p>   |
| 48      | <p><b>Adaptation CFO/CFA par espace</b></p> <p>Fourniture et pose de tous élément nécessaire en éclairage ou électricité suivant les plans fournis par l'architecte.</p>   |



**Tableau de répartition**

**La réalisation des travaux d'habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences Marrakech en lot unique.**

| Item | Désignation  | Unité | CMC Marrakech |
|------|--|-------|---------------|
| 1    | Ragréage   | M2    | 2.830         |
| 2    | Revêtement de sol en PVC                               | M2    | 1.800         |
| 3    | Revêtement de sol en moquette dalle                    | M2    | 570           |
| 4    | Revêtement sol en rouleaux                             | M2    | 460           |
| 5    | Revêtement en parquet                                  | M2    | 30            |
| 6    | Plinthe en bois  | ML    | 26            |
| 7    | Plinthe en PVC   | ML    | 420           |
| 8    | Plinthe en moquette                                    | ML    | 200           |
| 9    | Habillage en moulure PVC                               | ML    | 100           |
| 10   | Habillage en moulure plâtre                            | ML    | 40            |
| 11   | Cloison en BA13  | M2    | 600           |
| 12   | Revêtement en gazon synthétique                        | M2    | 120           |
| 13   | Barre de seuils  | ML    | 50            |
| 14   | Cloison amovible simple vitrage                        | M2    | 100           |
| 15   | Estrade en bois  | M2    | 49            |
| 16   | Habillage en bois strié                                | M2    | 100           |
| 17   | Découpe lettrage su HDF                                | U     | 490           |
| 18   | Habillage en bois découpé laser                        | M2    | 100           |
| 19   | Habillage en panneau composite aluminium découpé laser | M2    | 40            |
| 20   | Habillage en HPL                                       | M2    | 70            |
| 21   | Habillage en découpe vinyle imprimé                    | M2    | 18            |
| 22   | Habillage intégral en vinyle                           | M2    | 9             |
| 23   | Habillage en bois OSB                                  | M2    | 120           |



| Item | Désignation  | Unité | CMC Marrakech |
|------|--|-------|---------------|
| 24   | Habillage en panneau 3D zeta / Norm model  | M2    | 40            |
| 25   | Habillage en panneau 3D spline model   | M2    | 60            |
| 26   | Habillage en végétation stabilisée :   | M2    | 40            |
| 27   | Habillage en panneau feuille de pierre opaque  | M2    | 60            |
| 28   | Habillage plâtre 3D  | M2    | 60            |
| 29   | Habillage en miroir teinté   | M2    | 20            |
| 30   | Habillage en liège   | M2    | 100           |
| 31   | Habillage en surface écritoire blanc cristal, noir, jaune...                         | M2    | 70            |
| 32   | Habillage en toile tendue imprimé rétro éclairé                                      | M2    | 20            |
| 33   | Habillage en tissu acoustique  | M2    | 20            |
| 34   | Habillage en papier peint  | M2    | 70            |
| 35   | Lame en bois   | U     | 20            |
| 36   | Habillage mur ou plafond en plaques de plâtre  | M2    | 40            |
| 37   | Suspension en panneau composite aluminium perforé circulaire – carré – Rectangulaire | U     | 20            |
| 38   | Pavé acoustique 0.60*0.60 cm   | U     | 120           |
| 39   | Lettre en végétal  | U     | 40            |
| 40   | Citation en néon   | U     | 10            |
| 41   | Fourniture et pose d'un Tag sur toile Petit Format                                   | U     | 10            |
| 42   | Fourniture et pose d'un Tag sur toile Moyen Format                                   | U     | 14            |

| Item | Désignation                              | Unité | CMC Marrakech |
|------|--|-------|---------------|
| 43   | Fourniture et pose d'un tag grand format | U     | 4             |
| 44   | Store a enrouleur manuel                 | M2    | 2.000         |
| 45   | Peinture vinylique sur mur               | M2    | 4.700         |
| 46   | Peinture vinylique sur plafond           | M2    | 1.300         |
| 47   | Peinture décorative                      | M2    | 600           |
| 48   | Adaptation CFO/CFA par espace            | U     | 16            |



| LE SOUMISSIONNAIRE   | LE MAITRE D'OUVRAGE  |
|----------------------|--|
| <u>Lu et accepté</u> | <p>Directeur de l'approvisionnement<br/>et de la logistique</p> <p><b>Abdeltif AOURAGH</b></p> |

7

**Annexe :**  
**Spécifications techniques des fournitures proposées**  
**Par le concurrent pour le lot unique**



**La réalisation des travaux d'habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences Marrakech en lot unique.**

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*


**Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'à défaut d'autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.**


*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

**NB : Les tolérances de toutes les dimensions sont :  $\pm 5 \%$**

| Item N° | Désignation et Caractéristiques techniques  | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
|---------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 1       | <b>Ragréage</b><br><br>Fourniture et pose d'une chape de reprise de niveau auto nivelant pour rattrapage des joints et des niveaux y compris rebouchage des trous et des parois périphériques. Préparation de du sol, grattage, ponçage.  |                                |                                  |
| 2       | <b>Revêtement de sol en PVC</b><br><br>Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC acoustique respectant une des normes acoustiques et conforme aux normes de performance sur le marché, doté d'une couche d'usure compacte transparente, avec armature en voile de verre sur dossier de mousse renforcée.<br><br>Le produit doit bénéficier d'une protection de surface polyuréthane réduisant l'utilisation de détergent, permettant d'éviter toute métallisation ou entretien par méthode spray, lui conférant ainsi une excellente résistance aux taches. Le prix comprend la découpe, les chutes et la réalisation suivant le motif conçu, il comprend également la remise en état du sol, et forme. |                                |                                  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 3 | <b>Revêtement de sol en moquette dalle</b><br>Fourniture et pose d'un revêtement de sol en moquette, d'aspect velours tufté bouclé structuré à motifs format 50*50 cl, composition polyamide, Le prix comprend la découpe, les chutes et la réalisation suivant le motif conçu, il comprend également la remise en état du sol, et forme  |   |  |
| 4 | <b>Revêtement sol en rouleaux</b><br>Fourniture et pose d'un revêtement de sol textile floqué imprimé classique d'aspect velours ras rouleaux Colour ou linear. D'une efficacité acoustique de $\Delta Lw = 19$ dB. Composé d'environ 80 millions en fibres de polyamide 6.6/m <sup>2</sup> implantées par flocage électrostatique, ou équivalent, dans une sous-couche PVC, il aura un traitement antimicrobien incorporé dans la masse ce qui renforcera les performances fongistatiques et bactériostatiques inhérentes à la structure du produit. De par sa composition et sa structure, le produit devra être 100 % imperméable, 100 % imputrescible, lavable à l'eau et résistant aux agents tâchant et détergents (C*). Le prix comprend la découpe, les chutes et la réalisation suivant le motif conçu, il comprend également la remise en état du sol, et forme |   |  |
| 5 | <b>Revêtement en parquet</b><br>Fourniture et pose d'un revêtement en parquet contre collé, en moyenne, l'épaisseur totale d'un parquet contrecollé est comprise entre 14 mm et 30 mm. Les parquets contrecollés comportent un parement en bois massif de plus de 2,5 mm. Les lames de parquet contrecollé sont généralement conçues pour être assemblées par rainure et languette ou autre système d'emboîtement sur les 4 côtés. Deux techniques de pose peuvent convenir à un parquet contrecollé : flottante ou collée.   |   |  |
| 6 | <b>Plinthe en bois</b><br>Fourniture et pose de plinthes périphériques en MDF haute qualité de 10mm d'épaisseur et de 7cm de hauteur, finition laqué suivant choix de l'architecte.<br>Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu'à la réception provisoire et toutes sujétions.   |  |  |
| 7 | <b>Plinthe en PVC</b><br>Fourniture et pose de Plinthe en PVC moussé semi-rigide de hauteur varie entre 7mm et 10mm Epaisseur 15 mm lèvre de finition comprise,   |   |  |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    | <p>Mode de pose :</p> <p>Mise en œuvre et type de colle suivant préconisations du fabricant.</p> <p>Ces plinthes sont à poser après la mise en œuvre du revêtement de sol. Elles peuvent être grugée afin d'effectuer un angle sortant ou rentrant. Une coupe à 45° avec une boîte à onglet est également possible avec ce type de plinthe.</p> <p>Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu'à la réception provisoire et toutes sujétions.</p> |   |  |
| 8  | <p><b>Plinthe en moquette</b></p> <p>Fourniture et pose de plinthes périphériques en moquette de 7cm de hauteur, finition suivant choix de l'architecte.</p> <p>Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu'à la réception provisoire et toutes sujétions.</p>  |   |  |
| 9  | <p><b>Habillage en moulure PVC</b></p> <p>Fourniture et pose de moulures PVC d'une épaisseur et de 18mm, et d'une largeur qui varient entre 4cm et 12cm , finition suivant choix de l'architecte.</p> <p>Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu'à la réception provisoire et toutes sujétions.</p>   |   |  |
| 10 | <p><b>Habillage en moulure plâtre</b></p> <p>Fourniture et pose de moulures en plâtre d'une épaisseur et de 20mm, et d'une largeur qui varient entre 4cm et 15cm, finition suivant choix de l'architecte.</p> <p>Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu'à la réception provisoire et toutes sujétions.</p>   |  |  |
| 11 | <p><b>Cloison en BA13</b></p> <p>Fourniture et pose d'une cloison en BA13-D72 composé d'une ossature métallique en montant M48, chaque parement est composé de double peaux BA13 de chaque côté y compris visserie, accessoires, bande à joint, enduit de reprise des joints et des finitions, bande de renfort d'angle et toutes sujétions.</p>  |   |  |
| 12 | <p><b>Revêtement en gazon synthétique</b></p> <p>Fourniture et pose d'un gazon synthétique tufté ou similaire, en Fibre monofilament PE droite &amp; Fibre monofilament PP frisée, résistant aux UV, et d'un type de fil 4.200 / 8 dTex monofilament PE droit &amp; 2.000 / 6 Dtex monofilament PP frisé.</p>   |   |  |



|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | <p><b>Qualité de fil</b> : respecte l'environnement, sans plomb ni cadmium.</p> <p><b>Support primaire</b> : Tissé noir, 100% PP, résistant aux UV, Velours 135 gr/m2.</p> <p><b>Finition</b> : Latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec perforations de drainage, Velours 760 gr/m2.</p> <p><b>Perméabilité à l'eau</b> : 60 litres/minute/m²</p> <p><b>Hauteur de poil</b> : 40 mm.</p> <p><b>Couleur</b> : Mélange vert clair et foncé + thatch jute des champs.</p> <p><b>Largeur du rouleau</b> : Largeur 200 cm.</p> <p>Ouvrage payé au mètre carré y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu'à la réception provisoire et toutes sujétions.</p> |  |  |
| 13 | <p><b>Barre de seuils</b></p> <p>Fourniture et pose Seuil de porte demi bombé adhésif aluminium incolore largeur 40 mm longueur.</p> <p>Une colle adhésive supplémentaire sera à prévoir suivant la recommandation l'architecte afin de solidifier l'adhérence au sol.</p> <p>Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, préparations, coupes, chutes, pose, fixation, nettoyage et toutes sujétions de mise en œuvre.</p>  |  |  |
| 14 | <p><b>Cloison amovible simple vitrage</b></p> <p>Fourniture et pose d'une cloison amovible en verre toute hauteur composée d'un profilé en aluminium enterré au niveau du sol et visible au niveau du plafond le remplissage est composé de simple vitrage sans store incorporé, la pose du vitrage est en pose droite bord à bord. La couleur des profils suivant choix de l'architecte.</p>   |  |  |
| 15 | <p><b>Estrade en bois</b></p> <p>Fourniture et pose d'une estrade en bois latté démontable, destinée à un usage intérieur permettant la mise en valeur d'un espace de présentation, de conférence ou d'exposition.</p> <p><b>Dimensions</b> (à adapter selon l'espace)</p> <p><b>Hauteur</b> : 0,40 m à 0,60 m (2 à 3 marches)</p> <p><b>Hauteur libre sous structure</b> : 0,25 m minimum</p> <p><b>Structure porteuse</b> :</p> <p>Ossature réalisée en bois massif résineux (pin ou sapin traité classe 2 ou 3 selon usage).</p> <p>Section minimale des lambourdes : 60 x 80 mm, disposées à entraxe de 40 à 50 cm.</p>   |  |  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | <p>Assemblage par vissage et équerres métalliques galvanisées.</p> <p>Renforts transversaux assurant la stabilité et la rigidité de l'ensemble.</p> <p>Piètement réglable en hauteur (si nécessaire) ou repose sur plots isolants antivibratoires.</p> <p>Platelage (surface de marche) :</p> <p>Réalisé en panneaux de bois latté (type contreplaqué latté ou multiplis) de 18 à 22 mm d'épaisseur, qualité ébénisterie ou équivalente.</p> <p>Pose vissée sur structure porteuse avec vis à bois tête fraisée.</p> <p>Assemblage des panneaux par rainure-languette ou par couvre-joint garantissant une surface plane et sans jeu.</p> <p>Finition :</p> <p>Ponçage fin de la surface visible.</p> <p>Application d'un vernis polyuréthane incolore ou d'une peinture antidérapante (selon usage).</p> <p>Accessoires</p> <p>Plinthes amovibles en bois assorti, hauteur varient entre 6cm et 10 cm</p> <p>Rampe d'accès (si PMR ou logistique nécessaire) conforme à la réglementation en vigueur.</p> <p>Option : trappes d'accès techniques ou passages de câbles intégrés</p> <p>Mise en œuvre :</p> <p>Pose sur sol plan, propre et stable.</p> <p>Mise à niveau par calage ou vérins réglables.</p> <p>Fixation ou ancrage selon prescriptions du maître d'ouvrage.</p> <p>Tolérance de planéité : <math>\pm 3</math> mm/m</p> |  |  |
| 16 | <p><b>Habillage en bois strié</b></p> <p>Fourniture et pose d'un revêtement en lame de bois d'essence suivant détail technique contrecollé sur support en MDF de 20 mm, y compris encadrement en bois et/ou fixation au sol et au plafond. Coloris et finition au choix de l'architecte.</p>  |  |  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 17 | <b>Découpe lettrage su HDF</b><br>Fourniture et pose d'un support en panneau de fibre en haute et moyenne densité de différentes format et d'épaisseur variante, le prix comprend la découpe en machine CNC pour des arrêtes net, système de fixation, quincaillerie et accessoires et toutes sujétions de pose. Les jonctions entre panneaux doivent être d'une planéité parfaite et rebouchage en mastic colle, Le prix comprend la manutention, la découpe, les chutes. Echantillon à valider par le client. |  |  |
| 18 | <b>Habillage en bois découpé laser</b><br>Fourniture et pose d'un revêtement en bois d'essence suivant détail technique contrecollé sur support en MDF de 20 mm découpé en laser suivant motif, y compris encadrement en bois et fixation au sol et au plafond. Coloris et finition au choix de l'architecte.   |  |  |
| 19 | <b>Habillage en panneau composite aluminium découpé laser</b><br>Fourniture et pose d'un habillage en tole panneau composite aluminium suivant détails technique, Le prix comprend la fourniture, la découpe au laser ou à la machine CNC, les chutes, la quincaillerie et accessoires de pose ainsi que tout sujétions   |  |  |
| 20 | <b>Habillage en HPL :</b><br>Fourniture et pose d'un revêtement mural en panneaux composites posés en bord à bord sans joints apparent par collage directe sur support existant ou en contre collage sur support MDF de minimum 10mm, les planétés accentuées seront reprises en tasseaux de bois, le prix comprend la colle, la découpe, les baguettes d'angle et toutes accessoires.  |  |  |
| 21 | <b>Habillage en découpe vinyle imprimé</b><br>Fourniture et pose d'un habillage en impression numérique HD découpé sur vinyle, le prix comprend la préparation du support la pose et la fixation par point d'accrochage ou par collage.   |  |  |
| 22 | <b>Habillage intégral en vinyle</b><br>Fourniture et pose d'un habillage en impression numérique HD sur vinyle, le prix comprend la préparation du support la pose et la fixation par point d'accrochage ou par collage.  |  |  |
| 23 | <b>Habillage en bois OSB :</b><br>Fourniture et pose d'un revêtement en bois reconstitué OSB réalisé en panneau de récupération y compris structure de pose métallique ou en tasseau de bois, le prix comprend également la finition en vernis polyester.   |  |  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 24 | <b>Habillage en panneau 3D zeta / Norm model :</b><br>Fourniture et pose d'un habillage en panneau 3D composé de Copolymère renforcé, léger et résistant et d'une surface peinte à l'acrylique.<br>Dimensions :<br>Zeta : longueur = 14cm ; largeur = 8cm<br>Norm : longueur = 14cm ; largeur = 16cm   |  |  |
| 25 | <b>Habillage en panneau 3D spline model:</b><br>Fourniture et pose d'un habillage en panneau 3D composé de Copolymère renforcé, léger et résistant et d'une surface peinte à l'acrylique.<br>Dimensions : longueur = 22 cm ; Largeur=17 cm   |  |  |
| 26 | <b>Habillage en végétation stabilisée :</b><br>Fourniture et pose d'un mur végétal composé de mousse et/ou plante et de feuillage stabilisé en différents forme et coloris, y compris support de fixation en pvc expansé et/ou cadre périphérique ou équivalent. Composition au choix de l'architecte. |  |  |
| 27 | <b>Habillage en panneau feuille de pierre opaque</b><br>Fourniture et pose d'un habillage en feuille de pierre Opaque. Le prix comprend la fourniture, la découpe, les chutes, la quincaillerie et accessoires de pose ainsi que tout sujétions, l'échantillon a validé par l'architecte               |  |  |
| 28 | <b>Habillage plâtre 3D</b><br>Fourniture et pose d'un habillage en plâtre à motif en relief. Le prix comprend la fourniture, la découpe, les chutes ainsi que tout sujétions, l'échantillon a validé par l'architecte  |  |  |
| 29 | <b>Habillage en miroir teinté</b><br>Fourniture et pose d'une glace miroir teinté à bords droit, en pose collé sur polyester haute densité y compris film de protection anti éclat, y compris toute sujétion de pose ainsi que les trous de réservation.   |  |  |
| 30 | <b>Habillage en liège</b><br>Fourniture et pose d'un revêtement mural en panneaux de liège d'une épaisseur de 3mm en pose collé sur mur y compris préparation du support, finition des joints et baguette supérieur en aluminium dans les coins.   |  |  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 31 | <p><b>Habillage en surface écritoire blanc cristal, noir, jaune...</b></p> <p>Fourniture et pose d'une surface d'écriture blanc cristal en revêtement panneaux laminé de haute pression composé de couche compact pour une épaisseur totale de 12mm avec option magnétique avec couche de finition Glossy pour une surface antitache avec une réflexion de lumière d'une valeur de 88,8 résistant aux chocs et nettoyage facile. Le prix comprend la fourniture, la découpe au laser ou à la machine CNC, les chutes, la quincaillerie et accessoires de pose ainsi que tout sujétions, le prix comprend l'impression numérique de motif. Ainsi que toute finition des bordures en toutes natures. Le prix comprend également la manutention, la découpe, les chutes, les habillages des retours et jambages et arrêtes d'angle. Echantillon à valider par l'architecte.</p> |  |  |
| 32 | <p><b>Habillage en toile tendue imprimé rétro éclairé</b></p> <p>Habillage en toile tendu avec impression numérique suivant motif décoratif, le prix comprend tout accessoires de pose y compris réservations et découpes et lumières indirectes en bande à LED 4000K.</p>   |  |  |
| 33 | <p><b>Habillage en tissu acoustique</b></p> <p>Fourniture et pose d'un habillage en tissu acoustique, pour absorber les ondes sonores, réduisant ainsi la réverbération et améliorant la qualité acoustique d'une pièce. Ces tissus sont souvent utilisés dans des environnements où une bonne acoustique est essentielle, il est composé d'une structure en bois, un absorbant acoustique en fibre végétale écologique, un revêtement en tissu naturel sur la face visible, et un tissu en coton gratté sur la face invisible, le prix comprend la colle et système de fixation mural et/ou plafond.</p>  |  |  |
| 34 | <p><b>Habillage en papier peint</b></p> <p>Fourniture et pose d'un habillage en papier peint imprimé HD sur mesure, suivant choix de l'architecte, le prix comprend la colle et système de fixation mural et/ou plafond.</p>   |  |  |
| 35 | <p><b>Lame en bois</b></p> <p>Fourniture et pose d'un ensemble de lame en bois carré fixe de 4cm, la finition suivant choix de l'architecte</p>  |  |  |





|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 36 | <p><b>Habillage mur ou plafond en plaques de plâtre</b></p> <p>Faux plafond/ ou habillage lisse composé d'une série de plaques de plâtre C10N8 vissées sur une série de fourrures S47 espacés de 50cm et suspendues à la dalle à travers des suspentes pivot, tiges filetées M6 et chevilles pour le plafond, ou collé pour l'habillage mural.</p> <p>La jonction des plaques est assurée à l'aide d'une bande a joint papier ou en fibre de verre et un enduit pour joint. Le prix comprend les joints creux et les retombés, le double voile, la double épaisseur les gorges lumineuses et toutes sujétions de pose de découpe et motif décoratif.</p> |  |  |
| 37 | <p><b>Suspension en panneau composite aluminium perforé circulaire – carré – Rectangulaire</b></p> <p>Fourniture et pose de suspension en panneau composite aluminium perforé suivant motif du détail technique, le socle en forme carré, ou cercle ou rectangle, acoustique y compris câble de suspension et fixation au plafond</p>  |  |  |
| 38 | <p><b>Pavé acoustique 0.60*0.60 cm</b></p> <p>Fourniture et pose de pavé acoustique de 60*60 sur mesure en forme carré, fabriqué en mousse mélamine et d'un revêtement en tissu, le prix comprend également la colle et système de fixation sur dalle modulaires.</p>  |  |  |
| 39 | <p><b>Lettre en végétal</b></p> <p>Fourniture et pose d'un support en panneau de fibre en haute et moyenne densité de différentes format et d'épaisseur variante revêtu d'une mousse végétal, le prix comprend la découpe en machine CNC pour des arrêtes net, système de fixation, quincaillerie et accessoires et toutes sujétions de pose. Les jonctions entre panneaux doivent être d'une planéité parfaite et rebouchage en mastic colle, Le prix comprend la manutention, la découpe, les chutes. Echantillon à valider par l'architecte</p>   |  |  |
| 40 | <p><b>Citation en néon</b></p> <p>Fourniture et pose d'élément décoratif réalisé en tube fluo en différent coloris, taille rectangulaire variable entre 1000x500mm et 1500x700mm y compris raccordement.</p>   |  |  |





|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 41 | <b>Fourniture et pose d'un Tag sur toile Petit Format</b><br><br>Réalisation d'un tag décoratif type STREETART sur toile <b>Petit Format</b> réalisé par un artiste confirmé (Référence à fournir) suivant motif approuvé par l'architecte.  |  |  |
| 42 | <b>Fourniture et pose d'un Tag sur toile Moyen Format</b><br><br>Réalisation d'un tag décoratif type STREETART sur toile <b>Moyen Format</b> réalisé par un artiste confirmé (Référence à fournir) suivant motif approuvé par l'architecte.  |  |  |
| 43 | <b>Fourniture et pose d'un tag grand format</b><br><br>Réalisation d'un tag décoratif type STREETART <b>grand format</b> réalisé par un artiste confirmé (Référence à fournir) suivant motif approuvé par l'architecte..   |  |  |
| 44 | <b>Store a enrouleur manuel</b><br><br>Fourniture et pose d'un store pour intérieur à enroulement manuel sur mesure composé d'un tube d'enroulement en acier galvanisé diamètre à étudier en fonction des longueurs (assurer un diamètre minimal généralisé à tous les stores) fixé sur pattes en acier galvanisé avec projection ( à définir en fonction des longueurs et de manière à assurer un enroulement libre) avec cache de finition en thermoplastique antichoc. Le mécanisme à enroulement manuel par chaînette à bille en nylon à billes plastiques l'ensemble de couleur unis au choix de l'architecte d'intérieur, arrêt de chaîne et fermoir fourni monté sur tube d'axe avec points de fixations et enroulement d'une toile de premier choix posé avec barre de charge en aluminium thermo laqué. Y compris la fixation mural ou au plafond. La fixation doit répondre à une charge et une forte cadence d'utilisation. L'adjudicateur doit s'assurer des mesures sur sites et prendre en considération les dépassements réglementaires des 4 côtés des ouvertures. |  |  |
| 45 | <b>Peinture vinylique sur mur</b><br><br>Fourniture et pose d'une peinture Les murs et plafonds intérieurs recevront une peinture acrylique blanche, mate et très lisse, sur peinture décapée, enduit lisse au mortier, mouluré ou crépis, sans plus-value, exécutée comme suit :<br>Décapage total et systématique de la peinture ;<br>Egrenage.  |  |  |



|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    | <p><b>Brossage.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Impression constituée par une couche d'imperméabilisation.</li> <li>→ Appliquer une couche de une peinture à base de copolymères acryliques diluée à 10% d'eau, passée au rouleau.</li> <li>→ Enduisage et ratissage avec 2 couches croisées d'enduit pâte à base d'émulsion de copolymères vinyliques.</li> <li>→ Application d'une couche supplémentaire d'enduit en pâte vinylique de haute qualité.</li> <li>→ Ponçage.</li> <li>→ Application d'une 1ère couche de peinture acrylique blanche, mate et très lisse diluée à 10%, passées au rouleau, en respectant un temps de séchage de douze heures minimum.</li> <li>→ Application d'une 2ème couche de peinture acrylique blanche, mate et très lisse pure, non diluée, croisées, passées au rouleau, teinte choix des architectes.</li> </ul> <p>Cette peinture sera réelle, tous vides déduits, y compris fournitures, façon, échafaudages, main d'œuvre et toutes sujétions.</p>   |   |  |
| 46 | <p><b>Peinture vinylique sur plafond</b></p> <p>Fourniture et pose d'une peinture Les murs et plafonds intérieurs recevront une peinture acrylique blanche, mate et très lisse, sur peinture décapée, enduit lisse au mortier, mouluré ou crépis, sans plus-value, exécutée comme suit :</p> <p>Décapage total et systématique de la peinture ;</p> <p>Egrenage.</p> <p><b>Brossage.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Impression constituée par une couche d'imperméabilisation.</li> <li>→ Appliquer une couche de une peinture à base de copolymères acryliques diluée à 10% d'eau, passée au rouleau.</li> <li>→ Enduisage et ratissage avec 2 couches croisées d'enduit pâte à base d'émulsion de copolymères vinyliques</li> <li>→ Application d'une couche supplémentaire d'enduit en pâte vinylique de haute qualité.</li> <li>→ Ponçage.</li> <li>→ Application d'une 1ère couche de peinture acrylique blanche, mate et très lisse, ou équivalent diluée à 10%, passées au rouleau, en respectant un temps de séchage de douze heures minimum.</li> <li>→ Application d'une 2ème couche de peinture</li> </ul> |  |  |


|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | acrylique blanche, mate et très lisse pure, non diluée, croisées, passées au rouleau, teinte choix des architectes. Cette peinture sera réelle, tous vides déduits, y compris fournitures, façon, échafaudages, main d'œuvre et toutes sujétions. |  |  |
| 47 | <b>Peinture décorative</b><br>Peinture décoratif en effet Béton ciré y compris préparation de surface, application de finition et cirage.   |  |  |
| 48 | <b>Adaptation CFO/CFA par espace</b><br>Fourniture et pose de tous élément nécessaire en éclairage ou électricité suivant les plans fournis par l'architecte.   |  |  |



### **BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**La réalisation des travaux d'habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences MARRAKECH en lot unique.**

| Items N° | Désignations   | Unité | QTE   | Prix unitaire<br>En Hors TVA<br>En chiffre | Prix total<br>En Hors TVA<br>En chiffre |
|----------|--|-------|-------|--|---|
| 1        | Ragréage   | M2    | 2.830 |  |   |
| 2        | Revêtement de sol en PVC                               | M2    | 1.800 |  |   |
| 3        | Revêtement de sol en moquette dalle                    | M2    | 570   |  |   |
| 4        | Revêtement sol en rouleaux                             | M2    | 460   |  |   |
| 5        | Revêtement en parquet                                  | M2    | 30    |  |   |
| 6        | Plinthe en bois  | ML    | 26    |  |   |
| 7        | Plinthe en PVC   | ML    | 420   |  |   |
| 8        | Plinthe en moquette                                    | ML    | 200   |  |   |
| 9        | Habillage en moulure PVC                               | ML    | 100   |  |   |
| 10       | Habillage en moulure plâtre                            | ML    | 40    |  |   |
| 11       | Cloison en BA13  | M2    | 600   |  |   |
| 12       | Revêtement en gazon synthétique                        | M2    | 120   |  |   |
| 13       | Barre de seuils  | ML    | 50    |  |   |
| 14       | Cloison amovible simple vitrage                        | M2    | 100   |  |   |
| 15       | Estrade en bois  | M2    | 49    |  |   |
| 16       | Habillage en bois strié                                | M2    | 100   |  |   |
| 17       | Découpe lettrage su HDF                                | U     | 490   |  |   |
| 18       | Habillage en bois découpé laser                        | M2    | 100   |  |   |
| 19       | Habillage en panneau composite aluminium découpé laser | M2    | 40    |  |   |
| 20       | Habillage en HPL                                       | M2    | 70    |  |   |



| Items N° | Désignations   | Unité | QTE | Prix unitaire<br>En Hors TVA<br>En chiffre | Prix total<br>En Hors TVA<br>En chiffre |
|----------|--|-------|-----|--|---|
| 21       | Habillage en découpe vinyle imprimé  | M2    | 18  |  |   |
| 22       | Habillage intégral en vinyle   | M2    | 9   |  |   |
| 23       | Habillage en bois OSB  | M2    | 120 |  |   |
| 24       | Habillage en panneau 3D zeta / Norm model  | M2    | 40  |  |   |
| 25       | Habillage en panneau 3D spline model   | M2    | 60  |  |   |
| 26       | Habillage en végétation stabilisée :   | M2    | 40  |  |   |
| 27       | Habillage en panneau feuille de pierre opaque  | M2    | 60  |  |   |
| 28       | Habillage plâtre 3D  | M2    | 60  |  |   |
| 29       | Habillage en miroir teinté   | M2    | 20  |  |   |
| 30       | Habillage en liège   | M2    | 100 |  |   |
| 31       | Habillage en surface écritoire blanc cristal, noir, jaune...                         | M2    | 70  |  |   |
| 32       | Habillage en toile tendue imprimé rétro éclairé                                      | M2    | 20  |  |   |
| 33       | Habillage en tissu acoustique  | M2    | 20  |  |   |
| 34       | Habillage en papier peint  | M2    | 70  |  |   |
| 35       | Lame en bois   | U     | 20  |  |   |
| 36       | Habillage mur ou plafond en plaques de plâtre  | M2    | 40  |  |   |
| 37       | Suspension en panneau composite aluminium perforé circulaire – carré – Rectangulaire | U     | 20  |  |   |
| 38       | Pavé acoustique 0.60*0.60 cm   | U     | 120 |  |   |



| Items N°                         | Désignations  | Unité | QTE   | Prix unitaire<br>En Hors TVA<br>En chiffre | Prix total<br>En Hors TVA<br>En chiffre |
|----------------------------------|---|-------|-------|--|---|
| 39                               | Lettre en végétal                                     | U     | 40    |  |   |
| 40                               | Citation en néon                                      | U     | 10    |  |   |
| 41                               | Fourniture et pose d'un Tag sur<br>toile Petit Format | U     | 10    |  |   |
| 42                               | Fourniture et pose d'un Tag sur<br>toile Moyen Format | U     | 14    |  |   |
| 43                               | Fourniture et pose d'un tag grand<br>format           | U     | 4     |  |   |
| 44                               | Store a enrouleur manuel                              | M2    | 2.000 |  |   |
| 45                               | Peinture vinylique sur mur                            | M2    | 4.700 |  |   |
| 46                               | Peinture vinylique sur plafond                        | M2    | 1.300 |  |   |
| 47                               | Peinture décorative                                   | M2    | 600   |  |   |
| 48                               | Adaptation CFO/CFA par espace                         | U     | 16    |  |   |
| <b>Montant Total en HTVA=</b>    |   |       |       |  |   |
| <b>Total de la TVA (Taux %)=</b> |   |       |       |  |   |
| <b>Montant Total en TTC =</b>    |   |       |       |  |   |



**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet**

Fait à ..... le .....

**Signature et cachet du concurrent**