

ROYAUME DU MAROC

****_**_**_**_****

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 38/2023

Le **12 juillet 2023 à 12 Heures**, Il sera procédé, dans les bureaux de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix, ayant pour l'**Acquisition d'outillage pour le secteur réparation des engins à moteur destinés à la Direction régionale CASABLANCA ; répartie en lots suivants :**

- **Lot n° 1 : Outillage à main**
- **Lot n° 2 : Outillage REM**

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au service des marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur SidiMaârouf) Casablanca, il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et à partir du site de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Les cautionnements provisoires sont fixés à la somme de :

- **Lot n°1 : Neuf mille Dirhams (9 000.00 DH)**
- **Lot n°2 : Quatre mille deux cents Dirhams (4 200.00 DH)**

Les estimations des coûts des prestations établies par le Maître d'ouvrage sont fixées à la somme de :

- **Lot n°1 : Cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante-deux Dirhams (598 752,00 DH) en TTC**
- **Lot n°2 : Deux cent quatre-vingt-cinq mille deux cent soixante-seize Dirhams (285 276,00 DH) en TTC**

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Règlement des Marchés de l'OFPPPT.

Les concurrents peuvent :

- ❖ soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- ❖ soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca ;
- ❖ soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.
- ❖ Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article n° 5 du règlement de consultation

المملكة المغربية
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
إعلان عن طلب عروض أثمان مفتوح
رقم 2023/38

في يوم 12 يوليوز 2023 على الساعة الثانية عشرة صباحا، سيتم في مكتب الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الكائن بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض الأثمان المفتوح، لأجل اقتناء أدوات لقطاع اصلاح اليات ذات محرك لفائدة المديرية الجهوية الدار البيضاء، موزعة في حصص كالتالي:

- الحصة 1: أدوات يدوية
- الحصة 2: أدوات اصلاح اليات ذات محرك

يمكن سحب ملف طلب العروض بمصلحة الصفقات بمديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء، كما يمكن كذلك سحبه إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة: www.marchéspublics.gov.ma وكذا من بوابة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على العنوان التالي: www.ofppt.ma.

وتبلغ الضمانة المؤقتة

- الحصة 1: تسعة آلاف (9 000.00) درهم
- الحصة 2: أربعة آلاف ومنتان (4 200.00) درهم

والكلفة التقديرية للأعمال المحددة من طرف صاحب المشروع تبلغ

- الحصة 1: خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون درهم (598 752,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 2: منتان وخمسة وثمانون ألفاً ومنتان وستة وسبعون درهم (285 276,00) مع احتساب جميع الرسوم

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد 27، 29 و 31 من نظام الصفقات الخاص بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

ويمكن للمتنافسين :

- إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المذكور؛
- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل، بمكتب مصلحة الصفقات بمديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء؛
- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.
- إما إيداع أظرفتهم الكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية وفقا لمقتضيات مرسوم وزارة الاقتصاد و المالية رقم 20-14 (4 شتنبر 2014) ل 8 دوالقعدة 1435 المتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية من الصفة المادية.

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقررة في المادة 5 من نظام الإستشارة.

**OFPPT****مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل****Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail**

Dossier d'Appel D'Offres Ouvert sur offres de prix


N° 38 / 2023

Financement : Projet OFPPT hors coopérations

Objet :

**Acquisition d'outillage pour le secteur Réparation des
Engins à Moteur destinés à la DIRECTION REGIONALE
CASABLANCA ; répartie en lots suivants :**

- **Lot n°1 : Outillage à main**
- **Lot n°2 : Outillage REM**



REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article n°1 : Objet du règlement de la consultation

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert sur offres des prix ayant pour objet l'acquisition d'outillage pour le secteur Réparation des Engins à Moteur destinés à la DIRECTION REGIONALE CASABLANCA ; **répartie en lots suivants :**

- Lot n°1 : Outillage à main
- Lot n°2 : Outillage REM

Il est établi en vertu des dispositions de l'article n°18, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le règlement des marchés de l'OFPPT. Toute disposition contraire au règlement des marchés de l'OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article 18 et des autres articles du règlement des marchés de l'OFPPT.

Article n°2 : Maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : **l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).**

Article n°3 : Définitions :

Au sens du règlement des marchés de l'OFPPT on entend par :


- 1- **Attributaire** : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;
- 2- **Autorité compétente** : l'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour approuver le marché ;
- 3- **Concurrent** : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;
- 4- **Groupement** : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues à l'article 140 ci-dessous ;
- 5- **Titulaire** : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.

Article n°4 : Conditions requises des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article n°24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

Peuvent valablement participer et être attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d'offres, les personnes physiques ou morales, qui :

- a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- b) Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;
- c) Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.



Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

- Les personnes en liquidation judiciaire ;
- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article n°142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une même procédure de passation de marchés.

Article n°5 : Justification des capacités et des qualités des concurrents

I- Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

- a) Une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modèle joint en annexe.
- b) L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit être constitué conformément aux dispositions du § C de l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent être avalisées par une banque marocaine).

NB : Les pièces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d'être rejetées par la commission d'appel d'offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

- + Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- + Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 40 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

- a) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent et ce conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article n°25 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;
- b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
- c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus, ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme ;

* La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

- d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation

d'immatriculation conformément à la législation en vigueur ;

Pour, les concurrents non installés au Maroc : l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur l'honneur dûment certifiée par les autorités compétentes du pays d'origine attestant l'impossibilité de produire l'ensemble ou une partie des documents précités.

B - Le dossier technique comprend :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.
2. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'originale délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mêmes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

Article n°6 : Documents à fournir par les organismes publics

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et additif le cas échéant et en plus des pièces prévues à l'alinéa 1) du I-A de l'article 5 ci-dessus, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché ;

2. S'il est retenu pour être attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.

La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.


Article n°7 : Contenu des dossiers des concurrents

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

7.1 - les dossiers administratif et technique prévus à l'article 5 ci-dessus ;

7-2 - **Une offre financière** qui comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au modèle joint au présent règlement.



Cet acte d'engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif établi par le maître d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.

Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de :

- + La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).
- + Les prix unitaires doivent être libellés en chiffres.
- + Les montants totaux doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

7.3 – le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet ;

7.4 – le règlement de la consultation dûment signés et paraphés par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.

Article n°8 : Offre variante.

Des variantes pourront être proposées par les concurrents.

La présentation des variantes n'implique pas l'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

Les modalités d'examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications techniques des fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.

Les modalités d'examen des offres variantes seront effectuées de la même manière que l'offre technique de base.


Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement proposée. Dans ce cas, les pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 1) du paragraphe I-A de l'article 5 et de l'article 6 ci-dessus, le dossier technique est valable aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes.

Dans le cas où le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit être présentée conformément à l'article 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers prévus à l'article 7 ci-dessus, ainsi que le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet et doit porter en outre la mention " offre variante".

Article n°9 : Composition du dossier d'appel d'offres.

Conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement des marchés de l'OFPPT, le dossier d'appel d'offres comprend :

- a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;
- b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c) Le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 7 précité ;
- d) Le modèle du bordereau des prix - détail estimatif ;
- e) Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 5 précité ;
- f) Le présent règlement de la consultation.



Article n°10 : Information des concurrents

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maître d'ouvrage doivent être communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Article n°11 : Modification dans le dossier d'appel d'offres.

Conformément aux dispositions de l'article n°19 § 7 du règlement des marchés de l'OFPPT, exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents. Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de l'Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres doivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour la préparation des offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance d'ouverture des plis.


La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier sa demande de report.

Si le maître d'ouvrage reconnaît le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d'ouverture des plis, ne peut être effectué qu'une seule fois quel que soit le concurrent qui le demande.

Article n°12 : Répartition en lots

Le jugement des offres, prévu pour le présent appel d'offres, est un jugement par lot. Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lots de l'appel d'offres.



Chaque lot fait l'objet d'un seul marché séparé et les quantités indiquées aux différents lots sont indivisibles. Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir l'ensemble de la quantité indiquée à chaque lot. Les offres partielles, techniques et financières, ne sont en aucun cas prises en considération.

Pour l'attribution, le maître d'ouvrage procède à l'ouverture, à l'examen des offres et à l'attribution par lot. Les offres de remise sur le prix présenté par les concurrents en fonction du nombre de lots susceptibles de leur être attribués sont prises en considération.

Article n°13 : Présentation des dossiers des concurrents.

Conformément aux dispositions de l'article n°29 du règlement des marchés de l'OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- L'avertissement que " le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis ".

B- Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

- a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, le cahier des prescriptions spéciales dûment signé et paraphé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.

Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « dossiers administratif et technique ».

- b) La deuxième enveloppe comprend l'offre financière du soumissionnaire « Une enveloppe pour chaque lot ». Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « offre financière ».

- c) La troisième enveloppe contient l'offre technique « Une enveloppe pour chaque lot ». Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « offre technique ».

C- Les enveloppes visées aux paragraphes a, b, et c du B ci-dessus indiquent de manière apparente :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;

Article n°14 : Retrait du dossier d'appel d'offres.

Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des concurrents dans le bureau du Service des Marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) à Casablanca, dès la première parution de l'avis d'appel d'offres dans l'un des supports de publication prévus à l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT et jusqu'à la date limite de remise des offres. Le dossier d'appel d'offres est remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma et à partir du site de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Article n°15 : Dépôt des plis des concurrents.

Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement des marchés de l'OFPPT, les plis sont, au choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction des Approvisionnements et Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 Sidi Maârouf, Casablanca MAROC ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.

- Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4 Septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.



Le délai pour la réception des plis expire à la date et l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

Article n°16 : Délai de validité des offres

Conformément aux dispositions de l'article n°33 du règlement des marchés de l'OFPPT, les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

Article n°17: Langue de l'Offre.

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l'offre échangée entre le candidat et l'OFPPT seront rédigés en Langue Française.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu'il est accompagné d'une traduction en langue française par une personne/autorité compétente, des passages intéressants l'offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de l'offre, la traduction française fait foi.

Article n°18 : Prix préférentiels pour la formation professionnelle.

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels pour l'éducation.

Article n°19 : Monnaie de l'offre.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé est l'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

Article n°20 : Dépenses encourues du fait de l'appel d'offres

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la présentation de son offre à l'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en être tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

Article n°21 : Evaluation des offres des concurrents.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles 36, 38, 39, 40 et 41 du règlement des marchés de l'OFPPT.

Les capacités techniques et financières des concurrents seront appréciées comme suit :

- Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins une attestation de référence, conforme aux prescriptions de l'article 5-alinéa B-2 du présent règlement de consultation, se rapportant à des prestations de la même famille de celles objet du présent appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal à 25 % de l'estimation des lots concernés, réalisées au cours des années (2015 et postérieur)
- Aussi, il est précisé qu'en cas d'attestation délivrée à un groupement, celle-ci sera appréciée pour la cote part réalisé par le (s) concurrent(s) ou à défaut de renseignement, pour part égale du montant globale de l'attestation.

Les offres techniques seront évaluées comme suit :

La conformité technique des offres (de base et / ou des variantes) sera appréciée, sur la base de la proposition du soumissionnaire accompagnée des prospectus, notices ou catalogues en langue française ou accompagnés de traduction nécessaire fournie dans son offre technique, par rapport aux spécifications techniques demandées dans le dossier d'appel d'offres, en respectant l'application du paragraphe 7.2 de l'article 7 ci-dessus.

- En cas de discordance des spécifications techniques entre les pièces de l'offre technique d'un ou plusieurs concurrents, la commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des précisions, éclaircissements et/ou des compléments d'information, des données sur leurs offres techniques. Ces éléments qui doivent concerner les documents contenus dans lesdites offres.

Tout article ne répondant pas aux spécifications techniques demandées sera déclaré non conforme.


La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique pour analyser les offres techniques proposées.


Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Règlement des Marchés de l'OFPPT précité, l'examen des offres financières concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen de leurs dossiers administratifs et techniques et leur offre technique y compris catalogues, catalogues, et/ou documents relatives aux « spécifications techniques des fournitures » présentés.

Le marché sera attribué au concurrent, retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques, de l'offre technique et de l'offre financière la moins disante par lot.

NB : En application des dispositions de l'article 27 du règlement des marchés l'OFPPT précité, les corrections des erreurs arithmétiques s'effectueront de la manière suivante :

- En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent ;
- En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement

<p>Etabli par :</p> 	<p>Vérifié par le Service des Marchés :</p> <p>Achraf HAJJAJI</p> <p>Chef de Service des Marchés</p>
<p>Le maître d'ouvrage Directeur de l'Approvisionnement et la Logistique</p> <p>Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique</p> <p>Abdelatif AOURAGH</p>	



MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°..... du

Objet du marché : Acquisition d'outillage pour le secteur Réparation des Engins à Moteur destinés à la
DIRECTION REGIONALE CASABLANCA ; **répartie en lots suivants** :

- Lot N° :

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour
mon propre compte, adresse du domicile élu affilié à la
CNSS sous le (2) inscrit au registre du commerce de..... (localité) sous le
n° (2) n° de patente..... (2) :

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
agissant au nom et pour le compte de..... (raison sociale et forme juridique de la société)
au capital de:.....
adresse du siège social de la société.....
adresse du domicile élu.....
affiliée à la CNSS sous le n°.....(2) et (3)
inscrite au registre du commerce..... (localité) sous le n°..... (2) et (3)
n° de patente.....(2) et (3)
n° d'identification fiscale.....
n° de l'Identifiant commun de l'Entreprise.....(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :


après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la
partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent
ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux
modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant total hors T.V.A.:.....(en lettres et en chiffres)
- Taux de la TVA :(en pourcentage)
- Montant de la T.V.A.:.....(en lettres et en chiffres)
- Montant total T.V.A. comprise :.....(en lettres et en chiffres)



L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.....(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

Fait à.....le.....

(Signature et cachet du concurrent)


(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés..... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
- ajouter l'alinéa suivant : « désignons..... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles



MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert N°....., sur offres des prix.

Obljet du marché : Acquisition d'outillage pour le secteur Réparation des Engins à Moteur destinés à la DIRECTION REGIONALE CASABLANCA ; répartie en lots suivants :

- Lot N° :

A - Pour les personnes physiques


Je, soussigné : (prénom, nom et qualité)
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
adresse du domicile élu :
affilié à la CNSS sous le n° : (1)
inscrit au registre du commerce de.....(localité) sous le n° (1) n° de
patente..... (1)
n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB),ouvert à

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
agissant au nom et pour le compte de..... (raison sociale et forme juridique de la société)
au capital de:.....
adresse du siège social de la société..... adresse du domicile
élu.....
affiliée à la CNSS sous le n°.....(1)
inscrite au registre du commerce..... (localité) sous le n°(1)
n° de patente.....(1)
n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB) ,ouvert à
n° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :.....(1)

- Déclare sur l'honneur :

- 1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
- 2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;
- 3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
- 4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
 - à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;
 - que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maîtres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;
 - à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)
- 5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;
- 6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.



7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....le.....

Signature et cachet du concurrent


(1) Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(2) à supprimer le cas échéant.


(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.



**CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C. P. S.)**



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché n° / 2023.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Entre les soussignés :

D'une part :

L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL (O.F.P.P.T.),
représenté par son Directeur Général,

Et,

D'autre part :

La société :

- Titulaire du compte (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.....(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

- Adresse du siège social de la société :
- Adresse du domicile élu :
- Affiliée à la CNSS sous le n° :
- Inscrite au registre de commerce de (localité) sous le n° :
- Patente n° :
- N° d'identification fiscale
- n° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :
- Représentée par :
Monsieur

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet l'acquisition d'outillage pour le secteur Réparation des Engins à Moteur destinés à la DIRECTION REGIONALE CASABLANCA; **répartie en lots suivants :**


- Lot n°1 : Outillage à main
- Lot n°2 : Outillage REM

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- 4- Offre technique
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, ~~autres que celles se~~ rapportant à l'offre financière tel que décrit dans règlement relatif aux marchés publics de l'office de l'OFPPT, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.



ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).
- L'arrêté 2-3663 du 13 /07/2005 portant organisation financière et comptable de l'OFPPT.
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.
- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX

Les prix de la fourniture objet du présent marché sont fermes et non révisables.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.


Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au titulaire une marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

ARTICLE N°6 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°7 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD**Délai d'exécution :**

Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de Deux (2) Mois. Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.



Le délai que se réserve l'OFPPT pour la vérification de la conformité technique, n'est pas inclus dans le délai contractuel susmentionné.

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité de - un pour mille (1/1000) du montant initial, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8) % du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAGT.

ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCAGT est de :

- Lot n° 1 : NEUF MILLE DIRHAMS (9 000,00 DH).
- Lot n° 2 : QUATRE MILLE DEUX CENT DIRHAMS (4 200,00 DH).

Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d'ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrés à cet effet conformément à la législation en vigueur

ARTICLE N°9 : LIVRAISON DE LA FOURNITURE AU SITE BENEFICIAIRE

Les fournitures seront livrées aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, l'OFPPT se réserve le droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépôt dans un Entrepôt dédié sur le périmètre urbain de Casablanca.

Toutefois, l'acheminement des fournitures vers le Site Bénéficiaire est à la charge du Titulaire.


Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à l'OFPPT :

- Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons dans les sites bénéficiaires

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et/ou l'entrepôt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de l'entrepôt signe les bons de dépôt des articles livrés en précisant les dates de livraison.

Le titulaire doit communiquer à l'OFPPT le bon de dépôt contre accusé de réception, pour permettre aux services de l'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technique.



ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme de livraison et suivant un planning communiqué au titulaire du marché, une commission désignée par l'OFPPT composées d'au moins deux membres procédera à la vérification de la conformité des articles livrés, objet du marché, par rapport aux spécifications du marché et ce en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission.

La vérification de la conformité est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par la commission désignée par l'OFPPT et le représentant du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.

La fourniture jugée par la commission non conforme devra être récupérée séance tenante par le titulaire pour être remplacée.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité.

ARTICLE N°11 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE

Vu la nature de la fourniture, les réceptions provisoire et définitive sont confondues, et la réception sera prononcée une fois que les vérifications nécessaires sont déclarées satisfaisantes par la commission de réception ayant établi les procès-verbaux des fournitures livrées.

ARTICLE N°12 : MODE DE REGLEMENT

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

ARTICLE N°13 : MODALITES DE PAIEMENT

Le titulaire adressera à l'Office les factures en cinq exemplaires avec les bons de livraisons des articles réceptionnés conformes.

Les sommes dues au titulaire seront réglées à son compte dont le numéro est précisé dans le marché.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE N°14 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'O.F.P.P.T., ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, échantillons ou information fournis par l'O.F.P.P.T. ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à la dite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'O.F.P.P.T, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.


Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la propriété de l'O.F.P.P.T. et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'O.F.P.P.T. sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°15 : BREVETS

Le titulaire garantira l'O.F.P.P.T, contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi de la fourniture ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°16 : SOUS-TRAITANCE

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de l'article n°14 du règlement des marchés de l'OFPPT.



ARTICLE N°17 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°18 : VALIDITE DU MARCHÉ

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de l'Office ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°19 : GARANTIE

Le titulaire garantit que tous les articles livrés en exécution du marché sont de bonne qualité et n'aura aucune défectuosité qui peut se révéler pendant son utilisation normale.

ARTICLE N°20 : RETENUE DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à **Une année (01)** pour les prestations objet du marché. Il court à partir de la date de réception provisoire de ces articles.

Le délai de garantie suscitée concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix – détail estimatif, et est exigé du titulaire après la date du procès-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°21 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES

En application des dispositions de l'article 25 du CCACT, le titulaire doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du présent marché.

ARTICLE N°22 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours à la procédure prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCACT). Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis à la juridiction marocaine compétente statuant en matière administrative, conformément à l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCACT).


ARTICLE N°23 : NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :

1- La liquidation des sommes dues par l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, en exécution du marché sera opérée par le Directeur Général de l'O.F.P.P.T. ou par la personne ayant reçu délégation à cet effet.

2- Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de l'Office, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

3- Les renseignements et les états prévus à l'article 8 du Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront fournis par le Directeur Général de l'OFPPT au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire éventuel des nantissemements ou subrogations.



4- En application de l'article 13 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT), l'Office délivrera à la demande du titulaire un exemplaire unique du marché. Les frais de timbrage sont à la charge exclusive du titulaire.

ARTICLE N°24 : RESILIATION DU MARCHE


Le marché peut être résilié par l'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) - CCAGT et règlement des marchés de l'OFPPT, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014)).

ARTICLE N°25 : MESURES COERCITIVES

Lorsque le titulaire ne se conforme pas, soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de service qui lui sont donnés par l'OFPPT, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de quinze (15) jours à dater de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si le titulaire n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité compétente peut prononcer la résiliation pure et simple du marché, assortie de la confiscation du cautionnement définitif.

Les dispositions de l'article 79 du CCAGT seront appliquées.




CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lot n°1 : Outillage à main


ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M
1	MARBRE D'AJUSTEUR <ul style="list-style-type: none"> Dimensions minimales : 30 x 45 cm Livré avec 2 paires de V à 4 entailles 	UN
2	ÉTABLIS <ul style="list-style-type: none"> Etablis d'atelier mécanique Hauteur : 70 cm Largeur : 75 cm minimum Longueur : 120cm minimum 	UN
3	SERVANTES D'ATELIER MOBILE <ul style="list-style-type: none"> 5 tiroirs minimum Charge par tiroir : 10 kg minimum Ouverture individuelle et totale des tiroirs Système de fermeture centralisée par serrure Système anti- basculement Tapis mousse dans chaque tiroir 4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein Dimensions minimales : 600 x 700 x 330 mm 	UN
4	BALADEUSE ELECTRIQUE SANS FIL <ul style="list-style-type: none"> Sans fil à LED Avec interrupteur et crochet. Chargeur de batterie. Tension d'alimentation : 220 V – 50 Hz 	UN
5	ETAU D'AJUSTEUR A MORS PARALLELES BASE FIXE <ul style="list-style-type: none"> Structure acier forgé Largeur des mors : 125 mm environ Capacité de serrage maximum : 150 mm environ Mors monobloc 	UN
6	CHANDELLE <ul style="list-style-type: none"> Capacité minimale : 2,5 T Modèle sécurisé à crémaillère. Hauteur maxi : 500 mm minimum 	UN
7	BURETTE D'HUILE METALLIQUE <ul style="list-style-type: none"> Capacité : 200 ml minimum Munie d'une pompe manuelle Livrée avec un bec 	UN
8	TOURNEVIS POUR VIS A FENTE MANCHE ACETATE	
8-1	• 3 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN
8-2	• 5 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN
8-3	• 7 x 150 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN
8-4	• 5 x 150 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN
8-5	• 7 x 200 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN
8-6	• 10 x 250 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN
9	TOURNEVIS POUR VIS POZIDRIV MANCHE ACETATE	
9-1	• PZ0 3 x 74 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN
9-2	• PZ1 4,5 x 99 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN
9-3	• PZ2 6 x 124 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M
9-4	• PZ3 8 x 149 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN
9-5	• PZ4 10 x 199 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN
10	TOURNEVIS POUR VIS A EMPREINTE PHILLIPS MANCHE ACETATE	
10-1	• N° 0 - 3 x 75 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN
10-2	• N° 1 - 4,5 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN
10-3	• N° 2 - 6 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN
10-4	• N° 3 - 8 x 150 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN
10-5	• N° 4 - 10 x 200 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN
11	CLES PLATES A FOURCHE	
11-1	• 6 x 7 mm en acier chrome vanadium	UN
11-2	• 8 x 9 mm en acier chrome vanadium	UN
11-3	• 10 x 11 mm en acier chrome vanadium	UN
11-4	• 12 x 13 mm en acier chrome vanadium	UN
11-5	• 14 x 15 mm en acier chrome vanadium	UN
11-6	• 16 x 17 mm en acier chrome vanadium	UN
11-7	• 18 x 19 mm en acier chrome vanadium	UN
11-8	• 20 x 22 mm en acier chrome vanadium	UN
11-9	• 24 x 27 mm en acier chrome vanadium	UN
12	CLES A PIPE DEBOUCHEES	
12-1	• De 8 mm en acier chrome vanadium	UN
12-2	• De 9 mm en acier chrome vanadium	UN
12-3	• De 10 mm en acier chrome vanadium	UN
12-4	• De 11 mm en acier chrome vanadium	UN
12-5	• De 12 mm en acier chrome vanadium	UN
12-6	• De 13 mm en acier chrome vanadium	UN
12-7	• De 14 mm en acier chrome vanadium	UN
12-8	• De 15 mm en acier chrome vanadium	UN
12-9	• De 16 mm en acier chrome vanadium	UN
12-10	• De 17 mm en acier chrome vanadium	UN
12-11	• De 18 mm en acier chrome vanadium	UN
12-12	• De 19 mm en acier chrome vanadium	UN
12-13	• De 20 mm en acier chrome vanadium	UN
12-14	• De 22 mm en acier chrome vanadium	UN
12-15	• De 24 mm en acier chrome vanadium	UN
13	CLES MIXTES	
13-1	• De 6 mm en acier chrome vanadium	UN
13-2	• De 7 mm en acier chrome vanadium	UN
13-3	• De 8 mm en acier chrome vanadium	UN
13-4	• De 9 mm en acier chrome vanadium	UN
13-5	• De 10 mm en acier chrome vanadium	UN
13-6	• De 11 mm en acier chrome vanadium	UN
13-7	• De 12 mm en acier chrome vanadium	UN
13-8	• De 13 mm en acier chrome vanadium	UN
13-9	• De 14 mm en acier chrome vanadium	UN
13-10	• De 15 mm en acier chrome vanadium	UN
13-11	• De 16 mm en acier chrome vanadium	UN




cf


ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M
13-12	• De 17 mm en acier chrome vanadium	UN
13-13	• De 18 mm en acier chrome vanadium	UN
13-14	• De 19 mm en acier chrome vanadium	UN
13-15	• De 20 mm en acier chrome vanadium	UN
13-16	• De 21 mm en acier chrome vanadium	UN
13-17	• De 22 mm en acier chrome vanadium	UN
13-18	• De 24 mm en acier chrome vanadium	UN
14	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 2.5 mm • Longueur 90mm minimum	UN
15	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 4 mm • Longueur 90mm minimum	UN
16	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 6 mm • Longueur 90mm minimum	UN
17	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 8 mm • Longueur 90mm minimum	UN
18	CLE A MOLETTE • Chromée • Ouverture maximale ≥ 40 mm	UN
19	CLE EN CROIX • Dimensions : 17, 19, 21 mm	UN
20	CLE A DESSERRER LES FILTRES A HUILE • Marge de diamètres de filtres minimale : 65 – 90 mm	UN
21	COLLIER A SEGMENTS • Capacité minimale : 60 à 110 mm	UN
22	PINCE A SEGMENTS DE PISTON • Capacité minimale : 50 à 100 mm	UN
23	COFFRET DE TARAUDS ET FILIERES DE 30 PIECES MINIMUM • Diamètres de M 3 à M 12 • Porte-outils • Filière • Tourne à gauche • Porte-filière	UN
24	CLE A CHOCS PNEUMATIQUE • Inversion du sens de rotation. • Vitesse variable. • Régulateur de couple. • Vitesse à vide maximale ≥ 5 000 rpm • Couple maximum ≥ 450 N.m • Raccord d'air comprimé. • Livré avec douilles de 10 à 24 mm	UN
25	DOIGT MAGNETIQUE FLEXIBLE • Longueur ≥ 450 mm • Charge maximale ≥ 500 g	UN
26	FER A SOUDER • Puissance ≥ 30 Watts • Alimentation : 220 V - 50 Hz	UN




ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M
27	JEU DE CABLES DE DEMARRAGE <ul style="list-style-type: none"> Longueur minimale des câbles : 210 mm Capacité : 250 Ampères minimum. 	UN
28	CHASSES GOUPILLES	
28-1	<ul style="list-style-type: none"> Diamètre : 2.5 mm Longueur : 100 mm minimum 	UN
28-2	<ul style="list-style-type: none"> Diamètre : 3 mm Longueur : 100 mm minimum 	UN
28-3	<ul style="list-style-type: none"> Diamètre : 4 mm Longueur : 100 mm minimum 	UN
28-4	<ul style="list-style-type: none"> Diamètre : 5 mm Longueur : 100 mm minimum 	UN
28-5	<ul style="list-style-type: none"> Diamètre : 6 mm Longueur : 100 mm minimum 	UN
28-6	<ul style="list-style-type: none"> Diamètre : 8 mm Longueur : 100 mm minimum 	UN
29	COFFRET DE 9 DOUILLES TORX <ul style="list-style-type: none"> Douilles carrées de 1/2. T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 	UN
30	Lime plate bâtarde <ul style="list-style-type: none"> Taille croisée de 200 mm manche plastique 	UN
31	Lime demi ronde bâtarde <ul style="list-style-type: none"> Taille croisée de 200 mm manche plastique 	UN
32	Lime queue de rat <ul style="list-style-type: none"> Taille croisée de 200 mm manche plastique 	UN
33	JEU DE 6 EXTRACTEURS DE GOUJONS MINIMUM <ul style="list-style-type: none"> Diamètres des goujons de M 5 à M 16 	UN
34	MAILLET EN CAOUTCHOUC <ul style="list-style-type: none"> Manche en bois Diamètre de 50 mm minimum Poids : 350 grammes minimum 	UN
35	MARTEAU DE MECANICIEN <ul style="list-style-type: none"> Tête en acier trempé Poids : 1 Kg minimum 	UN
36	MONTURE DE SCIE REGLABLE <ul style="list-style-type: none"> Livrée avec 10 lames de 300 mm 	UN
37	PINCE COUPANTE DIAGONALE <ul style="list-style-type: none"> Longueur 160 mm minimum 	UN
38	PINCE UNIVERSELLE <ul style="list-style-type: none"> Longueur 160 mm minimum 	UN
39	PINCES POUR CIRCLIPS FERMANTES <ul style="list-style-type: none"> Dimensions minimales 15 à 60 mm 	UN
40	PINCES POUR CIRCLIPS OUVRANTES <ul style="list-style-type: none"> Dimensions minimales 15 à 60 mm 	UN
41	PINCE A RIVETER <ul style="list-style-type: none"> 3 Embouts Clé de montage Pour rivets de 2 à 5 m 	UN



ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M
42	PINCE-ETAU <ul style="list-style-type: none"> • Mâchoire droite • Ouverture maximale ≥ 40 mm • Longueur : 200 mm minimum 	UN
43	PINCE A SERTIR LES COSSES <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 0.50 à 5 mm² minimum 	UN
44	SOUFFLETTE D'AIR COMPRIME METALLIQUE <ul style="list-style-type: none"> • Bec de longueur 100 mm minimum. • Pression d'utilisation : 1 - 6 bars minimum 	UN
45	COFFRET DE DOUILLES AVEC CLIQUET 1/2 <ul style="list-style-type: none"> • 1 cliquet. • 1 rallonge minimum • 17 douilles carré 1/2 : 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-23-24-30-32 	UN
46	COFFRET DE DOUILLES AVEC CLIQUET 1/4 <ul style="list-style-type: none"> • 1 cliquet. • 1 rallonge minimum • 13 Douilles minimum carré 1/4 de 6 à 13 mm • Différents embouts plat, cruciforme, hexagonale et Torx 	UN
47	RAPPORT DE SERRAGE ANGULAIRE ÉLECTRONIQUES <ul style="list-style-type: none"> • Affichage LED rétroéclairé • Unité de mesure : Nm, kg, cm et degré • Précision : $\pm 3\%$ • Résolution : 0,0 • Plage de mesure : 6,7 - 135 Nm • Test automatique et remise à zéro lors de la mise sous tension • Certificat d'étalonnage • Coffret en plastique. 	UN
48	CLE DYNAMOMETRIQUE ELECTRONIQUE <ul style="list-style-type: none"> • Clé dynamométrique électronique avec cliquet angulaire 1/2" (12,5 mm) 10 - 200 Nm • Affichage LED rétroéclairé • Précision déclenchement 2 % • Unité de mesure : Nm, kg.cm, deg. • Certificat d'étalonnage • Coffret plastique. 	UN
49	COMPARATEUR A CADRAN <ul style="list-style-type: none"> • Étendue de mesure minimale : 0 à 10 mm. • Résolution minimale : 1/100°. • Livré avec socle magnétique 	UN
50	VERIFICATEUR D'ALESAGE <ul style="list-style-type: none"> • Étendue de mesure minimale : 18 à 35mm • Résolution : 1/100°. 	UN
51	JAUGE DE PROFONDEUR <ul style="list-style-type: none"> • Longueur minimale 200 mm • Résolution minimale : 1/100°. 	UN
52	JAUGES D'ÉPAISSEUR <ul style="list-style-type: none"> • Lames métriques de 0.05 à 1.00 mm 	UN
53	Micromètre 0-25 mm <ul style="list-style-type: none"> • Plage de mesures minimale : de 0 à 25 mm • Résolution minimale : 1/100°. 	UN




ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M
54	MICROMETRE 25-50 <ul style="list-style-type: none"> • Plage de mesures minimale de 25 à 50 mm • Résolution minimale : 1/100° • Livré avec cale d'étalonnage 	UN
55	MICROMETRE 50-75 <ul style="list-style-type: none"> • Plage de mesures minimale de 50 à 75 mm • Résolution minimale : 1/100° • Livré avec cale d'étalonnage 	UN
56	MICROMETRE 75-100 <ul style="list-style-type: none"> • Plage de mesures minimale de 75 à 100 mm • Résolution minimale : 1/100° • Livré avec cale d'étalonnage 	UN
57	PIED A COULISSE AU 1/50 MM <ul style="list-style-type: none"> • Règle en acier inoxydable divisée en 250 mm • Capacité de mesure 200 mm • Présentation en boîte plastique ou bois • avec réglet flexible inoxydable de 200 mm 	UN
58	RÈGLE PLEINE INOX GRADUÉE <ul style="list-style-type: none"> • Longueur minimale 450mm • Largeur minimale 30mm • Epaisseur minimal 4mm • En acier inoxydable 	UN
59	PISTOLET DE GONFLAGE DES PNEUS A MANOMETRE <ul style="list-style-type: none"> • Contrôleur de pression et gonflage • Version professionnelle • Avec embout rapide • Manomètre haute qualité pour une lecture exacte • Plage de mesure minimum 0-10 bars 	UN
60	EXTRACTEUR A PRISE EXTERIEURE <ul style="list-style-type: none"> • Capacité minimale : 25 à 150 mm 	UN
61	BROSSE METALLIQUE <ul style="list-style-type: none"> • Fils d'acier ou laiton • 4 Rangs avec Manche en Bois 	UN
62	JEU DE 10 CLES A 6 PANS COUDEES <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 1,5 à 10 	UN
63	JEU DE 8 CLES MALES TORX <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : T8 à T40 	UN
64	PINCE MULTIPRISES <ul style="list-style-type: none"> • Capacité minimale 40 mm • Manche gainée 	UN
65	PISTOLET A AIR CHAUD <ul style="list-style-type: none"> • Température réglable : 40 - 600 °C • Puissance minimale : 1600 W • Buse à fente plate • Buse de soudage triangulaire • Buse de soudage ronde 	UN
66	CHARIOT VISITE <ul style="list-style-type: none"> • Tête relevable • Plateaux porte outils • Dimensions : minimum L = 100 cm 	UN
67	ENTONNOIR <ul style="list-style-type: none"> • Capacité minimal 1.2 Litre • Diamètre minimal 120 mm 	UN



ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M
68	BLOCS V AVEC ETRIERES DE SERRAGE <ul style="list-style-type: none"> • Pour expertise vilebrequin et arbre à came • Jeu de 2 blocs en V. • En acier spécial. Rectifiés, traités • Angles 90°. • Avec étriers de serrage En acier spécial Rectifiés 	UN
69	COFFRET METALLIQUE DE 25 FORETS <ul style="list-style-type: none"> • Diamètres de 1 à 13 mm de 0,5 en 0,5 mm 	UN
70	ROULEAUX DE RUBAN ADHESIF -SCOTCH <ul style="list-style-type: none"> • Adhésif en toile • Dimension : 50 mm x 50M 	UN
71	ETAIN DE SOUDURE AUTO-DECAPANT <ul style="list-style-type: none"> • D :0,5 MM • En bobine de 100 gr minimum 	KG
72	PINCE A BEC PLAT <ul style="list-style-type: none"> • Longueur 160 mm minimum 	UN
73	PINCE A BEC DEMI ROND COUDE <ul style="list-style-type: none"> • Capacité 1,6 mm de diamètre au plus bas • Longueur 200 mm minimum 	UN
74	PINCE A BEC DEMI ROND BEC LONG <ul style="list-style-type: none"> • Capacité 1,6 mm de diamètre au plus bas • Longueur 200 mm minimum 	UN
75	Kit de 6 clés plates pour tuyau de frein clés polygonales ouvertes clés pour tuyau de frein 8 à 19 mm kit de : 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16x17 / 18x19	UN
76	Clé de courroie/outil de verrouillage de la poulie: <ul style="list-style-type: none"> - Cinq positions réglables; - Retient le tendeur pour permettre le serrage de l'écrou du tendeur; - Pour moteurs essence et diesel; - Avec une clé hexagonale de 4 mm, pour ajuster le positionnement; - Matériel: acier; -Dimensions: environ 800 mm. 	UN


NB : LES TOURNEVIS ET LES CLES OBJET DES ITEMS N° 8 – 9 – 10 – 11 – 12 ET 13 DOIVENT ETRE DE MEME MARQUE



4


TABLEAU DE REPARTITION**Lot n°1 : Outillage à main**

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	DR CASABLANCA
1	MARBRE D'AJUSTEUR <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions minimales : 30 x 45 cm • Livré avec 2 paires de V à 4 entailles 	UN	6
2	ÉTABLIS <ul style="list-style-type: none"> • Etablis d'atelier mécanique • Hauteur : 70 cm • Largeur : 75 cm minimum • Longueur : 120cm minimum 	UN	10
3	SERVANTES D'ATELIER MOBILE <ul style="list-style-type: none"> • 5 tiroirs minimum • Charge par tiroir : 10 kg minimum • Ouverture individuelle et totale des tiroirs • Système de fermeture centralisée par serrure • Système anti- basculement • Tapis mousse dans chaque tiroir • 4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein • Dimensions minimales : 600 x 700 x 330 mm 	UN	10
4	BALADEUSE ELECTRIQUE SANS FIL <ul style="list-style-type: none"> • Sans fil à LED • Avec interrupteur et crochet. • Chargeur de batterie. • Tension d'alimentation : 220 V – 50 Hz 	UN	8
5	ETAU D'AJUSTEUR A MORS PARALLELES BASE FIXE <ul style="list-style-type: none"> • Structure acier forgé • Largeur des mors : 125 mm environ • Capacité de serrage maximum : 150 mm environ • Mors monobloc 	UN	8
6	CHANDELLE <ul style="list-style-type: none"> • Capacité minimale : 2,5 T • Modèle sécurisé à crémaillère. • Hauteur maxi : 500 mm minimum 	UN	6
7	BURETTE D'HUILE METALLIQUE <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 200 ml minimum • Munie d'une pompe manuelle • Livrée avec un bec 	UN	6
8	TOURNEVIS POUR VIS A FENTE MANCHE ACETATE		
8-1	• 3 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10
8-2	• 5 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10
8-3	• 7 x 150 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10
8-4	• 5 x 150 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10
8-5	• 7 x 200 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10
8-6	• 10 x 250 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10
9	TOURNEVIS POUR VIS POZIDRIV MANCHE ACETATE		
9-1	• PZ0 3 x 74 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10
9-2	• PZ1 4,5 x 99 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10




uf

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	DR CASABLANCA
9-3	• PZ2 6 x 124 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10
9-4	• PZ3 8 x 149 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10
9-5	• PZ4 10 x 199 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10
10	TOURNEVIS POUR VIS A EMPREINTE PHILLIPS MANCHE ACETATE		
10-1	• N° 0 - 3 x 75 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10
10-2	• N° 1 - 4,5 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10
10-3	• N° 2 - 6 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10
10-4	• N° 3 - 8 x 150 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10
10-5	• N° 4 - 10 x 200 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10
11	CLES PLATES A FOURCHE		
11-1	• 6 x 7 mm en acier chrome vanadium	UN	10
11-2	• 8 x 9 mm en acier chrome vanadium	UN	10
11-3	• 10 x 11 mm en acier chrome vanadium	UN	10
11-4	• 12 x 13 mm en acier chrome vanadium	UN	10
11-5	• 14 x 15 mm en acier chrome vanadium	UN	10
11-6	• 16 x 17 mm en acier chrome vanadium	UN	10
11-7	• 18 x 19 mm en acier chrome vanadium	UN	10
11-8	• 20 x 22 mm en acier chrome vanadium	UN	10
11-9	• 24 x 27 mm en acier chrome vanadium	UN	10
12	CLES A PIPE DEBOUCHEES		
12-1	• De 8 mm en acier chrome vanadium	UN	10
12-2	• De 9 mm en acier chrome vanadium	UN	10
12-3	• De 10 mm en acier chrome vanadium	UN	10
12-4	• De 11 mm en acier chrome vanadium	UN	10
12-5	• De 12 mm en acier chrome vanadium	UN	10
12-6	• De 13 mm en acier chrome vanadium	UN	10
12-7	• De 14 mm en acier chrome vanadium	UN	10
12-8	• De 15 mm en acier chrome vanadium	UN	10
12-9	• De 16 mm en acier chrome vanadium	UN	10
12-10	• De 17 mm en acier chrome vanadium	UN	10
12-11	• De 18 mm en acier chrome vanadium	UN	10
12-12	• De 19 mm en acier chrome vanadium	UN	10
12-13	• De 20 mm en acier chrome vanadium	UN	10
12-14	• De 22 mm en acier chrome vanadium	UN	10
12-15	• De 24 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13	CLES MIXTES		
13-1	• De 6 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-2	• De 7 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-3	• De 8 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-4	• De 9 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-5	• De 10 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-6	• De 11 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-7	• De 12 mm en acier chrome vanadium	UN	10




47


ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	DR CASABLANCA
13-8	• De 13 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-9	• De 14 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-10	• De 15 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-11	• De 16 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-12	• De 17 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-13	• De 18 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-14	• De 19 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-15	• De 20 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-16	• De 21 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-17	• De 22 mm en acier chrome vanadium	UN	10
13-18	• De 24 mm en acier chrome vanadium	UN	10
14	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 2.5 mm • Longueur 90mm minimum	UN	10
15	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 4 mm • Longueur 90mm minimum	UN	10
16	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 6 mm • Longueur 90mm minimum	UN	10
17	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 8 mm • Longueur 90mm minimum	UN	10
18	CLE A MOLETTE • Chromée • Ouverture maximale ≥ 40 mm	UN	10
19	CLE EN CROIX • Dimensions : 17, 19, 21 mm	UN	2
20	CLE A DESSERRER LES FILTRES A HUILE • Marge de diamètres de filtres minimale : 65 – 90 mm	UN	4
21	COLLIER A SEGMENTS • Capacité minimale : 60 à 110 mm	UN	8
22	PINCE A SEGMENTS DE PISTON • Capacité minimale : 50 à 100 mm	UN	8
23	COFFRET DE TARAUDS ET FILIERES DE 30 PIECES MINIMUM • Diamètres de M 3 à M 12 • Porte-outils • Filière • Tourne à gauche • Porte-filière	UN	3
24	CLE A CHOCS PNEUMATIQUE • Inversion du sens de rotation. • Vitesse variable. • Régulateur de couple. • Vitesse à vide maximale ≥ 5 000 rpm • Couple maximum ≥ 450 N.m • Raccord d'air comprimé. • Livré avec douilles de 10 à 24 mm	UN	3



ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	DR CASABLANCA
25	DOIGT MAGNETIQUE FLEXIBLE <ul style="list-style-type: none"> Longueur \geq 450 mm Charge maximale \geq 500 g 	UN	10
26	FER A SOUDER <ul style="list-style-type: none"> Puissance \geq 30 Watts Alimentation : 220 V - 50 Hz 	UN	6
27	JEU DE CABLES DE DEMARRAGE <ul style="list-style-type: none"> Longueur minimale des câbles : 210 mm Capacité : 250 Ampères minimum. 	UN	2
28	CHASSES GOUPILLES		
28-1	<ul style="list-style-type: none"> Diamètre : 2.5 mm Longueur : 100 mm minimum 	UN	10
28-2	<ul style="list-style-type: none"> Diamètre : 3 mm Longueur : 100 mm minimum 	UN	10
28-3	<ul style="list-style-type: none"> Diamètre : 4 mm Longueur : 100 mm minimum 	UN	10
28-4	<ul style="list-style-type: none"> Diamètre : 5 mm Longueur : 100 mm minimum 	UN	10
28-5	<ul style="list-style-type: none"> Diamètre : 6 mm Longueur : 100 mm minimum 	UN	10
28-6	<ul style="list-style-type: none"> Diamètre : 8 mm Longueur : 100 mm minimum 	UN	10
29	COFFRET DE 9 DOUILLES TORX <ul style="list-style-type: none"> Douilles carrées de 1/2. T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 	UN	10
30	Lime plate bâtarde <ul style="list-style-type: none"> Taille croisée de 200 mm manche plastique 	UN	10
31	Lime demi ronde bâtarde <ul style="list-style-type: none"> Taille croisée de 200 mm manche plastique 	UN	10
32	Lime queue de rat <ul style="list-style-type: none"> Taille croisée de 200 mm manche plastique 	UN	10
33	JEU DE 6 EXTRACTEURS DE GOUJONS MINIMUM <ul style="list-style-type: none"> Diamètres des goujons de M 5 à M 16 	UN	2
34	MAILLET EN CAOUTCHOUC <ul style="list-style-type: none"> Manche en bois Diamètre de 50 mm minimum Poids : 350 grammes minimum 	UN	10
35	MARTEAU DE MECANICIEN <ul style="list-style-type: none"> Tête en acier trempé Poids : 1 Kg minimum 	UN	10
36	MONTURE DE SCIE REGLABLE <ul style="list-style-type: none"> Livrée avec 10 lames de 300 mm 	UN	10
37	PINCE COUPANTE DIAGONALE <ul style="list-style-type: none"> Longueur 160 mm minimum 	UN	10
38	PINCE UNIVERSELLE <ul style="list-style-type: none"> Longueur 160 mm minimum 	UN	10




ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	DR CASABLANCA
39	PINCES POUR CIRCLIPS FERMANTES • Dimensions minimales 15 à 60 mm	UN	10
40	PINCES POUR CIRCLIPS OUVRANTES • Dimensions minimales 15 à 60 mm	UN	10
41	PINCE A RIVETER • 3 Embouts • Clé de montage • Pour rivets de 2 à 5 m	UN	2
42	PINCE-ETAU • Mâchoire droite • Ouverture maximale ≥ 40 mm • Longueur : 200 mm minimum	UN	10
43	PINCE A SERTIR LES COSSES • Capacité : 0.50 à 5 mm ² minimum	UN	6
44	SOUFFLETTE D'AIR COMPRI ME METALLIQUE • Bec de longueur 100 mm minimum. • Pression d'utilisation : 1 - 6 bars minimum	UN	10
45	COFFRET DE DOUILLES AVEC CLIQUET 1/2 • 1 cliquet. • 1 rallonge minimum • 17 douilles carré ½ : 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-23-24-30-32	UN	10
46	COFFRET DE DOUILLES AVEC CLIQUET 1/4 • 1 cliquet. • 1 rallonge minimum • 13 Douilles minimum carré 1/4 de 6 à 13 mm • Différents embouts plat, cruciforme, hexagonale et Torx	UN	10
47	RAPPORT DE SERRAGE ANGULAIRE ÉLECTRONIQUES • Affichage LED rétroéclairé • Unité de mesure : Nm, kg, cm et degré • Précision : $\pm 3\%$ • Résolution : 0,0 • Plage de mesure : 6,7 - 135 Nm • Test automatique et remise à zéro lors de la mise sous tension • Certificat d'étalonnage • Coffret en plastique.	UN	8
48	CLE DYNAMOMETRIQUE ELECTRONIQUE • Clé dynamométrique électronique avec cliquet angulaire 1/2" (12,5 mm) 10 - 200 Nm • Affichage LED rétroéclairé • Précision déclenchement 2 % • Unité de mesure : Nm, kg.cm, deg. • Certificat d'étalonnage • Coffret plastique.	UN	8
49	COMPARATEUR A CADRAN • Étendue de mesure minimale : 0 à 10 mm. • Résolution minimale : 1/100°. • Livré avec socle magnétique	UN	8




uf

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	DR CASABLANCA
50	VERIFICATEUR D'ALESAGE <ul style="list-style-type: none"> Étendue de mesure minimale : 18 à 35mm Résolution : 1/100°. 	UN	8
51	JAUGE DE PROFONDEUR <ul style="list-style-type: none"> Longueur minimale 200 mm Résolution minimale : 1/100°. 	UN	8
52	JAUGES D'ÉPAISSEUR <ul style="list-style-type: none"> Lames métriques de 0.05 à 1.00 mm 	UN	8
53	Micromètre 0-25 mm <ul style="list-style-type: none"> Plage de mesures minimale : de 0 à 25 mm Résolution minimale : 1/100°. 	UN	8
54	MICROMETRE 25-50 <ul style="list-style-type: none"> Plage de mesures minimale de 25 à 50 mm Résolution minimale : 1/100° Livré avec cale d'étalonnage 	UN	8
55	MICROMETRE 50-75 <ul style="list-style-type: none"> Plage de mesures minimale de 50 à 75 mm Résolution minimale : 1/100° Livré avec cale d'étalonnage 	UN	8
56	MICROMETRE 75-100 <ul style="list-style-type: none"> Plage de mesures minimale de 75 à 100 mm Résolution minimale : 1/100° Livré avec cale d'étalonnage 	UN	8
57	PIED A COULISSE AU 1/50 MM <ul style="list-style-type: none"> Règle en acier inoxydable divisée en 250 mm Capacité de mesure 200 mm Présentation en boîte plastique ou bois avec réglet flexible inoxydable de 200 mm 	UN	8
58	RÈGLE PLEINE INOX GRADUÉE <ul style="list-style-type: none"> Longueur minimale 450mm Largeur minimale 30mm Épaisseur minimal 4mm En acier inoxydable 	UN	8
59	PISTOLET DE GONFLAGE DES PNEUS A MANOMETRE <ul style="list-style-type: none"> Contrôleur de pression et gonflage Version professionnelle Avec embout rapide Manomètre haute qualité pour une lecture exacte Plage de mesure minimum 0-10 bars 	UN	4
60	EXTRACTEUR A PRISE EXTERIEURE <ul style="list-style-type: none"> Capacité minimale : 25 à 150 mm 	UN	4
61	BROSSE METALLIQUE <ul style="list-style-type: none"> Fils d'acier ou laiton 4 Rangs avec Manche en Bois 	UN	10
62	JEU DE 10 CLES A 6 PANS COUDEES <ul style="list-style-type: none"> Dimensions : 1,5 à 10 	UN	10
63	JEU DE 8 CLES MALES TORX <ul style="list-style-type: none"> Dimensions : T8 à T40 	UN	10




21

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	DR CASABLANCA
64	PINCE MULTIPRISES <ul style="list-style-type: none"> Capacité minimale 40 mm Manche gainée 	UN	10
65	PISTOLET A AIR CHAUD <ul style="list-style-type: none"> Température réglable : 40 - 600 °C Puissance minimale : 1600 W Buse à fente plate Buse de soudage triangulaire Buse de soudage ronde 	UN	2
66	CHARIOT VISITE <ul style="list-style-type: none"> Tête relevable Plateaux porte outils Dimensions : minimum L = 100 cm 	UN	2
67	ENTONNOIR <ul style="list-style-type: none"> Capacité minimal 1.2 Litre Diamètre minimal 120 mm 	UN	2
68	BLOCS V AVEC ETRIER DE SERRAGE <ul style="list-style-type: none"> Pour expertise vilebrequin et arbre à came Jeu de 2 blocs en V. En acier spécial. Rectifiés, traités Angles 90°. Avec étriers de serrage En acier spécial Rectifiés 	UN	8
69	COFFRET METALLIQUE DE 25 FORETS <ul style="list-style-type: none"> Diamètres de 1 à 13 mm de 0,5 en 0,5 mm 	UN	2
70	ROULEAUX DE RUBAN ADHESIF -SCOTCH <ul style="list-style-type: none"> Adhésif en toile Dimension : 50 mm x 50M 	UN	20
71	ETAIN DE SOUDURE AUTO-DECAPANT <ul style="list-style-type: none"> D :0,5 MM En bobine de 100 gr minimum 	KG	6
72	PINCE A BEC PLAT <ul style="list-style-type: none"> Longueur 160 mm minimum 	UN	10
73	PINCE A BEC DEMI ROND COUDE <ul style="list-style-type: none"> Capacité 1,6 mm de diamètre au plus bas Longueur 200 mm minimum 	UN	10
74	PINCE A BEC DEMI ROND BEC LONG <ul style="list-style-type: none"> Capacité 1,6 mm de diamètre au plus bas Longueur 200 mm minimum 	UN	10
75	Kit de 6 clés plates pour tuyau de frein clés polygonales ouvertes clés pour tuyau de frein 8 à 19 mm kit de : 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16x17 / 18x19	UN	10
76	Clé de courroie/outil de verrouillage de la poulie: <ul style="list-style-type: none"> Cinq positions réglables; Retient le tendeur pour permettre le serrage de l'écrou du tendeur; Pour moteurs essence et diesel; Avec une clé hexagonale de 4 mm, pour ajuster le positionnement; Matériel: acier; Dimensions: environ 800 mm. 	UN	6



Lot n°2 : Outillage REM

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M
1	KIT D'OUTILS POUR AMORTISSEUR DE SUSPENSION Valable pour le montage et le démontage des suspensions Mac Pherson, pour véhicules Renault, VAG, PSA, Fiat, Nissan, Ford, BMW, Mercedes....	UN
2	INDICATEUR D'USURE PNEU <ul style="list-style-type: none"> • Profondeur 0-25 mm, lecture 0,01 mm • Affichage de la profondeur des rainures du pneu en mm • Piles fournies 	UN
3	KIT DE REPOSE DES PISTONS DE FREIN <ul style="list-style-type: none"> • Vérin ou deux permettant de repousser et tourner le piston • Adapté pour repousser les pistons de frein qui doivent être tournés et appuyés simultanément • Kit d'adaptateurs pour les marques de voiture les plus courantes 	UN
4	KIT DE VIDANGE <ul style="list-style-type: none"> • Clé à vidange • Embouts magnétiques carré mâle : 8 - 10 mm • Embouts magnétiques 6 pans mâle : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm • Douilles magnétiques 6 pans femelles : 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm • Embouts magnétiques Torx 45. • Support pour embouts 	UN
5	JEU DE DOUILLES DES BOUGIES D'ALLUMAGE <ul style="list-style-type: none"> • Fabriqué en acier trempé de haute qualité. • Convient pour enlever / installer la bougie de la plupart des véhicules modernes. 	UN
6	OUTILS A DEGARNIR <ul style="list-style-type: none"> • Jeu de 5 outils minimum 	UN
7	KIT DE DEPOSE FILS ELECTRIQUE DES CONNECTEURS DE CABLAGE AUTOMOBILE <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de 20 outils Minimum de tailles différentes spécialement conçus pour retirer en toute sécurité les fils des borniers. • Un large éventail de types, le kit comprend le tube, plat, jumeau plat, pointe à double angle plat, carré, triple plat, entaillé à plat, à plat, à goupille, et des lames de style pick. 	UN
8	MOTEUR THERMIQUE POUR DEMONTAGE REMONTAGE ESSENCE OU DIESEL <ul style="list-style-type: none"> • Moteur thermique a quatre temps pour démontage remontage • La cylindrée minimum 1.4 cm3 • Livré avec : Le bloc-moteur/La culasse/Le carter inférieur/Les pistons/Le vilebrequin et/le volant moteur/Les bielles/La distribution/Les collecteurs... 	UN
9	BOITE DE VITESSE MANUELLE <ul style="list-style-type: none"> • Boîte de vitesse manuelle minimum 5 rapports pour démontage remontage 	UN
10	BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE A GESTION ELECTRONIQUE <ul style="list-style-type: none"> • Boîte De Vitesse Automatique pour démontage remontage 	UN
11	BOITE DE VITESSE ROBOTISEE <ul style="list-style-type: none"> • Boîte de vitesse robotisée pour démontage remontage 	UN
12	DEMARREUR AUTOMOBILE A PIGNON LANCEUR	UN
13	ALTERNATEUR AUTOMOBILE AVEC REGULATEUR	UN
14	AMORTISSEUR DE SUSPENSION AUTOMOBILE AVEC RESSORT HELICOÏDAL	UN
15	BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V <ul style="list-style-type: none"> • 12V 480A 56AH 	UN
16	BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V <ul style="list-style-type: none"> • 12V 640A 70AH 	UN
17	GAZ REFRIGERANT <ul style="list-style-type: none"> • Bouteille de gaz r134a 10 KG MINIMUM 	UN



47

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M
18	PROTECTION INTERIEUR VOITURE - Kit - Jetable - Plastique - Blanc Contenant les housses de siège, les tapis de sol papier, protège volant, protection levier de vitesse, protection frein à main.	UN
19	GASOIL EN LITRE	LT
20	ESSENCE EN LITRE	LT
21	NETTOYANT POUR LES MAINS (EN BOITE DE 5 KG)	UN
22	DEGRIPPANT (AEROSOL)	UN
23	CHIFFON (40 KG)	KG
24	HUILE POUR CIRCUIT HYDRAULIQUE INDUSTRIEL (EN BIDON DE 2L)	UN
25	HUILE POUR DIRECTION ASSISTEE (EN BIDON DE 1L)	UN
26	HUILE MOTEUR 10W40 (ESSENCE ET DIESEL) EN BIDON DE 5LT	UN
27	LIQUIDE DE FREIN DOT 4 (EN BIDON DE 0.5 LITRE)	UN
28	LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EN BIDON DE 5L	LT
29	ASSORTIMENT DE JOINTS DE VIDANGE • TYPE : RONDELLE PLATE • MATIERE : CUIVRE • QUANTITE : 200 PIECES MINIMUM • LIVREE DANS UNE BOITE	UN
30	PATE A JOINT POUR MOTEUR THERMIQUE	UN
31	DEGRAISSANT 1L	LT
32	PNEU • Pneu 205/60 R16	UN
33	JANTE • Jante Tôle Noir 6.5x16 5x11 4.3 Et47	UN
34	MASSE D'EQUILIBRAGE • Boite d'assortiments de 490 masses d'équilibrage • Valable pour jantes tôles et aluminium • VDe 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, grammes	UN
35	PAIRES GANTS DE TRAVAIL (pour mécanicien TAILLE 8,9)	UN
36	LUNETTES DE PROTECTION • Incolores En polycarbonate • Peut également être portée sur une autre lunette • Légère forme	UN
37	BATTERIE 1,5 V ALCALINE	UN
38	BATTERIE 9 V ALCALINE	UN
39	NETTOYANT POUR SOL EN BIDON DE 5L	UN
40	COSSES BATTERIE AUTOMOBILE • Jeu de 2 cosses pour batterie auto-voiture utilitaire	UN
41	FUSIBLE AUTOMOBILE • Assortiment fusibles automobile 12 V (5/10/15/20/25/30A) Minimum 100 pièces Grand, Moyen et Micro	UN
42	JEU DE 12 COLLIERS DE SERRAGE A VIS • Pression moyenne • Différents diamètres	UN
43	KIT COUPLEUR CONNECTEUR 1/4"BSP RACCORD DE TUYAU D'AIR	UN
44	GANTS NITRILE SANS POUDRE JETABLES NOIRS - TAILLE XL (paquet DE 100)	UN
45	KIT DES MANCHONS THERMO RETRACTABLES (paquet)	UN
46	PROTECTION EXTERIEUR D'AILE DE VOITURE • Magnétique tissu caoutchouté Longueur de l'aile complète, durable	UN

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M
47	MICROMETRE DE DISQUE DE FREIN <ul style="list-style-type: none"> • Lecture : 0,01 mm • Graduations : tambour et fourreau gradués • Broche de mesure : 1 tour de tambour égal à 0,5 mm • Dispositif de blocage • Livré avec coffret 	UN
48	DEMONTE SOUPAPES <ul style="list-style-type: none"> • Pour les moteurs à essence et diesel. 	UN
49	POMPE A MAIN (PRESSION-DEPRESSION) <ul style="list-style-type: none"> • Manomètre intégré • Pression maximale 4 bars et dépression - 1 bar. • Permet d'effectuer toutes les opérations de type purge, contrôle • Étanchéité, tarage, etc.. • Livrée en coffret plastique avec embouts, connecteurs et flexibles. 	UN
50	BIDON DE CARBURANT <ul style="list-style-type: none"> • En métal • Pour hydrocarbures • Contenance : 10 litres minimum • Avec bec verseur 	UN
51	DEMONTE ROTULE <ul style="list-style-type: none"> • Livré avec 3 goupilles de rechange. • Fourches de diamètre : 22 mm • Utilisation des deux faces de la semelle. 	UN
52	Système de détection de CO2. Permet de vérifier la présence de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement. Le liquide de test change de couleur si une fuite est détectée. Identification rapide d'un joint de culasse défectueux.	UN
53	La graisse : <ul style="list-style-type: none"> -Classification NLGI = 2 -Couleur = brune -Texture = lisse -Point de goutte = 180°C -Températures limites d'emploi : -20 °C +177 °C 	KG






TABLEAU DE REPARTITION

Lot n°2 : Outillage REM

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	DR CASABLANCA
1	KIT D'OUTILS POUR AMORTISSEUR DE SUSPENSION Valable pour le montage et le démontage des suspensions Mac Pherson, pour véhicules Renault, VAG, PSA, Fiat, Nissan, Ford, BMW, Mercedes....	UN	2
2	INDICATEUR D'USURE PNEU <ul style="list-style-type: none"> • Profondeur 0-25 mm, lecture 0,01 mm • Affichage de la profondeur des rainures du pneu en mm • Piles fournies 	UN	2
3	KIT DE REPOSE DES PISTONS DE FREIN <ul style="list-style-type: none"> • Vérin ou deux permettant de repousser et tourner le piston • Adapté pour repousser les pistons de frein qui doivent être tournés et appuyés simultanément • Kit d'adaptateurs pour les marques de voiture les plus courantes 	UN	2
4	KIT DE VIDANGE <ul style="list-style-type: none"> • Clé à vidange • Embouts magnétiques carré mâle : 8 - 10 mm • Embouts magnétiques 6 pans mâle : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm • Douilles magnétiques 6 pans femelles : 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm • Embouts magnétiques Torx 45. • Support pour embouts 	UN	3
5	JEU DE DOUILLES DES BOUGIES D'ALLUMAGE <ul style="list-style-type: none"> • Fabriqué en acier trempé de haute qualité. • Convient pour enlever / installer la bougie de la plupart des véhicules modernes. 	UN	6
6	OUTILS A DEGARNIR <ul style="list-style-type: none"> • Jeu de 5 outils minimum 	UN	4
7	KIT DE DEPOSE FILS ELECTRIQUE DES CONNECTEURS DE CABLAGE AUTOMOBILE <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de 20 outils Minimum de tailles différentes spécialement conçus pour retirer en toute sécurité les fils des borniers. • Un large éventail de types, le kit comprend le tube, plat, jumeau plat, pointe à double angle plat, carré, triple plat, entaillé à plat, à plat, à goupille, et des lames de style pick. 	UN	4
8	MOTEUR THERMIQUE POUR DEMONTAGE REMONTAGE ESSENCE OU DIESEL <ul style="list-style-type: none"> • Moteur thermique a quatre temps pour démontage remontage • La cylindrée minimum 1.4 cm3 • Livré avec : Le bloc-moteur/La culasse/Le carter inférieur/Les pistons/Le vilebrequin et/le volant moteur/Les bielles/La distribution/Les collecteurs... 	UN	6
9	BOITE DE VITESSE MANUELLE <ul style="list-style-type: none"> • Boite de vitesse manuelle minimum 5 rapports pour démontage remontage 	UN	4
10	BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE A GESTION ELECTRONIQUE <ul style="list-style-type: none"> • Boite De Vitesse Automatique pour démontage remontage 	UN	4
11	BOITE DE VITESSE ROBOTISEE <ul style="list-style-type: none"> • Boite de vitesse robotisée pour démontage remontage 	UN	4



ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	DR CASABLANCA
12	DEMARREUR AUTOMOBILE A PIGNON LANCEUR	UN	6
13	ALTERNATEUR AUTOMOBILE AVEC REGULATEUR	UN	6
14	AMORTISSEUR DE SUSPENSION AUTOMOBILE AVEC RESSORT HELICOÏDAL	UN	4
15	BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V • 12V 480A 56AH	UN	5
16	BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V • 12V 640A 70AH	UN	4
17	GAZ REFRIGERANT • Bouteille de gaz r134a 10 KG MINIMUM	UN	1
18	PROTECTION INTERIEUR VOITURE - Kit - Jetable - Plastique - Blanc Contenant les housses de siège, les tapis de sol papier, protège volant, protection levier de vitesse, protection frein à main.	UN	2
19	GASOIL EN LITRE	LT	40
20	ESSENCE EN LITRE	LT	40
21	NETTOYANT POUR LES MAINS (EN BOITE DE 5 KG)	UN	2
22	DEGRIPPANT (AEROSOL)	UN	4
23	CHIFFON (40 KG)	KG	2
24	HUILE POUR CIRCUIT HYDRAULIQUE INDUSTRIEL (EN BIDON DE 2L)	UN	4
25	HUILE POUR DIRECTION ASSISTEE (EN BIDON DE 1L)	UN	2
26	HUILE MOTEUR 10W40 (ESSENCE ET DIESEL) EN BIDON DE 5LT	UN	5
27	LIQUIDE DE FREIN DOT 4 (EN BIDON DE 0.5 LITRE)	UN	4
28	LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EN BIDON DE 5L	LT	4
29	ASSORTIMENT DE JOINTS DE VIDANGE • TYPE : RONDELLE PLATE • MATIERE : CUIVRE • QUANTITE : 200 PIECES MINIMUM • LIVREE DANS UNE BOITE	UN	1
30	PATE A JOINT POUR MOTEUR THERMIQUE	UN	4
31	DEGRAISSANT 1L	LT	5
32	PNEU • Pneu 205/60 R16	UN	4
33	JANTE • Jante Tôle Noir 6.5x16 5x114.3 Et47	UN	4
34	MASSE D'EQUILIBRAGE • Boîte d'assortiments de 490 masses d'équilibrage • Valable pour jantes tôles et aluminium • VDe 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, grammes	UN	2
35	PAIRES GANTS DE TRAVAIL (pour mécanicien TAILLE 8,9)	UN	400
36	LUNETTES DE PROTECTION • Incolores En polycarbonate • Peut également être portée sur une autre lunette • Légère forme	UN	200
37	BATTERIE 1,5 V ALCALINE	UN	10
38	BATTERIE 9 V ALCALINE	UN	10
39	NETTOYANT POUR SOL EN BIDON DE 5L	UN	6
40	COSSES BATTERIE AUTOMOBILE • Jeu de 2 cosse pour batterie auto-voiture utilitaire	UN	8
41	FUSIBLE AUTOMOBILE • Assortiment fusibles automobile 12 V (5/10/15/20/25/30A) Minimum 100 pièces Grand, Moyen et Micro	UN	3



47

ITEM N°	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	DR CASABLANCA
42	JEU DE 12 COLLIERS DE SERRAGE A VIS • Pression moyenne • Différents diamètres	UN	3
43	KIT COUPLEUR CONNECTEUR 1/4" BSP RACCORD DE TUYAU D'AIR	UN	10
44	GANTS NITRILE SANS POUDRE JETABLES NOIRS - TAILLE XL (paquet DE 100)	UN	8
45	KIT DES MANCHONS THERMO RETRACTABLES (paquet)	UN	4
46	PROTECTION EXTERIEUR D'AILE DE VOITURE • Magnétique tissu caoutchouté Longueur de l'aile complète, durable	UN	4
47	MICROMETRE DE DISQUE DE FREIN • Lecture : 0,01 mm • Graduations : tambour et fourreau gradués • Broche de mesure : 1 tour de tambour égal à 0,5 mm • Dispositif de blocage • Livré avec coffret	UN	2
48	DEMONTE SOUPAPES • Pour les moteurs à essence et diesel.	UN	6
49	POMPE A MAIN (PRESSION-DEPRESSION) • Manomètre intégré • Pression maximale 4 bars et dépression - 1 bar. • Permet d'effectuer toutes les opérations de type purge, contrôle • Étanchéité, tarage, etc.. • Livrée en coffret plastique avec embouts, connecteurs et flexibles.	UN	4
50	BIDON DE CARBURANT • En métal • Pour hydrocarbures • Contenance : 10 litres minimum • Avec bec verseur	UN	2
51	DEMONTE ROTULE • Livré avec 3 goupilles de rechange. • Fourches de diamètre : 22 mm • Utilisation des deux faces de la semelle.	UN	2
52	Système de détection de CO2. Permet de vérifier la présence de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement. Le liquide de test change de couleur si une fuite est détectée. Identification rapide d'un joint de culasse défectueux.	UN	2
53	La graisse : -Classification NLGI = 2 -Couleur = brune -Texture = lisse -Point de goutte = 180°C -Températures limites d'emploi :-20 °C +177 °C	KG	3

LE SOUMISSIONNAIRE	LE MAITRE D'OUVRAGE
<u>Lu et accepté</u>	<p>Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique</p> <p>Abdeltif AOURAGH</p> <p>Service Approvisionnement et Centrale d'achat</p>

Annexe :
Spécifications techniques des fournitures
proposées
Par le concurrent




Le cahier définissant les spécifications Techniques


- **N.B** : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
- Les colonnes <<Désignations et caractéristiques + Appréciation de l'administration>> ne doivent pas être touchées.

➤ **Lot n°1 : Outillage à main**


N° ITEM	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	Proposition Du Soumissionnaire	Appréciation De L'administration
1	MARBRE D'AJUSTEUR <ul style="list-style-type: none"> Dimensions minimales : 30 x 45 cm Livré avec 2 paires de V à 4 entailles 	UN		
2	ÉTABLIS <ul style="list-style-type: none"> Etablis d'atelier mécanique Hauteur : 70 cm Largeur : 75 cm minimum Longueur : 120cm minimum 	UN		
3	SERVANTES D'ATELIER MOBILE <ul style="list-style-type: none"> 5 tiroirs minimum Charge par tiroir : 10 kg minimum Ouverture individuelle et totale des tiroirs Système de fermeture centralisée par serrure Système anti- basculement Tapis mousse dans chaque tiroir 4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein Dimensions minimales : 600 x 700 x 330 mm 	UN		
4	BALADEUSE ELECTRIQUE SANS FIL <ul style="list-style-type: none"> Sans fil à LED Avec interrupteur et crochet. Chargeur de batterie. Tension d'alimentation : 220 V – 50 Hz 	UN		
5	ETAU D'AJUSTEUR A MORS PARALLELES BASE FIXE <ul style="list-style-type: none"> Structure acier forgé Largeur des mors : 125 mm environ Capacité de serrage maximum : 150 mm environ Mors monobloc 	UN		
6	CHANDELLE <ul style="list-style-type: none"> Capacité minimale : 2.5 T Modèle sécurisé à crémaillère. Hauteur maxi : 500 mm minimum 	UN		
7	BURETTE D'HUILE METALLIQUE <ul style="list-style-type: none"> Capacité : 200 ml minimum Munie d'une pompe manuelle Livrée avec un bec 	UN		
8	TOURNEVIS POUR VIS A FENTE MANCHE ACETATE			
8-1	<ul style="list-style-type: none"> 3 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium 	UN		
8-2	<ul style="list-style-type: none"> 5 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium 	UN		
8-3	<ul style="list-style-type: none"> 7 x 150 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium 	UN		
8-4	<ul style="list-style-type: none"> 5 x 150 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium 	UN		




N° ITEM	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	Proposition Du Soumissionnaire	Appréciation De L'administration
8-5	• 7 x 200 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN		
8-6	• 10 x 250 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN		
9	TOURNEVIS POUR VIS POZIDRIV MANCHE ACETATE			
9-1	• PZ0 3 x 74 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN		
9-2	• PZ1 4,5 x 99 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN		
9-3	• PZ2 6 x 124 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN		
9-4	• PZ3 8 x 149 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN		
9-5	• PZ4 10 x 199 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN		
10	TOURNEVIS POUR VIS A EMPREINTE PHILLIPS MANCHE ACETATE			
10-1	• N° 0 - 3 x 75 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN		
10-2	• N° 1 - 4,5 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN		
10-3	• N° 2 - 6 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN		
10-4	• N° 3 - 8 x 150 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN		
10-5	• N° 4 - 10 x 200 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN		
11	CLES PLATES A FOURCHE			
11-1	• 6 x 7 mm en acier chrome vanadium	UN		
11-2	• 8 x 9 mm en acier chrome vanadium	UN		
11-3	• 10 x 11 mm en acier chrome vanadium	UN		
11-4	• 12 x 13 mm en acier chrome vanadium	UN		
11-5	• 14 x 15 mm en acier chrome vanadium	UN		
11-6	• 16 x 17 mm en acier chrome vanadium	UN		
11-7	• 18 x 19 mm en acier chrome vanadium	UN		
11-8	• 20 x 22 mm en acier chrome vanadium	UN		
11-9	• 24 x 27 mm en acier chrome vanadium	UN		
12	CLES A PIPE DEBOUCHEES			
12-1	• De 8 mm en acier chrome vanadium	UN		
12-2	• De 9 mm en acier chrome vanadium	UN		
12-3	• De 10 mm en acier chrome vanadium	UN		
12-4	• De 11 mm en acier chrome vanadium	UN		
12-5	• De 12 mm en acier chrome vanadium	UN		
12-6	• De 13 mm en acier chrome vanadium	UN		
12-7	• De 14 mm en acier chrome vanadium	UN		
12-8	• De 15 mm en acier chrome vanadium	UN		
12-9	• De 16 mm en acier chrome vanadium	UN		
12-10	• De 17 mm en acier chrome vanadium	UN		
12-11	• De 18 mm en acier chrome vanadium	UN		
12-12	• De 19 mm en acier chrome vanadium	UN		
12-13	• De 20 mm en acier chrome vanadium	UN		
12-14	• De 22 mm en acier chrome vanadium	UN		
12-15	• De 24 mm en acier chrome vanadium	UN		
13	CLES MIXTES			
13-1	• De 6 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-2	• De 7 mm en acier chrome vanadium	UN		




N° ITEM	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	Proposition Du Soumissionnaire	Appréciation De L'administration
13-3	• De 8 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-4	• De 9 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-5	• De 10 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-6	• De 11 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-7	• De 12 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-8	• De 13 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-9	• De 14 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-10	• De 15 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-11	• De 16 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-12	• De 17 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-13	• De 18 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-14	• De 19 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-15	• De 20 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-16	• De 21 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-17	• De 22 mm en acier chrome vanadium	UN		
13-18	• De 24 mm en acier chrome vanadium	UN		
14	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 2.5 mm • Longueur 90mm minimum	UN		
15	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 4 mm • Longueur 90mm minimum	UN		
16	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 6 mm • Longueur 90mm minimum	UN		
17	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 8 mm • Longueur 90mm minimum	UN		
18	CLE A MOLETTE • Chromée • Ouverture maximale ≥ 40 mm	UN		
19	CLE EN CROIX • Dimensions : 17, 19, 21 mm	UN		
20	CLE A DESSERRER LES FILTRES A HUILE • Marge de diamètres de filtres minimale : 65 – 90 mm	UN		
21	COLLIER A SEGMENTS • Capacité minimale : 60 à 110 mm	UN		
22	PINCE A SEGMENTS DE PISTON • Capacité minimale : 50 à 100 mm	UN		
23	COFFRET DE TARAUDS ET FILIERES DE 30 PIECES MINIMUM • Diamètres de M 3 à M 12 • Porte-outils • Filière • Tourne à gauche • Porte-filière	UN		
24	CLE A CHOCS PNEUMATIQUE • Inversion du sens de rotation. • Vitesse variable. • Régulateur de couple. • Vitesse à vide maximale ≥ 5 000 rpm • Couple maximum ≥ 450 N.m • Raccord d'air comprimé. • Livré avec douilles de 10 à 24 mm	UN		




N° ITEM	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	Proposition Du Soumissionnaire	Appréciation De L'administration
25	DOIGT MAGNETIQUE FLEXIBLE • Longueur \geq 450 mm • Charge maximale \geq 500 g	UN		
26	FER A SOUDER • Puissance \geq 30 Watts • Alimentation : 220 V - 50 Hz	UN		
27	JEU DE CABLES DE DEMARRAGE • Longueur minimale des câbles : 210 mm • Capacité : 250 Ampères minimum.	UN		
28	CHASSES GOUPILLES			
28-1	• Diamètre : 2.5 mm • Longueur : 100 mm minimum	UN		
28-2	• Diamètre : 3 mm • Longueur : 100 mm minimum	UN		
28-3	• Diamètre : 4 mm • Longueur : 100 mm minimum	UN		
28-4	• Diamètre : 5 mm • Longueur : 100 mm minimum	UN		
28-5	• Diamètre : 6 mm • Longueur : 100 mm minimum	UN		
28-6	• Diamètre : 8 mm • Longueur : 100 mm minimum	UN		
29	COFFRET DE 9 DOUILLES TORX • Douilles carrées de 1/2. • T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60	UN		
30	Lime plate bâtarde • Taille croisée de 200 mm • manche plastique	UN		
31	Lime demi ronde bâtarde • Taille croisée de 200 mm • manche plastique	UN		
32	Lime queue de rat • Taille croisée de 200 mm • manche plastique	UN		
33	JEU DE 6 EXTRACTEURS DE GOIJONS MINIMUM • Diamètres des goujons de M 5 à M 16	UN		
34	MAILLET EN CAOUTCHOUC • Manche en bois • Diamètre de 50 mm minimum • Poids : 350 grammes minimum	UN		
35	MARTEAU DE MECANICIEN • Tête en acier trempé • Poids : 1 Kg minimum	UN		
36	MONTURE DE SCIE REGLABLE • Livrée avec 10 lames de 300 mm	UN		
37	PINCE COUPANTE DIAGONALE • Longueur 160 mm minimum	UN		
38	PINCE UNIVERSELLE • Longueur 160 mm minimum	UN		
39	PINCES POUR CIRCLIPS FERMANTES • Dimensions minimales 15 à 60 mm	UN		
40	PINCES POUR CIRCLIPS OUVRANTES • Dimensions minimales 15 à 60 mm	UN		
41	PINCE A RIVETER • 3 Embouts • Clé de montage • Pour rivets de 2 à 5 m	UN		




N° ITEM	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	Proposition Du Soumissionnaire	Appréciation De L'administration
42	PINCE-ETAU <ul style="list-style-type: none"> Mâchoire droite Ouverture maximale ≥ 40 mm Longueur : 200 mm minimum 	UN		
43	PINCE A SERTIR LES COSSES <ul style="list-style-type: none"> Capacité : 0,50 à 5 mm² minimum 	UN		
44	SOUFFLETTE D'AIR COMPRISE METALLIQUE <ul style="list-style-type: none"> Bec de longueur 100 mm minimum. Pression d'utilisation : 1 - 6 bars minimum 	UN		
45	COFFRET DE DOUILLES AVEC CLIQUET 1/2 <ul style="list-style-type: none"> 1 cliquet. 1 rallonge minimum 17 douilles carré 1/2 : 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-23-24-30-32 	UN		
46	COFFRET DE DOUILLES AVEC CLIQUET 1/4 <ul style="list-style-type: none"> 1 cliquet. 1 rallonge minimum 13 Douilles minimum carré 1/4 de 6 à 13 mm Différents embouts plat, cruciforme, hexagonale et Torx 	UN		
47	RAPPORT DE SERRAGE ANGULAIRE ÉLECTRONIQUES <ul style="list-style-type: none"> Affichage LED rétroéclairé Unité de mesure : Nm, kg, cm et degré Précision : $\pm 3\%$ Résolution : 0,0 Plage de mesure : 6,7 - 135 Nm Test automatique et remise à zéro lors de la mise sous tension Certificat d'étalonnage Coffret en plastique. 	UN		
48	CLE DYNAMOMETRIQUE ELECTRONIQUE <ul style="list-style-type: none"> Clé dynamométrique électronique avec cliquet angulaire 1/2" (12,5 mm) 10 - 200 Nm Affichage LED rétroéclairé Précision déclenchement 2 % Unité de mesure : Nm, kg.cm, deg. Certificat d'étalonnage Coffret plastique. 	UN		
49	COMPARATEUR A CADRAN <ul style="list-style-type: none"> Étendue de mesure minimale : 0 à 10 mm. Résolution minimale : 1/100°. Livré avec socle magnétique 	UN		
50	VERIFICATEUR D'ALEPAGE <ul style="list-style-type: none"> Étendue de mesure minimale : 18 à 35mm Résolution : 1/100°. 	UN		
51	JAUGE DE PROFONDEUR <ul style="list-style-type: none"> Longueur minimale 200 mm Résolution minimale : 1/100°. 	UN		
52	JAUGES D'EPaisseur <ul style="list-style-type: none"> Lames métriques de 0.05 à 1.00 mm 	UN		
53	Micromètre 0-25 mm <ul style="list-style-type: none"> Plage de mesures minimale : de 0 à 25 mm Résolution minimale : 1/100°. 	UN		



N° ITEM	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	Proposition Du Soumissionnaire	Appréciation De L'administration
54	MICROMETRE 25-50 <ul style="list-style-type: none"> Plage de mesures minimale de 25 à 50 mm Résolution minimale : 1/100° Livré avec cale d'étalonnage 	UN		
55	MICROMETRE 50-75 <ul style="list-style-type: none"> Plage de mesures minimale de 50 à 75 mm Résolution minimale : 1/100° Livré avec cale d'étalonnage 	UN		
56	MICROMETRE 75-100 <ul style="list-style-type: none"> Plage de mesures minimale de 75 à 100 mm Résolution minimale : 1/100° Livré avec cale d'étalonnage 	UN		
57	PIED A COULISSE AU 1/50 MM <ul style="list-style-type: none"> Règle en acier inoxydable divisée en 250 mm Capacité de mesure 200 mm Présentation en boîte plastique ou bois avec réglet flexible inoxydable de 200 mm 	UN		
58	RÈGLE PLEINE INOX GRADUÉE <ul style="list-style-type: none"> Longueur minimale 450mm Largeur minimale 30mm Epaisseur minimal 4mm En acier inoxydable 	UN		
59	PISTOLET DE GONFLAGE DES PNEUS A MANOMETRE <ul style="list-style-type: none"> Contrôleur de pression et gonflage Version professionnelle Avec embout rapide Manomètre haute qualité pour une lecture exacte Plage de mesure minimum 0-10 bars 	UN		
60	EXTRACTEUR A PRISE EXTERIEURE <ul style="list-style-type: none"> Capacité minimale : 25 à 150 mm 	UN		
61	BROSSE METALLIQUE <ul style="list-style-type: none"> Fils d'acier ou laiton 4 Rangs avec Manche en Bois 	UN		
62	JEU DE 10 CLES A 6 PANS COUDEES <ul style="list-style-type: none"> Dimensions : 1,5 à 10 	UN		
63	JEU DE 8 CLES MALES TORX <ul style="list-style-type: none"> Dimensions : T8 à T40 	UN		
64	PINCE MULTIPRISES <ul style="list-style-type: none"> Capacité minimale 40 mm Manche gainée 	UN		
65	PISTOLET A AIR CHAUD <ul style="list-style-type: none"> Température réglable : 40 - 600 °C Puissance minimale : 1600 W Buse à fente plate Buse de soudage triangulaire Buse de soudage ronde 	UN		
66	CHARIOT VISITE <ul style="list-style-type: none"> Tête relevable Plateaux porte outils Dimensions : minimum L = 100 cm 	UN		
67	ENTONNOIR <ul style="list-style-type: none"> Capacité minimal 1.2 Litre Diamètre minimal 120 mm 	UN		




N° ITEM	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	Proposition Du Soumissionnaire	Appréciation De L'administration
68	BLOCS V AVEC ETRIERS DE SERRAGE <ul style="list-style-type: none"> • Pour expertise vilebrequin et arbre à came • Jeu de 2 blocs en V. • En acier spécial. Rectifiés, traités • Angles 90°. • Avec étriers de serrage En acier spécial Rectifiés 	UN		
69	COFFRET METALLIQUE DE 25 FORETS <ul style="list-style-type: none"> • Diamètres de 1 à 13 mm de 0,5 en 0,5 mm 	UN		
70	ROULEAUX DE RUBAN ADHESIF -SCOTCH <ul style="list-style-type: none"> • Adhésif en toile • Dimension : 50 mm x 50M 	UN		
71	ETAIN DE SOUDURE AUTO-DECAPANT <ul style="list-style-type: none"> • D :0,5 MM • En bobine de 100 gr minimum 	KG		
72	PINCE A BEC PLAT <ul style="list-style-type: none"> • Longueur 160 mm minimum 	UN		
73	PINCE A BEC DEMI ROND COUDE <ul style="list-style-type: none"> • Capacité 1,6 mm de diamètre au plus bas • Longueur 200 mm minimum 	UN		
74	PINCE A BEC DEMI ROND BEC LONG <ul style="list-style-type: none"> • Capacité 1,6 mm de diamètre au plus bas • Longueur 200 mm minimum 	UN		
75	Kit de 6 clés plates pour tuyau de frein I clés polygonales ouvertes I clés pour tuyau de frein 8 à 19 mm kit de : 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16x17 / 18x19	UN		
76	Clé de courroie/outil de verrouillage de la poulie: <ul style="list-style-type: none"> - Cinq positions réglables; - Retient le tendeur pour permettre le serrage de l'écrou du tendeur; - Pour moteurs essence et diesel; - Avec une clé hexagonale de 4 mm, pour ajuster le positionnement; - Matériel: acier; -Dimensions: environ 800 mm. 	UN		



4


BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
LOT N°1 : OUTILLAGE A MAIN

Article n°	Désignation et caractéristiques demandées	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE EN HORS TVA	PRIX TOTAL EN HORS TVA
				EN CHIFFRE	
1	MARBRE D'AJUSTEUR <ul style="list-style-type: none"> Dimensions minimales : 30 x 45 cm Livré avec 2 paires de V à 4 entailles 	UN	6		
2	ÉTABLIS <ul style="list-style-type: none"> Etablis d'atelier mécanique Hauteur : 70 cm Largeur : 75 cm minimum Longueur : 120cm minimum 	UN	10		
3	SERVANTES D'ATELIER MOBILE <ul style="list-style-type: none"> 5 tiroirs minimum Charge par tiroir : 10 kg minimum Ouverture individuelle et totale des tiroirs Système de fermeture centralisée par serrure Système anti- basculement Tapis mousse dans chaque tiroir 4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein Dimensions minimales : 600 x 700 x 330 mm 	UN	10		
4	BALADEUSE ELECTRIQUE SANS FIL <ul style="list-style-type: none"> Sans fil à LED Avec interrupteur et crochet. Chargeur de batterie. Tension d'alimentation : 220 V – 50 Hz 	UN	8		
5	ETAU D'AJUSTEUR A MORS PARALLELES BASE FIXE <ul style="list-style-type: none"> Structure acier forgé Largeur des mors : 125 mm environ Capacité de serrage maximum : 150 mm environ Mors monobloc 	UN	8		
6	CHANDELLE <ul style="list-style-type: none"> Capacité minimale : 2.5 T Modèle sécurisé à crémaillère. Hauteur maxi : 500 mm minimum 	UN	6		
7	BURETTE D'HUILE METALLIQUE <ul style="list-style-type: none"> Capacité : 200 ml minimum Munie d'une pompe manuelle Livrée avec un bec 	UN	6		
8	TOURNEVIS POUR VIS A FENTE MANCHE ACETATE				
8-1	• 3 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		
8-2	• 5 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		
8-3	• 7 x 150 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		
8-4	• 5 x 150 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		
8-5	• 7 x 200 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		
8-6	• 10 x 250 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		
9	TOURNEVIS POUR VIS POZIDRIV MANCHE ACETATE				
9-1	• PZ0 3 x 74 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		




47


Article n°	Désignation et caractéristiques demandées	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE EN HORS TVA	PRIX TOTAL EN HORS TVA
				EN CHIFFRE	
9-2	• PZ1 4,5 x 99 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		
9-3	• PZ2 6 x 124 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		
9-4	• PZ3 8 x 149 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		
9-5	• PZ4 10 x 199 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		
10	TOURNEVIS POUR VIS A EMPREINTE PHILLIPS MANCHE ACETATE				
10-1	• N° 0 - 3 x 75 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		
10-2	• N° 1 - 4,5 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		
10-3	• N° 2 - 6 x 100 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		
10-4	• N° 3 - 8 x 150 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		
10-5	• N° 4 - 10 x 200 mm minimum, Lame en acier chrome vanadium	UN	10		
11	CLES PLATES A FOURCHE				
11-1	• 6 x 7 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
11-2	• 8 x 9 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
11-3	• 10 x 11 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
11-4	• 12 x 13 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
11-5	• 14 x 15 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
11-6	• 16 x 17 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
11-7	• 18 x 19 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
11-8	• 20 x 22 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
11-9	• 24 x 27 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
12	CLES A PIPE DEBOUCHEES				
12-1	• De 8 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
12-2	• De 9 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
12-3	• De 10 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
12-4	• De 11 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
12-5	• De 12 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
12-6	• De 13 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
12-7	• De 14 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
12-8	• De 15 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
12-9	• De 16 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
12-10	• De 17 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
12-11	• De 18 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
12-12	• De 19 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
12-13	• De 20 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
12-14	• De 22 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
12-15	• De 24 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13	CLES MIXTES				
13-1	• De 6 mm en acier chrome vanadium	UN	10		




Article n°	Désignation et caractéristiques demandées	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE EN HORS TVA	PRIX TOTAL EN HORS TVA
				EN CHIFFRE	
13-2	• De 7 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-3	• De 8 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-4	• De 9 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-5	• De 10 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-6	• De 11 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-7	• De 12 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-8	• De 13 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-9	• De 14 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-10	• De 15 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-11	• De 16 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-12	• De 17 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-13	• De 18 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-14	• De 19 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-15	• De 20 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-16	• De 21 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-17	• De 22 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
13-18	• De 24 mm en acier chrome vanadium	UN	10		
14	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 2.5 mm • Longueur 90mm minimum	UN	10		
15	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 4 mm • Longueur 90mm minimum	UN	10		
16	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 6 mm • Longueur 90mm minimum	UN	10		
17	POINTEAU DE MÉCANICIEN • Diamètre Ø 8 mm • Longueur 90mm minimum	UN	10		
18	CLE A MOLETTE • Chromée • Ouverture maximale ≥ 40 mm	UN	10		
19	CLE EN CROIX • Dimensions : 17, 19, 21 mm	UN	2		
20	CLE A DESSERRER LES FILTRES A HUILE • Marge de diamètres de filtres minimale : 65 – 90 mm	UN	4		
21	COLLIER A SEGMENTS • Capacité minimale : 60 à 110 mm	UN	8		
22	PINCE A SEGMENTS DE PISTON • Capacité minimale : 50 à 100 mm	UN	8		
23	COFFRET DE TARAUDS ET FILIERES DE 30 PIECES MINIMUM • Diamètres de M 3 à M 12 • Porte-outils • Filière • Tourne à gauche • Porte-filière	UN	3		



Article n°	Désignation et caractéristiques demandées	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE EN HORS TVA	PRIX TOTAL EN HORS TVA
				EN CHIFFRE	
24	CLE A CHOCS PNEUMATIQUE <ul style="list-style-type: none"> • Inversion du sens de rotation. • Vitesse variable. • Régulateur de couple. • Vitesse à vide maximale $\geq 5\,000$ rpm • Couple maximum ≥ 450 N.m • Raccord d'air comprimé. • Livré avec douilles de 10 à 24 mm 	UN	3		
25	DOIGT MAGNETIQUE FLEXIBLE <ul style="list-style-type: none"> • Longueur ≥ 450 mm • Charge maximale ≥ 500 g 	UN	10		
26	FER A SOUDER <ul style="list-style-type: none"> • Puissance ≥ 30 Watts • Alimentation : 220 V - 50 Hz 	UN	6		
27	JEU DE CABLES DE DEMARRAGE <ul style="list-style-type: none"> • Longueur minimale des câbles : 210 mm • Capacité : 250 Ampères minimum. 	UN	2		
28	CHASSES GOUPILLES				
28-1	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre : 2.5 mm • Longueur : 100 mm minimum 	UN	10		
28-2	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre : 3 mm • Longueur : 100 mm minimum 	UN	10		
28-3	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre : 4 mm • Longueur : 100 mm minimum 	UN	10		
28-4	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre : 5 mm • Longueur : 100 mm minimum 	UN	10		
28-5	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre : 6 mm • Longueur : 100 mm minimum 	UN	10		
28-6	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre : 8 mm • Longueur : 100 mm minimum 	UN	10		
29	COFFRET DE 9 DOUILLES TORX <ul style="list-style-type: none"> • Douilles carrées de 1/2. • T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 	UN	10		
30	Lime plate bâtarde <ul style="list-style-type: none"> • Taille croisée de 200 mm • manche plastique 	UN	10		
31	Lime demi ronde bâtarde <ul style="list-style-type: none"> • Taille croisée de 200 mm • manche plastique 	UN	10		
32	Lime queue de rat <ul style="list-style-type: none"> • Taille croisée de 200 mm • manche plastique 	UN	10		
33	JEU DE 6 EXTRACTEURS DE GOUJONS MINIMUM <ul style="list-style-type: none"> • Diamètres des goujons de M 5 à M 16 	UN	2		
34	MAILLET EN CAOUTCHOUC <ul style="list-style-type: none"> • Manche en bois • Diamètre de 50 mm minimum • Poids : 350 grammes minimum 	UN	10		
35	MARTEAU DE MECANICIEN <ul style="list-style-type: none"> • Tête en acier trempé • Poids : 1 Kg minimum 	UN	10		
36	MONTURE DE SCIE REGLABLE <ul style="list-style-type: none"> • Livrée avec 10 lames de 300 mm 	UN	10		




Article n°	Désignation et caractéristiques demandées	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE EN HORS TVA	PRIX TOTAL EN HORS TVA
				EN CHIFFRE	
37	PINCE COUPANTE DIAGONALE · Longueur 160 mm minimum	UN	10		
38	PINCE UNIVERSELLE · Longueur 160 mm minimum	UN	10		
39	PINCES POUR CIRCLIPS FERMANTES · Dimensions minimales 15 à 60 mm	UN	10		
40	PINCES POUR CIRCLIPS OUVRANTES · Dimensions minimales 15 à 60 mm	UN	10		
41	PINCE A RIVETER · 3 Embouts · Clé de montage · Pour rivets de 2 à 5 m	UN	2		
42	PINCE-ETAU · Mâchoire droite · Ouverture maximale ≥ 40 mm · Longueur : 200 mm minimum	UN	10		
43	PINCE A SERTIR LES COSSES · Capacité : 0.50 à 5 mm² minimum	UN	6		
44	SOUFFLETTE D'AIR COMPRISE METALLIQUE · Bec de longueur 100 mm minimum. · Pression d'utilisation : 1 - 6 bars minimum	UN	10		
45	COFFRET DE DOUILLES AVEC CLIQUET 1/2 · 1 cliquet. · 1 rallonge minimum · 17 douilles carré ½ : 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-23-24-30-32	UN	10		
46	COFFRET DE DOUILLES AVEC CLIQUET 1/4 · 1 cliquet. · 1 rallonge minimum · 13 Douilles minimum carré 1/4 de 6 à 13 mm · Différents embouts plat, cruciforme, hexagonale et Torx	UN	10		
47	RAPPORT DE SERRAGE ANGULAIRE ÉLECTRONIQUES · Affichage LED rétroéclairé · Unité de mesure : Nm, kg, cm et degré · Précision : ± 3% · Résolution : 0,0 · Plage de mesure : 6,7 - 135 Nm · Test automatique et remise à zéro lors de la mise sous tension · Certificat d'étalonnage · Coffret en plastique.	UN	8		
48	CLE DYNAMOMETRIQUE ELECTRONIQUE · Clé dynamométrique électronique avec cliquet angulaire 1/2" (12,5 mm) 10 - 200 Nm · Affichage LED rétroéclairé · Précision déclenchement 2 % · Unité de mesure : Nm, kg.cm, deg. · Certificat d'étalonnage · Coffret plastique.	UN	8		
49	COMPARATEUR A CADRAN · Étendue de mesure minimale : 0 à 10 mm. · Résolution minimale : 1/100°. · Livré avec socle magnétique	UN	8		




af

Article n°	Désignation et caractéristiques demandées	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE EN HORS TVA	PRIX TOTAL EN HORS TVA
				EN CHIFFRE	
50	VERIFICATEUR D'ALESAGE • Étendue de mesure minimale : 18 à 35mm • Résolution : 1/100°.	UN	8		
51	JAUGE DE PROFONDEUR • Longueur minimale 200 mm • Résolution minimale : 1/100°.	UN	8		
52	JAUGES D'EPaisseur • Lames métriques de 0.05 à 1.00 mm	UN	8		
53	Micromètre 0-25 mm • Plage de mesures minimale : de 0 à 25 mm • Résolution minimale : 1/100°.	UN	8		
54	MICROMETRE 25-50 • Plage de mesures minimale de 25 à 50 mm • Résolution minimale : 1/100° • Livré avec cale d'étalonnage	UN	8		
55	MICROMETRE 50-75 • Plage de mesures minimale de 50 à 75 mm • Résolution minimale : 1/100° • Livré avec cale d'étalonnage	UN	8		
56	MICROMETRE 75-100 • Plage de mesures minimale de 75 à 100 mm • Résolution minimale : 1/100° • Livré avec cale d'étalonnage	UN	8		
57	PIED A COULISSE AU 1/50 MM • Règle en acier inoxydable divisée en 250 mm • Capacité de mesure 200 mm • Présentation en boîte plastique ou bois • avec réglet flexible inoxydable de 200 mm	UN	8		
58	RÈGLE PLEINE INOX GRADUÉE • Longueur minimale 450mm • Largeur minimale 30mm • Epaisseur minimal 4mm • En acier inoxydable	UN	8		
59	PISTOLET DE GONFLAGE DES PNEUS A MANOMETRE • Contrôleur de pression et gonflage • Version professionnelle • Avec embout rapide • Manomètre haute qualité pour une lecture exacte • Plage de mesure minimum 0-10 bars	UN	4		
60	EXTRACTEUR A PRISE EXTERIEURE • Capacité minimale : 25 à 150 mm	UN	4		
61	BROSSE METALLIQUE • Fils d'acier ou laiton • 4 Rangs avec Manche en Bois	UN	10		
62	JEU DE 10 CLES A 6 PANS COUDEES • Dimensions : 1,5 à 10	UN	10		
63	JEU DE 8 CLES MALES TORX • Dimensions : T8 à T40	UN	10		
64	PINCE MULTIPRISES • Capacité minimale 40 mm • Manche gainée	UN	10		



Article n°	Désignation et caractéristiques demandées	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE EN HORS TVA	PRIX TOTAL EN HORS TVA
				EN CHIFFRE	
65	PISTOLET A AIR CHAUD <ul style="list-style-type: none"> Température réglable : 40 - 600 °C Puissance minimale : 1600 W Buse à fente plate Buse de soudage triangulaire Buse de soudage ronde 	UN	2		
66	CHARIOT VISITE <ul style="list-style-type: none"> Tête relevable Plateaux porte outils Dimensions : minimum L = 100 cm 	UN	2		
67	ENTONNOIR <ul style="list-style-type: none"> Capacité minimal 1.2 Litre Diamètre minimal 120 mm 	UN	2		
68	BLOCS V AVEC ETRIER DE SERRAGE <ul style="list-style-type: none"> Pour expertise vilebrequin et arbre à came Jeu de 2 blocs en V. En acier spécial. Rectifiés, traités Angles 90°. Avec étriers de serrage En acier spécial Rectifiés 	UN	8		
69	COFFRET METALLIQUE DE 25 FORETS <ul style="list-style-type: none"> Diamètres de 1 à 13 mm de 0,5 en 0,5 mm 	UN	2		
70	ROULEAUX DE RUBAN ADHESIF -SCOTCH <ul style="list-style-type: none"> Adhésif en toile Dimension : 50 mm x 50M 	UN	20		
71	ETAIN DE SOUDURE AUTO-DECAPANT <ul style="list-style-type: none"> D : 0,5 MM En bobine de 100 gr minimum 	KG	6		
72	PINCE A BEC PLAT <ul style="list-style-type: none"> Longueur 160 mm minimum 	UN	10		
73	PINCE A BEC DEMI ROND COUDE <ul style="list-style-type: none"> Capacité 1,6 mm de diamètre au plus bas Longueur 200 mm minimum 	UN	10		
74	PINCE A BEC DEMI ROND BEC LONG <ul style="list-style-type: none"> Capacité 1,6 mm de diamètre au plus bas Longueur 200 mm minimum 	UN	10		
75	Kit de 6 clés plates pour tuyau de frein I clés polygonales ouvertes I clés pour tuyau de frein 8 à 19 mm kit de : 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16x17 / 18x19	UN	10		
76	Clé de courroie/outil de verrouillage de la poulie: <ul style="list-style-type: none"> Cinq positions réglables; Retient le tendeur pour permettre le serrage de l'écrou du tendeur; Pour moteurs essence et diesel; Avec une clé hexagonale de 4 mm, pour ajuster le positionnement; Matériel: acier; Dimensions: environ 800 mm. 	UN	6		
TOTAL en Hors TVA =					
TOTAL de la TVA (Taux %) =					
MONTANT TOTAL en TTC =					




47


➤ Lot n°2 : Outillage REM

N° ITEM	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	Proposition Du Soumissionnaire	Appréciation De L'administration
1	KIT D'OUTILS POUR AMORTISSEUR DE SUSPENSION Valable pour le montage et le démontage des suspensions Mac Pherson, pour véhicules Renault, VAG, PSA, Fiat, Nissan, Ford, BMW, Mercedes....	UN		
2	INDICATEUR D'USURE PNEU <ul style="list-style-type: none"> • Profondeur 0-25 mm, lecture 0,01 mm • Affichage de la profondeur des rainures du pneu en mm • Piles fournies 	UN		
3	KIT DE REPOSE DES PISTONS DE FREIN <ul style="list-style-type: none"> • Vérin ou deux permettant de repousser et tourner le piston • Adapté pour repousser les pistons de frein qui doivent être tournés et appuyés simultanément • Kit d'adaptateurs pour les marques de voiture les plus courantes 	UN		
4	KIT DE VIDANGE <ul style="list-style-type: none"> • Clé à vidange • Embouts magnétiques carré mâle : 8 - 10 mm • Embouts magnétiques 6 pans mâle : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm • Douilles magnétiques 6 pans femelles : 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm • Embouts magnétiques Torx 45. • Support pour embouts 	UN		
5	JEU DE DOUILLES DES BOUGIES D'ALLUMAGE <ul style="list-style-type: none"> • Fabriqué en acier trempé de haute qualité. • Convient pour enlever / installer la bougie de la plupart des véhicules modernes. 	UN		
6	OUTILS A DEGARNIR <ul style="list-style-type: none"> • Jeu de 5 outils minimum 	UN		
7	KIT DE DEPOSE FILS ELECTRIQUE DES CONNECTEURS DE CABLAGE AUTOMOBILE <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de 20 outils Minimum de tailles différentes spécialement conçus pour retirer en toute sécurité les fils des borniers. • Un large éventail de types, le kit comprend le tube, plat, jumeau plat, pointe à double angle plat, carré, triple plat, entaillé à plat, à plat, à goupille, et des lames de style pick. 	UN		
8	MOTEUR THERMIQUE POUR DEMONTAGE REMONTAGE ESSENCE OU DIESEL <ul style="list-style-type: none"> • Moteur thermique a quatre temps pour démontage remontage • La cylindrée minimum 1.4 cm3 • Livré avec : Le bloc-moteur/La culasse/Le carter inférieur/Les pistons/Le vilebrequin et/le volant moteur/Les bielles/La distribution/Les collecteurs... 	UN		
9	BOITE DE VITESSE MANUELLE <ul style="list-style-type: none"> • Boite de vitesse manuelle minimum 5 rapports pour démontage remontage 	UN		
10	BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE A GESTION ELECTRONIQUE <ul style="list-style-type: none"> • Boite De Vitesse Automatique pour démontage remontage 	UN		
11	BOITE DE VITESSE ROBOTISEE <ul style="list-style-type: none"> • Boite de vitesse robotisée pour démontage remontage 	UN		

N° ITEM	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	Proposition Du Soumissionnaire	Appréciation De L'administration
12	DEMARREUR AUTOMOBILE A PIGNON LANCEUR	UN		
13	ALTERNATEUR AUTOMOBILE AVEC REGULATEUR	UN		
14	AMORTISSEUR DE SUSPENSION AUTOMOBILE AVEC RESSORT HELICOÏDAL	UN		
15	BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V • 12V 480A 56AH	UN		
16	BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V • 12V 640A 70AH	UN		
17	GAZ REFRIGERANT • Bouteille de gaz r134a 10 KG MINIMUM	UN		
18	PROTECTION INTERIEUR VOITURE - Kit - Jetable - Plastique - Blanc Contenant les housses de siège, les tapis de sol papier, protège volant, protection levier de vitesse, protection frein à main.	UN		
19	GASOIL EN LITRE	LT		
20	ESSENCE EN LITRE	LT		
21	NETTOYANT POUR LES MAINS (EN BOITE DE 5 KG)	UN		
22	DEGRIPPANT (AEROSOL)	UN		
23	CHIFFON (40 KG)	KG		
24	HUILE POUR CIRCUIT HYDRAULIQUE INDUSTRIEL (EN BIDON DE 2L)	UN		
25	HUILE POUR DIRECTION ASSISTEE (EN BIDON DE 1L)	UN		
26	HUILE MOTEUR 10W40 (ESSENCE ET DIESEL) EN BIDON DE 5LT	UN		
27	LIQUIDE DE FREIN DOT 4 (EN BIDON DE 0.5 LITRE)	UN		
28	LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EN BIDON DE 5L	LT		
29	ASSORTIMENT DE JOINTS DE VIDANGE • TYPE : RONDELLE PLATE • MATIERE : CUIVRE • QUANTITE : 200 PIECES MINIMUM • LIVREE DANS UNE BOITE	UN		
30	PATE A JOINT POUR MOTEUR THERMIQUE	UN		
31	DEGRAISSANT 1L	LT		
32	PNEU • Pneu 205/60 R16	UN		
33	JANTE • Jante Tôle Noir 6.5x16 5x114.3 Et47	UN		
34	MASSE D'EQUILIBRAGE • Boite d'assortiments de 490 masses d'équilibrage • Valable pour jantes tôles et aluminium • VDe 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, grammes	UN		
35	PAIRES GANTS DE TRAVAIL (pour mécanicien TAILLE 8,9)	UN		
36	LUNETTES DE PROTECTION • Incolores En polycarbonate • Peut également être portée sur une autre lunette • Légère forme	UN		
37	BATTERIE 1,5 V ALCALINE	UN		
38	BATTERIE 9 V ALCALINE	UN		
39	NETTOYANT POUR SOL EN BIDON DE 5L	UN		
40	COSSES BATTERIE AUTOMOBILE • Jeu de 2 cosses pour batterie auto-voiture utilitaire	UN		
41	FUSIBLE AUTOMOBILE • Assortiment fusibles automobile 12 V (5/10/15/20/25/30A) Minimum 100 pièces Grand, Moyen et Micro	UN		




N° ITEM	Désignation et caractéristiques demandées	U.M	Proposition Du Soumissionnaire	Appréciation De L'administration
42	JEU DE 12 COLLIERS DE SERRAGE A VIS <ul style="list-style-type: none"> Pression moyenne Différents diamètres 	UN		
43	KIT COUPLEUR CONNECTEUR 1/4"BSP RACCORD DE TUYAU D'AIR	UN		
44	GANTS NITRILE SANS POUDRE JETABLES NOIRS - TAILLE XL (paquet DE 100)	UN		
45	KIT DES MANCHONS THERMO RETRACTABLES (paquet)	UN		
46	PROTECTION EXTERIEUR D'AILE DE VOITURE <ul style="list-style-type: none"> Magnétique tissu caoutchouté Longueur de l'aile complète, durable 	UN		
47	MICROMETRE DE DISQUE DE FREIN <ul style="list-style-type: none"> Lecture : 0,01 mm Graduations : tambour et fourreau gradués Broche de mesure : 1 tour de tambour égal à 0,5 mm Dispositif de blocage Livré avec coffret 	UN		
48	DEMONTE SOUPAPES <ul style="list-style-type: none"> Pour les moteurs à essence et diesel. 	UN		
49	POMPE A MAIN (PRESSION-DEPRESSION) <ul style="list-style-type: none"> Manomètre intégré Pression maximale 4 bars et dépression - 1 bar. Permet d'effectuer toutes les opérations de type purge, contrôle Étanchéité, tarage, etc.. Livrée en coffret plastique avec embouts, connecteurs et flexibles. 	UN		
50	BIDON DE CARBURANT <ul style="list-style-type: none"> En métal Pour hydrocarbures Contenance : 10 litres minimum Avec bec verseur 	UN		
51	DEMONTE ROTULE <ul style="list-style-type: none"> Livré avec 3 goupilles de rechange. Fourches de diamètre : 22 mm Utilisation des deux faces de la semelle. 	UN		
52	Système de détection de CO2. Permet de vérifier la présence de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement. Le liquide de test change de couleur si une fuite est détectée. Identification rapide d'un joint de culasse défectueux.	UN		
53	La graisse : -Classification NLGI = 2 -Couleur = brune -Texture = lisse -Point de goutte = 180°C -Températures limites d'emploi :-20 °C +177 °C	KG		




4

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
LOT N°2 : OUTILLAGE REM


Article n°	Désignation et caractéristiques demandées	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE EN HORS TVA	PRIX TOTAL EN HORS TVA
				EN CHIFFRE	
1	KIT D'OUTILS POUR AMORTISSEUR DE SUSPENSION Valable pour le montage et le démontage des suspensions Mac Pherson, pour véhicules Renault, VAG, PSA, Fiat, Nissan, Ford, BMW, Mercedes....	UN	2		
2	INDICATEUR D'USURE PNEU <ul style="list-style-type: none"> Profondeur 0-25 mm, lecture 0,01 mm Affichage de la profondeur des rainures du pneu en mm Piles fournies 	UN	2		
3	KIT DE REPOSE DES PISTONS DE FREIN <ul style="list-style-type: none"> Vérin ou deux permettant de repousser et tourner le piston Adapté pour repousser les pistons de frein qui doivent être tournés et appuyés simultanément Kit d'adaptateurs pour les marques de voiture les plus courantes 	UN	2		
4	KIT DE VIDANGE <ul style="list-style-type: none"> Clé à vidange Embouts magnétiques carré mâle : 8 - 10 mm Embouts magnétiques 6 pans mâle : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm Douilles magnétiques 6 pans femelles : 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm Embouts magnétiques Torx 45. Support pour embouts 	UN	3		
5	JEU DE DOUILLES DES BOUGIES D'ALLUMAGE <ul style="list-style-type: none"> Fabriqués en acier trempé de haute qualité. Convient pour enlever / installer la bougie de la plupart des véhicules modernes. 	UN	6		
6	OUTILS A DEGARNIR <ul style="list-style-type: none"> Jeu de 5 outils minimum 	UN	4		
7	KIT DE DEPOSE FILS ELECTRIQUE DES CONNECTEURS DE CABLAGE AUTOMOBILE <ul style="list-style-type: none"> Ensemble de 20 outils Minimum de tailles différentes spécialement conçus pour retirer en toute sécurité les fils des borniers. Un large éventail de types, le kit comprend le tube, plat, jumeau plat, pointe à double angle plat, carré, triple plat, entaillé à plat, à plat, à goupille, et des lames de style pick. 	UN	4		
8	MOTEUR THERMIQUE POUR DEMONTAGE REMONTAGE ESSENCE OU DIESEL <ul style="list-style-type: none"> Moteur thermique à quatre temps pour démontage remontage La cylindrée minimum 1.4 cm³ Livré avec : Le bloc-moteur/La culasse/Le carter inférieur/Les pistons/Le vilebrequin et/le volant moteur/Les bielles/La distribution/Les collecteurs... 	UN	6		
9	BOITE DE VITESSE MANUELLE <ul style="list-style-type: none"> Boîte de vitesse manuelle minimum 5 rapports pour démontage remontage 	UN	4		




Article n°	Désignation et caractéristiques demandées	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE EN HORS TVA	PRIX TOTAL EN HORS TVA
				EN CHIFFRE	
10	BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE A GESTION ELECTRONIQUE • Boite De Vitesse Automatique pour démontage remontage	UN	4		
11	BOITE DE VITESSE ROBOTISEE • Boite de vitesse robotisée pour démontage remontage	UN	4		
12	DEMARREUR AUTOMOBILE A PIGNON LANCEUR	UN	6		
13	ALTERNATEUR AUTOMOBILE AVEC REGULATEUR	UN	6		
14	AMORTISSEUR DE SUSPENSION AUTOMOBILE AVEC RESSORT HELICOÏDAL	UN	4		
15	BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V • 12V 480A 56AH	UN	5		
16	BATTERIE POUR AUTOMOBILE 12V • 12V 640A 70AH	UN	4		
17	GAZ REFRIGERANT • Bouteille de gaz r134a 10 KG MINIMUM	UN	1		
18	PROTECTION INTERIEUR VOITURE - Kit - Jetable - Plastique - Blanc Contenant les housses de siège, les tapis de sol papier, protège volant, protection levier de vitesse, protection frein à main.	UN	2		
19	GASOIL EN LITRE	LT	40		
20	ESSENCE EN LITRE	LT	40		
21	NETTOYANT POUR LES MAINS (EN BOITE DE 5 KG)	UN	2		
22	DEGRIPPANT (AEROSOL)	UN	4		
23	CHIFFON (40 KG)	KG	2		
24	HUILE POUR CIRCUIT HYDRAULIQUE INDUSTRIEL (EN BIDON DE 2L)	UN	4		
25	HUILE POUR DIRECTION ASSISTEE (EN BIDON DE 1L)	UN	2		
26	HUILE MOTEUR 10W40 (ESSENCE ET DIESEL) EN BIDON DE 5LT	UN	5		
27	LIQUIDE DE FREIN DOT 4 (EN BIDON DE 0.5 LITRE)	UN	4		
28	LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EN BIDON DE 5L	LT	4		
29	ASSORTIMENT DE JOINTS DE VIDANGE • TYPE : RONDELLE PLATE • MATIERE : CUIVRE • QUANTITE : 200 PIECES MINIMUM • LIVREE DANS UNE BOITE	UN	1		
30	PATE A JOINT POUR MOTEUR THERMIQUE	UN	4		
31	DEGRAISSANT 1L	LT	5		
32	PNEU • Pneu 205/60 R16	UN	4		
33	JANTE • Jante Tôle Noir 6.5x16 5x114.3 E147	UN	4		
34	MASSE D'EQUILIBRAGE • Boite d'assortiments de 490 masses d'équilibrage • Valable pour jantes tôles et aluminium • VDe 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, grammes	UN	2		
35	PAIRES GANTS DE TRAVAIL (pour mécanicien TAILLE 8,9)	UN	400		
36	LUNETTES DE PROTECTION • Incolores En polycarbonate • Peut également être portée sur une autre lunette • Légère forme	UN	200		



Article n°	Désignation et caractéristiques demandées	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE EN HORS TVA	PRIX TOTAL EN HORS TVA
				EN CHIFFRE	
37	BATTERIE 1,5 V ALCALINE	UN	10		
38	BATTERIE 9 V ALCALINE	UN	10		
39	NETTOYANT POUR SOL EN BIDON DE 5L	UN	6		
40	COSSES BATTERIE AUTOMOBILE · Jeu de 2 cosses pour batterie auto-voiture utilitaire	UN	8		
41	FUSIBLE AUTOMOBILE · Assortiment fusibles automobile 12 V (5/10/15/20/25/30A) Minimum 100 pièces Grand, Moyen et Micro	UN	3		
42	JEU DE 12 COLLIERS DE SERRAGE A VIS · Pression moyenne · Différents diamètres	UN	3		
43	KIT COUPLEUR CONNECTEUR 1/4"BSP RACCORD DE TUYAU D'AIR	UN	10		
44	GANTS NITRILE SANS POUDRE JETABLES NOIRS - TAILLE XL (paquet DE 100)	UN	8		
45	KIT DES MANCHONS THERMO RETRACTABLES (paquet)	UN	4		
46	PROTECTION EXTERIEUR D'AILE DE VOITURE · Magnétique tissu caoutchouté Longueur de l'aile complète, durable	UN	4		
47	MICROMETRE DE DISQUE DE FREIN · Lecture : 0,01 mm · Graduations : tambour et fourreau gradués · Broche de mesure : 1 tour de tambour égal à 0,5 mm · Dispositif de blocage · Livré avec coffret	UN	2		
48	DEMONTE SOUPAPES · Pour les moteurs à essence et diesel.	UN	6		
49	POMPE A MAIN (PRESSION-DEPRESSION) · Manomètre intégré · Pression maximale 4 bars et dépression - 1 bar. · Permet d'effectuer toutes les opérations de type purge, contrôle · Étanchéité, tarage, etc.. · Livrée en coffret plastique avec embouts, connecteurs et flexibles.	UN	4		
50	BIDON DE CARBURANT · En métal · Pour hydrocarbures · Contenance : 10 litres minimum · Avec bec verseur	UN	2		
51	DEMONTE ROTULE · Livré avec 3 goupilles de rechange. · Fourches de diamètre : 22 mm · Utilisation des deux faces de la semelle.	UN	2		
52	Système de détection de CO2. Permet de vérifier la présence de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement. Le liquide de test change de couleur si une fuite est détectée. Identification rapide d'un joint de culasse défectueux.	UN	2		



Article n°	Désignation et caractéristiques demandées	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE EN HORS TVA	PRIX TOTAL EN HORS TVA
				EN CHIFFRE	
53	La graisse : -Classification NLGI = 2 -Couleur = brune -Texture = lisse -Point de goutte = 180°C -Températures limites d'emploi :-20 °C +177 °C	KG	3		
TOTAL en Hors TVA =					
TOTAL de la TVA (Taux %) =					
MONTANT TOTAL en TTC =					



Signature