

ROYAUME DU MAROC
Maître d'ouvrage : LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A.
Maître d'ouvrage délégué : OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL N° 49/2026

Le **21 juillet 2026 à 10 heures**, il sera procédé, dans les bureaux de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis à : Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres ouvert international sur offres de prix n° 49/2026 pour :

Fourniture, livraison et mise en place du mobilier destiné à CMC ERRACHIDIA, répartie en lots suivants :

- **Lot n°01 : Mobilier de classe**
- **Lot n°02 : Mobilier de bureau et espaces communs**
- **Lot n°03 : Mobilier d'internat**
- **Lot n°04 : Mobilier d'atelier**

Le dossier d'appel d'offres doit être téléchargé à partir du portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma.

Les estimations du coût des prestations établies par le maître d'ouvrage sont fixées à la somme de :

- **Lot n°01 : quatre millions deux cent quatre-vingt-dix mille deux cent cinquante-deux dirhams (4 290 252,00 DH) TTC.**
- **Lot n°02 : quatre millions cinq cent quarante-cinq mille cent trente-deux dirhams (4 545 132,00 DH) TTC.**
- **Lot n°03 : un million deux cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent huit dirhams (1 285 908,00 DH) TTC.**
- **Lot n°04 : deux millions neuf cent quarante-quatre mille six cent vingt dirhams (2 944 620,00 DH) TTC.**


Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de :

- **Lot n°01 : soixante-quatre mille quatre cents dirhams (64 400,00 DH)**
- **Lot n°02 : soixante-huit mille trois cents dirhams (68 300,00 DH)**
- **Lot n°03 : dix-neuf mille trois cents dirhams (19 300,00 DH)**
- **Lot n°04 : quarante-quatre mille deux cents dirhams (44 200,00 DH)**

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 30 à 34 du règlement propre de la Société Foncière CMC, SA

Les concurrents doivent déposer leurs dossiers par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article n° 5 du Règlement de consultation

Lot 2 : 

المملكة المغربية

صاحب المشروع: LA FONCIERE CMC S.A
صاحب المشروع مفوض: مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
إعلان عن طلب عروض أثمان مفتوح دولي
رقم 2026/49

يوم 21 يوليوز 2026 على الساعة العاشرة صباحاً، سيتم في مكتب الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الكائن بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء ، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض الأثمان المفتوح دولي رقم 2026/49، لأجل توريد وتوصيل وتركيب أثاث لمدينة المهن والكفاءات بالراشيدية، مقسمة إلى الدفعات التالية:

• الدفعة 1: أثاث الفصول الدراسية

• الدفعة 2: أثاث المكاتب والمساحات المشتركة

• الدفعة 3: أثاث السكن الطلابي

• الدفعة 4: أثاث الورش

يوجب سحب ملف طلب العروض إلكترونياً من بوابة صفقات الدولة من العنوان الإلكتروني www.marchespublics.gov.ma

الكلفة التقديرية للأعمال المحددة من طرف صاحب المشروع تبلغ:

- الحصة 1: أربعة ملايين ومائتان وتسعون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون درهم (4 290 252,00) مع احتساب جميع الرسوم.
- الحصة 2: أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائة واثنان وثلاثون درهم (4 545 132,00) مع احتساب جميع الرسوم.
- الحصة 3: مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية درهم (1 285 908,00) مع احتساب جميع الرسوم.
- الحصة 4: مليونان وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وستمائة وعشرون درهم (2 944 620,00) مع احتساب جميع الرسوم.

وتبلغ الضمانة المؤقتة :

- الحصة 1: أربعة وستون ألفاً وأربعمائة درهم (64 400,00)
- الحصة 2: ثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة درهم (68 300,00)
- الحصة 3: تسعة عشر ألفاً وثلاثمائة درهم (19 300,00)
- الحصة 4: أربعة وأربعون ألفاً ومائتان درهم (44 200,00)

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات البنود من 30 إلى 34 من النظام الخاص بشركة Foncière CMC S.A المتوفر على العنوان الإلكتروني www.ofppt.ma

يجب على المتنافسين أن يرسلوا أظرفتهم إلكترونياً في بوابة الصفقات العمومية من العنوان الإلكتروني www.marchespublics.gov.ma

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقررة في المادة 5 من نظام الإستشارة

ص

د

ROYAUME DU MAROC

MAITRE D'OUVRAGE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A.

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

Dossier d'Appel d'offres
Ouvert International sur offres de prix
N°49/ 2026

Objet de l'Appel d'offres :

**Fourniture, livraison et mise en place du mobilier destiné à CMC ERRACHIDIA,
répartie en lots suivants :**

- Lot n° 1 : Mobilier de classe
- Lot n° 2 : Mobilier de bureau et espaces communs
- Lot n° 3 : mobilier d'internat
- Lot n° 4 : mobilier d'ateliers



**REGLEMENT DE CONSULTATION
(R. C.)**



Handwritten blue ink marks, including a large '9', a '7', and a 'z'.

REGLEMENT DE CONSULTATION

ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION.

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert international sur offres de prix ayant pour objet **Fourniture, livraison et mise en place du mobilier destiné à CMC ERRACHIDIA, répartie en lots suivants :**

- **Lot n° 1 : Mobilier de classe**
- **Lot n° 2 : Mobilier de bureau et espaces communs**
- **Lot n° 3 : mobilier d'internat**
- **Lot n° 4 : mobilier d'ateliers**

Il est établi en vertu des dispositions de l'article 21, du règlement propre de la Foncière CMC, approuvé le 15 juillet 2025.

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le règlement de la Foncière CMC SA. Toute disposition contraire au règlement de la Foncière CMC SA est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article 21 et des autres articles du Règlement précité.

ARTICLE N°2 : MAITRE D'OUVRAGE

Le maître d'ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : la **Société Foncière CMC S.A.**

ARTICLE N°3 : MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Le maître d'ouvrage délégué est l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Outre le lancement et le jugement de la procédure des Appels d'offres, la mission de la maîtrise d'ouvrage déléguée est portée sur :

- Le suivi d'exécution du marché ;
- Les démarches, éventuelles, nécessaires à l'obtention de l'exonération des droits de douanes ;
- La coordination nécessaire pour La préparation des conditions de livraison, d'installation et de réception des équipements ;
- La signature des bons de dépôt et des livraisons conformément aux dispositions prévues par ce marché ;
- La réception provisoire du marché ;



Handwritten blue marks: a large '9', a checkmark, and other scribbles.

- La réception définitive du marché ;
- La liquidation et le paiement des dossiers de facturation.

L'OFPPT représente la Société Foncière CMC S.A. à l'égard du titulaire de ce marché dans l'exercice des attributions qui lui sont confiés jusqu'à ce que la Société Foncière des CMC ait constaté l'achèvement de sa mission.

ARTICLE N°4 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article 27 du Règlement précité, peuvent, valablement, participer et être attributaires des marchés publics les personnes physiques ou morales qui :

- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques ;
- sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à un autre régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes ;
- exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marché.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

- les personnes en liquidation judiciaire ;
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prise conformément aux dispositions de l'article 152 du Règlement précité ;
- les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans un même lot ;
- les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier de l'appel d'offres concerné ;
- les titulaires dont les marchés ont fait l'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre des marchés d'achèvement y afférents.

ARTICLE N°5 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :

- s'il s'agit d'un auto-entrepreneur ou d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;
- s'il s'agit d'un représentant du concurrent, celui-ci doit présenter, selon le cas :

* une copie certifiée conforme de la procuration légalisée, lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ;

- * un extrait des statuts de la société et/ou copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de l'organe compétent lui conférant le pouvoir d'agir au nom de ladite société ;
- * l'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.

- s'il s'agit d'une coopérative ou d'une union de coopératives, la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom de la coopérative ou d'une union de coopératives.

- b) la déclaration sur l'honneur ;
- c) l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;
- d) la convention constitutive du groupement prévue à l'article 150 du présent règlement ou sa copie certifiée conforme, lorsque le concurrent est un groupement.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché dans les conditions fixées à l'article 43 du présent règlement :

- a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que à l'article 27 ci-dessus.
Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé.
- b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné ;
- c) une copie du certificat d'immatriculation au registre de commerce (modèle 9) pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation en vertu de la législation en vigueur ;
- d) l'équivalent des attestations visées aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance, pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de délivrance de ces documents par les administrations ou les organismes compétents, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que les documents précités ne sont pas produits.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.

B - Le dossier technique comprend :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.
2. Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mêmes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

NB : Les capacités techniques et financières des concurrents seront appréciées comme suit :

Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins une attestation de références, conformes se rapportant à des prestations de la même famille de celles objet du présent appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal à 25 % de l'estimation des lots concernés, réalisées au cours des années (2019 et postérieur).

NB :

- 1- Pour le groupement conjoint, chaque membre du groupement conjoint doit justifier uniquement les parties de la prestation pour lesquelles il s'engage.
- 2- Pour le groupement solidaire, les membres du groupement doivent justifier individuellement l'ensemble des parties de la prestation.

ARTICLE N°6 : OFFRE TECHNIQUE

Les concurrents doivent présenter une offre technique conformément à l'article 31 du Règlement contenant :

- 1- **La proposition et l'engagement du concurrent sur les caractéristiques techniques des fournitures proposées à l'occasion de son offre** renseignée conformément au canevas joint au cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant ressortir les caractéristiques des fournitures proposées par le concurrent, leurs marques et leurs références, le cas échéant ;
- 2- Cette annexe est signée et cachetée par le concurrent et étayée par les catalogues et plus précisément la documentation technique du produit provenant des fabricants
 Ces catalogues et/ou documents relatifs aux « spécifications techniques, des équipements et/ou fournitures » doivent être cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de l'appel d'offres et l'item correspondant ;

La documentation technique doit refléter le descriptif technique, appuyée par une photo figurative et/ou une synthèse.

En cas de présentation d'une image ou de tout visuel désignant un article déterminé, la représentation doit correspondre à l'objet de l'article pour établir la conformité

Il est à noter que :

Pour le cas d'un groupement, les documents relatifs à l'offre technique sont à signer par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

ARTICLE N°7 : OFFRE FINANCIERE

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au modèle joint.

Cet acte d'engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 150 du Règlement précité, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

L'acte d'engagement du groupement concerné doit également préciser le montant correspondant à la part revenant à chacun des membres dudit groupement.

b) le bordereau des prix - détail estimatif et figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres. Le bordereau des prix - détail estimatif doivent tenir compte de :

- ✚ Les prix unitaires doivent être libellés en chiffres.
- ✚ Les montants totaux doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

ARTICLE N°08 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement précité, le dossier d'appel d'offres comprend :

- a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert international ;
- b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c) Le modèle de l'acte d'engagement ;
- d) Le modèle du bordereau des prix - détail estimatif ;
- e) Le modèle de la déclaration sur l'honneur ;
- f) Le présent règlement de consultation.

ARTICLE N°9 : INFORMATION DES CONCURRENTS.

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par lettre transmise par tout moyen pouvant donner date certaine, de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre, dans les mêmes formes, à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue, au plus tard trois jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier doit être communiqué, le même jour et dans les mêmes formes, aux autres concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d'appel d'offres et aux membres de la commission d'appel d'offres.

Cet éclaircissement ou renseignement est, également, mis à la disposition de tout concurrent potentiel dans le portail des marchés publics.

L'identité ou la dénomination du ou des concurrents ayant formulé la demande prévue au premier alinéa du présent article ne doit, en aucun cas, être divulguée.

ARTICLE N°10 : Modification du dossier d'appel d'offres

Le maître d'ouvrage peut introduire, à titre exceptionnel, des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Dans ce cas, ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité et au plus tard sept jours avant la date de la séance d'ouverture des plis.

Passé ce délai, le maître d'ouvrage doit, par avis rectificatif, reporter la date de la séance d'ouverture des plis.

Lorsque les modifications introduites dans le dossier d'appel d'offres nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions du premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article 23 du règlement de la foncière.

Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix jours. Ce délai court à partir du lendemain de la date de parution de l'avis rectificatif dans le dernier support de publication, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Dans tous les cas, le délai de publicité prévu au troisième alinéa du deuxième paragraphe du 1) de l'article 23 du règlement de la foncière doit être respecté.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d'appel d'offres doivent être informés des modifications qui y ont été apportées et de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

L'avis rectificatif intervient dans l'un des cas suivants :

- a) lorsque le maître d'ouvrage introduit des modifications dans le dossier d'appel d'offres, sans se conformer au délai de sept jours prévu ci-dessus ;
- b) lorsque les modifications à introduire dans le dossier d'appel d'offres nécessitent un délai supplémentaire pour la préparation des offres ;
- c) lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l'avis publié ;
- d) lorsque le maître d'ouvrage constate, après publication de l'avis, que le délai qui court entre la date de publication de l'avis et la date de la séance d'ouverture des plis n'est pas conforme au délai de publicité prévu à l'article 23 du règlement de la foncière

1 - Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour la préparation des offres n'est pas suffisant au regard de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d'ouvrage, par lettre transmise par tout moyen pouvant donner date certaine, le report de la date de la séance d'ouverture des plis. Cette lettre doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier la demande de report.

Si le maître d'ouvrage reconnaît le bien-fondé de la demande du concurrent dont il est saisi, il procède au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage, fait l'objet d'un avis rectificatif qui est publié dans les mêmes formes que l'avis d'appel d'offres.

Il ne peut être procédé au report de la date de la séance d'ouverture des plis qu'une seule fois, quel que soit le concurrent qui le demande.

(Handwritten marks: a blue arrow pointing right, and several blue scribbles)

ARTICLE N°11 : REPARTITION EN LOTS.

Le marché issu du présent appel d'offres est alloti.

Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lots de l'appel d'offres.

Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même concurrent, chaque lot fera l'objet d'un marché.

Pour l'attribution, le Maître d'Ouvrage Délégué procède à l'ouverture, à l'examen des offres de chaque lot, et à l'attribution par lot.

ARTICLE N°12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Le dossier du concurrent doit contenir trois enveloppes électroniques distinctes :

- a) La première enveloppe électronique contient, outre les pièces des dossiers administratif et technique, le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation paraphés et signés électroniquement et portant la mention « lu et accepté » par le concurrent ou son représentant dûment habilité ;
- b) La deuxième enveloppe électronique contient l'offre technique ;
- c) La troisième enveloppe électronique contient l'offre financière.

Ces dossiers doivent être présentés exclusivement de façon électronique via le portail des marchés publics conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre délégué

auprès de la ministre de l'économie et des finances chargé du budget n° 1692-23 du 23 juin 2023 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatives aux marchés Publics.

ARTICLE N°13 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Sous réserve des dispositions de l'article 135 du règlement de la foncière CMC relatif au dépôt et au retrait des plis par voie électronique, tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité et adressée au maître d'ouvrage. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage sur le registre spécial visé à l'article 4 du règlement de la Foncière CMC.

Les concurrents ayant procédé au retrait de leurs plis peuvent, dans les conditions visées à l'article 34 du règlement de la foncière CMC, présenter de nouveaux plis.

ARTICLE N°14 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions des articles 34 et 135 du règlement précité et aux dispositions de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargé du budget n° 1692-23 du 23 juin 2023, relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des garanties pécuniaires, les plis doivent

être transmis exclusivement par voie électronique via le portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma

Chacune des pièces constituant la réponse du concurrent à la consultation, est insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique la concernant.

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chaque pièce est signée, électroniquement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées.

Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ces pièces sont signées, soit par l'ensemble des membres du groupement, soit uniquement par le mandataire conformément aux dispositions du paragraphe C) de l'article 150 du règlement précité.

Tout pli électronique déposé postérieurement à la date limite de remise des plis est automatiquement rejeté par le portail des marchés publics.

ARTICLE N°15 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article n°36 du règlement de la foncière CMC, les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le Maître d'Ouvrage Délégué saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine adressée au Maître d'Ouvrage Délégué, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE N°16 : LANGUE DE L'OFFRE

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l'offre échangée entre le candidat et l'OFPPT seront rédigés en Langue Française.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu'il est accompagné d'une traduction en langue française par une personne/autorité compétente, des passages intéressants l'offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de l'offre, la traduction française fait foi.



ARTICLE N°17 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il est plus indiqué de proposer des prix préférentiels pour l'éducation.

ARTICLE N°18 : MONNAIE DE L'OFFRE.

Pour le concurrent national, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé en Dirhams.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé est l'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du Dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE N°19 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la présentation de son offre à l'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en être tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

ARTICLE N°20 : EVALUATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles **39,40,42,43, 44** et **147** du Règlement précité.

ARTICLE N°21 : SIGNATURE ELECTRONIQUE.

Selon l'article 6 de l'Arrêté, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1692-23 du 4 hijra 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics, la signature électronique des pièces et documents s'effectue, à travers le portail des marchés publics, au moyen d'un certificat de signature électronique conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur et aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics.




Lorsque le portail des marchés publics affiche que la signature électronique d'une pièce n'est pas valide, l'acteur du portail concerné est tenu de révéifier la validité de ladite signature via les points de contrôle accessibles au niveau dudit portail.

ARTICLE N°22 : RESULTATS

Le maître d'ouvrage informe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen donnant date certaine, l'attributaire de l'acceptation de son offre dans un délai n'excédant pas le troisième jour suivant la date d'achèvement des travaux de la commission d'appel d'offres.

Dans le même délai, il informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, les concurrents éliminés, en leur indiquant les motifs de rejet de leurs offres. Cette lettre est accompagnée des pièces contenues dans leurs dossiers.

Un extrait du procès-verbal est publié sur le portail des marchés publics et affiché dans les locaux de l'organisme dont relève le maître d'ouvrage, dans les vingt-quatre heures suivant la date d'achèvement des travaux de la commission. La durée d'affichage de cet extrait est de quinze jours au moins.

<p>Etabli par :</p>  	<p>Vérifié par le Service des Marchés :</p> <p>Achraf HAJJAJI</p> <p>Chief de Service des Marchés</p>
<p>Le Maître d'Ouvrage Délégué</p>	
<p>  Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique Abdelatif AOURAGH </p>	

9 7 7

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à la Société Foncière CMC SA

Appel d'offres ouvert international sur offres des prix n°.....du.....

Objet du marché :Fourniture, livraison et mise en place du mobilier destiné à CMC ERRACHIDIA,
Lot N°.... :.....

du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 Juillet 2025 , relatif aux marchés publics de la Société Foncière CMC SA

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu affilié à la CNSS sous le (2) inscrit au registre du commerce de..... (Localité) sous le n° (2) n° de patente..... (2) :

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) Agissant au nom et pour le compte de..... (Raison sociale et forme juridique de la société)
Au capital de :
Adresse du siège social de la société.....
Adresse du domicile élu.....
Affiliée à la CNSS sous le n°.....(2) et (3)
Inscrite au registre du commerce..... (Localité) sous le n°..... (2) et (3)
N° de patente.....(2) et (3)
N° d'identification fiscale.....
N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- **Montant hors T.V.A :**(en lettres et en chiffres)
- **Taux de la TVA**..... ..(en pourcentage)
- **Montant de la T.V.A. :**(en lettres et en chiffres)
- **Montant TTC :**(en lettres et en chiffres)

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..... (Localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....


Fait à.....le.....

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : « Nous, soussignés..... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
- ajouter l'alinéa suivant : « désignons..... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.



Handwritten blue marks: a large '9', a '37', and a signature-like scribble.

MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert international, sur offres des prix

Objet du marché : Fourniture, livraison et mise en place du mobilier destiné à CMC ERRACHIDIA,
Lot N°.... :.....

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : (Prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
Adresse du domicile élu :.....
Affilié à la CNSS sous le n° :..... (1)
Inscrit au registre du commerce de..... (Localité) sous le n°
..... (1) n° de patente..... (1)
N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB), ouvert auprès de
.....

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de..... (Raison sociale et forme juridique de la
société) au capital de:.....
Adresse du siège social de la société..... adresse du domicile
élu.....
Affiliée à la CNSS sous le n°.....(1)
Inscrite au registre du commerce..... (Localité) sous le n°.....(1)
N° de patente.....(1)
N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB), ouvert auprès de
.....
N° d'identification fiscale.....
N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :(1)

- Déclare sur l'honneur :

- 1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
- 2- que je remplie les conditions prévues à l'article 27 du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 Juillet 2025, relatif aux marchés publics de la Société Foncière CMC SA;
- 3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
- 4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
 - à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;
 - que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;
 - à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)


37
9 11 8

- 5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;
- 6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
- 7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOURNADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).
- 8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 160 du règlement de la Foncière CMC SA.
- 9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.
- 10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 152 du règlement de la Foncière CMC SA, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....le.....

Signature et cachet du concurrent

- (1)** Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
- (2)** à supprimer le cas échéant.
- (3)** Lorsque le CPS le prévoit.
- (4)** à prévoir en cas d'application de l'article 148 du règlement de la Foncière CMC SA.
- (*)** En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.



Handwritten blue marks and signatures at the bottom right of the page.


**CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C. P. S.)**



Handwritten marks in blue ink, including a stylized signature and several small symbols or initials.

SOMMAIRE

ARTICLE 1	:	OBJET DU MARCHE.
ARTICLE 2	:	MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE
ARTICLE 3	:	DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.
ARTICLE 4	:	AUTRES TEXTES APPLICABLES.
ARTICLE 5	:	CARACTERE DES PRIX.
ARTICLE 6	:	NATURE DES PRIX.
ARTICLE 7	:	DROITS DE TIMBRES.
ARTICLE 8	:	DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.
ARTICLE 9	:	CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF.
ARTICLE 10	:	LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICIAIRE
ARTICLE 11	:	MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE
ARTICLE 12	:	MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS
ARTICLE 13	:	FORMATION
ARTICLE 14	:	RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE.
ARTICLE 15	:	MODE DE REGLEMENT.
ARTICLE 16	:	MODALITES DE PAIEMENT.
ARTICLE 17	:	UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.
ARTICLE 18	:	BREVETS.
ARTICLE 19	:	SOUS-TRAITANCE.
ARTICLE 20	:	DOMICILE DU TITULAIRE
ARTICLE 21	:	VALIDITE DU MARCHE.
ARTICLE 22	:	DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.
ARTICLE 23	:	GARANTIE.
ARTICLE 24	:	RETENUE DE GARANTIE.
ARTICLE 25	:	DELAI DE GARANTIE.
ARTICLE 26	:	RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE
ARTICLE 27	:	ASSURANCE ET RESPONSABILITES.
ARTICLE 28	:	REGLEMENT DES CONTESTATIONS.
ARTICLE 29	:	NANTISSEMENT.
ARTICLE 30	:	RESILIATION DU MARCHE.
ARTICLE 31	:	Avance
ARTICLE 32	:	MESURES COERCITIVES



Handwritten blue ink marks and signatures at the bottom right of the page.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché n° / 2026.

Passé en application de l'alinéa 1 du paragraphe I-1 et l'alinéa b) du paragraphe I-3 de l'article 19 et de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 20, du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 juillet 2025, relatif aux marchés publics de la Société Foncière CMC SA

Entre les soussignés :

LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A. ou son délégué, représentée par son Directeur Général **Mme Loubna TRICHA,**

D'une part

Et,

La Société :

- Titulaire du compte bancaire (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.....(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

- Adresse du siège social de la société :
- Adresse du domicile élu :
- Affiliée à la CNSS sous le n° :
- Inscrite au registre de commerce de (localité) sous le n° :
- Patente n° :
- N° d'identification fiscale :
- n° de l'Identifiant de l'Entreprise :
- Représentée par :
Monsieur

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

D'autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché passé par appel d'offres international a pour objet : **Fourniture, livraison et mise en place du mobilier destiné à CMC ERRACHIDIA,**

- **Lot n° 1 : Mobilier de classe**
- **Lot n° 2 : Mobilier de bureau et espaces communs**
- **Lot n° 3 : mobilier d'internat et ateliers**
- **Lot n° 4 : mobilier d'ateliers**

Il est passé en application de l'alinéa 1 du paragraphe I-1 et l'alinéa b) du paragraphe I-3 de l'article 19 et de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 20, du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 juillet 2025.

ARTICLE 2 : MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A. a confié à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de Formation professionnel (OFPPT) la mission globale de maîtrise d'ouvrage déléguée du programme des Cités des Métiers et des Compétences.

A cet effet, le Maître d'Ouvrage Délégué (OFPPT) agira pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée au nom et pour le compte du Maître d'Ouvrage (SOCIETE FONCIERE CMC S.A.).

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- 4- L'offre technique du titulaire,
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit dans dans le règlement de la Foncière CMC SA, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le règlement propre de la foncière CMC SA approuvé le 15 juillet 2025.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large flourish and several smaller marks.

- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).
- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
- Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété.
- L'arrêté 2-3663 du 13 /07/2005 portant Organisation financière et comptable de l'OFPPT.
- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 174/26/DEPP du 26 Janvier 2026 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 2 500 000,00 DHS.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.
- L'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 Juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces, relatifs aux marchés publics ;

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

ARTICLE N°5 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des prestations objet du présent marché sont fermes.
 Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le Maître d'Ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

ARTICLE N°6 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.
 Les sommes dues au titulaire sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix - détail estimatif, aux quantités pour les prestations réellement exécutées conformément au marché.
 Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

ARTICLE N°7 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°8 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de **90 jours (Quatre-vingt-dix jours)**.

Ce délai est incompressible, et comprend aussi bien les délais nécessaires à la procédure de franchise, de transbordement et de passage en Douane.

Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service dont le modèle est en annexe prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Le délai contractuel reprend 7 jours à partir du lendemain du dépôt des équipements en question dans les locaux de l'OFPPT ;

Ce délai est celui que se réserve l'OFPPT pour la mise en œuvre des modalités de vérification de conformité technique objet de l'article 12 du présent CPS.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

L'O.F.P.P.T. s'engage à fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité d'un pour mille (1/1000) du montant du marché, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8%) du montant du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCACT.

Handwritten signatures and a blue circular stamp. The stamp contains the text 'OFPPT' and 'La 3^{me} de l'avenir' around a central emblem.

ARTICLE N°9 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCAGT est :

- **Lot N°1 : 64.400 DH (soixante-quatre mille quatre cents dirhams)**
- **Lot N°2 : 68.300 DH (soixante-huit mille trois cents dirhams)**
- **Lot N°3 : 19.300 DH (dix-neuf mille trois cents dirhams)**
- **Lot N°4 : 44.200 DH (quarante-quatre mille deux cents dirhams)**

Le cautionnement provisoire reste acquis au Maître d'Ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrés à cet effet conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°10 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, l'OFPPT se réserve le droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépôt dans un Entrepôt dédié sur le périmètre urbain de Casablanca.

Toutefois, l'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est à la charge du Titulaire.


Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à l'OFPPT :

- Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de l'entrepôt signe les bons de dépôt des articles livrés en précisant les dates de livraison.



Handwritten blue ink marks at the bottom right of the page, including a large '9', a '4', and a '8'.

Le titulaire doit communiquer à l'OFPPT le bon de dépôt contre accusé de réception, pour permettre aux services de l'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technique.

ARTICLE N°11 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, l'OFPPT organise les opérations de vérification de conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire. En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité technique seront effectuées dans l'Entrepôt dédié avant l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison à l'entrepôt dédié, la vérification portera sur la conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que l'installation et la mise en marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit être signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation nécessaire après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Le retard enregistré dans l'opération de vérification de conformité technique et de réception, après livraison du matériel, sera à la charge de l'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la saisie du titulaire par l'OFPPT l'informant du dépôt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;


Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matière d'œuvre et toutes sujétions nécessaire à l'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux présentant des observations doivent faire l'objet de levée de réserves dans un délai maximum de **15 jours** qui commencera à courir à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai l'OFPPT n'est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra à la disposition du(es) représentant(s) de l'OFPPT la documentation technique, en langue française, nécessaire à la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L'OFPPT procédera à la vérification de la conformité technique de l'équipement avec les spécifications du marché) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié, à la date



Handwritten blue marks: a checkmark, a circle with a dot, and a question mark.

prévue, en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission désignée par l'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par le(s) représentant(s) de l'OFPPT et du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit être consignée dans le procès-verbal de vérification de conformité technique.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

Le titulaire remettra aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire dans le site bénéficiaire et /ou l'entrepôt dédié.

ARTICLE N°12 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS

L'OFPPT procédera à la réception dans le site bénéficiaire ou l'Entrepôt dédié :

- Du matériel sur la base du procès-verbal de vérification de conformité technique ;
- Des quantités livrées par rapport à celles du marché ;
- De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois l'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N° 13 : FORMATION

Il n'est pas prévu de formation.

ARTICLE N°14 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de l'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra à la dernière date de réception.

2- Réception définitive :

Le titulaire demandera à l'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie.



Un planning de réception définitive sera communiqué par l'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter à ces opérations qui seront sanctionnées par un procès-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le remplacement de l'équipement défectueux ayant fait l'objet d'une notification, le titulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer l'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'à ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, l'OFPPT peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

ARTICLE N°15 : MODE DE REGLEMENT

a) Mode de règlement :

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

b) Délai de règlement :

En application de l'article 78-2 de loi n°69-21 relative aux délais de paiement, le délai de règlement des paiements est fixé à 120 jours.


ARTICLE N°16 : MODALITES DE PAIEMENT

La Société Foncière CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

1) Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.



Handwritten blue marks and signatures at the bottom right of the page.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

2) Modalités de paiement pour livraison sur l'Entrepôt dédié :

a) Livraison sur l'Entrepôt dédié :

- En cas de livraison dans l'entrepôt dédié, La Société Foncière CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes sur la base des PVs de vérification de conformité technique et essai de marche à hauteur de 65% du montant global de la facture.

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originaux portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par le Magasinier de l'entrepôt dédié.
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique et essai de marche
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Une lettre d'engagement signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation et de formation nécessaires après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

b) Livraison et acheminement vers le Site Bénéficiaire :

Le reliquat de 35% sera réglé après l'acheminement et l'installation du matériel dans le Site bénéficiaire.

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire

- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner crédit au compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur l'acte d'engagement. Les paiements se feront sur la base du montant Hors Taxes, conformément aux dispositions prévues par la Code Générale des Impôts.

Dans le cas où ladite exonération n'est plus applicable, le Maitre d'ouvrage paiera la TVA conformément aux règles de de droit commun.

Aussi, les prestations de service réalisées pour le compte du maitre d'ouvrage par une entreprise non-résidente sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet impôt est prélevé du montant desdites prestations sous forme de retenue à la source. Une copie de l'attestation du versement de cet impôt sera remise au prestataire, à sa demande. Pour les entreprises originaires de pays ayant signé avec le Maroc une convention destinée à éviter les doubles impositions, la retenue à la source est déductible des impôts dus dans leur pays d'origine.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE N°17 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés, échantillons ou information fournis par l'OFPPT ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la propriété de la Société Foncière CMC S.A. et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'OFPPT sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°18 : BREVETS

Le titulaire garantira la Société Foncière CMC S.A., contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

Handwritten blue ink marks and signatures at the bottom right of the page.

ARTICLE N°19 : SOUS-TRAITANCE

Si le titulaire envisage de recourir à la sous-traitance, il sera appliqué des dispositions de l'article 151 du règlement de la foncière CMC SA

Il doit communiquer au Maître d'Ouvrage :

- l'identité, la raison ou la dénomination sociale, et l'adresse des sous- traitants ;
- le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;
- la nature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ;
- le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;
- et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l'article 27 du règlement de la foncière CMC SA

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

N° de lot	Items qui représentent le corps d'état principal
Lot 1	1 ,2,4,5,6
Lot 2	1,2,6,7,9,11
Lot 3	9,23,24,26,27,28
Lot 4	8,12,23,24

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu'il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment les très petites, petites et moyennes entreprises y compris les jeunes entreprises innovantes, les coopératives, les unions coopératives et les auto-entrepreneurs, conformément à l'article 151 du règlement de la foncière CMC SA.

Le titulaire du marché est tenu de présenter au maître d'ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur à mesure de l'exécution des prestations sous-traitées.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

(Handwritten marks and signatures in blue ink)

ARTICLE N°20 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au Maître d'Ouvrage Délégué dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le Maître d'Ouvrage Délégué, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°21 : VALIDITE DU MARCHÉ

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de la Société Foncière CMC S.A. ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°22 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date d'ouverture des plis.
 Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 143 du règlement précité.

ARTICLE N°23 : GARANTIE

Le titulaire garantit que tout l'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclue toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout l'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune défectuosité due à sa conception, aux matériaux utilisés ou à sa mise en-œuvre (sauf dans le cas où la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant l'utilisation normale de l'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de la Société Foncière CMC S.A.

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont à la charge exclusive de ce dernier.

ARTICLE N°24 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément à l'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue d'un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B : Pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit être avalisé par une banque marocaine.

ARTICLE N°25 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à 1 ans ,pour les prestations objet du marché. Il court à partir de la date de la dernière réception provisoire de ces équipements sur le Site bénéficiaire.

Le délai de garantie suscit e concerne tous les items mentionn es dans le bordereau des prix – d etail estimatif, et est exig e du titulaire apr es la date du proc es-verbal de r eception provisoire.

ARTICLE N°26 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE.

En application des dispositions de l'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitu e au titulaire du march e ou la caution qui le remplace est lib er ee apr es que le titulaire aura r ealis e le cautionnement d efinitif.

Le cautionnement d efinitif est restitu e, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCAGT, et le paiement de la reten u de garantie est effectu e ou bien les cautions qui les remplacent  a la suite d'une mainlev ee donn ee par l'OFPPT au nom et pour le compte du Ma tre d'Ouvrage d es la signature du proc es-verbal de la r eception d efinitive des  equipements objet du march e.

ARTICLE N°27 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES

En application des dispositions de l'article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conform ement  a la l egislation et  a la r eglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inh erents  a l'ex ecution du pr esent march e.

ARTICLE N° 28 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours  a la proc edure pr evue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives G en erales applicables aux march es de Travaux (CCAGT). Si cette proc edure ne permet pas le r eglement du litige, celui-ci sera soumis  a la juridiction marocaine comp etente statuant en mati ere administrative, conform ement  a l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives G en erales applicables aux march es de Travaux (CCAGT).

ARTICLE N° 29 : NANTISSEMENT

Le nantissement du pr esent march e se fera selon les m emes modalit es pr evues par la loi n o 112-13 relative au nantissement des march es publics. Ainsi, pour le nantissement du march e, le Ma tre d'ouvrage d el egu e remet au titulaire du march e, sur sa demande et contre r ec episs e, une copie du march e portant la mention « exemplaire unique » d ument sign ee et indiquant que ladite copie est d elivr ee en unique exemplaire destin ee  a former titre pour le nantissement du

marché public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par la Foncière CMC en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l'O.F.P.P. T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de l'OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'à bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus à l'article 8 du dahir susvisé.

+ les paiements prévus au présent marché seront effectués par le PDG de la Foncière ou son délégué le cas échéant.

Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de l'exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.

ARTICLE N°30 : RESILIATION DU MARCHE.

Le marché peut être résilié par la Société Foncière CMC S.A. en concertation avec l'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (CCAG-T

Article 31 : Avance

Conformément au décret n° 2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en matière des marchés publics, le titulaire du marché n'a droit à aucune avance

ARTICLE N°32: MESURES COERCITIVES.

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son chapitre VIII.



Handwritten blue ink marks at the bottom right of the page, including a large '9', a '7', and a '2'.

CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'à défaut d'autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.

NB : Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont à $\pm 5\%$.

➤ Lot n° 1 : Mobilier de classe

ITEM n°	DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1	<p>Table de cours Dimensions ($\pm 5\%$) : Largeur 750 mm * Profondeur 650 mm * Hauteur 740 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • La table de classe semi métallique comprend un plan de travail, et un voile mélamine en particules de bois mélaminé, ép. 19 mm, avec chant PVC de ép. 2mm, et un casier qui sont fixés sur une structure tubulaire soudée. • Le voile est fixé entre les deux piétements par des vis métriques M6 sur des écrous à fente intégrés et inserts sur face intérieure. • Deux piétements tubulaires en forme de C- un montant soudé entre traverse supérieure et embase de section 40x40mm et un renfort vertical entre traverse et embase en tube acier diam 18 mm-. Le pied droit est doté d'un crochet pour cartable en fer plat plier 25x4 mm avec bord non tranchant. • Un casier en acier plié ép. 0,7 mm, avec une ceinture pliée à 95° et une base à coins arrondis R 20 mm, qui renforcée par un fond et un renfort en forme d'oméga haut. 7 mm soudé. Le casier est fixé sur le dessous du plateau, de dimensions utiles ($\pm 5\%$) L. 545mm x P. 295mm x H. 100mm
2	<p>Chaise étudiant en luge Une chaise pour étudiant, taille 6, réalisé en :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure en tube d'acier rond cintré, finition à poudre époxy • Avec traverse très robuste entre les patins • Coque d'assise en polypropylène structuré et injecté, à double paroi • Coque ergonomique en polypropylène double paroi assurant un confort d'assise durable et une bonne répartition des charges • Fixation de l'assise par vis traversantes • Hauteur d'assise (+/- 1cm) : 46cm
3	<p>Table informatique à écran extractible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixation au plateau compatible avec écran 24" (écran non fourni) à ouverture par pression (commande de levée verticale en pousse-lâche) • Mécanisme de levage à vérin à ressort sortie contrôlé par contre poids, avec un pivotement manuel de 110° environ avec platine fixation Vesa 75 et 100 • Plateau en mélaminé ép. 19 mm, dim. ($\pm 5\%$) : L. 1000 mm x P. 750 mm • Avec 2 trappes fermées par serrure avec charnières en « Soft-closing » : Une pour passage écran et l'autre pour rangement clavier et souris. • Fixation des plateaux par insert métallique. • Chant pvc plaqué épaisseur 2 mm anti choc. <p>Structure piétement :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Piétement en tôle pliée avec montée de câble soudé sur l'embase en haut et une en bas • Piétement en tube d'acier en tube 40x27mm peint époxy adaptable à tous les sols, stabilisé par un voile en tôle ép. 10/10ème et un raidisseur en tube 20x20mm soudé • Coffre de rangement fermé pour recevoir écran, clavier, casque et souris, et corps en tôle ép. 10/10ème en acier peint époxy de fond et raidisseur en tube avec serrure. • Goulotte latérale de passage de câble avec séparation des courants forts et courants faibles
4	<p>Table numérique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions ($\pm 5\%$) : Larg. 1200mm x Prof. 800mm x haut. 740 mm • Plateau en mélamine ép. 19 mm, chant en PVC 2 mm et obturateurs $\varnothing 75$mm. • Piétements en forme « anneau » composés de traverses horizontales en tubulaires métalliques de section carrée 40x40mm et de 2 montants verticaux et une traverse inférieure soudée à l'onglet en tube métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5mm. Le piétement est équipé par bouchons gris en haut et vérins réglables. • Longérons en tube d'acier section rectangulaire avec des connecteurs chromés rehaussant le plateau d'environ 13mm • Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes. • Support d'écran pivotant et réglable en hauteur et en profondeur • Avec support Unité centrale suspendue, par un étrier métallique fixé par des vis métriques sur longerons.
5	<p>Chaise étudiant sur roues</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise composée de : <ul style="list-style-type: none"> • Un piétement cruciforme en aluminium • Un vérin à gaz avec habillage plastique à hauteur réglable via vérin. • Coque ergonomique en polypropylène double paroi assurant un confort d'assise durable et une bonne répartition des charges. • Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. • Hauteur 447-575mm ($\pm 5\%$)
6	<p>Chaise sur roulettes avec tablette</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise réalisé en tube rond de $\varnothing 14 \times 2$ mm en acier laminé à froid • Supports en aluminium injecté • Soudure semi-automatique robotisé en acier avec apport de fil en acier contrôlé avec du gaz. • Une coque en polypropylène sur un support métallique rattaché à 4 roues et tablettes rabattable de 68cm$\pm 5\%$ de longueur <p>Dimensions (+/-5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors tout : Larg.680mm * Haut. 810mm • Hauteur jusqu'à la tablette : 700mm • Hauteur d'assise : 460mm • Base carrée du piétement : 550*550mm
7	<p>Tableau blanc central</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau blanc en surface émaillée de 1200 x 2000mm ($\pm 5\%$) • Encadrement en aluminium • 4 points de fixation invisible • Auget en aluminium anodisé clipsable • Surface magnétique



8	<p>Tableau blanc latéral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau blanc en surface émaillée de 1200 x 1200mm (±5%) • Encadrement en aluminium • 4 points de fixation invisible • Auget en aluminium anodisé clipsable • Surface magnétique
09	<p>Tableau pivotant mobile écritoire 'Type 1' Tableau écritoire mobile composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piètement équipé de 4 roulettes pivotantes toutes blocables, pivotant sur axe horizontale • Blocage du tableau en toute position par poignée de serrage. • Surface magnétique : Double surface en acier émaillé vitrifié à 800°C à choisir blanc feutre, blanc projection de 1200x2000mm (±5%) • Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%. Collage à l'aide d'une colle PU sans aucun COV. • Encadrement en profil alu lisse anodisé. Coins arrondis en polypropylène gris. • Piètement en tube acier rectangulaire (60x30 mm) laqué gris RAL 9006 ou équivalent. • 4 roulettes blocables (diamètre 50 mm ±5%) avec frein. • Auget en alu anodisé sur une longueur de 370 mm (±5%) • Traverses en alu laqué gris basalte RAL 7012 ou équivalent. • Y compris porte accessoires Auget de 37 cm (±5%) de longueur pour la dépose des matériels d'écriture et d'effaçage.
10	<p>Tableau pivotant mobile écritoire 'Type 2' Composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piètement à 4 roulettes pivotantes toutes blocables, pivotant sur axe horizontale • Blocage du tableau en toute position par poignée de serrage. • Surface magnétique : Double surface en acier émaillé vitrifié à 800°C à choisir blanc feutre, blanc projection de 1000x1200mm (±5%) • Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%. Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV. • Encadrement en profil alu lisse anodisé. Coins arrondis en polypropylène gris. • Piètement en tube acier rectangulaire (60x30 mm) laqué gris RAL 9006 ou équivalent. • 4 roulettes blocables (diamètre 50 mm ±5%) avec frein. • Auget en alu anodisé sur une longueur de 370 mm (±5%) • Traverses en alu laqué gris basalte RAL 7012 ou équivalent. • Y compris porte accessoires Auget de 37 cm (±5%) de longueur pour la dépose des matériels d'écriture et d'effaçage.



11	<p>Marguerite à 4 places Table de travail, Ø 2000 mm, constituée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 plans de travail de hauteur 740 mm, avec obturateurs pour passage de câbles • Deux séparations croisées à coins arrondis R. 200, largeur 2000 mm * hauteur 1500mm en mélamine, avec bordure en PVC ; • 4 caissons sous plateaux pour unités centrales à porte battante avec charnières « soft closing », fermeture à clé et poignée en aluminium avec aération arrière, larg. 290mm * prof. 520 mm ; • Un support clavier escamotable même finition que le dessus, • Tirette clavier en bois mélaminé ép. 19mm avec chants PVC 2mm, de dimensions larg. 600mm x prof. 350 mm, équipée d'une coulisse fixe sur un support métallique de hauteur 90 mm pliée en L, épaisseur 15/10 mm, avec pli écrasé. L'ensemble fixé sous le plan de travail. La tirette est dotée d'une butée à l'arrière de la tablette de haut. 30 mm plié en L, ép. 10/10mm, avec pli écrasé. • Tolérance dimensionnelle : (±5%)
----	---


Tableau de répartition :

Item N°	Désignations	Unité	CMC ERRACHIDIA
1	Table de cours	U	600
2	Chaise étudiant en luge	U	600
3	Table informatique à écran extractible	U	40
4	Table numérique	U	320
5	Chaise étudiant sur roues	U	360
6	Chaise sur roulettes avec tablette	U	80
7	Tableau blanc central	U	55
8	Tableau blanc latéral	U	19
9	Tableau pivotant mobile écritoire 'Type 1'	U	1
10	Tableau pivotant mobile écritoire 'Type 2'	U	12
11	Marguerite 4 place	U	5

➤ **LOT 2 : Mobilier de bureau et espaces communs**

Item N°	Désignations
1	<p>Chaise professeur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise pour professeur composée : <ul style="list-style-type: none"> ○ Un piètement cruciforme en aluminium ○ Un vérin à gaz avec habillage plastique à hauteur réglable. • Coque assise en polypropylène structuré double paroi pour une assise confortable et robuste avec effet de coussin d'air. • Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. • Hauteur 447-575mm (±5%)
2	<p>Bureau professeur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composé d'un piètement métallique avec un plateau de forme trapézoïdale : • Hauteur 90 cm (±5%) • Table de 80 x 120 cm (±5%) en Panneau de particules de bois haute densité, mélaminé ou stratifié. <p>Sur un caisson de retour pour rangement</p>
3	<p>Bureau avec retour pour directeur de pôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan principal 1600 x 800mm (±5%) ép. 30 mm bordé en pvc 2mm, avec deux top-access sur les côtés et un plan retour 1200 x 500mm (±5%) même épaisseur et finition que le plan principal. • Plans de travail et retour reposent sur une structure porteuse formée de pieds fins, sinueux et dynamique en aluminium moulé sous pression avec un cadre en profilé aluminium rectangulaire 50x30mm avec rainure de 9 mm sur deux faces pour la fixation des supports et renfort plateau. • Voile de fond en bois mélaminé ép.19mm, bordé d'un chant en PVC 2mm • Pieds fixés aux 4 angles du cadre par des jonctions moulées, de forme V incliné de profilé triangulaire à base bombée de larg.30 mm haut. 25 mm sur le bas du pied et en haut de larg. 48mm et haut. 45mm. • Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau servant comme charnière pour les goulottes. • Desserte composée de tiroir, de dimensions (±5%) : L. 1200mm* P.500mm * H. 660mm • La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large '9' and other illegible marks.

4	<p>Armoire basse pour directeur de pôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un meuble bas composé d'un jeu de deux meubles • Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Longueur totale : 2400mm (±5%) ○ Composé chacun de 2 portes de longueur : 1200mm (±5%) ○ Profondeur : 500mm (±5%) ○ Hauteur : 600mm (±5%)
5	<p>Armoire haute pour directeur de pôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions (±5%) : Larg. 1200mm x prof. 450mm x Haut. 1700mm • 2 portes battantes en bois, épaisseur 19mm, fermant à clés • 4 étagères réglables en hauteur • Avec dessus • Finition en mélaminé
6	<p>Fauteuil de direction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coque d'assise et de dossier monobloc à élasticité contrôlée et centrage automatique • Coussins d'assise et de dossier en mousse de polyuréthane, revêtus en tissu • Appuie-tête et repose-nuque intégrés au dossier • Système cinématique 3D avec réglage automatique de la force de rappel • Support lombaire réglable en hauteur • Accoudoirs réglables 1D en polypropylène • Croisillon à 5 branches sur roulettes, en résine de synthèse • Dimensions (±5%) : Hors tout : Larg. 670mm * Prof. 640mm * Haut. de 1200 à 1320mm
7	<p>Siège visiteur de direction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise avec coque en polypropylène • Piètement giratoire à 4 branches en acier peint • Coque en micro texture mate sur les deux côtés. • Patins en plastique <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 810mm • Hauteur d'assise : 450mm • Profondeur d'assise : 420mm • Largeur au sol : 670mm 
8	<p>Table basse de direction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Table en corps métallique circulaire de 580mm (±5%) de diamètre • Avec hauteur de 470mm (±5%) et un plateau en MDF Laqué

9	<p>Table de réunion ronde de direction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Table ronde réalisée en mélaminé de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Diamètre : 1200 mm ($\pm 5\%$) ○ Epaisseur : 19 mm ($\pm 5\%$) • Finition chant en PVC 2mm • Piètement métallique tubulaire diam. 76mm de diamètre ($\pm 5\%$) • Embase circulaire en métal, diam. 700mm ($\pm 5\%$) • La surface de la structure métallique est traitée avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four.
10	<p>Siège réunion de direction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise avec coque en polypropylène • Piètement giratoire en aluminium injecté à 4 branches avec roulettes de $\varnothing 65\text{mm}$. • Finitions de la coque : en micro texture mate sur les deux côtés. • Finitions du piètement : en poudre thermodurcissable de polyester <p>Dimensions ($\pm 5\%$) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 805mm • Hauteur d'assise : 450mm • Profondeur d'assise 420mm • Diamètre au sol : 725mm
11	<p>Bureau avec retour pour opérateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan principal 1600x800 mm ($\pm 5\%$) ép. 30 mm bordé en pvc 2mm, avec deux top-access sur les côtés et un plan retour 1000x600 mm même épaisseur et finition que le plan principal. • Plans de travail et retour reposent sur une structure porteuse formée de pieds fins, sinueux et dynamique en aluminium moulé sous pression avec un cadre en profilé aluminium rectangulaire 50x30mm avec rainure de 9 mm sur deux faces pour la fixation des supports et renfort plateau. • Voile de fond en bois mélaminé ép.19mm, bordé d'un chant en PVC 2mm • Les pieds sont fixés aux quatre angles du cadre par des jonctions moulées, de forme V incliné de profilé triangulaire à base bombé de largeur 30 mm haut. 25mm sur le bas du pied et en haut de larg. 48 mm * haut. 45mm. • Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes. • Caisson roulant à 3 tiroirs, de dimensions ($\pm 5\%$) : Larg. 435mm * Prof. 545mm * Haut. 590mm
12	<p>Bureau individuel pour opérateur type1</p> <p>Dimensions ($\pm 5\%$) : Larg. 1600mm * Prof. 800mm * Haut. 740 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau en bois mélaminé ép. 19mm chant bordé en PVC 2mm avec obturateurs diam 75mm. • Voile en bois mélaminé ép. 19mm chant bordé en PVC 2mm avec deux supports métalliques

Handwritten blue ink marks and scribbles at the bottom right of the page.

	<ul style="list-style-type: none"> • Piétement en forme « anneau » composé d'une traverse horizontale en tubulaire métallique de section carrée 40x40mm et de deux montants verticaux et une traverse inférieure soudée à l'onglet en tube métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5mm. Piétement équipé par des bouchons gris en haut et vérins réglables. • Poutres en tube d'acier section rectangulaire avec connecteurs chromés rehaussant le plateau du piétement de 13mm. Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau servant comme charnières. • Avec caisson à 3 tiroirs sur roulettes
13	<p>Table de Régie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions ($\pm 5\%$) : Larg. 1400mm * Prof. 800mm * Haut. 740 mm • Plateau en bois mélaminé ép. 19 mm chant bordé en PVC 2mm avec obturateurs diam 75mm. • Piétement en forme « anneau » composé d'une traverse horizontale en tubulaire métallique de section carrée 40x40mm et de deux montants verticaux et une traverse inférieure soudée à l'onglet en tube métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5mm. Piétement équipé par des bouchons gris en haut et vérins réglables. • Longérons en tube d'acier section rectangulaire avec des connecteurs chromés rehaussant le plateau du piétement de 13mm. • Goulottes en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes.
14	<p>Table pour imprimante</p> <p>Dimensions ($\pm 5\%$) : Larg. 800mm * Prof. 800mm * Haut. 740 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau en bois mélaminé ép. 19 mm chant bordé en PVC 2mm avec obturateurs diam 75mm. • Piétement en forme « anneau » composé d'une traverse horizontale en tubulaire métallique de section carrée 40x40mm et de deux montants verticaux et une traverse inférieure soudée à l'onglet en tube métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5mm. Piétement équipé par des bouchons gris en haut et vérins réglables. • Longérons en tube acier section rectangulaire avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piétement de 13mm. • Goulotte en acier lamine à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes. • La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four.


<p>15</p>	<p>Siège Opérateur</p> <p>Dimensions (±5%) : Larg. 700mm * Prof. 640mm * Haut. 1010mm</p> <p><u>Mécanismes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mécanisme activé par le poids de l'utilisateur / Tension de basculement / Blocage du dossier en position avancée / Réglage de la profondeur d'assise/ Réglage de la hauteur d'assise / Soutien lombaire réglable. • Amplitude de basculement maximum de 21° pour le dossier et de 2° pour l'assise • Structure en aluminium moulé sous pression, acier et PA chargé de 30 % de fibres de verre • Vérin à gaz autoporteur avec amortisseur d'assise « 110mm d'amplitude ». <p><u>Piètement</u> 5 branches avec roulettes de $\phi 65$mm</p> <p><u>Accoudoirs</u> (1D) réglables en hauteur, avec manchettes en mousse noire PU</p> <p><u>Dossier :</u> avec Cadre dossier en PA chargé de 30 % de fibres de verre et membrane PP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccordé au mécanisme de réglage par 2 axes en acier, fixé par un système de double verrouillage • Dossier ergonomique en résille tendue 3D avec membrane PP flexible offrant un soutien lombaire adaptatif • Revêtement du dossier : Revêtement 3D combinant le confort d'un tissu, la respirabilité d'une résille et un soutien ergonomique ciblé. <p><u>Assise :</u> avec coque structurelle et cache en PP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soutien adaptatif : Poches d'air placées sous la mousse. • Mousse moulée à haut niveau de résilience avec revêtement en tissu.
<p>16</p>	<p>Chaise visiteur Opérateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise empilable avec coque en polypropylène et piètement en tige d'acier ronde • Piètement : en poudre thermodurcissable de polyester. • Patins en plastique de série. • Dimensions (±5%) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hauteur : 810 mm ○ Profondeur : 500 mm ○ Largeur : 555 mm ○ Hauteur d'assise : 450 mm ○ Profondeur d'assise : 420 mm



Handwritten signature or initials in blue ink.

17	<p>Rangement à rideau bas Dimensions (±5%) : Largeur 1200mm * Profondeur 400mm * Hauteur 740mm ± 5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'armoire à rideau composée de corps métallique en 0.8 mm soudé, son socle est renforcé et équipé par des vérins de réglage, doubles parois mortaisées et qui cachent le rideau en position ouvert, celui-ci est une composition de lames double PP et avec des articulations souples pour une ouverture silencieuse. • Chaque lame est striée et renforcée sur la hauteur, les lames terminales sont équipées par des patins de guidage en haut et bas, par des poignées assorties au rideau et une fermeture encastrée dans lame terminale et à pêne à crochet avec rappel et protégé par languette métallique antieffraction. L'ensemble de rideau coulisse sur des rails en PVC et PP. • L'armoire est équipée d'une tablette métallique ép. 0,7 mm, renforcée sur les bords profilés en rails support dossiers suspendus et un dessus en mélaminé assorti au bureau.
18	<p>Rangement à rideau haut Dimensions (±5%) : Largeur 1200mm * Profondeur 400mm * Hauteur 1700mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'armoire à rideau composée de corps métallique en 0.8 mm soudé, son socle est renforcé et équipé par des vérins de réglage, doubles parois mortaisées et qui cachent le rideau en position ouvert, celui-ci est une composition de lames double PP et avec des articulations souples pour une ouverture silencieuse. • Chaque lame est striée et renforcée sur la hauteur, les lames terminales sont équipées par des patins de guidage en haut et bas, par des poignées assorties au rideau et une fermeture encastrée dans lame terminale et à pêne à crochet avec rappel et protégé par languette métallique antieffraction. L'ensemble de rideau coulisse sur des rails en PVC et PP. • L'armoire est équipée de 3 tablettes métalliques ép. 0,7 mm, renforcée sur les bords profilés en rails support dossiers suspendus et un dessus en mélaminé assorti au bureau.
19	<p>Table pliante sur roulettes pour salle de réunion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions (±5%) : Largeur 1600mm * profondeur 800mm * hauteur 740mm • Table rectangulaire, rabattable sur roulettes, plateau revêtu en bois mélaminé épaisseur 19mm fixé à une structure en acier, pieds métalliques sans électrification. • Table escamotable roulante, avec plateau en panneau de particules de bois avec deux faces déco épaisseur 19 mm chants bordés en PVC 2mm. • Fixé sur un mécanisme escamotable sous forme de deux traverses avec embout et tirette en PP, relié à une poutre structurante centrale en tube acier 100x40 mm, comme renfort des deux pieds jumelés en forme Y inversé chromé avec embout rectangulaire en PP 100x40mm.

	<ul style="list-style-type: none"> • Chaque branche en tube diam 35 mm conifié vers le bas sur un diamètre environ 16 à 17 mm environ pour la fixation de roulettes en PP avec frein diam 60 mm, soudée a l'autre avec un écartement d'environ 24 mm sur un profile rectangulaire en haut 100x40mm larg. 70 mm et renforcé en bas par un plat pour assurer le parallélisme des deux montants de la forme Y.
20	<p>Chaise sur roulettes pour table pliante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise giratoire à hauteur du siège fixe • 4 branches en aluminium avec roulettes de Ø65mm • Coque rembourrée et tapissée en tissu • Piètement : en poudre thermodurcissable de polyester <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 815 mm • Profondeur : 520 mm • Largeur : 485 mm • Hauteur d'assise : 470 mm • Profondeur d'assise : 420 mm
21	<p>Corbeille A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corbeille en plastique <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 280mm • Diamètre : 280mm • Capacité : 10L
22	<p>Table Pliante en V</p> <p>Dimensions (±5%) : Largeur 2000mm x profondeur 1200mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau en mélamine épaisseur 19mm • Système antichoc • Système de verrouillage et alignement du plateau • Set de 4 roulettes Ø 75 mm avec frein • Structure chromée ou peinte, Le choix des finitions sera effectué par le Maître d'Ouvrage parmi les gammes standards proposées par le titulaire retenu
23	<p>Chaise Salle séminaire avec accoudoirs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise giratoire à hauteur du siège fixe • 4 branches en aluminium avec roulettes de Ø65mm • Accoudoirs peints en couleur noire • Coque rembourrée et tapissée en tissu • Piètement : en poudre thermodurcissable de polyester <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors tout : Largeur 570 mm * Profondeur 520 mm * Hauteur 815 mm • Assise : Hauteur 470 mm * Profondeur 420 mm
24	<p>Chaise de collaboration</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise de collaboration à assise circulaire pivotante sur axe central,



Handwritten signatures and initials in blue ink.

	<ul style="list-style-type: none"> • Un dossier en arc épousant la forme et le diamètre de l'assise, • L'ensemble sur 4 tiges en acier chromé sur 4 roues • La structure en tulipe ouverte pour assurer la stabilité de la chaise en position assise sur dossier. <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur d'assise : 490mm • Hauteur du dossier : 250mm • Largeur du dossier : 890mm • Diamètre siège : 460mm • Dimensions : L 890 x H 730mm
25	<p>Bureau tulipe de 3P sans caisson</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un bureau composé de 3 postes de travail accolés inscrivant : Largeur de 198 cm (±5 %) * Profondeur 229 cm (±5 %) sur une structure métallique • Piétements en aluminium injecté, • Cadre en acier de 50x40 mm sur 2 mm d'épaisseur, • Tables en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. • Chants de 2mm d'épaisseur et arrondis à R=2mm. <p>Y compris Séparateur acoustique entre les bureaux.</p>
26	<p>Ensemble de 3 tables de bureau debout</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure avec pieds en tube d'acier rond soudés et vissés et étrier repose-pieds. Revêtement époxy. Tables à roulettes sols durs ou souples. • 3 Hauteurs fixes des tables debout : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hauteur 88cm pour la 1ère table ○ Hauteur 106cm pour la 2e table ○ Hauteur 120cm pour la 3e table • Plateau de table (triangle isocèle) plateau haute densité (HPL). <p>Plateaux de tables avec coins arrondis. De 163cm de largeur, 117cm x117cm (±5%)</p>
27	<p>Tabouret Haut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabouret avec anneau. • Assise ronde rembourré et revêtu en similicuir • Piétement à 5 branches sur roulettes • Contrôle de l'assise par bouton sous assise <p>Anneau multifonctionnel : servant comme accoudoir, support du dossier et facilitant la manipulation</p>
28	<p>Table informatique pour machine réglable en hauteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau en bois revêtu en mélaminé Blanc, ép.30mm + Structure blanche • Système de réglage en hauteur électrique avec commande • Mémorisation de 4 positions • Structure blanche <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur 1600mm * Profondeur 800 mm

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.

	Hauteur variable de 680 mm - 1130mm
29	<p>Fauteuil avec assise surélevée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avec coussins d'assise et de dossier • Coque d'assise et de dossier et mécanique en finition noire • Support lombaire réglable en hauteur avec accoudoirs 1D • Réglage en continu de la hauteur d'assise • Cinématique 3D à réglage automatique de la force de rappel • Assise 3D inclinable vers l'avant (amplitude 5°) • Croisillon de piétement en résine de synthèse <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors tout : Largeur 670mm * Profondeur 640mm * Hauteur de 1010 à 1190mm • Assise : Largeur 500mm * Profondeur 430mm * Hauteur de 430 à 610mm
30	<p>Gradin mobile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gradin mobile sur roulettes avec freins • Structure en panneaux de particules bois sur deux niveaux • Revêtement des assises en cuir synthétique PVC résistant au feu • Niveau inférieur avec espaces de rangement <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assise : Hauteur maxi. 854mm * Hauteur mini. 496mm * Largeur 900mm * Profondeur 469mm • Hors tout : Hauteur 854 mm * Largeur 900 mm * Profondeur 919 mm
31	<p>Bureau pour directeur général</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau réalisé avec panneaux en fibre de bois épaisseur 14 mm, finis en mélamine, chant ABS épaisseur 1,5mm. Avec top access équipé et un bac passe-câbles de largeur 600mm • Pieds : Le joint supérieur est fait d'alliage de zinc moulé sous pression. La partie centrale du pied est en aluminium extrudé • Poutre : contour fermé fait en acier profilé triangulaire épaisseur 1,5 mm avec une soudure continue à l'intérieur. Ils sont équipés de fentes à l'intérieur pour la fixation de l'étrier de fixation de la structure • Meuble retour, avec Caisson à 3 tiroirs, une porte droite avec poignée, et étagère pour compartiments • Dimensions hors tout (±5%) : Largeur 1600mm * Profondeur 1600mm * Hauteur 750mm
32	<p>Bahut pour directeur général</p> <ul style="list-style-type: none"> • Côtés/dessus/dessous/séparation : réalisées avec panneaux en fibre de bois épaisseur 18mm, finis avec papier mélamine • Portes coulissantes bois : réalisées avec panneaux en fibre de bois épaisseur 18 mm, finis avec papier mélamine, chant ABS épaisseur 1,5 mm; • Etagères en mélamine, épaisseur 30 mm

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'A' and various scribbles.

	<ul style="list-style-type: none"> • Glissières supérieures et inférieures en extrusion d'aluminium avec chariots équipés de fermeture amortie et roue en nylon pour un coulisement silencieux • Cadres classeur : Réalisés en tôle d'acier et montés sur coulisses à billes • Dimensions hors tout ($\pm 5\%$) : Largeur 2730mm * Prof. 496mm x haut. 855mm
33	<p>Fauteuil pour directeur général Fauteuil sur roulettes pour directeur général</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tête de forme galbée intégrée avec le dossier, revêtue en cuir véritable de dimensions 365mm à 400mm. • Dossier galbé et garni de mousse haute résilience. La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des accoudoirs. À l'arrière du dossier un mécanisme logé dans une pièce en aluminium moulé finit brillant permet le réglage lombaire. L'extrémité inférieure du dossier est prolongée sur toute sa longueur par une pièce esthétique en aluminium moulé finit brillant. • Assise rembourrée en mousse haute densité épaisseur 60mm et revêtue en cuir véritable. L'assise est couverte par un cache en polypropylène. Dimensions ($\pm 5\%$) : Profondeur 520mm * Largeur 555mm dans sa partie la plus large et 390mm dans sa partie la plus étroite. • Accoudoirs avec revêtement bifacial, face intérieure garnie de mousse ép. 45 mm revêtue en cuir véritable et face extérieure faisant partie de la coque du siège avec revêtement en cuir écologique de couleur en contraste harmonieux avec la face intérieure. • Dimensions hors tout ($\pm 5\%$) : Largeur 690mm * Profondeur 690mm * Hauteur 1150 – 1250mm
34	<p>Fauteuil visiteur pour directeur général : Fauteuil visiteur sur roulettes pour directeur général</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dossier galbé garni de mousse haute résilience. La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des accoudoirs. À l'arrière du dossier un mécanisme logé dans une pièce en aluminium moulé finit brillant permet le réglage lombaire. L'extrémité inférieure du dossier est prolongée sur toute sa longueur par une pièce esthétique en aluminium moulé finit brillant. • Assise rembourrée en mousse haute densité épaisseur 60mm et revêtue en cuir véritable. L'assise est couverte par un cache en polypropylène. Dimensions ($\pm 5\%$) : Profondeur 540mm * Largeur 550mm dans sa partie la plus large et 390mm dans sa partie la plus étroite. • Accoudoirs : Type bridge avec revêtement bifacial, face intérieure garnie de mousse ép. 45 mm revêtue en cuir véritable et face extérieure faisant partie de la coque du siège avec revêtement en cuir écologique de couleur en contraste harmonieux avec la face intérieure. • Dimensions hors tout ($\pm 5\%$) : Largeur 690mm * Profondeur 690mm * Hauteur 970 – 1070mm
35	<p>Table basse pour directeur général</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions ($\pm 5\%$) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Plateau : diam. 600mm ○ Base : diam. 670mm

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hauteur hors table : 380mm • Plateau en MDF laqué, en format rond, épaisseur 22mm, Le choix des coloris et finitions sera effectué par le Maître d'Ouvrage parmi les gammes standards proposées par le titulaire retenu • Piétement de table avec une colonne centrale en tube d'acier • Base à 4 branches en aluminium injecté, peint en poudre de polyester thermodurcissable • Patins en plastique standard en contact avec le sol.
36	<p>Chauffeuse pour directeur général</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chauffeuse pivotante • Assise et dossier rembourrés en mousse moulée injectée et revêtus en tissu • Piétement à 4 branches peint en noir ou chromé, Le choix des finitions sera effectué par le Maître d'Ouvrage parmi les gammes standards proposées par le titulaire retenu • Dimensions (±5%) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hors tout : Largeur 650mm * Profondeur 730mm * Hauteur 760mm ○ Assise : Hauteur 400mm
37	<p>Porte Manteau A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réalisé en tube métallique de Ø40mm. • Patères articulées en plastique injectés et encastrées dans le tube. • Base en tôle emboutie avec poids dans la partie inférieure. • Union du tube et de la base à l'aide de vis. • Base avec des gommages de caoutchouc pour protéger la surface où il se trouve. • Dimensions (+/-5%) : Ø36 x 180 cm
38	<p>Attente sur poutre 3 places</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poutre pour banc avec pieds en aluminium injecté, 3 places • Assises et dossiers rembourrés pour poutre • Finition en similicuir de haute qualité • Finitions du piétement : en poudre thermodurcissable de polyester • Patins : patins en plastique de série <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors tout : Largeur 1610mm * profondeur 520mm * Hauteur 810mm • Assise : Profondeur 430mm * Hauteur 450mm
39	<p>Vitrine d'intérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vitrine d'intérieur avec fond magnétique • Fond en métal de bonne qualité utilisable pour les aimants et les marqueurs. • Portes coulissantes en verre de sécurité. • Design de profil mince et propre. • Dimensions (+/-5%) : 1100mm * 922mm
40	<p>Corbeille B</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corbeille fabriquée en injection de polypropylène. • Fabriquée en deux pièces de plastique colorées avec un disque intérieur en tôle de 400 grammes pour donner une stabilité à la base de la corbeille. • Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Diamètre (±5%) : 30 x 36 cm ○ Capacité (±5%) : 18 L.



<p>41</p>	<p>Table de réunion ovale Table de réunion en bois forme ovale, répartie en module</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions ($\pm 5\%$) : Largeur 7000mm * Profondeur centrale 2600mm * Profondeur d'extrémité 1600mm * Hauteur 740mm • La table en forme ovale courbée sur les largeurs et droite sur les extrémités, avec une dalle en verre au centre ép. 10 mm trempé chants polis, forme ovale. • Les plateaux de la table sont en MDF ép. 40 mm moitié revêtus en cuir, et moitié revêtus en placage, Le choix des finitions sera effectué par le Maître d'Ouvrage parmi les gammes standards proposées par le titulaire retenu, chants droit, l'ensemble des plateaux sont fixés sur une structure robuste, formée par des pieds en profils forme demi-oblong 70*220 mm en MDF peint ou revêtus en placage, le choix des finitions sera effectué par le Maître d'Ouvrage parmi les gammes standards proposées par le titulaire retenu, maintenu entre eux par une platine en acier soudé sur un étrier en U en forme demi-lune. La stabilité de la table est assurée par l'intermédiaire des voiles, en MDF ép. 19 mm revêtu en placage fixés entre les pieds par ferrure d'assemblage articulée, Conaxi ou équivalent 142x28.5x8 avec cache en plastique. Les piètements sont dotés par des vérins de mise à niveau. • La table est équipée par 12 top Access en acier 320x155 mm peint pivotante avec une trappe et brosse polyamide noire et équipé d'une nourrice de prises avec une configuration (2Pc+2Rj45cat6+1xUSB data+1xHDMI) et câble avec connecteurs rapide male/femelle sécurisé, l'électrification est assurée par des goulottes métalliques.
<p>42</p>	<p>Fauteuil pour salle de conseil Fauteuil sur roulettes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dossier galbé garni de mousse haute résilience. La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des accoudoirs. À l'arrière du dossier un mécanisme logé dans une pièce en aluminium moulé finit brillant permet le réglage lombaire. L'extrémité inférieure du dossier est prolongée sur toute sa longueur par une pièce esthétique en aluminium moulé finit brillant. • Assise rembourrée en mousse haute densité épaisseur 60mm et revêtue en cuir véritable. L'assise est couverte par un cache en polypropylène. Dimensions ($\pm 5\%$) : Profondeur 540mm * Largeur 550mm dans sa partie la plus large et 390mm dans sa partie la plus étroite. • Accoudoirs avec revêtement bifacial, face intérieure garnie de mousse ép. 45 mm revêtue en cuir véritable et face extérieure faisant partie de la coque du siège avec revêtement en cuir écologique de couleur en contraste harmonieux avec la face intérieure. • Dimensions hors tout ($\pm 5\%$) : Largeur 690mm * Profondeur 690mm * Hauteur 970 – 1070mm
<p>43</p>	<p>Fauteuil pour salle de conférence</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure du flanc en tôle d'acier verni avec poudre époxy et composée d'un piètement tubulaire ovale 90x30x2mm. • Pied en tôle emboutie de 2 mm d'épaisseur. • Accoudoirs avec manchettes en bois, de dimensions 485x55x20mm • Mousse polyuréthane classée M4 de densité de 40 Kg/m³ pour l'assise et de 30 Kg/m³ pour le dossier. Revêtement d'assise et du dossier en tissu ignifuge M1



	<p>DOSSIER :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure du dossier en contreplaqué de hêtre 12 mm d'épaisseur. • Demi carter (demi-hauteur) en polypropylène, pour maximiser le confort • Dossier présente un triple galbé, avec une double courbure verticale et une courbe concave <p>ASSISE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure en contreplaqué de bouleau d'une épaisseur minimum de 15mm. • Supports latéraux en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur et tige en acier étiré de 14 mm de diamètre. • Rabattement de l'assise par gravité grâce à des contrepoids en acier laminé 30x6mm. <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur d'assise : 47-50cm • Entraxe entre deux fauteuils : 52-55 cm • Largeur manchette : 5cm • Hauteur d'assise : 46cm • Hauteur totale : 92cm
44	<p>Pupitre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabriqué avec un noyau en polyéthylène tapissé. • Base métallique en tôle de 10 mm d'épaisseur. • Version électrifiée disponible comprenant un accès contenant deux prises, une base pour microphone et/ou lumière. • Incorpore des reposes verres et une réglette pour maintenir les documents. • Barre repose-pieds en acier inoxydable. • 2m de câble électrique. • Dimensions (+/-5%) : 60 x 50 x 114 cm
45	<p>Fauteuil 1P pour salle de conférence</p> <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors tout : Larg. 800 x prof. 800 x haut. 720mm • Assise : Profondeur 540mm * Hauteur 420mm • Fauteuil avec dossier bas • Fauteuil rembourré en mousse de polyuréthane souple CMHR à haute résilience recouverte de fibre de polyester extra-douce • Structure intérieure en contreplaqué, avec un système de suspension à sangles élastiques. • Accoudoirs de Larg. 60mm, avec structure interne en bois massif <p>4 pieds en acier peint en poudre de polyester thermodurcissable</p>
46	<p>Table d'appoint ronde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau rond, Ø 400mm, en placage chêne ou laquée, ép. 19mm • Table d'appoint à hauteur fixe de 660mm (±5%) • Piètement et base en acier peint en polyester thermodurcissable micro-texturée
47	<p>Pouf d'accueil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure creuse conique en polypropylène expansé recevant un couvercle rembourré en mousse de découpe formant assise.

	<ul style="list-style-type: none"> • La structure et l'assise sont intégralement habillées de textile structuré 3D. • Embase bombée en matière synthétique antidérapante • Sangle de transport 100 % polypropylène, coloris noir. <p>Dimensions hors tout (±5%) : 67cm * 32cm.</p>
48	<p>Tableau mobile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions (± 5%) : Largeur 1000mm x hauteur 1960mm • Tableau rectangulaire à coins arrondis sur 4 roulettes • Face avant avec une partie supérieure tableau d'écriture vitré et une partie inférieure en tissu • Face arrière en tissu insonorisant
49	<p>Assise en bollard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pouf en forme de T d'une hauteur d'assise de 480mm ou 660mm ± 5 % • De 390mm de largeur ou 550mm ± 5 % • De 350mm ± 5 % de profondeur
50	<p>Balls</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siège ballon avec poignée de déplacement • Assise moelleuse • Tissu 100% polyester (Résistance au frottement minimale de 50 000 cycles Martindale), • Lavable • Anti-éclatement et socle lesté anti-roulement • Diamètre 55cm
51	<p>Comptoir médiathèque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comptoir en deux modules intégrés de dimensions hors tout (±5%) : 2100 mm x 800 mm hauteur 1100 mm • Module accueil en forme de C de largeur 1510 mm * prof 350mm * hauteur 1100 mm, avec dessus, côtés et dessous épaisseur 50 mm, voile épaisseur 19mm. L'ensemble sur un socle en retrait en contreplaqué stratifié sur patins de largeur 1370mm * prof 210mm * hauteur 70mm. • Module plan de travail de hauteur 730 mm intégré dans le module accueil, de largeur 1500mm * prof 800mm * hauteur 500mm, fixé sur deux pieds tubulaires de section 30x30mm de hauteur 230 mm et doté de patins pour réglage, en bois stratifié épaisseur 30mm avec voile épaisseur 19mm. Le dessous est doté d'un dégagement de 350 mm profondeur pour les jambes et pieds, le plan de travail est doté d'un passe-câbles sur le côté. • Entre le module plan de travail et le module accueil, un caisson à tiroir est fixé de 50mm sous le plan de travail. • Le corps est doté de passage de câbles, en mélamine épaisseur 19 mm et un dessus épaisseur 30 mm, ainsi qu'un tiroir avec coulisse à billes et fermant à clef. <p>Tolérance (±5%)</p>

52	<p>Chaise avec tablette écrivain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coque de protection en polypropylène • Dossier est relié aux accoudoirs moyennant de deux pièces de liaison injectées chromées • Dossier et assise rembourrés en mousse et revêtus en tissu • Accoudoirs métalliques chromées avec manchettes en polyuréthane • Tablette écrivain rabattable en panneau compressé de 10 mm d'épaisseur avec une surface d'écriture arquée, dimensions hors tout de 270 x 365 mm • Piétement 4 pieds métalliques chromés, avec patins antidérapants et antitaches • Dimensions ($\pm 5\%$) : • Hors tout : Larg. 610mm x Prof. 600mm x Haut. 825mm • Assise : Larg. 470mm x Prof. 480mm x Haut. 480mm • Haut jusqu'aux accoudoirs : 650 mm
53	<p>Comptoir COP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accueil de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 1548mm $\pm 5\%$ o Largeur : 870mm $\pm 5\%$ • Composé de plusieurs types de panneaux de différentes épaisseurs avec deux niveaux de travail : <ul style="list-style-type: none"> o Un plateau ovale d'une hauteur de 690mm $\pm 5\%$ o Un deuxième de 1150mm $\pm 5\%$ de hauteur.
54	<p>Table Rectangulaire pour salle silencieuse – Type 1</p> <p>Dimensions hors tout ($\pm 5\%$) : Largeur 1200mm * Profondeur 700mm * Hauteur 740mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau en bois mélaminé épaisseur 19mm, bordé d'un chant en PVC 2mm • Structure soudée composé de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et traverse en tube d'acier 40x40mm • Longérons en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs blancs et qui <ul style="list-style-type: none"> • rehaussent le plateau du piétement d'environ 13mm. • Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées
55	<p>Table Rectangulaire pour salle silencieuse – Type 2</p> <p>Dimensions hors tout ($\pm 5\%$) : Largeur 1800mm * Profondeur 700mm * Hauteur 740mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau en bois mélaminé épaisseur 19mm, bordé d'un chant en PVC 2mm • Structure soudée composé de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et traverse en tube d'acier 40x40mm • Longérons en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs blancs et qui rehaussent le plateau du piétement d'environ 13mm. • Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées
56	<p>Chaise de lecture pour salle silencieuse</p>

	Dimensions hors tout (±5%) : Largeur 565mm * Profondeur 535mm * Hauteur 785mm • Structure en polypropylène • Dossier courbé et incliné couvrant l'assise à l'arrière • Piètement 4 pieds Ø18mm, peint en époxy
57	<p>Table carré 60*60 :</p> <p>Dimensions hors tout (±5%) : Largeur 600mm * Profondeur 600mm * Hauteur 740mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau en mélamine blanc épaisseur 19mm avec chant en pvc • Piétements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm) Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm. • Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.
58	<p>Bureau Opérateur de 4 personnes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions hors tout (±5%) : Larg. 2040 * Prof. 1100mm * Haut. 750 mm • Un module de plateau en mélamine 2 faces décor ép. 30 mm, bordé d'un chant en PVC 2mm • 02 Piétements anneaux soudés (composé de deux montants et une base en tube d'acier section 50x50 et une traverse en tube d'acier section carrée 40x40mm. • Les piétements sont équipés par des bouchons en plastique effet chromé et vérins réglables. • Chaque piètement est équipé par deux joues en MDF 19 mm peint, fixé par des vis à travers des montants sur les faces extérieures de hauteur 300 mm, une en haut à fleur du plateau et une en bas à 50mm. • 02 Longerons ou poutres en tube acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm. • Goulotte en acier lamine à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes. • La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four.
59	<p>Tabouret Marche pieds</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marchepied mobile antichoc et anti-rayures. • Grande stabilité grâce à ses roulettes escamotables. • Marches équipée d'un revêtement caoutchouc antidérapant. • Matériau en polypropylène • Nb de marches (plate-forme incluse) : 2 • Hauteur hors tout (m) (±5%) : 0.42 m • Charge maxi : 150 kg • Diamètre Hors tout (±5%) : Ø 450 mm • Diamètre Plateau (±5%) : Ø 300 mm • Coloris : Gris
60	<p>Chariot de livre :</p> <p>Chariot de livres composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Support en tube rond, acier thermolaqué • Matériaux : panneaux de particules mélaminé 19mm • Corps incliné avec étagères fixes (3 zones de rangement) • 4 roues, dont deux verrouillables



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Dimensions :Hors tout (±5%) : Largeur 685mm * Profondeur 577mm * Hauteur 1240mm
 Profondeur de tablette (±5%) : 250 mm

Tableau de répartition

Item N°	Désignations	Unité	CMC Errachidia
1	Chaise professeur	U	63
2	Bureau professeur	U	63
3	Bureau avec retour pour directeur de pôle	U	5
4	Armoire basse pour directeur de pôle	U	10
5	Armoire haute pour directeur de pôle	U	5
6	Fauteuil de direction	U	5
7	Siège visiteur de direction	U	10
8	Table basse de direction	U	10
9	Table de réunion ronde de direction	U	5
10	Siège réunion de direction	U	15
11	Bureau avec retour pour opérateur	U	15
12	Bureau individuel pour opérateur type1	U	19
13	Table de Régie	U	2
14	Table pour imprimante	U	4
15	Siège Opérateur	U	62
16	Chaise visiteur Opérateur	U	43
17	Rangement à rideau bas	U	39
18	Rangement à rideau haut	U	2
19	Table pliante sur roulettes pour salle de réunion	U	30
20	Chaise sur roulettes pour table pliante	U	60
21	Corbeille A	U	60
22	Table Pliante en V	U	6
23	Chaise Salle séminaire avec accoudoirs	U	14
24	Chaise de collaboration	U	12
25	Bureau tulipe de 3P sans caisson	U	1
26	Ensemble de 3 tables de bureau debout	U	2
27	Tabouret Haut	U	8
28	Table informatique pour machine réglable en hauteur	U	4
29	Fauteuil avec assise surelevée	U	8
30	Gradin mobile	U	2
31	Bureau pour directeur général	U	1

Item N°	Désignations	Unité	CMC Errachidia
32	Bahut pour directeur général	U	1
33	Fauteuil pour directeur général	U	1
34	Fauteuil visiteur pour directeur général	U	3
35	Table basse pour directeur général	U	5
36	Chauffeuse pour directeur général	U	8
37	Porte Manteau A	U	18
38	Attente sur poutre 3 places	U	5
39	Vitrine d'intérieur.	U	7
40	Corbeille B	U	10
41	Table de réunion ovale	U	1
42	Fauteuil pour salle de conseil	U	22
43	Fauteuil pour salle de conférence	U	175
44	Pupitre	U	1
45	Fauteuil 1P pour salle de conférence	U	2
46	Table d'appoint ronde	U	2
47	Pouf d'accueil	U	8
48	Tableau mobile	U	2
49	Assise en bollard	U	3
50	Balls	U	4
51	Comptoir médiathèque	U	1
52	Chaise avec tablette écritoire	U	20
53	Comptoir COP	U	1
54	Table Rectangulaire pour salle silencieuse – Type 1	U	4
55	Table Rectangulaire pour salle silencieuse – Type 2	U	5
56	Chaise de lecture pour salle silencieuse	U	28
57	Table carré 60*60	U	24
58	Bureau Opérateur de 4 personnes	U	3
59	Tabouret Marchepieds	U	4
60	Chariot de livre	U	2

Lot n° 3 : mobilier d'internat

Item N°	Désignations et descriptif technique
1	<p>Chariot infirmerie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desserte de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Profondeur : 35 cm ± 5 % ○ Largeur : 45cm ± 5 % ○ Hauteur : 78 cm ± 5 % • Réalisé en structure métallique. • L'ensemble sur 4 roues.
2	<p>Divan d'examen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure entièrement en acier inoxydable • Ossature en tube rond 32 x 15 mm inox • Partie relève buste réglable par crémaillère • Sellerie garnie de mousse haute densité, recouverte en similicuir lavable épaisseur 60 mm. • Dimensions de couchage : 1800 ± 5 % * 600 mm ± 5 % * hauteur 750 mm ± 5 %
3	<p>Escabeau à 2 marches</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piétement en tube acier Inox diam. 25 mm cintré. • Marche en tôle pliée non glissante, • Extrémités équipés d'embouts plastiques. • Dimensions (+/-5%) : Larg. 450mm * Prof.500mm * Haut.400mm
4	<p>Tabouret pivotant à vis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ossature peinte à 4 branches sur patins. • Assise rembourrée diam. 36 mm et recouvert de simili cuir.
5	<p>Armoire vitrine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure métallique peinte époxy blanche • Munie de 4 tablettes en verre • 2 côtés vitrés et une porte vitrée avec système de fermeture • Dimensions (+/- 5%) : larg. 600mm * prof 400mm * haut 1700mm
6	<p>Stéthoscope</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stéthoscope Noir, acier inoxydable
7	<p>Thermomètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermomètre digital frontal sans contact

Item N°	Désignations et descriptif technique
8	Tensiomètre <ul style="list-style-type: none"> Tensiomètre blanc brassard désinfectant adulte
9	Table hauteur normale internat <ul style="list-style-type: none"> Table de cafétéria à 4 branches Piètement constitué d'une colonne centrale en tube métallique rond, base en aluminium sur 4 branches avec patins antidérapants et un support supérieur de fixation en aluminium moulé sous pression de forme croisé de largeur de 410 mm Plateau en HPL d'épaisseur minimale de 10 mm Dimensions : Largeur 800mm ± 5 % x profondeur 800mm ± 5 % x hauteur 720mm ± 5 %
10	Chaise cafétéria internat <ul style="list-style-type: none"> Chaise empilable Dossier en polypropylène renforcée avec fibre de verre Assise en en polypropylène Pieds avant et arrière et structure extérieure d'assise en tube rond Ø 22 mm, épaisseur 15/10eme, Couverture sous assise en polypropylène renforcée avec fibre de verre équipée de deux connecteurs métalliques Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> Larg. 470mm ± 5 % * Prof. 510mm ± 5 % * Haut.820 mm ± 5 % Haut. D'assise : 440mm ± 5 %
11	Parasol « Type 1 » <p>Parasol en toile acrylique imperméable ; Armature en aluminium avec vernis couleur Inox ; Visserie en inox et composant en nylon blanc</p> <p>4 Baleines en aluminium avec vernis couleur Inox facilement interchangeable section 18x30 mm fixées une par une à des couronnes en plastique.</p> <p>Dimension globale de la structure : 2000 x 2000 mm x 2650H.</p> <p>Base en gravier de ciment diamètre de 540 mm avec tube rond diamètre de 45 mm fixé sur la base par 4 vise</p>
12	Matelas <ul style="list-style-type: none"> Matelas à ressort avec accueil mi-ferme 90x190cm +/-10% Soutien ferme Tissu plateaux extensible traité hypoallergénique, ou équivalent, antiallergique Poignées 3D brodées Fournisseurs doit faire une vérification préalable des mesures des chambres pour adapter les mesures
13	Protège-matelas <p>Protège matelas Alèse bouclette imperméable</p> <p>Finition Bordage avec biais blanc et élastique de fixation 3,5 cm de largeur sur les quatre coins du protège matelas</p> <p>Simple sans garnissage de 90x195cm. ±5 %</p>



Item N°	Désignations et descriptif technique
14	<p>Couette</p> <ul style="list-style-type: none"> Couette single de 200g/M2 en microfibre de 70g/m2 en réversible Finition couette blanche Finition biais ton sur ton et un piquage linéaire, Ouate cardée pour un toucher soyeux et un effet ressort pour garder le gonflant
15	<p>Oreiller</p> <ul style="list-style-type: none"> Oreiller 45x 70 ±5 % Housse microfibre Fibres cardées antiallergiques
16	<p>Taie d'oreiller</p> <ul style="list-style-type: none"> Taie d'oreiller 50 x 70 en 80g/m2 sans volant avec rabat intérieur 26 cm réalisé en coton de 200 fils
17	<p>Couverture polaire</p> <ul style="list-style-type: none"> Couverture polaire uni gaufré single flash de type mazafil ou équivalent
18	<p>Drap en coton</p> <ul style="list-style-type: none"> Draps plats en coton de 80g/m2 en coton 200fils single de 160x220 ± 5 % Finition ourlet de 5cm sur la partie supérieure et 1cm sur les 3 autres côtés
19	<p>Patère internat</p> <ul style="list-style-type: none"> Patère à cinq crochets métalliques
20	<p>Drap housse en coton</p> <ul style="list-style-type: none"> Drap housse en coton de 80gr/m2 en coton 200fils, Fixation avec élastique de 1cm de largeur sur les quatre coins du drap et ourlet pour la couture en taille single de 85x190 cm"
21	<p>Chaise stagiaire</p> <ul style="list-style-type: none"> Une chaise de bureau à pieds luge Composé d'une coque monobloc en polypropylène renforcée avec fibre de verre Coque renforcée par des baquettes linéaires reliant l'assise au dossier Piètements équipés de 4 patins antidérapants <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> Larg. 480mm ± 5 % * Prof. 500mm ± 5 % * Haut.800 mm ± 5 % Haut. d'assise : 440mm ± 5 %
22	<p>Table haute carrée</p> <ul style="list-style-type: none"> Plateau constitué de couches de papier agglutinées avec des résines thermodurcissables de mélamine-formaldéhyde à la surface et de phénol-formaldéhyde à l'intérieur Tube en aluminium extrudé avec base en fonte d'aluminium recouverte d'une peinture époxy cuite au four.



Handwritten blue marks: a checkmark, the number '3', and some illegible scribbles.

Item N°	Désignations et descriptif technique
	<ul style="list-style-type: none"> • Base triangulaire de diamètre 600mm • Dimension (+/-5%) LxPxH: 590x590x1000 mm
23	<p>Table Haute rectangulaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau compact de forme rectangulaire allongée, présentant un profil supérieur légèrement incliné. Bord inférieur arrondi et épaissi. Une rainure en forme de U inversé est intégrée dans la partie supérieure du plateau. • Base réalisée en polyéthylène haute densité, évasée et de forme conique légèrement asymétrique. La base est prolongée par une structure courbe assurant la liaison continue entre la base et le plateau, garantissant stabilité et continuité esthétique de l'ensemble. • Dimension LxPxH (+/-5%) : 750x510x1000 mm
24	<p>Tabouret Haut cafétéria Type 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise monocoque empilable en polypropylène renforcée avec fibre de verre • Dossier arqué avec piètements tubulaires dotés de repose pied en U. • Dimension LxPxH (+/-5%) : 480 x 480 x 940 mm • Hauteur (+/-5%) d'assise : 760mm
25	<p>Tabouret Haut cafétéria type 2</p> <p>Chaise monocoque en polyéthylène haute densité Base évasée et de forme conique légèrement asymétrique Assise et dossier bas légèrement incliné Repose-pieds de forme mirode intégré dans la continuité de la base 4 patins antidérapants Dimension (+/-5%) Hauteur : 860 mm Hauteur d'assise : 700 mm Largeur : 420 mm Profondeur : 420 mm Hauteur repose pieds : 200 mm</p>
26	<p>Table hauteur normale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tables en polyamide renforcés en fibre de verre. • Quatre pieds séparés, tubes triangulaires coudés vers l'intérieur de la table formant un support trapézoïde pour emboîtement du plateau. • Plateau en HPL avec coins en fausse équerre. • Dimension LxPxH (+/-5%) : 790x790x720 mm
27	<p>Chaise cafétéria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise en polypropylène premier qualité renforcée avec fibre de verre • Piètement tubulaire, • Dossier arqué de dimension L470mm x H300mm • Dimension totale LxPxH (+/-5%) : 520 x 510 x 795mm
28	<p>Table pliable pour extérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piètement en aluminium moulé sous pression constitué d'une colonne centrale en tube rectangulaire ovalisée, base pyramidale à 3 branches de diamètre de 650 mm avec patins antidérapants



Item N°	Désignations et descriptif technique
	<ul style="list-style-type: none"> Mécanisme rétractable avec écrou autobloquant. Plateau en HPL d'épaisseur minimale de 10 mm équipé de 6 inserts métalliques Dimensions ($\pm 5\%$) : Hauteur de 72cm / Plateau de 70x70cm
29	<p>Chaise extérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> Chaise monocoque empilable en polypropylène et renforcé de fibre de verre par injection de gaz. Dossier courbé et arqué sur la partie haute Piètements tubulaires avec patins antidérapants. Deux ouvertures ovalisée placé aux extrémités de l'assise Dimension LxPxH ($\pm 5\%$) : 530 x 510 x 870 mm Hauteur d'assise ($\pm 5\%$) : 450mm"
30	<p>Pot décoratif « Type 1 »</p> <ul style="list-style-type: none"> POT DECORATIF en Polyéthylène moulé 100% recyclable ; design tendance grâce au lignes épurées. Résiste aussi bien aux intempéries qu'aux différences de températures (-60°C à $+80^{\circ}\text{C}$). Dimension (LxPxH) ($\pm 5\%$) : 590x450x420 mm
31	<p>Pot décoratif « Type 2 »</p> <ul style="list-style-type: none"> POT DECORATIF en Polyéthylène moulé 100% recyclable ; design tendance grâce au lignes épurées. Résiste aussi bien aux intempéries qu'aux différences de températures (-60°C à $+80^{\circ}\text{C}$). Dimension ($\pm 5\%$) (LxPxH) : 660x550x700 mm
32	<p>Pot décoratif « Type 3 »</p> <ul style="list-style-type: none"> POT DECORATIF en Polyéthylène moulé 100% recyclable ; design tendance grâce au lignes épurées. Résiste aussi bien aux intempéries qu'aux différences de températures (-60°C à $+80^{\circ}\text{C}$). Dimension (LxPxH) ($\pm 5\%$) : 440x490x1100 mm
33	<p>Table mange debout</p> <ul style="list-style-type: none"> Mange-debout réalisé en polyéthylène, de forme conique, avec une base conçue en rainures linéaires verticales. Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Une base de $36\text{ cm} \pm 5\%$ o Un plateau de $60\text{ cm} \pm 5\%$ o Une hauteur de $105\text{ cm} \pm 5\%$
34	<p>Tabouret Haut Terrasse</p> <ul style="list-style-type: none"> Un tabouret Haut réalisé en polyéthylène sur 4 pieds : <ul style="list-style-type: none"> o Une assise carrée de $30 \times 30\text{ cm} \pm 5\%$ o Une hauteur d'assise de $73\text{ cm} \pm 5\%$ o Hauteur du repose pied de $22\text{ cm} \pm 5\%$
35	<p>Canapé 2P terrasse P</p> <ul style="list-style-type: none"> Canapé réalisé en polyéthylène avec assise en mousse habillé en tissu Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : $200\text{ cm} \pm 5\%$ o Hauteur d'assise : $43\text{ cm} \pm 5\%$ o Profondeur : $80\text{ cm} \pm 5\%$



Item N°	Désignations et descriptif technique
36	<p>Canapé 1P terrasse P</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canapé réalisé en polyéthylène avec assise en mousse habillé en tissu, • Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 85cm ± 5 % o Hauteur d'assise : 43cm± 5 % o Profondeur : 80cm± 5 %
37	<p>Table basse terrasse P</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une table basse réalisée en polyéthylène de forme carrée avec arêtes supérieures droites et angles inférieurs arrondis • Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 80 cm ± 5 % o Profondeur : 80 cm ± 5 % o Hauteur : 30 cm ± 5 %
38	<p>Matelas 2 Places :</p> <p>Matelas à ressort avec accueil mi-ferme 150x200 cm+/-10%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soutien ferme • 2 faces de couchage • Tissu plateaux extensible traité hypoallergénique, ou équivalent, antiallergique • poignées 3D brodées • Hauteur 26 cm ± 5 %



Handwritten blue marks and signatures at the bottom right of the page, including a stylized signature and some symbols.

Tableau de répartition

Item N°	Désignations	Unité	CMC Errachidia
1	Chariot infirmerie	U	1
2	Divan d'examen	U	1
3	Escabeau à 2 marches	U	1
4	Tabouret pivotant à vis	U	1
5	Armoire vitrine	U	1
6	Stéthoscope	U	1
7	Thermomètre	U	1
8	tensiomètre	U	1
9	Table hauteur normale internat	U	32
10	Chaise cafétéria internat	U	96
11	Parasol « Type 1 »	U	1
12	Matelas	U	140
13	Protège-matelas	U	145
14	Couette	U	145
15	Oreiller	U	145
16	Taie d'oreiller	U	145
17	Couverture polaire	U	145
18	Drap en coton	U	145
19	Patère internat	U	145
20	Drap housse en coton	U	145
21	Chaise stagiaire	U	145

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Item N°	Désignations	Unité	CMC Errachidia
22	Table haute carrée	U	4
23	Table Haute rectangulaire	U	4
24	tabouret haut cafétéria type 1	U	8
25	Tabouret haut cafétéria type 2	U	16
26	Table hauteur normale	U	13
27	Chaise cafétéria	U	26
28	Table pliable pour extérieur	U	10
29	Chaise extérieur	U	20
30	POT DECORATIF TYPE 1	U	2
31	POT DECORATIF TYPE 2	U	2
32	POT DECORATIF TYPE 3	U	2
33	Table mange debout	U	4
34	Tabouret Haut Terrasse	U	2
35	Canapé 2P terrasse P	U	1
36	Canapé 1P terrasse P	U	2
37	Table basse terrasse P	U	1
38	Matelas 2 Places	U	2

LOT 4 : Mobilier d'atelier

Item N°	Désignations et descriptif technique
1	<p>Travée de rayonnage</p> <p>Dimensions : Largeur 930mm ±5% * profondeur 430mm ±5% * hauteur 1980mm ±5%</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 tablettes, soit 5 niveaux de classement • Munies de 2 rangées de trous permettant le réglage en hauteur des tablettes tous les 32mm. <p>Finition Peinture époxy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dessus : En tôle d'acier Dc01 selon norme EN10130, d'épaisseur 10/10mm, fixé aux montants par des vis, munis à l'avant et à l'arrière d'un rebord triplé de dimension 33x11.5x8.5mm renforçant le dessus. Finition Peinture époxy. • Fonds : Fond plein en tôle d'acier Dc01 selon norme EN10130 d'épaisseur 8/10 fixée aux montants par des vis. Finition Peinture époxy.
2	<p>Rayonnage métallique magasin et atelier « Type 1 »</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Echelles, Couleur : au choix • Hauteur : 2 m ± 10 %, Profondeur : 0,6m ± 10 % • Tôle : 15/10, • Embouts en plastique ABS • 5 Tablettes horizontales renforcées • Fixation par patte d'accrochage • Longueur : 1,8 m ± 10 %
3	<p>Rack de rangement avec caisses plastique 8 bacs</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 bacs à bec volume 30 litres. • Dimensions H. 200 x L. 300 x P. 500 mm. +/- 5% • Structure soudée tubulaire acier de section 30x30mm avec tablettes et guide et butée en tôle pliée. <p>Dimensions (+/- 5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors tout rayonnage : H 2010 x L 403 x P 500 mm
4	<p>Rack de rangement avec caisses plastique de 12 postes :</p> <p>12 caisses plastiques 28 litres en Polypropylène de couleur différentes (rouge, bleu, vert et jaune)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure soudée tubulaire acier de section 30x30mm avec des tablettes et guide en tôle pliée • Plinthe métallique H.85 mm sur le contour • Dessus en tôle pliée épaisseur 30 mm. • Visserie <p>Caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coloris gris (peinture cuite au four) Dimensions (+/- 5%) : • Hors tout : H. 1070 x L. 1020 x P. 460 mm. • Caisse : H. 200 x L. 300 x P. 450 mm.



Item N°	Désignations et descriptif technique
5	Armoire haute de rangement à portes vitrées <ul style="list-style-type: none"> • Structure métallique peinte époxy blanche • 4 tablettes en verre réglables sur crémaillère. • 2 côtés vitrés, 2 portes battantes vitrées. • Dimensions (+/-5%) : larg 1000mm * prof 400mm * haut 1700mm • Les deux portes sous forme de cadre soudé en tôle épaisseur 10/10 mm, avec deux cote vitre transparent épaisseur 4 mm logé dans les encadrements latéraux ainsi un panneau verre transparent épaisseur 4mm logé dan l'encadrement porte. • Les quatre étagères sont en verre transparent 6 mm réglables sur crémaillère
6	Meuble sous paillasses de rangement 4 tiroirs : Dimensions envions : 600X500X600 mm, à 4 tiroirs ; - Panneau mélaminé hydrofuge blanc intérieur et extérieur ; - Champ plat Gris ou blanc ; - Tiroirs : Façade mélaminé ép. 18 mm ; - Charge du tiroir 25 kg ; - étagère réglable sur taquet ; -Poignée Inox brossé mat avec serrure.
7	Panneau perforé mural : en tôle acier inoxydable de rangement pour outil (120*60*2cm), avec crochets divers (panneau murale perforés pour trier et suspendre les outils Structure solide en acier avec profilés de renforcement à l'arrière. Le panneau est muni de trous de 9,2mm x 9,2 mm espacés entre eux de 38 mm.)
8	Etablis de construction métallique en acier Etablis de construction métallique en acier <ul style="list-style-type: none"> • Structure supportant un poids de 500Kg minimum sur quatre pieds • Zone de travail en acier avec une épaisseur 16 mm minimum avec coins arrondit, • Les pieds de la tables peint en couleur noire, Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> • Largeur 1600 mm • Profondeur utile 1000 mm • Hauteur 950 mm
9	Armoire d'outillage <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Longueur :1000 mm ± 5 % ○ Profondeur : 506 mm ± 5 % ○ Hauteur : 2060 mm ± 5 % • 3 étagères peintes époxy réglables en hauteur (pas de 100 mm) résistant à une charge de 100 kg. • Fermeture à clé, 2 points haut et bas. • Plinthes avant et arrière peuvent être facilement retirées pour nettoyer sous les meubles ou pour déplacer les meubles avec un transpalette.
10	Armoire d'outillage métallique "Type 2" <ul style="list-style-type: none"> • L'armoire métallique haute est composée d'un corps métallique soudé, deux portes et 4 tablettes. • Le corps est un assemblage par soudures invisibles de deux cotés avec paumelles, un dessus, un socle et fond, en tôle acier Dc01 selon norme EN10130 ép. 1 mm avec crémaillères pas de 50 mm sur lesquelles viennent se monter les tablettes (épaisseur minimum 30mm) renforcé par deux rails en acier Dc01 selon norme EN10130 ép. 0,6 mm comme renfort et support dossiers suspendus. • Les deux portes sont renforcées par oméga sur la hauteur en acier Dc01 selon norme EN10130 ép. 1 mm, l'une deux est équipée par une fermeture a deux points avec des guides tringles en pvc noir et une serrure et deux poignées. • Une double paroi perforée pour fixation outillages fixée sur la face intérieure de chaque porte



Item N°	Désignations et descriptif technique
	<ul style="list-style-type: none"> • La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four. • Dimensions (+/- 5%) : Haut. 1980mm * Larg. 1000 mm * Prof. 450 mm
11	<p>Servante d'atelier 7 tiroirs</p> <p>Table mobile d'outillage composée de 7 tiroirs, pouvant accueillir jusqu'à 18 modules et dispose d'un volume utile de 155 L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 Tiroirs avec poignées ergonomiques en aluminium résistent à la corrosion : <ul style="list-style-type: none"> ○ 5 avec hauteur 60 mm ○ 1 avec hauteur 130 mm ○ 1 avec hauteur 270 mm • Plateau robuste en aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm pour une charge admissible de 900 kg. • Bumpers sur les 4 angles, en thermoplastique élastomère plus souples et plus proéminents pour une meilleure absorption des chocs. • Tolérance +/-5%
12	<p>Etabli d'ajustage et montage mécanique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur du sol au plan du travail : 850 mm • Dimensions du plan de travail : L x l : 2000 x 800 mm • Epaisseur du plan de travail : 60 mm • Plateau du plan de travail en hêtre massif • Pieds en tube acier carré 50 x 50 x 2 mm • Traverses en tube acier carré 50 x 50 x 2 mm • Raidisseurs en tube acier rectangulaire 50 x 30 x 2 mm • 4 goussets en tôle de 4 mm d'épaisseur (sur les coins) • Traverse pieds avant en tube acier diamètre 35x1,5 mm • Embouts (bouchons) en plastique • Peinture métallique de couleur : Bleu
13	<p>Pailleasse Centrale :</p> <p>Paillasse sèche, dimensions : L 1200 mm +/-5%, P 750 mm +/-5%, H 900 mm +/-5%, composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • d'un plateau, de deux piétements, 2 longerons et 1 renfrot bas au centre. • L'ossature est en acier ép. 2 mm minimum, le piétements soudé (2 montants et deux traverses en acier profilé tubulaire 30x30 mm) reliés avec 2 longerons tubulaire acier en haut 30x30 mm et un en bas comme repose pied à 200 mm du sol. • Piétements démontables dotés de patin en polypropylène réglable. • Plateau en panneau de particules 19 mm revetu de panneau minerale corian ou similaire epaisseur mini 6 mm avec contre balancement stratifie HPL, y compris une retombée ht mini 50 mm max 100 mm. • La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four.




Item N°	Désignations et descriptif technique
14	<p>Tabouret en Tissu pour atelier avec roulette Tabouret avec dossier, Revêtement tissu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siège pivotant 360° et base en nylon • Hauteur d'assise réglable • Réglage en hauteur et en inclinaison du dossier • Repose-pied chromé <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Larg. Hors tout : 460mm ± 5 % • Prof. Hors tout : 570 mm ± 5 % • Haut. Hors tout : min. 1070mm max. 1350 mm ± 5 % • Base : diamètre 620mm ± 5 % • Repose pied : diamètre 445mm ± 5 % • Piétement 5 branches monté sur Roulette
15	<p>Servante d'atelier 6 tiroirs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servante à 6 tiroirs : <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 tiroirs hauteur 60 mm ○ 2 tiroirs hauteur 130 mm ○ 1 tiroir hauteur 200 mm • Dimensions utiles des tiroirs (L x P x H) : 759 x 421 x 60 / 130 / 200 mm • Accessoirisable : côté perforé pour l'intégration d'accessoires et emplacement dédié pour 3 tournevis, réceptacle pour visserie ou autres petits objets • Dimensions (hors roues) : 968 x 518 x 971 mm • Livrée avec 1 support pour flacons ▪ Livrée avec les roues montées • Poids 72 kg • 4 roues de 125 mm de diamètre ± 5 % : 2 fixes, 2 pivotantes, dont une avec frein
16	<p>Chariot Serre joints</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur x profondeur x hauteur : 1000 x 600 x 1525 mm • Matière : Acier • Capacité de charge : 400 kg • Couleur : Rouge • Poids du produit (par pièce) : 21500 g • Diamètre de roue : 125 mm • Nombre de roues : 4 PCS
17	<p>Chariot sur roues équipé de bacs 2L</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chariot gris en tôle d'acier sur 4 roues pivotantes dont une avec frein équipé de: 96 bacs Eco 2 litres bleu • Dimensions 1405 x 983 x 615 mm • Limite de charge conseillée : 188 kg.



Handwritten blue marks and signatures at the bottom right of the page.

Item N°	Désignations et descriptif technique
18	<p>Chaise fixe pour machines à coudre - type 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Fauteuil visiteur avec dossier ergonomique Assise et dossier rembourrés en mousse de haute densité et revêtue en tissu <p>Accoudoirs intégrés avec le dossier et l'assise, réalisés en une seule pièce monobloc.</p> <ul style="list-style-type: none"> Accoudoirs en polypropylène Piètement tubulaire en luge chromé, en acier laminé à froid de 25x2 mm Patins antidérapants et antitaches <p>Dimensions (+/-5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Hors tout : Larg. 590mm * Prof. 550mm * Haut. 850 mm Assise : Larg. 500mm * Prof. 500mm * Haut. 460 mm
19	<p>Bacs à bec (taille moyenne)</p> <ul style="list-style-type: none"> Bacs à bec en polyéthylène adaptés au stockage de pièces Ce système de bacs est idéal pour rangement de petites pièces dans l'atelier. Ouverture en face avant pour un meilleur accès au produit stocké. Bac gerbable pour le rangement de petites pièces. Surface lisse antisalissures. Longueur 230 mm - 3 L
20	<p>Corbeille de tri sélectif</p> <ul style="list-style-type: none"> Ensemble de 3 corbeilles. Chaque corbeille est de dimensions (±5%) Larg. 404mm * Prof.404mm * haut. 815mm. A ranger côte à côte ou individuellement <p>Chaque corbeille est composée :</p> <ul style="list-style-type: none"> D'un corps en mélamine ép. 19 mm avec chant PVC 2mm blanc avec dégagement arrière et en haut, équipé de 4 roulettes encastrées. Un couvercle en tôle acier Dc01 selon norme EN10130 ép. 1 mm, plié sur les 4 côtés avec coins arrondis et avec une face pour logo recyclage et lettrage en vinyle dimensions 404*302mm. Un évidement (circulaire, rectangulaire ou carré en fonction de type de tri) sur la face supérieure. Un bac amovible équipé avec prise de main sur les quatre côtés en OSB brute à l'intérieur du corps pour réception sac des déchets non fournis.
21	<p>Tabouret de travail sur patin :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tabouret avec dossier réglable en hauteur et inclinable Piètement 5 branches en nylon sur Patin Assise et dossier en polyuréthane injecté noir Assise réglage en hauteur par vérin à gaz. Repose pied, ajustable en hauteur, en polypropylène noir diamètre 460 mm <p>Dimensions (± 5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Larg. hors tout = 465 mm Haut. Hors tout= 1010mm-1260 mm Profondeur hors tout =580 mm Haut. d'assise : 600mm-850 mm <p>Base = 650 mm</p>
22	<p>Tabouret de travail</p> <ul style="list-style-type: none"> Tabouret avec dossier réglable en hauteur et inclinable Assise et dossier en polyuréthane injecté noir Assise réglage en hauteur par vérin à gaz. Repose pied, ajustable en hauteur, en polypropylène noir diamètre 460 mm <p>Dimensions (± 5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Larg. hors tout = 465 mm Haut. Hors tout= 1010mm-1260 mm Profondeur hors tout =580 mm




Handwritten blue marks and scribbles at the bottom right of the page.


Item N°	Désignations et descriptif technique
	<ul style="list-style-type: none"> • Haut. d'assise : 600mm-850 mm • Base = 650 mm • Piètement 5 branches en nylon sur roulettes
23	Etabli d'automatisme <ul style="list-style-type: none"> • Etabli d'automatisme standard stratifié, avec plateau en stratifié ép. 40mm à haute température 40mm • Dimensions (+/-5%) : 1500 x 750 mm Hauteur réglable de 700 à 960 mm • Pupitre 6 PC câble. (Sans câble secteur) + disjoncteur dif30mA + M/A + ARU + voyant L=1430mm Prise RJ45 - CAT 5e - 9 contacts - Implantée, attente de votre câble réseau, à raccordement rapide
24	Etabli pour simulateur <ul style="list-style-type: none"> • Etabli pour simulateur secteur génie mécanique • Caractéristiques des fournitures proposées • Etabli de mécanicien composé d'un piètement acier électrozingué avec peinture époxy, d'un plateau stratifié de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> • Epaisseur : 40 mm ± 5% <ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 2000 mm ± 5 % • Largeur : 750 mm ± 5 % • Plateau stratifié haute température. <ul style="list-style-type: none"> ○ Charge 1000kg répartis sur la surface. ○ Hauteur 840mm plateau compris. • Pied coffre à porte battante. Livré avec 10 Etau pour GE
25	Servante d'atelier 6 tiroirs Type 2 <ul style="list-style-type: none"> • Servante d'atelier sur roulettes à 6 tiroirs : <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 tiroirs H 60mm ○ 2 tiroirs H 90mm ○ 1 tiroir H140mm ○ 1 tiroir H190mm 4 roulettes Ø80mm (2 avec frein). • Serrure avec 2 clés fournies. Tablette 19mm mélaminé, sur le dessus (450x580mm) Dimensions (+/-5%) : H935 x 407 x P 653mm
26	Table électronique <ul style="list-style-type: none"> • Etabli stratifié, avec plateau en stratifié ép. 40mm à haute température 40 mm • Dimensions : 1500 x 750 mm Hauteur réglable de 700 à 960 mm +/-5% • Pupitre 6 PC câble. (Sans câble secteur) + disjoncteur dif30mA+ M/A + ARU + Voyant L=1430mm • Prise RJ45 - CAT 5e - 9 contacts - Implantée, attente de votre câble réseau, à raccordement rapide • Etagère haute 1 niveau sans perçage, NI prises NI disjoncteur -1500mm +/-5% Support d'unité centrale - Hauteur 500 x largeur 245 x profondeur 500mm +/-5%
27	Vestiaire triple <ul style="list-style-type: none"> • Vestiaire métallique monobloc, avec trois porte-étiquettes • Portes encastrées avec fermeture et aération. • Corps est un assemblage soudé de deux côtés, un dessus et des séparations fabriquées en tôle acier Dc01 selon norme EN10130 ép. 0,8 mm, • Socle à quatre pieds en tôles Dc01 selon norme EN10130 ép. 2mm, plié 80x80/53x53mm hauteur de 60 mm et support en tube carré de 30x30mm pour embout en PVC noir. • 3 portes (avec un angle d'ouverture de 210°, portes étiquettes embouties 70x35mm, et serrures. Dimensions (±5%) : Larg. 400mm * Prof. 500mm * Haut. 2030 mm



Handwritten blue ink scribbles and arrows.

Item N°	Désignations et descriptif technique
28	<p>Vestiaire simple case</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vestiaire métallique monobloc, avec une porte-étiquette • Portes encastrées avec fermeture et aération. • Corps est un assemblage soudé de deux côtés, un dessus et des séparations fabriquées en tôle acier Dc01 selon norme EN10130 ép. 0,8 mm, • Socle à quatre pieds en tôles Dc01 selon norme EN10130ép. 2mm, plié 80x80/53x53mm hauteur de 60 mm et support en tube carré de 30x30mm pour embout en PVC noir. • Une porte (avec un angle d'ouverture de 210°, porte-étiquettes embouties 70x35mm, et serrure. • Dimensions (±5%) : Larg. 400mm * Prof. 500mm * Haut. 2030 mm
29	<p>Banc pour vestiaires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Largeur :1200 mm +/-5% ○ Profondeur :420 mm +/-5% ○ Hauteur assise : 425 mm +/-5% • Le banc est constitué d'une structure soudée sur laquelle sont fixées trois lattes en bois de hêtre vernis, mesurant 100 mm de largeur et environ 20 mm d'épaisseur (les têtes des vis sont encastrées dans le bois). • La structure soudée est composée de trois piétements sont reliés entre eux par des entretoises en tube rond en acier laminé à froid de section 25x1,5 mm. Munis par des embouts en polyamide noir.
30	<p>Corbeille sur roue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matériau en plastique avec une capacité de 90 L • Maniable grâce à sa poignée de transport et aux roues dégagées du corps. • Facile à nettoyer et résiste aux chocs et à la rouille. • Couvercle coloré pour faciliter le tri des déchets. • Ouverture à pédale • Usage alimentaire : oui • HACCP : oui • Tri sélectif oui • Roue Ø 95 mm • Dimensions (±5%) : Hauteur 89.5 cm * Largeur 51 cm * Longueur 51 cm 
31	<p>Rayonnage semi lourd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Travée de rayonnage semi lourd constitué d'échelle à 2 montants en acier profilé à froid ces montants sont perforés sur toute la longueur de 50 mm pour permettre le réglage et la fixation de longerons, • Chaque échelle est renforcée par des traverses et des diagonales et doté de pieds en tôle galvanisé • Dimension échelle : Hauteur :200 cm, Profondeur : 50 cm • Longerons en tôle de 30 x80 x 2 mm type Z80 de 180 cm de longueur • Charge admissible par paire de longerons (uniformément répartie en kg) est 500 kg max. • La fixation est assurée par connecteur 3 crochets et goupille de sécurité, montage facile • Chaque tablette est constituée d'une paire de longerons renforcés par des lisses en tôle galvanisé plié • Chaque travée à 4 tablettes • L'ensemble des éléments métalliques reçoivent un traitement de surface anticorrosion • Avant application d'une peinture époxy <p>Tolérance : +/- 5%</p>

Item N°	Désignations et descriptif technique
32	PAILLASSE HUMIDE agro • Paillasse humide avec lavabo complet, plan de travail en corian ou similaire avec dossier et bloc de 2 prises de courant, ossature : structure métallique (tube environ 35x 2mm), dimensions d'environ 1800x750x900mm. AVEC meuble sous-paillasse composé de tiroir et porte battante.
33	PAILLASSE SECHE agro • Paillasse sèche, plan de travail en corian ou similaire avec dossier et bloc de 4 prises de courant, ossature : structure métallique (tube environ 35x 2mm), dimensions d'environ 1600x750x900mm. AVEC meuble sous-paillasse composé de tiroir et porte battante.




Handwritten blue marks and signatures at the bottom right of the page.


Tableau de répartition

Item N°	Désignations	Unité	CMC ERRACHIDIA
1	travée de rayonnage	U	36
2	Rayonnage métallique magasin et atelier « Type 1 »	U	18
3	Rack de rangement avec caisses plastique 8 bacs	U	2
4	Rack de rangement avec caisses plastique de 12 postes :	U	2
5	Armoire haute de rangement à portes vitrées :	U	4
6	Meuble sous paillasses de rangement 4 tiroirs	U	8
7	Panneau perforé mural	U	2
8	Etablis de construction métallique en acier	U	4
9	Armoire d'outillage	U	11
10	Armoire d'outillage métallique "Type 2"	U	23
11	Servante d'atelier 7 tiroirs	U	1
12	Etabli d'ajustage et montage mécanique	U	4
13	Paillasse centrale	U	20
14	Tabouret en Tissu pour atelier avec roulette	U	90
15	Servante d'atelier 6 tiroirs	U	15
16	Chariot Serre joints	U	1
17	Chariot sur roues équipé de bacs 2L	U	1
18	Chaise fixe pour machines à coudre - type 2	U	33
19	Bacs à bec (taille moyenne)	U	40
20	Corbeille de tri selectif	U	3



Item N°	Désignations	Unité	Errachidia
21	Tabouret de travail sur patin	U	55
22	Tabouret de travail	U	55
23	Etabli d'automatisme	U	10
24	Etabli pour simulateur	U	14
25	Servante d'atelier 6 tiroirs Type 2	U	4
26	Table électronique	U	10
27	Vestiaire triple	U	10
28	Vestiaire simple case	U	4
29	banc pour vestiaires	U	4
30	Corbeille sur roue	U	2
31	Rayonnage semi lourd	U	54
32	PAILLASSE HUMIDE agro	U	1
33	PAILLASSE SECHE agro	U	1




LE SOUMISSIONNAIRE	LE MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE
<u>Lu et accepté</u>	 Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique Abdeltif AOURAGH

Handwritten blue ink marks: a large '3' and the number '92'.

Annexe : Spécifications techniques des fournitures proposées par les concurrents

Lot 1



N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'à défaut d'autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.


Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.


Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

NB : Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont à $\pm 5\%$.

Handwritten blue ink marks and signatures.

ITEM n°	DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administrateur	
1	<p>Table de cours Dimensions ($\pm 5\%$) : Largeur 750 mm * Profondeur 650 mm * Hauteur 740 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • La table de classe semi métallique comprend un plan de travail, et un voile mélamine en particules de bois mélaminé, ép. 19 mm, avec chant PVC de ép. 2mm, et un casier qui sont fixés sur une structure tubulaire soudée. • Le voile est fixé entre les deux piètements par des vis métriques M6 sur des écrous à fente intégrés et inserts sur face intérieure. • Deux piètements tubulaires en forme de C- un montant soudé entre traverse supérieure et embase de section 40x40mm et un renfort vertical entre traverse et embase en tube acier diam 18 mm-. Le pied droit est doté d'un crochet pour cartable en fer plat plier 25x4 mm avec bord non tranchant. • Un casier en acier plié ép. 0,7 mm, avec une ceinture pliée à 95° et une base à coins arrondis R 20 mm, qui renforcée par un fond et un renfort en forme d'oméga haut. 7 mm soudé. Le casier est fixé sur le dessous du plateau, de dimensions utiles ($\pm 5\%$) L. 545mm x P. 295mm x H. 100mm 			
2	<p>Chaise étudiant en luge Une chaise pour étudiant, taille 6, réalisé en :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure en tube d'acier rond cintré, finition à poudre époxy • Avec traverse très robuste entre les patins • Coque d'assise en polypropylène structuré et injecté, à double paroi • Coque ergonomique en polypropylène double paroi assurant un confort d'assise durable et une bonne répartition des charges • Fixation de l'assise par vis traversantes • Hauteur d'assise (+/- 1cm) : 46cm 			
3	<p>Table informatique à écran extractible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixation au plateau compatible avec écran 24" (écran non fourni) à ouverture par pression (commande de levée verticale en pousse-lâche) • Mécanisme de levage à vérin à ressort sortie contrôlé par contre poids, avec un pivotement manuel de 110° environ avec platine fixation Vesa 75 et 100 			

	<ul style="list-style-type: none"> • Plateau en mélaminé ép. 19 mm, dim. ($\pm 5\%$) : L. 1000 mm x P. 750 mm • Avec 2 trappes fermées par serrure avec charnières en « Soft-closing » : Une pour passage écran et l'autre pour rangement clavier et souris. • Fixation des plateaux par insert métallique. • Chant pvc plaqué épaisseur 2 mm anti choc. <p>Structure piétement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piétement en tôle pliée avec montée de câble soudé sur l'embase en haut et une en bas • Piétement en tube d'acier en tube 40x27mm peint époxy adaptable à tous les sols, stabilisé par un voile en tôle ép. 10/10ème et un raidisseur en tube 20x20mm soudé • Coffre de rangement fermé pour recevoir écran, clavier, casque et souris, et corps en tôle ép. 10/10ème en acier peint époxy de fond et raidisseur en tube avec serrure. • Goulotte latérale de passage de câble avec séparation des courants forts et courants faibles 		
4	<p>Table numérique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions ($\pm 5\%$) : Larg. 1200mm x Prof. 800mm x haut. 740 mm • Plateau en mélamine ép. 19 mm, chant en PVC 2 mm et obturateurs $\varnothing 75$mm. • Piétements en forme « anneau » composés de traverses horizontales en tubulaires métalliques de section carrée 40x40mm et de 2 montants verticaux et une traverse inférieure soudée à l'onglet en tube métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5mm. Le piétement est équipé par bouchons gris en haut et vérins réglables. • Longérons en tube d'acier section rectangulaire avec des connecteurs chromés rehaussant le plateau d'environ 13mm • Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes. • Support d'écran pivotant et réglable en hauteur et en profondeur • Avec support Unité centrale suspendue, par un étrier métallique fixé par des vis métriques sur longerons. 		
5	<p>Chaise étudiant sur roues</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise composée de : <ul style="list-style-type: none"> • Un piétement cruciforme en aluminium • Un vérin à gaz avec habillage plastique à hauteur réglable via vérin. • Coque ergonomique en polypropylène double paroi assurant un confort d'assise durable et une bonne répartition des charges. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. • Hauteur 447-575mm ($\pm 5\%$) 		
6	<p>Chaise sur roulettes avec tablette</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise réalisé en tube rond de $\varnothing 14 \times 2$ mm en acier laminé à froid • Supports en aluminium injecté • Soudure semi-automatique robotisé en acier avec apport de fil en acier contrôlé avec du gaz. • Une coque en polypropylène sur un support métallique rattaché à 4 roues et tablettes rabattable de $68\text{cm} \pm 5\%$ de longueur <p>Dimensions (+/-5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors tout : Larg. 680mm * Haut. 810mm • Hauteur jusqu'à la tablette : 700mm • Hauteur d'assise : 460mm • Base carrée du piétement : $550 \times 550\text{mm}$ 		
7	<p>Tableau blanc central</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau blanc en surface émaillée de $1200 \times 2000\text{mm}$ ($\pm 5\%$) • Encadrement en aluminium • 4 points de fixation invisible • Auget en aluminium anodisé clipsable • Surface magnétique 		
8	<p>Tableau blanc latéral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau blanc en surface émaillée de $1200 \times 1200\text{mm}$ ($\pm 5\%$) • Encadrement en aluminium • 4 points de fixation invisible • Auget en aluminium anodisé clipsable • Surface magnétique 		
09	<p>Tableau pivotant mobile écritoire 'Type 1' Tableau écritoire mobile composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piétement équipé de 4 roulettes pivotantes toutes blocables, pivotant sur axe horizontale • Blocage du tableau en toute position par poignée de serrage. • Surface magnétique : Double surface en acier émaillé vitrifié à 800°C à choisir blanc feutre, blanc projection de $1200 \times 2000\text{mm}$ ($\pm 5\%$) • Substrat en aggloméré de bois haute densité (8mm), certifié PEFC, recyclable à 99%. Collage à l'aide d'une colle PU sans aucun COV. • Encadrement en profil alu lisse anodisé. Coins arrondis en polypropylène gris. • Piètement en tube acier rectangulaire ($60 \times 30\text{mm}$) laqué gris RAL 9006 ou équivalent. • 4 roulettes blocables (diamètre $50\text{mm} \pm 5\%$) avec frein. 		


	<ul style="list-style-type: none"> • Auget en alu anodisé sur une longueur de 370 mm ($\pm 5\%$) • Traverses en alu laqué gris basalte RAL 7012 ou équivalent. • Y compris porte accessoires Auget de 37 cm ($\pm 5\%$) de longueur pour la dépose des matériels d'écriture et d'effaçage. 		
<p>10</p>	<p>Tableau pivotant mobile écrioire 'Type 2' Composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piètement à 4 roulettes pivotantes toutes blocables, pivotant sur axe horizontale • Blocage du tableau en toute position par poignée de serrage. • Surface magnétique : Double surface en acier émaillé vitrifié à 800°C à choisir blanc feutre, blanc projection de 1000x1200mm ($\pm 5\%$) • Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%. Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV. • Encadrement en profil alu lisse anodisé. Coins arrondis en polypropylène gris. • Piètement en tube acier rectangulaire (60x30 mm) laqué gris RAL 9006 ou équivalent. • 4 roulettes blocables (diamètre 50 mm $\pm 5\%$) avec frein. • Auget en alu anodisé sur une longueur de 370 mm ($\pm 5\%$) • Traverses en alu laqué gris basalte RAL 7012 ou équivalent. • Y compris porte accessoires Auget de 37 cm ($\pm 5\%$) de longueur pour la dépose des matériels d'écriture et d'effaçage. 		

<p>11</p>	<p>Marguerite à 4 places Table de travail, Ø 2000 mm, constituée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 plans de travail de hauteur 740 mm, avec obturateurs pour passage de câbles • Deux séparations croisées à coins arrondis R. 200, largeur 2000 mm * hauteur 1500mm en mélamine, avec bordure en PVC ; • 4 caissons sous plateaux pour unités centrales à porte battante avec charnières « soft closing », fermeture à clé et poignée en aluminium avec aération arrière, larg. 290mm * prof. 520 mm ; • Un support clavier escamotable même finition que le dessus, • Tirette clavier en bois mélaminé ép. 19mm avec chants PVC 2mm, de dimensions larg. 600mm x prof. 350 mm, équipée d'une coulisse fixe sur un support métallique de hauteur 90 mm pliée en L, épaisseur 15/10 mm, avec pli écrasé. L'ensemble fixé sous le plan de travail. La tirette est dotée d'une butée à l'arrière de la tablette de haut. 30 mm plié en L, ép. 10/10mm, avec pli écrasé. • Tolérance dimensionnelle : (±5%) 		
-----------	--	--	--

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N1

Item	Désignation	-1 Quantité	-2 Prix unitaire HTVA	-3 Prix total HT//HTVA (3) = (1) x (2)	-4 TVA Appliquée sur (3)	-5 Montant TTC (5) = (3)+(4)
1	Table de cours	600				
2	Chaise étudiant en luge	600				
3	Table informatique à écran extractible	40				
4	Table numérique	320				
5	Chaise étudiant sur roues	360				
6	Chaise sur roulettes avec tablette	80				
7	Tableau blanc central	55				
8	Tableau blanc latéral	19				
9	Tableau pivotant mobile écritoire 'Type 1'	1				
10	Tableau pivotant mobile écritoire 'Type 2'	12				
11	Marguerite 4 place	5				
Montant Total en DH						



Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Handwritten signature and initials in blue ink.

➤ **LOT 2 : Mobilier de bureau et espaces communs**

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'à défaut d'autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.


Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

NB : Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont à $\pm 5\%$.


Item N°	Désignations	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
1	<p>Chaise professeur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise pour professeur composée : <ul style="list-style-type: none"> ○ Un piètement cruciforme en aluminium ○ Un vérin à gaz avec habillage plastique à hauteur réglable. • Coque assise en polypropylène structuré double paroi pour une assise confortable et robuste avec effet de coussin d'air. • Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. • Hauteur 447-575mm ($\pm 5\%$) 		
2	<p>Bureau professeur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composé d'un piètement métallique avec un plateau de forme trapézoïdale : • Hauteur 90 cm ($\pm 5\%$) • Table de 80 x 120 cm ($\pm 5\%$) en Panneau de particules de bois haute densité, mélaminé ou stratifié. <p>Sur un caisson de retour pour rangement</p>		

Handwritten blue marks and scribbles at the bottom right of the page.

<p>3</p>	<p>Bureau avec retour pour directeur de pôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan principal 1600 x 800mm (±5%) ép. 30 mm bordé en pvc 2mm, avec deux top-access sur les côtés et un plan retour 1200 x 500mm (±5%) même épaisseur et finition que le plan principal. • Plans de travail et retour reposent sur une structure porteuse formée de pieds fins, sinueux et dynamique en aluminium moulé sous pression avec un cadre en profilé aluminium rectangulaire 50x30mm avec rainure de 9 mm sur deux faces pour la fixation des supports et renfort plateau. • Voile de fond en bois mélaminé ép.19mm, bordé d'un chant en PVC 2mm • Pieds fixés aux 4 angles du cadre par des jonctions moulées, de forme V incliné de profilé triangulaire à base bombée de larg.30 mm haut. 25 mm sur le bas du pied et en haut de larg. 48mm et haut. 45mm. • Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau servant comme charnière pour les goulottes. • Desserte composée de tiroir, de dimensions (±5%) : L. 1200mm* P.500mm * H. 660mm • La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four. 		
<p>4</p>	<p>Armoire basse pour directeur de pôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un meuble bas composé d'un jeu de deux meubles • Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Longueur totale : 2400mm (±5%) ○ Composé chacun de 2 portes de longueur : 1200mm (±5%) ○ Profondeur : 500mm (±5%) ○ Hauteur : 600mm (±5%) 		



Handwritten marks and signatures

5	<p>Armoire haute pour directeur de pôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions ($\pm 5\%$) : Larg. 1200mm x prof. 450mm x Haut. 1700mm • 2 portes battantes en bois, épaisseur 19mm, fermant à clés • 4 étagères réglables en hauteur • Avec dessus • Finition en mélaminé 		
6	<p>Fauteuil de direction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coque d'assise et de dossier monobloc à élasticité contrôlée et centrage automatique • Coussins d'assise et de dossier en mousse de polyuréthane, revêtus en tissu • Appuie-tête et repose-nuque intégrés au dossier • Système cinématique 3D avec réglage automatique de la force de rappel • Support lombaire réglable en hauteur • Accoudoirs réglables 1D en polypropylène • Croisillon à 5 branches sur roulettes, en résine de synthèse • Dimensions ($\pm 5\%$) : Hors tout : Larg. 670mm * Prof. 640mm * Haut. de 1200 à 1320mm 		
7	<p>Siège visiteur de direction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise avec coque en polypropylène • Piètement giratoire à 4 branches en acier peint • Coque en micro texture mate sur les deux côtés. • Patins en plastique <p>Dimensions ($\pm 5\%$) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 810mm • Hauteur d'assise : 450mm • Profondeur d'assise : 420mm • Largeur au sol : 670mm 		
8	<p>Table basse de direction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Table en corps métallique circulaire de 580mm ($\pm 5\%$) de diamètre • Avec hauteur de 470mm ($\pm 5\%$) et un plateau en MDF Laqué 		

9	<p>Table de réunion ronde de direction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Table ronde réalisée en mélaminé de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Diamètre : 1200 mm ($\pm 5\%$) ○ Epaisseur : 19 mm ($\pm 5\%$) • Finition chant en PVC 2mm • Piètement métallique tubulaire diam. 76mm de diamètre ($\pm 5\%$) • Embase circulaire en métal, diam. 700mm ($\pm 5\%$) • La surface de la structure métallique est traitée avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four. 		
10	<p>Siège réunion de direction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise avec coque en polypropylène • Piètement giratoire en aluminium injecté à 4 branches avec roulettes de $\varnothing 65\text{mm}$. • Finitions de la coque : en micro texture mate sur les deux côtés. • Finitions du piètement : en poudre thermodurcissable de polyester <p>Dimensions ($\pm 5\%$) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 805mm • Hauteur d'assise : 450mm • Profondeur d'assise 420mm • Diamètre au sol : 725mm 		
11	<p>Bureau avec retour pour opérateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan principal 1600x800 mm ($\pm 5\%$) ép. 30 mm bordé en pvc 2mm, avec deux top-access sur les côtés et un plan retour 1000x600 mm même épaisseur et finition que le plan principal. • Plans de travail et retour reposent sur une structure porteuse formée de pieds fins, sinueux et dynamique en aluminium moulé sous pression avec un cadre en profilé aluminium rectangulaire 50x30mm avec rainure de 9 mm sur deux faces pour la fixation des supports et renfort plateau. • Voile de fond en bois mélaminé ép.19mm, bordé d'un chant en PVC 2mm • Les pieds sont fixés aux quatre angles du cadre par des jonctions moulées, de forme V incliné de profilé triangulaire à base bombé de largeur 30 mm haut. 25mm sur le bas du pied et en haut de larg. 48 mm * haut. 45mm. 		

	<ul style="list-style-type: none"> Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes. Caisson roulant à 3 tiroirs, de dimensions ($\pm 5\%$) : Larg. 435mm * Prof. 545mm * Haut. 590mm 		
12	<p>Bureau individuel pour opérateur type1 Dimensions ($\pm 5\%$) : Larg. 1600mm * Prof. 800mm * Haut. 740 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Plateau en bois mélaminé ép. 19mm chant bordé en PVC 2mm avec obturateurs diam 75mm. Voile en bois mélaminé ép. 19mm chant bordé en PVC 2mm avec deux supports métalliques Piètement en forme « anneau » composé d'une traverse horizontale en tubulaire métallique de section carrée 40x40mm et de deux montants verticaux et une traverse inférieure soudée à l'onglet en tube métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5mm. Piètement équipé par des bouchons gris en haut et vérins réglables. Poutres en tube d'acier section rectangulaire avec connecteurs chromés rehaussant le plateau du piètement de 13mm. Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau servant comme charnières. Avec caisson à 3 tiroirs sur roulettes 		
13	<p>Table de Régie</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensions ($\pm 5\%$) : Larg. 1400mm * Prof. 800mm * Haut. 740 mm Plateau en bois mélaminé ép. 19 mm chant bordé en PVC 2mm avec obturateurs diam 75mm. Piètement en forme « anneau » composé d'une traverse horizontale en tubulaire métallique de section carrée 40x40mm et de deux montants verticaux et une traverse inférieure soudée à l'onglet en tube métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5mm. Piètement équipé par des bouchons gris en haut et vérins réglables. Longerons en tube d'acier section rectangulaire avec des connecteurs chromés rehaussant le plateau du piètement de 13mm. 		

	<ul style="list-style-type: none"> Goulottes en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes. 		
14	<p>Table pour imprimante</p> <p>Dimensions (±5%) : Larg. 800mm * Prof. 800mm * Haut. 740 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Plateau en bois mélaminé ép. 19 mm chant bordé en PVC 2mm avec obturateurs diam 75mm. Piètement en forme « anneau » composé d'une traverse horizontale en tubulaire métallique de section carrée 40x40mm et de deux montants verticaux et une traverse inférieure soudée à l'onglet en tube métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5mm. Piètement équipé par des bouchons gris en haut et vérins réglables. Longerons en tube acier section rectangulaire avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement de 13mm. Goulotte en acier lamine à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes. La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four. 		
15	<p>Siège Opérateur</p> <p>Dimensions (±5%) : Larg. 700mm * Prof. 640mm * Haut. 1010mm</p> <p><u>Mécanismes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mécanisme activé par le poids de l'utilisateur / Tension de basculement / Blocage du dossier en position avancée / Réglage de la profondeur d'assise/ Réglage de la hauteur d'assise / Soutien lombaire réglable. Amplitude de basculement maximum de 21° pour le dossier et de 2° pour l'assise Structure en aluminium moulé sous pression, acier et PA chargé de 30 % de fibres de verre Vérin à gaz autoporteur avec amortisseur d'assise « 110mm d'amplitude ». <p><u>Piètement</u> 5 branches avec roulettes de $\varnothing 65$mm</p>		

	<p>Accoudoirs (1D) réglables en hauteur, avec manchettes en mousse noire PU</p> <p>Dossier : avec Cadre dossier en PA chargé de 30 % de fibres de verre et membrane PP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccordé au mécanisme de réglage par 2 axes en acier, fixé par un système de double verrouillage • Dossier ergonomique en résille tendue 3D avec membrane PP flexible offrant un soutien lombaire adaptatif • Revêtement du dossier : Revêtement 3D combinant le confort d'un tissu, la respirabilité d'une résille et un soutien ergonomique ciblé. <p>Assise : avec coque structurelle et cache en PP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soutien adaptatif : Poches d'air placées sous la mousse. • Mousse moulée à haut niveau de résilience avec revêtement en tissu. 		
<p>16</p>	<p>Chaise visiteur Opérateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise empilable avec coque en polypropylène et piètement en tige d'acier ronde • Piètement : en poudre thermodurcissable de polyester. • Patins en plastique de série. • Dimensions ($\pm 5\%$) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hauteur : 810 mm ○ Profondeur : 500 mm ○ Largeur : 555 mm ○ Hauteur d'assise : 450 mm ○ Profondeur d'assise : 420 mm 		
<p>17</p>	<p>Rangement à rideau bas</p> <p>Dimensions ($\pm 5\%$) : Largeur 1200mm * Profondeur 400mm * Hauteur 740mm $\pm 5\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'armoire à rideau composée de corps métallique en 0.8 mm soudé, son socle est renforcé et équipé par des vérins de réglage, doubles parois mortaisées et qui cachent le rideau en position ouvert, celui-ci est une composition de lames double PP et avec des articulations souples pour une ouverture silencieuse. • Chaque lame est striée et renforcée sur la hauteur, les lames terminales sont équipées par des patins de guidage en haut et bas, par des poignées assorties au rideau et une fermeture encastrée dans lame terminale et à pêne à crochet avec rappel et protégé par languette métallique 		

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

	<p>antieffraction. L'ensemble de rideau coulisse sur des rails en PVC et PP.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'armoire est équipée d'une tablette métallique ép. 0,7 mm, renforcée sur les bords profilés en rails support dossiers suspendus et un dessus en mélaminé assorti au bureau. 		
18	<p>Rangement à rideau haut Dimensions (±5%) : Largeur 1200mm * Profondeur 400mm * Hauteur 1700mm</p> <ul style="list-style-type: none"> L'armoire à rideau composée de corps métallique en 0.8 mm soudé, son socle est renforcé et équipé par des vérins de réglage, doubles parois mortaisées et qui cachent le rideau en position ouvert, celui-ci est une composition de lames double PP et avec des articulations souples pour une ouverture silencieuse. Chaque lame est striée et renforcée sur la hauteur, les lames terminales sont équipées par des patins de guidage en haut et bas, par des poignées assorties au rideau et une fermeture encastrée dans lame terminale et à pêne à crochet avec rappel et protégé par languette métallique antieffraction. L'ensemble de rideau coulisse sur des rails en PVC et PP. L'armoire est équipée de 3 tablettes métalliques ép. 0,7 mm, renforcée sur les bords profilés en rails support dossiers suspendus et un dessus en mélaminé assorti au bureau. 		
19	<p>Table pliante sur roulettes pour salle de réunion</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensions (±5%) : Largeur 1600mm * profondeur 800mm * hauteur 740mm Table rectangulaire, rabattable sur roulettes, plateau revêtu en bois mélaminé épaisseur 19mm fixé à une structure en acier, pieds métalliques sans électrification. Table escamotable roulante, avec plateau en panneau de particules de bois avec deux faces déco épaisseur 19 mm chants bordés en PVC 2mm. Fixé sur un mécanisme escamotable sous forme de deux traverses avec embout et tirette en PP, relié à une poutre structurante centrale en tube acier 100x40 mm, comme renfort des deux pieds 		

	<p>jumelés en forme Y inversé chromé avec embout rectangulaire en PP 100x40mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaque branche en tube diam 35 mm conifié vers le bas sur un diamètre environ 16 à 17 mm environ pour la fixation de roulettes en PP avec frein diam 60 mm, soudée a l'autre avec un écartement d'environ 24 mm sur un profile rectangulaire en haut 100x40mm larg. 70 mm et renforcé en bas par un plat pour assurer le parallélisme des deux montants de la forme Y. 		
20	<p>Chaise sur roulettes pour table pliante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise giratoire à hauteur du siège fixe • 4 branches en aluminium avec roulettes de Ø65mm • Coque rembourrée et tapissée en tissu • Piètement : en poudre thermodurcissable de polyester <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 815 mm • Profondeur : 520 mm • Largeur : 485 mm • Hauteur d'assise : 470 mm • Profondeur d'assise : 420 mm 		
21	<p>Corbeille A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corbeille en plastique <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 280mm • Diamètre : 280mm • Capacité : 10L 		
22	<p>Table Pliante en V</p> <p>Dimensions (±5%) : Largeur 2000mm x profondeur 1200mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau en mélamine épaisseur 19mm • Système antichoc • Système de verrouillage et alignement du plateau • Set de 4 roulettes Ø 75 mm avec frein • Structure chromée ou peinte, Le choix des finitions sera effectué par le Maître d'Ouvrage parmi les gammes standards proposées par le titulaire retenu 		
23	<p>Chaise Salle séminaire avec accoudoirs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise giratoire à hauteur du siège fixe • 4 branches en aluminium avec roulettes de Ø65mm 		


	<ul style="list-style-type: none"> • Accoudoirs peints en couleur noire • Coque rembourrée et tapissée en tissu • Piètement : en poudre thermodurcissable de polyester <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors tout : Largeur 570 mm * Profondeur 520 mm * Hauteur 815 mm • Assise : Hauteur 470 mm * Profondeur 420 mm 		
24	<p>Chaise de collaboration</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise de collaboration à assise circulaire pivotante sur axe central, • Un dossier en arc épousant la forme et le diamètre de l'assise, • L'ensemble sur 4 tiges en acier chromé sur 4 roues • La structure en tulipe ouverte pour assurer la stabilité de la chaise en position assise sur dossier. <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur d'assise : 490mm • Hauteur du dossier : 250mm • Largeur du dossier : 890mm • Diamètre siège : 460mm • Dimensions : L 890 x H 730mm 		
25	<p>Bureau tulipe de 3P sans caisson</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un bureau composé de 3 postes de travail accolés inscrivant : Largeur de 198 cm (±5 %) * Profondeur 229 cm (±5 %) sur une structure métallique • Piètements en aluminium injecté, • Cadre en acier de 50x40 mm sur 2 mm d'épaisseur, • Tables en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. • Chants de 2mm d'épaisseur et arrondis à R=2mm. <p>Y compris Séparateur acoustique entre les bureaux.</p>		
26	<p>Ensemble de 3 tables de bureau debout</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure avec pieds en tube d'acier rond soudés et vissés et étrier repose-pieds. Revêtement époxy. Tables à roulettes sols durs ou souples. • 3 Hauteurs fixes des tables debout : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hauteur 88cm pour la 1ère table ○ Hauteur 106cm pour la 2e table ○ Hauteur 120cm pour la 3e table 		


	<ul style="list-style-type: none"> • Plateau de table (triangle isocèle) plateau haute densité (HPL). <p>Plateaux de tables avec coins arrondis. De 163cm de largeur, 117cm x117cm (±5%)</p>		
27	<p>Tabouret Haut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabouret avec anneau. • Assise ronde rembourré et revêtu en similicuir • Piétement à 5 branches sur roulettes • Contrôle de l'assise par bouton sous assise <p>Anneau multifonctionnel : servant comme accoudoir, support du dossier et facilitant la manipulation</p>		
28	<p>Table informatique pour machine réglable en hauteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau en bois revêtu en mélaminé Blanc, ép.30mm + Structure blanche Système de réglage en hauteur électrique avec commande • Mémorisation de 4 positions • Structure blanche <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur 1600mm * Profondeur 800 mm <p>Hauteur variable de 680 mm - 1130mm</p>		
29	<p>Fauteuil avec assise surélevée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avec coussins d'assise et de dossier • Coque d'assise et de dossier et mécanique en finition noire • Support lombaire réglable en hauteur avec accoudoirs 1D • Réglage en continu de la hauteur d'assise • Cinématique 3D à réglage automatique de la force de rappel • Assise 3D inclinable vers l'avant (amplitude 5°) • Croisillon de piétement en résine de synthèse <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors tout : Largeur 670mm * Profondeur 640mm * Hauteur de 1010 à 1190mm • Assise : Largeur 500mm * Profondeur 430mm * Hauteur de 430 à 610mm 		
30	<p>Gradin mobile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gradin mobile sur roulettes avec freins • Structure en panneaux de particules bois sur deux niveaux • Revêtement des assises en cuir synthétique PVC résistant au feu • Niveau inférieur avec espaces de rangement <p>Dimensions (±5%) :</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> Assise : Hauteur maxi. 854mm * Hauteur mini. 496mm * Largeur 900mm * Profondeur 469mm Hors tout : Hauteur 854 mm * Largeur 900 mm * Profondeur 919 mm 		
31	<p>Bureau pour directeur général</p> <ul style="list-style-type: none"> Plateau réalisé avec panneaux en fibre de bois épaisseur 14 mm, finis en mélamine, chant ABS épaisseur 1,5mm. Avec top access équipé et un bac passe-câbles de largeur 600mm Pieds : Le joint supérieur est fait d'alliage de zinc moulé sous pression. La partie centrale du pied est en aluminium extrudé Poutre : contour fermé fait en acier profilé triangulaire épaisseur 1,5 mm avec une soudure continue à l'intérieur. Ils sont équipés de fentes à l'intérieur pour la fixation de l'étrier de fixation de la structure Meuble retour, avec Caisson à 3 tiroirs, une porte droite avec poignée, et étagère pour compartiments Dimensions hors tout (±5%) : Largeur 1600mm * Profondeur 1600mm * Hauteur 750mm 		
32	<p>Bahut pour directeur général</p> <ul style="list-style-type: none"> Côtés/dessus/dessous/séparation : réalisées avec panneaux en fibre de bois épaisseur 18mm, finis avec papier mélamine Portes coulissantes bois : réalisées avec panneaux en fibre de bois épaisseur 18 mm, finis avec papier mélamine, chant ABS épaisseur 1,5 mm; Etagères en mélamine, épaisseur 30 mm Glissières supérieures et inférieures en extrusion d'aluminium avec chariots équipés de fermeture amortie et roue en nylon pour une coulissement silencieux Cadres classeur : Réalisés en tôle d'acier et montés sur coulisses à billes Dimensions hors tout (±5%) : Largeur 2730mm * Prof. 496mm x haut. 855mm 		
33	<p>Fauteuil pour directeur général Fauteuil sur roulettes pour directeur général</p> <ul style="list-style-type: none"> Tête de forme galbée intégrée avec le dossier, revêtue en cuir véritable de dimensions 365mm à 400mm. Dossier galbé et garni de mousse haute résilience. La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des 		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

	<p>accoudoirs. À l'arrière du dossier un mécanisme logé dans une pièce en aluminium moulé finit brillant permet le réglage lombaire. L'extrémité inférieure du dossier est prolongée sur toute sa longueur par une pièce esthétique en aluminium moulé finit brillant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assise rembourrée en mousse haute densité épaisseur 60mm et revêtue en cuir véritable. L'assise est couverte par un cache en polypropylène. Dimensions ($\pm 5\%$) : Profondeur 520mm * Largeur 555mm dans sa partie la plus large et 390mm dans sa partie la plus étroite. • Accoudoirs avec revêtement bifacial, face intérieure garnie de mousse ép. 45 mm revêtue en cuir véritable et face extérieure faisant partie de la coque du siège avec revêtement en cuir écologique de couleur en contraste harmonieux avec la face intérieure. • Dimensions hors tout ($\pm 5\%$) : Largeur 690mm * Profondeur 690mm * Hauteur 1150 –1250mm 		
34	<p>Fauteuil visiteur pour directeur général : Fauteuil visiteur sur roulettes pour directeur général</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dossier galbé garnie de mousse haute résilience. La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des accoudoirs. À l'arrière du dossier un mécanisme logé dans une pièce en aluminium moulé finit brillant permet le réglage lombaire. L'extrémité inférieure du dossier est prolongée sur toute sa longueur par une pièce esthétique en aluminium moulé finit brillant. • Assise rembourrée en mousse haute densité épaisseur 60mm et revêtue en cuir véritable. L'assise est couverte par un cache en polypropylène. Dimensions ($\pm 5\%$) : Profondeur 540mm * Largeur 550mm dans sa partie la plus large et 390mm dans sa partie la plus étroite. • Accoudoirs : Type bridge avec revêtement bifacial, face intérieure garnie de mousse ép. 45 mm revêtue en cuir véritable et face extérieure faisant partie de la coque du siège avec revêtement en cuir écologique de couleur en contraste harmonieux avec la face intérieure. • Dimensions hors tout ($\pm 5\%$) : Largeur 690mm * Profondeur 690mm * Hauteur 970 – 1070mm 		
35	<p>Table basse pour directeur général</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions ($\pm 5\%$) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Plateau : diam. 600mm 		

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Base : diam. 670mm ○ Hauteur hors table : 380mm ● Plateau en MDF laqué, en format rond, épaisseur 22mm, Le choix des coloris et finitions sera effectué par le Maître d'Ouvrage parmi les gammes standards proposées par le titulaire retenu ● Piétement de table avec une colonne centrale en tube d'acier ● Base à 4 branches en aluminium injecté, peint en poudre de polyester thermodurcissable ● Patins en plastique standard en contact avec le sol. 		
36	<p>Chauffeuse pour directeur général</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Chauffeuse pivotante ● Assise et dossier rembourrés en mousse moulée injectée et revêtus en tissu ● Piétement à 4 branches peint en noir ou chromé, Le choix des finitions sera effectué par le Maître d'Ouvrage parmi les gammes standards proposées par le titulaire retenu ● Dimensions (±5%) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hors tout : Largeur 650mm * Profondeur 730mm * Hauteur 760mm ○ Assise : Hauteur 400mm 		
37	<p>Porte Manteau A</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Réalisé en tube métallique de Ø40mm. ● Patères articulées en plastique injectés et encastrées dans le tube. ● Base en tôle emboutie avec poids dans la partie inférieure. ● Union du tube et de la base à l'aide de vis. ● Base avec des gommages de caoutchouc pour protéger la surface où il se trouve. ● Dimensions (+/-5%) : Ø36 x 180 cm 		
38	<p>Attente sur poutre 3 places</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Poutre pour banc avec pieds en aluminium injecté, 3 places ● Assises et dossiers rembourrés pour poutre ● Finition en similicuir de haute qualité ● Finitions du piétement : en poudre thermodurcissable de polyester ● Patins : patins en plastique de série <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Hors tout : Largeur 1610mm * profondeur 520mm * Hauteur 810mm ● Assise : Profondeur 430mm * Hauteur 450mm 		

39	<p>Vitrine d'intérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vitrine d'intérieur avec fond magnétique • Fond en métal de bonne qualité utilisable pour les aimants et les marqueurs. • Portes coulissantes en verre de sécurité. • Design de profil mince et propre. • Dimensions (+/-5%) : 1100mm * 922mm 		
40	<p>Corbeille B</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corbeille fabriquée en injection de polypropylène. • Fabriquée en deux pièces de plastique colorées avec un disque intérieur en tôle de 400 grammes pour donner une stabilité à la base de la corbeille. • Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Diamètre (±5%) : 30 x 36 cm ○ Capacité (±5%) : 18 L. 		
41	<p>Table de réunion ovale</p> <p>Table de réunion en bois forme ovale, répartie en module</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions (±5%) : Largeur 7000mm * Profondeur centrale 2600mm * Profondeur d'extrémité 1600mm * Hauteur 740mm • La table en forme ovale courbée sur les largeurs et droite sur les extrémités, avec une dalle en verre au centre ép. 10 mm trempé chants polis, forme ovale. • Les plateaux de la table sont en MDF ép. 40 mm moitié revêtus en cuir, et moitié revêtus en placage , Le choix des finitions sera effectué par le Maître d'Ouvrage parmi les gammes standards proposées par le titulaire retenu,chants droit, l'ensemble des plateaux sont fixés sur une structure robuste, formée par des pieds en profils forme demi-oblong 70*220 mm en MDF peint ou revêtus en placage,le choix des finitions sera effectué par le Maître d'Ouvrage parmi les gammes standards proposées par le titulaire retenu , maintenu entre eux par une platine en acier soudé sur un étrier en U en forme demi-lune. La stabilité de la table est assurée par l'intermédiaire des voiles, en MDF ép. 19 mm revêtu en placage fixés entre les pieds par ferrure d'assemblage articulée, Conaxi ou équivalent 142x28.5x8 avec cache en plastique. Les piètements sont dotés par des vérins de mise à niveau. • La table est équipée par 12 top Access en acier 320x155 mm peint pivotante avec une trappe et brosse polyamide noire et équipé d'une nourrice de prises avec une configuration (2Pc+2Rj45cat6+1xUSB data+1xHDMI) et câble avec connecteurs rapide male/femelle sécurisé, l'électrification est assurée par des goulottes métalliques. 		

<p>42</p>	<p>Fauteuil pour salle de conseil Fauteuil sur roulettes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dossier galbé garni de mousse haute résilience. La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des accoudoirs. À l'arrière du dossier un mécanisme logé dans une pièce en aluminium moulé finit brillant permet le réglage lombaire. L'extrémité inférieure du dossier est prolongée sur toute sa longueur par une pièce esthétique en aluminium moulé finit brillant. • Assise rembourrée en mousse haute densité épaisseur 60mm et revêtue en cuir véritable. L'assise est couverte par un cache en polypropylène. Dimensions (±5%) : Profondeur 540mm * Largeur 550mm dans sa partie la plus large et 390mm dans sa partie la plus étroite. • Accoudoirs avec revêtement bifacial, face intérieure garnie de mousse ép. 45 mm revêtue en cuir véritable et face extérieure faisant partie de la coque du siège avec revêtement en cuir écologique de couleur en contraste harmonieux avec la face intérieure. • Dimensions hors tout (±5%) : Largeur 690mm * Profondeur 690mm * Hauteur 970 – 1070mm 		
<p>43</p>	<p>Fauteuil pour salle de conférence</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure du flanc en tôle d'acier verni avec poudre époxy et composée d'un piètement tubulaire ovale 90x30x2mm. • Pied en tôle emboutie de 2 mm d'épaisseur. • Accoudoirs avec manchettes en bois, de dimensions 485x55x20mm • Mousse polyuréthane classée M4 de densité de 40 Kg/m³ pour l'assise et de 30 Kg/m³ pour le dossier. Revêtement d'assise et du dossier en tissu ignifuge M1 <p>DOSSIER :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure du dossier en contreplaqué de hêtre 12 mm d'épaisseur. • Demi carter (demi-hauteur) en polypropylène, pour maximiser le confort • Dossier présente un triple galbé, avec une double courbure verticale et une courbe concave <p>ASSISE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure en contreplaqué de bouleau d'une épaisseur minimum de 15mm. 		



Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.

	<ul style="list-style-type: none"> • Supports latéraux en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur et tige en acier étiré de 14 mm de diamètre. • Rabattement de l'assise par gravité grâce à des contrepoids en acier laminé 30x6mm. <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur d'assise : 47-50cm • Entraxe entre deux fauteuils : 52-55 cm • Largeur manchette : 5cm • Hauteur d'assise : 46cm • Hauteur totale : 92cm 		
44	<p>Pupitre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabriqué avec un noyau en polyéthylène tapissé. • Base métallique en tôle de 10 mm d'épaisseur. • Version électrifiée disponible comprenant un accès contenant deux prises, une base pour microphone et/ou lumière. • Incorpore des repose verres et une réglette pour maintenir les documents. • Barre repose-pieds en acier inoxydable. • 2m de câble électrique. • Dimensions (+/-5%) : 60 x 50 x 114 cm 		
45	<p>Fauteuil 1P pour salle de conférence</p> <p>Dimensions (±5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors tout : Larg. 800 x prof. 800 x haut. 720mm • Assise : Profondeur 540mm * Hauteur 420mm • Fauteuil avec dossier bas • Fauteuil rembourré en mousse de polyuréthane souple CMHR à haute résilience recouverte de fibre de polyester extra-douce • Structure intérieure en contreplaqué, avec un système de suspension à sangles élastiques. • Accoudoirs de Larg. 60mm, avec structure interne en bois massif <p>4 pieds en acier peint en poudre de polyester thermodurcissable</p>		
46	<p>Table d'appoint ronde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau rond, Ø 400mm, en placage chêne ou laquée, ép. 19mm • Table d'appoint à hauteur fixe de 660mm (±5%) • Piètement et base en acier peint en polyester thermodurcissable micro-texturée 		

47	<p>Pouf d'accueil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure creuse conique en polypropylène expansé recevant un couvercle rembourré en mousse de découpe formant assise. • La structure et l'assise sont intégralement habillées de textile structuré 3D. • Embase bombée en matière synthétique antidérapante • Sangle de transport 100 % polypropylène, coloris noir. <p>Dimensions hors tout (±5%) : 67cm * 32cm.</p>		
48	<p>Tableau mobile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions (± 5%) : Largeur 1000mm x hauteur 1960mm • Tableau rectangulaire à coins arrondis sur 4 roulettes • Face avant avec une partie supérieure tableau d'écriture vitré et une partie inférieure en tissu • Face arrière en tissu insonorisant 		
49	<p>Assise en bollard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pouf en forme de T d'une hauteur d'assise de 480mm ou 660mm ± 5 % • De 390mm de largeur ou 550mm ± 5 % • De 350mm ± 5 % de profondeur 		
50	<p>Balls</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siège ballon avec poignée de déplacement • Assise moelleuse • Tissu 100% polyester ((Résistance au frottement minimale de 50 000 cycles Martindale), • Lavable • Anti-éclatement et socle lesté anti-roulement • Diamètre 55cm 		
51	<p>Comptoir médiathèque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comptoir en deux modules intégrés de dimensions hors tout (±5%) : 2100 mm x 800 mm hauteur 1100 mm • Module accueil en forme de C de largeur 1510 mm * prof 350mm * hauteur 1100 mm, avec dessus, côtés et dessous épaisseur 50 mm, voile épaisseur 19mm. L'ensemble sur un socle en retrait en contreplaqué stratifié sur patins de largeur 1370mm * prof 210mm * hauteur 70mm. • Module plan de travail de hauteur 730 mm intégré dans le module accueil, de largeur 1500mm * prof 		

Handwritten blue ink marks and scribbles.

	<p>800mm * hauteur 500mm, fixé sur deux pieds tubulaires de section 30x30mm de hauteur 230 mm et doté de patins pour réglage, en bois stratifié épaisseur 30mm avec voile épaisseur 19mm. Le dessous est doté d'un dégagement de 350 mm profondeur pour les jambes et pieds, le plan de travail est doté d'un passe-câbles sur le côté.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entre le module plan de travail et le module accueil, un caisson à un tiroir est fixé de 50mm sous le plan de travail. • Le corps est doté de passage de câbles, en mélamine épaisseur 19 mm et un dessus épaisseur 30 mm, ainsi qu'un tiroir avec coulisse à billes et fermant à clef. <p>Tolérance ($\pm 5\%$)</p>		
52	<p>Chaise avec tablette écrivain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coque de protection en polypropylène • Dossier est relié aux accoudoirs moyennant de deux pièces de liaison injectées chromées • Dossier et assise rembourrés en mousse et revêtus en tissu • Accoudoirs métalliques chromées avec manchettes en polyuréthane • Tablette écrivain rabattable en panneau compresse de 10 mm d'épaisseur avec une surface d'écriture arquée, dimensions hors tout de 270 x 365 mm • Piétement 4 pieds métalliques chromés, avec patins antidérapants et antitaches • Dimensions ($\pm 5\%$) : • Hors tout : Larg. 610mm x Prof. 600mm x Haut. 825mm • Assise : Larg. 470mm x Prof. 480mm x Haut. 480mm • Haut jusqu'aux accoudoirs : 650 mm 		
53	<p>Comptoir COP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accueil de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur : 1548mm $\pm 5\%$ o Largeur : 870mm $\pm 5\%$ • Composé de plusieurs types de panneaux de différentes épaisseurs avec deux niveaux de travail : <ul style="list-style-type: none"> o Un plateau ovale d'une hauteur de 690mm $\pm 5\%$ o Un deuxième de 1150mm $\pm 5\%$ de hauteur. 		

54	<p>Table Rectangulaire pour salle silencieuse – Type 1 Dimensions hors tout (±5%) : Largeur 1200mm * Profondeur 700mm * Hauteur 740mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau en bois mélaminé épaisseur 19mm, bordé d'un chant en PVC 2mm • Structure soudée composé de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et traverse en tube d'acier 40x40mm • Longérons en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs blancs et qui <ul style="list-style-type: none"> • rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm. • Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées 		
55	<p>Table Rectangulaire pour salle silencieuse – Type 2 Dimensions hors tout (±5%) : Largeur 1800mm * Profondeur 700mm * Hauteur 740mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau en bois mélaminé épaisseur 19mm, bordé d'un chant en PVC 2mm • Structure soudée composé de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et traverse en tube d'acier 40x40mm • Longérons en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs blancs et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm. • Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées 		
56	<p>Chaise de lecture pour salle silencieuse Dimensions hors tout (±5%) : Largeur 565mm * Profondeur 535mm * Hauteur 785mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure en polypropylène • Dossier courbé et incliné couvrant l'assise à l'arrière • Piètement 4 pieds Ø18mm, peint en époxy 		
57	<p>Table carré 60*60 : Dimensions hors tout (±5%) : Largeur 600mm * Profondeur 600mm * Hauteur 740mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau en mélamine blanc épaisseur 19mm avec chant en pvc • Piétements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm) Longérons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées. 		
58	<p>Bureau Opérateur de 4 personnes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions hors tout ($\pm 5\%$) : Larg. 2040 * Prof. 1100mm * Haut. 750 mm • Un module de plateau en mélamine 2 faces décor ép. 30 mm, bordé d'un chant en PVC 2mm • 02 Piétements anneaux soudés (composé de deux montants et une base en tube d'acier section 50x50 et une traverse en tube d'acier section carrée 40x40mm. • Les piétements sont équipés par des bouchons en plastique effet chromé et vérins réglables. • Chaque piètement est équipé par deux joues en MDF 19 mm peint, fixé par des vis à travers des montants sur les faces extérieures de hauteur 300 mm, une en haut à fleur du plateau et une en bas à 50mm. • 02 Longerons ou poutres en tube acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm. • Goulotte en acier lamine à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes. • La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four. 		
59	<p>Tabouret Marche pieds</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marchepied mobile antichoc et anti-rayures. • Grande stabilité grâce à ses roulettes escamotables. • Marches équipée d'un revêtement caoutchouc antidérapant. • Matériau en polypropylène • Nb de marches (plate-forme incluse) : 2 • Hauteur hors tout (m) ($\pm 5\%$) : 0.42 m • Charge maxi : 150 kg • Diamètre Hors tout ($\pm 5\%$) : \varnothing 450 mm • Diamètre Plateau ($\pm 5\%$) : \varnothing 300 mm • Coloris : Gris 		
60	<p>Chariot de livre :</p> <p>Chariot de livres composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Support en tube rond, acier thermolaqué • Matériaux : panneaux de particules mélaminé 19mm • Corps incliné avec étagères fixes (3 zones de rangement) • 4 roues, dont deux verrouillables <p>Dimensions : Hors tout ($\pm 5\%$) : Largeur 685mm * Profondeur 577mm * Hauteur 1240mm Profondeur de tablette ($\pm 5\%$) : 250 mm</p>		





Handwritten blue marks and scribbles at the bottom right of the page.

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot 2


Item	Désignation	-1 Quantité	-2 Prix unitaire HTVA	-3 Prix total HT/HTVA (3) = (1) x (2)	-4 TVA Appliquée sur (3)	-5 Montant TTC (5) = (3)+(4)
1	Chaise professeur	63				
2	Bureau professeur	63				
3	Bureau avec retour pour directeur de pôle	5				
4	Armoire basse pour directeur de pôle	10				
5	Armoire haute pour directeur de pôle	5				
6	Fauteuil de direction	5				
7	Siège visiteur de direction	10				
8	Table basse de direction	10				
9	Table de réunion ronde de direction	5				
10	Siège réunion de direction	15				
11	Bureau avec retour pour opérateur	15				
12	Bureau individuel pour opérateur type1	19				
13	Table de Régie	2				
14	Table pour imprimante	4				
15	Siège Opérateur	62				
16	Chaise visiteur Opérateur	43				
17	Rangement à rideau bas	39				
18	Rangement à rideau haut	2				
19	Table pliante sur roulettes pour salle de réunion	30				
20	Chaise sur roulettes pour table pliante	60				
21	Corbeille A	60				
22	Table Pliante en V	6				





Item	Désignation	-1 Quantité	-2 Prix unitaire HTVA	-3 Prix total HT/HTVA (3) = (1) x (2)	-4 TVA Appliquée sur (3)	-5 Montant TTC (5) = (3)+(4)
23	Chaise Salle séminaire avec accoudoirs	14				
24	Chaise de collaboration	12				
25	Bureau tulipe de 3P sans caisson	1				
26	Ensemble de 3 tables de bureau debout	2				
27	Tabouret Haut	8				
28	Table informatique pour machine réglable en hauteur	4				
29	Fauteuil avec assise surelevée	8				
30	Gradin mobile	2				
31	Bureau pour directeur général	1				
32	Bahut pour directeur général	1				
33	Fauteuil pour directeur général	1				
34	Fauteuil visiteur pour directeur général	3				
35	Table basse pour directeur général	5				
36	Chauffeuse pour directeur général	8				
37	Porte Manteau A	18				
38	Attente sur poutre 3 places	5				
39	Vitrine d'intérieur.	7				
40	Corbeille B	10				
41	Table de réunion ovale	1				
42	Fauteuil pour salle de conseil	22				
43	Fauteuil pour salle de conférence	175				
44	Pupitre	1				
45	Fauteuil 1P pour salle de conférence	2				
46	Table d'appoint ronde	2				

Item	Désignation	-1 Quantité	-2 Prix unitaire HTVA	-3 Prix total HT/HTVA (3) = (1) x (2)	-4 TVA Appliquée sur (3)	-5 Montant TTC (5) = (3)+(4)
47	Pouf d'accueil	8				
48	Tableau mobile	2				
49	Assise en bollard	3				
50	Balls	4				
51	Comptoir médiathèque	1				
52	Chaise avec tablette écritoire	20				
53	Comptoir COP	1				
54	Table Rectangulaire pour salle silencieuse – Type 1	4				
55	Table Rectangulaire pour salle silencieuse – Type 2	5				
56	Chaise de lecture pour salle silencieuse	28				
57	Table carré 60*60	24				
58	Bureau Opérateur de 4 personnes	3				
59	Tabouret Marchepieds	4				
60	Chariot de livre	2				
Montant Total en DH						



Lot 3 : Mobilier d'Internat

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.


Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'à défaut d'autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.


Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

NB : Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont à $\pm 5\%$.

Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
1	<p>Chariot infirmerie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desserte de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Profondeur : 35 cm $\pm 5\%$ ○ Largeur : 45cm $\pm 5\%$ ○ Hauteur : 78 cm $\pm 5\%$ • Réalisé en structure métallique. • L'ensemble sur 4 roues. 		
2	<p>Divan d'examen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure entièrement en acier inoxydable • Ossature en tube rond 32 x 15 mm inox • Partie relève buste réglable par crémaillère • Sellerie garnie de mousse haute densité, recouverte en similicuir lavable épaisseur 60 mm. • Dimensions de couchage : 1800 $\pm 5\%$ * 600 mm $\pm 5\%$ * hauteur 750 mm $\pm 5\%$ 		
3	<p>Escabeau à 2 marches</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piétement en tube acier Inox diam. 25 mm cintré. • Marche en tôle pliée non glissante, • Extrémités équipés d'embouts plastiques. • Dimensions (+/-5%) : Larg. 450mm * Prof.500mm * Haut.400mm 		

Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
4	Tabouret pivotant à vis <ul style="list-style-type: none"> Ossature peinte à 4 branches sur patins. Assise rembourrée diam. 36 mm et recouvert de simili cuir. 		
5	Armoire vitrine <ul style="list-style-type: none"> Structure métallique peinte époxy blanche Munie de 4 tablettes en verre 2 côtés vitrés et une porte vitrée avec système de fermeture Dimensions (+/- 5%) : larg. 600mm * prof 400mm * haut 1700mm 		
6	Stéthoscope <ul style="list-style-type: none"> Stéthoscope Noir, acier inoxydable 		
7	Thermomètre <ul style="list-style-type: none"> Thermomètre digital frontal sans contact 		
8	Tensiomètre <ul style="list-style-type: none"> Tensiomètre blanc brassard désinfectant adulte 		
9	Table hauteur normale internat <ul style="list-style-type: none"> Table de cafétéria à 4 branches Piètement constitué d'une colonne centrale en tube métallique rond, base en aluminium sur 4 branches avec patins antidérapants et un support supérieur de fixation en aluminium moulé sous pression de forme croisé de largeur de 410 mm Plateau en HPL d'épaisseur minimale de 10 mm Dimensions : Largeur 800mm ± 5 % x profondeur 800mm ± 5 % x hauteur 720mm ± 5 % 		
10	Chaise cafétéria internat <ul style="list-style-type: none"> Chaise empilable Dossier en polypropylène renforcée avec fibre de verre Assise en en polypropylène Pieds avant et arrière et structure extérieure d'assise en tube rond Ø 22 mm, épaisseur 15/10eme, Couverture sous assise en polypropylène renforcée avec fibre de verre équipée de deux connecteurs métalliques 		

Handwritten blue marks and signatures at the bottom right of the page.


Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
	Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> • Larg. 470mm ± 5 % * Prof. 510mm ± 5 % * Haut.820 mm ± 5 % <ul style="list-style-type: none"> • Haut. D'assise : 440mm ± 5 % 		
11	Parasol « Type 1 » Parasol en toile acrylique imperméable ; Armature en aluminium avec vernis couleur Inox ; Visserie en inox et composant en nylon blanc 4 Baleines en aluminium avec vernis couleur Inox facilement interchangeable section 18x30 mm fixées une par une à des couronnes en plastique. Dimension globale de la structure : 2000 x 2000 mm x 2650H. Base en gravier de ciment diamètre de 540 mm avec tube rond diamètre de 45 mm fixé sur la base par 4 vise		
12	Matelas <ul style="list-style-type: none"> • Matelas à ressort avec accueil mi-ferme 90x190cm +/-10% • Soutien ferme • Tissu plateaux extensible traité hypoallergénique, ou équivalent, antiallergique • Poignées 3D brodées Fournisseurs doit faire une vérification préalable des mesures des chambres pour adapter les mesures		
13	Protège-matelas Protège matelas Alèse bouclette imperméable Finition Bordage avec biais blanc et élastique de fixation 3,5 cm de largeur sur les quatre coins du protège matelas Simple sans garnissage de 90x195cm. ±5 %		
14	Couette <ul style="list-style-type: none"> • Couette single de 200g/M2 en microfibre de 70g/m2 en réversible • Finition couette blanche • Finition biais ton sur ton et un piquage linéaire, • Ouate cardée pour un toucher soyeux et un effet ressort pour garder le gonflant 		

Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
15	Oreiller <ul style="list-style-type: none"> Oreiller 45x 70 ±5 % Housse microfibre Fibres cardées antiallergiques 		
16	Taie d'oreiller <ul style="list-style-type: none"> Taie d'oreiller 50 x 70 en 80g/m2 sans volant avec rabat intérieur 26 cm réalisé en coton de 200 fils 		
17	Couverture polaire <ul style="list-style-type: none"> Couverture polaire uni gaufré single flash de type mazafil ou équivalent 		
18	Drap en coton <ul style="list-style-type: none"> Drap plats en coton de 80g/m2 en coton 200fils single de 160x220 ± 5 % Finition ourlet de 5cm sur la partie supérieure et 1cm sur les 3 autres côtés 		
19	Patère internat <ul style="list-style-type: none"> Patère à cinq crochets métalliques 		
20	Drap housse en coton <ul style="list-style-type: none"> Drap housse en coton de 80gr/m2 en coton 200fils, Fixation avec élastique de 1cm de largeur sur les quatre coins du drap et ourlet pour la couture en taille single de 85x190 cm" 		
21	Chaise stagiaire <ul style="list-style-type: none"> Une chaise de bureau à pieds luge Composé d'une coque monobloc en polypropylène renforcée avec fibre de verre Coque renforcée par des baquettes linéaires reliant l'assise au dossier Piètements équipés de 4 patins antidérapants Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> Larg. 480mm ± 5 % * Prof. 500mm ± 5 % * Haut.800 mm ± 5 % Haut. d'assise : 440mm ± 5 % 		
22	Table haute carrée <ul style="list-style-type: none"> Plateau constitué de couches de papier agglutinées avec des résines thermodurcissables de 		



Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.

Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
	<p>mélamine-formaldéhyde à la surface et de phénol-formaldéhyde à l'intérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tube en aluminium extrudé avec base en fonte d'aluminium recouverte d'une peinture époxy cuite au four. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Base triangulaire de diamètre 600mm • Dimension (+/-5%) LxPxH: 590x590x1000 mm 		
23	<p>Table Haute rectangulaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau compact de forme rectangulaire allongée, présentant un profil supérieur légèrement incliné. Bord inférieur arrondi et épaissi. Une rainure en forme de U inversé est intégrée dans la partie supérieure du plateau. • Base réalisée en polyéthylène haute densité, évasée et de forme conique légèrement asymétrique. La base est prolongée par une structure courbe assurant la liaison continue entre la base et le plateau, garantissant stabilité et continuité esthétique de l'ensemble. • Dimension LxPxH (+/-5%) : 750x510x1000 mm 		
24	<p>Tabouret Haut cafétéria Type 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise monocoque empilable en polypropylène renforcée avec fibre de verre • Dossier arqué avec piètements tubulaires dotés de repose pied en U. • Dimension LxPxH (+/-5%) : 480 x 480 x 940 mm • Hauteur (+/-5%) d'assise : 760mm 		
25	<p>Tabouret Haut cafétéria type 2</p> <p>Chaise monocoque en polyéthylène haute densité Base évasée et de forme conique légèrement asymétrique Assise et dossier bas légèrement incliné Repose-pieds de forme mirode intégré dans la continuité de la base 4 patins antidérapants Dimension (+/-5%) Hauteur : 860 mm Hauteur d'assise : 700 mm Largeur : 420 mm Profondeur : 420 mm Hauteur repose pieds : 200 mm</p>		
	Table hauteur normale		


Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
26	<ul style="list-style-type: none"> • Tables en polyamide renforcés en fibre de verre. • Quatre pieds séparés, tubes triangulaires coudés vers l'intérieur de la table formant un support trapézoïde pour emboîtement du plateau. • Plateau en HPL avec coins en fausse équerre. • Dimension LxPxH (+/-5%) : 790x790x720 mm 		
27	<p>Chaise cafétéria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise en polypropylène premier qualité renforcée avec fibre de verre • Piètement tubulaire, • Dossier arqué de dimension L470mm x H300mm • Dimension totale LxPxH (+/-5%) : 520 x 510 x 795mm 		
28	<p>Table pliable pour extérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piètement en aluminium moulé sous pression constitué d'une colonne centrale en tube rectangulaire ovalisée, base pyramidale à 3 branches de diamètre de 650 mm avec patins antidérapants 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Mécanisme rétractable avec écrou autobloquant. • Plateau en HPL d'épaisseur minimale de 10 mm équipé de 6 inserts métalliques • Dimensions (± 5 %) : Hauteur de 72cm / Plateau de 70x70cm 		
29	<p>Chaise extérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaise monocoque empilable en polypropylène et renforcé de fibre de verre par injection de gaz. • Dossier courbé et arqué sur la partie haute • Piètements tubulaires avec patins antidérapants. • Deux ouvertures ovalisée placé aux extrémités de l'assise • Dimension LxPxH (+/-5%) : 530 x 510 x 870 mm • Hauteur d'assise (+/-5%) : 450mm" 		
30	<p>Pot décoratif « Type 1 »</p> <ul style="list-style-type: none"> • POT DECORATIF en Polyéthylène moulé 100% recyclable ; design tendance grâce au lignes épurées. Résiste aussi bien aux intempéries qu'aux différences de températures (-60° C à + 80° C). • Dimension (LxPxH) (+/-5%) : 590x450x420 mm 		
31	<p>Pot décoratif « Type 2 »</p> <ul style="list-style-type: none"> • POT DECORATIF en Polyéthylène moulé 100% recyclable ; design tendance grâce au lignes épurées. Résiste aussi bien aux intempéries qu'aux différences de températures (-60° C à + 80° C). 		

Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
	<ul style="list-style-type: none"> Dimension (+/-5%) (LxPxH) : 660x550x700 mm 		
32	<p>Pot décoratif « Type 3 »</p> <ul style="list-style-type: none"> POT DECORATIF en Polyéthylène moulé 100% recyclable ; design tendance grâce au lignes épurées. Résiste aussi bien aux intempéries qu'aux différences de températures (-60° C à + 80° C). Dimension (LxPxH) (+/-5%) : 440x490x1100 mm 		
33	<p>Table mange debout</p> <ul style="list-style-type: none"> Mange-debout réalisé en polyéthylène, de forme conique, avec une base conçue en rainures linéaires verticales. Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Une base de 36 cm ± 5 % o Un plateau de 60 cm ± 5 % o Une hauteur de 105cm ± 5 % 		
34	<p>Tabouret Haut Terrasse</p> <ul style="list-style-type: none"> Un tabouret Haut réalisé en polyéthylène sur 4 pieds : <ul style="list-style-type: none"> o Une assise carrée de 30x30cm ±5% o Une hauteur d'assise de 73cm±5% o Hauteur du repose pied de 22cm±5% 		
35	<p>Canapé 2P terrasse P</p> <ul style="list-style-type: none"> Canapé réalisé en polyéthylène avec assise en mousse habillé en tissu Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 200cm ± 5 % o Hauteur d'assise : 43cm ± 5 % o Profondeur : 80cm ± 5 % 		
36	<p>Canapé 1P terrasse P</p> <ul style="list-style-type: none"> Canapé réalisé en polyéthylène avec assise en mousse habillé en tissu, Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 85cm ± 5 % o Hauteur d'assise : 43cm ± 5 % o Profondeur : 80cm ± 5 % 		
37	<p>Table basse terrasse P</p> <ul style="list-style-type: none"> Une table basse réalisée en polyéthylène de forme carrée avec arêtes supérieures droites et angles inférieurs arrondis Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Largeur : 80 cm ± 5 % o Profondeur : 80 cm ± 5 % <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 30 cm ± 5 % 		



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
38	Matelas 2 Places : Matelas à ressort avec accueil mi-ferme 150x200 cm+/-10% <ul style="list-style-type: none"> • Soutien ferme • 2 faces de couchage • Tissu plateaux extensible traité hypoallergénique, ou équivalent, antiallergique • poignées 3D brodées • Hauteur 26 cm ± 5 % 		




Handwritten signatures and marks in blue ink.

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF


Lot N3

Item	Désignation	-1 Quantité	-2 Prix unitaire HTVA	-3 Prix total HT/HTVA (3) = (1) x (2)	-4 TVA Appliquée sur (3)	-5 Montant TTC (5) = (3)+(4)
1	Chariot infirmerie	1				
2	Divan d'examen	1				
3	Escabeau à 2 marches	1				
4	Tabouret pivotant à vis	1				
5	Armoire vitrine	1				
6	Stéthoscope	1				
7	Thermomètre	1				
8	tensiomètre	1				
9	Table hauteur normale internat	32				
10	Chaise cafétéria internat	96				
11	Parasol « Type 1 »	1				
12	Matelas	140				
13	Protège-matelas	145				
14	Couette	145				
15	Oreiller	145				
16	Taie d'oreiller	145				
17	Couverture polaire	145				
18	Drap en coton	145				
19	Patère internat	145				
20	Drap housse en coton	145				
21	Chaise stagiaire	145				
22	Table haute carrée	4				
23	Table Haute rectangulaire	4				
24	tabouret haut cafétéria type 1	8				
25	Tabouret haut cafétéria type 2	16				





Item	Désignation	-1 Quantité	-2 Prix unitaire HTVA	-3 Prix total HT/HTVA (3) = (1) x (2)	-4 TVA Appliquée sur (3)	-5 Montant TTC (5) = (3)+(4)
26	Table hauteur normale	13				
27	Chaise cafétéria	26				
28	Table pliable pour extérieur	10				
29	Chaise extérieur	20				
30	POT DECORATIF TYPE 1	2				
31	POT DECORATIF TYPE 2	2				
32	POT DECORATIF TYPE 3	2				
33	Table mange debout	4				
34	Tabouret Haut Terrasse	2				
35	Canapé 2P terrasse P	1				
36	Canapé 1P terrasse P	2				
37	Table basse terrasse P	1				
38	Matelas 2 Places :	2				
Montant Total en TTC						



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Lot 4 : Mobilier d'ateliers

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case « Proposition du soumissionnaire » en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration » ne doivent pas être renseignées ou modifiées.


Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'à défaut d'autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

NB : Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont à $\pm 5\%$.

Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
1	Travée de rayonnage Dimensions : Largeur 930mm $\pm 5\%$ *profondeur 430mm $\pm 5\%$ * hauteur 1980mm $\pm 5\%$ <ul style="list-style-type: none"> • 4 tablettes, soit 5 niveaux de classement • Munies de 2 rangées de trous permettant le réglage en hauteur des tablettes tous les 32mm. Finition Peinture époxy. <ul style="list-style-type: none"> • Dessus : En tôle d'acier Dc01 selon norme EN10130 d'épaisseur 10/10mm, fixé aux montants par des vis, munis à l'avant et à l'arrière d'un rebord triplé de dimension 33x11.5x8.5mm renforçant le dessus. Finition Peinture époxy. <ul style="list-style-type: none"> • Fonds : Fond plein en tôle d'acier Dc01 selon norme EN10130 d'épaisseur 8/10 fixée aux montants par des vis. Finition Peinture époxy. 		
2	Rayonnage métallique magasin et atelier « Type 1 » <ul style="list-style-type: none"> • 2 Echelles, Couleur : au choix • Hauteur : 2 m $\pm 10\%$, Profondeur : 0,6m $\pm 10\%$ • Tôle : 15/10, • Embouts en plastique ABS • 5 Tablettes horizontales renforcées • Fixation par patte d'accrochage • Longueur : 1,8 m $\pm 10\%$ 		
3	Rack de rangement avec caisses plastique 8 bacs <ul style="list-style-type: none"> • 8 bacs à bec volume 30 litres. • Dimensions H. 200 x L. 300 x P. 500 mm. +/- 5% • Structure soudée tubulaire acier de section 30x30mm avec tablettes et guide et butée en tôle pliée. Dimensions (+/- 5%) : <ul style="list-style-type: none"> • Hors tout rayonnage : H 2010 x L 403 x P 500 mm 		



Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
4	<p>Rack de rangement avec caisses plastique de 12 postes : 12 caisses plastiques 28 litres en Polypropylène de couleur différentes (rouge, bleu, vert et jaune)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure soudée tubulaire acier de section 30x30mm avec des tablettes et guide en tôle pliée • Plinthe métallique H.85 mm sur le contour • Dessus en tôle pliée épaisseur 30 mm. • Visserie <p>Caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coloris gris (peinture cuite au four) Dimensions (+/- 5%) : • Hors tout : H. 1070 x L. 1020 x P. 460 mm. • Caisse : H. 200 x L. 300 x P. 450 mm. 		
5	<p>Armoire haute de rangement à portes vitrées</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure métallique peinte époxy blanche • 4 tablettes en verre réglables sur crémaillère. • 2 côtés vitrés, 2 portes battantes vitrées. • Dimensions (+/-5%) : larg 1000mm * prof 400mm * haut 1700mm • Les deux portes sous forme de cadre soudé en tôle épaisseur 10/10 mm, avec deux cote vitre transparent épaisseur 4 mm logé dans les encadrements latéraux ainsi un panneau verre transparent épaisseur 4mm logé dans l'encadrement porte. • Les quatre étagères sont en verre transparent 6 mm réglables sur crémaillère 		
6	<p>Meuble sous paillasses de rangement 4 tiroirs : Dimensions envions : 600X500X600 mm, à 4 tiroirs ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panneau mélaminé hydrofuge blanc intérieur et extérieur ; - Champ plat Gris ou blanc ; - Tiroirs : Façade mélaminé ép. 18 mm ; - Charge du tiroir 25 kg ; - étagère réglable sur taquet ; -Poignée Inox brossé mat avec serrure. 		
7	<p>Panneau perforé mural : en tôle acier inoxydable de rangement pour outil (120*60*2cm), avec crochets divers (panneau murale perforés pour trier et suspendre les outils Structure solide en acier avec profilés de renforcement à l'arrière. Le panneau est muni de trous de 9,2mm x 9,2 mm espacés entre eux de 38 mm.)</p>		
8	<p>Etablis de construction métallique en acier Etablis de construction métallique en acier</p>		

Handwritten signatures and initials in blue ink.


Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
	<ul style="list-style-type: none"> Structure supportant un poids de 500Kg minimum sur quatre pieds Zone de travail en acier avec une épaisseur 16 mm minimum avec coins arrondi, Les pieds de la tables peint en couleur noire, Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> Largeur 1600 mm Profondeur utile 1000 mm Hauteur 950 mm 		
9	Armoire d'outillage <ul style="list-style-type: none"> Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> Longueur : 1000 mm ± 5 % Profondeur : 506 mm ± 5 % Hauteur : 2060 mm ± 5 % 3 étagères peintes époxy réglables en hauteur (pas de 100 mm) résistant à une charge de 100 kg. Fermeture à clé, 2 points haut et bas. Plinthes avant et arrière peuvent être facilement retirées pour nettoyer sous les meubles ou pour déplacer les meubles avec un transpalette. 		
10	Armoire d'outillage métallique "Type 2" <ul style="list-style-type: none"> L'armoire métallique haute est composée d'un corps métallique soudé, deux portes et 4 tablettes. Le corps est un assemblage par soudures invisibles de deux cotés avec paumelles, un dessus, un socle et fond, en tôle acier Dc01 selon norme EN10130 ép. 1 mm avec crémaillères pas de 50 mm sur lesquelles viennent se monter les tablettes (épaisseur minimum 30mm) renforcé par deux rails en acier Dc01 selon norme EN10130 ép. 0,6 mm comme renfort et support dossiers suspendus. Les deux portes sont renforcées par oméga sur la hauteur en acier Dc01 selon norme EN10130 ép. 1 mm, l'une deux est équipée par une fermeture a deux points avec des guides triangles en pvc noir et une serrure et deux poignées. Une double paroi perforée pour fixation outillages fixée sur la face intérieure de chaque porte La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four. Dimensions (+/- 5%) : Haut. 1980mm * Larg. 1000 mm * Prof. 450 mm 		
11	Servante d'atelier 7 tiroirs Table mobile d'outillage composée de 7 tiroirs, pouvant accueillir jusqu'à 18 modules et dispose d'un volume utile de 155 L. <ul style="list-style-type: none"> 7 Tiroirs avec poignées ergonomiques en aluminium résistent à la corrosion : <ul style="list-style-type: none"> 5 avec hauteur 60 mm 		


Handwritten signatures and initials in blue ink.

Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 avec hauteur 130 mm ○ 1 avec hauteur 270 mm • Plateau robuste en aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm pour une charge admissible de 900 kg. • Bumpers sur les 4 angles, en thermoplastique élastomère plus souples et plus proéminents pour une meilleure absorption des chocs. • Tolérance +/-5% 		
12	<p>Etabli d'ajustage et montage mécanique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur du sol au plan du travail : 850 mm • Dimensions du plan de travail : L x l : 2000 x 800 mm • Epaisseur du plan de travail : 60 mm • Plateau du plan de travail en hêtre massif • Pieds en tube acier carré 50 x 50 x 2 mm • Traverses en tube acier carré 50 x 50 x 2 mm • Raidisseurs en tube acier rectangulaire 50 x 30 x 2 mm • 4 goussets en tôle de 4 mm d'épaisseur (sur les coins) • Traverse pieds avant en tube acier diamètre 35x1,5 mm • Embouts (bouchons) en plastique • Peinture métallique de couleur : Bleu 		
13	<p>Paillasse Centrale :</p> <p>Paillasse sèche, dimensions : L 1200 mm +/-5%, P 750 mm +/-5%, H 900 mm +/-5%, composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • d'un plateau, de deux piétements, 2 longerons et 1 renfrot bas au centre. • L'ossature est en acier ép. 2 mm minimum, le piétements soudé (2 montants et deux traverses en acier profilé tubulaire 30x30 mm) reliés avec 2 longerons tubulaire acier en haut 30x30 mm et un en bas comme repose pied à 200 mm du sol. • Piétements démontables dotés de patin en polypropylène réglable. • Plateau en panneau de particules 19 mm revetu de panneau minerale corian ou similaire epaisseur mini 6 mm avec contre balancement stratifié HPL, y compris une retombée ht mini 50 mm max 100 mm. • La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four. 		

Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
14	<p>Tabouret en Tissu pour atelier avec roulette Tabouret avec dossier, Revêtement tissu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siège pivotant 360° et base en nylon • Hauteur d'assise réglable • Réglage en hauteur et en inclinaison du dossier • Repose-pied chromé <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Larg. Hors tout : 460mm ± 5 % • Prof. Hors tout : 570 mm ± 5 % • Haut. Hors tout : min. 1070mm max. 1350 mm ± 5 % • Base : diamètre 620mm ± 5 % • Repose pied : diamètre 445mm ± 5 % • Piétement 5 branches monté sur Roulette 		
15	<p>Servante d'atelier 6 tiroirs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servante à 6 tiroirs : <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 tiroirs hauteur 60 mm ○ 2 tiroirs hauteur 130 mm ○ 1 tiroir hauteur 200 mm • Dimensions utiles des tiroirs (L x P x H) : 759 x 421 x 60 / 130 / 200 mm • Accessoirisable : côté perforé pour l'intégration d'accessoires et emplacement dédié pour 3 tournevis, réceptacle pour visserie ou autres petits objets • Dimensions (hors roues) : 968 x 518 x 971 mm • Livrée avec 1 support pour flacons ▪ Livrée avec les roues montées • Poids 72 kg • 4 roues de 125 mm de diamètre ± 5 % : 2 fixes, 2 pivotantes, dont une avec frein 		
16	<p>Chariot Serre joints</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur x profondeur x hauteur : 1000 x 600 x 1525 mm • Matière : Acier • Capacité de charge : 400 kg • Couleur : Rouge • Poids du produit (par pièce) : 21500 g • Diamètre de roue : 125 mm • Nombre de roues : 4 PCS 		

Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
17	<p>Chariot sur roues équipé de bacs 2L</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chariot gris en tôle d'acier sur 4 roues pivotantes dont une avec frein équipé de: 96 bacs Eco 2 litres bleu • Dimensions 1405 x 983 x 615 mm • Limite de charge conseillée : 188 kg. 		
18	<p>Chaise fixe pour machines à coudre - type 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fauteuil visiteur avec dossier ergonomique • Assise et dossier rembourrés en mousse de haute densité et revêtue en tissu <p>Accoudoirs intégrés avec le dossier et l'assise, réalisés en une seule pièce monobloc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accoudoirs en polypropylène • Piétement tubulaire en luge chromé, en acier laminé à froid de 25x2 mm • Patins antidérapants et antitaches <p>Dimensions (+/-5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors tout : Larg. 590mm * Prof. 550mm * Haut. 850 mm • Assise : Larg. 500mm * Prof. 500mm * Haut. 460 mm 		
19	<p>Bacs à bec (taille moyenne)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bacs à bec en polyéthylène adaptés au stockage de pièces • Ce système de bacs est idéal pour rangement de petites pièces dans l'atelier. • Ouverture en face avant pour un meilleur accès au produit stocké. • Bac gerbable pour le rangement de petites pièces. • Surface lisse antisalissures. • Longueur 230 mm - 3 L 		
20	<p>Corbeille de tri sélectif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de 3 corbeilles. Chaque corbeille est de dimensions ($\pm 5\%$) Larg. 404mm * Prof. 404mm * haut. 815mm. A ranger côte à côte ou individuellement <p>Chaque corbeille est composée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • D'un corps en mélamine ép. 19 mm avec chant PVC 2mm blanc avec dégagement arrière et en haut, équipé de 4 roulettes encastrées. • Un couvercle en tôle acier Dc01 selon norme EN10130 ép. 1 mm, plié sur les 4 côtés avec coins arrondis et avec une face pour logo recyclage et lettrage en vinyle dimensions 404*302mm. • Un évidement (circulaire, rectangulaire ou carré en fonction de type de tri) sur la face supérieure. 		

Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
	<ul style="list-style-type: none"> Un bac amovible équipé avec prise de main sur les quatre côtés en OSB brute à l'intérieur du corps pour réception sac des déchets non fournis. 		
21	<p>Tabouret de travail sur patin :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tabouret avec dossier réglable en hauteur et inclinable Piétement 5 branches en nylon sur Patin Assise et dossier en polyuréthane injecté noir Assise réglage en hauteur par vérin à gaz. Repose pied, ajustable en hauteur, en polypropylène noir diamètre 460 mm <p>Dimensions (± 5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Larg. hors tout = 465 mm Haut. Hors tout= 1010mm-1260 mm Profondeur hors tout =580 mm Haut. d'assise : 600mm-850 mm <p>Base = 650 mm</p>		
22	<p>Tabouret de travail</p> <ul style="list-style-type: none"> Tabouret avec dossier réglable en hauteur et inclinable Assise et dossier en polyuréthane injecté noir Assise réglage en hauteur par vérin à gaz. Repose pied, ajustable en hauteur, en polypropylène noir diamètre 460 mm <p>Dimensions (± 5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Larg. hors tout = 465 mm Haut. Hors tout= 1010mm-1260 mm Profondeur hors tout =580 mm Haut. d'assise : 600mm-850 mm Base = 650 mm Piétement 5 branches en nylon sur roulettes 		
23	<p>Etabli d'automatisme</p> <ul style="list-style-type: none"> Etabli d'automatisme standard stratifié, avec plateau en stratifié ép. 40mm à haute température 40mm Dimensions (+/-5%) : 1500 x 750 mm Hauteur réglable de 700 à 960 mm Pupitre 6 PC câble. (Sans câble secteur) + disjoncteur dif30mA + M/A + ARU + voyant L=1430mm <p>Prise RJ45 - CAT 5e - 9 contacts - Implantée, attente de votre câble réseau, à raccordement rapide</p>		
24	<p>Etabli pour simulateur</p> <ul style="list-style-type: none"> Etabli pour simulateur secteur génie mécanique Caractéristiques des fournitures proposées 		

Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
	<ul style="list-style-type: none"> Etabli de mécanicien composé d'un piètement acier électrozingué avec peinture époxy, d'un plateau stratifié de dimensions : Epaisseur : 40 mm ± 5% <ul style="list-style-type: none"> Longueur : 2000 mm ± 5 % Largeur : 750 mm ± 5 % Plateau stratifié haute température. <ul style="list-style-type: none"> Charge 1000kg répartis sur la surface. Hauteur 840mm plateau compris. Pied coffre à porte battante. <p>Livré avec 10 Etou pour GE</p>		
25	<p>Servante d'atelier 6 tiroirs Type 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Servante d'atelier sur roulettes à 6 tiroirs : <ul style="list-style-type: none"> 2 tiroirs H 60mm 2 tiroirs H 90mm 1 tiroir H140mm 1 tiroir H190mm 4 roulettes Ø80mm (2 avec frein). Serrure avec 2 clefs fournies. Tablette 19mm mélaminé, sur le dessus (450x580mm) <p>Dimensions (+/-5%) : H935 x 407 x P 653mm</p>		
26	<p>Table électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> Etabli stratifié, avec plateau en stratifié ép. 40mm à haute température 40 mm Dimensions : 1500 x 750 mm Hauteur réglable de 700 à 960 mm +/-5% Pupitre 6 PC câble. (Sans câble secteur) + disjoncteur dif30mA+ M/A + ARU + Voyant L=1430mm Prise RJ45 - CAT 5e - 9 contacts - Implantée, attente de votre câble réseau, à raccordement rapide Etagère haute 1 niveau sans perçage, NI prises NI disjoncteur -1500mm +/-5% <p>Support d'unité centrale - Hauteur 500 x largeur 245 x profondeur 500mm +/-5%</p>		
27	<p>Vestiaire triple</p> <ul style="list-style-type: none"> Vestiaire métallique monobloc, avec trois porte-étiquettes Portes encastrées avec fermeture et aération. Corps est un assemblage soudé de deux côtés, un dessus et des séparations fabriquées en tôle acier Dc01 selon norme EN10130 ép. 0,8 mm, Socle à quatre pieds en tôles Dc01 selon norme EN10130 ép. 2mm, plié 80x80/53x53mm hauteur de 60 mm et support en tube carré de 30x30mm pour embout en PVC noir. 3 portes (avec un angle d'ouverture de 210°, portes étiquettes embouties 70x35mm, et serrures. 		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
	Dimensions (±5%) : Larg. 400mm * Prof. 500mm * Haut. 2030 mm		
28	<p>Vestiaire simple case</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vestiaire métallique monobloc, avec une porte-étiquette • Portes encastrées avec fermeture et aération. • Corps est un assemblage soudé de deux côtés, un dessus et des séparations fabriquées en tôle acier Dc01 selon norme EN10130 ép. 0,8 mm, • Socle à quatre pieds en tôles Dc01 selon norme EN10130ép. 2mm, plié 80x80/53x53mm hauteur de 60 mm et support en tube carré de 30x30mm pour embout en PVC noir. • Une porte (avec un angle d'ouverture de 210°, porte-étiquettes embouties 70x35mm, et serrure. • Dimensions (±5%) : Larg. 400mm * Prof. 500mm * Haut. 2030 mm 		
29	<p>Banc pour vestiaires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Largeur :1200 mm +/-5% ○ Profondeur :420 mm +/-5% ○ Hauteur assise : 425 mm +/-5% • Le banc est constitué d'une structure soudée sur laquelle sont fixées trois lattes en bois de hêtre vernis, mesurant 100 mm de largeur et environ 20 mm d'épaisseur (les têtes des vis sont encastrées dans le bois). • La structure soudée est composée de trois piétements sont reliés entre eux par des entretoises en tube rond en acier laminé à froid de section 25x1,5 mm. Munis par des embouts en polyamide noir. 		
30	<p>Corbeille sur roue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matériau en plastique avec une capacité de 90 L • Maniable grâce à sa poignée de transport et aux roues dégagées du corps. • Facile à nettoyer et résiste aux chocs et à la rouille. • Couvercle coloré pour faciliter le tri des déchets. • Ouverture à pédale • Usage alimentaire : oui • HACCP : oui • Tri sélectif oui • Roue Ø 95 mm • Dimensions (±5%) : Hauteur 89.5 cm * Largeur 51 cm * Longueur 51 cm 		
31	<p>Rayonnage semi lourd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Travée de rayonnage semi lourd constitué d'échelle à 2 montants en acier profilé à froid ces montants sont perforés sur toute la longueur de 50 mm pour permettre le réglage et la fixation de longerons, 		


Handwritten blue marks and signatures at the bottom right of the page.

Item N°	Désignations et descriptif technique	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'Administrateur
	<ul style="list-style-type: none"> • • Chaque échelle est renforcée par des traverses et des diagonales et doté de pieds en tôle galvanisé • • Dimension échelle : Hauteur :200 cm, Profondeur : 50 cm • • Longerons en tôle de 30 x80 x 2 mm type Z80 de 180 cm de longueur • • Charge admissible par paire de longerons (uniformément répartie en kg) est 500 kg max. • • La fixation est assurée par connecteur 3 crochets et goupille de sécurité, montage facile • • Chaque tablette est constituée d'une paire de longerons renforcés par des lisses en tôle galvanisé plié • • Chaque travée à 4 tablettes • • L'ensemble des éléments métalliques reçoivent un traitement de surface anticorrosion • • Avant application d'une peinture époxy <p>Tolérance : +/- 5%</p>		
32	<p>PAILLASSE HUMIDE agro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paillasse humide avec lavabo complet, plan de travail en corian ou similaire avec dossier et bloc de 2 prises de courant, ossature : structure métallique (tube environ 35x 2mm), dimensions d'environ 1800x750x900mm. AVEC meuble sous-paillasse composé de tiroir et porte battante. 		
33	<p>PAILLASSE SECHE agro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paillasse sèche, plan de travail en corian ou similaire avec dossier et bloc de 4 prises de courant, ossature : structure métallique (tube environ 35x 2mm), dimensions d'environ 1600x750x900mm. AVEC meuble sous-paillasse composé de tiroir et porte battante. 		

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot 4

Item	Désignation	-1 Quantité	-2 Prix unitaire HTVA	-3 Prix total HT/HTVA (3) = (1) x (2)	-4 TVA Appliquée sur (3)	-5 Montant TTC (5) = (3)+(4)
1	travée de rayonnage	36				
2	Rayonnage métallique magasin et atelier « Type 1 »	18				
3	Rack de rangement avec caisses plastique 8 bacs	2				
4	Rack de rangement avec caisses plastique de 12 postes :	2				
5	Armoire haute de rangement à portes vitrées :	4				
6	Meuble sous paillasses de rangement 4 tiroirs	8				
7	Panneau perforé mural	2				
8	Etablis de construction métallique en acier	4				
9	Armoire d'outillage	11				
10	Armoire d'outillage métallique "Type 2"	23				
11	Servante d'atelier 7 tiroirs	1				
12	Etabli d'ajustage et montage mécanique	4				
13	Paillasse centrale	20				
14	Tabouret en Tissu pour atelier avec roulette	90				
15	Servante d'atelier 6 tiroirs	15				
16	Chariot Serre joints	1				
17	Chariot sur roues équipé de bacs 2L	1				
18	Chaise fixe pour machines à coudre - type 2	33				
19	Bacs à bec (taille moyenne)	40				
20	Corbeille de tri selectif	3				
21	Tabouret de travail sur patin	55				
22	Tabouret de travail	55				



Item	Désignation	-1 Quantité	-2 Prix unitaire HTVA	-3 Prix total HT/HTVA (3) = (1) x (2)	-4 TVA Appliquée sur (3)	-5 Montant TTC (5) = (3)+(4)
23	Etabli d'automatisme	10				
24	Etabli pour simulateur	14				
25	Servante d'atelier 6 tiroirs Type 2	4				
26	Table électronique	10				
27	Vestiaire triple	10				
28	Vestiaire simple case	4				
29	banc pour vestiaires	4				
30	Corbeille sur roue	2				
31	Rayonnage semi lourd	54				
32	PAILLASSE HUMIDE agro	1				
33	PAILLASSE SECHE agro	1				
Montant Total en TTC						



Handwritten signature and initials in blue ink.