

ROYAUME DU MAROC
Maître d'ouvrage : LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A.
Maître d'ouvrage délégué : OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 75/2022

Le **07 Juin 2022 à 12 Heures**, Il sera procédé, dans les bureaux de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix, pour le compte de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en maîtrise d'ouvrage déléguée, ayant pour objet l'**Acquisition , l'installation et la mise en service des équipements de la cuisine destinés aux internats des CMCs TANGER, BENIMELLAL, MARRAKECH, FES, RABAT, et ERRACHIDIA de l'OFPPPT, répartie en lots suivants:**

- **Lot N°01 : Matériel de cuisson, fours et petit matériel de cuisine**
- **Lot N°02 : Equipements frigorifiques**
- **Lot N°03 : Petits matériels de cuisine**
- **Lot N°04 : Matériel de rangement, de distribution et de self service**
- **Lot N°05 : Matériel de laverie et matériel de buanderie**
- **Lot N°06 : Petits outillages de cuisine**

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au service des marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) Casablanca, il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et à partir du site de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Les cautionnements provisoires sont fixés à la somme de :

- **Lot n° 1 : Quarante-quatre mille Dirhams (44 000.00 DH)**
- **Lot n° 2 : Vingt et un mille cinq cents Dirhams (21 500.00 DH)**
- **Lot n° 3 : Dix-sept mille cinq cents Dirhams (17 500.00 DH)**
- **Lot n° 4 : Cinquante-sept mille Dirhams (57 000.00 DH)**
- **Lot n° 5 : Vingt-huit mille Dirhams (28 000.00 DH)**
- **Lot n° 6 : Quarante-quatre mille cinq cents Dirhams (44 500.00 DH)**

L'estimation des coûts des prestations établies par le Maître d'ouvrage est fixée à la somme de

- **Lot n°1 : Deux millions neuf cent trente-neuf mille sept cents Dirhams (2 939 700,00 DH) en TTC.**
- **Lot n°2 : Un million quatre cent deux mille deux cents Dirhams (1 402 200,00 DH) en TTC.**
- **Lot n° 3 : Un million cent cinquante-huit mille six cent soixante Dirhams (1 158 660,00 DH) en TTC.**
- **Lot n° 4 : Trois millions huit cent un mille neuf cent trente Dirhams (3 801 930,00 DH) en TTC.**
- **Lot n° 5 : Un million huit cent soixante-seize mille neuf cent quatre-vingts Dirhams (1 876 980,00 DH) en TTC.**
- **Lot n° 6 : Deux millions neuf cent soixante-trois mille huit cent huit Dirhams (2 963 808,00 DH) en TTC.**

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Règlement des Marchés de l'OFPPPT

Les concurrents peuvent :

- ❖ soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- ❖ soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) - Casablanca ;
- ❖ soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.
- ❖ Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article n°6 du règlement de consultation

المملكة المغربية

صاحب المشروع: LA FONCIERE CMC S.A صاحب المشروع مفوض: مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل رقم 2022/75

في يوم 07 يونيو 2022 على الساعة 12:00 صباحاً، سيتم في مكتب الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الكائن بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء ، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض الأثمان المفتوح لحساب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في إدارة المشاريع بالتفويض ، لأجل اقتناء، تركيب و تشغيل معدات المطبخ لفائدة داخلات مدن المهن و الكفاءات طنجة، بني ملال، مراكش، فاس، الرباط ، و الرشيدية، موزعة على الحصص كالتالي:

- الحصة 1: معدات الطبخ، افرنة و المعدات الصغيرة للمطبخ
- الحصة 2: معدات التبريد
- الحصة 3: اللوازم الصغيرة للمطبخ
- الحصة 4: لوازم التخزين، التوزيع والخدمة الذاتية
- الحصة 5: ادوات المغسلة و لوازم الغسيل
- الحصة 6: أدوات المطبخ الصغيرة

يمكن سحب ملف طلب العروض بمصلحة الصفقات بديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO. 50 والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء، كما يمكن كذلك سحبه إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة www.marchéspublics.gov.ma وكذا من بوابة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على العنوان التالي: www.ofpmt.ma

وتبلغ الضمانة المؤقتة

- الحصة 1: أربعة وأربعون ألف (44 000,00) درهم
- الحصة 2: واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة (21 500,00) درهم
- الحصة 3: سبعة عشر ألفاً وخمسمائة (17 500,00) درهم
- الحصة 4: سبعة وخمسون ألفاً (57 000,00) درهم
- الحصة 5: ثمانية وعشرون ألفاً (28 000,00) درهم
- الحصة 6: أربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة (44 500,00) درهم

والكلفة التقديرية للأعمال المحددة من طرف صاحب المشروع تبلغ

- الحصة 1: مليونان وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة درهم (2 939 700,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 2: مليون وأربعمائة واثنان ألفاً ومنتان درهم (1 402 200,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 3 : مليون ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وستون درهم (1 158 660,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 4 : ثلاث ملايين وثمانمائة وواحد ألفاً وتسعمائة وثلاثون درهم (3 801 930,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 5 : مليون وثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثمانون درهم (1 876 980,00) مع احتساب جميع الرسوم
- الحصة 6 : مليونان وتسعمائة وثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية دراهم (2 963 808,00) مع احتساب جميع الرسوم

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد 27، 29 و 31 من نظام الصفقات الخاص بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

ويمكن للمتنافسين :

- إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المذكور؛

- إما إيداع أطرفتهم مقابل وصل، بمكتب مصلحة الصفقات بمديرية التموين واللوجستيك الكائنة بملتقى طريق BO والطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر – سيدي معروف) - الدار البيضاء؛
- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.
- إما أن يتم إرسالها إلكترونياً وفقاً لأحكام قرار وزارة الاقتصاد والمالية رقم 14-20 بتاريخ 8 ذي القعدة 1435 (4 سبتمبر 2014) المتعلق بإزالة الطابع المادي لإجراءات المشتريات العامة.

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقررة في المادة 6 من نظام الإستشارة



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

ROYAUME DU MAROC

MAITRE D'OUVRAGE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A.

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

Dossier d'Appel d'offres

Ouvert sur offres de prix

N° 75 / 2022

Objet de l'Appel d'offres :

Acquisition, installation et mise en service des équipements de la cuisine destinée aux internats des CMCs TANGER, BENIMELLAL, MARRAKECH, FES, RABAT et ERRACHIDIA de l'OFPPT, répartie en lot suivants :

- Lot N° 1 : Matériel de cuisson, Fours et Petit matériel de cuisine
- Lot N° 2 : Equipements frigorifiques
- Lot N° 3 : Petits matériels de cuisine
- Lot N° 4 : Matériel de rangement, de distribution et de self- service
- Lot N° 5 : Matériel de laverie et Matériel de buanderie
- Lot N° 6 : Petits Outillages de cuisine




MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

**REGLEMENT DE LA CONSULTATION
(R. C.)**



SOMMAIRE

- ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.
- ARTICLE 2 : MAITRE D'OUVRAGE
- ARTICLE 3 : MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE
- ARTICLE 4 : DEFINITIONS
- ARTICLE 5 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.
- ARTICLE 6 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.
- ARTICLE 7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ORGANISMES PUBLICS.
- ARTICLE 8 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.
- ARTICLE 9 : OFFRE VARIANTE.
- ARTICLE 10 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.
- ARTICLE 11 : INFORMATION DES CONCURRENTS.
- ARTICLE 12 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.
- ARTICLE 13 : REPARTITION EN LOT.
- ARTICLE 14 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.
- ARTICLE 15 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.
- ARTICLE 16 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.
- ARTICLE 17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.
- ARTICLE 18 : LANGUE DE L'OFFRE.
- ARTICLE 19 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
- ARTICLE 20 : MONNAIE DE L'OFFRE.
- ARTICLE 21 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.
- ARTICLE 22 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS.



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet : Acquisition, installation et mise en service des équipements de la cuisine destinée aux internats des CMCs TANGER, BENIMELLAL, MARRAKECH, FES, RABAT et ERRACHIDIA de l'OFPPT :

- **Lot N° 1 : Matériel de cuisson, Fours et Petit matériel de cuisine**
- **Lot N° 2 : Equipements frigorifiques**
- **Lot N° 3 : Petits matériels de cuisine**
- **Lot N° 4 : Matériel de rangement, de distribution et de self- service**
- **Lot N° 5 : Matériel de laverie et Matériel de buanderie**
- **Lot N° 6 : Petits Outillages de cuisine**

Il est établi en vertu des dispositions de l'article n°18, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le règlement des marchés de l'OFPPT. Toute disposition contraire au règlement des marchés de l'OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article n°18 et des autres articles du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°2 : MAITRE D'OUVRAGE

Le maître d'ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : la **Société Foncière CMC S.A.**

ARTICLE N°3 : MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Le maître d'ouvrage délégué est l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Outre le lancement et le jugement de la procédure des Appels d'offres, la mission de la maîtrise d'ouvrage déléguée est portée sur :

- Le suivi d'exécution du marché ;

- Les démarches, éventuelles, nécessaires à l'obtention de l'exonération des droits de douanes ;
- La coordination nécessaire pour La préparation des conditions de livraison, d'installation et de réception des équipements ;
- La signature des bons de dépôt et des livraisons conformément aux dispositions prévues par ce marché ;
- La réception provisoire du marché ;
- La réception définitive du marché ;
- La liquidation et le paiement des dossiers de facturation.

L'OFPPT représente la Société Foncière CMC S.A. à l'égard du titulaire de ce marché dans l'exercice des attributions qui lui sont confiés jusqu'à ce que la Société Foncière des CMC ait constaté l'achèvement de sa mission.

ARTICLE N°4 : DEFINITIONS.

Au sens du règlement des marchés de l'OFPPT on entend par :

- 1- **Attributaire** : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;
- 2- **Autorité compétente** : l'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour approuver le marché ;
- 3- **Concurrent** : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;
- 4- **Groupement** : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues à l'article 140 du règlement des marchés publics de l'OFPPT ;
- 5- **Titulaire** : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.

ARTICLE N°5 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article n°24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

Peuvent valablement participer et être attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d'offres, les personnes physiques ou morales, qui :

- a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- b) Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;

- c) Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

- Les personnes en liquidation judiciaire ;
- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article n°142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une même procédure de passation de marchés.

ARTICLE N°6 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

- a) Une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modèle joint en annexe.
- b) L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit être constitué conformément aux dispositions du § C de l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

N.B : 1- Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent être avalisées par une banque marocaine).

2- Les pièces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d'être rejetées par la commission d'appel d'offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

- + Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article n°140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.
- + Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 40 du Règlement des Marchés de l'OFPPT :

- a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent et ce conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article n°25 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;
- b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
- c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourmada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme ;

* La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

- d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur ;

Pour, les concurrents non installés au Maroc : l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur l'honneur dûment certifiée par les autorités compétentes du pays d'origine attestant l'impossibilité de produire l'ensemble ou une partie des documents précités.

B - Le dossier technique comprend :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.
2. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'originale délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mêmes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation, selon le modèle joint au présent règlement.

ARTICLE N°7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et en plus des pièces prévues à l'alinéa 1) du I-A de l'article 5 ci-dessus, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché ;

2. S'il est retenu pour être attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.

La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

ARTICLE N°8 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

7.1 - **Les dossiers administratifs et techniques**, prévus à l'article 5 ci-dessus.

7.2 - **Une offre technique** :

L'offre technique du concurrent doit comprendre les éléments suivants :

Les « spécifications techniques des fournitures » renseignés conformément au canevas prévu à l'annexe : **Lot N°1, Lot N°2, Lot N°3, Lot N°4, Lot N°5 et Lot N°6**, du cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant ressortir l'annexe caractéristiques des fournitures proposées par le concurrent, leurs marques et leurs références.

Cette annexe est signée par le concurrent et étayée par **les catalogues et/ou**

Documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures » afférents aux équipements et /ou fournitures proposées.

Ces catalogues et/ou documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures » doivent être cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de l'appel d'offres et l'item correspondant.

Il est à noter que :

- Pour le cas d'un groupement, les documents relatifs à l'offre technique sont à signer par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
- Pour les pièces de l'offre technique de la solution variante, les mêmes pièces sont exigées et ce, pour les fournitures proposées au titre de la solution variante.

7.3 - **Une offre financière** qui comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au modèle joint au présent règlement.

Cet acte d'engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif prix établis par le Maître d'Ouvrage Délégué et figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.

Le bordereau des prix - détail estimatif doivent tenir compte de :

- ✚ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).
- ✚ Les prix unitaires doivent être libellés en chiffres.
- ✚ Les montants totaux doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

7.4 - **Le cahier des prescriptions spéciales** paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.

ARTICLE N°9 : OFFRE VARIANTE.

Des offres variantes pourront être proposées par les concurrents.

La présentation des offres variantes n'implique pas l'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

Les modalités d'examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications techniques des fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.

Les modalités d'examen des offres variantes seront effectuées de la même manière que l'offre technique de base.

Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement proposée. Dans ce cas, les pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 1) du paragraphe I-A de l'article 5 et de l'article 6 ci-dessus, le dossier technique est valable aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes.

Dans le cas où le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit être présentée conformément à l'article 13 ci-dessus, accompagnée des dossiers prévus à l'article 7 ci-dessus, ainsi que le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet et doit porter en outre la mention " offre variante".

ARTICLE N°10 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement des marchés de l'OFPPPT, le dossier d'appel d'offres comprend :

- a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;
- b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c) Le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 7 précité ;
- d) Le modèle du bordereau des prix - détail estimatif ;
- e) Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 5 précité ;
- f) Le présent règlement de la consultation.

ARTICLE N°11 : INFORMATION DES CONCURRENTS.

Tout concurrent peut demander au Maître d'Ouvrage Délégué, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au Maître d'Ouvrage Délégué au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le Maître d'Ouvrage Délégué doit répondre à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le Maître d'Ouvrage Délégué à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le Maître d'Ouvrage Délégué doivent être communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement du concurrent.

Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE N°12 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article n°19 § 7 du règlement des marchés de l'OFPPT, exceptionnellement le Maître d'Ouvrage Délégué peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe 1-2 de l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de l'Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres doivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour la préparation des offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au Maître d'Ouvrage Délégué, par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance d'ouverture des plis.

La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au Maître d'Ouvrage Délégué d'apprécier sa demande de report.

Si le Maître d'Ouvrage Délégué reconnaît le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du Maître d'Ouvrage Délégué.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d'ouverture des plis, ne peut être effectué qu'une seule fois quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE N°13 : REPARTITION EN LOTS.

- Le jugement des offres, prévu pour le présent appel d'offres, est un jugement **par lot**.
- Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lots de l'appel d'offres.
- Chaque lot fait l'objet d'un seul marché séparé et les quantités indiquées aux différents lots sont indivisibles.
- Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir l'ensemble de la quantité indiquée à chaque lot.
- Les offres partielles, techniques et financières, ne sont en aucun cas prises en considération. Pour l'attribution, le Maître d'Ouvrage Délégué procède à l'ouverture et à l'examen des offres de chaque lot, et à l'attribution par lot.

ARTICLE N°14 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article n°29 du règlement des marchés de l'OFPPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- L'avertissement que " le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis ".

B- Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

- a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, et le cahier des prescriptions spéciales dûment signé et paraphé par le concurrent ou son représentant dûment habilité à cet effet.
Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « **dossiers administratif et technique** ».
- b) La deuxième enveloppe comprend l'offre financière du soumissionnaire « Une enveloppe pour chaque lot ». Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « **offre financière** ».
- c) La troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être cachetée et porte de façon apparente la mention « **offre technique** »,

C- Les enveloppes visées aux paragraphes a, b, et c du B ci-dessus indiquent de manière apparente :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ;

- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;

ARTICLE N°15 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des concurrents dans le bureau du Service des Marchés à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) à Casablanca, dès la première parution de l'avis d'appel d'offres dans l'un des supports de publication prévus à l'article 20 du Règlement des Marchés de l'OFPPT et jusqu'à la date limite de remise des offres. Le dossier d'appel d'offres est remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma et à partir du site de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

ARTICLE N°16 : DEPOT DES PLS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement des marchés de l'OFPPT, les plis sont, au choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction des Approvisionnements et Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 Sidi Maârouf – Casablanca - MAROC ;
- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.
- Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4 Septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Le délai pour la réception des plis expire à la date et l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE N°17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.

Conformément aux dispositions de l'article n°33 du règlement des marchés de l'OFPPT, les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le Maître d'Ouvrage Délégué saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout

autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine adressée au Maître d'Ouvrage Délégué, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE N°18 : LANGUE DE L'OFFRE.

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l'offre échangée entre le candidat et l'OFPPPT seront rédigés en Langue Française. Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu'il est accompagné d'une traduction en langue française par une personne/autorité compétente, des passages intéressants l'offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de l'offre, la traduction française fait foi.

ARTICLE N°19 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels pour l'éducation.

ARTICLE N°20 : MONNAIE DE L'OFFRE.

Pour le concurrent national, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé en Dirhams.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé et exprimé est l'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du

Dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE N°21 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la présentation de son offre à l'OFPPPT qui ne pourra, en aucun cas, en être tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

ARTICLE N°22 : EVALUATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles 36, 38, 39, 40 et 41 du Règlement des Marchés de l'OFPPPT.

Les capacités techniques et financières des concurrents seront appréciées comme suit :

- Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins une attestation de références, conformes aux prescriptions de l'article 6-alinéa B-2 du présent règlement de consultation, se

rapportant à des prestations de la même famille de celles objet du présent appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal à 25 % de l'estimation des lots concernés, réalisées au cours des années (2015 et postérieur).

Aussi, il est précisé qu'en cas d'attestation délivrée à un groupement, celle-ci sera appréciée pour la cote part réalisé par le (s) concurrent(s) ou à défaut de renseignement, pour part égale du montant globale de l'attestation.

Les offres techniques seront évaluées comme suit :

- La conformité technique des offres (de base et // ou des variantes) sera appréciée, sur la base des documents présentés dans l'offre technique du soumissionnaire et par rapport aux spécifications techniques des fournitures demandées au niveau du CPS.
- En cas de discordance des spécifications techniques entre les pièces de l'offre technique d'un ou plusieurs concurrents, la commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des précisions, éclaircissements et/ou des compléments d'informations, des données sur leurs offres techniques. Ces éléments qui doivent concerner les documents contenus dans lesdites offres.
- Tout article ne répondant pas aux spécifications techniques demandées sera déclaré non conforme.
- Les concurrents n'ayant pas présenté les schémas d'agencement et d'installation ainsi que les moyens humains nécessaires seront automatiquement écartés.
- La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique pour analyser les offres techniques proposées.

Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Règlement des Marchés de l'OFPPT précité, l'examen des offres financières concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen de leurs dossiers administratifs et techniques et leur offre technique y compris catalogues, catalogues, et/ou documents relatives aux « spécifications techniques des fournitures » présentés.

Le marché sera attribué au concurrent, retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques, de l'offre technique et de l'offre financière la moins disant par lot.

NB : En application des dispositions de l'article 27 du règlement des marchés l'OFPPT précité, les corrections des erreurs arithmétiques s'effectueront de la manière suivante :

- En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent ;

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Service achats
équipements
S.A.E

- En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

<p>GUERTAOUI Karim <i>(Signature)</i> Chef du Services Approvisionnement et Centre d'Achat</p> <p><i>(Circular Stamp: Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail - Service des Marchés et Logistiques)</i></p>	<p>Vérfié par le Service des Marchés :</p> <p><i>(Circular Stamp: Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail - Service des Marchés)</i></p>
<p>Le Maître d'Ouvrage Délégué</p>	
<p>Le Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>Abdellif AOURAGH</p>	



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°.....du.....

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements de la cuisine destinée aux internats des CMCs TANGER, BENIMELLAL, MARRAKECH, FES, RABAT et ERRACHIDIA de l'OFPPT :

Lot N° :

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu affilié à la CNSS sous le (2) inscrit au registre du commerce de..... (Localité) sous le n° (2) n° de patente..... (2) :

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) Agissant au nom et pour le compte de..... (Raison sociale et forme juridique de la société) Au capital de : Adresse du siège social de la société..... Adresse du domicile élu..... Affiliée à la CNSS sous le n°.....(2) et (3) Inscrite au registre du commerce..... (Localité) sous le n°..... (2) et (3) N° de patente.....(2) et (3) N° d'identification fiscale..... N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix à détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- **Montant total hors T.V.A. :.....(en lettres et en chiffres)**
- **Taux de la TVA.....(en pourcentage)**
- **Montant de la T.V.A. :.....(en lettres et en chiffres)**
- **Montant total T.V.A. comprise :(en lettres et en chiffres)**

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..... (Localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

Fait à.....le.....

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :


- mettre : «Nous, soussignés..... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
- ajouter l'alinéa suivant : « désignons..... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ;

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements de la cuisine destinée aux internats des CMCs TANGER, BENIMELLAL, MARRAKECH, FES, RABAT et ERRACHIDIA de l'OFPPT :

Lot N° :

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : (Prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
Adresse du domicile élu :
Affilié à la CNSS sous le n° : (1)
Inscrit au registre du commerce de..... (Localité) sous le n°
..... (1) n° de patente..... (1)
N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB), ouvert auprès de
.....

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de..... (Raison sociale et forme juridique
de la société) au capital de:.....
Adresse du siège social de la société..... adresse du domicile
élu.....
Affiliée à la CNSS sous le n°.....(1)
Inscrite au registre du commerce..... (Localité) sous le n°.....(1)
N° de patente.....(1)
N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR.....(RIB), ouvert auprès de
.....
N° d'identification fiscale.....
N° de l'Identifiant Commun de l'Entreprise :(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l'OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées au Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du Règlement des Marchés de l'OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....le.....

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence à l'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(2) à supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l'OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

MODELE ATTESTATION DE REFERENCE

Logo Entreprise

Date

ATTESTATION DE REFERENCE

Je soussigné, [Nom et prénom], [qualité du signataire], atteste par la présente que la société [Nom de la société], a exécuté les prestations [Détailler les prestations], objet du marché n° d'un montant de :, sur un délai d'exécution de :

A la date du :



Les prestations mentionnées, ci-dessus, se sont déroulés dans de bonnes conditions et à notre entière satisfaction.

La présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Signature et cachet

Nom et prénom du signataire


Qualité du signataire.



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE



**CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C. P. S.)**


af

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

SOMMAIRE

ARTICLE 1	:	OBJET DU MARCHE.
ARTICLE 2	:	MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE
ARTICLE 3	:	DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.
ARTICLE 4	:	AUTRES TEXTES APPLICABLES.
ARTICLE 5	:	CARACTERE DES PRIX.
ARTICLE 6	:	NATURE DES PRIX.
ARTICLE 7	:	DROITS DE TIMBRES.
ARTICLE 8	:	FORMALITES DE DOUANES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
ARTICLE 9	:	FORMALITES D'EXONERATION DE LA TVA
ARTICLE 10	:	DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.
ARTICLE 11	:	CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF.
ARTICLE 12	:	LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICIAIRE
ARTICLE 13	:	MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE
ARTICLE 14	:	MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS
ARTICLE 15	:	FORMATION
ARTICLE 16	:	RECEPTIONS PROVISoire ET DEFINITIVE.
ARTICLE 17	:	MODE DE REGLEMENT.
ARTICLE 18	:	MODALITES DE PAIEMENT.
ARTICLE 19	:	UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.
ARTICLE 20	:	BREVETS.
ARTICLE 21	:	SOUS-TRAITANCE.
ARTICLE 22	:	DOMICILE DU TITULAIRE
ARTICLE 23	:	VALIDITE DU MARCHE.
ARTICLE 24	:	DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.
ARTICLE 25	:	GARANTIE.
ARTICLE 26	:	RETENUE DE GARANTIE.
ARTICLE 27	:	DELAI DE GARANTIE.
ARTICLE 28	:	RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISoire ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE
ARTICLE 29	:	ASSURANCE ET RESPONSABILITES.
ARTICLE 30	:	REGLEMENT DES CONTESTATIONS.
ARTICLE 31	:	NANTISSEMENT.
ARTICLE 32	:	RESILIATION DU MARCHE.
ARTICLE 33	:	MESURES COERCITIVES



4



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché n° / 2022.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

Entre les soussignés :

LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A. ou son délégué, représentée par son Directeur Général **Mme Loubna TRICHA,**

D'une part

Et,

La Société :

- Titulaire du compte bancaire (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.....(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro.....

- Adresse du siège social de la société :

- Adresse du domicile élu :

- Affiliée à la CNSS sous le n° :

- Inscrite au registre de commerce de (localité) sous le n° :

- Patente n° :

- N° d'identification fiscale :

- n° de l'Identifiant de l'Entreprise :

- Représentée par :

Monsieur

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

D'autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUI

47



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet : Acquisition, installation et mise en service des équipements de la cuisine destinée aux internats des CMCs TANGER, BENIMELLAL, MARRAKECH, FES, RABAT et ERRACHIDIA de l'OFPPT, répartie en lot suivants :

- **Lot N° 1 : Matériel de cuisson, Fours et Petit matériel de cuisine**
- **Lot N° 2 : Equipements frigorifiques**
- **Lot N° 3 : Petits matériels de cuisine**
- **Lot N° 4 : Matériel de rangement, de distribution et de self- service**
- **Lot N° 5 : Matériel de laverie et Matériel de buanderie**
- **Lot N° 6 : Petits Outillages de cuisine**

ARTICLE 2 : MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A. a confié à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de Formation professionnel (OFPPT) la mission globale de maitrise d'ouvrage déléguée du programme des Cités des Métiers et des Compétences.

A cet effet, le Maître d'Ouvrage Délégué (OFPPT) agira pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée au nom et pour le compte du Maitre d'Ouvrage (SOCIETE FONCIERE CMC S.A.).

A ce titre, le présent marché est passé en application à l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17, du règlement des marchés, approuvé le 18 chaâbane 1435 (16 juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de Travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

- 1- L'acte d'engagement,
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- 4- L'offre technique du titulaire,
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit dans règlement relatif aux marchés publics de l'office de l'OFPPT, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).
- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
- Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété.
- L'arrêté 2-3663 du 13 /07/2005 portant Organisation financière et comptable de l'OFPPT.
- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d'Etat de l'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.
- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

ARTICLE N°5 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des prestations objet du présent marché sont fermes et non révisables. Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le Maître d'Ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

ARTICLE N°6 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Les sommes dues au titulaire sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix - détail estimatif, aux quantités pour les prestations réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

ARTICLE N°7 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°8 : FORMALITES DE DOUANES ET DU COMMERCE EXTERIEUR

Dans le cadre de l'exécution des marchés afférents aux projets des Cités des Métiers et des Compétences (CMC), le titulaire **pourra ou non** opter pour le bénéfice de la franchise tel que précisé ci-après :

a. Le titulaire ayant opté pour bénéficier de la franchise douanière :

Les équipements du présent marché pourront bénéficier de la franchise des droits de douanes et des taxes à l'importation, sur demande du titulaire, et ce conformément à la convention de l'UNESCO à laquelle le Maroc a adhéré par Dahir n°1.60201 et n°160.202 du 14 Joumada I 1383 (3 Octobre 1963).

Toutes les formalités d'établissement des demandes d'importation et d'obtention des autorisations d'importation délivrées par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie (direction du commerce extérieur et Office des changes) ainsi que toutes les formalités douanières seront réalisées par le titulaire et les frais y afférents seront à sa charge.

A cet effet, le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir les autorisations d'importation dûment visées par les autorités compétentes.

Le titulaire est réputé être au courant des démarches à suivre et de la liste des produits susceptibles d'être non autorisés à l'importation au MAROC. Aucune réclamation ne sera admise à cet effet par l'O.F.P.P.T.

En tant que Maître d'Ouvrage Délégué (MOD), l'O.F.P.P.T. s'engage à fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités ci-dessus.

b. Le titulaire n'ayant pas opté pour bénéficier de la franchise douanière :



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

En vertu de l'article 92 (I-6°) du Code Général des impôts, les droits de la TVA sont exonérés au titre du présent marché.

A cet effet, le titulaire devra fournir à l'OFPPT une facture pro-forma globale égale à la valeur du marché pour permettre à l'OFPPT d'obtenir l'attestation d'exonération de la TVA.

Sur la base de l'attestation d'exonération de la TVA délivrée par l'Administration fiscale Marocaine, le titulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 92 (I-6°) du Code Général des Impôts ».

ARTICLE N°9 : FORMALITES DE FRANCHISE DOUANIERE ET D'EXONERATION DE LA TVA.

a. Le titulaire ayant opté pour bénéficier de la franchise douanière :

Le matériel bénéficiant de la franchise douanière UNESCO bénéficiera d'une exonération de la TVA et ce en application de l'article 8 paragraphe 28 de la loi n°30-85 tel qu'elle a été modifiée et complétée.

L'OFPPT demandera l'exonération de la TVA à la Direction des impôts après avoir reçu du titulaire du marché les pièces suivantes :

- La demande d'attestation d'achat en exonération de la TVA en annexe dûment remplie par le titulaire ;
- La facture pro forma en quatre exemplaires ;
- L'original de la décision soldée de la franchise douanière dûment visée par l'inspecteur douanier ;
- La copie de la déclaration unique de marchandise (DUM) ;

b. Le titulaire n'ayant pas opté pour bénéficier de la franchise douanière :

En vertu de l'article 92 (I-6°) du Code Général des impôts, les droits de la TVA sont exonérés au titre du présent marché.

A cet effet, le titulaire devra fournir à l'OFPPT une facture pro-forma globale égale à la valeur du marché pour permettre à l'OFPPT d'obtenir l'attestation d'exonération de la TVA.

Sur la base de l'attestation d'exonération de la TVA délivrée par l'Administration fiscale Marocaine, le titulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 92 (I-6°) du Code Général des Impôts ».

uf



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

ARTICLE N°10 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour l'exécution des prestations objet du présent marché est de : 90 jours (Quatre-vingt-dix jours)

Ce délai est incompressible, et comprend aussi bien les délais nécessaires à la procédure de franchise, de transbordement et de passage en Douane.

Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service dont le modèle est en annexe prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique à l'achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Le délai contractuel reprend 7 jours à partir du lendemain du dépôt des équipements en question dans les locaux de l'OFPPT ;

Ce délai est celui que se réserve l'OFPPT pour la mise en œuvre des modalités de vérification de conformité technique objet de l'article 12 du présent CPS.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

L'O.F.P.T. s'engage à fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité d'un pour mille (1/1000) du montant initial du marché, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAGT.

ARTICLE N°11 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18 § 1 du CCAGT est :

- Lot N°1 : quarante-quatre mille Dirhams (44.000,00 DH)



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

- Lot N°2 : vingt et un mille cinq cent Dirhams (21.500,00 DH)
- Lot N°3 : dix-sept mille cinq cent Dirhams (17.500,00 DH)
- Lot N°4 : cinquante-sept mille Dirhams (57.000,00 DH)
- Lot N°5 : Vingt-huit mille cinq cent Dirhams (28.000,00 DH)
- Lot N°6 : quarante-quatre mille cinq-cents Dirhams (44.500,00 DH)

Le cautionnement provisoire reste acquis au Maître d'Ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrés à cet effet conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°12 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, l'OFPPT se réserve le droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépôt dans un Entrepôt dédié sur le périmètre urbain de Casablanca.

Toutefois, l'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est à la charge du Titulaire.

Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à l'OFPPT :

- o Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées et à la demande de l'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut être modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de l'entrepôt signe les bons de dépôt des articles livrés en précisant les dates de livraison.



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Le titulaire doit communiquer à l'OFPPT le bon de dépôt contre accusé de réception, pour permettre aux services de l'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technique.

ARTICLE N°13 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, l'OFPPT organise les opérations de vérification de conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire.

En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité technique seront effectuées dans l'Entrepôt dédié avant l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison à l'entrepôt dédié, la vérification portera sur la conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que l'installation et la mise en marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit être signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation nécessaire après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Le retard enregistré dans l'opération de vérification de conformité technique et de réception, après livraison du matériel, sera à la charge de l'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la saisie du titulaire par l'OFPPT l'informant du dépôt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié.

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matière d'œuvre et toutes sujétions nécessaire à l'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux présentant des observations doivent faire l'objet de levée de réserves dans un délai maximum de **15 jours** qui commencera à courir à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai l'OFPPT n'est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra à la disposition du(es) représentant(s) de l'OFPPT la documentation technique, en langue française, nécessaire à la vérification de la conformité technique des équipement(s).



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

L'OFPPT procédera à la vérification de la conformité technique de l'équipement avec les spécifications du marché) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou l'entrepôt dédié, à la date prévue, en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission désignée par l'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par le(s) représentant(s) de l'OFPPT et du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit être consignée dans le procès-verbal de vérification de conformité technique.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par l'OFPPT doit être remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

Le titulaire remettra aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire dans le site bénéficiaire et /ou l'entrepôt dédié.

ARTICLE N°14 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS

L'OFPPT procédera à la réception dans le site bénéficiaire ou l'Entrepôt dédié :

- Du matériel sur la base du procès-verbal de vérification de conformité technique ;
- Des quantités livrées par rapport à celles du marché ;
- De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois l'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N° 15 : FORMATION

Il n'est pas prévu des formations sur l'utilisation et mise en marche pour tous les lots.



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

ARTICLE N°16 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de l'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra à la dernière date de réception.

2- Réception définitive :

Le titulaire demandera à l'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par l'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter à ces opérations qui seront sanctionnées par un procès-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le remplacement de l'équipement défectueux ayant fait l'objet d'une notification, le titulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer l'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'à ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, l'OFPPT peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

ARTICLE N°17 : MODE DE REGLEMENT

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

ARTICLE N°18 : MODALITES DE PAIEMENT

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", Toutefois et dans le cadre de l'article l'article 92 (I-6°) du Code Générale des impôts, les droits de la TVA sont exonérés au titre du présent marché.

A cet effet, le titulaire devra fournir à l'OFPPT une facture pro-forma globale égale à la valeur du marché pour permettre à l'OFPPT d'obtenir l'attestation d'exonération de la TVA.

Sur la base de l'attestation d'exonération de la TVA délivrée par l'Administration fiscale Marocaine, le titulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 92 (I-6°) du Code Général des Impôts. ».

Société Foncière CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

1) Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

2) Modalités de paiement pour livraison sur l'Entrepôt dédié :

a) Livraison sur l'Entrepôt dédié :

- En cas de livraison dans l'entrepôt dédié, La Société Foncière CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes sur la base des PVs de vérification de conformité technique et essai de marche à hauteur de 65% du montant global de la facture.

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originaux portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.

- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par le Magasinier de l'entrepôt dédié.
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique et essai de marche
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Une lettre d'engagement signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation et de formation nécessaires après l'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans l'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant

b) Livraison et acheminement vers le Site Bénéficiaire :

Le reliquat de 35% sera réglé après l'acheminement et l'installation du matériel dans le Site bénéficiaire.

Le titulaire adressera à la Société Foncière CMC S.A. les documents constituant le dossier de paiement suivants :

- Les Factures en cinq exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, l'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), l'arrêté du montant de la facture en chiffre et en lettre.
- Les bons de dépôt portant les dates de livraison dûment signé et cacheté par les représentants du site bénéficiaire
- Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.
- Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
- Les attestations des polices d'assurances de l'année de l'exécution du marché.
- Le planning prévisionnel de livraison
- Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner crédit au compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur l'acte d'engagement. Les paiements se feront sur la base du montant Hors Taxes, conformément aux dispositions prévues par la Code Générale des Impôts.

Dans le cas où ladite exonération n'est plus applicable, le Maître d'ouvrage paiera la TVA conformément aux règles de de droit commun.

Aussi, les prestations de service réalisées pour le compte du maître d'ouvrage par une entreprise non résidente sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

impôt est prélevé du montant desdites prestations sous forme de retenue à la source. Une copie de l'attestation du versement de cet impôt sera remise au prestataire, à sa demande. Pour les entreprises originaires de pays ayant signé avec le Maroc une convention destinée à éviter les doubles impositions, la retenue à la source est déductible des impôts dus dans leur pays d'origine.

Tout changement du numéro de compte doit faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE N°19 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés, échantillons ou information fournis par l'OFPPT ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'OFPPT, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1^{er} paragraphe demeurera la propriété de la Société Foncière CMC S.A. et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'OFPPT sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°20 : BREVETS

Le titulaire garantira la Société Foncière CMC S.A., contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°21 : SOUS-TRAITANCE

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de l'article n°141 du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°22 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au Maître d'Ouvrage Délégué dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le Maître d'Ouvrage Délégué, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°23 : VALIDITE DU MARCHÉ

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l'autorité compétente de la Société Foncière CMC S.A. ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°24 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 136 du règlement des marchés de l'OFPPT.

ARTICLE N°25 : GARANTIE

Le titulaire garantit que tout l'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclue toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout l'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune défectuosité due à sa conception, aux matériaux utilisés ou à sa mise en œuvre (sauf dans le cas où la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant l'utilisation normale de l'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de la Société Foncière CMC S.A..

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l'OFPPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont à la charge exclusive de ce dernier.

ARTICLE N°26 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément à l'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue d'un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.



W



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

N.B : Pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit être avalisé par une banque marocaine.

ARTICLE N°27 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à Une année (01) pour les prestations objet du marché. Il court à partir de la date de la dernière réception provisoire de ces équipements sur le Site bénéficiaire.

Le délai de garantie suscit e concerne tous les items mentionn es dans le bordereau des prix – d etail estimatif, et est exig e du titulaire apr es la date du proc es-verbal de r eception provisoire.

ARTICLE N°28 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE.

En application des dispositions de l'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitu e au titulaire du march e ou la caution qui le remplace est lib er e apr es que le titulaire aura r ealis e le cautionnement d efinitif.

Le cautionnement d efinitif est restitu e, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCAGT, et le paiement de la retenue de garantie est effectu e ou bien les cautions qui les remplacent  a la suite d'une mainlev ee donn ee par l'OFPPT au nom et pour le compte du Ma tre d'Ouvrage d es la signature du proc es-verbal de la r eception d efinitive des  quipements objet du march e.

ARTICLE N°29 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES

En application des dispositions de l'article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conform ement  a la l egislation et  a la r eglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inh erents  a l'ex ecution du pr esent march e.

ARTICLE N° 30 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours  a la proc edure pr evue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives G en erales applicables aux march es de Travaux (CCAGT). Si cette proc edure ne permet pas le r eglement du litige, celui-ci sera soumis  a la juridiction marocaine comp etente statuant en mati ere administrative, conform ement  a l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives G en erales applicables aux march es de Travaux (CCAGT).

ARTICLE N° 31 : NANTISSEMENT

Le nantissement du pr esent march e se fera selon les m emes modalit es pr evues par la loi n o 112-13 relative au nantissement des march es publics. Ainsi, pour le nantissement du march e, le Ma tre d'ouvrage d el egu e remet au titulaire du march e, sur sa demande et contre r ec episs e, une copie du march e portant la mention « exemplaire unique » d ument sign ee et



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destinée à former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par la Foncière CMC en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l'O.F.P.P. T ou son délégué.

+ le Directeur Général de l'OFPPT ou son délégué est chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'à bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus à l'article 8 du dahir susvisé.

+ les paiements prévus au présent marché seront effectués par le PDG de la Foncière ou son délégué le cas échéant.

Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de l'exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.

ARTICLE N°32 : RESILIATION DU MARCHE.

Le marché peut être résilié par la Société Foncière CMC S.A. en concertation avec l'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016) - CCAGT et règlement des marchés de l'OFPPT approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014).

ARTICLE N°33: MESURES COERCITIVES.

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son chapitre VIII.

CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Lot 1 : Matériel de cuisson, Fours et Petit matériel de cuisine

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p>FOURNEAU SIMPLE SERVICE 4 FEUX A GAZ SUR FOUR A GAZ GN 2/1.</p> <p>Marque :</p> <p>Référence : Série 900</p> <p>Construction :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En acier inox AISI 304 • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 20/10minimum • Dimensions : 800X900. Hauteur : 850 mm minimum. • Piètement en acier inox réglable en hauteur • allumage électrique 220v + Terre – 50 Hz • Raccordement (Mise) à la terre <p>Brûleurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puissance totale des 4 brûleurs réglables : 40Kw minimum • Veilleuse d'allumage protégée • Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur • Brûleurs à feux vifs traitée « étanches » couronne en laiton (à très haut rendement)

- Grilles en Inox

Four à gaz :

- Puissance : 8.5Kw minimum
- Dimensions intérieures du four GN 2/1
- Chambre de cuisson en acier inoxydable.
- Sol en fonte
- Porte en acier inoxydable de 40 mm d'épaisseur.
- Brûleur en INOX avec dispositif de sécurité de la flamme
- Thermostat réglable de 120 à 180 °C
- Equipé d'une grille GN 2/1



Livré avec le minimum standard (supports, plaques & Grilles GN 2/1)

MARMITE GAZ CHAUFFE DIRECTE

Marque :

Référence :

Série 900

capacité : 80 litres minimum

En acier inox AISI 304

Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 20/10minimum.

Dimensions : 800X900, Hauteur : 850 mm minimum.

Piètement en acier inox réglable en hauteur

Raccordement à la terre

Puissance : 15 KW minimum

Alimentation EC/EF

allumage électrique Mono 220 V + Terre, 50 Hz .

visserie en acier inoxydable AISI 304 non apparente

Récipient de cuisson en inox AISI 304 épaisseur mini 15/10,

2

47

	<p>Fond en acier inox AISI 316 épaisseur mini 20/10.</p> <p>Fond penté vers orifice de vidange</p> <p>Couvercle en acier inoxydable AISI 304 de 15/10ème d'épaisseur minimum</p>
<p>3</p>	<p>SAUTEUSE BASCULANTE GAZ PROPANE</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Série : 900</p> <ul style="list-style-type: none"> • En acier inox AISI 304 • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 20/10 minimum • Dimensions : 800X900, Hauteur : 850 mm minimum • Visserie en acier inoxydable AISI 304 non apparente • Piètement en acier inox réglable en hauteur • Raccordement (mise) à la terre • Capacité utile : 60 Litres minimum • Gaz Propane • Puissance : 20 KW minimum • Réchauffement uniforme du fond avec brûleurs en acier inoxydable à plusieurs flammes • Allumage électrique par trains d'étincelles 220 V • Veilleuse de sécurité • Régulation thermostatique de sécurité sur fond de cuve • Cuve inox avec fond bi métal : acier doux épaisseur 8 mm + 2 mm d'acier inoxydable minimum • Virole en acier inoxydable de 20/10ème de mm d'épaisseur minimum



	<ul style="list-style-type: none"> • Bec verseur • Couvercle en acier inoxydable de 20/10ème de mm d'épaisseur monté sur charnières, équilibré avec poignée de manœuvre, permettant l'ouverture en toutes positions • Basculement mécanique avec volant pour le levage de la cuve avec poignée rentrante, • Alimentation en EF avec robinet
<p>4</p>	<p>FRITEUSE 2 BACS A GAZ PROPANE SUR PLACARD A 2 PORTES</p> <p>Marque : Référence : Série 900 Construction :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En acier inox AISI 304 • Dimensions : 800X900, Hauteur : 850 mm minimum. • Piètement en acier inox réglable en hauteur • Friteuse gaz monoblocs à deux bacs <p>Caractéristique des bacs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacité (15+15) L minimum • allumage électrique 220v + Terre – 50 Hz • Raccordement (Mise) à la terre • Deux cuves à avec commandes séparées • Cuve en V avec zone froide • Couvercle amovible en acier inoxydable avec poignée de manutention • Température réglable jusqu'à 190°C max • Dispositif de sécurité des flammes. • Thermostat de protection contre la surchauffe



	<ul style="list-style-type: none"> • Panier à frites en acier inoxydable avec poignée de manutention • Robinet de vidange d'huile dans un bac de vidange en dessous de la cuve • Puissance : 28 KW minimum • Placard avec 2 portes
<p>5</p>	<p>BAIN MARIE AVEC COMMANDE Marque : Référence : Série : 900</p> <ul style="list-style-type: none"> • GN1 +1/3 • En acier inox AISI 304 • Puissance : 2.7+2.7 Kw minimum • Hautes prestations garanties par le système de chauffage qui enveloppe à l'extérieur toute la surface de cuve • Alimentation électrique Triphasé 380 ou 400 V+N+T, 50 Hz • Dimensions : 800X900, Hauteur : 850 mm minimum. • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 20/10 minimum • Panneaux avant et latéraux en inox AISI 304 • Cuve en acier inoxydable AISI 316, facile à nettoyer • Robinet de chargement de l'eau avec commande sur la planche de bord et trop plein dans la cuve. • Robinet d'évacuation à bille positionné à l'intérieur du compartiment et contrôlé par une poignée athermique • Placard avec 2 portes
<p>6</p>	<p>SALAMANDRE ELECTRIQUE MANUELLE Marque :</p>



cy

Référence :

Construction en acier inox AISI 304.

Dim : 600 x 590 x 590 mm minimum (+/-10%)

Puissance : 3 KW minimum, réglable

Le pont supérieur est mobile et glisse le long des glissières

Contrôle de la température par régulateur d'énergie.

Grille avec butée de sécurité pour éviter les chutes accidentelles

2 zones de cuisson indépendantes gérées par 2 régulateurs d'énergie séparés

Bac de récupération amovible en acier inoxydable

Alimentation monophasée 220 V - 50 Hz

PLACARDS A ROBINETTERIE GAZ PROPANE

Marque :

Référence :

Construction conforme aux ~~prospections~~ **prospections générales** et normes en vigueur

Placard servant pour la mise en place des détendeurs et vannes de gaz calibrés suivant les besoins

7


Habillage intérieur et pieds en inox AISI 304 épaisseur 15/10 minimum

2 Portes ouvrantes à la française

Dimensions : 400x1800x900

Avec Equipements des accessoires de gaz soit :

- Détente primaire : 1 prokit général de sécurité avec détendeur - vanne d'arrêt - voyant liquide - lyres de raccordement bouteilles - tube cuivre et accessoires de raccordement.



Détente secondaire : 1 rampe cuivre - 5 détendeurs - 6 vannes d'arrêt - 1 Détecteur de fuite - 1 Electrovanne - 5 flexibles de raccordement appareils - tube cuivre et accessoires de raccordement

Détecteur de fuite de gaz selon les normes en vigueur

HOTTE D'EXTRACTION CENTRALE

Marque :

Référence :

Description de la hotte

- Construction entièrement en acier inoxydable AISI 304 de 15/10è d'épaisseur minimum

- Sans aucune boulonnerie apparente sur la façade et les joues latérales

- Gaine porte filtres placés sur la partie haute formant caisson de reprise d'air y compris gouttière de récupération des graisses sur toute la longueur.

8 • filtres à choc de 500 x 500 x 20 mm en acier inoxydable, nombre en fonction de la longueur de la hotte

- Système d'éclairage de la hotte d'extraction

Description de Caisse d'extraction :


Marque :

Référence :

- Installation sur la terrasse ;
- Fabrication en tôle galvanisée ;
- Isolation thermo-acoustique ;
- Ouvertures latérales interchangeables ;
- Protection par disjoncteur ;
- Commande à doubles vitesses ;

Accessoires nécessaires par hotte :

- 20 m linéaire de conduite diamètre 400 mm



- Coudes, couronnes de fixation nécessaires

- Système de fixation des hottes tenant compte des charges admissibles des plafonds

Travaux d'installation et de branchement électrique de l'éclairage et le caisson d'extraction avec commandes.

Travaux de construction des supports en béton et éventuellement métallique pour installer les caissons.

Y compris toutes suggestions selon les règles de l'art

Dimensions de la hotte L x l x h : 2800x2400x650 mm

Caisson d'extraction : AT 18/18 Minimum

Nbre de filtres 8


Nbre éclairage : 4

CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 400X400 mm

Dimensions : 400X400 mm


- Inox AISI 304 décapé, passivé.
- Livré complet avec protection chantier et accessoire de pose.
- Système télescopique, avec platine de reprise de l'étanchéité sur dalle.
- Ne comporte aucune zone de rétention d'eau.
- Solution entièrement inspectable.
- Accès PMR, couverture antidérapante R12 avec bords non coupants.
- Classe L15.
- Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille sécurité 19x19 et finition décapée, passivé.
- Mise à la terre pour caillebotis ;
- Panier amovible indépendant de la cloche siphonide et positionné au-dessus de la garde d'eau.

9



uf

	<ul style="list-style-type: none"> • Cuve équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM, posé en usine pour une meilleure résistance à la charge. • Fond de la cuve conçu avec 4 pentes de 1% minimum. • Boîtier siphon télescopique équipé d'une platine pour reprise de l'étanchéité sur dalle, avec cloche inversée électropolie démontable permettant un débit important. • Evacuation verticale et centrée en sortie DN 110mm pour un débit minimal de 4 l/s. • Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini • sortie verticale avec bonde siphonoïde
<p>10</p>	<p>CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 800X400 mm</p> <p>Dimensions : 800X400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inox AISI 304 décapé, passivé. • Livré complet avec protection chantier et accessoire de pose. • Système télescopique, avec platine de reprise de l'étanchéité sur dalle. • Ne comporte aucune zone de rétention d'eau. • Solution entièrement inspectable. • Accès PMR, couverture antidérapante R12 avec bords non coupants. • Classe L15. • Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille sécurité 19x19 et finition décapée, passivé. • Mise à la terre pour caillebotis ; • Panier amovible indépendant de la cloche siphonoïde et positionné au-dessus de la garde d'eau.




	<ul style="list-style-type: none">• Cuve équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM, posé en usine pour une meilleure résistance à la charge.• Fond de la cuve conçu avec 4 pentes de 1% minimum.• Boitier siphon télescopique équipé d'une platine pour reprise de l'étanchéité sur dalle, avec cloche inversée électropolie démontable permettant un débit important.• Evacuation verticale et centrée en sortie DN 110mm pour un débit minimal de 4 l/s.• Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini• sortie verticale avec bonde siphonide
11	<p>CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 500X500 mm</p> <p>Dimensions : 500X500 mm</p> <ul style="list-style-type: none">• Inox AISI 304 décapé, passivé.• Livré complet avec protection chantier et accessoire de pose.• Système télescopique, avec platine de reprise de l'étanchéité sur dalle.• Ne comporte aucune zone de rétention d'eau.• Solution entièrement inspectable.• Accès PMR, couverture antidérapante R12 avec bords non coupants.• Classe L15.• Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille sécurité 19x19 et finition décapée, passivé.• Mise à la terre pour caillebotis ;• Panier amovible indépendant de la cloche siphonide et positionné au-dessus de la garde d'eau.• Cuve équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM, posé en usine pour une meilleure résistance à la charge.



	<ul style="list-style-type: none"> • Fond de la cuve conçu avec 4 pentes de 1% minimum. • Boitier siphon télescopique équipé d'une platine pour reprise de l'étanchéité sur dalle, avec cloche inversée électropolie démontable permettant un débit important. • Evacuation verticale et centrée en sortie DN 110mm pour un débit minimal de 4 l/s. • Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini • sortie verticale avec bonde siphonide
<p>12</p>	<p>CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 1000X500 mm</p> <p>Dimensions : 1000X500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inox AISI 304 décapé, passivé. • Livré complet avec protection chantier et accessoire de pose. • Système télescopique, avec platine de reprise de l'étanchéité sur dalle. • Ne comporte aucune zone de rétention d'eau. • Solution entièrement inspectable. • Accès PMR, couverture antidérapante R12 avec bords non coupants. • Classe L15. • Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille sécurité 19x19 et finition décapée, passivé. • Mise à la terre pour caillebotis ; • Panier amovible indépendant de la cloche siphonide et positionné au-dessus de la garde d'eau. • Cuve équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM, posé en usine pour une meilleure résistance à la charge. • Fond de la cuve conçu avec 4 pentes de 1% minimum. • Boitier siphon télescopique équipé d'une platine pour reprise de l'étanchéité sur dalle, avec cloche inversée électropolie démontable permettant un débit important.

	<ul style="list-style-type: none"> • Evacuation verticale et centrée en sortie DN 110mm pour un débit minimal de 4 l/s. • Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini • sortie verticale avec bonde siphonide
<p>13</p>	<p>MIXEUR PLONGEANT DEMONTABLE Marque : Référence :</p> <p>Longueur du tube de plongée : 500mm minimum</p> <p>Vitesse variable électronique avec autorégulation</p> <p>Puissance : 650 W minimum</p> <p>Vitesse variable maximum 10 000 tr/min en plongée.</p> <p>Le moteur est doté d'un système de refroidissement et protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).</p> <p>Alimentation monophasée 220 V+T Total Watts : 0.60 kW minimum</p>
<p>14</p>	<p>FOUR MIXTE A VAPEUR DIRECTE Marque : Référence : <u>CARACTERISTIQUES</u></p> <p>06 Niveaux GN 1/1 Construction en acier inox.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface digitale avec boutons rétroéclairés LED • Générateur de vapeur intégré pour un contrôle très précis de l'humidité et de la température en fonction des réglages choisis



- Porte double vitrage avec isolation thermique
- Certification contre les projections d'eau, IPX5, pour un nettoyage facile.
- Commandes Digitale
- Système d'évacuation rapide de l'humidité
- Autoreverse (répartition de l'air dans la chambre avec inversion automatique du sens de rotation du ventilateur).
- Éclairage de la chambre de cuisson.
- Refroidissement rapide à porte ouverte
- Puissance électrique 11 KW minimum
- Mise en veille automatique pour diminuer les consommations d'énergies.
- Alimentation triphasée 380 v ou 400 V - 50 hz



MODES DE CUISSON

- Cycle de convection sec et chaud (25 ° C à 300 ° C): idéal pour une cuisson à faible humidité.
- Cycle mixte (25 ° C à 300 ° C) : combinaison de la chaleur par convection et de la vapeur pour obtenir un environnement de cuisson à humidité contrôlée, accélérant le processus de cuisson et réduisant la perte de masse.
- Cycle de vapeur basse température (25 ° C à 99 ° C): idéal pour le sous-vide, la remise en température et la cuisson délicate. Cycle vapeur (100 ° C): fruits de mer et légumes. Vapeur à haute température (25 ° C à 130 ° C).

ÉQUIPEMENTS DE SECURITE

- Thermostat de sécurité de la chambre de cuisson.

- Sécurité contre la surpression et la dépression dans la chambre de cuisson.
- Relais thermique de sécurité du moteur.
- Système automatique de refroidissement des composants et du logement des commandes

ACCESSOIRES STANDARDS:

- 6 Grilles GN 1/1
- Kit pour produits détergents (Lavage et rinçage).
- Sonde de température centrale à capteur unique
- Port USB pour télécharger les données HACCP
- système de nettoyage automatique et intégré avec détartrage intégré du générateur de vapeur, 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement)
- Adoucisseur cartouche pour four mixte (pour une utilisation intense de la vapeur)

Supports munis de pieds avec porte-plaques GN 1/1 incorporé

Hotte aspirante intégrée au four, Avec un Système de ventilation complet qui élimine le besoin pour un conduit d'évacuation avec raccordement externe. La hotte et le four doivent être synchronisés : la hotte s'allume/s'éteint lorsque le four démarre/s'arrête. Basée sur l'activité réelle du four la hotte active automatiquement la puissance de ventilateur moyenne/faible pour l'absorption des odeurs.

1 prise de courant intégrée

Tableau de répartition


Items	Designations et caractéristiques techniques	CMC Tanger	CMC Rabat	CMC Fès	CMC Marrakech	CMC Beni Mellal	CMC Errachidia	(1) QTE
1	FOURNEAU SIMPLE SERVICE 4 FEUX A GAZ SUR FOUR A GAZ GN 2/1.	2	2	2	2	2	2	12
2	MARMITE GAZ CHAUFFE DIRECTE	1	1	1	1	1	1	6
3	SAUTEUSE BASCULANTE GAZ PROPANE	1	1	1	1	1	1	6
4	FRITEUSE 2 BACS A GAZ PROPANE SUR PLACARD A 2 PORTES	1	1	1	1	1	1	6
5	BAIN MARIE AVEC COMMANDE SUR PLACARD A 2 PORTES	1	1	1	1	1	1	6
6	SALAMANDRE ELECTRIQUE MANUELLE	1	1	1	1	1	1	6
7	PLACARDS A ROBINETTERIE GAZ PROPANE	1	1	1	1	1	1	6
8	HOTTE D'EXTRACTION CENTRALE	1	1	1	1	1	1	6
9	CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 400X400 mm	9		9	6	9	9	42
10	CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 800X400 mm	2		2	2	2	2	10

47

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

11	CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 500X500 mm			9			3					12
12	CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 1000X500 mm			2								2
13	MIXEUR PLONGEANT DEMONTABLE		1	1	1		1	1			1	6
14	FOUR MIXTE A VAPEUR DIRECTE		1	1	1		1	1			1	6



47

LOT N° 2 : EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
	<p>ARMOIRE VERTICALE NEGATIVE, FROID VENTILE CAPACITE 700 L Marque : ASBER, EDESA, AFI COLLIN LUCY ou équivalent Référence : Température de -18°C à -22° C Capacité : 700L. Norme HACCP Nombre de porte : 01 (Porte GN 2/1). 60 mm d'épaisseur, sans CFC, Isolation en polyuréthane haute densité (40kg/m3), injectée sous haute pression Portes en acier inoxydable avec poignée ergonomique Portes à charnières avec retour automatique Les portes ont une position de séjour de 120° et se ferment automatiquement à moins de 90° Les charnières de portes réversibles Le contrôle numérique intuitif permet d'ajuster les paramètres de température facilement et rapidement Bouton lumineux de démarrage-Arrêt « Ventilation Gill » sur le panneau avant Le système de réfrigération monobloc compact assemblé dans le haut de la machine permet un accès facile pour l'entretien Le système intelligent de tirage forcé assure une température homogène dans un compartiment réfrigéré L'interrupteur de porte arrête le ventilateur lorsque la porte est ouverte pour éviter que l'air froid ne sorte de l'intérieur, économisant ainsi de l'énergie Le dégivrage à gaz chaud gaz Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur. La hauteur des pieds peut être ajustée individuellement (125mm-200mm) pour permettre un nettoyage pratique</p>





Les grilles métalliques revêtues de plastique permettent le stockage de différents types d'emballages et ont une capacité de chargement maximale de 40Kg

Joint de porte magnétique pour garder une hygiène maximale et maintenir les propriétés isolantes

Panneau inférieur estampé avec drain d'eau spécialement conçu pour rendre les opérations de nettoyage plus rapides et plus faciles

23 positions au niveau de la grille

Convient pour les récipients alimentaires GN 2/1 ou 2x GN 1/1

Equipé de 03 Grilles GN 2/1 par porte complète

Gaz Réfrigérant : R290, R134A, R600 ou similaire. Puissance absorbé : 720 Kw +/- 10%

Tension d'alimentation : 230 V 1+N – 50Hz

ARMOIRE VERTICALE POSITIVE, FROID POSITIF CAPACITE 700 L

Marque : ASBER, EDESA, AFI COLLIN LUCY ou équivalent

Référence :

Température de -2°C à +8° C

Capacité : 700L. Norme HACCP

Nombre de porte : 01 (Porte GN 2/1)

60 mm d'épaisseur, sans CFC, Isolation en polyuréthane haute densité (40kg/m3), injectée sous haute pression

Portes en acier inoxydable avec poignée ergonomique

Portes à charnières avec retour automatique

Les portes ont une position de séjour de 120° et se ferment automatiquement à moins de 90°

Les charnières de portes réversibles

Le contrôle numérique intuitif permet d'ajuster les paramètres de température facilement et rapidement

Bouton lumineux de démarrage-Arrêt

« Ventilation Gill » sur le panneau avant

Le système de réfrigération monobloc compact assemblé dans le haut de la machine permet un accès facile pour l'entretien

Le système intelligent de tirage forcé assure une température homogène dans un compartiment réfrigéré



L'interrupteur de porte arrête le ventilateur lorsque la porte est ouverte pour éviter que l'air froid ne sorte de l'intérieur, économisant ainsi de l'énergie

Evaporation automatique de l'eau de dégivrage

Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur. La hauteur des pieds peut être ajustée individuellement (125mm-200mm) pour permettre un nettoyage pratique

Les grilles métalliques revêtues de plastique permettent le stockage de différents types d'emballages et ont une capacité de chargement maximale de 40Kg

Joint de porte magnétique pour garder une hygiène maximale et maintenir les propriétés isolantes

Panneau inférieur estampé avec drain d'eau spécialement conçu pour rendre les opérations de nettoyage plus rapides et plus faciles

23 positions au niveau de la grille

Convient pour les récipients alimentaires GN 2/1 ou 2x GN 1/1

Equipé de 03 Grilles GN 2/1 par porte complète

Gaz Réfrigérant : R290, R134A, R600 ou similaire

Température de fonctionnement de -2°C à +8°C

Puissance absorbée : 210W minimum

Tension d'alimentation : 230 V – 50Hz

ARMOIRE VERTICALE POSITIVE, FROID POSITIF CAPACITE 1400 L

Marque : ASBER, EDESA, AFI COLLIN LUCY ou équivalent

Référence :

Température de -2°C à +8° C

Capacité : 1400L. Norme HACCP

Nombre de porte : 01 (Porte GN 2/1)

Portes en acier inoxydable avec poignée ergonomique

Portes à charnières avec retour automatique

Les portes ont une position de séjour de 120° et se ferment automatiquement à moins de 90°

Les charnières de portes réversibles

Le contrôle numérique intuitif permet d'ajuster les paramètres de température facilement et rapidement

Bouton lumineux de démarrage-Arrêt
 « Ventilation Gill » sur le panneau avant

Le système de réfrigération monobloc compact assemblé dans le haut de la machine permet un accès facile pour l'entretien

Le système intelligent de tirage forcé assure une température homogène dans un compartiment réfrigéré

L'interrupteur de porte arrête le ventilateur lorsque la porte est ouverte pour éviter que l'air froid ne sorte de l'intérieur, économisant ainsi de l'énergie

Evaporation automatique de l'eau de dégivrage

Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur. La hauteur des pieds peut être ajustée individuellement (125mm-200mm) pour permettre un nettoyage pratique

Les grilles métalliques revêtues de plastique permettent le stockage de différents types d'emballages et ont une capacité de chargement maximale de 40Kg

Joint de porte magnétique pour garder une hygiène maximale et maintenir les propriétés isolantes

Panneau inférieur estampé avec drain d'eau spécialement conçu pour rendre les opérations de nettoyage plus rapides et plus faciles

23 positions au niveau de la grille

Convient pour les récipients alimentaires GN 2/1 ou 2x GN 1/1

Equipé de 03 Grilles GN 2/1 par porte complète

Gaz Réfrigérant : R290, R134A, R600 ou similaire

Température de fonctionnement de -2°C à +8°C

Puissance absorbée : 200W minimum

Tension d'alimentation : 230 V – 50Hz

CHAMBRE FROIDE MODULAIRE POSITIVE
Marque : DAGARD, COLDKIT, ARNEG ou équivalent
Référence :
 Chambre modulaire à clé.
 Dimensions ± 10 % : L= 2 x P = 2 x H = 2.2 m
 Cloisons isothermes toute hauteur
 Réaction au feu du panneau : S3 Bs2d0

	<p>Avec porte pivotante de réfrigération avec passage libre de 1900x800x100mm</p> <p>Revêtement laminé alimentaire intérieur, extérieur - Couleur blanche</p> <p>Isolation en mousse de polyuréthane haute densité</p> <p>Chambres froides positives, avec sol (panneaux de 70 mm épaisseur minimum), panneaux commerciaux laqués/laqué.</p> <p>Sol avec couverture inox antidérapante</p> <p>Fermeture à clé et poignées décondamnables de l'intérieur</p> <p>Eclairage intérieur par interrupteur extérieur avec voyant</p> <p>Contrôle de la température par thermomètre digital pour toute la chambre froide</p> <p>Voyant de mise sous tension avec alarme visuelle et sonore en cas d'arrêt et de remontée de la température</p> <p>Dégivrage automatique</p> <p>Les eaux de condensation des chambres froides sont évacuées vers le réseau d'eaux usées par siphonage</p> <p>Réseau PVC minimum</p> <p>Groupe hermétique tropicalisé installé à distance (chiffré à 10 mètres) - Puissance 1,6 Kw minimum</p> <p>Alimentation Mono 220 V - 50 Hz</p> <p>Fourni avec : 04 Kit de rayonnage intégré de 1000x1600x400 mm de profondeur</p>
<p>5</p>	<p>CHAMBRE FROIDE MODULAIRE NEGATIVE</p> <p>Marque : DAGARD, COLDKIT, ARNEG ou équivalent</p> <p>Référence :</p> <p>Chambre modulaire à clé.</p> <p>Dimensions ± 10 % : L= 2 x P = 2 x H = 2.2 m</p> <p>Cloisons isothermes toute hauteur</p> <p>Réaction au feu du panneau : S3 Bs2d0</p> <p>Avec porte pivotante de réfrigération avec passage libre de 1900x800x100 mm</p> <p>Revêtement laminé alimentaire intérieur, extérieur - Couleur blanche</p> <p>Isolation en mousse de polyuréthane haute densité sans CFC (plafond, parois latérale, sol)</p>

Chambres froides négatives, avec sol (panneaux de 100 mm épaisseur minimum), panneaux commerciaux laqués/laqué.

Sol avec couverture inox antidérapante

Fermeture à clé et poignées décondamnables de l'intérieur

Eclairage intérieur par interrupteur extérieur avec voyant

Contrôle de la température par thermomètre digital pour toute la chambre froide

Voyant de mise sous tension avec alarme visuelle et sonore en cas d'arrêt et de remontée de la température

Dégivrage automatique

Les eaux de condensation des chambres froides sont évacuées vers le réseau d'eaux usées par siphonage

Groupe hermétique tropicalisé installé à distance (chiffré à 10 mètres) - Puissance 2 Kw minimum

Alimentation Mono 220 V - 50 Hz

Fourni avec : 04 Kit de rayonnage intégré de 1000x1600x400 mm de profondeur




Tableau de répartition

Items	Désignations et caractéristiques techniques	CMC Tanger	CMC Rabat	CMC Fès	CMC Marrakech	CMC Beni Mellal	CMC Errachidia	QTE
1	ARMOIRE NEGATIVE FROID VENTILE CAPACITE 700 L	1	1	1	1	1	1	6
2	ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE CAPACITE 700 L	1	1	1	1	1	1	6
3	ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE -- CAPACITE 1400 Litres	1	1	1	1	1	1	6
4	CHAMBRE FROIDE MODULAIRE POSITIVE	1	1	1	1	1	1	6
5	CHAMBRE FROIDE MODULAIRE NEGATIVE	1	1	1	1	1	1	6


Lot 3 : Petits matériels de cuisine

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p>FOUR MICRO-ONDES MECANIQUE</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Diamètre plateau 24,5 cm minimum</p> <p>Capacité 20 l minimum.</p> <p>Puissance 700 watts minimum</p> <p>Programmeur mécanique</p>
2	<p>POUBELLE 120 litres</p> <p>À couvercle</p> <p>La couleur selon le choix du maître d'ouvrage</p> <p>Avec bac en plastique 120 litres</p>
3	<p>POUBELLE ROULANTE EN PLASTIQUE</p> <p>De capacité minimal 1100 litres</p> <p>La couleur selon le choix du maître d'ouvrage</p>
4	<p>BALANCE A PLATEAU RENFORCE</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Portée : 300 Kg.</p> <p>Précision : inférieure à 100g</p> <p>Ecran LCD rétroéclairé</p> <p>Capteur ZEMIC en aluminium</p> <p>Protection IP65 u (protection contre l'intrusion de poussière et d'eau).</p> <p>Plateau et colonne en acier inoxydable, châssis en inox</p> <p>Température de fonctionnement jusqu'au 40°C minimum</p> <p>Autonomie de 65 heures minimum</p>

	Interface RS-232 (ou autre) cela permet de transférer les données du poids à un ordinateur
5	<p>TRANCHEUR Marque : Référence :</p> <p>De construction en acier inoxydable avec bâti en aluminium anodisé</p> <p>Transmission par courroie Alimentation 220 V - 50 Hz Diamètre de la lame 250 mm, Affûteur incorporé. Couteau de fabrication en acier chromé dur Moteur avec ventilation assurant une température basse lors du fonctionnement Réglage d'épaisseur, Transmission par courroie Livré avec : démonte lame et aiguiser</p>
6	<p>BLENDER ELECTRIQUE Marque : Référence :</p> <p>Bol gradué : 1,25 L</p> <p>2 vitesses pour une maîtrise facile de votre préparation : 13000 tr/min et 16000 tr/min.</p> <p>Couteaux résistants en acier inoxydable.</p> <p>Pièces amovibles pour un nettoyage facile : bol, couvercle, écrou, joint, moyeu porte-couteaux.</p> <p>Moteur protégé par un protecteur thermique intégré au bobinage</p> <p>Capacité : 1,5 litres minimum</p>
7	<p>PRESSE AGRUME CUVE Marque : Référence :</p>



	<p>Construction Socle résistant en fonderie d'aluminium.</p> <p>Cuve amovible incassable en polycarbonate alimentaire.</p> <p>Livré avec 3 ogives amovibles pour citrons, citrons verts, oranges et pamplemousses.</p> <p>Grille filtre à pépins amovible.</p> <p>Presse agrume professionnel avec moteur asynchrone robuste et silencieux.</p> <p>Vitesse : 1500 Tr/MN</p> <p>Puissance : 130 Watts minimum</p> <p>Dimensions : 230x300x350mm +/-10%</p>
<p>8</p>	<p>EPLUCHEUSE A LEGUMES</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Fabrication entièrement en inox</p> <p>Panneau de commande étanche à bouton tactile IP55 (Protégé contre les infiltrations de poussière limitées et Protégé contre les jets d'eau à basse pression)</p> <p>Capacité tubercules 10 kgs +/-10%</p> <p>Production horaire : 160 - kg/heure +/-10%</p> <p>Minuterie avec décompte numérique.</p> <p>Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.</p> <p>Livré avec plateau et cylindre abrasifs</p> <p>Table filtre montée pour éplucheuse, Construction inox avec tablette permettant de positionner un bac GN de récupération des légumes.</p> <p>Bac amovible très résistant avec panier filtre en maille.</p> <p>Alimentation électrique 380 V</p> <p>Puissance 300 W minimum</p> <p>Plateau émerisé pour pommes de terre</p>



<p>9</p>	<p>COMBINE CUTTER COUPE LEGUMES A 5 DISQUES, Marque : Référence : CUTTER Cuve en inox Capacité : 6 litres minimum Variateur de vitesse : 3 vitesses minimum Dispositif IP24 sur toute la machine Système d'inclinaison amélioré pour une meilleure stabilité. Panneau de commande tactile plat étanche IPX5 (IP55).pour protection contre l'eau Capacité de production minimale : 550 - kg/heure Alimentation : 220 V - 50 Hz Sécurité magnétique pour le bol et thermique pour le moteur COUPE LEGUME TOUT INOX Fonctionnement silencieux Livré avec les lames ci-après et qui doivent être obligatoirement en inox : 1 éminceur 3 mm 1 trancheur 8 mm 1 bâtonnet 4*4 1 râpe 3 mm 1 cube 10 mm</p>
<p>10</p>	<p>BATTEUR MELANGEUR 05 L Marque : Référence : 05 Litres minimum Cuve inox 1 prise de courant intégrée Puissance : 250 w Alimentation : 220 V + T - 50 Hz</p>

	<p>Avec variateur de vitesse Avec grille protection de cuve Livré avec : Fouet, Batteur plat Crochet</p>
11	<p>BALANCE ELECTRONIQUE A précision Marque : Référence : Portée de 10 KG Précision à 2 grammes Fonctionnement sur secteur 220 v - 50 Hz 1 prise de courant intégrée</p>
12	<p>ESSOREUSE A SALADE 10L ± 10 % Marque : Référence :</p>
13	<p>MACHINE A CAFE SEMI AUTOMATIQUE Marque : Référence : 02 groupes avec adoucisseur Dimensions minimales : H x P x L : 430 x 530x650 mm Chaudière en cuivre capacité : 11 litres minimum Capacité électrique : 2,9Kw minimum Arrêt écoulement : automatique Eau chaude : 1 sortie Vapeur : 2 sorties Accessoires : -1 porte-filtre + filtre 1 tasse -2 portes-filtre + filtres 2 tasses -1 tuyau de purge pour évacuation -1 tuyau de raccordement au réseau d'eau diamètre 3/8ème -1 filtre aveugle (filtre plein) bouchon en caoutchouc pour nettoyer votre machine à café</p>
14	<p>MOULIN A CAFE</p>



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Marque :

Référence :

Contenance de la trémie : 02 Kg,

Puissance : 356 W

Corps en fonderie d'aluminium

Moulin silencieux (63dB).

Réglage facile de la dose, entre 6,5g et 9g, par un simple ajustement de la molette.

Doseur : à remplissage automatique

Monophasé : 220-240 V-50/60 Hz-360 W




Tableau de répartition


Items	Designations et caractéristiques techniques	GMC TANGER	GMC RABAT	GMC FES	GMC MARRAKECH	GMC BENI MEILAL	GMC ERRACHIDIA	QTE
1	FOUR MICRO-ONDES MECANIQUE	4	4	4	4	4	4	24
2	POUBELLE 120 LITRES	10	10	10	10	10	10	60
3	POBELLE ROULANTE EN PLASTIQUE	3	3	3	3	3	3	18
4	BALANCE A PLATEAU RENFORCE	1	1	1	1	1	1	6
5	TRANCHEUR	1	1	1	1	1	1	6
6	BLENDER ELECTRIQUE	2	2	2	2	2	2	12
7	PRESSE AGRUME CUVE	2	2	2	2	2	2	12
8	EPLUCHEUSE A LEGUMES	1	1	1	1	1	1	6
9	COMBINE CUTTER COUPE LEGUMES A 05 DISQUES	1	1	1	1	1	1	6
10	BATEUR MELANGEUR 05 L	2	2	2	2	2	2	12
11	BALANCE ELECTRONIQUE A PRECISION	2	2	2	2	2	2	12
12	ESSOREUSE A SALADE 10 L ± 10 %	1	1	1	1	1	1	6
13	MACHINE A CAFE SEMI AUTOMATIQUE	1	1	1	1	1	1	6
14	MOULIN A CAFE	2	2	2	2	2	2	12



Lot N° 4 : Matériel de rangement, de distribution et de self- service

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p>MEUBLE BAIN MARIE A EAU SUR MEUBLE CHAUD</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Dimensions : L x P x H hors tout 1500x700x900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appareillage doit être obligatoirement certifié CE (présentation du certificat) • entièrement en acier inoxydable AISI 304. Acier utilisé sera inox de qualité alimentaire (dessus et cuivre) 12/10 minimum • Dessus de meuble en acier inoxydable épaisseur mini 12/10 de mm avec bords arrondis • Plinthe en inox Colonnette en inox de Ø 32 minimum sur toute la longueur fixée sur piètement • Piètements réglables en hauteur en acier inoxydable AISI 304, hauteur 850mm • Température de fonctionnement peut atteindre 90°C minimum • Habillage côtés et façade en stratifié sur panneau phénolique épaisseur 10 mm avec protection de tous les angles (verticaux et horizontaux) en acier inox • Compartiment technique intégré pour branchement électrique • Meubles chauds comportant un dispositif de marche/arrêt avec voyant de mise sous tension sur chaque zone de chauffe • Rampe à plateau en acier inox à trois tubes • La rampe doit être fixée sur le châssis au travers la façade • Pare-haleine courbée et pare haleine frontale pour une meilleure protection des aliments. • Eclairage du meuble par lampes incorporé

- Rampe à plateaux profondeur 300 mm minimum
 - Cuve rayonnée, épaisseur 2 mm, profondeur 200 mm maximum pour 4 bacs GN 1/1
 - Chauffage par résistances blindées.
 - Thermostat de régulation électronique à affichage digital et réglage par touches sensibles.
 - Remplissage d'eau par vanne manuel avec contrôle du niveau
 - Vidange d'eau par trop-plein amovible
 - Alimentation triphasée : 400 V+N+T - 50 Hz
 - Puissance totale 5 Kw minimum pour un meilleur rendement
 - Livré avec 4 bacs GN 1/1
- 1 prise de courant intégrée et protégée contre les projections d'eau



VITRINE REFRIGEREE AVEC CUVE SUR MEUBLE REFRIGERE

Marque :

Référence :

Dimensions : 1500X700X1800mm

2

- Appareillage doit être obligatoirement certifié CE (présentation du certificat)
- entièrement en acier inoxydable AISI 304. Acier utilisé sera inox de qualité alimentaire (dessus et cuivre) 12/10 minimum
- Dessus de meuble en acier inoxydable épaisseur mini 12/10 de mm avec bords arrondis
- Plinthe en inox Colonnnette en inox de Ø 32 minimum sur toute la longueur fixée sur piètement
- Piétements réglables en hauteur en acier inoxydable AISI 304, hauteur 850mm
- Alimentation : Mono 230 V+T
- Puissance totale : 0,6Kw
- Dégivrage automatique

- Piétements réglables en hauteur en acier inoxydable hauteur 850mm
- Habillage de façade et latéraux stratifié, couleur au choix
- Eclairage intégrée en série
- Rampe à plateau en acier inox à trois tubes
- La rampe doit être fixée sur le châssis au travers la façade

VITRINES

- Vitrines réfrigérées en glace sécurité avec pare-haleine
- Réglage de la température par thermostat digital
- Température : +4°/+10°C
- Vitrine avec 3 étagères, réfrigération par évaporateur ventilé
- Vitrine avec clapets en polycarbonate côté client, portes coulissantes côté service

Cuve :

- Température : +4°/+10°C
- Cuve soudée et rayonnée pour un nettoyage facile, adapte pour bacs GN h. max 200mm
- Isolation par mousse de polyuréthane à haute densité sans CFC et HCFC
- Cuve réfrigéré courbée sur tous les coté pour faciliter le nettoyage

Ouvrage payé à L'unité, y/c raccordement et toutes sujétions de fourniture et de pose

Livré avec :


- 3 étagères en verre démontables type glace securit ou similaire
- Lumière intérieure, basse consommation

PLAQUE FROIDE

- Réfrigération grâce à un serpentin en cuivre
- Plaque froide isolée avec du polyuréthane écologique injecté densité 40kg/m³

RESERVE FROIDE


	<ul style="list-style-type: none"> • Réserve inférieure réfrigérée • Panneau de commande additionnel pour la réserve avec thermostat +2°/+10°C • isolation avec du polyuréthane écologique injecté densité 40kg/m3 • Réfrigération ventilée <p>Livré avec glissières extractibles</p>
<p>3</p>	<p>CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES Marque : Référence : Construction entièrement en Inox AISI 304 Porte-assiette à niveau constant Alimentation : Mono 230 V+T, 50 Hz Contenance 2 piles de 100 à 120 assiettes environ (Diam 220 mm) Chauffage par résistances blindées T° 80 maxi - puissance : 1300 W minimum Commande par boîtier étanche avec témoin M/A et protection électrique IP 459 Meubles de distribution équipés avec roues pivotantes à platine Ø125 mm inox dont 2 à frein sur pieds réglables en hauteur Habillages extérieurs (façades avant et arrière et portillons) en acier inoxydable AISI 304, épaisseur mini 10/10de mm Couverture de protection Système élévateur par ressorts ajustables aux poids Réels</p>
<p>4</p>	<p>DISTRIBUTEUR A PLATEAUX, COUVERT, PAINS ET VERRES Marque : Référence : Dim : 1500 x 700 x 1500 mm minimum Construction entièrement en acier inoxydable AINSI 304 Piétements en acier inoxydable AISI 304 hauteur 850mm</p>



	Présentoir à couverts et à pain, à la partie supérieure 3 bacs en polycarbonate 2x3 GN 1/3 - 100 pour les couverts+ en dessous 2 bacs GN 2/1 200 pour le pain
5	<p>BACS MANUTENTION PLEIN AVEC COUVERCLE CONTACT ALIMENTAIRE POUR LA DISTRIBUTION</p> <p>Marque : Référence : Qualité : HDPE Dimensions : 600X400X200 Couleur blanche</p>
6	<p>BACS MANUTENTION PLEIN AVEC COUVERCLE CONTACT ALIMENTAIRE POUR LA DISTRIBUTION</p> <p>Marque : Référence : Qualité : HDPE Dimensions : 600X400X300 Couleur blanche</p>
7	<p>BACS MANUTENTION PLEIN AVEC COUVERCLE CONTACT ALIMENTAIRE POUR LA DISTRIBUTION</p> <p>Marque : Référence : Qualité : HDPE Dimensions : 600X400X200 Couleur grise</p>
8	<p>BACS MANUTENTION PLEIN AVEC COUVERCLE CONTACT ALIMENTAIRE POUR LA DISTRIBUTION</p> <p>Marque : Référence : Qualité : HDPE Dimensions : 600X400X300 Couleur grise</p>
9	<p>TABLE DE TRAVAIL MOBILE</p> <p>Marque : Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout inox AISI 304 • épaisseur 15/10 minimum




	<ul style="list-style-type: none"> • Dim : 1000X700, hauteur 850 mm minimum • Bord tombé de 40mm minimum avec contrepli • 4 roulettes dont 2 avec freins • Totalement arrondis et bord relevé arrière de 100 mm de hauteur au minimum avec retour incliné de 20mm au minimum. • Insonorisation par panneau stratifié double face totalement étanche et protégé par une tôle en acier inoxydable • AISI 304 couvrant totalement le panneau stratifié <p>En dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> • un bloc de rangement gastro 5 niveaux GN 1/1 • une étagère basse
<p>10</p>	<p>TABLE De CHEF AVEC BAC GAUCHE</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout inox AISI 304 • épaisseur 15/10 minimum • Prévoir Robinet mélangeur • Dimensions : 1400X700 hauteur 850 mm • Doublé par panneau hydrofuge stratifié de 19 mm d'épaisseur minimum et collé • Bac de de 400x400 mm avec bonde surverse crépine et siphon en alliage chromé avec culot démontable • Avec passage de robinetterie (EC/EF) • Totalement arrondis et bord relevé arrière de 100 mm de hauteur au minimum avec retour incliné de 20mm au minimum. <p>En dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une étagère basse
<p>11</p>	<p>CHARIOT DE SERVICE</p> <p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En acier inox 18/10 épaisseur 10/10 minimum • 3 niveaux 900x600x900 mm

	<ul style="list-style-type: none"> • 4 roues pivotantes dont deux avec frein
12	<p>ECHELLE DE DEBARASSAGE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En inox 18/10 • 12 niveaux de glissières au pas de 100 mm minimum • 4 roulettes pivotantes dont 02 à frein • Buttoirs d'angle en caoutchouc • 02 parois latérales habillées en mélamine
13	<p>SOCLE ROULANT A ROUES NYLON ET CHAPE INOX</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 600 x 400 mm
14	<p>DIABLE</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • à haut dossier • force 250 Kg • Roues à bandage caoutchouc • Hauteur 1300 mm (+/-10%) • Largeur des bavettes 300 mm • Peinture époxy 
15	<p>CHARIOT DE DISTRIBUTION :</p> <p>Fourniture et la mise en place d'un chariot de distribution ayant principalement les caractéristiques suivantes :</p> <p>En acier inoxydable de dimension : 1000 x 500 x 900 mm composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 bacs "Gastronome" ½ profondeurs 150 avec poignées en inox 316 qualité alimentaire. - 3 bacs "Gastronome" ½ profondeurs 150 avec poignées en inox 316 qualité alimentaire. - compartiment pour assiettes. - plateaux tôle inox 316.

	- roulettes pivotantes dont deux avec freins
16	<p>ARMOIRE DE RANGEMENT EN INOX</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • en acier inox, portes coulissantes • Dimensions L : 1600 X P:700 X H : 1800 mm ± 10 % • sur roulettes
17	<p>Rayonnage avec étagères en INOX 05 Niveaux</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • en acier inox 304 • Dimensions : 1000X500, hauteur: 1800 mm ± 10 %
18	<p>Etagère mobile en PVC 05 Niveaux</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Dimensions : L1000XP500XH1800</p> <p>04 Roues nylon</p> <p>Chope Inox avec blocage sur 02 Roues</p>
19	<p>Echelle Basse GN1/1 DE 10 Niveaux 04 ROULETTES PIVOTANTES</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout en Inox • Entrée 325 mm butées avant arrière • 4 Roulettes pivotantes nylon avec pare chocs
20	<p>ECHELLE HAUTE GN 1/1 DE 20 NIVEAUX 04 ROULETTES PIVOTANTES</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout en Inox • Entrée 325 mm butées avant arrière • 4 Roulettes pivotantes nylon avec pare chocs

<p>21</p>	<p>BILLOT EN POLYPROPYLENES Marque : Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur pied inox AISI 304, • Billot en polypropylène hauteur entre 100 et 150 mm, • Dimension totale L 1200 x P 600 x h 850 mm
<p>22</p>	<p>TABLE DE DEBARASSAGE INOX AVEC TROU VIDE ORDURE 1000X700 AVEC SAC POUBELLE AMOVIBLE Marque : Référence :</p>
<p>23</p>	<p>PLONGE BATTERIE INOX 2 BACS AVEC EGOUTTOIR Marque : Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout inox AISI 304 • épaisseur 15/10 minimum • Dimensions : 1600 x 700 mm hauteur 850 mm • 2 bacs de 400X400 ou 500 x 500 mm • Dossieret arrière • Bord tombé droit avec retour d'équerre sur l'avant et les cotés • Dessus chaudronné en extrémité, sans pièces d'obturation sur chaque côté des bords tombés et sur les extrémités des dossierets • Habillage inox cache bacs sur les 3 faces • Douchette avec flexible sur mélangeur mono trou • Bande surverse crépine en laiton • Ceinture haute en tôle pliée inox 18/10 • Pièces de jonction en ABS avec dispositif de serrage des consoles par 2 vis inox • Piètement en acier inoxydable AISI 304 • Étagère basse • Vérins de mise à niveau en ABS
<p>24</p>	<p>LAVE-MAINS TOUT INOX SUSPENDU Marque : Référence :</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Commande à genou • Clapet anti retour dossier avant et arrière • Cuve inox AISI 304 avec habillage sur 3 faces • Commande de l'eau mitigée au genou sur panneau de façade articulé • Dossieret arrière inox avec distributeur de savon liquide • Mélangeur d'eau mitigée avec robinet à col de cygne <p><u>Livré avec :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Distributeur de serviettes papier, • Distributeur de savon, • Brosse à ongle • Poubelle pour les serviettes
<p>25</p>	<p>POSTE MOBILE DE DESINFECTION</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Fixe équipé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tuyau qualité alimentaire longueur 15 m • Doseur : réglage de la concentration par buses calibrées • un pistolet antichoc • Distributeur de produit • support inox bidon, 10kg <ul style="list-style-type: none"> • Disconnecteur NF protégeant le réseau d'eau potable • Fixation murale
<p>26</p>	<p>CHARIOT DE TRANSPORT D'ASSIETTES</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Dimensions : 990 x 780 x 750 mm</p> <p>4 roues pivotantes de diamètre 125 mm dont</p> <p>2 à frein, en polyamide</p> <p>Chariot de transport d'assiettes en acier inoxydable. Capacité environ</p>



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

400 assiettes standards

Livré avec 2 grilles de séparations anti-chute et une housse de protection lavable

Le fond du chariot est incliné pour éviter toute chute




Tableau de répartition

Items	Designations et caractéristiques techniques	CMC TANGER		CMC RABAT		CMC FES		CMC MARRAKECH		CMC BENI/MELAL		CMC ERRACHIDIA		QTE
1	MEUBLE BAIN MARIE A EAU SUR-MEUBLE CHAUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
2	VITRINE REFRIGEREE AVEC CUVE SUR-MEUBLE REFRIGERE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
3	CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
4	DISTRIBUTEURS A PLATEAUX, COUVERTS, PAINS ET VERRES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12
5	BACS MANUTENTION AVEC COUVERCLE Couleur blanche 600X400X200	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18
6	BACS MANUTENTION AVEC COUVERCLE Couleur blanche 600X400X300	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18
7	BACS MANUTENTION AVEC COUVERCLE Couleur grise 600X400X200	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18
8	BACS MANUTENTION AVEC COUVERCLE Couleur grise 600X400X300	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18
9	TABLE DE TRAVAIL MOBILE	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	96
10	TABLE DE CHEF AVEC BAC GAUCHE	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13
11	CHARIOT DE SERVICE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

12	ECHELLE DE DEBARASSAGE	3	3	3	3	3	3	3	3	18
13	SOCLE ROULANT A ROUES NYLON ET CHAPE INOX	1	1	1	1	1	1	1	1	6
14	DIABLE	1	1	1	1	1	1	1	1	6
15	CHARIOT DE DISTRIBUTION	2	2	2	2	2	2	2	2	12
16	ARMOIRE DE RANGEMENT EN INOX	7	7	7	7	7	7	7	7	42
17	RAYONNAGE AVEC ETAGERE EN INOX 05 Niveaux	4	4	4	4	4	4	4	4	24
18	Etagère mobile en PVC 05 Niveaux	4	4	4	4	4	4	4	4	24
19	Echelle Basse GN1/1 DE 10 Niveaux 04 ROULETTES PIVOTANTES	4	4	4	4	4	4	4	4	24
20	Echelle HAUTE GN1/1 DE 20 Niveaux 04 ROULETTES PIVOTANTES	4	4	4	4	4	4	4	4	24
21	BILLOT EN POLYPROPYLENES	1	1	1	1	1	1	1	1	6
22	TABLE DE DEBARASSAGE AVEC TROU VIDE ORDURE INOX PLATEAUX DE 04 POSTES 1000X700 AVEC SAC POUBELLE AMOVIBLE	1	1	1	1	1	1	1	1	6
23	PLONGE BATTERIE INOX 2 BACS AVEC EGOUITOIR	4	4	4	4	4	4	4	4	24
24	LAVE-MAINS TOUT INOX SUSPENDU	2	2	2	2	2	2	2	2	12
25	POSTE MOBILE DE DESINFECTION	3	3	3	3	3	3	3	3	18
26	CHARIOT DE TRANSPORT ASSIETTES	3	3	3	3	3	3	3	3	18

Lot°5 : Matériel de laverie et Materiel de buanderie

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques
1	<p>LAVE VAISSELLE A CAPOT Marque : Référence : Dimensions des paniers utilisés : 500 x 500 mm Hauteur De chargement : 400 mm minimum Position du tableau de commande en angle permettant une installation selon les contraintes du chantier. Protection IP 25 contre les jets d'eau Capacité horaire de 80 casiers ou 1.440 assiettes Arrêt automatique du cycle à l'ouverture du capot. Construction entière en inox AISI 304 simple paroi Dispositifs de protection contre les surchauffes et le manque d'eau Surchauffeur atmosphérique puissance 9 kW minimum, Doté d'une pompe de lavage Doté d'une pompe de rinçage Table pré lavage inox avec douchette de dimensions :1200 mmx700mmx850mm Table de sortie machine à laver 700mmx700mmx850mm Dotée d'un adoucisseur automatique de 7l minimum Alimentation : triphasée 380 v + N + T - 50 Hz, Accessoires : Dispositif de distribution des liquides de manière automatique</p>
2	<p>LAVE VERRE Marque : Référence : Capacité panier de 500X500 Capacité de production : 30 paniers par heure</p>

	<p>Puissance électrique : 3KW minimum Température d'alimentation d'eau peut atteindre 50°C Température de lavage 55-65°C Température de rinçage 75°C Capacité du réservoir du lavage : 30 litres minimum</p> <p>Un panneau de commande simple avec affichage numérique</p> <p>Distributeur de produit de rinçage intégré</p> <p>Disposé d'un système de pause après le lavage et avant le rinçage pour garantir qu'aucune goutte d'eau ne tombe sur les articles à la fin du cycle de rinçage.</p> <p>Chaudière intégrée : 5 litres minimum pour un usage intensif Electricité monophasé 230 V/1 ph/50 Hz</p>
<p>3</p>	<p>CASIER POUR 16 COMPARTIMENTS Hauteur maximum : 17.6 cm Diamètre maximum : 10.9 cm DIM : 500X500</p> <p>En matériaux convient aux produits alimentaires</p> <p>Hauteur du casier est adaptée exactement sur la hauteur du verre.</p> <p>Muni d'un cloisonnement dans le casier de base et le bord supérieur.</p> <p>Résistant aux produits de lavage et aux températures élevées.</p> <p>Matériau hydrophobe pour faciliter la déviation de l'eau au cours du lavage..</p>
<p>4</p>	<p>CASIER POUR 36 COMPARTIMENTS Hauteur maximum : 24.1 cm Diamètre maximum : 7.2 cm DIM : 500X500</p> <p>En matériaux convient aux produits alimentaires</p> <p>Hauteur du casier est adaptée exactement sur la hauteur du verre.</p> <p>Muni d'un cloisonnement dans le casier de base et le bord supérieur.</p>




	<p>Résistant aux produits de lavage et aux températures élevées.</p> <p>Matériau hydrophobe pour faciliter la déviation de l'eau au cours du lavage.</p>
5	<p>CASIER A 18 ASSIETTES PLATES DIAMETRE DES ASSIETTES : 240MM En matériaux convient aux produits alimentaires</p> <p>Hauteur du casier est adaptée exactement sur la hauteur des assiettes</p> <p>Muni d'un cloisonnement dans le casier de base et le bord supérieur.</p> <p>Résistant aux produits de lavage et aux températures élevées.</p> <p>Matériau hydrophobe pour faciliter la déviation de l'eau au cours du lavage.</p>
6	<p>CASIER A PLATEAUX Dimensions : 500 x 500 7 rangers</p> <p>Résistant aux produits de lavage et aux températures élevées.</p> <p>Matériau hydrophobe pour faciliter la déviation de l'eau au cours du lavage.</p>
7	<p>LAVEUSE ESSOREUSE SIMPLE ESSORAGE Marque : Référence : Chargement frontal Capacité : 24 kg minimum ; Vitesse d'essorage : 490 tr/min minimum Facteur G de 100 Dessus en acier inoxydable. Façade et panneaux latéraux en peinture gris anthracite Tambour obligatoirement en inox</p>

	<p>Bac à lessive norme à 3 compartiments sur le dessus de la laveuse, Prédiposition pour le raccordement des pompes à lessive Variateur de vitesse à fréquence Programmeur Control Chauffage électrique, puissance : 18Kw minimum Alimentation électrique triphasée 380 V + T + N - 50 Hz Laveuse essoreuse à Super essorage pour réduire l'humidité résiduelle et le temps de séchage. Le Programmeur électronique est un microcontrôleur qui fonctionne à travers l'écran tactile Niveau acoustique dB(A) < 50. Certification CE, WRAS.</p>
<p>8</p>	<p>SECHOIR DE LINGE Marque : Référence : Capacité : 16 KG Tambour acier inoxydable Programmeur : easy control Tambour en acier inox Tambour inverseur pour un meilleur séchage Combinaison d'un flux d'air axial et radial conçu pour maximiser et optimiser le flux d'air à l'intérieur du tambour Dotée de variateur de fréquence facile à programmer et remplacer indépendamment du moteur. - Transfert maximal de chaleur - Faible consommation d'énergie - Temps de séchage réduit Chauffage électrique puissance : 21 Kw minimum ; Alimentation électrique triphasée 380 V + T + N - 50 Hz</p>
<p>9</p>	<p>CHARIOT A LINGE SALE A 2 SACS Marque : Référence : Tube acier époxy 2 portes sacs avec couvercle</p>



	4 roues pivotantes
10	<p>CHARIOT A LINGE PROPRE Marque : Référence :</p> <p>En polypropylène monobloc Dimensions l 600 X L 800 X H l 200 mm minimum</p> <p>4 portes permettant un accès des 2 côtés 2 roues fixes 3 rayons de rangements espacés de 250 mm minimum Fermeture aimantée</p>
11	<p>TABLE DE REPASSAGE UNIVERSELLE. Marque : Référence :</p> <p>Table aspirantes, soufflantes et chauffées électriquement. Réglage par thermostat</p> <p>Avec : aspirateur, ventilateur et repose fer en acier INOX 304.</p> <p>Surface de repassage 120 x 80 cm (+/-10%)</p> <p>Chaudière automatique et électrique au contrôle électronique d'une capacité minimale de 5 litres</p> <p>Bras orientable et aspirant avec jeannette repassage manches</p> <p>Groupe fer vaporisant avec fer électro-vaporisant. Volt. 230-1-50 Hz</p>
12	<p>CALANDREUSE Marque : Référence :</p> <p>Longueur cylindre à partir de : 1000 mm</p> <p>La machine doit avoir un dispositif d'arrêt automatique en cas de non utilisation</p> <p>Bouton d'arrêt d'urgence</p> <p>Dispositif protège doigts pour plus de sécurité</p> <p>Dispose d'un régulateur pour une meilleure distribution de chaleur sur le rouleau</p> <p>Vitesse de repassage variable</p>

	<p>Commande à pied pour arrêt et démarrage Puissance totale : 5kw minimum Alimentation : 380 V – 50 hz</p>
<p>13</p>	<p>MACHINE À COUDRE avec table support Marque : Référence : Avec les fonctionnalités ci-après : Points intégrés Boutonniers automatiques en une étape Système d'enfilage de l'aiguille automatique Mise en place rapide de la canette Compartiment à accessoires Eclairage par LED Bouton anti-bascule du pied presseur Entraînement 7 griffes Abaissement des griffes Système F.A.S.T*** de remplissage de la canette Position d'arrêt de l'aiguille Point de renfort automatique Écran d'affichage LCD Sélection des points Réglage de la tension du file supérieur Touches de contrôle à portée de main Protection Variateur de vitesse Panneau amovible des points Fonction double-aiguille (simple/jumelée) Fonction position initiale de l'aiguille</p> 

cf


Tableau de répartition

Items	Designations et caractéristiques techniques	CMC	CMC	CMC	CMC	CMC	CMC	CMC	CMC	(1) QTE
		TANGER	RABAT	BES	MARRAKECH	BENI MELLAL	ERRACHIDIA			
1	LAVE VAISSELLE A CAPOT	1	1	1	1	1	1	1	1	6
2	LAVE VERRE	2	1	1	1	1	1	1	1	7
3	CASIER POUR 16 COMPARTIMENTS	5	5	5	5	5	5	5	5	30
4	CASIER POUR 36 COMPARTIMENTS	5	5	5	5	5	5	5	5	30
5	CASIER A 18 ASIETTES PLATES	5	5	5	5	5	5	5	5	30
6	CASIERS A PLATEAUX	5	5	5	5	5	5	5	5	30
7	LAVEUSE ESSOREUSE SIMPLE ESSORAGE	1	1	1	1	1	1	1	1	6
8	SECHOIR DE LINGE	1	1	1	1	1	1	1	1	6
9	CHARIOT A LINGE SALE	1	1	1	1	1	1	1	1	6
10	CHARIOT A LINGE PROPRE	1	1	1	1	1	1	1	1	6
11	TABLE DE REPASSAGE UNIVERSELLE	1	1	1	1	1	1	1	1	6
12	CALANDREUSE	1	1	1	1	1	1	1	1	6
13	MACHINE À COUDRE AVEC TABLE SUPPORT	1	1	1	1	1	1	1	1	6


af

Lot 6 : Petits Outillages de cuisine

Qté	Désignation et Caractéristiques Techniques
1	<p>Araignée acier inoxydable</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Diam 110 à 140 mm</p> <p>En Acier inoxydable 18/10</p>
2	<p>Assiette plate en porcelaine GM</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Couleur blanche</p> <p>Diam 240 mm ± 5 %</p>
3	<p>Assiette creuse en porcelaine 23 cm minimum</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p>
4	<p>Assiette gastro 26 cm</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p>
5	<p>Bac gastronorme inox GN 1/1. Hauteur 100 mm minimum</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Qualité Inox 18/10</p>
6	<p>Bac gastronorme inox GN 1/2. Hauteur 100 mm minimum</p>



	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Qualité Inox 18/10</p>
7	<p>Bac gastronorme inox GN 1/3. Hauteur 100 mm minimum</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Qualité Inox 18/10</p>
8	<p>Bac gastronorme polycarbonates GN 1/6 avec couvercle</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p>
9	<p>Bac gastronorme polycarbonates GN 1/2 ; 4L avec couvercle</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p>
10	<p>Bac gastronorme polycarbonates GN 1/2 ; 2,4 L avec couvercle</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p>
11	<p>Bac gastronorme perforé en inox pour four à vapeur GN 1/2 2,4 L avec couvercle</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Qualité Inox 18/10</p>
12	<p>BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 140 H 140 C 2.1 LTR ± 10 %</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p>
13	<p>BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 160 H 160 C 3.2 LTR ± 10 %</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p>
14	<p>BAHUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 200 H 165 C 4.8 LTR ± 10 %</p> <p>Marque :</p>




MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	Référence :
15	BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 240 H 200 C 7.6 LTR ± 10 % Marque : Référence :
16	Beurrer 06 cm/4cl ± 10 % en porcelaine blanche Marque : Référence :
17	Boîte à épices compartiments Marque : Référence : 6 compartiments. Dimensions : Long 30.5 cm x Larg 14.7 cm x Haut 9.3 cm ± 10 %
18	Bol porcelaine blanche Marque : Référence : de type éco Ø 130 mm ± 10 %
19	Bouilloire en aluminium Marque : Référence : capacité : 4 l minimum ± 10 %
20	BRAISIERE CYLINDRIQUE EN INOX Ø 280 H 180 11 LTR ± 10 % Marque : Référence :
21	BRAISIERE CYLINDRIQUE EN INOX Ø 400 H 070 34 LTR ± 10 % Marque : Référence :
22	Brosses en Inox Marque :

	Référence : Manche en bois
23	Calotte inox Ø 320 mm ± 10 % Marque : Référence :
24	Carafe à eau base carrée Marque : Référence :
25	Ciseaux de cuisine en acier inoxydable Marque : Référence :
26	Corbeille à pain en ronde Ø 200mm minimum Marque : Référence :
27	Coupe œufs en quartiers Marque : Référence :
28	Coupe œufs en rondelles Marque : Référence :
29	Coupe pain Marque : Référence :
30	Coupelle à sucre Marque : Référence :
31	Couscoussier Inox avec Couvercle Marque : Référence : Diamètre : 28 cm minimum Hauteur : 14 cm environ Capacité : 10 litres minimum
32	Couscoussier Inox avec Couvercle




MAITRE D'OUVRAGE


MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	<p>Marque : Référence : Capacité : 36 litres minimum Hauteur : 40 cm environ Diamètre : 36 cm environ</p>
33	<p>Couteau à désosser Marque : Référence : Largeur 13 cm minimum Lame courte et rigide en acier inoxydable Manche riveté Mitre carrée</p>
34	<p>Couteau à poisson Marque : Référence : Lame en acier inoxydable</p>
35	<p>Couteau batte Marque : Référence : En acier inoxydable Manche en POM</p>
36	<p>Couteau de cuisine Marque : Référence : Largeur 15 cm minimum Lame courte et rigide en acier inoxydable , Manche riveté , Mitre carrée</p>
37	<p>Couteau de table monobloc de type éco Marque : Référence : En inox 18/10</p>

38	<p>Couteau d'office Marque : Référence : Largeur 7 cm minimum Lame courte et rigide en acier inoxydable Manche riveté ; mitre carrée.</p>
39	<p>Couvercle gastronomique inox GN 1/1 sans poignée Marque : Référence : Qualité Inox 18/10</p>
40	<p>Couvercle gastronomique inox GN 1/2 sans poignée Marque : Référence : Qualité Inox 18/10</p>
41	<p>Couvercle gastronomique inox GN 1/3 sans poignée Marque : Référence : Qualité Inox 18/10</p>
42	<p>Cuillère à café de type éco Marque : Référence : En inox 18/10</p>
43	<p>Cuillère de table de type éco Marque : Référence : En inox 18/10</p>
44	<p>Dérouleur ficelle sur table Marque : Référence :</p>
45	<p>Distributeur papier alu / film Marque : Référence :</p>
46	<p>Ecailleur à poisson Marque : Référence : En acier inoxydable</p>
47	<p>Ecumoire inox monobloc Ø de 80mm ± 5 %</p>



	Marque : Référence :
48	Egouttoir en inox pour bac gastronorme GN 1/1 Marque : Référence :
49	Egouttoir en inox pour bac gastronorme GN ½ Marque : Référence :
50	FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 280 H 140 C 8.90 LTR ± 10 % Marque : Référence :
51	FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 320 H 160 C 12.80 LTR ± 10 % Marque : Référence :
52	FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 400 H 200 C 25 LTR ± 10 % Marque : Référence :
53	Fouet tout inox longueur de 200 à 250 mm Marque : Référence : En acier inoxydable 18/10
54	Fourchette 2 dents Marque : Référence : En acier inoxydable Longueur 270 mm minimum
55	Fourchette chef 2 dents Marque : Référence :




27

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	Longueur 180 mm minimum
56	Fourchette de table de type éco Marque : Référence :
57	Fusil mèche ronde Marque : Référence : En acier inoxydable Longueur Mèche de 30 cm minimum Manche noire Mèche Ronde
58	Grille pâtisserie inox 600 x 400 mm Marque : Référence :
59	Grille pâtisserie inox de 530 x 325 mm Marque : Référence :
60	Huilier vinaigrier Marque : Référence :
61	Jeu de 5 casseroles en inox Marque : Référence : Diamètres : 14, 16, 18, 20 et 22 cm \pm 10 %
62	LOUCHES INOX, Série : 0,05L , 0,12L, 0,25L, 1L \pm 10 % Marque : Référence : En acier inoxydable 18/10
63	Mandoline Marque : Référence : En acier inoxydable 18/10
64	Marmite traiteur en inox Marque : Référence : triple fond (inox/alu/inox)




47

	<p>avec couvercle de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ø : 24 cm ± 10 % - hauteur : 24 cm ± 10 % - capacité : 10.8 litres minimum
65	<p>Marmite traiteur en inox Marque : Référence : triple fond (inox/alu/inox) avec couvercle de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ø : 36 cm ± 10 % - hauteur : 36 cm ± 10 % - capacité : 36 litres minimum
66	<p>Marmite traiteur en inox Marque : Référence : triple fond (inox/alu/inox) avec couvercle de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ø : 50 cm ± 10 % - hauteur : 50 cm ± 10 % - capacité : 98 litres minimum:
67	<p>Mesure litre Marque : Référence : Doseur , verseur gradué en acier inoxydable Contenance 100 cl</p>
68	<p>Moulin à légumes Marque : Référence : En acier inoxydable 18/10 Fourni avec 03 Grilles</p>
69	<p>Nappe en plastique : Dim : 1500 x 100 mm</p>
70	<p>Ouvre boîte Marque : Référence : Tête porte-couteau facilement amovible Convient pour tous types de boîtes,</p>

	Tête et poignée en matériau composite. Muni d'un socle à serre-joint pouvant aussi être vissé
71	Panière à pain Marque : Référence : En roseau rond et carré
72	PASSOIRE EN INOX AVEC ANSE Ø 450 H 220 C 24 LTR ± 10 % Marque : Référence :
73	PASSOIRE EN INOX AVEC ANSE Ø 500 H 235 C 32 LTR ± 10 % Marque : Référence :
74	PASSOIRE A GRAS A QUEUE EN INOX Ø 240 H 110 C 3 LTR ± 10 % Marque : Référence :
75	PASSOIRE A GRAS A QUEUE EN INOX Ø 280 H 125 C 5 LTR ± 10 % Marque : Référence :
76	PASSOIRE A PIEDS EN INOX Ø 360 H 180 C 15 LTR ± 10 % Marque : Référence :
77	PASSOIRE A PIEDS EN INOX Ø 400 H 190 C 20 LTR ± 10 % Marque : Référence :
78	Percolateur Marque : Référence : An acier inoxydable Capacité : 15 à 20 l Fonctionnement automatique et maintien du café à la température de service Avec indicateur de niveau Puissance : 800w minimum


	Alimentation : 220V-50Hz
79	<p>Planche à découper Marque Référence En polyéthylènes 500 haute densité Dimensions 600x400 mm Couleur : Blanche</p>
80	<p>Planche à découper Marque Référence En polyéthylènes 500 haute densité Dimensions 600x400 mm Couleur : Rouge</p>
81	<p>Planche à découper Marque Référence En polyéthylènes 500 haute densité Dimensions 600x400 mm Couleur : verte</p>
82	<p>Planche à découper Marque Référence En polyéthylènes 500 haute densité Dimensions 600x400 mm Couleur : Marron</p>
83	<p>Planche à découper Marque Référence En polyéthylènes 500 haute densité Dimensions 600x400 mm Couleur :Jaune</p>
84	<p>Planche à découper en bois Marque : Référence :</p>
85	<p>Plaque à pâtisserie tôle acier noir bord pincé 600X400mm Marque : Référence :</p>



MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE


86	<p>PLAQUE A DEBARRASSER L 450 LG 300 H 50 ± 10 % Marque : Référence :</p>
87	<p>PLAQUE A DEBARRASSER L 500 LG 350 H 50 ± 10 % Marque : Référence :</p>
88	<p>PLAQUES A ROTIR INOX L 450 MM Lg 360 MM H 85 ± 10 % Marque : Référence :</p>
89	<p>PLAQUES A ROTIR INOX L 450 MM Lg 400 H 90 ± 10 % Marque : Référence :</p>
4	<p>Plat ovale inox 18/10 Aile sans motif Marque : Référence : Dimension 270X175mm ± 10 %</p>
91	<p>Plat ovale inox 18/10 Aile sans motif Marque : Référence : Dimension 340X220mm ± 10 %</p>
92	<p>Plateau polypropylène NSF Marque : Référence : Dimensions 260x360 mm minimum</p>
93	<p>Plateau rond de service antidérapant Marque : Référence : Diamètre : 400 mm minimum</p>
94	<p>Poêle tôle bleue à crêpe Ø 240 mm ± 10 % Marque : Référence :</p>
95	<p>Poêle tôle bleue Ø 280 MM H 45 MM ± 10 % Marque : Référence :</p>
96	<p>Poêle tôle bleue Ø 320 MM H 50 MM ± 10 %</p>




4

	<p>Marque : Référence :</p>
97	<p>POT A LAIT 1 L Marque : Référence :</p>
98	<p>POT A CAFE 1 L Marque : Référence :</p>
99	<p>Rack Egouttoir pour 06 planches à Découper Marque : Référence : En fil d'acier inoxydable Facilite le séchage Assure une bonne ventilation des plaques stockées Facilite le rangement et la préhension Epaisseur maximale d'accueil des planches : 35 mm</p>
100	<p>Racloir à planches polyéthylène Marque : Référence : Lame interchangeable et réversible en acier trempé</p>
101	<p>Ramasse couverts plastique Marque : Référence :</p>
102	<p>Ramequin en porcelaine diam 80 mm minimum Marque : Référence :</p>
103	<p>Râpe à muscade Marque : Référence : En acier inoxydable</p>
104	<p>Rondeau avec couvercle Ø 360 H 120 12L ± 10 % Marque : Référence :</p>
105	<p>Rondeau avec couvercle Ø 450 H 130 16 L ± 10 % Marque : Référence :</p>

106	<p>Rondeau avec couvercle Ø 500 H 165 32 L ± 10 % Marque : Référence :</p>
107	<p>Rouleau à pâtisserie nylon 500 Ø 45mm ± 5 % Marque : Référence :</p>
108	<p>Rouleau pic-vite Marque : Référence :</p>
109	<p>Saupoudreuse Marque : Référence : Saupoudreuse à couvercle perforé En acier inoxydable Couvercle à baïonnette Contenance 0.25 cl ± 10 %</p>
110	<p>Saupoudreuse à sucre Marque : Référence :</p>
111	<p>Scie à viande Marque : Référence :</p>
112	<p>Seau plastique Avec anse Marque : Référence : Matière PP Avec couvercle, qualité alimentaire Forme cylindrique, Coloris Blanc pour corps et couvercles Capacités 10 L minimum</p>
113	<p>Set de table en plastique lessivable Marque : Référence :</p>
114	<p>Série 04 CHINOIS EN INOX 18-20-24-26 ± 10 % Marque : Référence :</p>
115	<p>Série DE 02 BASSINES INOX ROND FOND PLAT 25-35 ± 10 %</p>



	Marque : Référence :
116	Serviette de cuisine Marque : Référence : Couleur blanche Dim : 500x500 mm
117	Sous tasse à café en porcelaine grand feu inaltérable Marque : Référence :
118	Sous tasse à café crème en porcelaine grand feu inaltérable Marque : Référence :
119	SPATULES EN POLYCARBONATE DIFFERENTES DIMENSIONS (5 dim) Marque : Référence :
120	Sucrier doseur de sucre Marque : Référence :
121	Tamis tout inox Marque : Référence : Diam : 310 mm – Maille : 30 mm ± 10 %
122	Tasse à café en porcelaine grand feu inaltérable Marque : Référence :
123	Tasse à café crème en porcelaine grand feu inaltérable Marque : Référence :
124	Théière inox Marque : Référence : Capacité : 1 litre minimum
125	Thermomètre sonde, sonde en acier Inoxydable de -30°C à 120°C ± 10 %



	Marque : Référence :
126	Thermos Marque : Référence : En inox Capacité : 1 litre minimum
127	Verre à thé décor type Maroc Marque : Référence :
128	Verre gigogne 22 cl Marque : Référence :
129	Verre trempé de type éco empilable Marque : Référence :




Tableau de répartition

Item	Designations et caractéristiques techniques	CMC Tanger	CMC Rabat	CMC Fes	CMC Marrakech	CMC Beni Mellal	CMC Errachidia	QTE
1	Araignée acier inoxydable	5	5	5	5	5	5	30
2	Assiette plate en porcelaine GM	250	250	400	250	250	250	1650
3	Assiette creuse en porcelaine 23 cm minimum	250	250	400	250	250	250	1650
4	Assiette gastro 26 cm	250	250	400	250	250	250	1650
5	Bac gastronorme inox GN 1/1. Hauteur 100 mm minimum	10	10	10	10	10	10	60
6	Bac gastronorme inox GN 1/2. Hauteur 100 mm minimum	10	10	10	10	10	10	60
7	Bac gastronorme inox GN 1/3. Hauteur 100 mm minimum	10	10	10	10	10	10	60
8	Bac gastronorme polycarbonates GN 1/6 avec couvercle	10	10	10	10	10	10	60
9	Bac gastronorme polycarbonates GN 1/2 ; 4L avec couvercle	10	10	10	10	10	10	60
10	Bac gastronorme polycarbonates GN 1/2 ; 2,4 L avec couvercle	10	10	10	10	10	10	60
11	Bac gastronorme perforé en inox pour four à vapeur GN 1/2, 2,4 L avec couvercle	10	10	10	10	10	10	60

32

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

12	BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 140 H 140 C 2.1 LTR ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	30
13	BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 160 H 160 C 3.2 LTR ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	30
14	BAHUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 200 H 165 C 4.8 LTR ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	30
15	BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 240 H 200 C 7.6 LTR ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	30
16	Beurrer 06 cm/4cl ± 10 % en porcelaine blanche	40	40	40	40	40	40	40	240
17	Boîte à épices compartiments	2	2	2	2	2	2	2	12
18	Bol porcelaine blanche	250	250	400	250	250	250	250	1650
19	Bouilloire en aluminium	4	4	4	4	4	4	4	24
20	BRAISIERE CYLINDRIQUE EN INOX Ø 280 H 180-TT LTR ± 10 %	4	4	4	4	4	4	4	24
21	BRAISIERE CYLINDRIQUE EN INOX Ø 400 H 070 34 LTR ± 10 %	4	4	4	4	4	4	4	24
22	Brosses en Inox	2	2	2	2	2	2	2	12
23	Calotte inox Ø 320 mm ± 10 %	10	10	10	10	10	10	10	60
24	Cardafe à eau base carrée	30	30	30	30	30	30	30	180
25	Ciseaux de cuisine en acier inoxydable	2	2	2	2	2	2	2	12
26	Corbeille à pain en ronde Ø 200mm minimum	30	30	30	30	30	30	30	180

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

27	Coupe oeufs en quartiers	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12
28	Coupe oeufs en rondelles	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12
29	Coupe pain	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12
30	Coupelle à sucre	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	180
31	Couscoussier Inox avec Couvercle	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12
32	Couscoussier Inox avec Couvercle	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12
33	Couteau à désosser	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12
34	Couteau à poisson	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12
35	Couteau batte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12
36	Couteau de cuisine	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18
37	Couteau de table monobloc de type éco	250	250	400	250	250	250	250	250	250	250	1650
38	Couteau d'office	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	120
39	Couvercle gastronorme inox GN 1/1 sans poignée	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60
40	Couvercle gastronorme inox GN 1/2 sans poignée	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60
41	Couvercle gastronorme inox GN 1/3 sans poignée	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60
42	Cuillère à café de type éco	250	250	400	250	250	250	250	250	250	250	1650

43	Cuillère de table de type éco	250	250	400	250	250	250	250	1650
44	Dérouleur ficelle sur table	1	1	1	1	1	1	1	6
45	Distributeur papier alu / film	2	2	2	2	2	2	2	12
46	Ecailleur à poisson	2	2	2	2	2	2	2	12
47	Ecumoire inox monobloc Ø de 80mm ± 5 %	10	10	10	10	10	10	10	60
48	Egouttoir en inox pour bac gastronorme GN 1/1	5	5	5	5	5	5	5	30
49	Egouttoir en inox pour bac gastronorme GN 1/2	5	5	5	5	5	5	5	30
50	FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 280 H 140 C 8.90 LTR ± 10 %	3	3	3	3	3	3	3	18
51	FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 320 H 160 C 12.80 LTR ± 10 %	3	3	3	3	3	3	3	18
52	FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 400 H 200 C 25 LTR ± 10 %	3	3	3	3	3	3	3	18
53	Fouet tout inox longueur de 200 à 250 mm	10	10	10	10	10	10	10	60
54	Fourchette 2 dents	5	5	5	5	5	5	5	30
55	Fourchette chef 2 dents	4	4	4	4	4	4	4	24
56	Fourchette de table de type éco	250	250	400	250	250	250	250	1650
57	Fusil mèche ronde	2	2	2	2	2	2	2	12
58	Grille pâtisserie inox 600 x 400 mm	10	10	10	10	10	10	10	60
59	Grille pâtisserie inox de 530 x 325 mm	10	10	10	10	10	10	10	60

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

60	Huilier vinaigrier	20	20	20	20	20	20	20	20	120
61	Jeu de 5 casseroles en inox	6	6	6	6	6	6	6	6	36
62	LOUCHES INOX, Série : 0,05L, 0,12L, 0,25L, 1L	5	5	5	5	5	5	5	5	30
63	Mandoline	2	2	2	2	2	2	2	2	12
64	Marmite traiteur en inox	3	3	3	3	3	3	3	3	18
65	Marmite traiteur en inox	3	3	3	3	3	3	3	3	18
66	Marmite traiteur en inox	3	3	3	3	3	3	3	3	18
67	Mesure litre	2	2	2	2	2	2	2	2	12
68	Moulin à légumes	3	3	3	3	3	3	3	3	18
69	Nappe en plastique (Unifié)	50	50	50	50	50	50	50	50	300
70	Ouvre boîte	2	2	2	2	2	2	2	2	12
71	Panière à pain	20	20	20	20	20	20	20	20	120
72	PASSOIRE EN INOX AVEC ANSE Ø 450 H 220 C 24 LTR ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	5	30
73	PASSOIRE EN INOX AVEC ANSE Ø 500 H 235 C 32 LTR ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	5	30
74	PASSOIRE A GRAS A QUEUE EN INOX Ø 240 H 110 C 3 LTR ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	5	30
75	PASSOIRE A GRAS A QUEUE EN INOX Ø 280 H 125C 5 LTR ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	5	30

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

76	PASSOIRE A PIEDS EN INOX Ø 360 H 180 C 15 LTR ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	5	30
77	PASSOIRE A PIEDS EN INOX Ø 400 H 190 C 20 LTR ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	5	30
78	Percolateur	2	2	2	2	2	2	2	2	12
79	Planche à découper couleur Blanche	5	5	5	5	5	5	5	5	30
80	Planche à découper couleur Rouge	2	2	2	2	2	2	2	2	12
81	Planche à découper couleur Verte	2	2	2	2	2	2	2	2	12
82	Planche à découper couleur Marron	2	2	2	2	2	2	2	2	12
83	Planche à découper couleur Jaune	2	2	2	2	2	2	2	2	12
84	Planche à découper en bois	2	2	2	2	2	2	2	2	12
85	Plaque à pâtisserie tôle acier noir bord pincé 600X400mm	10	10	10	10	10	10	10	10	60
86	PLAQUE A DEBARRASSER L 450 LG 300 H 50 ± 10 %	10	10	10	10	10	10	10	10	60
87	PLAQUE A DEBARRASSER L 500 LG 350 H 50 ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	5	30
88	PLAQUES A ROTIR INOX L 450 MM LG 360 MM H 85 ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	5	30
89	PLAQUES A ROTIR INOX L 450 MM LG 400 H 90 ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	5	30
90	Plat ovale inox 18/10 Aile sans motif	10	10	10	10	10	10	10	10	60
91	Plat ovale inox 18/10 Aile sans motif	10	10	10	10	10	10	10	10	60
92	Plateau polypropylène NSF	250	250	400	250	250	250	250	250	1650

4

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

93	Plateau rond de service antidérapant	20	20	20	20	20	20	20	20	120
94	Poêle tôle bleue à crêpe Ø 240 mm ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	5	30
95	Poêle tôle bleue Ø 280 MM H 45 MM ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	5	30
96	Poêle tôle bleue Ø 320 MM H 50 MM ± 10 %	5	5	5	5	5	5	5	5	30
97	Pot à lait 1L	20	20	20	20	20	20	20	20	120
98	Pot à Café 1L	20	20	20	20	20	20	20	20	120
99	Rack Egouttoir pour 06 planches à Découper	2	2	2	2	2	2	2	2	12
100	Racloir à planches polyéthylène	1	1	1	1	1	1	1	1	6
101	Ramasse couverts plastique	2	2	2	2	2	2	2	2	12
102	Ramequin en porcelaine diam 80 mm minimum	250	250	400	250	250	250	250	250	1650
103	Râpe à muscade	2	2	2	2	2	2	2	2	12
104	Rondeau avec couvercle Ø 360 H 120 ±10 %	3	3	3	3	3	3	3	3	18
105	Rondeau avec couvercle Ø 450 H 130 ±10%	3	3	3	3	3	3	3	3	18
106	Rondeau avec couvercle Ø 500 H 165 ±10%	3	3	3	3	3	3	3	3	18
107	Rouleau à pâtisserie nylon 500 - Ø 45mm ± 5 %	2	2	2	2	2	2	2	2	12
108	Rouleau pic-vite	1	1	1	1	1	1	1	1	6
109	Saupoudreuse	2	2	2	2	2	2	2	2	12
110	Saupoudreuse à sucre	1	1	1	1	1	1	1	1	6
111	Scie à viande	2	2	2	2	2	2	2	2	12
112	Seau plastique Avec anse	10	10	10	10	10	10	10	10	60

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

113	Set de table en plastique lessivable	250	250	400	250	250	250	250	1650
114	Série 04 CHINOIS EN INOX 18-20-24-26	5	5	5	5	5	5	5	30
115	Série DE 02 BASSINES INOX ROND FOND PLAT 25-35 minimum	5	5	5	5	5	5	5	30
116	Serviette de cuisine	100	100	100	100	100	100	100	600
117	Sous tasse à café en porcelaine grand feu inaltérable	250	250	400	250	250	250	250	1650
118	Sous tasse à café crème en porcelaine grand feu inaltérable	250	250	400	250	250	250	250	1650
119	SPATULE EN POLYCARBONATE DIFFERENTES DIMENSIONS	20	20	20	20	20	20	20	120
120	Sucrier doseur de sucre	20	20	20	20	20	20	20	120
121	Tamis tout inox	20	20	20	20	20	20	20	120
122	Tasse à café en porcelaine grand feu inaltérable	250	250	400	250	250	250	250	1650
123	Tasse à café crème en porcelaine grand feu inaltérable	250	250	400	250	250	250	250	1650
124	Théière inox	20	20	20	20	20	20	20	120
125	Thermomètre sonde, sonde en acier inoxydable de -30°C à 120°C ± 10 %	4	4	4	4	4	4	4	24
126	Thermos	20	20	20	20	20	20	20	120
127	Verre à thé décor type Maroc	250	250	400	250	250	250	250	1650
128	Verre gigogne 22 cl	250	250	400	250	250	250	250	1650
129	Verre trempé de type éco empilable	250	250	400	250	250	250	250	1650



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

LE SOUMISSIONNAIRE	LE MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE
<p><u>Lu et accepté</u></p>	<p><i>Abdelatif AOURAGH</i></p> <p>Directeur de l'Approvisionnement et de la Logistique</p> <p><i>[Signature]</i></p>



[Signature]


[Signature]



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE



Annexe :

Spécifications techniques des fournitures proposées par les concurrents

Lot 1 : Matériel de cuisson, Fours et Petit matériel de cuisine

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités.... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».


Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p>FOURNEAU SIMPLE SERVICE 4 FEUX A GAZ SUR FOUR A GAZ GN 2/1.</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Série 900</p> <p><u>Construction :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • En acier inox AISI 304 • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 20/10minimum. • Dimensions : 800X900, Hauteur : 850 mm minimum. • Piètement en acier inox réglable en hauteur • allumage électrique 220v + Terre – 50 Hz • Raccordement (Mise) à la terre <p><u>Brûleurs :</u></p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristique proposée :</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance totale des 4 brûleurs réglables : 40Kw minimum • Veilleuse d'allumage protégée • Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur • Brûleurs à feux vifs traitée « étanches » couronne en laiton (à très haut rendement) • Grilles en Inox <p><u>Four à gaz :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 8.5Kw minimum • Dimensions intérieures du four GN 2/1 • Chambre de cuisson en acier inoxydable. • Sol en fonte • Porte en acier inoxydable de 40 mm d'épaisseur. • Brûleur en INOX avec dispositif de sécurité de la flamme • Thermostat réglable de 120 à 180°C • Equipé d'une grille GN 2/1 <p>Livré avec le minimum standard (supports, plaques & Grilles GN 2/1)</p>		
<p style="text-align: center;">2</p>	<p>MARMITE GAZ CHAUFFE DIRECTE</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Série 900</p> <p>capacité : 80 litres minimum</p> <p>En acier inox AISI 304</p> <p>Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 20/10minimum.</p> <p>Dimensions : 800X900, Hauteur : 850 mm minimum.</p> <p>Piètement en acier inox réglable en hauteur</p> <p>Raccordement à la terre</p> <p>Puissance : 15 KW minimum</p>		

	<p>Alimentation EC/EF</p> <p>allumage électrique Mono 220 V + Terre, 50 Hz .</p> <p>visserie en acier inoxydable AISI 304 non apparente</p> <p>Récipient de cuisson en inox AISI 304 épaisseur mini 15/10,</p> <p>Fond en acier inox AISI 316 épaisseur mini 20/10.</p> <p>Fond penté vers orifice de vidange</p> <p>Couvercle en acier inoxydable AISI 304 de 15/10ème d'épaisseur minimum</p>		
<p>3</p>	<p>SAUTEUSE BASCULANTE GAZ PROPANE</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Série : 900</p> <ul style="list-style-type: none"> • En acier inox AISI 304 • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 20/10minimum • Dimensions : 800X900, Hauteur : 850 mm minimum. • Visserie en acier inoxydable AISI 304 non apparente • Piètement en acier inox réglable en hauteur • Raccordement (mise) à la terre • Capacité utile : 60 Litres minimum • Gaz Propane • Puissance : 20 KW minimum • Réchauffement uniforme du fond avec brûleurs en acier inoxydable à plusieurs flammes • Allumage électrique par trains d'étincelles 220 V 		

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	<ul style="list-style-type: none"> • Veilleuse de sécurité • Régulation thermostatique de sécurité sur fond de cuve • Cuve inox avec fond bi métal : acier doux épaisseur 8 mm + 2 mm d'acier inoxydable minimum • Virole en acier inoxydable de 20/10ème de mm d'épaisseur minimum • Bec verseur • Couvercle en acier inoxydable de 20/10ème de mm d'épaisseur monté sur charnières, équilibré avec poignée de manœuvre, permettant l'ouverture en toutes positions • Basculement mécanique avec volant pour le levage de la cuve avec poignée rentrante, • Alimentation en EF avec robinet 		
<p>4</p>	<p>FRITEUSE 2 BACS A GAZ PROPANE SUR PLACARD A 2 PORTES Marque : Référence : Série 900 Construction : <ul style="list-style-type: none"> • En acier inox AISI 304 • Dimensions : 800X900, Hauteur : 850 mm minimum.  <ul style="list-style-type: none"> • Piètement en acier inox réglable en hauteur • Friteuse gaz monoblocs à deux bacs Caractéristique des bacs : <ul style="list-style-type: none"> • Capacité (15+15) L minimum • allumage électrique 220v + Terre – 50 Hz • Raccordement (Mise) à la terre • Deux cuves à avec commandes séparées </p>		


47



	<ul style="list-style-type: none"> • Cuve en V avec zone froide • Couvercle amovible en acier inoxydable avec poignée de manutention • Température réglable jusqu'à 190°C max • Dispositif de sécurité des flammes • Thermostat de protection contre la surchauffe • Panier à frites en acier inoxydable avec poignée de manutention • Robinet de vidange d'huile dans un bac de vidange en dessous de la cuve • Puissance : 28 KW minimum • Placard avec 2 portes 		
<p>5</p>	<p>BAIN MARIE AVEC COMMANDE Marque : Référence : Série : 900</p> <ul style="list-style-type: none"> • GN1 +1/3 • En acier inox AISI 304 • Puissance : 2.7+2.7 Kw minimum • Hautes prestation garanties par le système de chauffage qui enveloppe à l'extérieur toute la surface de cuve • Alimentation électrique Triphasé 380 ou 400 V+N+T, 50 Hz • Dimensions : 800X900, Hauteur : 850 mm minimum. • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 20/10minimum • Panneaux avant et latéraux en inox AISI 304 • Cuve en acier inoxydable AISI 316, facile à nettoyer 		



	<ul style="list-style-type: none"> • Robinet de chargement de l'eau avec commande sur la planche de bord et trop plein dans la cuve. • Robinet d'évacuation à bille positionné à l'intérieur du compartiment et contrôlé par une poignée athermique • Placard avec 2 portes 		
6	<p>SALAMANDRE ELECTRIQUE MANUELLE Marque : Référence : Construction en acier inox AISI 304. Dim : 600 x 590 x 590 mm minimum (+/-10%) Puissance : 3 KW minimum, réglable Le pont supérieur est mobile et glisse le long des glissières</p> <p>Contrôle de la température par régulateur d'énergie.</p> <p>Grille avec butée de sécurité pour éviter les chutes accidentelles</p> <p>2 zones de cuisson indépendantes gérées par 2 régulateurs d'énergie séparés</p> <p>Bac de récupération amovible en acier inoxydable</p> <p>Alimentation monophasée 220 V - 50 Hz</p>		
7	<p>PLACARDS A ROBINETTERIE GAZ PROPANE Marque : Référence : Construction conforme aux prospections générales et normes en vigueur</p> <p>Placard servant pour la mise en place des détendeurs et vannes de gaz calibrés suivant les besoins</p> <p>Habillage intérieur et pieds en inox AISI 304 épaisseur 15/10 minimum</p> <p>2Portes ouvrantes à la française</p>		





	<p>Dimensions : 400x1800x900</p> <p>Avec Equipements des accessoires de gaz soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Détente primaire : 1 prokit général de sécurité avec détendeur – vanne d'arrêt – voyant liquide – lyres de raccordement bouteilles – tube cuivre et accessoires de raccordement. <p>Détente secondaire : 1 rampe cuivre - 5 détendeurs – 6 vannes d'arrêt – 1 Détecteur de fuite – 1 Electrovanne – 5 flexibles de raccordement appareils – tube cuivre et accessoires de raccordement</p> <p>Détecteur de fuite de gaz selon les normes en vigueur</p>		
<p>8</p>	<p>HOTTE D'EXTRACTION CENTRALE</p> <p>Marque : Référence : Description de la hotte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construction entièrement en acier inoxydable AISI 304 de 15/10è d'épaisseur minimum • Sans aucune boulonnerie apparente sur la façade et les joues latérales • Gaine porte filtres placés sur la partie haute formant caisson de reprise d'air y compris gouttière de récupération des graisses sur toute la longueur. • filtres à choc de 500 x 500 x 20 mm en acier inoxydable, nombre en fonction de la longueur de la hotte • Système d'éclairage de la hotte d'extraction <p><u>Description de Caisse d'extraction :</u> Marque : Référence :</p>		


	<ul style="list-style-type: none"> • Installation sur la terrasse ; • Fabrication en tôle galvanisée ; • Isolation thermo-acoustique ; • Ouvertures latérales interchangeables ; • Protection par disjoncteur ; • Commande à doubles vitesses ; <p>Accessoires nécessaires par hotte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 m linéaire de conduite diamètre 400 mm - Coudes, couronnes de fixation nécessaires <p>- Système de fixation des hottes tenant compte des charges admissibles des plafonds</p> <p>Travaux d'installation et de branchement électrique de l'éclairage et le caisson d'extraction avec commandes.</p> <p>Travaux de construction des supports en béton et éventuellement métallique pour installer les caissons.</p> <p>Y compris toutes suggestions selon les règles de l'art</p> <p>Dimensions de la hotte L x l x h : 2800x2400x650 mm</p> <p>Caisson d'extraction : AT 18/18 Minimum</p> <p>Nbre de filtres 8</p> <p>Nbre éclairage : 4</p>		
<p>9</p>	<p>CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 400X400 mm</p> <p>Dimensions : 400X400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inox AISI 304 décapé, passivé. • Livré complet avec protection chantier et accessoire de pose. • Système télescopique, avec platine de reprise de l'étanchéité sur dalle. • Ne comporte aucune zone de rétention d'eau. • Solution entièrement inspectable. 		






	<ul style="list-style-type: none"> • Accès PMR, couverture antidérapante R12 avec bords non coupants. • Classe L15. • Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille sécurité 19x19 et finition décapée, passivé. • Mise à la terre pour caillebotis ; • Panier amovible indépendant de la cloche siphon et positionné au-dessus de la garde d'eau. • Cuve équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM, posé en usine pour une meilleure résistance à la charge. • Fond de la cuve conçu avec 4 pentes de 1% minimum. • Boitier siphon télescopique équipé d'une platine pour reprise de l'étanchéité sur dalle, avec cloche inversée électropollé démontable permettant un débit important. • Evacuation verticale et centrée en sortie DN 110mm pour un débit minimal de 4 l/s. • Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini • sortie verticale avec bonde siphon 		
<p>10</p>	<p>CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 800X400 mm Dimensions : 800X400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inox AISI 304 décapé, passivé. • Livré complet avec protection chantier et accessoire de pose. • Système télescopique, avec platine de reprise de l'étanchéité sur dalle. • Ne comporte aucune zone de rétention d'eau. • Solution entièrement inspectable. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Accès PMR, couverture antidérapante R12 avec bords non coupants. • Classe L15. • Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille sécurité 19x19 et finition décapée, passivé. • Mise à la terre pour caillebotis ; • Panier amovible indépendant de la cloche siphonoïde et positionné au-dessus de la garde d'eau. • Cuve équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM, posé en usine pour une meilleure résistance à la charge. • Fond de la cuve conçu avec 4 pentes de 1% minimum. • Boîtier siphon télescopique équipé d'une platine pour reprise de l'étanchéité sur dalle, avec cloche inversée électropolie démontable permettant un débit important. • Evacuation verticale et centrée en sortie DN 110mm pour un débit minimal de 4 l/s. • Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini • sortie verticale avec bonde siphonoïde 		
<p>11</p>	<p>CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 500X500 mm</p> <p>Dimensions : 500X500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inox AISI 304 décapé, passivé. • Livré complet avec protection chantier et accessoire de pose. • Système télescopique, avec platine de reprise de l'étanchéité sur dalle. • Ne comporte aucune zone de rétention d'eau. 		



	<ul style="list-style-type: none"> • Solution entièrement inspectable. • Accès PMR, couverture antidérapante R12 avec bords non coupants. • Classe L15. • Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille sécurité 19x19 et finition décapée, passivé. • Mise à la terre pour caillebotis ; • Panier amovible indépendant de la cloche siphonoïde et positionné au-dessus de la garde d'eau. • Cuve équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM, posé en usine pour une meilleure résistance à la charge. • Fond de la cuve conçu avec 4 pentes de 1% minimum. • Boîtier siphon télescopique équipé d'une platine pour reprise de l'étanchéité sur dalle, avec cloche inversée électropolie démontable permettant un débit important. • Evacuation verticale et centrée en sortie DN 110mm pour un débit minimal de 4 l/s. • Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini • sortie verticale avec bonde siphonoïde 		
<p>12</p>	<p>CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 1000X500 mm Dimensions : 1000X500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inox AISI 304 décapé, passivé. • Livré complet avec protection chantier et accessoire de pose. • Système télescopique, avec platine de reprise de l'étanchéité sur dalle. • Ne comporte aucune zone de rétention d'eau. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Solution entièrement inspectable. • Accès PMR, couverture antidérapante R12 avec bords non coupants. • Classe L15. • Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille sécurité 19x19 et finition décapée, passivé. • Mise à la terre pour caillebotis ; • Panier amovible indépendant de la cloche siphonide et positionné au-dessus de la garde d'eau. • Cuve équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM, posé en usine pour une meilleure résistance à la charge. • Fond de la cuve conçu avec 4 pentes de 1% minimum. • Boîtier siphon télescopique équipé d'une platine pour reprise de l'étanchéité sur dalle, avec cloche inversée électropolie démontable permettant un débit important. • Evacuation verticale et centrée en sortie DN 110mm pour un débit minimal de 4 l/s. • Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini • sortie verticale avec bonde siphonide 		
<p>13</p>	<p>MIXEUR PLONGEANT DEMONTABLE Marque : Référence :</p> <p>Longueur du tube de plongée : 500mm minimum</p> <p>Vitesse variable électronique avec autorégulation</p> <p>Puissance : 650 W minimum</p> <p>Vitesse variable maximum 10 000 tr/min en plongée.</p>		



ef

	<p>Le moteur est doté d'un système de refroidissement et protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).</p> <p>Alimentation monophasée 220 V+T Total Watts : 0.60 kW minimum</p>		
<p>14</p>	<p>FOUR MIXTE A VAPEUR DIRECTE Marque : Référence : <u>CARACTERISTIQUES</u> 06 Niveaux GN 1/1 Construction en acier inox.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface digitale avec boutons rétroéclairés LED • Générateur de vapeur intégré pour un contrôle très précis de l'humidité et de la température en fonction des réglages choisis • Porte double vitrage avec isolation thermique • Certification contre les projections d'eau, IPX5, pour un nettoyage facile • Commandes Digitale • Système d'évacuation rapide de l'humidité • Autoreverse (répartition de l'air dans la chambre avec inversion automatique du sens de rotation du ventilateur). • Éclairage de la chambre de cuisson. • Refroidissement rapide à porte ouverte • Puissance électrique 11 KW minimum • Mise en veille automatique pour diminuer les consommations d'énergies. 		

- Alimentation triphasée 380 v ou 400 V - 50 hz

MODES DE CUISSON

- Cycle de convection sec et chaud (25 ° C à 300 ° C): idéal pour une cuisson à faible humidité.
- Cycle mixte (25 ° C à 300 ° C) : combinaison de la chaleur par convection et de la vapeur pour obtenir un environnement de cuisson à humidité contrôlée, accélérant le processus de cuisson et réduisant la perte de masse.
- Cycle de vapeur basse température (25 ° C à 99 ° C): idéal pour le sous-vide, la remise en température et la cuisson délicate. Cycle vapeur (100 ° C): fruits de mer et légumes. Vapeur à haute température (25 ° C à 130 ° C).

ÉQUIPEMENTS DE SECURITE

- Thermostat de sécurité de la chambre de cuisson.
- Sécurité contre la surpression et la dépression dans la chambre de cuisson.
- Relais thermique de sécurité du moteur.
- Système automatique de refroidissement des composants et du logement des commandes

ACCESSOIRES STANDARDS:

- 6 Grilles GN 1/1
- Kit pour produits détergents (Lavage et rinçage).
- Sonde de température centrale à capteur unique
- Port USB pour télécharger les données HACCP

<ul style="list-style-type: none"> • système de nettoyage automatique et intégré avec détartrage intégré du générateur de vapeur. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement) • Adoucisseur cartouche pour four mixte (pour une utilisation intense de la vapeur) <p>Supports munis de pieds avec porte-plaques GN 1/1 incorporé</p> <p>Hotte aspirante intégrée au four. Avec un Système de ventilation complet qui élimine le besoin pour un conduit d'évacuation avec raccordement externe. La hotte et le four doivent être synchronisés: la hotte s'allume/s'éteint lorsque le four démarre/s'arrête. Basée sur l'activité réelle du four la hotte active automatiquement la puissance de ventilateur moyenne/faible pour l'absorption des odeurs.</p> <p>1 prise de courant intégrée</p>		
--	--	--

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot 1 : Matériel de cuisson, Fours et Petit matériel de cuisine

Items	Designations et caractéristiques techniques	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total Hors TVA (5) = (3) + (4)	(6) TVA Appliquée sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5) + (6)
1	FOURNEAU SIMPLE SERVICE 4 FEUX A GAZ SUR FOUR A GAZ GN 2/1.	U	12						
2	MARMITE GAZ CHAUFFE DIRECTE	U	6						
3	SAUTEUSE BASCULANTE GAZ PROPANE	U	6						
4	FRITEUSE 2 BACS A GAZ PROPANE SUR PLACARD A 2 PORTES	U	6						
5	BAIN MARIE AVEC COMMANDE SUR/PLACARD A 2 PORTES	U	6						
6	SALAMANDRE ELECTRIQUE MANUELLE	U	6						
7	PLACARDS A ROBINETTERIE GAZ PROPANE	U	6						
8	HOTTE D'EXTRACTION CENTRALE	U	6						

af

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

9	CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 400X400 mm	U	42					
10	CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 800X400 mm	U	10					
11	CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 500X500 mm	U	12					
12	CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 1000X500 mm	U	2					
13	MIXEUR PLONGEANT DEMONTABLE	U	6					
14	FOUR MIXTE A VAPEUR DIRECTE	U	6					
			MONTANT TOTAL					

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent

LOT N° 2 : EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
	<p>ARMOIRE VERTICALE NEGATIVE, FROID VENTILE CAPACITE 700 L Marque : ASBER, EDESA, AFI COLLIN LUCY ou équivalent Référence :</p> <p>Température de -18°C à -22° C</p> <p>Capacité : 700L. Norme HACCP</p> <p>Nombre de porte : 01 (Porte GN 2/1).</p> <p>60 mm d'épaisseur, sans CFC, Isolation en polyuréthane haute densité (40kg/m3), injectée sous haute pression</p> <p>Portes en acier inoxydable avec poignée ergonomique</p> <p>Portes à charnières avec retour automatique</p> <p>Les portes ont une position de séjour de 120° et se ferment automatiquement à moins de 90°</p> <p>Les charnières de portes réversibles</p> <p>Le contrôle numérique intuitif permet d'ajuster les paramètres de température facilement et rapidement</p> <p>Bouton lumineux de démarrage-Arrêt</p>		

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

« Ventilation Gill » sur le panneau avant
 Le système de réfrigération monobloc compact assemblé dans le haut de la machine permet un accès facile pour l'entretien
 Le système intelligent de tirage forcé assure une température homogène dans un compartiment réfrigéré
 L'interrupteur de porte arrête le ventilateur lorsque la porte est ouverte pour éviter que l'air froid ne sorte de l'intérieur, économisant ainsi de l'énergie
 Le dégivrage à gaz chaud gaz
 Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur. La hauteur des pieds peut être ajustée individuellement (125mm-200mm) pour permettre un nettoyage pratique
 Les grilles métalliques revêtues de plastique permettent le stockage de différents types d'emballages et ont une capacité de chargement maximale de 40Kg
 Joint de porte magnétique pour garder une hygiène maximale et maintenir les propriétés isolantes
 Panneau inférieur estampé avec drain d'eau spécialement conçu pour rendre les opérations de nettoyage plus rapides et plus faciles
 23 positions au niveau de la grille
 Convient pour les récipients alimentaires GN 2/1 ou 2x GN 1/1
 Equipé de 03 Grilles GN 2/1, par porte complète
 Gaz Réfrigérant : R290, R134A, R600 ou similaire.
 Puissance absorbé : 720 Kw +/-10%
 Tension d'alimentation : 230 V 1+N – 50Hz

**ARMOIRE VERTICALE POSITIVE, FROID POSITIF
 CAPACITE 700 L**
Marque : ASBER, EDESA, AFI COLLIN LUCY ou équivalent
Référence :
 Température de -2°C à +8° C
 Capacité : 700L. Norme HACCP
 Nombre de porte : 01 (Porte GN 2/1)

et

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

60 mm d'épaisseur, sans CFC, Isolation en polyuréthane haute densité (40kg/m³), injectée sous haute pression

Portes en acier inoxydable avec poignée ergonomique

Portes à charnières avec retour automatique

Les portes ont une position de séjour de 120° et se ferment automatiquement à moins de 90°

Les charnières de portes réversibles

Le contrôle numérique intuitif permet d'ajuster les paramètres de température facilement et rapidement

Bouton lumineux de démarrage-Arrêt

« Ventilation Gill » sur le panneau avant

Le système de réfrigération monobloc compact assemblé dans le haut de la machine permet un accès facile pour l'entretien

Le système intelligent de tirage forcé assure une température homogène dans un compartiment réfrigéré

L'interrupteur de porte arrête le ventilateur lorsque la porte est ouverte pour éviter que l'air froid ne sorte de l'intérieur, économisant ainsi de l'énergie

Evaporation automatique de l'eau de dégivrage

Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur. La hauteur des pieds peut être ajustée individuellement (125mm-200mm) pour permettre un nettoyage pratique

Les grilles métalliques revêtues de plastique permettent le stockage de différents types d'emballages et ont une capacité de chargement maximale de 40Kg

Joint de porte magnétique pour garder une hygiène maximale et maintenir les propriétés isolantes

Panneau inférieur estampé avec drain d'eau spécialement conçu pour rendre les opérations de nettoyage plus rapides et plus faciles

23 positions au niveau de la grille

Convient pour les récipients alimentaires GN 2/1 ou 2x GN 1/1

	<p>Equipé de 03 Grilles GN 2/1 par porte complète Gaz Réfrigérant : R290, R134A, R600 ou similaire Température de fonctionnement de -2°C à +8°C Puissance absorbée : 210W minimum Tension d'alimentation : 230 V – 50Hz</p>		
	<p>ARMOIRE VERTICALE POSITIVE, FROID POSITIF CAPACITE 1400 L Marque : ASBER, EDESA, AFI COLLIN LUCY ou équivalent Référence : Température de -2°C à +8° C Capacité : 1400L. Norme HACCP Nombre de porte : 01 (Porte GN 2/1) Portes en acier inoxydable avec poignée ergonomique Portes à charnières avec retour automatique Les portes ont une position de séjour de 120° et se ferment automatiquement à moins de 90° Les charnières de portes réversibles Le contrôle numérique intuitif permet d'ajuster les paramètres de température facilement et rapidement Bouton lumineux de démarrage-Arrêt « Ventilation Gill » sur le panneau avant Le système de réfrigération monobloc compact assemblé dans le haut de la machine permet un accès facile pour l'entretien Le système intelligent de tirage forcé assure une température homogène dans un compartiment réfrigéré L'interrupteur de porte arrête le ventilateur lorsque la porte est ouverte pour éviter que l'air froid ne sorte de l'intérieur, économisant ainsi de l'énergie Evaporation automatique de l'eau de dégivrage Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur. La hauteur des pieds peut être ajustée individuellement (125mm-200mm) pour permettre un nettoyage pratique</p>		

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

<p>Les grilles métalliques revêtues de plastique permettent le stockage de différents types d'emballages et ont une capacité de chargement maximale de 40Kg</p> <p>Joint de porte magnétique pour garder une hygiène maximale et maintenir les propriétés isolantes</p> <p>Panneau inférieur estampé avec drain d'eau spécialement conçu pour rendre les opérations de nettoyage plus rapides et plus faciles</p> <p>23 positions au niveau de la grille</p> <p>Convient pour les récipients alimentaires GN 2/1 ou 2x GN 1/1</p> <p>Equipé de 03 Grilles GN 2/1 par porte complète</p> <p>Gaz Réfrigérant : R290, R134A, R600 ou similaire</p> <p>Température de fonctionnement de -2°C à +8°C</p> <p>Puissance absorbée : 200W minimum</p> <p>Tension d'alimentation : 230 V – 50Hz</p>		
<p>CHAMBRE FROIDE MODULAIRE POSITIVE</p> <p>Marque : DAGARD, COLDKIT, ARNEG ou équivalent</p> <p>Référence :</p> <p>Chambre modulaire à clé.</p> <p>Dimensions ± 10 % : L= 2 x P = 2 x H = 2.2 m</p> <p>Cloisons isothermes toute hauteur</p> <p>Réaction au feu du panneau : S3 Bs2d0</p> <p>Avec porte pivotante de réfrigération avec passage libre de 1900x800x100mm</p> <p>Revêtement laminé alimentaire intérieur, extérieur - Couleur blanche</p> <p>Isolation en mousse de polyuréthane haute densité</p> <p>Chambres froides positives, avec sol (panneaux de 70 mm épaisseur minimum), panneaux commerciaux laqués/laqué.</p> <p>Sol avec couverture inox antidérapante</p> <p>Fermeture à clé et poignées décondamnables de l'intérieur</p> <p>Eclairage intérieur par interrupteur extérieur avec voyant</p>		



	<p>Contrôle de la température par thermomètre digital pour toute la chambre froide</p> <p>Voyant de mise sous tension avec alarme visuelle et sonore en cas d'arrêt et de remontée de la température</p> <p>Dégivrage automatique</p> <p>Les eaux de condensation des chambres froides sont évacuées vers le réseau d'eaux usées par siphonage</p> <p>Réseau PVC minimum</p> <p>Groupe hermétique tropicalisé installé à distance (chiffré à 10 mètres) – Puissance 1,6 Kw minimum</p> <p>Alimentation Mono 220 V - 50 Hz</p> <p>Fourni avec : 04 Kit de rayonnage intégré de 1000x1600x400 mm de profondeur</p>		
<p>5</p>	<p>CHAMBRE FROIDE MODULAIRE NEGATIVE</p> <p>Marque : DAGARD, COLDKIT, ARNEG ou équivalent</p> <p>Référence :</p> <p>Chambre modulaire à clé.</p> <p>Dimensions ± 10 % : L= 2 x P = 2 x H = 2.2 m</p> <p>Cloisons isothermes toute hauteur</p> <p>Réaction au feu du panneau : S3 Bs2d0</p> <p>Avec porte pivotante de réfrigération avec passage libre de 1900x80x100 mm</p> <p>Revêtement laminé alimentaire intérieur, extérieur - Couleur blanche</p> <p>Isolation en mousse de polyuréthane haute densité sans CFC (plafond, parois latérales, sol)</p> <p>Chambres froides négatives, avec sol (panneaux de 100 mm épaisseur minimum), panneaux commerciaux laqués/laquée.</p> <p>Sol avec couverture inox antidérapante</p> <p>Fermeture à clé et poignées décondamnables de l'intérieur</p> <p>Eclairage intérieur par interrupteur extérieur avec voyant</p> <p>Contrôle de la température par thermomètre digital pour toute la chambre froide</p>		

uf



MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

<p>Voyant de mise sous tension avec alarme visuelle et sonore en cas d'arrêt et de remontée de la température</p> <p>Dégivrage automatique</p> <p>Les eaux de condensation des chambres froides sont évacuées vers le réseau d'eaux usées par siphonage</p> <p>Groupe hermétique tropicalisé installé à distance (chiffré à 10 mètres) – Puissance 2 Kw minimum</p> <p>Alimentation Mono 220 V - 50 Hz</p> <p>Fourni avec : 04 Kit de rayonnage intégré de 1000x1600x400 mm de profondeur</p>		
---	--	--

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 2 : EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES

Items	Désignations et caractéristiques techniques	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total Hors TVA (5) = (3) + (4)	(6) TVA Appliquée sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5) + (6)
1	ARMOIRE NEGATIVE FROID VENTILE CAPACITE 700 L	U	6						
2	ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE CAPACITE 700 L	U	6						
3	ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE - CAPACITE 1400 Litres	U	6						
4	CHAMBRE FROIDE MODULAIRE POSITIVE	U	6						
5	CHAMBRE FROIDE MODULAIRE NEGATIVE	U	6						
MONTANT TOTAL =									

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent

Lot 3 : Petits matériels de cuisine

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.


Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p>FOUR MICRO-ONDES MECANIQUE</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Diamètre plateau 24,5 cm minimum</p> <p>Capacité 20 l minimum.</p> <p>Puissance 700 watts minimum</p> <p>Programmateur mécanique</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristique proposée :</p>	
2	<p>POUBELLE 120 litres</p> <p>À couvercle</p> <p>La couleur selon le choix du maître d'ouvrage</p> <p>Avec bac en plastique 120 litres</p>		
3	<p>POUBELLE ROULANTE EN PLASTIQUE</p> <p>De capacité minimal 1100 litres</p> <p>La couleur selon le choix du maître d'ouvrage</p>		
4	<p>BALANCE A PLATEAU RENFORCE</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Portée : 300 Kg.</p> <p>Précision : inférieure à 100g</p>		



	<p>Ecran LCD rétroéclairé Capteur ZEMIC en aluminium Protection IP65 u (protection contre l'intrusion de poussière et d'eau). Plateau et colonne en acier inoxydable, châssis en inox Température de fonctionnement jusqu'au 40°C minimum Autonomie de 65 heures minimum Interface RS-232 (ou autre) cela permet de transférer les données du poids à un ordinateur</p>		
<p>5</p>	<p>TRANCHEUR Marque : Référence : De construction en acier inoxydable avec bâti en aluminium anodisé Transmission par courroie Alimentation 220 V - 50 Hz Diamètre de la lame 250 mm, Affûteur incorporé, Couteau de fabrication en acier chromé dur Moteur avec ventilation assurant une température basse lors du fonctionnement Réglage d'épaisseur, Transmission par courroie Livré avec : démonte lame et aiguiser</p>		
<p>6</p>	<p>BLENDER ELECTRIQUE Marque : Référence : Bol gradué : 1,25 L 2 vitesses pour une maîtrise facile de votre préparation : 13000 tr/min et 16000 tr/min. Couteaux résistants en acier inoxydable.</p>		



47



	<p>Pièces amovibles pour un nettoyage facile : bol, couvercle, écrou, joint, moyeu porte-couteaux.</p> <p>Moteur protégé par un protecteur thermique intégré au bobinage</p> <p>Capacité : 1,5 litres minimum</p>		
7	<p>PRESSE AGRUME CUVE</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Construction Socle résistant en fonderie d'aluminium.</p> <p>Cuve amovible incassable en polycarbonate alimentaire.</p> <p>Livré avec 3 ogives amovibles pour citrons, citrons verts, oranges et pamplemousses.</p> <p>Grille filtre à pépins amovible.</p> <p>Presse agrume professionnel avec moteur asynchrone robuste et silencieux.</p> <p>Vitesse : 1500 Tr/MN</p> <p>Puissance : 130 Watts minimum</p> <p>Dimensions : 230x300x350mm +/-10%</p>		
8	<p>EPLUCHEUSE A LEGUMES</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Fabrication entièrement en inox</p> <p>Panneau de commande étanche à bouton tactile IP55 (Protégé contre les infiltrations de poussière limitées et Protégé contre les jets d'eau à basse pression)</p> <p>Capacité tubercules 10 kgs +/-10%</p> <p>Production horaire : 160 - kg/heure +/-10%</p> <p>Minuterie avec décompte numérique.</p> <p>Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.</p> <p>Livré avec plateau et cylindre abrasifs</p>		

	<p>Table filtre montée pour éplucheuse, Construction inox avec tablette permettant de positionner un bac GN de récupération des légumes.</p> <p>Bac amovible très résistant avec panier filtre en maille.</p> <p>Alimentation électrique 380 V</p> <p>Puissance 300 W minimum</p> <p>Plateau émerisé pour pommes de terre</p>		
<p>9</p>	<p>COMBINE CUTTER COUPE LEGUMES A 5 DISQUES,</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>CUTTER</p> <p>Cuve en inox</p> <p>Capacité : 6 litres minimum</p> <p>Variateur de vitesse : 3 vitesses minimum</p> <p>Dispositif IP24 sur toute la machine</p> <p>Système d'inclinaison amélioré pour une meilleure stabilité.</p> <p>Panneau de commande tactile plat, étanche IPX5 (IP55), pour protection contre l'eau</p> <p>Capacité de production minimale : 550 - kg/heure</p> <p>Alimentation : 220 V - 50 Hz</p> <p>Sécurité magnétique pour le bol et thermique pour le moteur</p> <p>COUPE LEGUME TOUT INOX</p> <p>Fonctionnement silencieux</p> <p>Livré avec les lames ci-après et qui doivent être obligatoirement en inox :</p> <p>1 éminceur 3 mm</p> <p>1 trancheur 8 mm</p> <p>1 bâtonnet 4*4</p> <p>1 râpe 3 mm</p> <p>1 cube 10 mm</p>		
<p>10</p>			

	<p>BATTEUR MELANGEUR 05 L Marque : Référence : 05 Litres minimum Cuve inox 1 prise de courant intégrée Puissance : 250 w Alimentation : 220 V + T - 50 Hz Avec variateur de vitesse Avec grille protection de cuve Livré avec : Fouet, Batteur plat Crochet</p>		
11	<p>BALANCE ELECTRONIQUE A précision Marque : Référence : Portée de 10 KG Précision à 2 grammes Fonctionnement sur secteur 220 v - 50 Hz 1 prise de courant intégrée</p>		
12	<p>ESSOREUSE A SALADE 10L ± 10 % Marque : Référence :</p>		
13	<p>MACHINE A CAFE SEMI AUTOMATIQUE Marque : Référence : 02 groupes avec adoucisseur Dimensions minimales : H x P x L : 430 x 530x650 mm Chaudière en cuivre capacité : 11 litres minimum Capacité électrique : 2,9Kw minimum Arrêt écoulement : automatique Eau chaude : 1 sortie Vapeur : 2 sorties Accessoires :</p>		

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	<p>-1 porte-filtre + filtre 1 tasse -2 portes-filtre + filtres 2 tasses -1 tuyau de purge pour évacuation -1 tuyau de raccordement au réseau d'eau diamètre 3/8ème -1 filtre aveugle (filtre plein) bouchon en caoutchouc pour nettoyer votre machine à café</p>		
<p>14</p>	<p>MOULIN A CAFE Marque : Référence : Contenance de la trémie : 02 Kg. Puissance : 356 W Corps en fonderie d'aluminium Moulin silencieux (63dB). Réglage facile de la dose, entre 6,5g et 9g, par un simple ajustement de la molette. Doseur : à remplissage automatique Monophasé : 220-240 V-50/60 Hz-360 W</p>		



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot 3 : Petits matériels de cuisine

Items	Designations et caractéristiques techniques	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total Hors TVA (5) = (3) + (4)	(6) TVA Appliquée sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5) + (6)
1	FOUR MICRO-ONDES MECANIQUE	U	24						
2	POUBELLE 120 LITRES	U	60						
3	POUBELLE ROULANTE EN PLASTIQUE	U	18						
4	BALANCE A PLATEAU RENFORCE	U	6						
5	TRANCHEUR	U	6						
6	BLENDER ELECTRIQUE	U	12						
7	PRESSE AGRUME CUVE	U	12						
8	EPLUCHEUSE A LEGUMES	U	6						
9	COMBINE CUTTER COUPE LEGUMES A 05 DISQUES	U	6						
10	BATEUR MELANGEUR 05 L	U	12						

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

11	BALANCE ELECTRONIQUE A PRECISION	U	12					
12	ESSOREUSE A SALADE TO L'± 10 %	U	6					
13	MACHINE A CAFE SEMI AUTOMATIQUE	U	6					
14	MOULIN A CAFE	U	12					
MONANT TOTAL =								

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent

Lot N° 4 : Matériel de rangement, de distribution et de self- service

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p>MEUBLE BAIN MARIE A EAU SUR MEUBLE CHAUD</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Dimensions : L x P x H hors tout 1500x700x900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appareillage doit être obligatoirement certifié CE (présentation du certificat) • entièrement en acier inoxydable AISI 304. Acier utilisé sera inox de qualité alimentaire (dessus et cuivre) 12/10 minimum • Dessus de meuble en acier inoxydable épaisseur mini 12/10 de mm avec bords arrondis • Plinthe en inox Colonne en inox de Ø 32 minimum sur toute la longueur fixée sur piètement • Piètements réglables en hauteur en acier inoxydable AISI 304, hauteur 850mm • Température de fonctionnement peut atteindre 90°C minimum • Habillage côtés et façade en stratifié sur panneau phénolique épaisseur 10 mm avec protection de tous les angles (verticaux et horizontaux) en acier inox • Compartiment technique intégré pour branchement électrique • Meubles chauds comportant un dispositif de marche/arrêt avec voyant de mise sous tension sur chaque zone de chauffe 	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristique proposée :</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Rampe à plateau en acier inox à trois tubes • La rampe doit être fixée sur le châssis au travers la façade • Pare-haleine courbée et pare haleine frontale pour une meilleure protection des aliments. • Eclairage du meuble par lampes incorporé • Rampe à plateaux profondeur 300 mm minimum • Cuve rayonnée, épaisseur 2 mm, profondeur 200 mm maximum pour 4 bacs GN 1/1 • Chauffage par résistances blindées. • Thermostat de régulation électronique à affichage digital et réglage par touches sensibles. • Remplissage d'eau par vanne manuel avec contrôle du niveau. • Vidange d'eau par trap-plein amovible • Alimentation triphasée 3 400 V+N+T - 50 Hz • Puissance totale 5 Kw minimum pour un meilleur rendement • Livré avec 4 bacs GN 1/1 <p>1 prise de courant intégrée et protégée contre les projections d'eau</p>	<p>=</p> <p>=</p> <p>=</p> <p>=</p>	<p>=</p> <p>=</p> <p>=</p> <p>=</p>
<p>2</p>	<p>VITRINE REFRIGEREE AVEC CUVE SUR MEUBLE REFRIGERE</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Dimensions : 1500X700X1800mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appareillage doit être obligatoirement certifié CE (présentation du certificat) • entièrement en acier inoxydable AISI 304. Acier utilisé sera inox de qualité alimentaire (dessus et cuivre) 12/10 minimum • Dessus de meuble en acier inoxydable épaisseur mini 12/10 de mm avec bords arrondis • Plinthe en inox Colonnnette en inox de Ø 32 minimum sur toute la longueur fixée sur piètement 		

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

- Piétements réglables en hauteur en acier inoxydable AISI 304, hauteur 850mm —
- Alimentation : Mono 230 V+T —
- Puissance totale : 0,6Kw —
- Dégivrage automatique
- Piétements réglables en hauteur en acier inoxydable hauteur 850mm —
- Habillage de façade et latéraux stratifié, couleur au choix
- Eclairage intégrée en série
- Rampe à plateau en acier inox à trois tubes
- La rampe doit être fixée sur le châssis au travers la façade —

VITRINES


- Vitrines réfrigérées en glace sécurit avec pare-haleine
- Réglage de la température par thermostat digital —
- Température : +4°/+10°C —
- Vitrine avec 3 étagères, réfrigération par évaporateur ventilé
- Vitrine avec clapets en polycarbonate côté client, portes coulissantes côté service —

Cuve :

- Température : +4°/+10°C
- Cuve soudée et rayonnée pour un nettoyage facile, adapte pour bacs GN h. max 200mm
- Isolation par mousse de polyuréthane à haute densité sans CFC et HCFC
- Cuve réfrigéré courbée sur tous les coté pour faciliter le nettoyage

Ouvrage payé à L'unité, y/c raccordement et toutes sujétions de fourniture et de pose

Livré avec :



af

	<ul style="list-style-type: none"> • 3 étagères en verre démontables type glace securit ou similaire • Lumière intérieure, basse consommation <p>PLAQUE FROIDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réfrigération grâce à un serpentin en cuivre • Plaque froide isolée avec du polyuréthane écologique injecté densité 40kg/m³ <p>RESERVE FROIDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réserve inférieure réfrigérée • Panneau de commande additionnel pour la réserve avec thermostat +2°/+10°C • Isolation avec du polyuréthane écologique injecté densité 40kg/m³ • Réfrigération ventilée <p>Livré avec glissières extractibles</p>		
<p>3</p>	<p>CHARIOT CHAUFFE ASSIETES</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Construction entièrement en Inox AISI 304</p> <p>Porte-assiette à niveau constant</p> <p>Alimentation : Mono 230 V-T, 50 Hz</p> <p>Contenance 2 piles de 100 à 120 assiettes environ (Diam 220 mm)</p> <p>Chauffage par résistances blindées 1° 80 maxi - puissance : 1300 W minimum</p> <p>Commande par boîtier étanche avec témoin M/A et protection électrique IP 459</p> <p>Meubles de distribution équipés avec roues pivotantes à platine Ø125 mm inox dont 2 à frein sur pieds réglables en hauteur</p> <p>Habillages extérieurs (façades avant et arrière et portillons) en acier inoxydable AISI 304, épaisseur mini 10/10de mm</p> <p>Couverture de protection</p>		

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE


	<p>Système élévateur par ressorts ajustables aux poids Réels</p>		
4	<p>DISTRIBUTEUR A PLATEAUX, COUVERT, PAINS ET VERRES Marque : Référence : Dim : 1500 x 700 x 1500 mm minimum Construction entièrement en acier inoxydable AINSI 304 Piétements en acier inoxydable AISI 304 hauteur 850mm Présentoir à couverts et à pain, à la partie supérieure 3 bacs en polycarbonate 2x3 GN 1/3 - 100 pour les couverts+ en dessous 2 bacs GN 2/1 200 pour le pain</p>		
5	<p>BACS MANUTENTION PLEIN AVEC COUVERCLE CONTACT ALIMENTAIRE POUR LA DISTRIBUTION Marque : Référence : Qualité : HDPE Dimensions : 600X400X200 Couleur blanche</p>		
6	<p>BACS MANUTENTION PLEIN AVEC COUVERCLE CONTACT ALIMENTAIRE POUR LA DISTRIBUTION Marque : Référence : Qualité : HDPE Dimensions : 600X400X300 Couleur blanche</p>		
7	<p>BACS MANUTENTION PLEIN AVEC COUVERCLE CONTACT ALIMENTAIRE POUR LA DISTRIBUTION Marque : Référence : Qualité : HDPE Dimensions : 600X400X200 Couleur grise</p>		
8	<p>BACS MANUTENTION PLEIN AVEC COUVERCLE CONTACT ALIMENTAIRE POUR LA DISTRIBUTION Marque :</p>		

	<p>Référence : Qualité : HDPE Dimensions : 600X400X300 Couleur grise</p>		
9	<p>TABLE DE TRAVAIL MOBILE Marque : Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout inox AISI 304 • épaisseur 15/10 minimum • Dim : 1000X700, hauteur 850 mm minimum • Bord tombé de 40mm minimum avec contrepli • 4 roulettes dont 2 avec freins • Totalement arrondis et bord relevé arrière de 100 mm de hauteur au minimum avec retour incliné de 20mm au minimum. • Insonorisation par panneau stratifié double face totalement étanche et protégé par une tôle en acier inoxydable • AISI 304 couvrant totalement le panneau stratifié. <p>En dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> • un bloc de rangement gastro 5 niveaux GN 1/1 • une étagère basse 	-	-
10	<p>TABLE De CHEF AVEC BAC GAUCHE Marque : Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout inox AISI 304 • épaisseur 15/10 minimum • Prévoir Robinet mélangeur • Dimensions : 1400X700 hauteur 850 mm • Doublé par panneau hydrofuge stratifié de 19 mm d'épaisseur minimum et collé • Bac de de 400x400 mm avec bonde surverse crépine et siphon en alliage chromé avec culot démontable • Avec passage de robinetterie (EC/EF) 	=	=

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	<ul style="list-style-type: none"> Totalement arrondis et bord relevé arrière de 100 mm de hauteur au minimum avec retour incliné de 20mm au minimum. <p>En dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> une étagère basse 	-	-
11	<p>CHARIOT DE SERVICE</p> <p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> En acier inox 18/10 épaisseur 10/10 minimum 3 niveaux 900x600x900 mm 4 roues pivotantes dont deux avec frein 		
12	<p>ECHELLE DE DEBARASSAGE :</p> <ul style="list-style-type: none"> En inox 18/10 12 niveaux de glissières au pas de 100 mm minimum 4 roulettes pivotantes dont 02 à frein Buttoirs d'angle en caoutchouc 02 parois latérales habillées en mélamine 	<p>—</p> <p>—</p>	<p>☐</p> <p>☐</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
13	<p>SOCLE ROULANT A ROUES NYLON ET CHAPE INOX</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensions : 600 x 400 mm 		
14	<p>DIABLE</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> à haut dossier force 250 Kg Roues à bandage caoutchouc Hauteur 1300 mm (+/-10%) Largeur des bavettes 300 mm Peinture époxy 		
15	<p>CHARIOT DE DISTRIBUTION :</p>		



MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	<p>Fourniture et la mise en place d'un chariot de distribution ayant principalement les caractéristiques suivantes :</p> <p>En acier inoxydable de dimension : 1000 x 500 x 900 mm composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 bacs "Gastronome" ½ profondeurs 150 avec poignées en inox 316 qualité alimentaire. - 3 bacs "Gastronome" ½ profondeurs 150 avec poignées en inox 316 qualité alimentaire. - compartiment pour assiettes. - plateaux tôle inox 316. - roulettes pivotantes dont deux avec freins 		
16	<p>ARMOIRE DE RANGEMENT EN INOX Marque : Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • en acier inox, portes coulissantes • Dimensions L : 1600 X P:700 X H : 1800 mm ± 10 % • sur roulettes 		
17	<p>Rayonnage avec étagères en INOX 05 Niveaux Marque : Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • en acier inox 304 • Dimensions : 1000X500, hauteur : 1800 mm ± 10 % 		
18	<p>Etagère mobile en PVC 05 Niveaux Marque : Référence : Dimensions : L1000XP500XH1800 04 Roues nylon Chope Inox avec blocage sur 02 Roues</p>		
19	<p>Echelle Basse GN1/1 DE 10 Niveaux 04 ROULETTES PIVOTANTES Marque :</p>		

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	<p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout en Inox • Entrée 325 mm butées avant arrière • 4 Roulettes pivotantes nylon avec pare chocs 	=	=
20	<p>ECHELLE HAUTE GN 1/1 DE 20 NIVEAUX 04 ROULETTES PIVOTANTES</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout en Inox • Entrée 325 mm butées avant arrière • 4 Roulettes pivotantes nylon avec pare chocs 		
21	<p>BILLOT EN POLYPROPYLENES</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur pied inox AISI 304 • Billot en polypropylène hauteur entre 100 et 150 mm, • Dimension totale L 1200 x P 600 x h 850 mm 		
22	<p>TABLE DE DEBARASSAGE INOX AVEC TROU VIDE ORDURE 1000X700 AVEC SAC POUBELLE AMOVIBLE</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p>		
23	<p>PLONGE BATTERIE INOX 2 BACS AVEC EGOUTTOIR</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout inox AISI 304 • épaisseur 15/10 minimum • Dimensions : 1 600 x 700 mm hauteur 850 mm • 2 bacs de 400X400 ou 500 x 500 mm • Dossieret arrière • Bord tombé droit avec retour d'équerre sur l'avant et les cotés • Dessus chaudronné en extrémité, sans pièces d'obturation sur chaque côté des bords tombés et sur les extrémités des dossierets 		

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	<ul style="list-style-type: none"> • Habillage inox cache bacs sur les 3 faces • Douchette avec flexible sur mélangeur mono trou • Bande surverse crépine en laiton • Ceinture haute en tôle pliée inox 18/10 • Pièces de jonction en ABS avec dispositif de serrage des consoles par 2 vis inox • Piètement en acier inoxydable AISI 304 • Étagère basse • Vérins de mise à niveau en ABS 		
24	<p>LAVE-MAINS TOUT INOX SUSPENDU Marque : Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commande à genou • Clapet anti retour dossier avant et arrière • Cuve inox AISI 304 avec habillage sur 3 faces • Commande de l'eau mitigée au genou sur panneau de façade articulé • Dossieret arrière inox avec distributeur de savon liquide • Mélangeur d'eau mitigée avec robinet à col de cygne <p><u>Livré avec :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Distributeur de serviettes papier, • Distributeur de savon, • Brosse à ongle • Poubelle pour les serviettes 	- - -	- - -
25	<p>POSTE MOBILE DE DESINFECTION Marque : Référence : Fixe équipé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tuyau qualité alimentaire longueur 15 m • Doseur : réglage de la concentration par buses calibrées • un pistolet antichoc 		

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	<ul style="list-style-type: none"> • Distributeur de produit • support inox bidon, 10kg <ul style="list-style-type: none"> • Disconnecteur NF protégeant le réseau d'eau potable • Fixation murale 	-	-
26	<p>CHARIOT DE TRANSPORT D'ASSIETTES Marque : Référence :</p> <p>Dimensions : 990 x 780 x 750 mm 4 roues pivotantes de diamètre 125 mm dont 2 à frein, en polyamide</p> <p>Chariot de transport d'assiettes en acier inoxydable. Capacité environ 400 assiettes standards</p> <p>Livré avec 2 grilles de séparations anti-chute et une housse de protection lavable</p> <p>Le fond du chariot est incliné pour éviter toute chute</p>		

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 4 : Matériel de rangement, de distribution et de self- service

Items	Description des caractéristiques techniques	Unite	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total HorsTVA (5) = (3) + (4)	(6) TVA Appliquée sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5) + (6)
1	MEUBLE BAIN MARIE A EAU SUR MEUBLE CHAUD	U	6						
2	VITRINE REFRIGEREE AVEC CUVE SUR MEUBLE REFRIGERE	U	6						
3	CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES	U	6						
4	DISTRIBUTEURS A PLATEAUX COUVERTS, PAINS ET VERRES	U	12						
5	BACS MANUTENTION AVEC COUVERCLE Couleur blanche 600X400X200	U	18						
6	BACS MANUTENTION AVEC COUVERCLE Couleur blanche 600X400X300	U	18						
7	BACS MANUTENTION AVEC COUVERCLE Couleur grise 600X400X200	U	18						
8	BACS MANUTENTION AVEC COUVERCLE Couleur grise 600X400X300	U	18						

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

9	TABLE DE TRAVAIL MOBILE	U	96					
10	TABLE DE CHEF AVEC BAC GAUCHE	U	13					
11	CHARIOT DE SERVICE	U	18					
12	ECHELLE DE DEBARASSAGE	U	18					
13	SOCLE ROULANT A ROUES NYLON ET CHAPE INOX	U	6					
14	DIABLE	U	6					
15	CHARIOT DE DISTRIBUTION	U	12					
16	ARMOIRE DE RANGEMENT EN INOX	U	42					
17	RAYONNAGE AVEC ETAGERE EN INOX 05 Niveaux	U	24					
18	Etagère mobile en PVC 05 Niveaux	U	24					
19	Echelle Basse GN1/1 DE 10 Niveaux 04 ROULETTES PIVOTANTES	U	24					
20	Echelle HAUTE GN1/1 DE 20 Niveaux 04 ROULETTES PIVOTANTES	U	24					
21	BILLOT EN POLYPROPYLENES	U	6					

4

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

22	TABLE DE DEBARASSAGE AVEC TROU VIDE ORDURE INOX PLATEAUX DE 04 POSTES 1000X700 AVEC SAC POUBELLE AMOVIBLE	U	6				
23	PLONGE BATTERIE INOX 2 BACS AVEC EGOUTTOIR	U	24				
24	LAVE-MAINS TOIT INOX SUSPENDU	U	12				
25	POSTE MOBILE DE DESINFECTION	U	18				
26	CHARIOT DE TRANSPORT ASSIETTES	U	18				
			MONTANT TOTAL =				

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent

4

Lot°5 : Matériel de laverie et Matériel de buanderie

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Item N°	Désignation et caractéristiques techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	<p>LAVE VAISSELLE A CAPOT</p> <p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Dimensions des paniers utilisés : 500 x 500 mm</p> <p>Hauteur De chargement : 400 mm minimum</p> <p>Position du tableau de commande en angle permettant une installation selon les contraintes du chantier.</p> <p>Protection IP 25 contre les jets d'eau</p> <p>Capacité horaire de 80 casiers ou 1.440 assiettes</p> <p>Arrêt automatique du cycle à l'ouverture du capot.</p> <p>Construction entière en inox AISI 304 simple paroi</p> <p>Dispositifs de protection contre les surchauffes et le manque d'eau</p> <p>Surchauffeur atmosphérique puissance 9 KW minimum,</p> <p>Doté d'une pompe de lavage</p> <p>Doté d'une pompe de rinçage</p> <p>Table prélavage inox avec douchette de dimensions : 1200 mmx700mmx850mm</p> <p>Table de sortie machine à laver 700mmx700mmx850mm</p> <p>Dotée d'un adoucisseur automatique de 7l minimum</p> <p>Alimentation : triphasée 380 v + N + T - 50 Hz,</p>	<p>Marque :</p> <p>Référence :</p> <p>Caractéristique proposée :</p>	

	<p>Accessoires : Dispositif de distribution des liquides de manière automatique</p>		
<p>2</p>	<p>LAVE VERRE Marque : Référence : Capacité panier de 500X500 Capacité de production : 30 paniers par heure Puissance électrique : 3KW minimum Température d'alimentation d'eau peut atteindre 50°C Température de lavage 55-65°C Température de rinçage 75°C Capacité du réservoir du lavage : 30 litres minimum Un panneau de commande simple avec affichage numérique Distributeur de produit de rinçage intégré Disposé d'un système de pause après le lavage et avant le rinçage pour garantir qu'aucune goutte d'eau ne tombe sur les articles à la fin du cycle de rinçage. Chaudière intégrée : 5 litres minimum pour un usage intensif Electricité monophasé 230 V/1 ph/50 Hz</p>		
<p>3</p>	<p>CASIER POUR 16 COMPATIMENTS Hauteur maximum : 17.6 cm Diamètre maximum : 10.9 cm DIM : 500X500 En matériaux convient aux produits alimentaires Hauteur du casier est adaptée exactement sur la hauteur du verre. Muni d'un cloisonnement dans le casier de base et le bord supérieur. Résistant aux produits de lavage et aux températures élevées.</p>		


	<p>Matériau hydrophobe pour faciliter la déviation de l'eau au cours du lavage..</p>		
4	<p>CASIER POUR 36 COMPARTIMENTS Hauteur maximum : 24.1 cm Diamètre maximum : 7.2 cm DIM : 500X500 En matériaux convient aux produits alimentaires Hauteur du casier est adaptée exactement sur la hauteur du verre. Muni d'un cloisonnement dans le casier de base et le bord supérieur. Résistant aux produits de lavage et aux températures élevées. Matériau hydrophobe pour faciliter la déviation de l'eau au cours du lavage.</p>		
5	<p>CASIER A 18 ASSIETTES PLATES DIAMETRE DES ASSIETTES : 240MM En matériaux convient aux produits alimentaires Hauteur du casier est adaptée exactement sur la hauteur des assiettes Muni d'un cloisonnement dans le casier de base et le bord supérieur. Résistant aux produits de lavage et aux températures élevées. Matériau hydrophobe pour faciliter la déviation de l'eau au cours du lavage.</p>		
6	<p>CASIER A PLATEAUX Dimensions : 500 x 500 7 rangers Résistant aux produits de lavage et aux températures élevées. Matériau hydrophobe pour faciliter la déviation de l'eau au cours du lavage.</p>		

<p>7</p>	<p>LAVEUSE ESSOREUSE SIMPLE ESSORAGE Marque : Référence : Chargement frontal Capacité : 24 kg minimum ; Vitesse d'essorage : 490 tr/min minimum Facteur G de 100 Dessus en acier inoxydable. Façade et panneaux latéraux en peinture gris anthracite Tambour obligatoirement en inox Bac à lessive norme à 3 compartiments sur le dessus de la laveuse, Prédisposition pour le raccordement des pompes à lessive Variateur de vitesse à fréquence Programmeur Control Chauffage électrique, puissance : 18Kw minimum Alimentation électrique triphasée 380 V + T + N - 50 Hz Laveuse essoreuse à Super essorage pour réduire l'humidité résiduelle et le temps de séchage. Le Programmeur électronique est un microcontrôleur qui fonctionne à travers l'écran tactile Niveau acoustique dB(A) < 50. Certification CE, WRAS.</p>		
<p>8</p>	<p>SECHOIR DE LINGE Marque : Référence : Capacité : 16 KG Tambour acier inoxydable Programmeur : easy control Tambour en acier inox Tambour inverseur pour un meilleur séchage Combinaison d'un flux d'air axial et radial conçu pour maximiser et optimiser le flux d'air à l'intérieur du tambour Dotée de variateur de fréquence facile à programmer et remplacer indépendamment du moteur.</p>		



	<ul style="list-style-type: none"> - Transfert maximal de chaleur - Faible consommation d'énergie - Temps de séchage réduit <p>Chauffage électrique puissance : 21Kw minimum ; Alimentation électrique triphasée 380 V + T + N - 50 Hz</p>		
9	<p>CHARIOT A LINGE SALE A 2 SACS Marque : Référence : Tube acier époxy 2 portes sacs avec couvercle 4 roues pivotantes</p>		
10	<p>CHARIOT A LINGE PROPRE Marque : Référence : En polypropylène monobloc Dimensions l 600 X L 800 X H 1200 mm minimum 4 portes permettant un accès des 2 côtés 2 roues fixes 3 rayons de rangements espacés de 250 mm minimum Fermeture aimantée</p>		
11	<p>TABLE DE REPASSAGE UNIVERSELLE. Marque : Référence : Table aspirantes, soufflantes et chauffées électriquement. Réglage par thermostat Avec : aspirateur, ventilateur et repose fer en acier INOX 304., Surface de repassage 120 x 80 cm (+/-10%) Chaudière automatique et électrique au contrôle électronique d'une capacité minimale de 5 litres Bras orientable et aspirant avec jeannette repassage manches Groupe fer vaporisant avec fer électro-vaporisant. Volt. 230-1-50 Hz</p>		
12	<p>CALANDREUSE</p>		

<p>Marque : Référence : Longueur cylindre à partir de : 1000 mm La machine doit avoir un dispositif d'arrêt automatique en cas de non utilisation Bouton d'arrêt d'urgence Dispositif protège doigts pour plus de sécurité Dispose d'un régulateur pour une meilleure distribution de chaleur sur le rouleau Vitesse de repassage variable Commande à pied pour arrêt et démarrage Puissance totale : 5kw minimum Alimentation : 380 V – 50 hz</p>		
<p>MACHINE À COUDRE avec table support Marque : Référence : Avec les fonctionnalités ci-après : Points intégrés Boutonniers automatiques en une étape Système d'enfilage de l'aiguille automatique Mise en place rapide de la canette Compartiment à accessoires Eclairage par LED 13 Bouton anti-bascule du pied presseur Entraînement 7 griffes Abaissement des griffes Système F.A.S.T*** de remplissage de la canette Position d'arrêt de l'aiguille Point de renfort automatique Écran d'affichage LCD Sélection des points Réglage de la tension du file supérieur Touches de contrôle à portée de main Protection Variateur de vitesse</p>		






MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	Panneau amovible des points Fonction double-aiguille (simple/jumelée) Fonction position initiale de l'aiguille		
--	--	--	--



BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot°5 : Matériel de laverie et Matériel de buanderie


Items	Designations et caractéristiques techniques	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total Hors TVA (5) = (3) + (4)	(6) TVA Appliquée sur (5)	(7) Montant TC (7) = (5) + (6)
1	LAVE VAISSELLE A CAPOT	U	6						
2	LAVE VERRE	U	7						
3	CASIER POUR 16 COMPARTIMENTS	U	30						
4	CASIER POUR 36 COMPARTIMENTS	U	30						
5	CASIER A 18 ASIETTES-PELES	U	30						
6	CASIER A PLATEAUX	U	30						
7	LAVEUSE ESSOREUSE SIMPLE ESSORAGE	U	6						
8	SECHOIR DE LINGE	U	6						
9	CHARIOT A LINGE SALE	U	6						
10	CHARIOT A LINGE PROPRE	U	6						
11	TABLE DE REPASSAGE UNIVERSELLE	U	6						
12	CALANDREUSE	U	6						

et

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

13	MACHINE A COUDRE AVEC TABLE SUPPORT	U	6					
MONTANT TOTAL =								



important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent

af

Lot 6 : Petits Outillages de cuisine

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.


Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent être renseignées d'une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».


Item N°	Désignation et Caractéristiques Techniques	Proposition du soumissionnaire	Appréciation de l'administration
1	Aralgnée acier inoxydable Marque : Référence : Diam 110 à 140 mm En Acier inoxydable 18/10	Marque : Référence : Caractéristique proposée :	
2	Assiette plate en porcelaine GM Marque : Référence : Couleur blanche Diam 240 mm ± 5 %		
3	Assiette creuse en porcelaine 23 cm minimum Marque : Référence :		
4	Assiette gastro 26 cm Marque :		



MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	Référence :		
5	Bac gastronorme inox GN 1/1. Hauteur 100 mm minimum Marque : Référence : Qualité Inox 18/10		
6	Bac gastronorme inox GN 1/2. Hauteur 100 mm minimum Marque : Référence : Qualité Inox 18/10		
7	Bac gastronorme inox GN 1/3. Hauteur 100 mm minimum Marque : Référence : Qualité Inox 18/10		
8	Bac gastronorme polycarbonates GN 1/6 avec couvercle Marque : Référence :		
9	Bac gastronorme polycarbonates GN 1/2 ; 4L avec couvercle Marque : Référence :		
10	Bac gastronorme polycarbonates GN 1/2 ; 2,4 L avec couvercle Marque : Référence :		
11	Bac gastronorme perforé en inox pour four à vapeur GN 1/2 2,4 L avec couvercle Marque : Référence : Qualité Inox 18/10		
12	BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 140 H 140 C 2.1 LTR ± 10 % Marque :		




Handwritten mark

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	Référence :		
13	BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 160 H 160 C 3.2 LTR ± 10 % Marque : Référence :		
14	BAHUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 200 H 165 C 4.8 LTR ± 10 % Marque : Référence :		
15	BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 240 H 200 C 7.6 LTR ± 10 % Marque : Référence :		
16	Beurrier 06 cm/4cl ± 10 % en porcelaine blanche Marque : Référence :		
17	Boîte à épices compartiments Marque : Référence : 6 compartiments. Dimensions : Long 30.5 cm x Larg 14.7 cm x Haut 9.3 cm ± 10 %		
18	Bol porcelaine blanche Marque : Référence : de type éco Ø 130 mm ± 10 %		
19	Bouilloire en aluminium Marque : Référence : capacité : 4 l minimum ± 10 %		
20	BRAISIERE CYLINDRIQUE EN INOX Ø 280 H 180 11 LTR ± 10 % Marque :		




Handwritten mark

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	Référence :		
21	BRAISIERE CYLINDRIQUE EN INOX Ø 400 H 070 34 LTR ± 10 % Marque : Référence :		
22	Brosses en Inox Marque : Référence : Manche en bois		
23	Calotte inox Ø 320 mm ± 10 % Marque : Référence :		
24	Carafe à eau base carrée Marque : Référence :		
25	Ciseaux de cuisine en acier inoxydable Marque : Référence :		
26	Corbeille à pain en ronde Ø 200mm minimum Marque : Référence :		
27	Coupe œufs en quartiers Marque : Référence :		
28	Coupe œufs en rondelles Marque : Référence :		
29	Coupe pain Marque : Référence :		




Handwritten mark

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

30	<p>Coupelle à sucre Marque : Référence :</p>		
31	<p>Couscoussier Inox avec Couvercle Marque : Référence : Diamètre : 28 cm minimum Hauteur : 14 cm environ Capacité : 10 litres minimum</p>		
32	<p>Couscoussier Inox avec Couvercle Marque : Référence : Capacité : 36 litres minimum Hauteur : 40 cm environ Diamètre : 36 cm environ</p>		
33	<p>Couteau à désosser Marque : Référence : Largeur 13 cm minimum Lame courte et rigide en acier inoxydable Manche riveté Mitre carrée</p>		
34	<p>Couteau à poisson Marque : Référence : Lame en acier inoxydable</p>		
35	<p>Couteau batte Marque : Référence : En acier inoxydable Manche en POM</p>		




47

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

36	<p>Couteau de cuisine Marque : Référence : Largeur 15 cm minimum Lame courte et rigide en acier inoxydable , Manche riveté , Mitre carrée</p>		
37	<p>Couteau de table monobloc de type éco Marque : Référence : En inox 18/10</p>		
38	<p>Couteau d'office Marque : Référence : Largeur 7 cm minimum Lame courte et rigide en acier inoxydable Manche riveté ; mitre carrée.</p>		
39	<p>Couvercle gastronomique inox GN 1/1 sans poignée Marque : Référence : Qualité Inox 18/10</p>		
40	<p>Couvercle gastronomique inox GN 1/2 sans poignée Marque : Référence : Qualité Inox 18/10</p>		
41	<p>Couvercle gastronomique inox GN 1/3 sans poignée Marque : Référence : Qualité Inox 18/10</p>		
42	<p>Cuillère à café de type éco Marque : Référence : En inox 18/10</p>		
43	<p>Cuillère de table de type éco Marque : Référence : En inox 18/10</p>		




uf

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

44	Dérouleur ficelle sur table Marque : Référence :		
45	Distributeur papier alu / film Marque : Référence :		
46	Ecailleur à poisson Marque : Référence : En acier inoxydable		
47	Ecumoire inox monobloc Ø de 80mm ± 5 % Marque : Référence :		
48	Egouttoir en inox pour bac gastronorme GN 1/1 Marque : Référence :		
49	Egouttoir en inox pour bac gastronorme GN ½ Marque : Référence :		
50	FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 280 H 140 C 8.90 LTR ± 10 % Marque : Référence :		
51	FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 320 H 160 C 12.80 LTR ± 10 % Marque : Référence :		
52	FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 400 H 200 C 25 LTR ± 10 % Marque : Référence :		
53	Fouet tout inox longueur de 200 à 250 mm		




47

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE


	Marque : Référence : En acier inoxydable 18/10		
54	Fourchette 2 dents Marque : Référence : En acier inoxydable Longueur 270 mm minimum		
55	Fourchette chef 2 dents Marque : Référence : Longueur 180 mm minimum		
56	Fourchette de table de type éco Marque : Référence :		
57	Fusil mèche ronde Marque : Référence : En acier inoxydable Longueur Mèche de 30 cm minimum Manche noire Mèche Ronde		
58	Grille pâtisserie inox 600 x 400 mm Marque : Référence :		
59	Grille pâtisserie inox de 530 x 325 mm Marque : Référence :		
60	Huller vinaigrier Marque : Référence :		
61	Jeu de 5 casseroles en inox Marque : Référence : Diamètres : 14, 16, 18, 20 et 22 cm $\pm 10\%$		
62	LOUCHES INOX, Série : 0,05L , 0,12L, 0,25L, 1L $\pm 10\%$ Marque :		



47

MAITRE D'OUVRAGE


MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	<p>Référence : En acier inoxydable 18/10</p>		
63	<p>Mandoline Marque : Référence : En acier inoxydable 18/10</p>		
64	<p>Marmite traiteur en inox Marque : Référence : triple fond (inox/alu/inox) avec couvercle de : - Ø : 24 cm ± 10 % - hauteur : 24 cm ± 10 % - capacité : 10.8 litres minimum</p>		
65	<p>Marmite traiteur en inox Marque : Référence : triple fond (inox/alu/inox) avec couvercle de : - Ø : 36 cm ± 10 % - hauteur : 36 cm ± 10 % - capacité : 36 litres minimum</p>		
66	<p>Marmite traiteur en inox Marque : Référence : triple fond (inox/alu/inox) avec couvercle de : - Ø : 50 cm ± 10 % - hauteur : 50 cm ± 10 % - capacité : 98 litres minimum:</p> 		
67	<p>Mesure litre Marque : Référence : Doseur , verseur gradué en acier inoxydable Contenance 100 cl</p>		
68	<p>Moulin à légumes</p>		

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	<p>Marque : Référence : En acier inoxydable 18/10 Fourni avec 03 Grilles</p>		
69	<p>Nappe en plastique : Dim : 1500 x 100 mm</p>		
70	<p>Ouvre boîte Marque : Référence : Tête porte-couteau facilement amovible Convient pour tous types de boîtes, Tête et poignée en matériau composite. Muni d'un socle à serre-joint pouvant aussi être vissé</p>		
71	<p>Panière à pain Marque : Référence : En roseau rond et carré</p>		
72	<p>PASSOIRE EN INOX AVEC ANSE Ø 450 H 220 C 24 LTR ± 10 % Marque : Référence :</p>		
73	<p>PASSOIRE EN INOX AVEC ANSE Ø 500 H 235 C 32 LTR ± 10 % Marque : Référence :</p>		
74	<p>PASSOIRE A GRAS A QUEUE EN INOX Ø 240 H 110 C 3 LTR ± 10 % Marque : Référence :</p>		
75	<p>PASSOIRE A GRAS A QUEUE EN INOX Ø 280 H 125 C 5 LTR ± 10 % Marque : Référence :</p>		
76	<p>PASSOIRE A PIEDS EN INOX Ø 360 H 180 C 15 LTR ± 10 % Marque : Référence :</p>		




47

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE


77	<p>PASSOIRE A PIEDS EN INOX Ø 400 H 190 C 20 LTR ± 10 % Marque : Référence :</p>		
78	<p>Percolateur Marque : Référence : An acier inoxydable Capacité : 15 à 20 l Fonctionnement automatique et maintien du café à la température de service Avec indicateur de niveau Puissance : 800w minimum Alimentation : 220V-50Hz</p>		
79	<p>Planche à découper Marque Référence En polyéthylènes 500 haute densité Dimensions 600x400 mm Couleur : Blanche</p>		
80	<p>Planche à découper Marque Référence En polyéthylènes 500 haute densité Dimensions 600x400 mm Couleur : Rouge</p>		
81	<p>Planche à découper Marque Référence En polyéthylènes 500 haute densité Dimensions 600x400 mm Couleur : verte</p>		
82	<p>Planche à découper Marque Référence En polyéthylènes 500 haute densité Dimensions 600x400 mm Couleur : Marron</p>		



MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

83	<p>Planche à découper Marque Référence En polyéthylènes 500 haute densité Dimensions 600x400 mm Couleur :Jaune</p>		
84	<p>Planche à découper en bois Marque : Référence :</p>		
85	<p>Plaque à pâtisserie tôle acier noir bord pincé 600X400mm Marque : Référence :</p>		
86	<p>PLAQUE A DEBARRASSER L 450 LG 300 H 50 ± 10 % Marque : Référence :</p>		
87	<p>PLAQUE A DEBARRASSER L 500 LG 350 H 50 ± 10 % Marque : Référence :</p>		
88	<p>PLAQUES A ROTIR INOX L 450 MM Lg 360 MM H 85 ± 10 % Marque : Référence :</p>		
89	<p>PLAQUES A ROTIR INOX L 450 MM Lg 400 H 90 ± 10 % Marque : Référence :</p>		
4	<p>Plat ovale inox 18/10 Aile sans motif Marque : Référence : Dimension 270X175mm ± 10 %</p>		
91	<p>Plat ovale inox 18/10 Aile sans motif Marque : Référence : Dimension 340X220mm ± 10 %</p>		
92	<p>Plateau polypropylène NSF Marque : Référence : Dimensions 260x360 mm minimum</p>		




47

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

93	<p>Plateau rond de service antidérapant Marque : Référence : Diamètre : 400 mm minimum</p>		
94	<p>Poêle tôle bleue à crêpe Ø 240 mm ± 10 % Marque : Référence :</p>		
95	<p>Poêle tôle bleue Ø 280 MM H 45 MM ± 10 % Marque : Référence :</p>		
96	<p>Poêle tôle bleue Ø 320 MM H 50 MM ± 10 % Marque : Référence :</p>		
97	<p>POT A LAIT 1 L Marque : Référence :</p>		
98	<p>POT A CAFE 1 L Marque : Référence :</p>		
99	<p>Rack Egouttoir pour 06 planches à Découper Marque : Référence : En fil d'acier inoxydable Facilite le séchage Assure une bonne ventilation des plaques stockées Facilite le rangement et la préhension Epaisseur maximale d'accueil des planches : 35 mm</p>		
100	<p>Racloir à planches polyéthylène Marque : Référence : Lame interchangeable et réversible en acier trempé</p>		
101	<p>Ramasse couverts plastique Marque : Référence :</p>		




47

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

102	Ramequin en porcelaine diam 80 mm minimum Marque : Référence :		
103	Râpe à muscade Marque : Référence : En acier inoxydable		
104	Rondeau avec couvercle Ø 360 H 120 12L ± 10 % Marque : Référence :		
105	Rondeau avec couvercle Ø 450 H 130 16 L ± 10 % Marque : Référence :		
106	Rondeau avec couvercle Ø 500 H 165 32 L ± 10 % Marque : Référence :		
107	Rouleau à pâtisserie nylon 500 Ø 45mm ± 5 % Marque : Référence :		
108	Rouleau pic-vite Marque : Référence :		
109	Saupoudreuse Marque : Référence : Saupoudreuse à couvercle perforé En acier inoxydable Couvercle à baïonnette Contenance 0.25 cl ± 10 %		
110	Saupoudreuse à sucre Marque : Référence :		
111	Scie à viande Marque : Référence :		
112	Seau plastique Avec anse Marque :		




Handwritten mark

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	Référence : Matière PP Avec couvercle, qualité alimentaire Forme cylindrique, Coloris Blanc pour corps et couvercles Capacités 10 L minimum		
113	Set de table en plastique lessivable Marque : Référence :		
114	Série 04 CHINOIS EN INOX 18-20-24-26 ± 10 % Marque : Référence :		
115	Série DE 02 BASSINES INOX ROND FOND PLAT 25-35 ± 10 % Marque : Référence :		
116	Serviette de cuisine Marque : Référence : Couleur blanche Dim : 500x500 mm		
117	Sous tasse à café en porcelaine grand feu inaltérable Marque : Référence :		
118	Sous tasse à café crème en porcelaine grand feu inaltérable Marque : Référence :		
119	SPATULES EN POLYCARBONATE DIFFERENTES DIMENSIONS (5 dim) Marque : Référence :		
120	Sucrier doseur de sucre Marque : Référence :		
121	Tamls tout inox Marque : Référence :		



W

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF


Lot 6 : Petits Outillages de cuisine

Item	Désignations et caractéristiques techniques	Unité	(1) QTE	(2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA	(3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2)	(4) Droits de Douanes sur (3)	(5) Prix total HTVA (5) = (3) + (4)	(6) TVA Appliquées sur (5)	(7) Montant TTC (7) = (5) + (6)
1	Araignée acier inoxydable	U	30						
2	Assiette plate en porcelaine GM	U	1650						
3	Assiette creuse en porcelaine 23 cm minimum	U	1650						
4	Assiette gastro 26 cm	U	1650						
5	Bac gastronorme inox GN 1/1. Hauteur 100 mm minimum	U	60						
6	Bac gastronorme inox GN 1/2. Hauteur 100 mm minimum	U	60						
7	Bac gastronorme inox GN 1/3. Hauteur 100 mm minimum	U	60						
8	Bac gastronorme polycarbonates GN 1/6 avec couvercle	U	60						
9	Bac gastronorme polycarbonates GN 1/2 ; 4L avec couvercle	U	60						

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

	Diam : 310 mm – Maille : 30 mm ± 10 %		
122	Tasse à café en porcelaine grand feu inaltérable Marque : Référence :		
123	Tasse à café crème en porcelaine grand feu inaltérable Marque : Référence :		
124	Théière inox Marque : Référence : Capacité : 1 litre minimum		
125	Thermomètre sonde, sonde en acier inoxydable de -30°C à 120°C ± 10 % Marque : Référence		
126	Thermos Marque : Référence : En inox Capacité : 1 litre minimum		
127	Verre à thé décor type Maroc Marque : Référence :		
128	Verre gigogne 22 cl Marque : Référence :		
129	Verre trempé de type éco empilable Marque : Référence :		



2

10	Bac gastronorme polycarbonates GN 1/2 ; 2,4 L avec couvercle	U	60					
11	Bac gastronorme perforé en inox pour four à vapeur GN 1/2 2,4 L avec couvercle	U	60					
12	BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 140 H 140 C 2.1 LTR ± 10 %	U	30					
13	BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 160 H 160 C 3.2 LTR ± 10 %	U	30					
14	BAHUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 200 H 165 C 4.8 LTR ± 10 %	U	30					
15	BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 240 H 200 C 7.6 LTR ± 10 %	U	30					
16	Beurrîer 06 cm/4cl ± 10 % en porcelaine blanche	U	240					
17	Boîte à épices compartiments	U	12					
18	Bol porcelaine blanche	U	1650					
19	Bouilloire en aluminium	U	24					
20	BRAISIERE CYLINDRIQUE EN INOX Ø 280 H 180 11 LTR ± 10 %	U	24					
21	BRAISIERE CYLINDRIQUE EN INOX Ø 400 H 070 34 LTR ± 10 %	U	24					
22	Brosses en Inox	U	12					
23	Calotte inox Ø 320 mm ± 10 %	U	60					

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

24	Carafe à eau base carrée	U	180						
25	Ciseaux de cuisine en acier inoxydable	U	12						
26	Corbeille à pain en ronde Ø 200mm minimum	U	180						
27	Coupe oeufs en quartiers	U	12						
28	Coupe oeufs en rondelles	U	12						
29	Coupe pain	U	12						
30	Coupelle à sucre	U	180						
31	Couscoussier Inox avec Couvercle	U	12						
32	Couscoussier Inox avec Couvercle	U	12						
33	Couteau à désosser	U	12						
34	Couteau à poisson	U	12						
35	Couteau batte	U	12						
36	Couteau de cuisine	U	18						
37	Couteau de table monobloc de type éco	U	1650						
38	Couteau d'office	U	120						
39	Couvercle gastronorme inox GN 1/1 sans poignée	U	60						

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

40	Couvercle gastronomique inox GN 1/2 sans poignée	U	60				
41	Couvercle gastronomique inox GN 1/3 sans poignée	U	60				
42	Cuillère à café de type éco	U	1650				
43	Cuillère de table de type éco	U	1650				
44	Dérouleur ficelle sur table	U	6				
45	Distributeur papier alu / film	U	12				
46	Ecailleur à poisson	U	12				
47	Ecumoire inox monobloc Ø de 80mm ± 5 %	U	60				
48	Egouttoir en inox pour bac gastronomique GN 1/1	U	30				
49	Egouttoir en inox pour bac gastronomique GN 1/2	U	30				
50	FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 280 H 140 C 8.90 LTR ± 10 %	U	18				
51	FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 320 H 160 C 12.80 LTR ± 10 %	U	18				
52	FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 400 H 200 C 25 LTR ± 10 %	U	18				
53	Fouet tout inox longueur de 200 à 250 mm	U	60				
54	Fourchette 2 dents	U	30				

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

55	Fourchette chef 2 dents	U	24					
56	Fourchette de table de type éco	U	1650					
57	Fusil mèche ronde	U	12					
58	Grille pâtisserie inox 600 x 400 mm	U	60					
59	Grille pâtisserie inox de 530 x 325 mm	U	60					
60	Huiler vinaigrier	U	120					
61	Jeu de 5 casseroles en inox	U	36					
62	LOUCHES INOX, Série : 0,05L , 0,12L, 0,25L, 1L	U	30					
63	Mandoline	U	12					
64	Marmite traiteur en inox	U	18					
65	Marmite traiteur en inox	U	18					
66	Marmite traiteur en inox	U	18					
67	Mesure litre	U	12					
68	Moulin à légumes	U	18					
69	Nappe en plastique (unité)	U	300					
70	Ouvre boîte	U	12					
71	Panière à pain	U	120					
72	PASSOIRE EN INOX AVEC ANSE Ø 450 H 220 C 24 LTR ± 10 %	U	30					

Handwritten mark

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

73	PASSOIRE EN INOX AVEC ANSE Ø 500 H 235 C 32 LTR ± 10 %	U	30						
74	PASSOIRE A GRAS A QUEUE EN INOX Ø 240 H 110 C 3 LTR ± 10 %	U	30						
75	PASSOIRE A GRAS A QUEUE EN INOX Ø 280 H 125C 5 LTR ± 10 %	U	30						
76	PASSOIRE A PIEDS EN INOX Ø 360 H 180 C 15 LTR ± 10 %	U	30						
77	PASSOIRE A PIEDS EN INOX Ø 400 H 190 C 20 LTR ± 10 %	U	30						
78	Percolateur	U	12						
79	Planche à découper couleur Blanche	U	30						
80	Planche à découper couleur Rouge	U	12						
81	Planche à découper couleur Verte	U	12						
82	Planche à découper couleur Marron	U	12						
83	Planche à découper couleur Jaune	U	12						
84	Planche à découper en bois	U	12						
85	Plaque à pâtisserie tôle acier noir bord pincé 600X400mm	U	60						
86	PLAQUE A DEBARRASSER L 450 LG 300 H 50 ± 10 %	U	60						
87	PLAQUE A DEBARRASSER L 500 LG 350 H 50 ± 10 %	U	30						

2

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

88	PLAQUES A ROTIR INOX L 450 MM Lg 360 MM H 85 ± 10 %	U	30						
89	PLAQUES A ROTIR INOX L 450 MM Lg 400 H 90 ± 10 %	U	30						
90	Plat ovale inox 18/10 Aile sans motif	U	60						
91	Plat ovale inox 18/10 Aile sans motif	U	60						
92	Plateau polypropylène NSF	U	1650						
93	Plateau rond de service antidérapant	U	120						
94	Poêle tôle bleue à crêpe Ø 240 mm ± 10 %	U	30						
95	Poêle tôle bleue Ø 280 MM H 45 MM ± 10 %	U	30						
96	Poêle tôle bleue Ø 320 MM H 50 MM ± 10 %	U	30						
97	Pot à lait 1L	U	120						
98	Pot à Café 1L	U	120						
99	Rack Egouttoir pour 06 planches à Découper	U	12						
100	Racloir à planches polyéthylène	U	6						
101	Ramasse couverts plastique	U	12						
102	Ramequin en porcelaine diam 80 mm minimum	U	1650						
103	Râpe à muscade	U	12						

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

104	Rondeau avec couvercle Ø 360 H 120 12L ± 10 %	U	18					
105	Rondeau avec couvercle Ø 450 H 130 16 L ± 10 %	U	18					
106	Rondeau avec couvercle Ø 500 H 165 32 L ± 10 %	U	18					
107	Rouleau à pâtisserie nylon 500 Ø 45mm ± 5 %	U	12					
108	Rouleau pic-vite	U	6					
109	Saupoudreuse	U	12					
110	Saupoudreuse à sucre	U	6					
111	Scie à viande	U	12					
112	Seau plastique Avec anse	U	60					
113	Set de table en plastique fessivable	U	1650					
114	Série 04 CHINOIS EN INOX 18-20-24-26	U	30					
115	Série DE 02 BASSINES INOX ROND FOND PLAT 25-35 minimum	U	30					
116	Serviette de cuisine	U	600					
117	Sous tasse à café en porcelaine grand feu indifféable	U	1650					
118	Sous tasse à café crème en porcelaine grand feu indifféable	U	1650					
119	SPATULE EN POLYCARBONATE DIFFERENTES DIMENSIONS	U	120					

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

120	Sucrier doseur de sucre	U	120					
121	Tamis tout inox	U	120					
122	Tasse à café en porcelaine grand feu inaltérable	U	1650					
123	Tasse à café crème en porcelaine grand feu inaltérable	U	1650					
124	Théière inox	U	120					
125	Thermomètre sonde en acier inoxydable de -30°C à 120°C ± 10 %	U	24					
126	Thermos	U	120					
127	Verre à thé décor type Maroc	U	1650					
128	Verre gigogne 22 cl	U	1650					
129	Verre trempé de type éco empilable	U	1650					
MON MONTANT TOTAL =								

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à le

Signature et cachet du concurrent

14